



分项报价明细表

投标人（盖章）

品种名称	参数、规格	数量	单价 限价 (元)	投标 品牌	投标 单价 (元)	总价 (元)
井冈·嘭呋	有效成分含量 $\geq 15\%$ 、悬浮剂或可湿性粉剂、1000 克/瓶	500 瓶	100.00	浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司品牌穗穗福	95	47500
苏云金杆菌	有效成分含量 8000IU/微升、悬浮剂、微毒、1000 毫升/瓶	1666 瓶	30.00	德强生物股份有限公司品牌德强	28	46648
黄色粘虫板	1、降解粘虫板符合 GB/T 24689.4-2009 植物保护机械诱虫板国家标准；2、产品规格：25cm*20cm；3、涂胶：基板双面涂胶，胶层均匀一致；4、离型膜：双面覆膜，易降解离型纸材质；涂有单面硅油，易撕离；5、基板材质：含降解的秸秆纤维材质；6、光降解性能：符合 QB/T 2461-1999 国家标准；7、生物堆肥降解性能：符合国家标准 GB/T19277.1-2011 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定，60d 降解率 $\geq 70\%$ 。	33333 张	1.80	扬州市宝迪照明科技有限公司品牌宝迪	1.7	56666.1
蓝色粘虫板	1、降解粘虫板符合 GB/T 24689.4-2009 植物保护机械诱虫板国家标准；2、产品规格：25cm*20cm；3、涂胶：基板双面涂胶，胶层均匀一致；4、离型膜：双面覆膜，易降解离型纸材质；涂	27777 张	1.80	扬州市宝迪照明科技有限公司	1.7	47220.9

	有单面硅油，易撕离；5、基板材质：含降解的秸秆纤维材质；6、光降解性能：符合 QB/T 2461-1999 国家标准；7、生物堆肥降解性能：符合国家标准 GB/T19277.1-2011 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定，60d 降解率 $\geq 70\%$ 。			司 品 牌 宝迪		
多杀·茚虫威	15%有效成分含量、悬浮剂、200克/瓶	1527瓶	72.00	江苏克胜集团股份有限公司 品牌克胜	68	103836
昆虫性诱智能测报设备	1. 设备应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、玉米螟、二化螟、大螟、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、草地贪夜蛾、粘虫、棉铃虫等主要害虫。可查看时间段、单日、每小时、每月诱虫量数据，能按害虫类别，地理区域筛选统计累计总数、平均数的趋势图和占比图。 2. 设备具有手机 APP，可通过 APP 查看实时数据、历史数据。 3. 设备可查看预测未来 2 个月诱虫量，预测次代幼虫发生动态，包括卵期、低龄幼虫期等。 4. 设备具有设备定位及导航功能，诱芯到期提醒等功能。 5. 害虫诱捕装置：诱捕器为 PC 材质，结构为反向三漏斗飞蛾类诱捕器。增加反向三漏斗蛾子防逃逸结构，整体横切面为梨形，纵切面似椅子形。 6. 双计数系统：上下集虫器各带一个三层 4 对红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，计算总数后上传到服务器数据库。自动计数准确度不低于 95%。 7. 自动计数功能：害虫经过红外感应器时，蜂鸣器响一声，并自动计数+1，间隔时间 < 1S。	2 台	50000.00	宁波纽康生物技术有限公司 品牌纽康	49800	99600

	8. 终端储存发送功能：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时定向发送监测数据，同时具有自检、纠错功能。 9. 网关数据接收功能：1小时/次接收终端数据，并通过无线网络发送到服务器。 10. 网关和终端配置：一个网关最多可以配置8个终端。 11. 设备供电：采用太阳能板供电，单晶硅材质；功率：≥50W，可在-40℃-80℃气温下工作。蓄电池为锂电池，规格：≥12V, 40Ah。连续阴雨天，设备正常运行不低于20天。 12. 设备立杆材质为喷塑铝管，整体高度不低于300CM，配防电机箱，材质304不锈钢材质，外标防电标识，具防尘、防水功能。 13. 设备实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台及省智慧农事服务中心平台。配套软件平台具有数据查询、数据分析、物联网管理等功能。数据分析至少包括数据多年同比分析、多指标叠加分析、多区域分析模块。					
丁草胺·丙炔噁草酮	35%有效成分含量、水乳剂、1000毫升/瓶	1285瓶	140.00	安徽科立华化工有限公司品牌除可盼	135	173475
以上合计：伍拾柒万肆仟玖佰肆拾陆						574946

注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。