

# 合同文本

## 常州市政府采购合同（货物）

项目名称：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心家具采购

项目编号：JSZC--320400-JZCG-G2024-0067

甲方：（买方）江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心

乙方：（卖方）上海会泓家具有限公司

甲、乙双方根据常州市政府采购中心 江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心家具采购 项目公开招标的结果，签署本合同。

### 一、合同内容

1.1 标的名称：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心家具采购

1.2 标的质量：乙方应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足甲方使用要求，保证能通过甲方的质量验收、竣工验收等各类验收。需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

检测标准需达到以下要求：（均按照国家最新标准）

“GB18580 -2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》”

“GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量”

“GB18583 -2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量”

“GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量”标准

1.3 标的数量（规模）：家具一批，见采购清单。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后 30 天内将所有家具送至江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心 A 座，并安装调试到位至验收合格。

1.5 履行地点：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心 A 座

1.6 履行方式：送货上门

1.7 包装方式：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：伍拾伍万叁仟捌佰叁拾陆圆（553836 元）人民币或其他币种。

### 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同

有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

#### 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

#### 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### 六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

#### 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

#### 八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后；预付款支付比例：合同金额的 30%；满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

8.1.2 验收款支付时间：配送安装完成验收合格后；支付比例：合同金额的 65%；满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

8.1.3 尾款支付时间：产品验收通过一年后；支付比例：合同金额的 5%；满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

#### 九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、

保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

10.3 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为3年(自交货验收合格之日起计),因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

## 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前,将根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容,并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核,综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目,甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要,甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组,按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目,甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方,以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值95%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六

向乙方支付违约金。

- 13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

#### 十四、不可抗力事件处理

- 14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十五、解决争议的方法

- 15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

#### 十六、合同生效及其它

- 16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
- 16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
- 16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：江苏常州经济开发区公共卫生管理服务中心

乙方：上海会泓家具科技有限公司

地址：常州市武进区华丰路 835 号

地址：

法定代表人或授权代表：

 史复振

法定代表人或授权代表：






联系电话：


联系电话：18168806128



签订日期：2024年 4月 18日

## 采购需求




序号	名称	规格 (mm)	材质	数量	单位	参考图例	单价 (元)	总价 (元)
1	讲台	700*600*750	<p>1 面材：采用优质环保胡桃木木皮，木皮厚<math>\geq 0.6</math>mm。</p> <p>2 基材：采用 E1 级环保 25mm 密度板。      3 尺寸：面板厚度 25mm，其他横板竖板 15mm。</p> <p>4 油漆：采用优质环保油漆，经五底三面油漆工艺处理。</p> <p>5 五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用。</p>	7	张		1980	13860
2	演讲台	600*400*110	<p>1 面材：采用优质环保胡桃木木皮，木皮厚<math>\geq 0.6</math>mm。</p> <p>2 基材：采用 E1 级环保 25mm 密度板。      3 尺寸：面板厚度 25mm，其他横板竖板 15mm。</p> <p>4 油漆：采用优质环保油漆，经五底三面油漆工艺处理。</p> <p>5 五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用。</p>	1	张		1560	1560
3	办公椅	1060*650*680	<p>1、面料：采用优质超细纤维增强 PU 皮革，厚度<math>\geq 1.5</math>mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。</p> <p>2、海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度<math>\geq 32</math>kg/m<sup>3</sup>。厚实、弹性好。</p> <p>3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质 15mm 厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长；</p> <p>4、油漆：环保水性漆。</p>	7	张		820	5740



4	礼堂椅	570*1010*710	<p>1. 详细尺寸：中心距 570±5mm；扶手宽 80±5mm；座内宽 490±5mm；扶手高 620±5mm；座高 440±5mm；全高 1010±5mm；整体深度 710±5mm。</p> <p>2. 背/座外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和吸收回音。背板尺寸：517*765*17±5mm，座板尺寸：470*435*12±5mm。油漆颜色可选择。</p> <p>3. 背/座内板（框）：背内板采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：695*440*8±5mm，座内框结构为加强型木框，结实耐用无故障，内框尺寸：430*430*55±5mm。</p> <p>4. 背/座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度达到 40 kg/m<sup>3</sup>。背海绵尺寸：455*680*100±5mm，座海绵尺寸：490*440*135±5mm。</p> <p>（座椅颜色可选，靠背后期可按照甲方要求调整）</p> <p>5. 铁框架：采用优质冷轧钢板（T1.6mm），经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，并经高温烤锡塑化。侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为 3mm 厚优质密度板加附毛麻面料。扶手框尺寸：410*345*75±5mm。</p>	249	张	 	980	244020
---	-----	--------------	---	-----	---	--	-----	--------




				<p>6. 铝底脚：铝底脚：采用铝合金材料经压注模具压注成型，脚掌架成弧形易清洁，铝脚掌长 390±5mm，铝脚掌宽 71±5mm，铝脚掌高 64±5mm，2 个固孔之间的孔距为 280±5mm。</p> <p>7. 扶手：采用橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸：422*80*29±5mm。</p> <p>8. 写字板：写字板的板面和支撑杆材质均采用冷轧钢压铸成型，通过焊接连为一体，四周做加强筋处理，使其更加美观且承重能力更强。铁质板面设有笔槽和杯槽，笔槽末端加深处理使按压笔头时便于将笔取出。写字板不使用时可收藏于扶手框内部，使用时取出。板面尺寸 290*283*18 之±5mm；笔槽长度 175mm；杯槽直径 65mm。</p> <p>9. 布料：采用优质耐磨麻布面料，手感舒适。</p> <p>10. 坐垫机构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。座包内部采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，无回位噪音。</p> <p>固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



5	定制 条桌	580*450*80	<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、采用 E1 级环保 25mm 密度板。</p> <p>3、封边：采用实木皮封边，封边厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。</p> <p>4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为 0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>	23	张		680	15640
6	办公 桌	1200*600*760	<p>1、材料：基材选用 E1 级优质三聚氰胺板浸渍胶膜纸饰面刨花板，双贴三聚氰胺饰面。封边条选用优质 PVC 封边条。采用优质五金配件。</p> <p>2、技术说明：使用环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防水、防变形及开裂、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。</p>	2	张		1580	3160
7	办公 椅	480*520*90	<p>1、面料采用家具专用网络布料，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，色泽亮丽，柔软贴手，透气性好；内部采用阻燃、环保高密度泡棉，</p> <p>2、椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚 1.2mm，经过折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈等优点；</p>	2	张		680	1360







8	办公桌	1400*1200*750	<p>1、柜体:基材选用E1级优质三聚氰胺板浸渍胶膜纸饰面刨花板,基材刨花板用优质20mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边;</p> <p>2、脚架/挡板:优质冷轧钢板,金属表面静电粉末喷涂;</p> <p>3、导轨:采用专业级医用导轨,具有顺畅,静音,防倾覆功能。</p>	8	张		1880	15040
9	办公椅	480*520*960	<p>1、面料采用家具专用网络布料,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便,色泽亮丽,柔软贴手,透气性好;内部采用阻燃、环保高密度泡棉,</p> <p>2、椅架采用优质电镀不锈钢管,壁厚1.2mm,经过折弯而成,长时间使用不腐蚀、不生锈等优点;</p>	8	张		680	5440
10	茶水柜	800*400*800	<p>1、饰面:采用可弯曲防火板贴面,厚度0.6mm,具有防火、防潮、耐磨、硬度高、易去污,可长期保持台面整洁等优点,</p> <p>2、基材采用25mm厚度的E1级绿色环保高密度密度板,所有板材均经过防虫、防腐等化学处理,符合国家绿色环保板材要求;采用优质五金配件</p>	2	组		1880	3760


11	单人沙发	单人位 1150*900*900	<p>1、面料：采用高级麻绒面料，经防污处理，手感柔软、细腻；</p> <p>2、海绵：采用使用一次性成型高弹力海绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。</p> <p>3、框架：选用优质实木，经专业干燥设备处理，保证长时间使用不开裂、不变形。</p> <p>4、油漆：环保水性漆。</p>	4	张		1980	7920
12	茶几	480*680*50	<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、采用E1级环保25mm密度板。</p> <p>3、封边：采用实木皮封边，封边厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。</p> <p>4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>	2	张		768	1536
13	单人沙发	单人位 1150*900*900	<p>1、面料：采用高级麻绒面料，经防污处理，手感柔软、细腻；</p> <p>2、海绵：采用使用一次性成型高弹力海绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。</p> <p>3、框架：选用优质实木，经专业干燥设备处理，保证长时间使用不开裂、不变形。</p> <p>4、油漆：环保水性漆。</p>	6	张		1980	11880




14	茶水柜	800*400*800	<p>1、饰面：采用可弯曲防火板贴面，厚度0.6mm，具有防火、防潮、耐磨、硬度高、易去污，可长期保持台面整洁等优点，</p> <p>2、基材采用25mm厚度的E1级绿色环保高密度密度板，所有板材均经过防虫、防腐等化学处理，符合国家绿色环保板材要求；采用优质五金配件</p>	1	组		1880	1880
15	茶几	480*680*550	<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、采用E1级环保25mm密度板。</p> <p>3、封边：采用实木皮封边，封边厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。</p> <p>4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>	3	张		768	2304
16	培训桌	1200*450*750	<p>1 基材：采用E1级优质环保三聚氰胺板浸渍胶膜纸饰面刨花板，封边条选用优质PVC封边条。采用优质五金配件。</p> <p>2 桌架：采用冷轧高频光亮管，管壁<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚钢管，表面静电喷涂处理，带桌底收纳筐；可配轮子，也可做固定脚。</p>	30	张		1080	32400

	17	塑料椅子 860*518*535	<p>1. 椅身:原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维,三部分组成(座面、椅背、装饰盖),厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>,整体<math>\geq 3.8\text{kg}</math>。具有拆卸功能。</p> <p>2. 座面: 宽 <math>445 \pm 5\text{mm}</math>, 背宽 <math>405 \pm 5\text{mm}</math>, 座深 <math>430 \pm 5\text{mm}</math>, 背高 <math>475 \pm 5\text{mm}</math>, 厚度最厚<math>\geq 9\text{MM}</math>, 最薄<math>\geq 6\text{mm}</math>。顶腰高度 <math>190 \pm 5\text{mm}</math>, 顶腰和包覆性明显。颜色可选。(配备定型棉软包座垫, 颜色可选)</p> <p>3. 装饰盖: 长度 <math>395 \pm 5\text{mm}</math>, 宽度 <math>405 \pm 5\text{mm}</math>, 高度 <math>135 \pm 5\text{mm}</math>, 厚度 <math>6\text{mm}</math>, 装饰壳长度 <math>235 \pm 5\text{mm}</math>, 宽度 <math>330 \pm 5\text{mm}</math>, 高度 <math>90\text{mm}</math>, 厚度 <math>2\text{mm}</math>, 整壳重量<math>\geq 0.20\text{KG}</math>, 安装方式是卡扣加隐藏式螺丝</p> <p>4. 椅背: 独立拆卸式靠背<math>\geq 0.96\text{KG}</math>, 靠背整高 <math>390 \pm 5\text{mm}</math>, 弧长 <math>420 \pm 5\text{mm}</math>, 包覆性明显, 提高整椅的舒适度。</p> <p>5. 椅脚: 优质钢架 <math>19\text{mm} \times 1.5\text{mm}</math> 厚; 电镀脚架(喷涂架), 流水线静电喷涂, 具有耐磨, 防腐, 抗老化等性能。特制固定脚垫, 全新 PE 制作. 抗磨损性强。</p>	60	张		158	9480
18	主讲台	1400*600*750	<p>1、材料: 采用 E1 级优质环保三聚氰胺板浸渍胶膜纸饰面刨花板。封边条选用优质 PVC 封边条。采用优质五金配件</p> <p>2、技术说明: 使用环保材料: 材料须经专业干燥处理, 坚固耐用、防水、防变形及开裂、抗老化特性, 同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。</p>	2	张		2280	4560


19	主讲椅	990*575*500	<p>1、面料采用家具专用皮料，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，色泽亮丽，柔软贴手，透气性好；内部采用阻燃、环保高密度泡棉；2、椅架采用优质电镀不锈钢管，壁厚1.2mm，经过高精度数控折弯机折弯而成，长时间使用不腐蚀、不生锈钢等优点；</p>	2	张		788	1576
20	会议桌	3200*1400*750	<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰； 2、采用E1级环保密度板。 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为<math>0.5\text{mm}</math>，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 6、桌内设置走线槽，桌面配走线盒，可加多功能插座。</p>	1	张		3280	3280
21	会议椅	1000*620*650	<p>1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。 2、海绵：采用一次成型高回弹海绵，厚实、弹性好。 3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长； 4、油漆：环保水性漆。</p>	9	张		680	6120

22	会议桌	4000*1500*750	<p>1、饰面：采用厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、采用 E1 级环保密度板。</p> <p>3、封边：采用实木皮封边，封边厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为 <math>0.5\text{mm}</math>，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p> <p>6、桌内设置走线槽，桌面配走线盒，可加多功能插座。</p>	1	张		3880	3880
23	会议椅	1000*620*650	<p>1、面料：采用优质超细纤维增强 PU 皮革，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，具有优异的耐磨、耐寒、透气、老化化性能。</p> <p>2、海绵：采用一次成型高回弹海绵。厚实、弹性好。</p> <p>3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质 <math>15\text{mm}</math> 厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长；</p> <p>4、油漆：环保水性漆。</p>	26	张		680	17680

	24	连餐桌 体桌架	1400*700* 810 深度 1670	<p>①面板：采用岩板桌面安全卫生，纯天然选材，无毒无害、无辐射、健康环保的特点，抗污抗菌效果好防火耐高温，耐刮磨，耐腐蚀。</p> <p>②1. 椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维。由二部分组成（座面、装饰盖），整体<math>\geq 2.8\text{kg}</math>。具有拆卸功能。结构稳定，可承重<math>\geq 130\text{KG}</math>，胶背34KG12万次循环推背测试。</p> <p>2. 座面：宽<math>445 \pm 5\text{mm}</math>，背宽<math>405 \pm 5\text{mm}</math>，座深<math>430 \pm 5\text{mm}</math>，背高<math>475 \pm 5\text{mm}</math>，厚度最厚<math>9\text{mm}</math>，最薄<math>6\text{mm}</math>。顶腰高度<math>190\text{mm}</math>，顶腰和包裹性明显，提高整椅的舒适度。</p> <p>3. 装饰盖：长度<math>395 \pm 5\text{mm}</math>，宽度<math>405 \pm 5\text{mm}</math>，高度<math>135 \pm 5\text{mm}</math>，厚度<math>6\text{mm}</math>，整重<math>\geq 0.96\text{KG}</math>，装饰壳长度<math>235 \pm 5\text{mm}</math>，宽度<math>330 \pm 5\text{mm}</math>，高度<math>90 \pm 5\text{mm}</math>，厚度<math>2\text{mm}</math>，整壳重量<math>0.20\text{KG}</math>，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。</p> <p>③桌架</p> <p>1. 桌架基材：优质白料冷轧钢板制成</p> <p>1.1：桌面下方支撑框架采用<math>40*30*1.5\text{mm}</math></p> <p>1.2：斜连接杆（交叉架）<math>40*50*2.0\text{mm}</math> 配PP材质管塞<math>50\text{mm}*25\text{mm}*18\text{mm}</math></p> <p>1.3：椅脚架：采用<math>\geq 50*50*1.2\text{mm}</math> 配PP材质升降脚垫 外直径：<math>52\text{mm}*52\text{mm}*32\text{mm}</math>，内直径圆脚升降<math>40\text{mm}*10\text{mm}</math></p> <p>1.4：椅脚连接杆<math>\geq 50*50*1.8\text{mm}</math></p> <p>1.5：胶背座板：<math>245\text{mm}*190\text{mm}*3-6\text{mm}</math></p> <p>1.6：桌架重量<math>\geq 19.35\text{KG}</math></p> <p>2. 脚桶：锥形脚桶，榄型亮光面长<math>170\text{mm}*宽40\text{mm}</math>采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（脚桶，脚盖）上宽<math>84 \pm 5\text{mm}</math> 下宽<math>173 \pm 5\text{mm}</math> 高<math>26-27\text{mm}</math> 重<math>\geq 0.31\text{kg}</math>，底部直径<math>75 \pm 5\text{mm}</math>，脚桶与脚盖卡扣式连接安装。</p>	
	30	组		2680	80400

25	餐桌	直 1800mm 750mm 径 度	1、圆桌材质:桌面跟框架经过窑烘干的实木框架,2、桌低架用2.0钢管焊接结构,采用静音圆形滚针轴承,随手滑动、手感轻;3、油漆:环保聚酯漆,采用底着色工艺,经五底三面磨退工艺处理。成品木纹清晰。	2	张		6880	13760
26	餐桌	直 1600mm 750mm 径 度	1、圆桌材质:桌面跟框架经过窑烘干的实木框架,2、桌低架用2.0钢管焊接结构,采用静音圆形滚针轴承,随手滑动、手感轻;3、油漆:环保聚酯漆,采用底着色工艺,经五底三面磨退工艺处理。成品木纹清晰。	2	张		5680	11360
27	餐柜 边	800*400*8 90	1、饰面:采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用实木。 3、油漆:采用环保优质水性漆,标准厚度为0.5mm,底着色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感。 4、胶水:环保,不含甲醛。	4	张		2180	8720



28	餐椅	460*960*500	<p>1. 材质采用橡胶木实木，无结疤、死结、黑线等瑕疵；</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制作、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性实验均符合标准要求；</p> <p>4. 椅子靠背个性化设计，简约的造型，一次成型。</p>	44	张		580	25520
总计 (元)								
								553836