

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

项目名称：常州信息职业技术学院教学楼智慧教室课桌椅采购项目（第二期） 单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	阶梯教室固定桌椅前排桌椅	鑫高力	前排桌椅 547.5*390*770 左右	尺寸要求（mm）：前排桌椅 547.5*390*770 左右、中间桌椅 547.5*390*770 左右、后排桌椅 547.5*310*770 左右。 1. 桌面/前挡板:采用18mm 厚优质环保饰面中纤板，经模具热压成型并面贴防火板精制而成。桌面前端采用半圆形设计铝合金型材包边。桌面与挡板采用铝型材作为连接件，将桌面与前挡板连接一体。挡板采用12mm 厚优质环保饰面中纤板，经模具热压成型并面贴防火板精制而成。挡板四周采用优质铝合金型材作为框架。	常州	座	26	473	12298
2	阶梯教室固定桌椅中间桌椅（核心产品）	鑫高力	中间桌椅 547.5*390*770 左右	2. 书架网:采用 4.8mm 冷拉钢焊接成型，长 420mm 左右、宽 230mm 左右、高 100mm 左右，表面经静电喷涂，高温固化成型。	常州	座	286	426	121836
3	阶梯教室固定桌椅后排桌椅	鑫高力	后排桌椅 547.5*310*770 左右	3. 立柱: 立柱采用 80mm*35mm 左右的钢管，壁厚不小于 1.5mm，表面经打磨、喷淋清洗、静电喷粉、	常州	座	26	426	11076

			高温铜炉等工序精制。立柱与桌面支撑件、地脚镶嵌连接，立柱下端内壁预留螺丝孔位，使用高强度内六角螺丝连地脚。 4. 桌面连接固定件：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，长度 390mm 左右、宽度 45mm 左右、高度 105mm 左右桌托配有三个孔位安装桌面，采用打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温铜炉等工序。 5. 地脚：采用优质铝合金经模具压铸一体成型。长度 300mm 左右、宽度 78mm 左右、高 77mm 左右，采用打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温铜炉等工序。 6. 站脚连接件：采用规格 60mm 左右*40 mm 左右* mm 左右钢制方管连接，方管两侧采用六角螺丝固定。 7. 座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板工艺，板材厚度 15 mm 左右。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有螺套，使用 4 个 M8 圆柱头六角螺丝连接固定。				
--	--	--	---	--	--	--	--

			8. 座板翻转机构：座托采用 3 mm 左右厚优质冷轧钢板经模具冲压而成，采用专用螺丝与座板相结合。座托支撑件件采用 4 mm 左右厚优质冷轧钢板经模具冲压而成并选用四颗六角螺丝与站脚连接件方管型材固定。座板翻转机构尾部穿插 13 mm 左右六角钢筋，装有高强度左右一体扭力弹簧，增加座椅回复平衡度，增强座椅承重、复位的功能。 9. 回复机构：采用弹力带双阻尼消音定位、自动慢回位机构。回位准确无杂音，回位次数可达 10 万次以上。 10. 防尘罩：采用厚度 1.0mm 左右优质冷轧钢板折弯、焊接而成，防尘且具有遮盖座板下螺丝孔及零部件等。 ★11. 桌子具有走线功能，每个位置配 1 个五孔插座（须提供产品图片或功能说明书）。 12. 产品整体需满足国家室内家具环保要求。 13. 多种颜色可供选				
--	--	--	--	--	--	--	--

				择。 ★14. 地插上线位置 脚部挡板需落地，应定制。另外增加 1 楼阶梯教室同类型课桌椅落点挡板件定制与安装（约 78 块左右）（须提供承诺书，格式自拟，并加盖投标人公章）。					
4	普通教室三人课桌(普通)-220V 供电课桌	鑫高力	尺寸 1800mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制	1. 尺寸 1800mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制。 2. 桌脚采用 40*60*1.5mm 钢管焊接而成，立柱采用 1.5mm 钢板折弯而成 60*100mm 的 U 型，立柱边盖板采用螺丝固定可拆卸，便于走线和电路维修，表面热固性粉末涂料静电喷塑处理。 3. 书斗支架采用 3mm 钢板冲压而成，中间采用 $\phi 16$mm 钢管，壁厚 1.2mm，两边有书包挂钩。 4. 台面采用 25 厚 E0 级刨花，板贴三聚氰胺装饰纸，1.5mm 厚 PVC 封边。 ★5. 桌腿具有走线功能，每边配 5 孔插座（须提供产品图片或功能说明书）。 ★6. 课桌左右具备电	常州	张	210	773	162330

				线走线功能（须提供产品图片或功能说明书）。 7. 产品整体需满足国家室内家具环保要求。 8. 多种颜色可供选择。					
5	普通教室三人课桌(长腿)-220V 供电课桌	鑫高力	尺寸 1800mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制	1. 尺寸 1800mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制。 2. 桌脚采用 40*60*1.5mm 钢管焊接而成，立柱采用 1.5mm 钢板折弯而成 60*100mm 的 U 型，立柱边盖板采用螺丝固定可拆卸，便于走线和电路维修，表面热固性粉末涂料静电喷塑处理。 3. 2. 书斗支架采用 3mm 钢板冲压而成，中间采用 $\phi 16$mm 钢管，壁厚 1.2mm，两边有书包挂钩。 4. 台面采用 25 厚 E0 级刨花板，贴三聚氰胺装饰纸，1.5mm 厚 PVC 封边。 ★5. 桌腿具有走线功能，每边配 5 孔插座（须提供产品图片或功能说明书）。 ★6. 一侧桌腿脚杠加长，保证前后课桌纵向能穿 3 芯 6 平方电	常州	张	210	773	162330

				缆线，前后桌腿采用卡扣连接，加长脚杠增加多个脚垫（须提供产品图片或功能说明书）。 7. 该类型课桌采用玻璃胶固定在地面上。 ★8. 课桌左右具备电线走线功能（须提供产品图片或功能说明书）。 9. 产品整体需满足国家室内家具环保要求。 10. 多种颜色可供选择。					
6	普通教室双人课桌(普通) - 220V 供电课桌	鑫高力	尺寸 1200mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制	1. 尺寸 1200mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制。 2. 桌脚采用 40*60*1.5mm 钢管焊接而成，立柱采用 1.5mm 钢板折弯而成 60*100mm 的 U 型，立柱边盖板采用螺丝固定可拆卸，便于走线和电路维修，表面热固性粉末涂料静电喷塑处理。 3. 2. 书斗支架采用 3mm 钢板冲压而成，中间采用 $\phi 16$mm 钢管，壁厚 1.2mm，两边有书包挂钩。 4. 台面采用 25 厚 E0 级刨花板，贴三聚氰胺装饰纸，1.5mm 厚	常州	张	130	564	73320

				PVC 封边。 ★5. 桌腿具有走线功能，每边配 5 孔插座（须提供产品图片或功能说明书）。 ★6. 课桌左右具备电线走线功能（须提供产品图片或功能说明书）。 7. 产品整体需满足国家室内家具环保要求。 8. 多种颜色可供选择。					
7	普通教室双人课桌(长腿) - 220V 供电课桌	鑫高力	尺寸 1200mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制	1. 尺寸 1200mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制。 2. 桌脚采用 40*60*1.5mm 钢管焊接而成，立柱采用 1.5mm 钢板折弯而成 60*100mm 的 U 型，立柱边盖板采用螺丝固定可拆卸，便于走线和电路维修，表面热固性粉末涂料静电喷塑处理。 3. 2. 书斗支架采用 3mm 钢板冲压而成，中间采用 $\phi 16$mm 钢管，壁厚 1.2mm，两边有书包挂钩。 4. 台面采用 25 厚 E0 级刨花，板贴三聚氰胺装饰纸，1.5mm 厚 PVC 封边。 ★5. 桌腿具有走线功	常州	张	130	564	73320

				能，每边配 5 孔插座（须提供产品图片或功能说明书）。 ★6. 一侧桌腿脚杠加长，保证前后课桌纵向能穿 3 芯 6 平方电缆线，前后桌腿采用卡扣连接，加长脚杠增加多个脚垫（须提供产品图片或功能说明书）。 7. 该类型课桌采用玻璃胶固定在地面上 ★8. 课桌左右具备电线走线功能（须提供产品图片或功能说明书）。 9. 产品整体需满足国家室内家具环保要求。 10. 多种颜色可供选择。					
8	普通教室单人课桌-220V 供电课桌	鑫高力	尺寸 600mm*450mm*750mm 左右,需根据教室大小定制	1. 尺寸 600mm*450mm*750mm 左右，需根据教室大小定制。 2. 桌脚采用 40*60*1.5mm 钢管焊接而成，立柱采用 1.5mm 钢板折弯而成 60*100mm 的 U 型，立柱边盖板采用螺丝固定可拆卸，便于走线和电路维修，表面热固性粉末涂料静电喷塑处理。 3. 2. 书斗支架采用 3mm 钢板冲压而成，中	常州	张	120	340	40800

				间采用 $\phi 16\text{mm}$ 钢管，壁厚 1.2mm，两边有书包挂钩。 4. 台面采用 25 厚 E0 级刨花板，贴三聚氰胺装饰纸，1.5mm 厚 PVC 封边。 ★5. 桌腿具有走线功能，每边配 5 孔插座（须提供产品图片或功能说明书）。 ★6. 课桌左右具备电线走线功能（须提供产品图片或功能说明书）。 7. 产品整体需满足国家室内家具环保要求。 8. 多种颜色可供选择。					
9	普通教室培训课桌椅——椅子 A	鑫高力	外观为 $425 \times 470 \times 295\text{mm}$ ，椅背为 $400 \times 104 \times 360\text{mm}$	1. 椅脚：采用优质直径 $\phi 20\text{mm}$*厚度 2mm 圆管模具拉弯成型。 2. 椅脚连接：采用焊接成型。 3. 椅座支撑组件：采用 $30 \times 15 \times 1.5\text{mm}$ 方管焊接成形。 4. 椅座、椅背：采用 PP（聚炳稀）材料压注成形，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。椅座与椅背支撑成一体并背后带有挽手，外观为 $425 \times 470 \times 295\text{mm}$，椅背为 $400 \times 104 \times 360\text{mm}$。	常州	张	550	169	92950

				5. 防滑脚垫：采用 PP（聚炳稀）材料压注成形。 6. 金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 7. 主体结构保证 200KG 下压力轻微变形，受力释放后变形自动恢复。 8. 产品整体需满足国家室内家具环保要求。 9. 多种颜色可供选					
10	普通教室培训课桌椅——椅子 B	鑫高力	椅子尺寸 470×550×790mm 左右	1. 椅子尺寸 470×550×790mm 左右。 2. 站脚、座板支撑组件，站脚管主体采用 41*27*1.5mm 左右的腰鼓形管经模具折弯成型，外观整体成 L 字型。结合人体的坐姿角度，避免学生后摔。站脚与座板托、连接横梁焊接成一体，座板托预留有固定孔位，保证整椅的机构稳固。 3. 座板托采用直径 32mm 左右圆管，厚度 2mm 左右为横梁，在上面用直径 25mm 左右圆管，厚度 1.5mm 左右，经模具折弯成矩形与横梁焊接成一体形成座板托，座板预留有尺寸刚好相应的连接	常州	张	1350	169	228150

			座板凹槽，并用防退螺丝固定。 4. 连接横梁采用 19mm 左右圆管，厚度 2.0mm 左右，与主站脚管焊接为一体。 5. 座板采用 PP 聚炳稀材料一体压注成形。座板表面为凹凸面，具有防滑、散热的功能，同时不影响坐感。外观为 430×420mm 左右。 6. 椅：采用 PP 聚炳稀材料一体压注成形，上部有提手孔位、方便搬动椅子，表面有全冲孔和半冲孔的有序分布，外观尺寸 为 420×320mm 左右。靠背有靠背连接件，材质为尼龙+19 以上玻纤，与座架连接。连接件与靠背用防退螺丝连接。外面加塑料封盖。连接件直接插入铁座架上紧密配合。 7. 防滑脚垫采用 PP 聚炳稀材料压注成形。与椅脚用防退螺丝固定。 8. 金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 9. 主体结构保证 200KG 下压力轻微变形，受力释放后变形自动恢复				
--	--	--	---	--	--	--	--

				10. 产品整体需满足 国家室内家具环保要求 11. 多种颜色可供选 择					
投标总报价（人民币：元）									978410

交付期： 合同签订后 40 天内将货物安装调试完毕并验收合格后交付采购人正
常使用。

本项目产品清单内的产品均设置了单价最高限价， 供应商报价不得超过单价最
高限价， 否则作无效标处理。

备注： 1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价” 应包括所投货物（包含与货
物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、
国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完
成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”
中“投标总报价” 数额应当与“开标一览表” 中“投标总报价” 数额一致。