

报价唯一性

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	办公桌 (1) 核心产品	格林 汉姆	1600 *700 *760 mm	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氰胺饰面板。 4、封边：ABS 封边条，所有外漏面厚度 2.0mm，其余 1.0mm，同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，表面光滑，封边严密、平整，不含甲醛等有害物质。 5、结构：桌面厚度≥25mm，其余板材厚度 16mm，桌面板，规格：1600mm*700mm*25mm；三抽固定柜，规格：400mm*690mm*735mm，三连锁锁具，阻尼导轨；钢脚，门字六角形钢脚，规格：689mm*735mm；钢管 70mm*41mm 窄边 12mm*斜边 41mm，管壁厚度 1.5mm，横梁钢管，规格：长 1190mm，钢管 50mm*25mm，管壁厚度 1.2mm；钢脚调节脚，规格：70mm*15mm，ABS 一体冲压成型，地面高低起到调节用途；钢脚连接件，规格：70mm*80mm*50mm，铝合金压铸连接件链接，起到桌子稳固链接功能；吊挡板规格：1000mm*300mm*16mm；上面两角直角下面两角倒圆，吊挡板主要用于分隔办公区域，保护个人隐私，同时方便线缆管理，保持整洁；挡板吊钩，规格：70mm*120mm*25，L 型压铸铁板，连接挡板作用。 6、拉手：规格：44mm*19mm*20mm，ABS 一体冲压成型拉手，拉手边角圆滑处理，扣手处需打磨光滑，无毛刺，便于卫生清洁。 7、穿线盒：外观规格 182mm*54mm*26mm，开孔尺寸：175mm*45mm*25mm：ABS 冲压成型线盒，作用：将多根分散的电源线、网	江苏 常州	张	165	1400	231000



				线、视频线等统一收纳进盒内，避免它们相互缠绕、打结。 8、五金件：连接螺纹栓、阻尼导轨、三连锁锁具，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无摇晃等现象，紧密拼接且均匀； 9、颜色及柜体左右方向根据甲方确认制作。					
2	置物储物柜	格林汉姆	800*450*2000mm	1、规格：800*450*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上下结构，上段一扇玻璃门、玻璃为 5mm 钢化玻璃，内置二层隔板；一扇木门，内置挂衣杆；下段为 2 扇木门内置一层活动层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	组	165	1750	288750
3	办公椅	格林汉姆	常规	1、头枕：头枕靠背坐垫采用高透气性网布，经过抗磨处理，抗拉扯不易变形，触感柔软亲肤，同时具备弹性回复力。 2、背框：黑色 PA 尼龙，功能鱼骨腰枕，可前后调节灵动支撑，外拉式 300N 线控气动躺度功能，靠背可任意角度调节，最大可躺 170°。兼具轻便性与高强度，承重可达 300kg，长期使用不易断裂、翘曲。 3、坐垫：高弹力切割海绵坐垫，高弹力透气网布，坐垫底部为无纺布封	江苏常州	张	165	500	82500



				底，防潮防尘且能保护海绵不受磨损，安装隐藏式伸缩脚踏。 4、扶手：自适应联动扶手，手臂坐躺皆可支撑。 5、气杆：黑色三级气压棒，采用2.0mm 无缝钢管制作，管壁厚度均匀，气压棒防锈耐腐蚀，升降顺滑无卡顿。 6、椅脚：高强度 PP 脚，注塑一次成型五星脚，防止侧翻。 7、轮子：60 黑色 PU 脚轮，静音，360° 万向旋转功能，转向灵活，移动无死角。					
4	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	35	850	29750
5	办公桌(2)	格林汉姆	台面 1600*800*760mm	1、规格：台面 1600*800*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉。	江苏常州	张	17	2100	35700



				6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
6	办公椅	格林汉姆	常规	1、头枕：头枕靠背坐垫采用高透气性网布，经过抗磨处理，抗拉扯不易变形，触感柔软亲肤，同时具备弹性回复力。 2、背框：黑色 PA 尼龙，功能鱼骨腰枕，可前后调节灵动支撑，外拉式 300N 线控气动躺度功能，靠背可任意角度调节，最大可躺 170°。兼具轻便性与高强度，承重可达 300kg，长期使用不易断裂、翘曲。 3、坐垫：高弹力切割海绵坐垫，高弹力透气网布，坐垫底部为无纺布封底，防潮防尘且能保护海绵不受磨损，安装隐藏式伸缩脚踏。 4、扶手：自适应联动扶手，手臂坐躺皆可支撑。 5、气杆：黑色三级气压棒，采用 2.0mm 无缝钢管制作，管壁厚度均匀，气压棒防锈耐腐蚀，升降顺滑无卡顿。 6、椅脚：高强度 PP 脚，注塑一次成型五星脚，防止侧翻。 7、轮子：60 黑色 PU 脚轮，静音，360° 万向旋转功能，转向灵活，移动无死角。	江苏常州	张	17	500	8500
7	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐	江苏常州	个	17	850	14450



				碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
8	研讨椅 (1)	格林 汉姆	565* 605* 960m m	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江 苏 常 州	张	12	500	6000
9	定制柜	格林 汉姆	1500 W*45 0D*2 000m m	1、规格：1500*450*2000mm。 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上段 2 扇玻璃门内置 2 层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃。上段木门加挂衣杆，下段为 3 扇木门内置一层活动层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江 苏 常 州	组	21	2050	61950
10	报告厅 椅	格林 汉姆	坐厚 100mm	1、规格：坐厚 100mm，靠背厚 200mm，总高 500mm，坐深 500mm，坐	江 苏	位	558	750	418500



			m 靠背 厚 200m m 总高 500m m 坐深 500m m 坐宽 550m m	宽 550mm 2、内架：硬木实木内架, 木质紧密、自然纹理稳定，高温烘干定型+防虫防腐处理，避免变形开裂。 3、结构：采用榫卯拼接+五金加固工艺，关键受力部位椅背连接点、座面支撑点通过三角加固木条、金属预埋件增强稳定性。 4、海绵：高密度切割阻燃海绵, 久坐不变形，贴合人体曲线，边缘无毛刺、密度均匀。 5、面料：阻燃布艺, 表面经过处理，触感细腻无粗糙感高回弹力, 不易起球, 颜色纯正, 不掉色。	常州				
11	演讲台	格林汉姆	650* 560* 1120 mm	1、规格：650*560*1120mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	750	750
12	主席台	格林汉姆	1400 *600 *750 *775 mm (挡边条)	1、规格：1400*600*750*775mm（挡边条） 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，带二个敞格，前挡板到底，桌脚可调节脚钉。 6、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张			
13	茶水柜	格林汉姆	800* 400*	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。	江苏	个	1	850	850



			805mm	3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	常州				
14	主席椅	格林汉姆	620*590*1000mm	1、规格：620*590*1000mm 2、木板：背采用 28 厘双层板，座板 1.5 厚木板，经过防虫防腐等高温杀菌处理。 3、面料：1.2 厚密毛底西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。 4、扶手：圆管扶手拉背，电镀扶手，电镀光面。 5、座垫：座背 50 密度高弹力海绵。 6、脚架：采取 Q195 冷拉精带钢铁，高压拉管而成，表面光滑，整管采用 38 圆管*2.0 厚管壁，氩弧焊接，接口光滑牢固，钢管表面处理，电镀工艺，经久耐刮，不易刮花，附着力强，不易掉漆。PP 黑色/白色 PP 脚垫，保护地板不被刮花划乱。	江苏常州	张	12	500	6000
15	接待沙发	格林汉姆	1050*850*930mm	1、规格：1050*850*930mm 2、面料：采用西皮，克重高、触感好。耐磨性能好、色牢固强。 3、海绵：座面高密度海绵，表面抗氧化处理。坐感舒适，回弹率高。不变形、不霉变。 4、内架：采用实木刨方。经过高温	江苏常州	张	10	1500	15000



				烘烤，防虫、防霉变。最大规格5*8、握钉力强、平整度好。 5、外架：选用橡木为基材，传统榫卯工艺、表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。 6、颜色根据甲方确认的制作。					
16	洽谈桌	格林汉姆	680*480*600mm	1、规格：680*480*600mm 2、材质：选用天然橡木为基材，橡木木材密度高，纹理清晰自然，板材质地均匀，表面光滑细腻。 3、结构：传统榫卯工艺，拼接处严丝合缝，整体结构稳固扎实。 4、油漆表面经过五底三面油漆工艺处理，油漆硬度高不易磨花，光泽度高。油漆选用环保水性漆，无甲醛、苯等有害物质释放，触感细腻顺滑，同时具备良好的防水、防污性能。	江苏常州	张	7	1250	8750
17	茶水柜	格林汉姆	800*400*860mm	1、规格：800*400*860mm 2、基材：E0级密度板板材，板材密度高，质地均匀细密，结构稳定，放置重物不易变形、开裂，板材表面平整光滑，为后续木皮饰面与油漆处理提供良好基础，确保成品质感细腻。 3、双面饰面：胡桃木皮，纹理衔接自然，无明显色差与瑕疵。 4、结构：双开玻璃门内置一层隔板，下段两个抽屉。 6、五金件：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。阻尼铰链推拉轻盈不费力，静音。阻尼导轨顺畅滑动，无卡顿、倾斜现象，同时具备防脱落。 5、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
18	休闲沙发	格林汉姆	700*700*700mm	1、规格：700*700*700mm 2、面料：西皮，表面保留皮革纹理，触感柔软细腻，光泽自然，亲肤。 3、海绵：高密度海绵，分层填充 4、基材：多层实木单板热压弯曲木，经过防潮防变形处理 5、脚架：碳素结构钢(表面黑色静电喷涂)，整体采用一体冲压成型工艺，确保结构牢固。表面处理:先经	江苏常州	张	12	1500	18000



				过除锈磷化处理，再通过黑色环氧聚酯粉末静电喷涂，耐磨、耐腐蚀。支撑类型:四脚分散式布局，底部配置3-5cm 防滑脚垫，保护地板不被刮花。 6、颜色根据甲方确认的制作。					
19	休闲桌	格林汉姆	800*800*675mm	1、规格：800*800*675mm 2、材质：多层板+钢架； 3、工艺：桌面采用 E0 级板材，厚度 25mm,长期使用不易开裂、翘曲。基材采用多层板，面贴三聚氰胺纸，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边制作，桌架采用钢架采用满焊焊接而成，焊缝连续饱满，无虚焊、漏焊或焊瘤，焊接后经过精细打磨处理，焊缝处平整光滑。桌架结构稳固，长期承重不易开裂，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	江苏常州	张	4	600	2400
20	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
21	办公桌	格林汉姆	1600*700*760mm	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机	江苏常州	张	1	1500	1500



				封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚度25mm，其它为16mm。面板宽度700mm，一侧为三抽固定柜并安装锁具，另一侧为一抽固定柜并安装锁具带一木门固定柜，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
22	研讨椅 (1)	格林 汉姆	565* 605* 960m m	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架2.0mm铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江 苏 常 州	张	1	500	500
23	办公桌	格林 汉姆	台面 2000 *900 *750 mm	1、规格：台面2000*900*750mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度50mm，立柱板材厚度50mm，前挡板板材厚度16mm，桌脚可调节脚钉 5、五金件：连接螺纹栓，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒 6、颜色根据甲方确认的制作。	江 苏 常 州	张	2	2100	4200
24	定制柜	格林 汉姆	3000 *400 *200	1、规格：3000*400*2000mm 2、用材：采用E0级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢	江 苏 常	套	2	4980	9960



			0mm	胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm，左侧门为木门，右侧为玻璃门，玻璃为钢化玻璃（5mm），带 3C 标识，柜底部可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	州				
25	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	2	850	1700
26	办公椅	格林汉姆	整体 660*660*970~1030mm 座椅 505*480*580mm	1、规格：整体 660*660*970~1030mm，座椅 505*480*580mm 2、材质：采用西皮，手感细腻柔软，透气。 3、内板 12mm 木皮压制而成高密度夹板，具有结构稳定和承重，不易变形开裂。 4、高弹力海绵，具有回弹性和支撑	江苏常州	张	2	500	1000



			580mm	性，压缩变形率低，久坐后仍能快速恢复原状。 5、中班飞机底盘，操作灵活顺畅，可实现座椅的多角度倾仰调节。 6、三级电镀气杆，气杆的升降过程平稳顺滑，无卡顿现象，60mm 缩 70mm 的直径，气杆具有承重能力和稳定性。 7、320mm 方锥电镀脚，稳固，不易倾倒。 8、60mm 尼龙+PU 静音脚轮，静音、防滑。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
27	研讨椅 (1)	格林 汉姆	565* 605* 960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江苏常州	张	4	500	2000
28	三人沙发	格林 汉姆	2220*830*830mm	1、规格：2220*830*830mm 2、饰面：采用西皮、纹路细腻、自然，耐刮性能好，透气性强。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛，强度高。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，承力木方不小于 3*7。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强。 5、海绵：高回弹海绵，常规密度 45#。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度≥1.8mm。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度≤10mm，抗氧化能力强。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张			



29	单人沙发	格林汉姆	1180*830*830mm	1、规格：1180*830*830mm 2、饰面：采用西皮、纹路细腻、自然，耐刮性能好，透气性强。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛，强度高。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，承力木方不小于 3*7。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强。 5、海绵：高回弹海绵，常规密度 45#。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度≥1.8mm。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度≤10mm，抗氧化能力强。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	2	1500	3000
30	茶几	格林汉姆	1200*600*430mm	1、规格：1200*600*430mm 2、台脚：冷轧钢板拉伸、焊接而成，关键连接部位采用连续满焊工艺，无气孔，裂纹等缺陷，结构牢固。焊接后整体退火处理，防止长期使用变形。底部配置防滑硅胶脚垫。表面采用树脂固化工艺。 3、台面：哑光雪山白岩板，表面呈现天然石材纹理，光线漫反射不刺眼，触感细腻。	江苏常州	张	2	600	1200
31	办公桌	格林汉姆	台面 2000*900*750mm	1、规格：台面 2000*900*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉。 5、五金件：连接螺纹栓，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	6	2100	3600
32	定制柜	格林汉姆	1500W*45	1、规格：1500*450*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。	江苏	套	12	2950	35400

			0D*2 000m m	3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上段二扇玻璃门内置二层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃。上段木门加挂衣杆，下段为三扇木门内置一层活动层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	常州				
33	办公椅	格林 汉姆	整体 660* 660* 970 ~103 0mm 座椅 505* 480* 580m m	1、规格：整体 660*660*970~1030mm，座椅 505*480*580mm 2、材质：采用西皮，手感细腻柔软，透气。 3、内板 12mm 木皮压制而成高密度夹板，具有结构稳定和承重，不易变形开裂。 4、高弹力海绵，具有回弹性和支撑性，压缩变形率低，久坐后仍能快速恢复原状。 5、中班飞机底盘，操作灵活顺畅，可实现座椅的多角度倾仰调节。 6、三级电镀气杆，气杆的升降过程平稳顺滑，无卡顿现象，60mm 缩 70mm 的直径，气杆具有承重能力和稳定性。 7、320mm 方锥电镀脚，稳固，不易倾倒。 8、60mm 尼龙+PU 静音脚轮，静音、防滑。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏 常州	张		6500	5000

34	研讨椅 (1)	格林 汉姆	565* 605* 960m m	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江 苏 常 州	张	12	500	6000
35	茶水柜	格林 汉姆	800* 400* 805m m	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江 苏 常 州	个	3	850	2550
36	三人沙 发	格林 汉姆	2220 *830 *830 mm	1、规格：2220*830*830mm 2、饰面：采用西皮、纹路细腻、自然，耐刮性能好，透气性强。 3、车缝工艺：线材选用纯尼龙材料，不起毛，强度高。 4、内框架：选用木方+多层实木层压板，承力木方不小于 3*7。经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强。 5、海绵：高回弹海绵，常规密度	江 苏 常 州	张	3	1500	4500



				45#。回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形。 6、沙发底架：采用 40*40 加厚型钢材，厚度$\geq 1.8\text{mm}$。表面采用高温树脂高温固化工艺，涂层厚度$\leq 10\text{mm}$，抗氧化能力强。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
37	茶几	格林汉姆	1200*600*430mm	1、规格：1200*600*430mm 2、台脚：冷轧钢板拉伸、焊接而成，关键连接部位采用连续满焊工艺，无气孔，裂纹等缺陷，结构牢固。焊接后整体退火处理，防止长期使用变形。底部配置防滑硅胶脚垫。表面采用树脂固化工艺。 3、台面：哑光雪山白岩板，表面呈现天然石材纹理，光线漫反射不刺眼，触感细腻。	江苏常州	张	3	600	1800
38	办公桌	格林汉姆	台面 2000*900*750mm	1、规格：台面 2000*900*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面面板板材厚度 50mm，立柱板材厚度 50mm，前挡板板材厚度 16mm，桌脚可调节脚钉 5、五金件：连接螺纹柱，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒 6、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	2100	2100
39	办公椅	格林汉姆	整体 660*660*970~1030mm 座椅 505*480*580mm	1、规格：整体 660*660*970~1030mm，座椅 505*480*580mm 2、材质：采用西皮，手感细腻柔软，透气。 3、内板 12mm 木皮压制而成高密度夹板，具有结构稳定和承重，不易变形开裂。 4、高弹力海绵，具有回弹性和支撑性，压缩变形率低，久坐后仍能快速恢复原状。 5、中班飞机底盘，操作灵活顺畅，	江苏常州	张	1	500	500



				可实现座椅的多角度倾仰调节。 6、三级电镀气杆，气杆的升降过程平稳顺滑，无卡顿现象，60mm 缩 70mm 的直径，气杆具有承重能力和稳定性。 7、320mm 方锥电镀脚，稳固，不易倾倒。 8、60mm 尼龙+PU 静音脚轮，静音、防滑。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
40	研讨椅 (1)	格林 汉姆	565* 605* 960m m	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江 苏 常 州	张	2	500	1000
41	会议桌	格林 汉姆	4800 *150 0*76 0mm	1、规格：4800*1500*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面中间拼色设计并配多媒体线盒，台面 50mm 厚度，桌脚采用工字型桌脚，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江 苏 常 州	张	1	5760	5760
42	研讨椅 (3)	格林 汉姆	640* 590* 1015 mm	1、规格：坐垫尺寸 540*501mm，靠背尺寸 500*620mm，坐高 485mm，整体尺寸 640*590*1015mm，扶手面离地 660mm 2、扶手：PP 固定扶手。 3、背框、网布：半包座壳，尼龙料一体成型背框，靠背网布结构为毛麻	江 苏 常 州	张	16	500	8000

				+尼龙丝网布。 4、结构：Y 型支架结构背框，8mm 厚背钢板。 5、架子：直径 25mm，壁厚 2.0mm 黑色喷涂钢架，尾板 8mm 厚，结构稳固。表面静电粉末磨砂喷涂 经过脱脂、磷化、静电喷涂、高温固化四道工艺，防刮耐磨。 6、海绵：50 密度高回弹定型海绵，座垫内无胶水黏合。 7、椅脚：配备尼龙静音脚垫。					
43	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
44	置物储物柜	格林汉姆	800*450*2000mm	1、规格：800*450*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：柜体层板厚度 18mm，柜体框架板材厚度 16mm，柜体背板板材厚度 5mm；上下结构，上段一扇玻璃门、玻璃为 5mm 钢化玻璃，内置二层隔板；一扇木门，内置挂衣杆；下段	江苏常州	组	8	1750	14000



				为二扇木门内置一层活动层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。					
45	办公桌	格林汉姆	1600*700*760mm	1、规格：1600*700*760mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面和外侧立板厚度 25mm，其它为 16mm。面板宽度 700mm，一侧为三抽固定柜并安装锁具，另一侧为一抽固定柜并安装锁具带一木门固定柜，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	4	1500	6000
46	研讨椅（1）	格林汉姆	565*605*960mm	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江苏常州	张		500	2000



47	货架	格林汉姆	1200*500*2000mm	1. 规格：1200*500*2000mm 2. 材质：选用一级冷轧钢板，立柱 80*40mm, 横梁 60*80mm, 壁厚 0.8mm, 横梁与立柱连接处角厚 1.5mm, 两侧蝴蝶扣连排孔，每层承重约 180-200kg, 具备高强度、高韧性特点，可安全存放各类重物，长期使用不易弯曲、变形。 3. 结构：四层货架，层板可上下任意调节，拆装方便。立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。 4. 工艺：货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂烘干等工艺处理后组装成品。具备耐腐蚀、抗生锈性能，同时耐磨抗刮，日常碰撞不易掉漆。 5. 配件：铁脚底部配橡胶垫，静音防滑。	江苏常州	组	3	350	1050
48	单人床	格林汉姆	1500*2090*1000mm	1、规格：1500*2090*1000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 6、五金件：连接螺纹栓、表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	1500	1500
49	床垫	格林汉姆	1500*1900*30mm	1、规格：1500*1900*30mm 2、采用高纯度乳胶，无合成胶添加，乳胶内部呈蜂窝状透气孔结构，孔径均匀且密度高； 3、0 胶水天然椰棕次材质，全程无甲醛胶水添加，具有透气性与防潮性，防止霉菌滋生。 4、环保竹纤维含量 35%，无化学残留，亲肤。 5、采用全拆洗设计，可更换拆洗，洗涤后不易变形、起球，晾干后仍能保持原有平整度与柔软度。	江苏常州	张	1	800	800



50	床头柜	格林汉姆	400*400*450mm	1、规格：400*400*450mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：一个空格，一个固定抽屉。 6、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	360	360
51	更衣柜	格林汉姆	800*400*2000mm	1、规格：800*400*2000mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：上下各两个木门，上门内置挂衣杆，木门内置 1 块层板，柜底部可调节脚钉。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	组	1	1800	1800
52	翻板桌	格林汉姆	1400*600*750mm	1、规格：1400*600*750mm 2、材质：台面采用 25mm 厚 E0 级实木多层板，台面四边斜边倒圆，外脚管采用 ADC12 压铸铝合金，内脚管采用 SPCC 异型钢管，40*66*厚度 1.5mm 菱形管，横梁使用 Q235 钢管，冷轧钢，直径 38，厚度 1.5MM，上托使用 2.0 厚度钣金上托。两脚跨度 535mm。连接接头为 ADC12 铝合金压铸件，所有金属件均经过酸洗磷	江苏常州	张	31	1560	48360



				化，表面处理工艺均为静电喷涂粉末。脚轮使用 M8*77H，4 脚带刹车，万向静音轮，耐磨耐用，可微调高低。 3、造型：倒 Y 型金属下脚，让培训灵动而有序。内脚管两边自带挂包扣功能，结实耐用。移动时，只需轻抬往前后推拉即可。 4、结构：使用旋转卡扣翻转机构，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转。加大扳手一键开合，台面翻转即可多数量推叠。开合锁定，两边上托内嵌气杆，开合无声缓降，翻转锁止，防止回倒。 5、挡板：塑料挡板，ABS 塑料材质，塑料拉伸出模工艺。长度为 1210mm，（含每边一个 15mm 的注塑件堵头）高度为 238mm，厚度为 16mm，表面有条纹设计，中间有一条加强筋。挡板边有导弧。联动挡板。 6、书网：采用折叠式书网，不少于 4 根直径 12mm 空心铝圆管，用 2 个注塑件连接固定。每边都有 2 个悬挂口，方便挂水瓶，方便实用。联动书网，台面翻起时书网联动收起。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
53	研讨椅 (1)	格林 汉姆	565* 605* 960m m	1、规格：565*605*960mm 2、椅背：黑色尼龙复合材料，一体注塑成型背框结构。 3、面料：背采用高透气性聚酯纤维网布制作，座采用耐磨弹力布，抗磨耐刮。 4、扶手：采用一体式注塑固定扶手，表面哑光处理。 5、座垫：高密度聚氨酯弹力切割海绵，孔隙均匀。 6、架子：采用弓型架 2.0mm 铁管，管壁厚实坚固，表面静电喷涂黑色粉末而成，涂层均匀光滑，附着力强，防锈耐腐蚀。	江 苏 常 州	张		500	3000
54	矮柜	格林 汉姆	1600 *400 *630 mm	1、规格：1600*400*630mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。	江 苏 常 州	张	17	1150	19550

				4、封边：ABS 封边条，所有外露面对用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面板材厚度 25mm，其余板材厚度 16mm；副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹柱、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒。 7、颜色根据甲方确认的制作。					
55	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面对用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	2	850	1700
56	条桌	格林汉姆	1400*480*750mm	1、规格：1400*480*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面对用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：全铝合金脚架，模具一次成型组装，静电粉末喷涂和抛光工艺，折叠存放，底部带 PU 万向轮和	江苏常州	张	6	1760	10560



				可锁定耐磨脚轮，台面下配连接扣 4 个可左右固定造型。 5、颜色根据甲方确认的制作。					
57	研讨椅 (2)	格林 汉姆	590* 600* 1005 mm	1、规格：坐垫尺寸 530*500mm，坐高 460mm，靠背总高 710mm，整体尺寸 590*600*1005mm，扶手面离地 645mm 2、坐垫：8CM 厚 50 密度高回弹定型海绵。 3、结构：黑色磨砂连体钢架，结构稳固。表面静电粉末磨砂喷涂 经过脱脂、磷化、静电喷涂、高温固化四道工艺，防刮耐磨。 4、扶手：PU 发泡扶手，扶手边缘圆角打磨。 5、靠背：尼龙背框。 6、网布：靠背尼龙丝特网，座垫黑色毛麻。无勾丝、无断丝，即使被尖锐物品轻微刮蹭也不易破损。 7、椅脚：配备尼龙静音脚垫。	江苏常州	张	35	500	17500
58	会议桌	格林 汉姆	6900 *200 0*75 0mm	1、规格：6900*2000*750mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面中间拼色设计并配多媒体线盒，台面 50mm 厚度，桌脚可调节脚钉。 6、五金件：连接螺纹栓。 7、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	张	1	10000	10000
59	矮柜	格林 汉姆	1800 *550 *630 mm	1、规格：1800*550*630mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面板材厚度 25mm，其余板材厚度 16mm；副柜前侧为机箱，中间为空格设计、内装层板，后侧为	江苏常州	张	9	1200	10800



				一个抽屉和一扇木门并安装锁具。 6、五金件：连接螺纹栓、阻尼铰链、阻尼导轨、锁具，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。台面带金属翻盖线盒 7、颜色根据甲方确认的制作。					
60	茶水柜	格林汉姆	800*400*805mm	1、规格：800*400*805mm 2、用材：采用 E0 级实木多层板。 3、双面饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：台面厚度 25mm，其余 16mm，下两个木门，木门内置一块层板。 6、门铰链：采用阻尼铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。 7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。 8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。 9、颜色根据甲方确认的制作。	江苏常州	个	1	850	850
投标总报价（人民币：元）									1526500

交付期： 合同签订后 60 天内完成安装调试及验收

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

