

序号	设备名称	技术要求、性能参数	单位	合计	台北西路与金桥路	台中与佛堂路	备注
1	机动车指示显示设备1	方向指示灯,采用三联灯组合,灯面直径4.00mm,颜色分别为红、黄、绿;详见设备参数要求	套	4	2	2	
2	机动车指示显示设备2	圆盘指示灯,采用三联灯组合,灯面直径4.00mm,颜色分别为红、黄、绿;详见设备参数要求	套	8	4	4	
3	机动车倒记时显示设备	倒计时可同时满足学习、脉冲、通讯三种工作方式,其中脉冲工作时可满足两个相位的倒计时工作模式。采用 800*600mm 规格;	套	8	4	4	
4	人行指示灯	人行道指示灯Φ 300mm 组合式;	套	16	8	8	
5	智慧交通采集单元1(枪机)		套	8	4	4	单车道及三车道均配置900W一体化抓拍单元
6	频闪补光设备		台	14	8	6	按每个车道配置一台频闪灯
7	智能全景摄像机(球机)		台	4	2	2	每个路口设置2台,用于照射四个方向
8	方向卡口摄像机		套	10	6	4	
9	爆闪灯		台	14	8	6	
10	电源防雷保护设备		套	8	4	4	
11	9m长八角定制杆件		套	8	4	4	
	10 m长八角定制杆件			6	2	4	
	12 m长八角定制杆件			2	2	0	
	人行横道灯圆杆			8	4	4	
12	智能分控箱		套	8	4	4	
13	智慧交通控制箱		套	2	1	1	
14	700 x700mm手孔		个	30	15	15	
15	SC100 镀锌钢管		m	960	488	472	工程量暂定,若老路已有过路管,利用
16	PE90 管		m	836	410	426	
17	设备配套电源及信号线材		套	2	1	1	

注:
1、本表为主要硬件设备数量表。