

报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价

投标分项报价表（分包号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0146）

序号	产品	品牌	规格	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
	名称		型号						
一	校园信息发布平台								
1	信息发布管理平台	海康威视	DS-VM22R-C InfoCom ShowOS	处理器：国产处理器（≥2.8G 8C）。 内存：配置≥2 条 16GB DDR4 2666 REG 内存； 配置≥4 根内存插槽, 最大可扩展至 256B 内存，支持 Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM。 硬盘：配置≥2 块 2T 3.5 吋 6GbSATA 热插拔硬盘； 最大支持不小于 4 块 3.5 吋/2.5 吋 SSD/SAS/SATA 硬盘。 机械盘需写明转速、接口、传输速率： ≥ 7200 转，SATA 接口，6Gb/s RAID 控制器：LSI SAS3008 SAS 卡 1、▲系统具备 C/S 和 B/S 架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、	杭州	套	1	19780.00	19780.00



			关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等；提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 6、▲支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR 等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 7、▲支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU 使用比例；支持查看 PC 主机的在线情况；支持						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			查看设备的在离线告警，近 7 天告警数量统计，近 7 天离线次数统计。提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 8、▲支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率、704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160 等；可以设置编码分辨率，包含 704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160 等；可以触发系统快捷键，包含 Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。可以选择桌面，也可以直接控制播控主机显示桌面；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP 操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章。 9、支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			10、支持对拼控器输入通道修改名称、添加/删除/修改拼接信号，支持关联播控主机、选择播控主机桌面、音频输出通道等；支持同步拼控设备的输入输出通道； 支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图。 11、支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。 支持场景关联中控模式，使场景播放时，联动灯光、音响等环境设备。 12、支持设置清空屏幕，对于当前正在播放的场景，点击清空屏幕后，大屏上的所有窗口将一键下墙；对于离线场景，点击清空屏幕后，场景中的窗口将全部删除。清空屏幕支持 WEB 端、平板、语音操作。 13、支持将局域网内的任意电脑，不需要视频线连接，一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面； 14、支持将网页、程序包、图片、视频、					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



				PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号，拖动到播控图层中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等； 15、控模式（包括定时切换和轮播）；定时切换的预案支持选择定时周期、播放时间、场景名称，可添加多条场景进行切换；轮播预案支持选择多条场景/图层，支持设置显示时间。					
二	信息发布终端								
(1)	南门卫 LED 屏（室外 P3，3840*2080mm）								
1	多媒体播放终端	海康威视	DS-D60C	物理分辨率： 1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：Cortex-A17，4 核，主频 1.6 GHz 内存：≥2 GB 内置存储：≥16 GB（EMMC）	杭州	台	1	3245.76	3245.76



				素材类型：支持 DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 音视频输入接口：AUDIO IN ≥ 1 音视频输出接口：AUDIO OUT ≥ 1, HDMI OUT ≥ 1 网络接口：LAN 口 ≥ 1, Wi-Fi 数据传输接口：USB 2.0 ≥ 2, TF Card ≥ 1, 蓝牙 (BT 4.2) 待机功耗：≤ 1 W 含播放终端软件授权，播放音/视频文件、视频流文件、图片、文字、实时文字、实时图片，对接等多媒体信息					
2	LED 屏	海康威视	DS-D4230CX-5BP	1、门卫墙面嵌入式安装，室外 P3 全彩，有效显示面积：3840*2080mm 2、视角：水平：$\geq 140^\circ$；垂直：$\geq 120^\circ$； 3、对比度：$\geq 5000:1$；平整度：$\leq 0.3\text{mm}$； 4、亮度均匀性：$\geq 99\%$ 平整度$\leq 0.2\text{mm}$； 5、屏体参数：最大功率、平均功耗：$\leq 900\text{W}/\text{m}^2$、$\leq 600\text{W}/\text{m}^2$； 6、换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz； 7、颜色处理灰度：14Bit；	杭州	m^2	7.99	7065.60	56454.14



			8、典型寿命：≥ 100000 小时； 产品支持亮度 0-最大值可调，256 级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温 2000K-10000K 连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式 PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性 支持带电维护，热插拔，维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正 产品 10~55Hz, 振幅 0.35mm, 3 个轴向，每一轴向循环 50 次，每次时间 5min，产品无异常 产品放入 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境中，通电连续工作不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品放入 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境中，通电连续工作不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品在正常工作条件下，连续工作不小于						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



				168h, 不应出现电、机械或操作系统的故障产品在辐射照度: 0.76W/m ² .nm@340nm, 温度: 60℃, 冷凝温度: 50℃条件下, 24 循环, 288h 测试, 样品外观无异常, 符合 5 级具备防蓝光护眼功能' 蓝光辐射能量 ≤ 20W/ (m ² • sr)					
3	户外防水箱体	国产优质	定制	壁厚不低于 1.2mm 的 A3 冷轧钢板喷塑 (黑色), 户外粉末静电喷涂耐腐蚀、耐老化	中国	m ²	7.99	1177.60	9409.02
4	显示屏结构及包边	国产优质	定制	镀锌方管, 现场焊接及 “L” 型铝塑板包边, 单边正面宽单边 10 公分	中国	m ²	7.99	883.20	7056.77
5	散热系统	美的	KFR-35GW/G2-1	1.5P, 配备上电启动器, 温度超过 26 度自启动。铜管加长, 外部配置不锈钢支架。	中国	项	1	2649.60	2649.60
6	视频控制处理器	海康威视	DS-DT20V-03HI02NO	输入: 不少于 1*DVI, 1*HDMI1.3, 1*VGA, 1*USB 播放, 1*CVBS; 输出: 不少于 4 路网口输出, 带载 260 万, 最宽 3840, 最高 1920, 单画面显示播控软件: 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯; 2. 丰富的媒体属性: 包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、	杭州	台	1	2208.00	2208.00

				字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的同步系统软件远程控制并发布播放方案到其它显示屏的同步系统软件； 不低于 1 路 DVI、1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配子卡。 （提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 支持 3.5 毫米音频输入输出 支持 4 路千兆网口输出，带载能力 260 万像素点 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，方便使用					
7	接收卡	海康威视	DS-D43R16	1、卡输出 RGB 数据组至少 32 组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2、支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 3、支持监测接收卡的温度、电压，检测发	杭州	张	12	147.20	1766.40



			送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 ▲RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性（提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） ▲Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。（提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） ▲支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



				温度、电压、单次运行时间和总运行时间 (提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章) 接收卡出厂时保存了两份应用程序,以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 可配合多功能卡,实现当温度高于设定值时,自动断电,或打开风扇空调降低温度,保证屏体安全					
8	多功能卡	海康威视	DS-NMV300	采用铝合金材质探头,表面经过微弧氧化处理,提高抗紫外线能力,使其表面不变色。另外,通过加深接合处槽体,提高防水性能。 功能特性 ③ 监控环境亮度,配合实现屏体亮度自动调节。 ③ 连接发送卡(DS-D43Q02 等)、异步卡或多功能卡。 ③ 可在户外使用,三防。 ③ 不需要外接电源供电。	杭州	张	1	1472.00	1472.00
9	屏体内部线材	国产优质	定制	仅满足大屏与设备之间的连接(包含 数据线 16PIN 条形筒牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制, RVV3*2.5 带 Y 型头)	中国	项	1	1177.60	1177.60
10	LED 专用配电柜	凯纳	20KW	LED 专用配电柜,含抗涌流、防雷、分区延时供电功能,支持智能远程控电;	泉州	套	1	1472.00	1472.00
11	电缆	国产优质	WDUZ-YJY-5*4	市电柜至 LED 屏专用电柜, WDUZ-YJY-5*4	中国	米	10	24.28	242.80

12	电源线	国产 优质	WDZ-RYY- 3*2.5	屏体至 LED 屏专用电柜, WDZ-RYY-3*2.5	中国	米	200	10.21	2042.00
13	网线	威诺	VN-6008	屏体至视频处理器, 芯线导体 23AWG, LSZH	中国	米	480	3.42	1641.60
14	镀锌钢管	国产 优质	SC50	SC50, 含开挖回填	中国	米	100	41.21	4121.00
(2)	看台 LED 屏 (室外 P4, 7680*4320mm)								
1	多媒体播放终端	海康 威视	DS-D65C	物理分辨率: 1920 × 1080@30 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@30 Hz, 1280 × 720@50 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@50 Hz, 3840 × 2160@60 Hz 操作系统: Android 8.1.0 CPU: Cortex-A17, 4 核, 主频 1.6 GHz 内存: ≥2 GB 内置存储: ≥16 GB (EMMC) 素材类型: 支持 DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG	杭州	台	1	1472.00	1472.00



				音视频输入接口: AUDIO IN ≥ 1 音视频输出接口: AUDIO OUT ≥ 1 , HDMI OUT ≥ 1 网络接口: LAN 口 ≥ 1 , Wi-Fi 数据传输接口: USB 2.0 ≥ 2 , TF Card ≥ 1 , 蓝牙 (BT 4.2) 待机功耗: ≤ 1 W 含播放终端软件授权, 播放音/视频文件、视频流文件、图片、文字、实时文字、实时图片, 对接等多媒体信息					
2	LED 屏 (核心产品)	海康威视	DS-D4240CX-5BP	1、屋顶落地安装, 室外 P4 全彩, 有效显示面积: 7680*4320mm 2、视角: 水平: $\geq 140^\circ$; 垂直: $\geq 120^\circ$; 3、对比度: $\geq 5000:1$; 平整度: $\leq 0.3\text{mm}$; 4、亮度均匀性: $\geq 99\%$ 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$; 5、屏体参数: 最大功率、平均功耗: $\leq 900\text{W}/\text{m}^2$ 、 $\leq 600\text{W}/\text{m}^2$; 6、换帧频率、刷新频率: 60Hz、3840Hz ; 7、颜色处理灰度: 14Bit; 8、典型寿命: ≥ 100000 小时; 产品支持亮度 0-最大值可调, 256 级无灰度损失调节, 可通过定时器或传感器调节; 色温 2000K-10000K 连续可调; 亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式	杭州	m^2	33.18	6624.00	219784.32



			PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换 ▲支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正，需提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章 ▲产品 10~55Hz, 振幅 0.35mm, 3 个轴向，每一轴向循环 50 次，每次时间 5min，产品无异常，需提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章 产品放入 70℃±2℃环境中，通电连续工作不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品放入-30℃±2℃环境中，通电连续工作不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 ▲产品在正常工作条件下，连续工作不小于 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障，需提供通过 CMA 认定的第三方检测机构						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章 ▲产品在辐射照度：0.76W/m ² .nm@340nm， 温度：60℃，冷凝温度：50℃条件下，24 循环，288h 测试，样品外观无异常，符合 5 级具备防蓝光护眼功能’蓝光辐射能量 ≤ 20W/（m ² •sr），需提供通过 CMA 认定的第 三方检测机构出具的产品检测报告复印件加 盖厂家公章					
3	户外防水箱体	国产 优质	定制	含散热设备，壁厚 1.2mm 的 A3 冷轧钢板喷 塑（黑色），户外粉末静电喷涂耐腐蚀、耐 老化	中 国	m ²	33.18	1177.60	39072.77
4	显示屏结构及 包边	国产 优质	定制	镀锌方管，现场焊接及“L”型铝塑板包 边，单边正面宽单边 10 公分。	中 国	m ²	33.18	883.20	29304.58
5	散热系统	美的	KFR- 35GW/G2-1	1.5P，配备上电启动器，温度超过 26 度自 启动。铜管加长，外部配置不锈钢支架。	中 国	项	2	2649.00	5299.20
6	视频控制处理 器	海康 威视	DS-DT20V- 03HI04NO	输入：不少于 1*DVI，1*HDMI1.3，1*VGA， 1*USB 播 放，1*CVBS； 输出：不少于 4 路网口输出，带载 260 万， 最宽 3840，最高 1920，单画面显示 播控软件： 1. 支持多种视频格式、图片、动画、 Office 文件、文字、时钟、走马灯、天 气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集 卡、摄像头、Rss 简讯； 2. 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、	杭 州	台	1	2944.00	2944.00

				背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的同步系统软件远程控制并发布播放方案到其它显示屏的同步系统软件； 不低于 1 路 DVI、1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配子卡。 （提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 支持 3.5 毫米音频输入输出 支持 4 路千兆网口输出，带载能力 260 万像素点 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，方便使用					
7	接收卡	海康威视	DS-D43R16	1、卡输出 RGB 数据组至少 32 组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2、支持逐点亮度、色度校正，支持一键修	杭州	张	20	147.20	2944.00



			缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 3、支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值 时，自动断电，或打开风扇空调降低温度， 保证屏体安全					
8	多功能卡	海康 威视	DS-NMV300	采用铝合金材质探头，表面经过微弧氧化处 理，提高抗紫外线能力，使其表面不变色。 另外，通过加深接合处槽体，提高防水性 能。 功能特性 ③ 监控环境亮度，配合实 现屏体亮度自动调节。 ③ 连接发送卡 (DS-D43Q02 等)、异步卡或多功能卡。 ③ 可在户外使用，三防。 ③ 不需要外接 电源供电。	杭 州	张	1	1472.00	1472.00
9	屏体内部线材	国产 优质	定制	仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据 线 16PIN 条形筒牛低压电源线自锁扣电源 连接线 定制，RVV3*2.5 带 Y 型头）	中 国	套	1	4416.00	4416.00
10	LED 专用配电 柜	凯纳	40KW	LED 专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延 时供电功能，支持智能远程控电；	泉 州	套		2944.00	2944.00
11	电缆	国产 优质	WDUZ-YJY- 4*35+1*16	市电柜至 LED 屏专用电柜，WDUZ-YJY- 4*35+1*16	中 国	米	5	166.33	831.65
12	电源线	国产 优质	WDZ-RYY- 3*2.5	LED 屏专用电柜至屏体，WDZ-RYY-3*2.5	中 国	米	100	10.21	1021.00
13	网线	威诺	VN-6008	屏体至视频处理器，芯线导体 23AWG，LSZH	中 国	米	1080	3.42	3693.60

14	HDMI 线	国产 优质	80 米	光纤 HDMI 线, 80 米	中 国	根	1	1764.92	1764.92
(3)	篮球馆 LED 屏 (室内 P3, 5760*3200mm)								
1	多媒体播放终端	海康 威视	DS-D65C	物理分辨率: 1920 × 1080@30 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@30 Hz, 1280 × 720@50 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@50 Hz, 3840 × 2160@60 Hz 操作系统: Android 8.1.0 CPU: Cortex-A17, 4 核, 主频 1.6 GHz 内存: ≥2 GB 内置存储: ≥16 GB (EMMC) 素材类型: 支持 DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 音视频输入接口: AUDIO IN ≥1 音视频输出接口: AUDIO OUT ≥ 1, HDMI OUT ≥ 1 网络接口: LAN 口 ≥ 1, Wi-Fi 数据传输接口: USB 2.0 ≥ 2, TF Card ≥	杭 州	台	 1472.00	1472.00	

				1, 蓝牙 (BT 4.2) 待机功耗: $\leq 1\text{ W}$ 含播放终端软件授权, 播放音/视频文件、 视频流文件、图片、文字、实时文字、实时 图片, 对接等多媒体信息					
2	LED 屏	海康 威视	DS-D4125CA- 1PM	1、室内壁装, P3 全彩, 有效显示面积: 5760*3200mm 2、视角: 水平: $\geq 140^\circ$; 垂直: $\geq 120^\circ$; ; 3、对比度: $\geq 5000: 1$; 平整度: $\leq$ 0.3mm; 4、亮度均匀性: $\geq 99\%$ 平整度 $\leq 0.2\text{mm}$; 5、屏体参数: 最大功率、平均功耗: $\leq$ 600W/m ² 、 $\leq 300\text{W/m}^2$; 6、换帧频率、刷新频率: 60Hz、3840Hz ; 7、颜色处理灰度: 14Bit; 8、典型寿命: ≥ 100000 小时; 产品支持亮度 0-最大值可调, 256 级无灰 度损失调节, 可通过定时器或传感器调节; 色温 2000K-10000K 连续可调; 亮度、灰 度、色温可有手动、自动、软件三种调节方 式 PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理, 充分保证 单模块安装的稳定性和抗氧化性 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过 10 秒, 支持单点维修更换 支持单点检测逐点校正功能, 单点亮度校	杭 州	m ²	28.43	3374.40	73248.19





				正，单点颜色校正； 支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正 产品 10~55Hz, 振幅 0.35mm, 3 个轴向，每一轴向循环 50 次，每次时间 5min，产品无异常 产品放入 70℃±2℃环境中，通电连续工作不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品放入-30℃±2℃环境中，通电连续工作不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品在正常工作条件下，连续工作不小于 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 产品在辐射照度：0.76W/m².nm@340nm，温度：60℃，冷凝温度：50℃条件下，24 循环，288h 测试，样品外观无异常，符合 5 级具备防蓝光护眼功能’蓝光辐射能量 ≤ 20W/（m2 • sr）					
3	显示屏结构及包边	国产优质	定制	镀锌方管，现场焊接及“L”包边	中国	m²	18.43	883.20	16277.38
4	视频控制处理器	海康威视	DS-DT20V-03HI06NO	输入：不少于 1*DVI，1*HDMI1.3，1*VGA，1*USB 播放，1*CVBS；	杭州	台	1	5152.00	5152.00

			输出：不少于 4 路网口输出，带载 260 万，最宽 3840，最高 1920，单画面显示 播控软件： 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2. 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的同步系统软件远程控制并发布播放方案到其它显示屏的同步系统软件； 不低于 1 路 DVI、1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配子卡。 （提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 支持 3.5 毫米音频输入输出						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



				支持 4 路千兆网口输出，带载能力 260 万像素点 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，方便使用					
5	接收卡	海康威视	DS-D43R16	1、卡输出 RGB 数据组至少 32 组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2、支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 3、支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数	杭州	张	23	447.20	3385.60



				字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全					
6	多功能卡	海康威视	DS-NMV300	采用铝合金材质探头，表面经过微弧氧化处理，提高抗紫外线能力，使其表面不变色。另外，通过加深接合处槽体，提高防水性能。 功能特性 ③ 监控环境亮度，配合实现屏体亮度自动调节。 ③ 连接发送卡（DS-D43Q02 等）、异步卡或多功能卡。 ③ 可在户外使用，三防。 ③ 不需要外接电源供电。	杭州	张		1472.00	1472.00
7	屏体内部线材	国产优质	定制	仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN 条形筒牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5 带 Y 型头）	中国	项	1	2649.60	2649.60
8	LED 专用配电柜	凯纳	20KW	LED 专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电；	泉州	套	1	1766.40	1766.40

9	电缆	国产 优质	WDUZ-YJY- 5*16	市电柜至 LED 屏专用电柜, WDUZ-YJY-5*16	中国	米	5	97.15	485.75
10	电源线	国产 优质	WDZ-RYY- 3*2.5	屏体至 LED 屏专用电柜, WDZ-RYY-3*2.5	中国	米	250	10.21	2552.50
11	网线	威诺	VN-6008	屏体至视频处理器, 芯线导体 23AWG, LSZH	中国	米	500	3.42	1710.00
(4)	大会议室 LED 屏 (室内 P1.5, 3520*1920mm)								
1	LED 屏 (会 标)	海康 威视	DS-D4240CX- 5BP	LED 室内单色显示屏 像素结构: 红色发光管 像素间距: 4.75 (mm) 灯珠尺寸: 2121 模组尺寸: 304×152 (mm) 模组分辨率: 64×32 模组面积: 0.046 (m²) 像素密度: 44321 点/m² 可视角: 水平 140°/垂直 120° 亮度: ≥300 cd/m² 刷新率: ≥300 Hz 最佳视距: 5m 峰值功耗: 450W/m² 平均功耗: 150W/m² 工作温度: -20℃ ~ 50℃ 驱动方式: 动态恒流驱动 1/16 扫描	杭州	m²	5.31	2649.60	14069.38



2	LED 屏（主屏）	海康威视	DS-D4115CA-1PM	1、室内壁装，P1.5 全彩，有效显示面积：3520*1920mm 2、视角：水平：$\geq 140^\circ$；垂直：$\geq 120^\circ$； 3、对比度：$\geq 5000:1$；平整度：$\leq 0.3\text{mm}$； 4、亮度均匀性：$\geq 99\%$ 平整度$\leq 0.2\text{mm}$； 5、屏体参数：最大功率、平均功耗：$\leq 600\text{W}/\text{m}^2$、$\leq 300\text{W}/\text{m}^2$； 6、换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz； 7、颜色处理灰度：14Bit； 8、典型寿命：≥ 100000 小时； 产品支持亮度 0-最大值可调，256 级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温 2000K-10000K 连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式 PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性 支持带电维护，热插拔，维护时间不超过 10 秒，支持单点维修更换 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多 bin 色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正	杭州				61694.46
---	-----------	------	----------------	---	----	--	--	---	----------

				产品 10~55Hz, 振幅 0.35mm, 3 个轴向, 每一轴向循环 50 次, 每次时间 5min, 产品无异常 产品放入 70℃±2℃环境中, 通电连续工作不小于 48 小时, 产品外观结构和功能均能正常工作。 产品放入-30℃±2℃环境中, 通电连续工作不小于 48 小时, 产品外观结构和功能均能正常工作。 产品在正常工作条件下, 连续工作不小于 168h, 不应出现电、机械或操作系统的故障 产品在辐射照度: 0.76W/m².nm@340nm, 温度: 60℃, 冷凝温度: 50℃条件下, 24 循环, 288h 测试, 样品外观无异常, 符合 5 级具备防蓝光护眼功能' 蓝光辐射能量 ≤ 20W/(m²·sr)					
3	显示屏结构及包边	国产优质	定制	镀锌方管, 现场焊接及“L”包边	中国	m²	6.76	1177.60	7960.58
4	接收卡	海康威视	DS-D43R38	1、卡输出 RGB 数据组至少 32 组; 单卡最大带载像素为 512×256; 支持配置文件回读; 2、支持逐点亮度、色度校正, 支持一键修缝功能, 支持固件程序、配置参数回读; 3、支持监测接收卡的温度、电压, 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网	杭州	张	16	147.20	2355.20



			络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题 可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				保证屏体安全					
5	屏体内部线材	国产 优质	定制	仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN 条形筒牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5 带 Y 型头）	中国	项	1	1030.40	1030.40
6	视频控制处理器	海康 威视	DS-DT20V-03HI06NO	输入：不少于 1*DVI，1*HDMI1.3，1*VGA，1*USB 播 放，1*CVBS； 输出：不少于 4 路网口输出，带载 260 万，最宽 3840，最高 1920，单画面显示 播控软件： 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2. 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放；	杭州	台	1	5888.00	5888.00



				7. 可通过一台计算机的同步系统软件远程控制并发布播放方案到其它显示屏的同步系统软件； 不低于 1 路 DVI、1 路 HDMI1.3, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放, 1 路 CVBS, 1 路选配子卡。 （提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 支持 3.5 毫米音频输入输出 支持 4 路千兆网口输出, 带载能力 260 万像素点 支持创建 6 个用户场景作为模板保存, 方便使用					
7	多功能卡	海康威视	DS-NMV300	采用铝合金材质探头, 表面经过微弧氧化处理, 提高抗紫外线能力, 使其表面不变色。另外, 通过加深接合处槽体, 提高防水性能。 功能特性 ③ 监控环境亮度, 配合实现屏体亮度自动调节。 ③ 连接发送卡 (DS-D43Q02 等)、异步卡或多功能卡。 ③ 可在户外使用, 三防。 ③ 不需要外接电源供电。	杭州	张		1472.00	1472.00
8	LED 专用配电柜	凯纳	10KW	LED 专用配电柜, 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能, 支持智能远程控电;	泉州	套	1	1472.00	1472.00
9	电源线	国产优质	WDZ-RYY-3*2.5	屏体至 LED 屏专用电柜, WDZ-RYY-3*2.5	中国	米	20	10.21	204.20

10	网线	威诺	VN-6008	屏体至视频处理器, UTP-6, 芯线导体 23AWG, LSZH 阻燃等级	中国	米	100	3.42	342.00
(5)	报告厅 LED 屏 (室内 P3, 8960*4960mm)								
1	LED 屏 (会标)	海康威视	DS-D4240CX-5BP	LED 室内单色显示屏 像素结构: 红色发光管 像素间距: 4.75 (mm) 灯珠尺寸: 2121 模组尺寸: 304×152 (mm) 模组分辨率: 64×32 模组面积: 0.046 (m²) 像素密度: 44321 点/m² 可视角: 水平 140°/垂直 120° 亮度: ≥300 cd/m² 刷新率: ≥300 Hz 最佳视距: 5m 峰值功耗: 450W/m² 平均功耗: 150W/m² 工作温度: -20℃ ~ 50℃ 驱动方式: 动态恒流驱动 1/16 扫描 屏体重量: 0.5kg	杭州	m²	44.79	2649.60	39187.58
2	LED 屏 (主屏)	海康威视	DS-D4125CA-1PM	1、室内壁装, P3 全彩, 有效显示面积: 8960*4960mm 2、视角: 水平: ≥140°; 垂直: ≥120°; 3、对比度: ≥5000: 1; 平整度: ≤	杭州	m²	44.44	4121.60	183163.90

			0.3mm; 4、亮度均匀性: $\geq 99\%$ 平整度$\leq 0.2\text{mm}$; 5、屏体参数: 最大功率、平均功耗: $\leq 600\text{W}/\text{m}^2$、$\leq 300\text{W}/\text{m}^2$; 6、换帧频率、刷新频率: 60Hz、3840Hz ; 7、颜色处理灰度: 14Bit; 8、典型寿命: ≥ 100000 小时; 产品支持亮度 0-最大值可调, 256 级无灰度损失调节, 可通过定时器或传感器调节; 色温 2000K-10000K 连续可调; 亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式 PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理, 充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过 10 秒, 支持单点维修更换 支持单点检测逐点校正功能, 单点亮度校正, 单点颜色校正; 支持多 bin 色度校正, 校正数据存储在模组里, 采用色彩管理系统, 在 LED 控制系统对视频解码后, 添加二次过滤显示算法, 对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正 产品 10~55Hz, 振幅 0.35mm, 3 个轴向, 每一轴向循环 50 次, 每次时间 5min, 产品无异常 产品放入 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境中, 通电连续工作					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



				不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品放入-30℃±2℃环境中，通电连续工作不小于 48 小时，产品外观结构和功能均能正常工作。 产品在正常工作条件下，连续工作不小于 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 产品在辐射照度：0.76W/m².nm@340nm，温度：60℃，冷凝温度：50℃条件下，24 循环，288h 测试，样品外观无异常，符合 5 级具备防蓝光护眼功能’蓝光辐射能量 ≤ 20W/（m²·sr）					
3	显示屏结构及包边	国产优质	定制	镀锌方管，现场焊接及“L”包边	中国		44.4	1177.60	52332.54
4	视频控制处理器	海康威视	DS-DT20V-03HDI16N0/U	输入：不少于 1*DVI，1*HDMI1.3，1*VGA，1*USB 播放，1*CVBS； 输出：不少于 4 路网口输出，带载 260 万，最宽 3840，最高 1920，单画面显示 播控软件： 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2. 丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入	杭州	台	1	16192.00	16192.00

				场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的同步系统软件远程控制和发布播放方案到其它显示屏的同步系统软件； 不低于 1 路 DVI、1 路 HDMI1.3，1 路 VGA, 1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配子卡。 （提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） 支持 3.5 毫米音频输入输出 支持 4 路千兆网口输出，带载能力 260 万像素点 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，方便使用					
5	接收卡	海康威视	DS-D43R16	1、卡输出 RGB 数据组至少 32 组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2、支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读；	杭州	张	57	147.20	8390.40



			3、支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性 Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全					
6	屏体内部线材	国产优质	定制	仅满足大屏与设备之间的连接（包含 数据线 16PIN 条形筒牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5 带 Y 型头）	中国	项	1	1472.00	1472.00
7	LED 专用配电柜	凯纳	20KW	LED 专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电；	泉州	套	1	2208.00	2208.00
8	多功能卡	海康威视	DS-NMV300	采用铝合金材质探头，表面经过微弧氧化处理，提高抗紫外线能力，使其表面不变色。另外，通过加深接合处槽体，提高防水性能。功能特性 ③ 监控环境亮度，配合实现屏体亮度自动调节。 ③ 连接发送卡（DS-D43Q02 等）、异步卡或多功能卡。 ③ 可在户外使用，三防。 ③ 不需要外接电源供电。	杭州		1	1472.00	1472.00
9	电缆	国产优质	WDUZ-YJY-4*35+1*16	市电柜至 LED 屏专用电柜，WDUZ-YJY-4*35+1*16	中国	米	5	166.33	831.65
10	电源线	国产优质	WDUZ-YJY-3*4	屏体至 LED 屏专用电柜，WDUZ-YJY-3*4	中国	米	420	16.92	7106.40
11	网线	威诺	VN-6008	屏体至视频处理器，UTP-6，芯线导体 23AWG，LSZH 阻燃等级	中国	米	500	3.42	1710.00

三	其他								
1	系统集成费					项	1	47621.44	47621.44
2	三年运营维护费					项	1	50002.51	50002.51
投标总报价（人民币：1050052.80 元）									

交付期：90 日

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

