

投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0083 项目名称：常州经开区公共卫管理服务中心实验楼装修改造项目智能化采购及安装
 报价单位：人民币元

序号	分 项 名 称	品牌商 标	规格型号	技术参数	数 量	单 位	投标价格	
							单价	合价
一	综合布线							
1	桥架	华池	200*100	弱电桥架(镀锌); 200*100; 含桥架盖板及连接件;	145	m	50.00	7250.00
2	桥架	华池	(150+50)*100	弱电桥架(镀锌); 200*100(带隔板 150/50); 含桥架盖板及连接件;	110	m	58.00	6380.00
3	桥架	华池	(200+100)*100	弱电桥架(镀锌); 300*100(带隔板 200/100); 含桥架盖板及连接件;	175	m	80.00	14000.00
4	桥架	华池	100*100	弱电桥架(镀锌); 100*100; 含桥架盖板及连接件;	70	m	45.00	3150.00
5	铁构件制安	华池	配件	桥架及吊装管道支吊架制安; 防腐;	250	kg	18.00	4500.00
6	配管	华池	JDG20	电气配管; 紧定管; JDG20*1.6;	1350	m	4.60	6210.00



7	配管	华池	SC20	电气配管; 镀锌钢管; SC20;	110	m	16.00	1760.00
8	配管	华池	DN20	金属软管敷设(灯具用)DN20mm 管长 1000mm 以内;	150	m	2.43	364.50
9	信息插座	闽兰之星	ML-M-01	1.规格: 86 墙上单口面板; 2.材料: ABS 材质,乳白色, 抗老化; 3.可以垂直或者 45 度安装信息模块	22	个	4.50	99.00
10	信息插座	闽兰之星	ML-M-02	1.规格: 86 墙上双口面板; 2.材料: ABS 材质,乳白色, 抗老化; 3.可以垂直或者 45 度安装信息模块	60	个	5.00	300.00
11	六类非屏蔽数据模块	闽兰之星	ML-6-M	1、满足并符合 ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2 标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求; 2、规格: RJ45 模块插座,端接方式具备 90 度或 180 度打线端接,采用 Keystone 业界通用型卡接方式; 3、具备 T568A 和 T568B 两种通用线序,通用线序标签清晰标注于模块上,安装后免拆卸可灵活改变颜色; 4、接触针部分镀金 50 μm,可接线径 22-26AWG,具有向下兼容性; 5、传输带宽≥250MHz,拔插寿命: ≥ 750 次,端接寿命: ≥200 次; 6、防火等级: 符合国标标准	142	个	11.50	1633.00
12	六类非屏蔽跳线(2米)	闽兰之星	ML-TX-6-2M	1、传输带宽超过 250MHZ,导体为 7/0.2 的多股软跳线,颜色可选,长度 2 米; 2、性能标准: 符合 TIA/EIA-568C.2 和 ISO/IEC 11801 规范; 3、内部 3 叉插针水晶头设计,水晶头内带线托,分离线芯,提高传输性能 4、RJ45 接头内插针镀金厚度为 50 μm; 保证至少 1000 次插接	152	条	12.80	1817.60
13	接线盒	国产优质	86 型	镀锌接线盒; 86 型; 暗装;	85	个	1.10	93.50

14	六类非屏蔽双绞线	闽兰之星	ML-6A-01	1、产品符合并满足 ISO/IEC11801:2011 Ed. 2. 2、ANSI/TIA-568-C. 2 的标准要求；符合 LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754 及相关国内标准，符合 IEC 60189、 IEC 60708（蓝/白蓝、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白） 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 3、芯线导体 23AWG 无氧卤铜，带宽$\geq 250\text{MHz}$ 4、支持最高达 6 次连接的 100 米链路； 5、线缆外皮护套 IEC60332 LSZH 阻燃等级，满足低烟无卤 IEC 60754-1, IEC 60754 -2, IEC 61034-1, IEC 61034-2 要求，满足不同区域需求；	8500	m	2.95	25075.00
15	12 芯室外单模光缆	闽兰之星	GYTXW-12B1	1、G652.D OS2 单模 12 芯紧套管层绞式铠装室外光缆，黑色 PE，E-GLASS 增强，钢带铠装，能够支持 10Gbps 10GBASE 传输距离达到 10000 米； 2、符合 TIA/EIA-568-C. 3-1 和 ISO/IEC 11801: Ed2.0 2002 及相关国内标准 YD/T901-2018，GB/T7424. 3-2008； 3、光学特性：衰减：$G652 \leq 0.5\text{db/km}@1310\text{nm}$；$\leq 0.36\text{db/km}@1310\text{nm}$（Typical）；$G652 \leq 0.4\text{db/km}@1550\text{nm}$；$\leq 0.22\text{db/km}@1550\text{nm}$（Typical）：宏弯附加衰减：$\leq 0.05\text{db/km}@1310\text{nm}$；$\leq 0.05\text{db/km}@1550\text{nm}$	400	m	2.46	984.00
16	24 芯室外单模光缆	闽兰之星	GYTA-24B1	1、G652.D OS2 单模 24 芯紧套管层绞式铠装室外光缆，黑色 PE，E-GLASS 增强，钢带铠装，能够支持 10Gbps 10GBASE 传输距离达到 10000 米； 2、符合 TIA/EIA-568-C. 3-1 和 ISO/IEC 11801: Ed2.0 2002 及相关国内标准 YD/T901-2018，GB/T7424. 3-2008； 3、光学特性：衰减：$G652 \leq 0.5\text{db/km}@1310\text{nm}$；$\leq 0.36\text{db/km}@1310\text{nm}$（Typical）；$G652 \leq 0.4\text{db/km}@1550\text{nm}$；$\leq 0.22\text{db/km}@1550\text{nm}$（Typical）：宏弯附加衰减：$\leq 0.05\text{db/km}@1310\text{nm}$；$\leq 0.05\text{db/km}@1550\text{nm}$	430	m	3.47	1561.50
17	10 对大对	闽兰之星	ML-HYA-10*2（AWG26）	1、10 对三类大对数电缆，AWG26，室外型； 2、产品符合并满足 ISO/IEC11801:2011 Ed. 2. 2、	400	m	6.24	2496.00

	数 电 话 电 缆			ANSI/TIA-568-C.2 的标准要求;				
18	24 口 光纤 配线 架 (空 架)	闽兰之 星	ML-12-LC	1、滑动式 24 口光纤配线架, 可安装 24 单工 SC/ST/FC (24 芯) 光纤适配器; 2、24 口光纤配线架, 19"标准机柜安装, 带滑动导轨, 完全正面维护管理; 3、采用适配器面板结构, 可混装适配器; 易于安装和维护, 支持多种耦合器 (LC、FC、ST、SC、MT-RJ 等); 4、优质冷轧钢板喷塑, 1U 高度, 灵活的后部进线管理; 5、配线箱内部自带 2 个线缆管理环用于光纤的盘绕, 自带 2 个线缆紧固格兰, 防止线缆脱落。	3	台	121.00	363.00
19	12 口 光纤 配线 架 (空 架)	闽兰之 星	ML-24-LC	1、滑动式 12 口光纤配线架, 可安装 12 单工 SC/ST/FC (12 芯) 光纤适配器; 2、12 口光纤配线架, 19"标准机柜安装, 带滑动导轨, 完全正面维护管理; 3、采用适配器面板结构, 可混装适配器; 易于安装和维护, 支持多种耦合器 (LC、FC、ST、SC、MT-RJ 等); 4、优质冷轧钢板喷塑, 1U 高度, 灵活的后部进线管理; 5、配线箱内部自带 2 个线缆管理环用于光纤的盘绕, 自带 2 个线缆紧固格兰, 防止线缆脱落	1	台	121.00	121.00
20	光纤 耦合 器	闽兰之 星	ML-01-LC/LC-B1	LC 双工耦合器;	72	个	2.30	165.60
21	LC 熔 接尾 纤	闽兰之 星	ML-LC-B1	单模尾纤, LC 接头, 1 米;	72	根	5.50	396.00
22	光纤 连接	国产优 质	定制	光纤熔接;	144	点	13.00	1872.00
23	24 口	闽兰之	ML-6-24T	1、六类非屏蔽模块化配线架, 1U, 满配 24 只六类非屏蔽模块;	7	台	288.00	2016.00



	非屏蔽六类配线架	星		2、性能超越 ISO/IEC11801:2011 Ed. 2. 2、ANSI/EIA-568-C. 2 标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求； 3、六类非屏蔽模块传输带宽 $\geq 250\text{MHz}$ ，拔插寿命： ≥ 750 次，端接寿命： ≥ 200 次，具备 T568A 和 T568B 两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，可采用单对 110 型打线工具； 4、背部自带理线器； 5、防火等级：符合国标标准				
24	110 配线架	闽兰之星	ML-D-100T	100 对机架式 110 跳线架. 19 寸机架式设备，含连接块： 1. 性能符合 YD/T 926，ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568 标准。 2. 用于 19 寸标准机柜，高度 1U。 3. 适用于设备间大多数主干布线端接以及 CP 点的互配端接。 4. 外壳材料采用阻燃 PC，IDC 打线夹子为磷青铜材质。 5. 采用 IDC 技术设计，上下两排进出线缆均为正面端接，施工维护更快捷。 6. 标准 19 英寸机架型，有腿型和无腿型，可选配 4 对或 5 度 110 型连接块，适用范围广，满足不同的施工现场需求	3	个	121.50	364.50
25	语音跳线	闽兰之星	ML-110-RJ45-2	110-RJ45 语音跳线, 2 米；	7	条	7.80	54.60
26	LC/LC 3 米双芯单模跳纤	闽兰之星	ML-LC/LC-B1 (3M)	1、LC-LC 单模 OS2 双工跳线，黄色，3 米； 2、满足并符合 ISO/IEC11801Ed. 2. 2、ANSI/EIA-568-C 标准规定的要求； 3、G652.D OS2 级别连接到主干光缆及配线架的光纤，应支持万兆以太网； 4、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2. 0； 5、最大插入损耗 (IL)： $< 0.2\text{dB}$ (LC)； 6、回波损耗 (RL)： $>50\text{dB}$ (LC Single Mode)	12	条	15.35	184.20
27	理线器	闽兰之星	ML-L-24	线缆管理架 (带盖板) 1U 材料：SPCC 冷轧钢板	22	个	44.75	984.50
28	2 米机柜	图腾	G26842	600*800*2000mm(深*宽*高) 机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门	2	台	2600.00	5200.00

29	机柜 PDU	闽兰之星	ML-16AK-8(JLT-107D)	输入 16A, 输出 8 位万用口配电 PDU	4	条	280.00	1120.00
30	电力 电缆	金诚	WDZ-YJV3*2.5	电力电缆敷设; WDZ-YJV-3*2.5;	60	m	9.78	586.80
31	电力 电缆 头	国产优 质	无端子外部接线 2.5mm	无端子外部接线 2.5mm2;	6	个	2.60	15.60
32	集成 费			相关设备的安装、调试、集成;	1	项	48400.00	48400.00
二	计算机网络系统							
33	24 口 千兆 接入 千兆 上行 POE 交换 机	锐捷	RG-NBS3000-26GT2SFP-P	交换容量≥336Gbps, 包转发率≥92Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机 (支持 PoE/PoE+, PoE 功率 370W), 固化 2 个 SFP 千兆光口, 2 个电口上联支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	6	台	2280.00	13680.00
34	24 口 千兆 接入 千兆 上行 交换 机	锐捷	RG-NBS3000-24GT2SFP	交换容量≥336Gbps, 包转发率≥92Mpps, 24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 2 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	1	台	1140.00	1140.00
35	48 口 千兆 接入 千兆 上行	锐捷	RG-NBS3100-48GT4SFP	二层网管交换机, 交换容量≥432Gbps, 包转发率≥108Mpps, 48 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机, 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能	3	台	2556.00	7668.00

	交换机							
36	面板式无线 AP	锐捷	RG-AP100	Wi-Fi 6 双射频面板型无线接入点，可安装在 86 面板盒孔位；整机最大支持 4 条空间流，整机最高接入速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$	2	台	1152.00	2304.00
37	放装式无线 AP	锐捷	RG-AP820-L (V3)	1. ▲支持标准的 802.11ax 协议，采用双路双频设计，整机 4 条空间流，整机最大无线速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$ ，提供官网截图及链接加盖投标人公章； 2. ▲支持 1 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网电口，1 个 2.5G 光口，提供官网截图及链接加盖投标人公章； 3. 内置蓝牙 5.1； 4. 避免无线网络中私接非法 AP，所投 AP 具有非法 AP 的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 5. ▲AP 部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标 GB/T 20138-2006 即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》标准，至少达到防护等级 IK09，提供具有 CMA 或者 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件加盖投标人公章； 6. ▲由于 AP 部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标 GB/T 4208-2017 即《外壳防护等级（IP 代码）》，至少达到防护等级 IP41，提供具有 CMA 或者 CNAS 认证章的测试报告关键页复印件加盖投标人公章； 7. AP 具有 WLAN 自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过 AP 配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 8. 支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报，内置探针功能，能够对覆盖范围的终端 MAC 信息进行检测；	21	台	2016.00	42336.00
38	无线 AP 授权	锐捷	RG-LIC-WS-32	1. 无线控制器产品专用升级许可证，可扩展 32 个 License； 2. ▲无线授权可导入原有无线控制器中便于统一管理，提供原厂承诺函加盖原厂公章		项	11000.00	11000.00

39	千兆光模块	锐捷	SFP-SM1310	1.1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km	20	个	225.00	4500.00
40	集成费			相关设备的安装、调试、集成；	1	项	5800.00	5800.00
三	视频监控系统							
41	400万像素网络半球摄像机	大华	DH-IPC-HDW6440S-A-JL	1. 支持智能动检（人形） 2. 采用高性能 400 万像素 1/2.9 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3. 最大可输出 400 万（2560×1440）@25fps 4. 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 5. 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，暖光监控距离 30 米 6. 支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7. 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8. 内置 1 个 MIC 9. 支持 DC12V/PoE 供电方式；方便工程安装 10. 支持 IP67 防护等级	46	台	320.00	14720.00
42	400万像素网络枪型摄像机	大华	DH-IPC-HFW6440S-A-IL-JL	11. 支持智能动检（人形） 12. 采用高性能 400 万像素 1/2.9 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 13. 最大可输出 400 万（2560×1440）@25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 14. 内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，暖光监控距离 30 米 15. 支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 16. 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和	11	台	320.00	3520.00

				存储环境 17. 内置 1 个 MIC 18. 支持 DC12V/PoE 供电方式；方便工程安装 19. 支持 IP67 防护等级				
43	防腐摄像机	大华	DH-IPC-HFE7443M-ZAS	1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2. 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图 3. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取 4. 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 5. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 6. 支持三码流功能，二路高清视频显示 7. 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 8. 最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 9. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 10. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 11. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 12. 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 13. 支持 AFSA (Anti-flicker Self-adaption) 功能，可自动消除 flick 条纹。 14. 支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出，485，最大支持 256G Micro SD 卡 15. 支持 DC12V/POE 供电方式 16. 支持 IP68 17. 外壳材质不锈钢 316，线长 2 米 18. 拥有 WF2，C5-M 防腐蚀报告，高等级防腐适应多数酸碱环境	2	台	3850.00	7700.00



44	防爆摄像机	大华	DH-IPC-HFE4443S-AS-LED	1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 3. 支持三码流功能，二路高清视频显示 4. 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 5. 最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 6. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 7. 内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离 30 米 8. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 9. 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 10. 支持 AFSA(Anti-flicker Self-adaption)功能，可自动消除 flick 条纹。 11. 支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡 12. 支持 DC12V/POE 供电方式 13. 支持 IP68 防护等级 14. 外壳材质铝合金，线长 2 米（可定制 5 米/10 米） 15. 拥有防爆合格证、CCC 证 16. 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db 17. 备注：选配（可选）：防爆绕线管、防爆箱 18. 选配（必选）：壁装支架	3	台	1850.00	5550.00
45	结构化枪机	大华	DH-IPC-HFW8489XK2-WDZL-IL4	1. 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520； 2. 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux 黑白模式；0.01lux（补光灯开启）； 3. 最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）； 4. 补光灯：4 颗（多晶（红外+暖光）灯）；		台	3500.00	3500.00

			5. 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm~32mm； 6. ▲支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（提供具有 CMA 或者 CNAS 标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 7. 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 8. 支持道路监控：支持非机动车逆行检测、支持机动车占非机动车道检测、支持交通拥堵、支持非机动车车牌识别 9. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情，支持人脸去重 10. ▲在环境光照度低于 50lx，可对速度不小于 40km/h 的机动车，速度不大于 25km/h 的非机动车，速度不大于 5km/h 的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（提供具有 CMA 或者 CNAS 标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 11. 支持人脸识别：支持添加 10 个人脸库； 12. 内置双 MIC，内置 1 个扬声器； 13. 支持自动玻璃加热除雾功能 14. ▲可通过指示灯显示工作状态：上电后，红灯绿灯交替闪烁 2s 后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮 60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮 60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过 60s。（提供具有 CMA 或者 CNAS 标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 15. ▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈 8° 夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供具有 CMA 或者 CNAS 标识的有效检测报告复印件加盖投标人公章）				
--	--	--	--	--	--	--	--

				16. 报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 17. 接入标准：ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T) ; CGI; GB/T28181-2022 (双国标)；GA/T1400；GB/35114A； 18. 最大 Micro SD 卡：512GB； 19. RS-485 接口：1 个；音频输入：2 路；音频输出：1 路；报警输入：3 路；报警输出：2 路；模拟输出接口：1 路； 20. 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 21. 防护等级：IP67；				
46	枪型摄像机支架	国产优质	枪型摄像机支架	枪型摄像机支架	11	台	20.00	220.00
47	结构化枪机支架	国产优质	结构化枪机支架	结构化枪机支架	1	台	86.40	86.40
48	UPS 配电箱	国产优质	定制	500*600*200 箱体，总开 32A/1P*1, 16A/1P+N 空开*3, 16A/1P 励磁脱扣空开*1，输入输出模块*1	1	台	1000.00	1000.00
49	录 64 路硬盘录像机	大华	DH-NVR5064-4KS3/I	支持最大 64 路网络视频接入，网络性能 384Mbps 接入，384Mbps 储存、384Mbps 转发支持 1 路 32MP@25fps；最大支持 16 路视频回放 D1；CIF；QCIF IPC 分辨率接入支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检、物品检测、物品检测、电瓶车入梯支持 2 路后智能人脸检测比对；或 4 路后智能周界防范；或 8 路后智能智能动检支持最大 20 个人脸库，共 2 万	1	台	8200.00	8200.00

				张人脸图片支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式支持 N+M 集群管理功能，支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出				
50	硬盘	大华	ST16000NM000J	单盘容量：16TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	15	台	3588.00	53820.00
51	平台对接	大华	定制	1、支持与现有安防管理平台无缝对接，实现视频监控摄像机、存储磁盘阵列接入，视频预览、录像回放、监控上墙等功能； 2、支持存储磁盘阵列硬盘满、硬盘故障等故障联动平台报警事件； 3、可接入学校现有前端摄像机，实现区域入侵、绊线入侵等多种报警事件、图片透传平台； 4、支持在现有管理平台实现设备通道名称管理、通道名称自动同步等功能； ▲提供视频监控摄像机、网络硬盘录像机设备供应商针对以上功能需求的对接承诺函加盖原厂公章	1	项	2000.00	2000.00
52	视频监控授权	大华	DH-ICC-Common-VD-COCHN	视频监控平台接入授权；	63	路	45.00	2835.00
53	解码器	大华	DH-NVD0105DH-4K	1. 支持 1 路 HDMI 信号或 1 路 VGA 输出 2. 支持 1 路 HDMI 音频输出 3. 支持 SVAC/MPEG4/MPEG2/H. 264/H. 265/MJPEG 标准网络视频流解码 4. 支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP P 视频解码 5. 支持通过串口控制屏幕开关 6. 支持 1 路 32MP@25fps/3 路 12MP@15fps/4 路 8MP@30fps/6 路 6MP@25fps/8 路 5MP@25fps/9 路 4MP@25fps/10 路 3MP@30fps/16	1	台	4300.00	4300.00

				路 1080p@30fps/64 路 D1@30fps 同时解码 7. 支持 1/4/9/16/25/36/64 画面分割 8. HDMI 输出接口支持 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 五种显示分辨率 9. 支持 Onvif、RTSP 协议接入, 支持国标 GB28181 接入, 支持海康私有协议/大华私有协议接入; 10. 支持远程录像文件的解码输出 11. 支持解码轮巡; 12. 支持 smart IPC; 13. 支持底色选择; 14. 支持 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口				
54	显示终端	创维	65BG22	1、屏幕比例 16:9, 尺寸: 65 英寸; 2、内存≥32GB, WIFI 频段 2.4G&5G, CPU 架构四核; 3、接口: HDMI2.0 接口数≥2 个, USB2.0 接口数≥2 个 含配套壁挂支架;	1	台	3577.00	3577.00
55	安防监控终端	大华	DH-HDC5100X	16G 512G 固态 集显, 21.5 英寸, 上网网卡	1	台	6940.00	6940.00
56	HDMI 线	秋叶源	15 米 HDMI	15 米 HDMI 线;	1	根	214.00	214.00
57	六类非屏蔽双绞线	闽兰之星	ML-6A-01	1、产品符合并满足 ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2 的标准要求; 符合 LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754 及相关国内标准, 符合 IEC 60189、IEC 60708 (蓝/白蓝、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白) 2、线缆内部采用十字隔离骨架, 可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 3、芯线导体 23AWG, 带宽≥250MHz 4、支持最高达 6 次连接的 100 米链路; 5、线缆外皮护套 IEC60332 LSZH 阻燃等级, 满足低烟无毒 IEC 60754-1, IEC 60754 -2, IEC 61034-1, IEC 61034-2 要求, 满足不同区域需求	3800		2.95	11210.00

58	24 口 非屏蔽六 类配线架	闽兰之 星	ML-6-24T	1、六类非屏蔽模块化配线架，1U，满配 24 只六类非屏蔽模块； 2、性能超越 ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2 标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求； 3、六类非屏蔽模块传输带宽 $\geq 250\text{MHz}$ ，拔插寿命： ≥ 750 次，端接寿命： ≥ 200 次，具备 T568A 和 T568B 两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，可采用单对 110 型打线工具； 4、背部自带理线器； 5、防火等级：符合国标标准	4	台	288.00	1152.00
59	六类 非屏蔽跳 线(2 米)	闽兰之 星	ML-TX-6-2M	1、传输带宽超过 250MHZ，导体为 7/0.2 的多股软跳线，颜色可选，长度 2 米； 2、性能标准：符合 TIA/EIA-568C.2 和 ISO/IEC 11801 规范。 3、内部 3 叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能 4、RJ45 接头内插针镀金厚度为 $50\mu\text{m}$ ；保证至少 1000 次插接	80	条	12.80	1024.00
60	电力 电缆	金诚	WDZ-YJY3*4	电力电缆敷设； WDZ-YJV-3*4；	230	m	16.60	3818.00
61	电力 电缆头	国产优 质	无端子外部接线 4mm ² ；	无端子外部接线 4mm ² ；	6	个	4.10	24.60
62	配线	金诚	WDZ-RYY3*1.5	管内穿线； WDZ-RYY3*1.5；	100	m	7.00	700.00
63	配线	金诚	WDZ-RYJS2*1.5	管内穿线； WDZ-RYJS2*1.5；	100	m	4.46	446.00
64	配线	金诚	WDZ-BYJ-2.5	管内穿线； WDZ-BYJ-2.5；	100	m	3.39	339.00
65	接线 盒	国产优 质	镀锌接线盒	镀锌接线盒； 86H60；	62	个	6.50	403.00
66	接线 盒	国产优 质	防爆接线盒	铝合金防爆盒，防爆标识； ExD IIB/IIC T6, 螺纹管型号； G3/4；		个	31.00	93.00



67	配管	国产优质	绕性管; G3/4, 1 米	绕性管; G3/4, 一头内螺纹, 一头外螺纹, 1 米;	3	根	23.00	69.00
68	端子箱	国产优质	防腐接线箱	防腐接线箱; 工程塑料防腐盒;	2	台	76.00	152.00
69	配管	国产优质	DN20	防腐波纹软管; 直径 20;	30	m	1.40	42.00
70	集成费			相关设备的安装、调试、集成;	1	项	28000.00	28000.00
四	门禁系统							
71	人脸门禁一体机	大华	ASI41C-M	1. 采用 ≥ 7 英寸液晶屏, 屏幕显示分辨率达到 $\geq 1024 \times 600$ 2. 采用 200 万双目摄像头, 配合高性能图像传感器, 无需白光补光, 在暗光或无光环境下也能识别 3. 支持自动补光, 可有效降低环境光污染 4. 支持 ≥ 6000 个用户 (包含最多可支持 50 个管理员)、6000 张人脸、6000 个密码、10000 张卡片、10 万条记录 5. 支持人脸、IC 卡、身份证序列号、密码、二维码等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式 6. 支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置 7. 支持面部识别距离 0.3m-2.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围 (镜头安装高度 1.4 米) 8. 基于深度人脸识别算法, 精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置 9. 人脸识别速度 0.2 秒, 可实现无感通行 10. 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息, 适应多种场景, 有效保障用户隐私 11. 支持口罩检测、安全帽检测 12. 支持活体检测功能, 支持手机照片、打印照片和视频防假 13. 支持本机 WEB 人员管理, 支持人员新增、删除和修改 14. 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能	10	台	1066.00	10660.00

				15. 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 16. 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 17. 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 18. 支持与室内机、管理机、手机 APP 可视对讲 19. 支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP 20. 支持人脸美颜功能 21. 支持多人识别，最多可 6 人同时人脸识别 22. 支持语音识别 23. 支持视频和图片广告播放（支持 5 段主流 MP4、AVI、DAV 格式视频（单位视频大小不超出 20MB）和 10 张主流 JPG、PNG、BMP 格式图片（单位图片大小不超出 2MB）播放 24. 支持在线升级、USB 升级				
72	双门磁力锁	国产优质	双门磁力锁	1. 产品款式：磁力锁； 2. 外壳材料：铝合金； 3. 表面工艺：电镀拉丝； 4. 信号输出：COM/NO/NC； 5. 门状态检测：1 路，继电器； 6. 安全类型：断电开门； 7. 最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 8. 电源：不标配； 9. 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 10. 工作温度：-20℃~+55℃；	7	台	205.00	1435.00
73	单门磁力锁	国产优质	单门磁力锁	1. 产品款式：磁力锁； 2. 外壳材料：铝合金； 3. 表面工艺：电镀拉丝； 4. 信号输出：COM/NO/NC； 5. 门状态检测：1 路，继电器； 6. 安全类型：断电开门； 7. 最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力；		台	105.00	420.00



				8. 电源：不标配； 9. 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 10. 工作温度：-20℃~+55℃；				
74	出门锁支架	国产优质	门锁支架	门锁支架； 磁力锁 ZL 支架；	18	套	55.00	990.00
75	开门按钮	国产优质	86 型	1. NO/COM 接点输出（常开型）； 2. 自带绿色夜光长条； 3. ABS 塑胶外壳，美观大方；	11	台	5.50	60.50
76	门禁专用电源	国产优质	DC12V 5A	1、交流输入：220-260V 50/60Hz，直流输出：稳压 DC 12V，持续输出电流 5A； 2、直接控制电锁，可减少门禁机的负荷，抗干扰，节省工程布线，减少故障隐患； 3、设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁； 4、设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节； 5、自动保护功能，当电路造成短路等意外情况发生时，电源将会暂时断开或烧保险管	11	台	107.00	1177.00
77	室内电源箱	国产优质	定制	不锈钢门禁配电箱 尺寸 300*400*150，含配电空开；	2	台	190.00	380.00
78	门禁授权	大华	DH-ICC-Common-VD-DOORCHN	门禁接入授权；	10	路	45.00	450.00
79	接线盒	国产优质	室内接线盒	室内接线盒, ABS 塑料； 暗装；	11	个	8.50	93.50
80	六类非屏蔽双绞线	闽兰之星	ML-6A-01	1、产品符合并满足 ISO/IEC11801:2011 Ed. 2. 2、ANSI/TIA-568-C. 2 的标准要求；符合 LSZH IEC60332-1 IEC 60334、IEC 60754 及相关国内标准，符合 IEC 60189、IEC 60708（蓝/白蓝、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白） 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降	550	m	2.95	1622.50

				3、芯线导体 23AWG，带宽 $\geq 250\text{MHz}$ 4、支持最高达 6 次连接的 100 米链路； 5、线缆外皮护套 IEC60332 LSZH 阻燃等级，满足低烟无卤 IEC 60754-1, IEC 60754 -2, IEC 61034-1, IEC 61034-2 要求，满足不同区域需求				
81	配线	金诚	WDZ-RYY2*1.5	管内穿线； WDZ-RYY2*1.5；	550	m	4.75	2612.50
82	配线	金诚	WDZ-RYY3*1.5	管内穿线； WDZ-RYY3*1.5；	100	m	7.00	700.00
83	配线	金诚	WDZ-RYY4*1.0	管内穿线； WDZ-RYY4*1.0；	110	m	6.20	682.00
84	配线	金诚	WDZ-RYY2*1.0	管内穿线； WDZ-RYY2*1.0；	110	m	3.35	368.50
85	集成费			相关设备的安装、调试、集成；	1	项	4635.00	4635.00
五	智慧实验室管理系统							
86	数据采集网关	迅饶	HMI2004-ARM	1. 用于自控数据采集 2. 采集端支持 200 多种协议，转发端 3. Modbus, BACnet, MQTT, OPC UA 4. 带网关转发功能 5. 含成套柜体、开关电源、交换机等	3	台	8712.00	26136.00
87	VOC 传感器	国产优质	VOC 传感器	用于危化品房间有毒气体监测；		只	3222.00	9666.00
88	气体监测报警主机	国产优质	定制	四通道气体监测报警主机支持 Modbus-TCP/IP 通信协议		套	3467.60	3467.60
89	四门称重	烨煊	KC-204	1) 柜体尺寸（高*宽*深 mm）：1250 $\times$ 1000 $\times$ 550（偏差范围 $\pm 5\%$ ）； 2) 称量模块要求：称量上限 $\geq 15\text{kg}$ ，称量精度 $\leq 0.1\text{g}$ 。	1	台	60766.00	60766.00

	一体柜		3) 机械钥匙：锁具需拥有支持机械钥匙，用于紧急情况下开启智能柜。机械防盗锁需满足 GA/T-73 2015《机械防盗锁》标准要求。内容包含：防破坏不小于 15 分钟符合 B 级要求、防技术开启不小于 5 分钟符合 B 级要求。 4) ▲电子锁具：智能柜拥有智能锁具，可通过系统控制开启。电子锁具需具备防爆功能，测试要求需满足 GB/T3836 防爆标准中 GB/T3836.1-2021 爆炸性环境第 1 部分、GB/T3836.9-2021 爆炸性环境第 9 部分相关规定。至少包含以下测试内容：结构及参数检查、抗冲击试验、最高表面温度、耐热试验、耐寒试验、复合物吸水性试验、复合物介电强度试验、介电强度试验、电缆拔脱试验、最高温度 10 项测试均为合格。（需提供具有 CMA 或者 CNAS 标识的检测报告加盖投标人公章） 5) 分类储存：拥有四个储存空间，每个储存空间相互独立，整柜可存放 500ml 装标准试剂瓶数量≥60 瓶； 6) ▲称重平台和储存空间为一体且不可分割。拥有不小于 13 寸触屏显示屏便于操作人员操作；拥有试剂操作平台，面积不小于 550*450mm，便于试剂出入库及称重操作。（提供产品实物图片佐证加盖投标人公章，不得采用渲染图） 7) 生物信息认证设备：采用人脸识别认证，摄像头分辨率≥500 万像素。 8) IC/ID 卡阅读器：需具备一卡通认证功能，并可同时兼容 ID 及 IC 卡两种协议，满足采购方的校园一卡通直接对接使用。 9) ▲射频设备：智能柜内需具备 RFID 自动识别功能，射频设备：柜内具有 RFID 标签自动识别功能；射频设备满足《中华人民共和国无线电管理条例》，满足《GB/T 29768-2013 信息技术 射频识别 800/900MHz 空中接口协议》通讯协议要求：RFID 射频设备至少满足通讯频段 920~925Mhz 内，输出功率≤2W 或 33dbm，占用带宽≤250KHz。（提供无线电发射设备型号核准证证书复印件加盖投标人公章） 10) 柜内外壳体采用大于等于 1.2mm 的冷轧钢板，柜体结构为大于等于 38mm 中空双层设计，具有 15 分钟以上防火能力。				
--	-----	--	---	--	--	--	--

				11)每个储存空间均有智能锁具、温湿度 TVOC 传感器； 12)柜内四个空间（上、下、左、右内衬板）均采用 PP（聚丙烯树脂）板进行覆盖封装，PP 板厚度$\geq 4\text{mm}$。PP 层板内不得有任何电器及线缆，PP 层板可按照试剂大小需求进行高度调节、可快速更换层板。 13)网络：支持有线、无线网络连接； 14)内置 UPS 电源，续航 2 小时以上；UPS 电池需采用防爆处理； 15)声音设备：具备语音播报和异常情况声音预警功能； 16)环境监测传感器：集成温湿度传感器≥ 4 路，VOC 传感器≥ 4 路； 17)柜体需配备有效防静电接地点，设计须符合 GB12158-2006 防止静电事故通用导则的规定； ▲过滤系统：柜内自带高效过滤系统，针对标准化学品，满足 JG/T 385-2012 A 级排风柜额定吸附量要求，满足硫酸、硝酸、甲醇、乙醚、丙酮、甲苯、三氯甲烷、四氢呋喃等不小于 20 种常见化学品吸附过滤。（提供需提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告加盖投标人公章，不小于 20 种气体的额定吸附量报告）。				
90	标签打印机	得实	DS-7120S	RFID 标签打印机 1)分辨率：$\geq 203\text{DPI}$； 1)打印速度：$\geq 8\text{ips}$（200mm/s）； 2)最大打印宽度：108mm；打印高度：4mm-2000mm； 3)标签厚度支持 0.06~1.5mm(0.0024"~0.06")，同时支持柔性金属标签； 4)人机接口：三键（进纸、暂停、取消）三灯（就绪、纸张、缺带）； 5)集成高性能 RFID 读写器；	1	套	10692.00	10692.00
91	耐腐蚀电子标签	烨煊	KT-600	RFID 电子标签 1)RFID 电子标签频段 920~925 MHz，满足通讯协议：ISO18000-6C 国际标准；在化学品环境下使用，需具有耐腐蚀、抗干扰能力要求。 2)具有一定的耐腐蚀能力，电子标签需在 30%以上浓度的硝酸蒸		卷	990.00	990.00

				气、盐酸蒸气环境下放置一周，并可通过 RFID 读写设备正常读取电子标签数据； 3) 电子标签具有抗干扰工作的能力，能在金属、玻璃、塑料、陶瓷等包装材料环境上使用，能稳定被读取				
92	工作站	大华	DH-HDC5100H-3AM	8 核/2.5HZ/32G DDR4 /512G SSD /4G 独显	1	台	4720.50	4720.50
93	应用工控机	大华	DH-RS2187S-G03	16 核 CPU ， 8TB 存储 ， 64GB 内存	1	套	32200.00	32200.00
94	机实验室化学药品柜	国产优质	60 加仑 PP 酸碱柜	1. 60 加仑 PP 酸碱柜尺寸； 2. 高 1650mm*宽 860mm*深 860mm 实验室化学药品柜强酸强碱试剂双锁储存柜危险品柜防腐蚀；	1	台	2745.00	2745.00
95	实验室安全柜	国产优质	60 加仑工业防爆柜	60 加仑工业防爆柜实验室安全柜化学品危险品储藏柜易燃易爆防火箱 尺寸； 高 1650mm*宽 860mm*深 860mm；	1	台	2115.00	2115.00
96	智慧实验室综合管理平台	诺飞尔	V1.0	1. 智慧实验室管理平台须采用先进的可视化管理平台，平台必须模块化功能设计，可集成第三方实验室设施管理、安全管理、故障诊断、报警管理等功能模块。具备数据统计、分析与数据展示，支持 OPC 驱动包，数据连接变量 20000 点。系统平台须基于国产数据库、B/S 结构，须采用微服务架构开发的实验室管控应用平台。SpringCloud 框架在不影响原功能的情况下快速接入其他第三方系统，可以更方便的完成系统整合。B/S 架构可以在不改客户使用习惯的情况下快速的升级或迁移。 2. ▲智慧实验室管理平台具备用户管理功能，须支持多用户访问，并发用户：支持数量达 400 个用户并发访问；（须提供取得 CMA 或者 CNAS 认证的第三方检测机构出具的软件测试检测报告加盖投标人公章）。 3. ▲智慧实验室管理平台具备高数据处理能力，数据采集速度达		套	121500.00	121500.00

				40 万条/秒（s）；（须提供取得 CMA 或者 CNAS 认证的第三方检测机构出具的软件测试检测报告加盖投标人公章）。 4. ▲智慧实验室管理平台能够实时记录和存储数据，具备高数据存储能力，数据存储速度可达 4 万条/秒（s）；（须提供取得 CMA 或者 CNAS 认证的第三方检测机构出具的软件测试检测报告加盖投标人公章）。 5. ▲智慧实验室管理平台须符合依据 GB/T 20984-2022《信息安全技术 信息安全风险评估方法》进行安全评测认证，通过第三方检测机构对管理平台进行审查、爬行等检测，主要包括 Web 漏洞（SQL 注入攻击、跨站点脚本攻击、Ajax 安全缺陷、目录遍历攻击（directory traversal））等方面，对 Web 应用安全进行评估。测试结果须符合基本安全要求。（须提供取得 CMA 或者 CNAS 认证的第三方检测机构出具的安全检测报告加盖投标人公章）。 6. 智慧实验室管理平台能够实现设备的数字化管理与远程信息监测与故障信息推送功能，具备历史数据记录，数据报表导出，历史数据曲线和报警信息记录功能。 7. 智慧实验室管理平台须具备大屏分析统计功能，大屏分析统计具备数据统计和分析，环境监控统计分析，安全防控统计分析和异常报警分析统计功能。 8. ▲智慧实验室管理平台须具备用户管理分级权限功能，须具备用户编号、账户名称、部门归属、联系方式、操作权限创建和修改功能。（需提软件截图证明材料加盖投标人公章） 9. ▲智慧实验室管理平台须具备报警管理功能，报警信息可根据普通、重要、严重等级进行划分，报警信息包含报警名称、触发信息、报警级别、报警类型、报警区域位置、报警信息描述、报警时间等信息。（需提软件截图证明材料加盖投标人公章）				
97	智慧实验室危化品管理	诺飞尔	V1.0	主要用于对实验室危化品进行管理，监控其库存、出入库。 1、库位管理 可以创建、编辑和删除库位信息，每个库位都有唯一的标识符，并可以关联特定的危化品种类。此外，用户还可以查看库位的使用情况，以便于进行库存优化。		项	62460.00	62460.00

	模块			2、危化品分类 可以创建、编辑和删除危化品类别，每个类别都有唯一的标识符。此外，用户还可以为每种危化品分配一个或多个类别，以便于进行危化品管理和搜索。 3、危化品在库管理 可以查看每个库位的危化品数量，以及每个类别的危化品总数。此外，用户还可以设置库存警报，当某种危化品的数量低于预设阈值时，系统会自动发送警报。 4、危化品领用 可以通过填写领用单来领用危化品，领用单包括领用人、领用时间、领用数量等信息。此外，系统会自动更新相关库位和类别的危化品数量。 5、危化品记录 系统会自动记录每次的危化品领用和归还操作，用户可以查看和搜索这些记录。此外，用户还可以导出这些记录，以便于进行进一步的数据分析				
98	智慧实验室物资管理模块	诺飞尔	V1.0	1、名称：实验室物资管理模块 2、功能：实验室物资管理系统实现全流程数字化管控。支持批量录入耗材信息与自动生成电子台账。系统整合申报审批、智能入库、领用监管、动态盘点四大核心模块，实现从计划申报、库存定位、流转记录到周期盘点的闭环管理，通过电子单据留痕与多格式报告导出功能，确保物资数据实时准确可追溯	1	项	53910.00	53910.00
99	智慧实验室监控管理模块	诺飞尔	V1.0	1、名称：实验室监控管理模块 2、功能：对接实验室监控系统，可在智能化平台查看各个视频监控的实时画面	1	项	16740.00	16740.00
100	智慧实验室自	诺飞尔	V1.0	1、实验室环境集成数据对接 2、实验室新风机组集成数据对接 3、实验室排风机组数据对接	1	项	34740.00	34740.00

	控数 数据对 接			4、实验室通风柜集成数据对接				
10 1	智慧 实验室 气路数 据对接	诺飞尔	V1.0	1、实验室气路集成数据对接	1	项	12420.00	12420.00
10 2	安装 部署	国产优 质	定制	安装部署； 软件系统搭建、设备资料录入、功能模块调试等	1	项	40050.00	40050.00
10 3	六类 非屏 蔽双 绞线	闽兰之 星	ML-6A-01	1、产品符合并满足 ISO/IEC11801:2011 Ed. 2. 2、 ANSI/TIA-568-C. 2 的标准要求；符合 LSZH IEC60332、IEC 61034、 IEC 60754 及相关国内标准，符合 IEC 60189、 IEC 60708（蓝/ 白蓝、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白） 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化 带来的性能下降 3、芯线导体 23AWG，带宽≥250MHz 4、支持最高达 6 次连接的 100 米链路； 5、线缆外皮护套 IEC60332 LSZH 阻燃等级，满足低烟无卤 IEC 60754-1, IEC 60754 -2, IEC 61034-1, IEC 61034-2 要求，满足不 同区域需求	630	m	2.95	1858.50
10 4	配线	金诚	WDZ-RYY3*1.5	管内穿线； WDZ-RYY3*1.5；	800	m	7.00	4200.00
10 5	配线	金诚	WDZ-RYY2*1.0	管内穿线； WDZ-RYY2*1.0；	840	m	3.35	2814.00
10 6	配线	金诚	WDZ-RVSP2*1.0	管内穿线； WDZ-RVSP2*1.0；	148	m	4.70	6862.00
10	配管	国产优	JDG20	电气配管；	300	m	4.60	1380.00

7		质		紧定管; JDG20*1.6; 砖混结构暗配,含墙面开槽、打孔及面层修复;				
108	配管	国产优质	SC20	电气配管; 镀锌钢管; SC20; 砖混结构暗配,含墙面开槽、打孔及面层修复;	480	m	16.00	7680.00
109	集成费			相关设备的安装、调试、集成;	1	项	18000.00	18000.00
合计								958000.00

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2025 年 5 月 12 日

