

中标通知书

致：南通银凤办公系统服务有限公司

南通市通州区公共资源交易中心现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320612-JZCG-G2025-0051号南通市通州区第二人民医院办公家具、医疗家具、病床及护理车采购安装项目项目分包1的中标供应商。

中标金额：481798.0000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

政府采购类

ZC2025222-1

南通市通州区公共资源交易中心

2025年10月17日

地址：南通市通州区崇川路197号

电话：0513-86524079

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购（2023）150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

政府采购货物买卖合同

项目名称: 南通市通州区第二人民医院办公家具安装
采购项目

合同编号: _____

甲 方: 南通市通州区第二人民医院

乙 方: 南通银凤办公系统服务有限公司

签订时间: 2025 年 10 月 27 日



第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 南通市通州区第二人民医院

乙方(全称): 南通银凤办公系统服务有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 南通市通州区第二人民医院办公家具、医疗家具、病床及护理车采购安装项目

(2) 采购项目编号: JSZC-320612-JZCG-G2025-0051

(3) 采购计划编号: _____

(4) 项目内容: (详见后附合同清单)

序号	项目	单位	数量
1	办公家具	批	1

(4) 政府采购组织形式: ☒ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☐ 分散采购 ☐ 限额以下采购。

(5) 政府采购方式: 公开招标

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐ 是 ☐ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型: ☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐ 是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品:

☐ 是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购



☒否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购

☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：481798.00

(2) 大写：肆拾捌万壹仟柒佰玖拾捌元整

(2) 合同定价方式：固定单价。

(3) 付款方式：

待货物安装到位后，由乙方书面提交验收申请，由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的80%，验收合格满一年付至合同价的95%，余款待质保期（质保期以投标承诺为准）满付清。付款时由乙方提供正规发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年10月27日，完成日期：2025年12月10日。

(2) 履约地点：甲方指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

验收组织的其他事项：货物生产期间，甲方有权组织相关人员对原材料进行抽检，第三方权威检测机构出具合格的检测报告后，乙方方可继续生产。在供货前甲方有权组织相关人员对成品货物进行抽检，第三方权威检测机构出具合格的检测报告后，方可供货。所有抽检费用包含在报价中。

(2) 履约验收时间：（完成供货，供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒ 是 ☐ 否

5. (5) 履约验收其他事项：/

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

7. 合同份数

本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 10 月 27 日

合同订立地点：甲方办公室

附件：合同清单、具体标的及其技术要求和商务要求等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同 的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公 章或合同章）		单位名称（公 章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所	通州区金沙街道古盐路 15号	住 所	崇川区鸿运装饰城 A 幢 701 室
联 系 人	黄建国	联 系 人	曹玲玲
联系电话	18118638298	联系电话	13813712190
通信地址	南通市通州区金沙街道古 盐路 15 号	通信地址	南通市崇川区鸿运 装饰城 A 幢 701 室
邮政编码	226300	邮政编码	226002
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码	123206835570836163	统一社会信用 代码	91320600MA1TD5U51M
		开户名称	南通银凤办公系统 服务有限公司
		开户银行	江苏银行南通环南 支行
		银行账号	50060188000039448
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。



3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。



7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费



用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；



(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转



移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。



19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	(1) 尊重乙方的正当合法权益,按照合同约定的条件,按时支付款项; (2) 接收货物的义务; (3) 根据合同约定的标准和时间,验收货物的义务; (4) 如发生验收不通过,返厂维修、退货时,有相关退货及重新验收的义务; (5) 遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1. 质量保证 1.1 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证,合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。 1.2 上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效,在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。 1.3 甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修,乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时,应提供备用设备给甲方维持工作。 1.4 对质保期内的故障报修,如乙方未能做到上款的服务承诺,甲方可以采取必要的补救措施,但其风险和费用由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。由于乙方的保证服务不到位,质



		保期的到期时间将顺延。 1.5 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务 的顺序	按照国家法律法规要求执行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件执行。 （1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价格的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 快递包装环保要求： （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价格）总量应不大于 100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原



		料为单一材质制成，生物分解率大于 60%； (7) 快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次； (8) 快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带； (9) 快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； (11) 快递应使用电子面单； (12) 直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； (13) 快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
	指定现场	按照甲方要求
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	运费已包含在合同价内。
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	验收合格之日起 6 年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	1、售后服务及其他： (1) 投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。 (2) 供应商免费送货上门、人员培训。 (3) 供应商应具备完善的售后服务体系，在南通地区有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。



		(4) 乙方需提供质保期内 7*24 售后服务和技术支持,所涉及相关费用计入投标总价。不能承诺的作无效投标处理。提供 7*24 小时服务,如无法远程解决问题,需提供上门服务时间不得超过 4 小时。 (5) 超出保修期后,仍需提供维护服务,并承诺只收取成本费。 (6) 如因人为损坏导致产品无法使用,乙方需支持按照成本价进行供货。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	乙方应保证,甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷,由乙方承担一切责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	待货物安装到位后,由乙方书面提交验收申请,由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的 80%,验收合格满一年付至合同价的 95%,余款待质保期(质保期以投标承诺为准)满付清。付款时由乙方提供正规发票,甲方按相关财务支付规定办理支付手续。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	应甲方要求,乙方应提供下列服务的一项或各项,所有服务费用已包含在合同总价中。 1. 安装 1.1 乙方必须向甲方提供合同货物所需的材料及技术资料以及组装/维



		修所需工具。 1.2 乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。 1.3 乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任，如经检测证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜： 1、乙方同意甲方退货，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。 2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。 3. 乙方收到索赔通知后 10 天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后 10 天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上述方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除逾期违约金。违约金按 2000 元/天计算，且误期不能超出 10 天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3	逾期付款利息	∕



款		
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向<u>南通市</u>仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向<u>通州区</u>人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	一、结算方式 本项目采用固定单价结算模式，最终结算金额以货物实际供货数量为依据计算。即合同中约定的各类办公家具、医疗家具、病床及护理车的单价保持固定不变，待货物全部供应完成后，根据双方共同确认的实际供货清单（含数量、规格型号等关键信息），按“固定单价 × 实际供货数量”的公式核算总结算金额。 二、货物追加与添购规则 在本项目采购合同履行期间，若甲乙双方因实际需求需追加采购本合同范围内的货物，需遵循以下约定： 1. 协商前提：追加采购需在不改变原合同其他条款（包括但不限于货物质量标准、验收方式、付款周期、售后服务等）的前提下进行； 2. 补充合同签订：甲乙双方就追加货物的规格、数量、固定单价（沿用原合同对应货物单价，无对应单价的需另行协商确定且不得高于市场合理价格）等达成一致后，需签订书面补充合同，明确追加采购的具体内容； 3. 金额限制：所有补充合同约定的采购金额总和，不得超过原采购合同总金额的 10%，超出部分需按原项目采购审批流程重新办理相关手续，不得通过补充合同形式规避审批。



合同清单

名称	规格型号	材质参数	单位	数量	单价	金额
上下床	1000*2000*1850、 华华优品 001	(1) 框架: 采用经过特殊干燥处理的松木实木框架, 床脚 90*45mm、床邦 100*35mm, 木材含水率必须符合国家标准, 并经防虫、防腐处理, 全部牢固结构、拼接牢固, 无变形、开裂; 床板采用厚度≥15mm、宽度≥90mm, 松木或杉木板条制成, 板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆: 底漆采用 UV 底漆处理, 面漆为水性面漆, 通过 GB 18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》。 (3) 含厚度 60mm 棕垫	张	1	1283	1283
床头柜	480W*400D*45、 华华优品 002	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量≤0.124mg/m3, 挥发性有机化合物≤100 μg/m3, 静曲强度≥11MPa, 含水率≤8%, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	216	216
写字桌	1200*600*750、 华华优品 003	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量≤0.124mg/m3, 挥发性有机化合物≤100 μg/m3, 静曲强度≥11MPa, 含水率≤8%, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	446	446
多功能椅	495*515*815、 华华优品 004	1. 椅背: 全工程聚丙 pp+GF30 材质, 一体成型, 尺寸: 背高 400mm. 背宽 430mm. 椅背腰部下方镂空设计, 方便提拿不伤手, C 型靠背曲线设计, 贴合腰部, 均匀散力, 支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计, 安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准, 可承重 130KG, 胶背 34KG12 万次 2. 座壳尺寸: 深 480mm*宽 430mm 采用 全工程聚丙 PP 材质一体注塑成型, 曲线设计, 座面微下凹, 使人体坐下时微内陷, 更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋, 直径 11mm, 围弯焊接打磨而成, 焊接完整, 座底交叉设计, 结构更稳, 承重力强, 表面优质电镀。防滑脚垫, 有效减少噪音, 易拆易装, 贴心呵护地板。实心钢筋, 抗震性好, 不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫, 使产品处于水平状态, 全新 PVC 制作。尺寸: 长 35mm*大头026mm*小头011mm. 重量: 10g. 内置钢筋: 长 22mm*大头03-6mm*小头05mm. 重量: 1.5g 5. 产品特点: 组装无需扳手螺丝, 扣插式组装, 坚固结实, 轻松拆除。可多张堆叠, 节省空间。	把	1	74	74
取药台	1400*1400*750、 华华优品 005	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量≤0.124mg/m3, 挥发性有机化合物≤100 μg/m3, 静曲强度≥11MPa, 含水率≤8%, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	3	1283	3849
医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 006	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮: φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	3	122	366



7	等候椅	2385*670*930 (四人位)、 华华优品 007	(1)椅座/椅背：自结皮聚氨酯(PU)内置钢骨架 内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯(PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模塑成型；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：27mm，座宽：505mm，座深：465mm，背高：520mm，四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU颜色可选 (2)横梁：采用40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3)铝合金扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手，四个角倒圆处理，不能出现尖锐角。扶手接触面长度为395mm，宽度为45mm，扶手底边长280mm，扶手面离扶手底距离是197mm，扶手的厚度为6mm，扶手面中间有一条加强筋，加强筋离扶手表面厚度21mm；扶手面离脚的距离是325mm，扶手底整体长度137mm；扶手底部中心距开孔40*52*57的矩形孔位，矩形边离扶手边距离45mm，牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚，脚长：580mm，不含脚杯高：285mm，脚的前后一样长为平衡脚长度为325mm，不能一长一短；脚顶部长137mm，脚顶部中心距开孔40*52*20的矩形孔位，矩形边离脚边距离45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，即可调节地面水也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	4	207
8	办公桌 (含 键盘架/ 主机托)	1200*600*750、 华华优品 008	(1)基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。面板侧板采用25mm，其它采用18mm厚。 (2)封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3)桌架：脚框采用50*50*1.5mm方管，桌下横梁25*50*1.2mm，优质钢管，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4)五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	3	702
9	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 009	椅背：黑色PP加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色PP连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口4公分黑色汽杆 脚架：$\phi 330$黑色PP高脚 脚轮：$\phi 50\text{MM}$黑色PP轮。	张	1	122
10	文件柜	800*400*2000、 华华优品 010	(1)基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。背板厚度9mm，其它厚度18mm (2)封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3)门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用5mm钢化玻璃带有3C标志； (4)五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	1	810
11	操作台	1400*600*800、 华华优品 011	(1)基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。面板侧板采用25mm，其它采用18mm厚。 (2)封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3)桌架：脚框采用50*50*1.5mm方管，桌下横梁25*50*1.2mm，优质钢管，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4)五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	4	743



文件柜	800*400 *2000、 华华优品 012	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	2	810	1620
医生办公椅	645*600 * (1005-1095) 、华华优品 013	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：$\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮：$\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	5	122	610
办公桌	1400*1400*750 、华华优品 014	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	986	986
办公椅	650*625 * (1160-1260) ±10mm、 华华优品 015	(1) 框架：一体成型塑胶框架。 (2) 面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试，6000 次允许有起毛不能断纱，3 万次允许断纱不能破洞。 (3) 头枕：升降全网头枕，上下升降行程 55mm，6 档，全网材质，舒适柔软；可拆卸头枕。 (4) 背垫：“腰身独立”设计，背垫呈现弧度以达到对人体腰、背部的有效支撑；同时配合“升降腰垫”，无极档，行程 30mm（含 30mm）高度调节对腰椎支撑的力度，缓解腰部疲劳。 (5) 腰枕：升降腰靠，上下升降，无极档，行程 30mm。扶手：PP 固定扶手；扶手的强度符合 BIFMA 标准。 (6) 座垫：低密度定型海绵材质，满足不同身高使用者用椅需求。 (7) 底盘：1 档锁定连动底盘：钢制 4.0mm 厚度底盘，后仰弹力调节旋钮设计，满足不同体重使用者用椅需求。气压棒：65mm 行程，三级气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到 99.9%，超过 30 万次升降测试标准。 椅脚：采用 340mm 以上（含 340mm）尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过 1500kg。 椅轮：采用 60mm 以上（含 60mm）PA 椅轮，耐磨，静音，不伤木板，活动自如，耐磨，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地。通过 2000 次障碍滚动测试加 98000 次平面滚动测试标准，符合 BIFMA 标准。	张	1	317	317
接待椅	常规、 华华优品 016	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	1	95	95



17	文件柜	800*400 *2000、 华华优品 017	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	1	810
18	办公桌 (含 键盘架/ 主机托)	1200*600 *750、 华华优品 018	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	4	702
19	医生办公椅	645*600 * (1005- 1095) 、华华 优品 019	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：$\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮：$\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	4	122
20	文件柜	800*400 *2000、 华华优品 020	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	1	810
21	上下床	1000*2000 *1850、 华华优品 021	(1) 框架：采用经过特殊干燥处理的松木实木框架，床脚 90*45mm、床邦 100*35mm，木材含水率必须符合国家标准，并经防虫、防腐处理，全部隼牟结构、拼接牢固，无变形、开裂；床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$，松木或杉木板条制成，板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆：底漆采用 UV 底漆处理，面漆为水性面漆，通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。(3) 含厚度 60mm 棕垫	张	1	1283
22	床头柜	480W*400 *450H、 华华优品 022	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	216



写字桌	1200*600*750、 华华优品 023	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	446	446
多功能椅	495*515*815、 华华优品 024	1. 椅背：全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm、背宽 430mm。椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀。防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头$\varnothing 26\text{mm}$*小头$\varnothing 11\text{mm}$。重量：10g。内置钢筋：长 22mm*大头$\varnothing 3-6\text{mm}$*小头$\varnothing 5\text{mm}$。重量：1.5g 5. 产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	1	74	74
收费台	1400*1400*750 、华华优品 025	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	3	1283	3849
医生办公椅	645*600* (1005-1095) 、华华优品 026	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：$\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮：$\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	3	122	366
文件柜	800*400*2000、 华华优品 027	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	6	810	4860
单人床	1200*2000*800 、华华优品 028	(1) 框架：采用经过特殊干燥处理的松木实木框架，床脚 90*45mm、床邦 100*35mm，木材含水率必须符合国家标准，并经防虫、防腐处理，全部单杠结构、拼接牢固，无变形、开裂；床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$，松木或杉木板条制成，板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆：底漆采用 UV 底漆处理，面漆为水性面漆，通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。 (3) 含厚度 60mm 棕垫	张	1	675	675



29	等候椅	2385*670*930 (四人位)、 华华优品 029	(1) 椅座/椅背：自结皮聚氨酯(PU)内置钢骨架 内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯(PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模塑成型；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：27mm，座宽：505mm，座深：465mm，背高：520mm，四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2) 横梁：采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手，四个角倒圆处理，不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm，宽度为 45mm，扶手底边长 280mm，扶手面离扶手底距离是 197mm，扶手的厚度为 6 mm，扶手面中间有一条加强筋，加强筋离扶表面厚度 21mm；扶手面离脚的距离是 325mm，扶手底整体长度 137mm；扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位，矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚，脚长：580mm，不含脚杯高：285mm，脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm，不能一长一短；脚顶部长 137mm，脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位，矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	1	2079
30	连体餐桌	1100*600*750、 华华优品 030	材质：304 不锈钢，台面、凳面 1.0 厚，下部全部采用方管 50*50*1.5mm。 桌面规格：1100*600*25mm，凳面规格 1100*200*25， 不锈钢条凳架子：台面、凳面角为圆角。	组	12	743
31	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 031	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	4	122
32	会议条桌	1200*500*750、 华华优品 032	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物≤100 μg/m³，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。桌面厚度 15mm，前挡板厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	6	338
33	会议椅	常规、 华华优品 033	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	20	95
34	办公桌(含键盘架/主机托)	1200*600*750、 华华优品 034	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物≤100 μg/m³，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	6	702



医生办公椅	645*600 * (1005-1095) 、华华优品 035	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	6	122	732
文件柜	800*400 *2000、 华华优品 036	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，挥发性有机化合物≤100 μg/m ³ ，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	5	810	4050
办公桌	1400*1400*750 、华华优品 037	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ，挥发性有机化合物≤100 μg/m ³ ，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	986	1972
办公椅	650*625 * (1160-1260) ± 10mm、 华华优品 038	(1) 框架：一体成型塑胶框架。 (2) 面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试，6000 次允许有起毛不能断纱，3 万次允许断纱不能破洞。 (3) 头枕：升降全网头枕，上下升降行程 55mm，6 档，全网材质，舒适柔软；可拆卸头枕。 (4) 背垫：“腰身独立”设计，背垫呈现弧度以达到对人体腰、背部的有效支撑；同时配合“升降腰垫”，无极档，行程 30mm（含 30mm）高度调节对腰椎支撑的力度，缓解腰部疲劳。 (5) 腰枕：升降腰靠，上下升降，无极档，行程 30mm。扶手：PP 固定扶手；扶手的强度符合 BIFMA 标准。 (6) 座垫：低密度定型海绵材质，满足不同身高使用者用椅需求。 (7) 底盘：1 档锁定连动底盘：钢制 4.0mm 厚度底盘，后仰弹力调节旋钮设计，满足不同体重使用者用椅需求。气压棒：65mm 行程，三级气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到 99.9%，超过 30 万次升降测试标准。 椅脚：采用 340mm 以上（含 340mm）尼龙五星椅脚，椅脚承重超过 1500kg。 椅轮：采用 60mm 以上（含 60mm）PA 椅轮，耐磨，静音，不伤木板，活动自如，耐磨，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地。通过 2000 次障碍滚动测试加 98000 次平面滚动测试标准，符合 BIFMA 标准。	张	2	317	634
接待椅	常规、 华华优品 039	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	2	95	190



40	文件柜	800*400*2000、 华华优品 040	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	2	810
41	上下床	1000*2000*1850、 华华优品 041	(1) 框架: 采用经过特殊干燥处理的松木实木框架, 床脚 90*45mm、床邦 100*35mm, 木材含水率必须符合国家标准, 并经防虫、防腐处理, 全部隼牟结构、拼接牢固, 无变形、开裂; 床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$, 松木或杉木板条制成, 板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆: 底漆采用 UV 底漆处理, 面漆为水性面漆, 通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。(3) 含厚度 60mm 棕垫	张	2	1283
42	床头柜	480W*400D*450H、 华华优品 042	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	216
43	写字桌	1200*600*750、 华华优品 043	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	446
44	多功能椅	495*515*815、 华华优品 044	1. 椅背: 全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质, 一体成型, 尺寸: 背高 400mm. 背宽 430mm. 椅背腰部下方镂空设计, 方便提拿不伤手, C 型靠背曲线设计, 贴合腰部, 均匀散力, 支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计, 安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准, 可承重 130KG, 胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸: 深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型, 曲线设计, 座面微下凹, 使人体坐下时微内陷, 更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋, 直径 11mm, 围弯焊接打磨而成, 焊接完整, 座底交叉设计, 结构更稳, 承重力强, 表面优质电镀。防滑脚垫, 有效减少噪音, 易拆易装, 贴心呵护地板。实心钢筋, 抗震性好, 不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫, 使产品处于水平状态, 全新 PVC 制作。尺寸: 长 35mm*大头 026mm*小头 011mm. 重量: 10g. 内置钢筋: 长 22mm*大头 03-6mm*小头 05mm. 重量: 1.5g 5. 产品特点: 组装无需扳手螺丝, 扣插式组装, 坚固结实, 轻松拆除。可多张堆叠, 节省空间。	把	2	74
45	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 045	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	4	122



输液椅	730*900 *1110、 华华优品 046	(1) 整体结构: 椅面软垫采用内置钢架与木板、高回弹海绵及西皮钉制而成, 座位前配有搁脚, 靠背采用档位调节器, 配头枕。 (2) 扶手脚架: 采用 1.2mm 厚钢制蛋形管弯曲焊接而成, 整体钢架表面经打磨处理后进行除油, 除锈, 磷化, 静电喷涂处理。 (3) 输液杆: 1.2mm 厚不锈钢管。	张	60	743	44580
儿童输液椅	1200*600*1050 (单人位)、 华华优品 047	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度为 25mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 皮革: 纹路细致均匀, 允许皮革自然纹路、暗痕、牛筋等轻微缺陷; 色泽均匀不花, 不裂面; 涂饰革涂饰均匀, 涂层粘着牢固, 不掉浆, 不裂浆, 革身平整、柔软、丰满有弹性, 正面革不裂面、无管皱、主要部位不得送面, 涂层革涂饰均匀, 不掉浆。绒面革绒毛均匀, 颜色基本一致; (4) 海绵: 符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》要求。 (5) 胶水: 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求》。 (6) 配置: 每个位配 1 根不锈钢输液杆 1 支+西皮软包坐垫。图片座位下面需要柜门, 增加储物空间。报价包含旁边小凳价格。材料颜色需甲方认可材料颜色需甲方认可。	张	4	1080	4320
儿童雾化桌椅	800*600*1400、 华华优品 048	(1) 桌子基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度为 25mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。不含播放器。 (4) 椅子采用白蜡木实木框架, 优质环保超纤皮, 全部采用耐磨, 防污, 易清洁。	套	2	1080	2160
肌注椅	常规、 华华优品 049	(1) 材质: 采用优质实木, 框架采用 50*50; (2) 胶粘剂: 采用环保水基型胶粘剂, 有害物质限量符合 GB 18583-2008 标准; (3) 油漆: 采用优质水性漆面漆及水性漆底。	张	1	108	108
办公桌 (含键盘架/主机托)	1200*600*750、 华华优品 050	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	743	743
医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 051	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	1	122	122



52	等候椅	1800*670*930 (三人位)、 华华优品 052	(1)椅座/椅背：自结皮聚氨酯(PU)内置钢骨架 内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯(PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模塑成型；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：27mm，座宽：505mm，座深：465mm，背高：520mm，四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2)横梁：采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3)铝合金扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手，四个角倒圆处理，不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm，宽度为 45mm，扶手底边长 280mm，扶手面离扶手底距离是 197mm，扶手的厚度为 6 mm，扶手面中间有一条加强筋，加强筋离扶表面厚度 21mm；扶手面离脚的距离是 325mm。扶手底整体长度 137mm；扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位，矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚，脚长：580mm，不含脚杯高：285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm，不能一长一短；脚顶部长 137mm，脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位，矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	1	1559
53	等候椅	2385*670*930 (四人位)、 华华优品 053	(1)椅座/椅背：自结皮聚氨酯(PU)内置钢骨架 内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯(PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模塑成型；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：27mm，座宽：505mm，座深：465mm，背高：520mm，四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2)横梁：采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3)铝合金扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手，四个角倒圆处理，不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm，宽度为 45mm，扶手底边长 280mm，扶手面离扶手底距离是 197mm，扶手的厚度为 6 mm，扶手面中间有一条加强筋，加强筋离扶表面厚度 21mm；扶手面离脚的距离是 325mm。扶手底整体长度 137mm；扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位，矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚，脚长：580mm，不含脚杯高：285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm，不能一长一短；脚顶部长 137mm，脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位，矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	1	2079
54	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 054	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	1	122
55	收费台	1400*1400*750 、华华优品 055	(1)基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物≤100 μg/m³，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2)封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3)五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	1283
56	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 056	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	1	122



诊桌	1400*1400*750、华华优品 057	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm，其它 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	4	1121	4484
医生办公椅	645*600*（1005-1095）、华华优品 058	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：$\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮：$\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	4	122	488
多功能椅	495*515*815、华华优品 059	1. 椅背：全工程聚丙 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm. 背宽 430mm. 椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用全工程聚丙 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀。防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4.1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头$\phi 26\text{mm}$*小头$\phi 11\text{mm}$。重量：10g. 内置钢筋：长 22mm*大头$\phi 3-6\text{mm}$*小头$\phi 5\text{mm}$。重量：1.5g 5. 产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	4	74	296
诊疗床不要抽屉	1900*650*680、华华优品 060	(1) 主体材质：采用符合环保标准的 50*50*1.5MM 电解钢管，表面喷涂室内优等抗菌粉末； (2) 面料：采用优质西皮饰面，防水防霉易清洁； (3) 海绵：采用 60mm 高弹阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适；	张	2	648	1296
上下床	1000*2000*1850、华华优品 061	(1) 框架：采用经过特殊干燥处理的松木实木框架，床脚 90*45mm、床邦 100*35mm，木材含水率必须符合国家标准，并经防虫、防腐处理，全部榫牢结构、拼接牢固，无变形、开裂；床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$，松木或杉木板条制成，板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆：底漆采用 UV 底漆处理，面漆为水性面漆，通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。(3) 含厚度 60mm 棕垫	张	3	1283	3849
床头柜	480W*400D*450H、华华优品 062	(1) 基材：采用 18mm 厚实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	3	216	648



63	诊桌	1400*1400*750 、 华华优品 063	(1) 基材: 采用环保实木多层板板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm, 其它 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架: 优质钢脚, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具有良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	1	1121
64	医生办公椅	645*600* * (1005-1095) 、 华华优品 064	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	1	122
65	文件柜	800*400*2000、 华华优品 065	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	2	810
66	上下床	1000*2000*1850 、 华华优品 066	(1) 框架: 采用经过特殊干燥处理的松木实木框架, 床脚 90*45mm、床邦 100*35mm, 木材含水率必须符合国家标准, 并经防虫、防腐处理, 全部牢固结构、拼接牢固, 无变形、开裂; 床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$, 松木或杉木板条制成, 板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆: 底漆采用 UV 底漆处理, 面漆为水性面漆, 通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。(3) 含厚度 60mm 棕垫	张	3	1283
67	等候椅	2385*670*930 (四人位)、 华华优品 067	(1) 椅座/椅背: 自结皮聚氨酯 (PU) 内置钢骨架 内衬为钢骨架, 外部采用聚氨酯 (PU) 全部包裹 (即椅座和椅背造型上无外露钢架) 模塑成型; 座椅安装为卡扣式结构, 横梁有定位, 安装简单牢固一次到位, 座椅厚度: 27mm, 座宽: 505mm, 座深: 465mm, 背高: 520mm, 四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2) 横梁: 采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型, 抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手: 采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手, 四个角倒圆处理, 不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm, 宽度为 45mm, 扶手底边长 280mm, 扶手面离扶手底距离是 197mm, 扶手的厚度为 6 mm, 扶手面中间有一条加强筋, 加强筋离扶手表面厚度 21mm; 扶手面离脚的距离是 325mm。扶手底整体长度 137mm; 扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位, 矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚: 采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚, 脚长: 580mm, 不含脚杯高: 285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm, 不能一长一短; 脚顶部长 137mm, 脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位, 矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯: 采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯, 更好的质量保证, 防腐性更强, 耐酸性更好, 防刮, 内含防滑塑料脚垫, 即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	1	2079
68	医生办公椅	645*600* * (1005-1095) 、 华华优品 068	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	2	122



医生办公椅	645*600 * (1005-1095) 、华华优品 069	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: ϕ 330 黑色 PP 高脚 脚轮: ϕ 50MM 黑色 PP 轮。	张	2	122	244
收费台	1400*1400*750 、华华优品 070	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	4	1283	5132
文件柜	800*400*2000 、华华优品 071	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	6	810	4860
医生办公椅	645*600 * (1005-1095) 、华华优品 072	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: ϕ 330 黑色 PP 高脚 脚轮: ϕ 50MM 黑色 PP 轮。	张	4	122	488
办公桌(含键盘架/主机托)	1200*600*750 、华华优品 073	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉-环氧树脂粉末涂料, 具良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	702	702



74	多功能椅	495*515*815、 华华优品 074	1. 椅背：全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm，背宽 430mm。椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2. 座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀。防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头 026mm*小头 011mm。重量：10g。内置钢筋：长 22mm*大头 03-6mm*小头 05mm。重量：1.5g 5. 产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	1	74
75	床头柜	常规、 华华优品 075	1. 一抽一门结构，整体以高强度性能的纯新 ABS 材料注塑成形，整体造型新颖简洁，不使用二手混合料； 2. 柜面两侧设有内藏式毛巾架，柜内带一块层板； 3. 床头柜面板采用全新的 ABS 注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒清洁的工作环境；	个	52	135
76	陪护椅	常规、 华华优品 076	1. 主体采用优质碳素钢管焊接喷涂，主架管 $\Phi 38*1.2\text{mm}$； 2. 钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐根色，有效延长使用寿命； 3. 坐躺两用，折起、展平操作简单； 4. 医用皮革外套包优质高弹海绵椅面； 5. 配 2 个 3 寸万向轮、4 个 2 寸定向轮，高耐磨，无噪音，转动灵活，稳定固牢； 6. 外观颜色可选；	张	24	351
77	沙发	2450*2450*700、 华华优品 077	(1) 面料：优质皮革面料，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； (2) 海绵：采用高弹海绵，回弹力 $\geq 35\%$，75% 压缩永久变形率 $\leq 8\%$，软硬适中，坐感舒适，回弹率高；海绵之间的粘合采用水性喷胶，具有不燃、快干、粘力强、无污染； (3) 内架：采用优质实木框架，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理，木材含水率符合 GB/T3324-2024 标准；辅材为优质生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理； (4) 胶粘剂：采用环保水基型胶粘剂，胶粘剂中有害物质限量符合 GB 18583-2008 标准；	组	1	4320
78	等候沙发	2400*500*700、 华华优品 078	(1) 软包面料：优质西皮面料，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便。 (2) 海绵：采用高弹海绵，回弹力 $\geq 35\%$，75% 压缩永久变形率 $\leq 8\%$，软硬适中，坐感舒适，回弹率高；海绵之间的粘合采用水性喷胶，具有不燃、快干、粘力强、无污染； (3) 内架：材料为优质实木（榉木）框架，辅材为优质生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理； (4) 胶粘剂：采用环保水基型胶粘剂，有害物质限量符合 GB 18583-2008 标准；	张	1	1215
79	诊桌	1400*1400*750、 华华优品 079	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g/m}^3$，静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$，含水率 $\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm，其它 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	8	1121
80	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 080	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：$\Phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮：$\Phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	8	122



1	多功能椅	495*515*815、 华华优品 081	1.椅背：全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm.背宽 430mm.椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3.椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀。防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4.1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头 26mm*小头 11mm。重量：10g.内置钢筋：长 22mm*大头 3-6mm*小头 5mm.重量：1.5g 5.产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	8	74	592
	诊疗床	1900*650*680 (不要抽屜)、 华华优品 082	(1) 主体材质：采用符合环保标准的 50*50*1.5MM 电解钢管，表面喷涂室内优等抗菌粉末； (2) 面料：采用优质西皮饰面，防水防霉易清洁； (3) 海绵：采用 60mm 高弹阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适；	张	2	648	1296
	文件柜	800*400*2000、 华华优品 083	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	8	810	6480
	胎心监护床	1900*800*650、 华华优品 084	1.椅背：全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm.背宽 430mm.椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3.椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀。防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4.1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头 26mm*小头 11mm。重量：10g.内置钢筋：长 22mm*大头 3-6mm*小头 5mm.重量：1.5g 5.产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	张	2	648	1296
	边柜	1600*600*850、 华华优品 085	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	组	1	1053	1053



86	边柜	800*400 *850、 华华优品 086	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	组	2	446	
87	医生办公椅	645*600 * (1005-1095) 、华华优品 087	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：$\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮：$\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	1	122	
88	折叠椅	常规、 华华优品 088	(1) PP 加玻纤背架，带腰靠，带顶仰功能 (2) 高密度定型海绵 (3) PP 固定扶手 (4) 黑色喷涂椅架，座板可翻转、脚架可折叠	把	15	149	2
89	演讲台	600*400 *1100、 华华优品 089	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。台面 25mm，其它 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	1	878	8
90	办公桌（含键盘架/主机托）	1200*600 *750、 华华优品 090	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	702	70
91	医生办公椅	645*600 * (1005-1095) 、华华优品 091	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：$\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮：$\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	1	122	12
92	会议椅	常规、 华华优品 092	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	1	95	95



等候椅	2385*670*930 (四人位)、 华华优品 093	(1) 椅座/椅背: 自结皮聚氨酯(PU)内置钢骨架 内衬为钢骨架, 外部采用聚氨酯(PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模型成型; 座椅安装为卡扣式结构, 横梁有定位, 安装简单牢固一次到位, 座椅厚度: 27mm, 座宽: 505mm, 座深: 465mm, 背高: 520mm, 四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2) 横梁: 采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型, 抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手: 采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手, 四个角倒圆处理, 不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm, 宽度为 45mm, 扶手底边长 280mm, 扶手面离扶手底距离是 197mm, 扶手的厚度为 6 mm, 扶手面中间有一条加强筋, 加强筋离扶手表面厚度 21mm; 扶手面离脚的距离是 325mm, 扶手底整体长度 137mm; 扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位, 矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚: 采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚, 脚长: 580mm, 不含脚杯高: 285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm, 不能一长一短; 脚顶部长 137mm, 脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位, 矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯: 采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯, 更好的质量保证, 防腐性更强, 耐酸性更好, 防刮, 内含防滑塑料脚垫, 即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	2	2079	4158
办公桌 (含键盘架/ 主机托)	1200*600*750、 华华优品 094	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉一环氧树脂粉末涂料, 具良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	702	702
医生办公椅	645*600* (1005-1095) 、华华优品 095	1. 靠背: 全新 PP 可回收材料, 腰靠可上下五档升降, 高密度回弹海绵。 2. 坐垫: 椅背椅座弹力布, 高密度回弹海绵 3. 气杆: 黑色 38 管 120mm 气杆 4. 脚: 300mm 马蹄脚配 50mm 黑色 PA 轮	张	2	223	446
诊疗床	1800*650*680、 华华优品 096	(1) 主体材质: 采用符合环保标准的 50*50*1.5MM 电解钢管, 表面喷涂室内优等抗菌粉末; (2) 面料: 采用优质西皮饰面, 防水防霉易清洁; (3) 海绵: 采用 60mm 高弹阻燃海绵, 表面有防腐化和防变形保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 抗疲劳力强, 坐感舒适;	张	1	810	810
矮柜	1200*500*620、 华华优品 097	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	3	803	2409
医生办公椅	645*600* (1005-1095) 、华华优品 098	1. 靠背: 全新 PP 可回收材料, 腰靠可上下五档升降, 高密度回弹海绵。 2. 坐垫: 椅背椅座弹力布, 高密度回弹海绵 3. 气杆: 黑色 38 管 120mm 气杆 4. 脚: 300mm 马蹄脚配 50mm 黑色 PA 轮	张	3	223	669
圆凳	常规、 华华优品 099	椅面材料: PU 发泡(聚氨酯) 椅面尺寸: 直径 310mm 产品底盘: 10*10cm 带锥底盘 升动气动杆: 三级气杆 产品椅脚: 1.2 厚电镀吧盘 直径 380 mm 产品高度: 座面离地面可选高度: ①400-530mm ②450-640mm	张	3	115	345



10 0	办公桌 (含 键盘架 / 主机托)	1200*600*750、 华华优品 0100	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	702
10 1	医生 办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 0101	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	1	122
10 2	等候椅	2385*670*930 (四人位)、 华华优品 0102	(1) 椅座/椅背: 自结皮聚氨酯(PU)内置钢骨架 内衬为钢骨架, 外部采用聚氨酯(PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模塑成型; 座椅安装为卡扣式结构, 横梁有定位, 安装简单牢固一次到位, 座椅厚度: 27mm, 座宽: 505mm, 座深: 465mm, 背高: 520mm, 四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2) 横梁: 采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型, 抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手: 采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手, 四个角倒圆处理, 不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm, 宽度为 45mm, 扶手底边长 280mm, 扶手面离扶手底距离是 197mm, 扶手的厚度为 6 mm, 扶手面中间有一条加强筋, 加强筋离扶手表面厚度 21mm; 扶手面离脚的距离是 325mm。扶手底整体长度 137mm; 扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位, 矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚: 采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚, 脚长: 580mm, 不含脚杯高: 285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm, 不能一长一短; 脚顶部长 137mm, 脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位, 矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯: 采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯, 更好的质量保证, 防腐性更强, 耐酸性更好, 防刮, 内含防滑塑料脚垫, 即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	4	2079
10 3	办公桌	1400*1400*750、 华华优品 0103	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	986



办公椅	650*625 * (1160-1260) 士 10mm、 华华优品 0104	(1) 框架：一体成型塑胶框架。 (2) 面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞。 (3) 头枕：升降全网头枕，上下升降行程55mm，6档，全网材质，舒适柔软；可拆卸头枕。 (4) 背垫：“腰身独立”设计，背垫呈现弧度以达到对人体腰、背部有效支撑；同时配合“升降腰垫”，无极档，行程30mm（含30mm）高度调节对腰椎支撑的力度，缓解腰部疲劳。 (5) 腰枕：升降腰靠，上下升降，无极档，行程30mm。扶手：PP固定扶手；扶手的强度符合BIFMA标准。 (6) 座垫：低密度定型海绵材质，满足不同身高使用者用椅需求。 (7) 底盘：1档锁定连动底盘：钢制4.0mm厚度底盘，后仰弹力调节旋钮设计，满足不同体重使用者用椅需求。气压棒：65mm行程，三级气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.9%，超过30万次升降测试标准。 椅脚：采用340mm以上（含340mm）尼龙五星椅脚，椅脚承重超过1500kg。 椅轮：采用60mm以上（含60mm）PA椅轮，耐磨，静音，不伤木板，活动自如，耐磨，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地。通过2000次障碍滚动测试加98000次平面滚动测试标准，符合BIFMA标准。	张	1	317	317
接待椅	常规、 华华优品 0105	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	1	95	95
文件柜	800*400 *2000、 华华优品 0106	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。背板厚度9mm，其它厚度18mm (2) 封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用5mm钢化玻璃带有3C标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	2	810	1620
办公桌	1400*1400*750 、华华优品 0107	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。面板侧板采用25mm，其它采用18mm厚。 (2) 封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用50*50*1.5mm方管，桌下横梁25*50*1.2mm，优质钢管，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	4	986	3944
边柜	800*400 *850、 华华优品 0108	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。板材厚度18mm。 (2) 封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	组	1	446	446



10 9	医生 办公 椅	645*600 * (1005- 1095) 、华华 优品 0109	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: ϕ 330 黑色 PP 高脚 脚轮: ϕ 50MM 黑色 PP 轮。	张	4	
11 0	医生 办公 椅	645*600 * (1005- 1095) 、华华 优品 0110	1. 靠背: 全新 PP 可回收材料, 腰靠可上下五档升降, 高密度回弹海绵。 2. 坐垫: 椅背椅座弹力布, 高密度回弹海绵 3. 气杆: 黑色 38 管 120mm 气杆 4. 脚: 300mm 马蹄脚配 50mm 黑色 PA 轮	张	12	
11 1	诊 桌	1400*14 00*750 、华华 优品 0111	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm, 其它 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架: 优质钢脚, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具有良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	3	11
11 2	医生 办公 椅	645*600 * (1005- 1095) 、华华 优品 0112	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: ϕ 330 黑色 PP 高脚 脚轮: ϕ 50MM 黑色 PP 轮。	张	3	12
11 3	多 功 能 椅	495*515 *815、 华华优 品 0113	1. 椅背: 全新工程聚丙烯+GF30 材质, 一体成型, 尺寸: 背高 400mm. 背宽 430mm. 椅背腰部下方镂空设计, 方便提拿不伤手, C 型靠背曲线设计, 贴合腰部, 均匀散力, 支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计, 安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准, 可承重 130KG, 胶背 34KG12 万次 2. 座壳尺寸: 深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型, 曲线设计, 座面微下凹, 使人体坐下时微内陷, 更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋, 直径 11mm, 围弯焊接打磨而成, 焊接完整, 座底交叉设计, 结构更稳, 承重力强, 表面优质电镀。防滑脚垫, 有效减少噪音, 易拆易装, 贴心呵护地板。实心钢筋, 抗震性好, 不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 包裹性白色脚垫, 使产品处于水平状态, 全新 PVC 制作。尺寸: 长 35mm*大头 ϕ 26mm*小头 ϕ 11mm. 重量: 10g. 内置钢筋: 长 22mm*大头 ϕ 3-6mm*小头 ϕ 5mm. 重量: 1.5g 5. 产品特点: 组装无需扳手螺丝, 扣插式组装, 坚固结实, 轻松拆除, 可多张堆叠, 节省空间。	把	3	74
11 4	文 件 柜	800*400 *2000、 华华优 品 0114	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	3	810



15*600 * (1005- 1095) 华华 优品 0115	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: ϕ 330 黑色 PP 高脚 脚轮: ϕ 50MM 黑色 PP 轮。	张	1	122	122
2385*67 0*930 (四人 位)、 华华优 品 0116	(1) 椅座/椅背: 自结皮聚氨酯 (PU) 内置钢骨架 内衬为钢骨架, 外部采用聚氨酯 (PU) 全部包裹 (即椅座和椅背造型上无外露钢架) 模塑成型; 座椅安装为卡扣式结构, 横梁有定位, 安装简单牢固一次到位, 座椅厚度: 27mm, 座宽: 505mm, 座深: 465mm, 背高: 520mm, 四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成伤害。PU 颜色可选 (2) 横梁: 采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型, 抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手: 采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手, 四个角倒圆处理, 不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm, 宽度为 45mm, 扶手底边长 280mm, 扶手面离扶手底距离是 197mm, 扶手的厚度为 6 mm, 扶手面中间有一条加强筋, 加强筋离扶手表面厚度 21mm; 扶手面离脚的距离是 325mm。扶手底整体长度 137mm; 扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位, 矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚: 采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚, 脚长: 580mm, 不含脚杯高: 285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm, 不能一长一短; 脚顶部长 137mm, 脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位, 矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯: 采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯, 更好的质量保证, 防腐蚀性更强, 耐酸性更好, 防刮, 内含防滑塑料脚垫, 即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	2	2079	4158
1400*14 00*750 、华华 优品 0117	(1) 基材: 采用环保实木多层板板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm, 其它 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无气泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架: 优质钢脚, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具备良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	4	1121	4484
615*600 * (1005- 1095) 华华 优品 0118	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: ϕ 330 黑色 PP 高脚 脚轮: ϕ 50MM 黑色 PP 轮。	张	4	122	488
495*515 *815、 华华优 品 0119	1. 椅背: 全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质, 一体成型, 尺寸: 背高 400mm. 背宽 430mm. 椅背腰部下方镂空设计, 方便提拿不伤手, C 型靠背曲线设计, 贴合腰部, 均匀散力, 支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计, 安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准, 可承重 130KG, 胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸: 深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型, 曲线设计, 座面微下凹, 使人体坐下时微内陷, 更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋, 直径 11mm, 围弯焊接打磨而成, 焊接完整, 座底交叉设计, 结构更稳, 承重力强, 表面优质电镀。防滑脚垫, 有效减少噪音, 易拆易装, 贴心呵护地板。实心钢筋, 抗震性好, 不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫, 使产品处于水平状态, 全新 PVC 制作。尺寸: 长 35mm*大头 026mm*小头 011mm。重量: 10g. 内置钢筋: 长 22mm*大头 03-6mm*小头 05mm。重量: 1.5g 5. 产品特点: 组装无需扳手螺丝, 扣插式组装, 坚固结实, 轻松拆除。可多张堆叠, 节省空间。	把	4	74	296



120	诊疗床不要抽屉	1900*650*680、 华华优品 0120	(1) 主体材质: 采用符合环保标准的 50*50*1.5MM 电解钢管, 表面喷涂室内优等抗菌粉末; (2) 面料: 采用优质西皮饰面, 防水防霉易清洁; (3) 海绵: 采用 60mm 高弹阻燃海绵, 表面有防腐化和防变形保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 抗疲劳力强, 坐感舒适;	张	4	
121	文件柜	800*400*2000、 华华优品 0121	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	4	
122	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 0122	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	1	122
123	等候椅	2385*670*930 (四人位)、 华华优品 0123	(1) 椅座/椅背: 自结皮聚氨酯 (PU) 内置钢骨架 内衬为钢骨架, 外部采用聚氨酯 (PU) 全部包裹 (即椅座和椅背造型上无外露钢架) 模塑成型; 座椅安装为卡扣式结构, 横梁有定位, 安装简单牢固一次到位, 座椅厚度: 27mm, 座宽: 505mm, 座深: 465mm, 背高: 520mm, 四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2) 横梁: 采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型, 抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手: 采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手, 四个角倒圆处理, 不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm, 宽度为 45mm, 扶手底边长 280mm, 扶手面离扶手底距离是 197mm, 扶手的厚度为 6 mm, 扶手面中间有一条加强筋, 加强筋离扶手表面厚度 21mm; 扶手面离脚的距离是 325mm。扶手底整体长度 137mm; 扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位, 矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚: 采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚, 脚长: 580mm, 不含脚杯高: 285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm, 不能一长一短; 脚顶部长 137mm, 脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位, 矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯: 采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯, 更好的质量保证, 防腐性更强, 耐酸性更好, 防刮, 内含防滑塑料脚垫, 即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	1	2079
124	诊桌	1400*1400*750、 华华优品 0124	(1) 基材: 采用环保实木多层板板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm, 其它 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架: 优质钢脚, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉-环氧树脂粉末涂料, 具良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	4	1121
125	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 0125	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	4	122



495*515 *815、 华华优 品 0126	1. 椅背：全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm，背宽 430mm，椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀，防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作，尺寸：长 35mm*大头 026mm*小头 011mm。重量：10g。内置钢筋：长 22mm*大头 03-6mm*小头 05mm。重量：1.5g 5. 产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	4	74	296
1900*65 0*680、 华华优 品 0127	(1) 主体材质：采用符合环保标准的 50*50*1.5MM 电解钢管，表面喷涂室内优等抗菌粉末； (2) 面料：采用优质西皮饰面，防水防霉易清洁； (3) 海绵：采用 60mm 高弹阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适；	张	4	648	2592
800*100 *2000、 华华优 品 0128	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物≤100μg/m³，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	4	810	3240
645*600 * (1005- 1095) 、华华 优品 0129	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ50MM 黑色 PP 轮。	张	1	122	122
2385*67 0*930 (四人 位)、 华华代 品 0130	(1) 椅座/椅背：自结皮聚氨酯 (PU) 内置钢骨架 内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯 (PU) 全部包裹 (即椅座和椅背造型上无外露钢架) 模型成型；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：27mm，座宽：505mm，座深：465mm，背高：520mm，四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU 颜色可选 (2) 横梁：采用 40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手，四个角倒圆处理，不能出现尖锐角。扶手接触面长度为 395mm，宽度为 45mm，扶手底边长 280mm，扶手面离扶手底距离是 197mm，扶手的厚度为 6mm，扶手面中间有一条加强筋，加强筋离扶表面厚度 21mm；扶手面离脚的距离是 325mm。扶手底整体长度 137mm；扶手底部中心距开孔 40*52*57 的矩形孔位，矩形边离扶手边距离 45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚，脚长：580mm，不含脚杯高：285mm，脚的前后一样长为平衡脚长度为 325mm，不能一长一短；脚顶部长 137mm，脚顶部中心距开孔 40*52*20 的矩形孔位，矩形边离脚边距离 45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	1	2079	2079



13 1	餐桌	1500*700*750、 华华优品 0131	(1) 基材：采用实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准，桌面厚度 25mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具有良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	1	
13 2	餐椅	常规、 华华优品 0132	(1) 椅背：采用优质 PP 塑料，一次性注塑而成，人体工程学舒适度； (2) 脚架：采用优质金属脚架，2.0 加强铁管亮色电镀，电镀表面应色泽均匀，电镀层无剥落，无生锈，无起泡，无裂纹，无花斑； (3) 脚垫：选用优质尼龙脚垫；	把	4	115
13 3	上下床	1000*2000*1850 、华华优品 0133	(1) 框架：采用经过特殊干燥处理的松木实木框架，床脚 90*45mm、床邦 100*35mm，木材含水率必须符合国家标准，并经防虫、防腐处理，全部隼牟结构、拼接牢固，无变形、开裂；床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$，松木或杉木板条制成，板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆：底漆采用 UV 底漆处理，面漆为水性面漆，通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。(3) 含厚度 60mm 棕垫	张	1	1283
13 4	床头柜	480W*400D*450H 、华华优品 0134	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	216
13 5	写字桌	1200*600*750、 华华优品 0135	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	446
13 6	多功能椅	495*515*815、 华华优品 0136	1. 椅背：全新工程聚丙烯 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm。背宽 430mm。椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀。防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头 026mm*小头 011mm。重量：10g。内置钢筋：长 22mm*大头 03-6mm*小头 05mm。重量：1.5g 5. 产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	1	74



1200*600 750- 华华优品 0137	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具备良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	6	702	4212
645*600 * (1005- 1095) 华华优品 0138	1. 靠背: 全新 PP 可回收材料, 腰靠可上下五档升降, 高密度回弹海绵。 2. 坐垫: 椅背椅座弹力布, 高密度回弹海绵 3. 气杆: 黑色 38 管 120mm 气杆 4. 脚: 300mm 马蹄脚配 50mm 黑色 PA 轮	张	6	223	1338
待定、 华华优品 0139	(1) 主体材质: 采用符合环保标准的 50*50*1.5MM 电解钢管, 表面喷涂室内优等抗菌粉末; (2) 面料: 采用优质西皮饰面, 防水防霉易清洁; (3) 海绵: 采用 60mm 高弹阻燃海绵, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化, 抗疲劳力强, 坐感舒适;	张	5	810	4050
800*400 *2000、 华华优品 0140	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	4	810	3240
1400*1400*750 、华华优品 0141	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g/m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具备良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	986	986



14 2	办公椅	650*625 * (1160- 1260) 土 10mm、 华华优 品 0142	(1) 框架：一体成型塑胶框架。 (2) 面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞。 (3) 头枕：升降全网头枕，上下升降行程55mm，6档，全网材质，舒适柔软；可拆卸头枕。 (4) 背垫：“腰身独立”设计，背垫呈现弧度以达到对人体腰、背部有效支撑；同时配合“升降腰垫”，无极档，行程30mm（含30mm）高度调节对腰椎支撑的力度，缓解腰部疲劳。 (5) 腰枕：升降腰靠，上下升降，无极档，行程30mm，扶手：PP固定扶手；扶手的强度符合BIFMA标准。 (6) 座垫：低密度定型海绵材质，满足不同身高使用者用椅需求。 (7) 底盘：1档锁定连动底盘：钢制4.0mm厚度底盘，后仰弹力调节旋钮设计，满足不同体重使用者用椅需求。气压棒：65mm行程，三级气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.9%，超过30万次升降测试标准。 椅脚：采用340mm以上（含340mm）尼龙五星椅脚，椅脚承重超过1500kg。 椅轮：采用60mm以上（含60mm）PA椅轮，耐磨，静音，不伤木板，活动自如，耐磨，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地。通过2000次障碍滚动测试加98000次平面滚动测试标准，符合BIFMA标准。	张	1	317	
14 3	接待椅	常规、 华华优 品 0143	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	1	95	
14 4	文件柜	800*400 *2000、 华华优 品 0144	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物≤100μg/m³，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。背板厚度9mm，其它厚度18mm (2) 封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用5mm钢化玻璃带有3C标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	1	810	
14 5	医生办公椅	645*600 * (1005- 1095) 、华华 优品 0145	椅背：黑色PP加玻纤弹性项腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色PP连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口4公分黑色汽杆 脚架：φ330黑色PP高脚 脚轮：φ50MM黑色PP轮。	张	1	122	12
14 6	等候椅	2385*67 0*930 (四人 位)、 华华优 品 0146	(1) 椅座/椅背：自结皮聚氨酯（PU）内置钢骨架 内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型；座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度：27mm，座宽：505mm，座深：465mm，背高：520mm，四周倒圆角美观大方防止磕碰对人体造成损伤。PU颜色可选 (2) 横梁：采用40*80*2.0mm优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨后防锈处理后表面喷涂。 (3) 铝合金扶手：采用优质铝合金经模具压铸成型一体铝合金封闭式扶手，四个角倒圆处理，不能出现尖锐角。扶手接触面长度为395mm，宽度为45mm，扶手底边长280mm，扶手面离扶手底距离是197mm，扶手的厚度为6mm，扶手面中间有一条加强筋，加强筋离扶手表面厚度21mm；扶手面离脚的距离是325mm。扶手底整体长度137mm；扶手底部中心距开孔40*52*57的矩形孔位，矩形边离扶手边距离45mm。牢牢卡住方管横梁。安装时扶手不分左右。 铝合金脚：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚，脚长：580mm，不含脚杯高：285mm。脚的前后一样长为平衡脚长度为325mm，不能一长一短；脚顶部长137mm，脚顶部中心距开孔40*52*20的矩形孔位，矩形边离脚边距离45mm。安装时不分前后左右。 4、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。	张	1	2079	207



1200*20 *1850 、华 优品 0147	(1) 框架: 采用经过特殊干燥处理的松木实木框架, 床脚 90*45mm、床邦 100*35mm, 木材含水率必须符合国家标准, 并经防虫、防腐处理, 全部榫卯结构、拼接牢固, 无变形、开裂; 床板采用厚度≥15mm、宽度≥90mm, 松木或杉木板条制成, 板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆: 底漆采用 UV 底漆处理, 面漆为水性面漆, 通过 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。(3) 含厚度 60mm 棕垫	张	1	1283	1283
1200*40 *450H 、华 优品 0148	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量≤0.124mg/m³, 挥发性有机化合物≤100μg/m³, 静曲强度≥11MPa, 含水率≤8%, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	216	216
1200*60 *750、 华华优 品 0149	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量≤0.124mg/m³, 挥发性有机化合物≤100μg/m³, 静曲强度≥11MPa, 含水率≤8%, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	1	446	446
495*515 *815、 华华优 品 0150	1. 椅背: 全工程聚丙 pp+GF30 材质, 一体成型, 尺寸: 背高 400mm、背宽 430mm。椅背腰部下方镂空设计, 方便提拿不伤手, C 型靠背曲线设计, 贴合腰部, 均匀散力, 支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计, 安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准, 可承重 130KG, 胶背 34KG12 万次 2. 座壳尺寸: 深 480mm*宽 430mm 采用 全工程聚丙 PP 材质一体注塑成型, 曲线设计, 座面微下凹, 使人体坐下时微内陷, 更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋, 直径 11mm, 围弯焊接打磨而成, 焊接完整, 座底交叉设计, 结构更稳, 承重力强, 表面优质电镀, 防滑脚垫, 有效减少噪音, 易拆易装, 贴心呵护地板。实心钢筋, 抗震性好, 不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫, 使产品处于水平状态, 全新 PVC 制作。尺寸: 长 35mm*大头 026mm*小头 011mm。重量: 10g。内置钢筋: 长 22mm*大头 03-6mm*小头 05mm。重量: 1.5g 5. 产品特点: 组装无需扳手螺丝, 扣插式组装, 坚固结实, 轻松拆除。可多张堆叠, 节省空间。	把	1	74	74
645*600 * (1005- 1095) 、华华 优品 0151	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性项腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: φ330 黑色 PP 高脚 脚轮: φ50MM 黑色 PP 轮。	张	4	122	488
1100*60 *750、 华华代 品 0152	材质: 304 不锈钢, 台面、凳面 1.0 厚, 下部全部采用方管 50*50*1.5mm。 桌面规格: 1100*600*25mm, 凳面规格 1100*200*25, 不锈钢条凳架子: 台面、凳面角为圆角。	张	13	743	9659
645*600 * 1005- 1095) 、华华 优品 0153	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性项腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: φ330 黑色 PP 高脚 脚轮: φ50MM 黑色 PP 轮。	张	4	122	488



15 4	折叠桌	1400*500*750、 华华优品 0154	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。桌面厚度 15mm, 前挡板厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架: 优质钢脚, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉-环氧树脂粉末涂料, 具有良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	4	405	1
15 5	折叠椅	常规、 华华优品 0155	(1) PP 加玻纤背架, 带腰靠, 带倾仰功能 (2) 高密度定型海绵 (3) PP 固定扶手 (4) 黑色喷涂椅架, 座板可翻转、脚架可折叠	把	12	149	1
15 6	办公桌 (含 键盘架/ 主机托)	1200*600*750、 华华优品 0156	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉-环氧树脂粉末涂料, 具有良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	6	702	42
15 7	医生办公椅	645*600* (1005-1095)、 华华优品 0157	椅背: 黑色 PP 加玻纤弹性项腰背架 坐垫: 高密度定型海绵 扶手: 黑色 PP 连体固定扶手 底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆: 120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架: $\phi 330$ 黑色 PP 高脚 脚轮: $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮。	张	6	122	73
15 8	文件柜	800*400*2000、 华华优品 0158	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	6	810	486
15 9	办公桌	1400*1400*750、 华华优品 0159	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm, 其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架: 脚框采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉-环氧树脂粉末涂料, 具有良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击。 (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	986	197



办公椅	650*625 * (1160-1260) 士 10mm、 华华优品 0160	(1) 框架：一体成型塑胶框架。 (2) 面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试，6000次允许有起毛不能断纱，3万次允许断纱不能破洞。 (3) 头枕：升降全网头枕，上下升降行程55mm，6档，全网材质，舒适柔软；可拆卸头枕。 (4) 背垫：“腰身独立”设计，背垫呈现弧度以达到对人体腰、背部的有效支撑；同时配合“升降腰垫”，无极档，行程30mm（含30mm）高度调节对腰椎支撑的力度，缓解腰部疲劳。 (5) 腰枕：升降腰靠，上下升降，无极档，行程30mm。扶手：PP固定扶手；扶手的强度符合BIFMA标准。 (6) 座垫：低密度定型海绵材质，满足不同身高使用者用椅需求。 (7) 底盘：1档锁定连动底盘：钢制4.0mm厚度底盘，后仰弹力调节旋钮设计，满足不同体重使用者用椅需求。气压棒：65mm行程，三级气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.9%，超过30万次升降测试标准。 椅脚：采用340mm以上（含340mm）尼龙五星椅脚，椅脚承重超过1500kg。 椅轮：采用60mm以上（含60mm）PA椅轮，耐磨，静音，不伤木板，活动自如，耐磨，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地。通过2000次障碍滚动测试加98000次平面滚动测试标准，符合BIFMA标准。	张	2	317	634
接待椅	常规、 华华优品 0161	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	2	95	190
文件柜	800*400 *2000、 华华优品 0162	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。背板厚度9mm，其它厚度18mm (2) 封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用5mm钢化玻璃带有3C标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	2	810	1620
上下床	1000*2000*1850 、华华优品 0163	(1) 框架：采用经过特殊干燥处理的松木实木框架，床脚90*45mm、床邦100*35mm，木材含水率必须符合国家标准，并经防虫、防腐处理，全部单牢结构、拼接牢固，无变形、开裂；床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$，松木或杉木板条制成，板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆：底漆采用UV底漆处理，面漆为水性面漆，通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。（3）含厚度60mm棕垫	张	2	1283	2566
床头柜	480W*400D*450H 、华华优品 0164	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。板材厚度18mm。 (2) 封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	216	432
写字桌	1200*600*750、 华华优品 0165	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达E1级标准。面板侧板采用25mm，其它采用18mm厚。 (2) 封边条：采用全自动pvc封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	446	892



166	多功能椅	495*515*815、 华华优品 0166	1. 椅背：全新工程聚丙烯+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm. 背宽 430mm. 椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀，防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头 026mm*小头 011mm。重量：10g. 内置钢筋：长 22mm*大头 03-6mm*小头 05mm。重量：1.5g 5. 产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	2	74	
167	连体餐桌	1100*600*750、 华华优品 0167	材质：304 不锈钢，台面、凳面 1.0 厚，下部全部采用方管 50*50*1.5mm。 桌面规格：1100*600*25mm，凳面规格 1100*200*25，不锈钢条凳架子：台面、凳面角为圆角。	张	15	743	111
168	医生办公椅	645*600* * (1005-1095)、 华华优品 0168	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	4	122	48
169	连体餐桌	1100*600*750、 华华优品 0169	材质：304 不锈钢，台面、凳面 1.0 厚，下部全部采用方管 50*50*1.5mm。 桌面规格：1100*600*25mm，凳面规格 1100*200*25，不锈钢条凳架子：台面、凳面角为圆角。	张	15	743	111
170	医生办公椅	645*600* * (1005-1095)、 华华优品 0170	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	4	122	48
171	折叠条桌	1400*500*750、 华华优品 0171	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量≤0.124mg/m³，挥发性有机化合物≤100 μg/m³，静曲强度≥11MPa，含水率≤8%，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。桌面厚度 15mm，前挡板厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架：优质钢脚，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	4	405	162
172	折叠椅	常规、 华华优品 0172	(1) PP 加玻纤背架，带腰靠，带顷仰功能 (2) 高密度定型海绵 (3) PP 固定扶手 (4) 黑色喷涂椅架，座板可翻转、脚架可折叠	把	12	149	178



办公桌（含键盘架/主机托）	1200*600*750、 华华优品 0173	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	6	702	4212
医生办公椅	645*600* * (1005-1095)、 华华优品 0174	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ50MM 黑色 PP 轮。	张	6	122	732
文件柜	800*400*2000、 华华优品 0175	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	6	810	4860
办公桌	1400*1400*750、 华华优品 0176	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 桌架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具备良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击。 (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	986	1972



17 7	办公椅	650*625 * (1160- 1260) 士 10mm、 华华优 品 0177	(1) 框架：一体成型塑胶框架。 (2) 面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试，6000 次允许有起毛不能断纱，3 万次允许断纱不能破洞。 (3) 头枕：升降全网头枕，上下升降行程 55mm，6 档，全网材质，舒适柔软；可拆卸头枕。 (4) 背垫：“腰身独立”设计，背垫呈现弧度以达到对人体腰、背部的有效支撑；同时配合“升降腰垫”，无极档，行程 30mm（含 30mm）高度调节对腰椎支撑的力度，缓解腰部疲劳。 (5) 腰枕：升降腰靠，上下升降，无极档，行程 30mm，扶手：PP 固定扶手；扶手的强度符合 BIFMA 标准。 (6) 座垫：低密度定型海绵材质，满足不同身高使用者用椅需求。 (7) 底盘：1 档锁定连动底盘：钢制 4.0mm 厚度底盘，后仰弹力调节旋钮设计，满足不同体重使用者用椅需求。气压棒：65mm 行程，三级气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到 99.9%，超过 30 万次升降测试标准。 椅脚：采用 340mm 以上（含 340mm）尼龙五星椅脚，椅脚承重超过 1500kg。 椅轮：采用 60mm 以上（含 60mm）PA 椅轮，耐磨，静音，不伤木板，活动自如，耐磨，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地。通过 2000 次障碍滚动测试加 98000 次平面滚动测试标准，符合 BIFMA 标准。	张	2	317	
17 8	接待椅	常规、 华华优 品 0178	(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好； (2) 辅料：采用高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； (3) 脚架：配优质工字型脚架，经久耐用。	把	2	95	1
17 9	文件柜	800*400 *2000、 华华优 品 0179	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	2	810	16
18 0	上下床	1000*20 00*1850 、华华 优品 0180	(1) 框架：采用经过特殊干燥处理的松木实木框架，床脚 90*45mm、床邦 100*35mm，木材含水率必须符合国家标准，并经防虫、防腐处理，全部榫卯结构、拼接牢固，无变形、开裂；床板采用厚度$\geq 15\text{mm}$、宽度$\geq 90\text{mm}$，松木或杉木板条制成，板条要求干燥表面光滑无倒刺。 (2) 油漆：底漆采用 UV 底漆处理，面漆为水性面漆，通过 GB 18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》。（3）含厚度 60mm 棕垫	张	2	1283	256
18 1	床头柜	480W*40 OD*450H 、华华 优品 0181	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	216	432
18 2	写字桌	1200*60 0*750、 华华优 品 0182	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板侧板采用 25mm，其它采用 18mm 厚。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无气泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。三节静音缓冲导轨。	张	2	446	892



办公椅	495*515 *815、 华华优品 0183	1. 椅背：全工程聚丙 pp+GF30 材质，一体成型，尺寸：背高 400mm，背宽 430mm。椅背腰部下方镂空设计，方便提拿不伤手，C 型靠背曲线设计，贴合腰部，均匀散力，支撑腰背自然轻松。圆润有致的边角设计，安全防磕碰。按照美国 BIFMA 测试标准，可承重 130KG，胶背 34KG12 万次 2、座壳尺寸：深 480mm*宽 430mm 采用 全工程聚丙 PP 材质一体注塑成型，曲线设计，座面微下凹，使人体坐下时微内陷，更舒适。 3. 椅架采用实心钢筋，直径 11mm，围弯焊接打磨而成，焊接完整，座底交叉设计，结构更稳，承重力强，表面优质电镀。防滑脚垫，有效减少噪音，易拆易装，贴心呵护地板。实心钢筋，抗震性好，不变形、不生锈、坚固耐用。 4. 1 包裹性白色脚垫，使产品处于水平状态，全新 PVC 制作。尺寸：长 35mm*大头026mm*小头011mm。重量：10g。内置钢筋：长 22mm*大头03-6mm*小头05mm。重量：1.5g 5. 产品特点：组装无需扳手螺丝，扣插式组装，坚固结实，轻松拆除。可多张堆叠，节省空间。	把	2	74	148
连体餐桌	1100*600*750、 华华优品 0184	材质：304 不锈钢，台面、凳面 1.0 厚，下部全部采用方管 50*50*1.5mm。 桌面规格：1100*600*25mm，凳面规格 1100*200*25，不锈钢条凳架子：台面、凳面角为圆角。	张	12	743	8916
转角办公桌	1500*1500*750、 华华优品 0185	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm，其它 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架：脚框采用 50*50*1.5mm 方管，桌下横梁 25*50*1.2mm，优质钢管，OTC 自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨擦，抗撞击；(4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	16	986	15776
医生办公椅	645*600* (1005-1095) 、华华优品 0186	椅背：黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 坐垫：高密度定型海绵 扶手：黑色 PP 连体固定扶手 底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘 气杆：120#沉口 4 公分黑色汽杆 脚架：φ 330 黑色 PP 高脚 脚轮：φ 50MM 黑色 PP 轮。	张	16	122	1952
文件柜	800*400*2000、 华华优品 0187	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm，其它厚度 18mm (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架：金属框架内嵌优质玻璃，选用优质铝材，表面采用低温阳极氧化和着色处理，玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志； (4) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	16	810	12960
茶水柜	800*400*850、 华华优品 0188	(1) 基材：采用环保实木多层板，面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁；甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$，静曲强度$\geq 11\text{MPa}$，含水率$\leq 8\%$，依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条：采用全自动 pvc 封边条，无龟裂、无鼓泡，甲醛释放量未检出，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，邻苯二甲酸酯的总量未检出，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置：选用优质五金件，耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准，具有安装快速，结构简单，连接牢固。	张	8	446	3568



189	工作台 (含侧柜)	1800*1800*750、 华华优品 0189	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm, 其它 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架: 脚架采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具有良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	1	1661	16
190	工作台 (含侧柜)	1600*1800*750、 华华优品 0190	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。面板厚 25mm, 其它 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 脚架: 脚架采用 50*50*1.5mm 方管, 桌下横梁 25*50*1.2mm, 优质钢管, OTC 自动焊接工艺, 表面采用优质品牌静电喷粉—环氧树脂粉末涂料, 具有良好的绝缘性, 附着力强, 耐磨擦, 抗撞击; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	6	1553	931
191	办公椅	常规、 华华优品 0191	(1) 面料: 采用皮革(家具用), 皮革厚度 0.9~1.5mm, 撕裂力$\geq 30\text{N}$, 摩擦色牢度均≥ 4级, 环保性能符合国家标准; (2) 海绵: 采用高弹海绵, 回弹力$\geq 35\%$, 75%压缩永久变形率$\leq 8\%$, 软硬适中, 坐感舒适, 回弹率高; 海绵之间的粘合采用水性喷胶, 具有不燃、快干、粘力强、无污染; (3) 夹板: E1 级生态夹板, 胶合强度, 浸渍剥离, 静曲强度, 弹性模量均需达到国家标准; (4) 气压棒: 优质气压棒, 升降自如, 升降时无声响, 密封性能, 循环寿命, 耐高低温性能均需达到国家标准; (5) 底盘: 采用优质原位锁定底盘; (6) 五星脚: 优质金属五星脚, 底座静载荷及抗盐雾等各项理化性能均需符合国家标准; (7) 脚轮: 尼龙脚轮, 活动自如, 脚轮往复磨损符合国家标准;	张	7	527	3689
192	会议椅	常规、 华华优品 0192	(1) 优质西皮; (2) 18mm 厚单层连体弯板; (3) 高弹力海绵; (4) 1.8 厚电镀方管弓形架, 配 PU 扶手面;	把	2	243	486
193	文件柜	1200*600/400*2000、 华华优品 0193	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	4	1512	6048
194	文件柜	800*400*2000、 华华优品 0194	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 11\text{MPa}$, 含水率$\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。背板厚度 9mm, 其它厚度 18mm (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 门框架: 金属框架内嵌优质玻璃, 选用优质铝材, 表面采用低温阳极氧化和着色处理, 玻璃采用 5mm 钢化玻璃带有 3C 标志; (4) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	4	810	3240



沙发	双人位、华华优品 0195	(1)面料: 优质皮革面料, 质地柔软、耐磨性强, 经防污处理, 清洁方便; (2)海绵: 采用高弹海绵, 回弹力 $\geq 35\%$, 75%压缩永久变形率 $\leq 8\%$, 软硬适中, 坐感舒适, 回弹率高; 海绵之间的粘合采用水性喷胶, 具有不燃、快干、粘力强、无污染; (3)内架: 采用优质实木框架, 色泽天然、纹理清楚美观无疤节, 通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理, 木材含水率符合 GB/T3324-2024 标准; 辅材为优质生态夹板, 经去皮、烘干、防虫防腐处理; (4)胶粘剂: 采用环保水基型胶粘剂, 胶粘剂中有害物质限量符合 GB 18583-2008 标准;	张	1	1148	1148
会议桌	4800*2000*750、华华优品 0196	(1) 基材: 采用 E0 级实木多层板, 面贴优质胡桃木木皮, 木皮厚度 0.6mm。无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、变色等缺陷, 颜色、纹理一致, 木纹清晰。 (2) 油漆: 底漆采用 UV 底漆处理, 面漆为水性面漆, 通过 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》。	张	1	10800	10800
会议椅	常规、华华优品 0197	(1) 优质西皮; (2) 18mm 厚单层连体弯板; (3) 高弹力海绵; (4) 1.8 厚电镀方管弓形架, 配 PU 扶手面;	把	20	243	4860
矮柜	1000*400*850、华华优品 0198	(1) 基材: 采用环保实木多层板, 面贴三聚氰胺装饰纸木纹饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 挥发性有机化合物 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$, 含水率 $\leq 8\%$, 依据 GB18580-2025 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、环保要求达 E1 级标准。板材厚度 18mm。 (2) 封边条: 采用全自动 pvc 封边条, 无龟裂、无鼓泡, 甲醛释放量未检出, 可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 未检出, 邻苯二甲酸酯的总量未检出, 符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准的要求。 (3) 五金配置: 选用优质五金件, 耐久性、耐腐蚀要求均符合国家标准, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固。	张	2	527	1054
会议桌	4800*2000*750、华华优品 0199	(1) 基材: 采用 E1 级实木多层板, 面贴优质胡桃木木皮, 木皮厚度 0.6mm。无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、变色等缺陷, 颜色、纹理一致, 木纹清晰。 (2) 油漆: 底漆采用 UV 底漆处理, 面漆为水性面漆, 通过 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》。	张	1	10800	10800
会议椅	常规、华华优品 0200	(1) 优质西皮; (2) 18mm 厚单层连体弯板; (3) 高弹力海绵; (4) 1.8 厚电镀方管弓形架, 配 PU 扶手面;	把	40	243	9720

合同总金额 (大写): 肆拾捌万壹仟柒佰玖拾捌元整 小写: ¥481798.00

