

投标分项报价表（分包号：采购包 1）



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1F								
A-1	航电研发调试区域 1							
1	小调试台	福玛仕	W6000*D1500*H850/FMS-001	柜身为冷轧钢板，柜门、抽面厚 1.0mm，拉手为一体成型，冷轧钢板采用数控切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；台面实芯理化板厚 12.7mm，抗酸碱耐腐蚀，耐高温；三节缓冲阻尼导轨、缓冲阻尼铰链、斜面插座； ▲1. 防霉性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等霉菌检测，且防霉等级为 0 级。（须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）	3	组	18500.00	55500.00
2	大调试台	福玛仕	W10000*D1500*H850/FMS-002		1	组	30000.00	30000.00
3	总装联试	福玛仕	W2000*D900*H850/FMS-003	柜身为冷轧钢板，柜门、抽面厚 1.0mm，拉手为一体成型，冷轧钢板采用数控切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 台面实芯理化板厚 12.7mm，抗酸碱耐腐蚀，耐高温；三节缓冲阻尼导轨、缓冲阻尼铰链、斜面插座； ▲1. 抗老化性检测：台面依据 GB/T24508-2020 标准：48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。（须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）	1	组	4000.00	4000.00
4		福玛仕	W3900*D900*H850/FMS-004		1	组	7200.00	7200.00
5		福玛仕	W3500*D900*H850/FMS-005		1	组	6600.00	6600.00
6	实验椅	福玛仕	常规/FMS-006	1、黑色 PP 加玻纤椅身 2、高密度定型海绵 3、2.5mm 单功能底盘	22	把	560.00	12320.00

				4、3cm 黑色汽杆 5、黑色 PP 脚 6、Φ 50MM 黑色 PU 轮。 PP 原材料需要满足以下检测要求： ▲1. 须提供依据 GB/T1033. 1-2008 密度检测判定基准： ≥ 1 ，检测结论：符合。依据 GB/T9345. 1-2008 灰分检测判定基准： ≥ 20 ，检测结论：符合。（须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）				
7	货架	福玛仕	W1000*D500*H2000/FMS-007	1. 采用优质冷轧钢板，60*40*1.2mm 壁厚方管。 2. 采用新型喷塑工艺，全钢材质，立柱横梁层板均采用优质冷轧钢板，结实耐用。	9	组	500.00	4500.00
8	休闲桌	福玛仕	Φ 800D*750H/FMS-008	面板：12MM 岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。	2	张	700.00	1400.00
9	洽谈椅	福玛仕	常规/FMS-009	整体尺寸：520mm*540mm*765mm 椅子的座椅和靠背采用一体成型的工艺 1. 椅壳采用全新一级工程聚丙烯 PP 材质+GF30 玻纤一体注塑而成，座面中部靠前微微凸起，两侧及后部低洼，根据臀部设计。 2. 弓形椅架采用实心钢筋 12mm，优质电镀。 PP 原材料需要满足以下检测要求： ▲1. 须提供符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度检测判定基准： $\geq 72.4^{\circ}\text{C}$ ，检测结论：符合。依据 GB/T1634. 1-2019 热变形温度检测判定基准： $\geq 89.5^{\circ}\text{C}$ ，检测结论：符合。依据 GB/T9341-2008 弯曲强度检测判定基准： ≥ 27 ，检测结论：符合。 （须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）	8	张	300.00	2400.00
A-2	监控室和网络中心							
1	写字桌	福玛仕	W1400*D600*H750/FMS-010	▲1、基材：面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板。三聚氰胺板，符合 GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB18580-2017	2	张	710.00	1420.00

				室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求； 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.013\text{mg}/\text{m}^3$。 (须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告) 2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求； 1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。 2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 3、锁具：优质机械锁 4、导轨：优质加厚、加宽静音三节导轨； 5、铰链：优质静音液压缓冲铰链				
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-011	头枕：黑色头枕，椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，底盘：配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能，气杆：黑色气杆，椅脚：黑色五星脚，椅轮：黑色耐磨轮	2	张	343.00	686.00
3	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-012	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观）	1	只	530.00	530.00

				▲4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。 （须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）				
A-3	展厅							
1	展台 1	福玛仕	W6200*D1050*H500/FMS-013	1、基材采用优质绿色环保 P2 级密度中纤板经过防虫、防腐、烘干等处理。 2、封边：经干燥工艺处理，不变形，不开裂； 3、水性漆：采用环保油漆喷涂。	1	张	14000.00	14000.00
2	展台 2	福玛仕	W3050*D1900*H700/FMS-014	1、基材采用优质绿色环保 P2 级密度中纤板经过防虫、防腐、烘干等处理。 2、封边：经干燥工艺处理，不变形，不开裂； 3、水性漆：采用环保油漆喷涂。	2	张	23000.00	46000.00
3	展台 3	福玛仕	W3800*D1920*H500/FMS-015	1、基材采用优质绿色环保 P2 级密度中纤板经过防虫、防腐、烘干等处理。 2、封边：经干燥工艺处理，不变形，不开裂； 3、水性漆：采用环保油漆喷涂。	2	张	10000.00	20000.00
A-4	员工通道							
1	休闲桌	福玛仕	Φ 800D*750H/FMS-016	面板：12MM 岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。	1	张	700.00	700.00
2	休闲椅（样	福玛仕	常规/FMS-017	整体尺寸：W515mm*D555mm*H760mm	4	张	300.00	1200.00

	品)			1. 背板: 采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成, 分体椅背座壳符合人体工学, 能更好的衬托背部承重力量, 使椅背强度达到向后倾仰拉力不低于 120KG, 椅高、宽、深同比例变化, 久坐不累。椅背设计 T 型镂空透气造型, 双侧可挂包包, 美观实用、方便提拉。椅背宽 480mm, 背高 340mm。中间椭圆形镂空处 98mm*128mm, 造型更美观。 2. 座板: 采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成, 椅座表面有明显的纹理, 整体设计无锐角, 椅座后方成阶梯式设计, 突显立体感。U 字型设计, 方便提拉和挂书包、挂件。椅背和椅座安装方式是卡扣加隐藏式螺丝, 安装方便美观。坐深 475 mm, 宽度 455 mm, 厚度 11 mm。座壳下方有 O 型提手, 宽 115mm, 高 175mm, 方便移动。 3. 连接卡扣: n 型连接卡扣采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成, 底部有两颗隐藏式螺丝连接座壳, 上部一个隐藏式螺丝连接背壳, 卡扣和座壳连接处有凹进去的卡槽, 方便悬挂书包等物品。 4. 椅架: 弓形椅架采用铁管直径 16mm 圆管, 厚 1.4mm, 焊接而成。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤, 焊丝咬边和飞溅, 无脱焊、虚焊和焊空的现象。除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成, 表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 PP 原材料需要满足以下检测要求: ▲1. 通过第三方检测机构性能测试, 检测项目至少包含: 拉伸强度、断裂伸长率, 拉伸强度检测判定基准: ≥ 18, 检测结论: 符合; 断裂伸长率检测判定基准: ≥ 60, 检测结论: 符合。依据 GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率检测判定基准: ≥ 7, 检测结论: 符合。(须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告)				
2F								
B-1	航电研发调试区域 2							
1	大调试台	福玛仕	W10000*D1500*H	柜身为冷轧钢板, 柜门、抽面厚 1.0mm, 拉手为一体成型, 冷轧钢板	2	组	30000.00	60000.00

			850/FMS-018	采用数控切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；台面实芯理化板厚 12.7mm，抗酸碱耐腐蚀，耐高温；三节缓冲阻尼导轨、缓冲阻尼铰链、斜面插座； 1. 防霉性能：台面符合 JC/T2039-2010 标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等霉菌检测，且防霉等级为 0 级。				
2	总装联试	福玛仕	W3100*D900*H850/FMS-019	柜身为冷轧钢板，柜门、抽面厚 1.0mm，拉手为一体成型，冷轧钢板采用数控切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；	1	组	5995.00	5995.00
		福玛仕	W4000*D900*H850/FMS-020	台面实芯理化板厚 12.7mm，抗酸碱耐腐蚀，耐高温；三节缓冲阻尼导轨、缓冲阻尼铰链、斜面插座；	1	组	7195.00	7195.00
		福玛仕	W8000*D900*H850/FMS-021	1. 抗老化性：台面符合 GB/T24508-2020 标准：48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。	1	组	13995.00	13995.00
3	实验椅	福玛仕	常规/FMS-022	1、黑色 PP 加玻纤椅身 2、高密度定型海绵 3、2.5mm 单功能底盘 4、3cm 黑色汽杆 5、黑色 PP 脚 6、Φ50MM 黑色 PU 轮。 PP 原材料需要满足以下要求： 1. 依据 GB/T1033.1-2008 密度检测判定基准：≥1，检测结论：符合。 依据 GB/T9345.1-2008 灰分检测判定基准：≥20，检测结论：符合。	20	把	560.00	11200.00
4	货架	福玛仕	W1000*D500*H2000/FMS-023	1. 采用优质冷轧钢板，60*40*1.2mm 壁厚方管。 2. 采用新型喷塑工艺，全钢材质，立柱横梁层板均采用优质冷轧钢板，结实耐用。	6	组	500.00	3000.00
5	休闲桌	福玛仕	Φ800D*750H/FMS-024	面板：12MM 岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。	2	张	700.00	1400.00

6	洽谈椅	福玛仕	常规/FMS-025	整体尺寸：520mm*540mm*765mm 椅子的座椅和靠背采用一体成型的工艺 1. 椅壳采用全新一级工程聚丙烯 PP 材质+GF30 玻纤一体注塑而成，座面中部靠前微微凸起，两侧及后部低洼，根据臀部设计 2. 弓形椅架采用实心钢筋 12mm，优质电镀。 PP 原材料需要满足以下检测要求： 1. 须提供符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：$\geq 72.4^{\circ}\text{C}$，检测结论：符合。依据 GB/T1634.1-2019 热变形温度检测判定基准：$\geq 89.5^{\circ}\text{C}$，检测结论：符合。依据 GB/T9341-2008 弯曲强度检测判定基准：≥ 27，检测结论：符合。	8	张	300.00	2400.00
B-2	中会议室							
1	会议桌	福玛仕	W4200*D1400*H750/FMS-026	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边。（防尘、环保、美观） 2、带电源插座/USB 线盒盖。 3、优质钢制脚架	1	张	3000.00	3000.00
2	会议椅	福玛仕	常规/FMS-027	椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，椅架：2.0 铁管黑色	10	张	298.00	2980.00
3	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H/FMS-028	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松	1	只	530.00	530.00

				动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。				
B-3	茶水区							
1	圆茶几	福玛仕	Φ 800D*750H/FMS-029	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mm PVC 封边。 2、脚架：优质加厚底座	1	张	555.00	555.00
2	休闲椅	福玛仕	常规/FMS-030	整体尺寸：W515mm*D555mm*H760mm 1. 背板：采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，分体椅背座壳符合人体工学，能更好的衬托背部承重力量，使椅背强度达到向后倾仰拉力不低于 120KG，椅高、宽、深同比例变化，久坐不累。椅背设计 T 型镂空透气造型，双侧可挂包包，美观实用、方便提拉。椅背宽 480mm，背高 340mm。中间椭圆形镂空处 98mm*128mm，造型更美观。 2. 座板：采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，椅座表面有明显的纹理，整体设计无锐角，椅座后方成阶梯式设计，突显立体感。U 字型设计，方便提拉和挂书包、挂件。椅背和椅座安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，安装方便美观。坐深 475 mm，宽度 455 mm，厚度 11 mm。座壳下方有 O 型提手，宽 115mm，高 175mm，方便移动。 3. 连接卡扣：n 型连接卡扣采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，底部有两颗隐藏式螺丝连接座壳，上部一个隐藏式螺丝连接背壳，卡扣和座壳连接处有凹进去的卡槽，方便悬挂书包等物品。 4. 椅架：弓形椅架采用铁管直径 16mm 圆管，厚 1.4mm，焊接而成。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 PP 原材料需要满足以下要求：	4	张	300.00	1200.00

				1. 通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥18，检测结论：符合；断裂伸长率检测判定基准：≥60，检测结论：符合。依据 GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率检测判定基准：≥7，检测结论：符合。				
B-4	敞开区办公室 1. 2. 3. 4							
1	六人屏风 工位	福玛仕	W4800*D1200*H750/FMS-031	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。 3、挡板：隔音布艺挡板 4、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 5、配件： 1) 穿线盒盖， 2) 优质加厚、加宽静音三节导轨； 3) 优质密码锁 4) 预留 86 插座孔位方便美观。 5) 优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观）	6	组	3500.00	21000.00
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-032	头枕：黑色头枕，椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加 纤固定圈扶手，底盘：配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能，气杆：黑色 气杆，椅脚：黑色五星脚，椅轮：黑色耐磨轮	36	张	343.00	12348.00
3	办公边柜	福玛仕	W1200*D400*H1150/FMS-033	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、锁具：优质锁具 4、优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观）	6	组	837.00	5022.00
4	钢制文件 柜	福玛仕	W900*D400*H1850/FMS-034	▲1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0.8mm	24	组	850.00	20400.00

				冷轧钢板提供符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分：试验方法》标准, 洛氏硬度（HRA）检测结果不小于 84。（须提供由第三方检测机构出具的带有CMA 或 CNAS 标志的检测报告） 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理。 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃ 高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具				
5	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-035	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。	4	只	530.00	2120.00
B-5	部长室 2 间							
1	写字桌	福玛仕	W1800*D1600*H750/FMS-036	1、台面：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 3、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，	2	张	1699.00	3398.00

				抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。板件四周封边（防尘、环保、美观） ▲4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑；符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求： 1）中性盐雾试验（NSS 试验）：50h（连续喷雾） 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 （须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告） 5、配件： 1）穿线盒盖 2）优质密码锁 3）预留 86 插座孔位方便美观 4）优质加厚、加宽静音三节导轨				
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-037	1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 ▲2、阻燃面料，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB17927.1-2011 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟标准要求。 1）甲醛≤20mg/kg； 2）可分解致癌芳香胺染料为未检出； 3）染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求； 4）阻燃性合格。 （须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告） 3、座包采用优质定型绵 4、气压棒：黑色烤漆气杆 5、底盘：采用蝴蝶原位锁定底盘，优质钢板冲压焊接而成。 6、黑色 PP 连体固定扶手、黑色 PP 高脚·Φ50MM 黑色 PP 轮 7、黑色 2D 升降头枕	2	张	600.00	1200.00
3	会议椅	福玛仕	常规/FMS-038	椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，椅	4	张	298.00	1192.00

				架：2.0铁管黑色				
4	三人位沙发	福玛仕	1990W*825D*860H/FMS-039	框架：松木实木结合多层板内框架；填充：高回弹海绵，高密度PP棉；覆面：优质超纤皮；配件：枪黑色合金脚。	2	张	3300.00	6600.00
5	胶板文件柜	福玛仕	W1200*D400*H2000/FMS-040	1、面板侧脚：采用25mm优质净味环保板，配套1.5mmPVC封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套1mmPVC封边 抽面/顶板/门板1.5mmPVC封边 3、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链 2) 优质机械锁 板件四周封边（防尘、环保、美观）	2	组	1500.00	3000.00
6	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H/FMS-041	1、面板侧脚：采用25mm优质净味环保板，配套1.5mmPVC封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套1mmPVC封边， 抽面/顶板/门板1.5mmPVC封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1) 耐腐蚀等级达到8级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各10次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。	2	只	530.00	1060.00
B-6	休息区2间							
1	休闲桌	福玛仕	Φ800D*750H/FMS-042	面板：12MM岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。	2	张	700.00	1400.00

2	洽谈椅	福玛仕	常规/FMS-043	整体尺寸：520mm*540mm*765mm 椅子的座椅和靠背采用一体成型的工艺。 1. 椅壳采用全新一级工程聚丙烯 PP 材质+GF30 玻纤一体注塑而成，座面中部靠前微微凸起，两侧及后部低洼，根据臀部设计。 2. 弓形椅架采用实心钢筋 12mm，优质电镀。 PP 原材料需要满足以下检测要求： 1. 须提供符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：$\geq 72.4^{\circ}\text{C}$，检测结论：符合。依据 GB/T1634.1-2019 热变形温度检测判定基准：$\geq 89.5^{\circ}\text{C}$，检测结论：符合。依据 GB/T9341-2008 弯曲强度检测判定基准：≥ 27，检测结论：符合。	8	张	300.00	2400.00
3F								
C-1	保密室							
1	保密柜	福玛仕	W900*D420*H1850/FMS-044	1. 柜体： a. 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔不低于 38mm 的隔离层，防爆性能更卓越； b. 活动层板：存储量和容器大小可订制。 c: 柜体整体经过：数控激光切割，数控折弯，激光焊接，表面处理工艺流程经，除油-清洗-除锈-清洗-固化-清理-静电喷塑-高温热固等多道工序处理。采用豪华环氧聚脂涂料进行静电喷涂，经高温塑化，表面均匀光滑，色泽一致、严密、平整、无划伤；光泽度达到 95%以上。	6	组	1300.00	7800.00
C-2	茶水区							
1	圆茶几	福玛仕	Φ 800D*750H/FMS-045	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边。 2、脚架：优质加厚底座	1	张	555.00	555.00
2	休闲椅	福玛仕	常规/FMS-046	整体尺寸：W515mm*D555mm*H760mm 1. 背板：采用优质环保全工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，分体椅背座壳符合人体工学，能更好的衬托背部承重力量，使椅背强度达到向后倾仰拉力不低于 120KG，椅高、宽、深同比例变化，久坐不累。椅	4	张	300.00	1200.00

				背设计 T 型镂空透气造型，双侧可挂包包，美观实用，方便提拉。椅背宽 480mm，背高 340mm。中间椭圆形镂空处 98mm*128mm，造型更美观。 2. 座板：采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成。椅座表面有明显的纹理，整体设计无锐角，椅座后方成阶梯式设计，突显立体感。U 字型设计，方便提拉和挂书包、挂件。椅背和椅座安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，安装方便美观。坐深 475 mm，宽度 455 mm，厚度 11 mm。座壳下方有 O 型提手，宽 115mm，高 175mm，方便移动。 3. 连接卡扣：n 型连接卡扣采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，底部有两颗隐藏式螺丝连接座壳，上部一个隐藏式螺丝连接背壳，卡扣和座壳连接处有凹进去的卡槽，方便悬挂书包等物品。 4. 椅架：弓形椅架采用铁管直径 16mm 圆管，厚 1.4mm，焊接而成。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 PP 原材料需要满足以下要求： 1. 通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥18，检测结论：符合；断裂伸长率检测判定基准：≥60，检测结论：符合。依据 GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率检测判定基准：≥7，检测结论：符合。				
C-3	大会议室							
1	条形桌	福玛仕	整体尺寸： W5600*D3800*H750 单张尺寸： W1400*D500*H750/FMS-047	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边。（防尘、环保、美观） 2、优质钢制脚架，1.2MM 方管钢架脚	12	张	700.00	8400.00

2	会议椅(样品)	福玛仕	W565*D565*H790 /FMS-048	椅背: 450mm 宽大网背, 尼龙+玻纤 30%材质, 配弹弓特钢 椅座: ▲1) 坐板采用阻燃多层板; 含水率≤ 9.7; 燃烧增长速率指数 FIGRA0.2MJ≤ 91; 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘; 600s 的总放热量 THR600s≤ 6.22; 60s 内焰尖高度 Fs≤ 72; 60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象; 无燃烧滴落物引燃滤纸现象。(须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告) 2) 40mm 加厚高回弹定型海绵, 配塑料+玻纤 15%防尘底壳 椅脚: 15*33*壁厚 1.5mm Q235 碳素钢管, 表面喷粉烤漆工艺, 金属质感, 拥有高承重的特点, 稳固性强、不易断裂 功能: 向上堆叠数量可达 12 张, 位于座椅两侧的联排装置, 属于间隔式的子母扣结合, 满足无缝卡扣实现座椅批量联排	24	张	240.00	5760.00
3	茶水柜	福玛仕	1200W*400D*800 H/FMS-049	1、面板侧脚: 采用 25mm 优质净味环保板, 配套 1.5mm PVC 封边 2、柜体门板: 采用优质净味环保板, 四周封边, 配套 1mm PVC 封边, 抽面/顶板/门板 1.5mm PVC 封边 3、配件: 优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边(防尘、环保、美观) 4、导轨: 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准要求; 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上; 2) 猛关或猛开(商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应: a) 所有组件或连接件不应断裂损坏; b) 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动; c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损; d) 五金连接件不应松动; e) 所有组件的功能不应损害; f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。	2	只	700.00	1400.00
C-3	小会议室							
1	会议桌	福玛仕	W4200*D1400*H7	1、面板: 采用 25mm 优质净味环保板, 配套 1.5mm PVC 封边。(防尘、	1	张	3000.00	3000.00

			50/FMS-050	环保、美观) 2、带电源插座/USB 线盒盖。 3、优质钢制脚架				
2	会议椅	福玛仕	常规/FMS-051	椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定扶手，椅架：2.0 铁管黑色	10	张	298.00	2980.00
3	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-052	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 （NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件 或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松 动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接 件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应 能正常工作。	1	只	530.00	530.00
C-4	敞开区办公室 1.2.3.4							
1	六人屏风 工作台	福玛仕	W4800*D1200*H7 50/FMS-053	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。 3、挡板：隔音布艺挡板 4、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 5、配件： 1）穿线盒盖， 2）优质加厚、加宽静音三节导轨；	6	组	3500.00	21000.00

				3) 优质密码锁 4) 预留 86 插座孔位方便美观 5) 优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边 (防尘、环保、美观)				
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-054	头枕: 黑色头枕, 椅背: 黑色背架, 椅座: 定型海绵, 扶手: 黑色加纤固定圈扶手, 底盘: 配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能, 气杆: 黑色气杆, 椅脚: 黑色五星脚, 椅轮: 黑色耐磨轮	36	张	343.00	12348.00
3	办公边柜	福玛仕	W1200*D400*H1150/FMS-055	1、面板侧脚: 采用 25mm 优质净味环保板, 配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板: 采用优质净味环保板, 四周封边, 配套 1mmPVC 封边, 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、锁具: 优质锁具 4、优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边 (防尘、环保、美观)	6	组	837.00	5022.00
4	钢制文件柜	福玛仕	W900*D400*H1850/FMS-056	1、基材: 优质冷轧钢板, 表面光滑、平整, 不易损伤。基材厚度 0.8mm 冷轧钢板提供符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分: 试验方法》标准, 洛氏硬度 (HRA) 检测结果不小于 34。 2、工艺: 整体或拆装电阻焊接工艺, 焊点平整, 无外露, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理。 3、饰面: 进行静电粉末喷涂, 粉末涂料 180℃ 高温固化, 耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具	24	组	850.00	20400.00
5	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-057	1、面板侧脚: 采用 25mm 优质净味环保板, 配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板: 采用优质净味环保板, 四周封边, 配套 1mmPVC 封边, 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件: 优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边 (防尘、环保、美观)	4	只	530.00	2120.00

				4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。				
C-5	部长室 2 间							
1	写字桌	福玛仕	W1800*D1600*H750/FMS-058	1、台面：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 3、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑；符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求： 1）中性盐雾试验（NSS 试验）：50h（连续喷雾），镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 5、配件： 1）穿线盒盖 2）优质密码锁 3）预留 86 插座孔位方便美观 4）优质加厚、加宽静音三节导轨	2	张	1699.00	3398.00
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-059	1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 2、阻燃面料，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB17927.1-2011 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴	2	张	600.00	1200.00

				燃的香烟标准要求。 1) 甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$; 2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出; 3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求; 4) 阻燃性合格。 3、座包采用优质定型绵 4、气压棒：黑色烤漆气杆 5、底盘：采用蝴蝶原位锁定底盘，优质钢板冲压焊接而成。 6、黑色 PP 连体固定扶手、黑色 PP 高脚 • $\phi 50\text{MM}$ 黑色 PP 轮 7、黑色 2D 升降头枕				
3	会议椅	福玛仕	常规/FMS-060	椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，椅架：2.0 铁管黑色	4	张	298.00	1192.00
4	三人位沙发	福玛仕	1990W*825D*860H/FMS-061	框架：松木实木结合多层板内框架；填充：高回弹海绵，高密度 PP 棉；覆面：优质超纤皮；配件：枪黑色合金脚。	2	张	3300.00	6600.00
5	胶板文件柜	福玛仕	W1200*D400*H2000/FMS-062	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链 2) 优质机械锁 板件四周封边（防尘、环保、美观）	2	组	1500.00	3000.00
6	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H/FMS-063	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验	2	只	530.00	1060.00

				(NSS) 法》标准要求； 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的零件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。				
C-6	休息区 2 间							
1	休闲桌	福玛仕	Φ 800D*750H/FMS-064	面板：12MM 岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。	2	张	700.00	1400.00
2	洽谈椅	福玛仕	常规/FMS-065	整体尺寸：520mm*540mm*765mm 椅子的座椅和靠背采用一体成型的工艺 1. 椅壳采用全新一级工程聚丙烯 PP 材质+GF30 玻纤一体注塑而成，座面中部靠前微微凸起，两侧及后部低洼，根据臀部设计。 2. 弓形椅架采用实心钢筋 12mm，优质电镀。 PP 原材料需要满足以下检测要求： 1. 须提供符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合。依据 GB/T1634.1-2019 热变形温度检测判定基准：≥89.5℃，检测结论：符合。依据 GB/T9341-2008 弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合。	8	张	300.00	2400.00
4F								
D-1	智能化大会议室							
1	会议桌	福玛仕	W9000*D2400*H750/FMS-066	1、台面：采用 6cm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、桌脚拉板：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边。 3、配件：优质多功能多用线盒盖，板件四周封边（防尘、环保、美观）	1	张	24000.00	24000.00

2	会议椅	福玛仕	常规/FMS-067	椅背：优质西皮饰面+18mm 厚内外弯板，坐垫：高弹海绵，扶手：配扣皮扶手面，脚架：方管电镀弓形架	24	张	500.00	12000.00
3	茶水柜	福玛仕	1200W*400D*800 H/FMS-068	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边 配套 1mmPVC 封边 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。	2	只	700.00	1400.00
D-2	茶水区							
1	休闲桌	福玛仕	Φ 800D*750H/FMS-069	面板：12MM 岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。	1	张	700.00	700.00
2	休闲椅	福玛仕	常规/FMS-070	整体尺寸：W515mm*D555mm*H760mm 1. 背板：采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，分体椅背座壳符合人体工学，能更好的衬托背部承重力量，使椅背强度达到向后倾仰拉力不低于 120KG，椅高、宽、深同比例变化，久坐不累。椅背设计 T 型镂空透气造型，双侧可挂包包，美观实用、方便提拉。椅背宽 480mm，背高 340mm。中间椭圆形镂空处 98mm*128mm，造型更美观。 2. 座板：采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，椅座表面	4	张	300.00	1200.00

				有明显的纹理，整体设计无锐角，椅座后方成阶梯式设计，突显立体感。U 字型设计，方便提拉和挂书包、挂件。椅背和椅座安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，安装方便美观。坐深 475 mm，宽度 455 mm，厚度 11 mm。座壳下方有 O 型提手，宽 115mm，高 175mm，方便移动。 3. 连接卡扣：n 型连接卡扣采用优质环保全工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，底部有两颗隐藏式螺丝连接座壳，上部一颗隐藏式螺丝连接背壳，卡扣和座壳连接处有凹进去的卡槽，方便悬挂书包等物品。 4. 椅架：弓形椅架采用铁管直径 16mm 圆管，厚 1.4mm，焊接而成。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 PP 原材料需要满足以下要求： 1. 通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥18，检测结论：符合；断裂伸长率检测判定基准：≥60，检测结论：符合。依据 GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率检测判定基准：≥7，检测结论：符合。				
D-3	演示交付中心							
1	八人屏风 工作位	福玛仕	W6400*D1200*H750/FMS-071	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。 3、挡板：隔音布艺挡板 4、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 5、配件： 1) 穿线盒盖， 2) 优质加厚、加宽静音三节导轨； 3) 优质密码锁 4) 预留 86 插座孔位方便美观。	1	组	4500.00	4500.00

				5) 优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边 (防尘、环保、美观)				
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-072	头枕: 黑色头枕, 椅背: 黑色背架, 椅座: 定型海绵, 扶手: 黑色加纤固定圈扶手, 底盘: 配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能, 气杆: 黑色气杆, 椅脚: 黑色五星脚, 椅轮: 黑色耐磨轮	8	张	343.00	2744.00
3	钢制文件柜	福玛仕	W900*D400*H1850/FMS-073	1、基材: 优质冷轧钢板, 表面光滑、平整, 不易损伤。基材厚度 0.8mm 冷轧钢板提供符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分: 试验方法》标准, 洛氏硬度 (HRA) 检测结果不小于 34。 2、工艺: 整体或拆装电阻焊接工艺, 焊点平整, 无外露, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理。 3、饰面: 进行静电粉末喷涂, 粉末涂料 180℃ 高温固化, 耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具	6	组	850.00	5100.00
4	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-074	1、面板侧脚: 采用 25mm 优质净味环保板, 配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板: 采用优质净味环保板, 四周封边, 配套 1mmPVC 封边, 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件: 优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边 (防尘、环保、美观) 4、导轨: 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准要求; 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上; 2) 猛关或猛开 (商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应: a) 所有组件或连接件不应断裂损坏; b) 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动; c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损; d) 五金连接件不应松动; e) 所有组件的功能不应损害; f) 抽屉导轨及其组件应	1	只	530.00	530.00

				能正常工作。				
D-4	型号设计研究室							
1	八人屏风 工作位	福玛仕	W6400*D1200*H750/FMS-075	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。 3、挡板：隔音布艺挡板 4、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 5、配件： 1) 穿线盒盖， 2) 优质加厚、加宽静音三节导轨； 3) 优质密码锁 4) 预留 86 插座孔位方便美观。 5) 优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观）	2	组	4500.00	9000.00
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-076	头枕：黑色头枕，椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加 纤固定圈扶手，底盘：配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能，气杆：黑色 气杆，椅脚：黑色五星脚，椅轮：黑色耐磨轮	16	张	343.00	5488.00
3	样机展台	福玛仕	W6100*D800*H750/FMS-077	1、基材采用优质绿色环保 P2 级密度中纤板经过防虫、防腐、烘干等 处理。 2、封边：经干燥工艺处理，不变形，不开裂； 3、水性漆：采用环保油漆喷涂。	1	张	8000.00	8000.00
4	货架	福玛仕	W1000*D500*H2000/FMS-078	1. 采用优质冷轧钢板, 60*40*1.2mm 壁厚方管。 2. 采用新型喷塑工艺, 全钢材质, 立柱横梁层板均采用优质冷轧钢板, 结实耐用。	6	组	500.00	3000.00
5	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-079	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链	1	只	530.00	530.00

				板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。				
D-5	敞开区办公室 1.2							
1	六人屏风 工作位	福玛仕	W4800*D1200*H750/FMS-080	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。 3、挡板：隔音布艺挡板 4、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 5、配件： 1）穿线盒盖， 2）优质加厚、加宽静音三节导轨； 3）优质密码锁 4）预留 86 插座孔位方便美观。 5）优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观）	4	组	3500.00	14000.00
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-081	头枕：黑色头枕，椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，底盘：配中班蝴蝶底盘带原位锁定功能，气杆：黑色气杆，椅脚：黑色五星脚，椅轮：黑色耐磨轮	24	张	343.00	8232.00
3	办公边柜	福玛仕	W1200*D400*H1150/FMS-082	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，	4	组	837.00	3348.00

				抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、锁具：优质锁具 4、优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观）				
4	钢制文件柜	福玛仕	W900*D400*H1850/FMS-083	1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0.8mm 冷轧钢板提供符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分：试验方法》标准，洛氏硬度（HRA）检测结果不小于 34。 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理。 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃ 高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具	12	组	850.00	10200.00
5	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H/FMS-084	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。	2	只	530.00	1060.00

D-6	部长室							
1	写字桌	福玛仕	W1800*D1600*H750/FMS-085	1、台面：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mm PVC 封边 2、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 3、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mm PVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mm PVC 封边。板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑；符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求： 1）中性盐雾试验（NSS 试验）：50h（连续喷雾），镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 5、配件： 1）穿线盒盖 2）优质密码锁 3）预留 86 插座孔位方便美观 4）优质加厚、加宽静音三节导轨	1	张	1699.00	1699.00
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-086	1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 2、阻燃面料，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB17927.1-2011 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟标准要求。 1）甲醛≤20mg/kg； 2）可分解致癌芳香胺染料为未检出； 3）染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求； 4）阻燃性合格。 3、座包采用优质定型绵 4、气压棒：黑色烤漆气杆 5、底盘：采用蝴蝶原位锁定底盘，优质钢板冲压焊接而成。 6、黑色 PP 连体固定扶手、黑色 PP 高脚·Φ50MM 黑色 PP 轮	1	张	600.00	600.00

				7、黑色 2D 升降头枕				
3	会议椅	福玛仕	常规/FMS-087	椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，椅架：2.0 铁管黑色	2	张	298.00	596.00
4	单人位沙发	福玛仕	750W790D*810H/ FMS-088	实木内框架，灰咖色 PU 皮，海绵，镀铬亮光五金脚	2	组	1300.00	2600.00
5	胶板文件柜	福玛仕	W1200*D400*H2000/FMS-089	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链 2) 优质机械锁 板件四周封边（防尘、环保、美观）	1	组	1500.00	1500.00
6	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-090	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 （NSS）法》标准要求； 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件 或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接 件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应 能正常工作。	1	只	530.00	530.00
D-7	休息区							
1	休闲桌	福玛仕	Φ	面板：12MM 岩板面	1	张	700.00	700.00

			800D*750H/FMS-091	架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。				
2	洽谈椅	福玛仕	常规/FMS-092	整体尺寸：520mm*540mm*765mm 椅子的座椅和靠背采用一体成型的工艺 1. 椅壳采用全新一级工程聚丙烯 PP 材质+GF30 玻纤一体注塑而成，座面中部靠前微微凸起，两侧及后部低洼，根据臀部设计。 2. 弓形椅架采用实心钢筋 12mm，优质电镀。 PP 原材料需要满足以下检测要求： 1. 须提供符合 GB/T1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合。依据 GB/T1634.1-2019 热变形温度检测判定基准：≥89.5℃，检测结论：符合。依据 GB/T9341-2008 弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合。	4	张	300.00	1200.00
5F								
E-1	总经办							
1	写字桌	福玛仕	W1800*D1600*H750/FMS-093	1、台面：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 3、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑；符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求： 1）中性盐雾试验（NSS 试验）：50h（连续喷雾），镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 5、配件： 1）穿线盒盖 2）优质密码锁 3）预留 86 插座孔位方便美观	3	张	1699.00	5097.00

				4) 优质加厚、加宽静音三节导轨				
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-094	1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 2、阻燃面料，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB17927.1-2011 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第三部分：阴 燃的香烟标准要求。 1) 甲醛≤20mg/kg; 2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出; 3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求; 4) 阻燃性合格。 3、座包采用优质定型绵 4、气压棒：黑色烤漆气杆 5、底盘：采用蝴蝶原位锁定底盘，优质钢板冲压焊接而成。 6、黑色 PP 连体固定扶手、黑色 PP 高脚·Φ50MM 黑色 PP 轮 7、黑色 2D 升降头枕	3	张	600.00	1800.00
3	会议桌	福玛仕	W3200*D1200*H750/FMS-095	1、面板：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边。（防尘、环保、美观） 2、带电源插座/USB 线盒盖。 3、优质钢制脚架	1	张	2500.00	2500.00
4	会议椅	福玛仕	常规/FMS-096	椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，椅架：2.0 铁管黑色	8	张	298.00	2384.00
4	三人位沙发	福玛仕	1990W*825D*860H/FMS-097	框架：松木实木结合多层板内框架；填充：高回弹海绵，高密度 PP 棉；覆面：优质超纤皮；配件：枪黑色合金脚。	1	张	3300.00	3300.00
6	单人沙发	福玛仕	880W*825D*860H/FMS-098	框架：松木实木结合多层板内框架；填充：高回弹海绵，高密度 PP 棉；覆面：优质超纤皮；配件：枪黑色合金脚。	2	张	1400.00	2800.00
7	长茶几	福玛仕	1200W*600D*450H/FMS-099	1、基材：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1.5mmPVC 封边。 板件四周封边（防尘、环保、美观） 2、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链；	1	张	500.00	500.00

8	边几	福玛仕	600W*600D*450H /FMS-100	1、基材：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1.5mmPVC 封边。 板件四周封边（防尘、环保、美观） 2、配件： 1）优质静音液压缓冲铰链；	2	张	300.00	600.00
9	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-101	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边， 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 （NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件 或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接 件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应 能正常工作。	1	只	530.00	530.00
E-2	会议室							
1	会议桌	福玛仕	W6000*D1800*H7 50/FMS-102	1、台面：采用 5cm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、桌脚拉板：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边。 3、配件：优质多功能多用线盒盖 板件四周封边（防尘、环保、美观）	1	张	7000.00	7000.00
2	会议椅	福玛仕	常规/FMS-103	椅背：优质西皮饰面+18mm 厚内外弯板，坐垫：高弹力海绵，扶手： 配扞皮扶手面，脚架：方管电镀弓形架	16	张	500.00	8000.00
3	茶水柜	福玛仕	1200W*400D*800 H/FMS-104	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，	1	只	700.00	700.00

				抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》 QB/T2826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1）耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2）猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a）所有组件或连接件不应断裂损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件应能正常工作。				
E-3	茶水区							
1	休闲桌	福玛仕	Φ 800D*750H/FMS-105	面板：12MM 岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风。	1	张	700.00	700.00
2	休闲椅	福玛仕	常规/FMS-106	整体尺寸：W515mm*D555mm*H760mm 1. 背板：采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，分体椅背座壳符合人体工学，能更好的衬托背部承重力量，使椅背强度达到向后倾仰拉力不低于 120KG，椅高、宽、深同比例变化，久坐不累。椅背设计 T 型镂空透气造型，双侧可挂包包，美观实用、方便提拉。椅背宽 480mm，背高 340mm。中间椭圆形镂空处 98mm*128mm，造型更美观。 2. 座板：采用优质环保全新工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成，椅座表面有明显的纹理，整体设计无锐角，椅座后方成阶梯式设计，突显立体感。U 字型设计，方便提拉和挂书包、挂件。椅背和椅座安装方式是卡扣加隐藏式螺丝，安装方便美观。坐深 475 mm，宽度 455 mm，厚度 11 mm。座壳下方有 O 型提手，宽 115mm，高 175mm，方便移动。	4	张	300.00	1200.00

				3. 连接卡扣: n 型连接卡扣采用优质环保全工程聚丙烯 PP 材质一体注塑而成, 底部有两颗隐藏式螺丝连接座壳, 上部一个隐藏式螺丝连接背壳, 卡扣和座壳连接处有凹进去的卡槽, 方便悬挂书包等物品。 4. 椅架: 弓形椅架采用铁管直径 16mm 圆管, 厚 1.4mm, 焊接而成。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤, 焊丝咬边和飞溅, 无脱焊、虚焊和焊空的现象。除锈、酸洗、磷化、静电喷塑、高温固化而成, 表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 PP 原材料需要满足以下要求: 1. 通过第三方检测机构性能测试, 检测项目至少包含: 拉伸强度、断裂伸长率, 拉伸强度检测判定基准: ≥ 18, 检测结论: 符合; 断裂伸长率检测判定基准: ≥ 60, 检测结论: 符合。依据 GB/T3682.1-2018 熔体质量流动速率检测判定基准: ≥ 7, 检测结论: 符合。				
E-4	财务室							
1	写字桌	福玛仕	W1800*D1600*H750/FMS-107	1、面板侧脚: 采用 25mm 优质净味环保板, 配套 1.5mmPVC 封边。 2、副柜: 采用 16mm 优质净味环保板, 四周封边, 配套 1mmPVC 封边, 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边/ 3、配件: 1) 穿线盒盖, 2) 优质加厚、加宽静音三节导轨; 3) 优质密码锁 4) 预留 86 插座孔位方便美观。 5) 优质静音液压缓冲铰链	2	张	1800.00	3600.00
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-108	1、黑色 PP 加玻纤弹性项腰背架 2、阻燃面料, 符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB17927.1-2011 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟标准要求。 1) 甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$;	2	张	600.00	1200.00

				2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出; 3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求; 4) 阻燃性合格。 3、座包采用优质定型绵 4、气压棒: 黑色烤漆气杆 5、底盘: 采用蝴蝶原位锁定底盘, 优质钢板冲压焊接而成。 6、黑色 PP 连体固定扶手、黑色 PP 高脚 • Φ 50MM 黑色 PP 轮 7、黑色 2D 升降头枕				
3	钢制文件柜	福玛仕	W900*D400*H1850/FMS-109	1、基材: 优质冷轧钢板, 表面光滑、平整, 不易损伤。基材厚度 0.8mm 冷轧钢板提供符合 GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第 1 部分: 试验方法》标准, 洛氏硬度 (HRA) 检测结果不小于 34。 2、工艺: 整体或拆装电阻焊接工艺, 焊点平整, 无外露, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理。 3、饰面: 进行静电粉末喷涂, 粉末涂料 180℃ 高温固化, 耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具	4	组	850.00	3400.00
4	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H /FMS-110	1、面板侧脚: 采用 25mm 优质净味环保板, 配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板: 采用优质净味环保板, 四周封边, 配套 1mmPVC 封边, 抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件: 优质静音液压缓冲铰链板件四周封边 (防尘、环保、美观) 4、导轨: 符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法》标准要求; 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上; 2) 猛关或猛开 (商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应: a) 所有组件	1	只	530.00	530.00

				或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。				
E-5	独立办公室 1. 2. 3							
1	写字桌	福玛仕	W2000*D1600*H750/FMS-111	1、台面：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、五金台架：1.2mm 方管型脚，防滑脚垫 3、副柜：采用 16mm 优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边。板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑；符合 QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求： 1) 中性盐雾试验（NSS 试验）：50h（连续喷雾），镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 5、配件： 1) 穿线盒盖 2) 优质密码锁 3) 预留 86 插座孔位方便美观 4) 优质加厚、加宽静音三节导轨	3	张	1699.00	5097.00
2	办公椅	福玛仕	常规/FMS-112	1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 2、阻燃面料，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB17927.1-2011 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第 1 部分：阴燃的香烟标准要求。 1) 甲醛≤20mg/kg； 2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出； 3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求； 4) 阻燃性合格。	3	张	600.00	1800.00

				3、座包采用优质定型绵 4、气压棒：黑色烤漆气杆 5、底盘：采用蝴蝶原位锁定底盘，优质钢板冲压焊接而成。 6、黑色 PP 连体固定扶手、黑色 PP 高脚 • 50MM 黑色 PU 轮 7、黑色 2D 升降头枕				
3	会议椅	福玛仕	常规/FMS-113	椅背：黑色背架，椅座：定型海绵，扶手：黑色加纤固定圈扶手，椅架：2.0 铁管黑色	6	张	298.00	1788.00
4	三人位沙发	福玛仕	1990W*825D*860H/FMS-114	框架：松木实木结合多层板内框架；填充：高回弹海绵，高密度 PP 棉；覆面：优质超纤皮；配件：枪黑色合金脚。	3	张	3300.00	9900.00
5	胶板文件柜	福玛仕	W2400*D400*H2000/FMS-115	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链 2) 优质机械锁 板件四周封边（防尘、环保、美观）	3	组	3400.00	10200.00
6	茶水柜	福玛仕	800W*400D*800H/FMS-116	1、面板侧脚：采用 25mm 优质净味环保板，配套 1.5mmPVC 封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1mmPVC 封边，抽面/顶板/门板 1.5mmPVC 封边 3、配件：优质静音液压缓冲铰链 板件四周封边（防尘、环保、美观） 4、导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准要求； 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接	3	只	530.00	1590.00

				件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。				
E-6	常务副总办公室							
1	行政桌	福玛仕	2800W*1900D*750H/FMS-117	1、台面：采用优质净味环保板，四周封边，配套1.5mmPVC封边。高密度中纤板做斜边油漆工艺，前挡板采用高分子肤感覆膜工艺。 2、副柜：采用优质净味环保板，四周封边1mmPVC封边，前装饰板采用多层弯板工艺，抽面/顶板/门板为1.5mmPVC封边，板件四周封边（防尘、环保、美观） 3、配件： 1. 优质五金定制多功能电源线盒；隐藏式穿线 2. 优质静音液压缓冲铰链； 3. 优质加厚、加宽静音三节导轨 4. 数字密码锁；	1	张	4711.00	4711.00
2	大班椅	福玛仕	常规/FMS-118	▲1、皮革（真皮）：符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 1) 摩擦色牢度干擦（500次）≥4级、湿擦（250次）≥3/4级、碱性汗液（80次）≥3/4级 2) 游离甲醛≤75mg/kg。 （须提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告） 2、采用高密度超软原生海绵，其中座棉达到45kg/m³，背面35kg/m³。 3、气压棒：带自动回位旋转无升降功能电镀气杆 4、精抛350铝合金脚，可承受1136kg静压1分钟，连续两次 5、PA+PU静音轮（白色），115公斤负重下转动10万周无故障。	1	张	1750.00	1750.00
3	班前椅	福玛仕	常规/FMS-119	面料：优质西皮饰面；木板：18mm厚内外弯板；海绵：高密度高弹力海绵；扶手：西皮扶手面；椅脚：电镀弓形架	2	张	842.00	1684.00
4	三人位沙发	福玛仕	2340W*900D*760H/FMS-120	覆面：超细纤维增强皮革，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；框架：松木实木结合多层板内框架；填充：海绵，高回弹力PP棉，舒适感优质羽绒；绗缝工艺；配件：不锈钢枪黑电镀脚。	1	张	4500.00	4500.00
5	单人位沙发	福玛仕	1030W*900D*760	覆面：超细纤维增强皮革，耐磨性、撕裂力、拉力强度高；框架：松	1	张	3000.00	3000.00

	发		H/FMS-121	木实木结合多层板内框架；填充：海绵，高回弹力PP棉，舒适感优质羽绒；绗缝工艺；配件：不锈钢枪黑电镀脚。				
6	长茶几	福玛仕	1400W*700D*400 H/FMS-122	1、台面：采用优质净味环保板，四周封边，配套1.5mmPVC封边。高密度中纤板做斜边油漆工艺。侧板采用多层弯板工艺。 2、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链；	1	张	1200.00	1200.00
7	边几	福玛仕	700W*700D*450H /FMS-123	1、台面：采用优质净味环保板，四周封边，配套1.5mmPVC封边。高密度中纤板做斜边油漆工艺。侧板采用多层弯板工艺。	1	张	960.00	960.00
8	胶板文件柜	福玛仕	W3000*D400*H2000/FMS-124	1、面板侧脚：采用25mm优质净味环保板，配套1.5mmPVC封边 2、柜体门板：采用优质净味环保板，四周封边，配套1mmPVC封边，抽面/顶板/门板1.5mmPVC封边 3、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链 2) 优质机械锁 3) 优质铝合金玻璃门板件四周封边（防尘、环保、美观）	1	组	4400.00	4400.00
9	茶水柜	福玛仕	W1400*D400*H800/FMS-125	1、台面：采用优质净味环保板，四周封边，配套1.5mmPVC封边。高密度中纤板做斜边油漆工艺。侧板采用多层弯板工艺。 2、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链；	1	张	1500.00	1500.00
E-7	总经理办公室							
1	大班台	福玛仕	W3200*D1900*H750/FMS-126	1、台面：采用优质净味环保板，四周封边，配套1.5mmPVC封边。高密度中纤板做斜边油漆工艺，前挡板采用高分子肤感覆膜工艺。 2、副柜：采用优质净味环保板，四周1mmPVC封边，前装饰板采用多层弯板工艺，抽面/顶板/门板为1.5mmPVC封边，板件四周封边（防尘、环保、美观） 3、配件： 1. 优质五金定制多功能电源线盒；隐藏式穿线	1	张	6000.00	6000.00

				2. 优质静音液压缓冲铰链; 3. 优质加厚、加宽静音三节导轨; 4. 数字密码锁;				
2	大班椅	福玛仕	常规/FMS-127	1、面料：优质头层黄牛皮饰面; 2、木板：12mm 多层弯板; 3、海绵：高密度高回弹切割新绵; 4、底盘：标配豪华底盘，带三档锁定功能; ▲5、气压棒：符合 GB/T29525-2013 座椅升降气弹簧技术条件标准要求。 1) 密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移。 2) 耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 F_a 衰减量应不大于 5% 3) 循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6×10^4 次循环寿命（当行程 $\leq 60\text{mm}$ 时，按实际行程；当行程 $> 60\text{mm}$ 时，按 60mm 行程）试验后，公称力 F_a 的总衰减量应不大于 13% 4) 强度性能-抗压强度 负载验证冲击：气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 旋转试验：气弹簧在 1000N 载荷下经 1.2×10^5 次旋转试验后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 （须提供由第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告） 6、椅脚：铝合金抛光; 7、轮子： $\phi 60\text{MM}$ 黑色 PU 轮;	1	张	2580.00	2580.00
3	班前椅	福玛仕	常规/FMS-128	面料：优质西皮皮饰面；木板：12mm 多层弯曲木板；海绵：高密度高回弹切割新绵；底盘：无升降功能抛光托盘；气杆：带自动回位旋转无升降功能电镀气杆；椅脚：铝合金抛光；	2	张	1130.00	2260.00
4	三人位沙	福玛仕	2420W*930D*830	覆面：全粒面摔纹头层牛皮，质感舒服亲肤；框架：基础钢架托底，	1	张	8000.00	8000.00

	发		H/FMS-129	松木实木结合多层板内框架；填充：海绵，高回弹力PP棉，舒适感优质羽绒；配件：不锈钢枪黑电镀脚。				
5	单人位沙发	福玛仕	1070W*930D*830 H/FMS-130	覆面：全粒面摔纹头层牛皮，质感舒服亲肤；框架：基础钢架托底，松木实木结合多层板内框架；填充：海绵，高回弹力PP棉，舒适感优质羽绒；配件：不锈钢枪黑电镀脚。	2	张	5000.00	10000.00
6	长茶几	福玛仕	1400W*700D*410 H/FMS-131	1、台面：桌面采用白岩板工艺，侧板采用多层弯板工艺。 2、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链；	1	张	2154.00	2154.00
7	边几	福玛仕	ø800Dx410H/FMS-132	1、台面：桌面采用白岩板工艺，侧板采用多层弯板工艺。	2	张	1300.00	2600.00
8	茶水柜	福玛仕	2200W*400D*800 H/FMS-133	1、台面：采用优质净味环保板，四周封边，配套 1.5mmPVC 封边。高密度中纤板做斜边油漆工艺。侧板采用多层弯板工艺。 2、配件： 1) 优质静音液压缓冲铰链；	1	张	1800.00	1800.00
E-8	露台							
1	户外双人沙发	福玛仕	1470W*770D*750 H/FMS-134	1、铝镁合金框架 2、表面喷涂高品质户外专用粉末+外露部分抹木纹 3、高品质环保 TPU 绳 4、防泼水户外布+快干棉+公仔棉	2	张	3900.00	7800.00
2	户外单人沙发	福玛仕	670W*770D*750H /FMS-135	1、铝镁合金框架 2、表面喷涂高品质户外专用粉末+外露部分抹木纹 3、高品质环保 TPU 绳 4、防泼水户外布+快干棉+公仔棉	2	张	2300.00	4600.00
3	户外长茶几	福玛仕	1150W*660D*460 H/FMS-136	1、铝镁合金框架 2、表面喷涂高品质户外专用粉末+外露部分抹木纹 3、茶几面千丝板材质	2	张	2000.00	4000.00
4	户外边几	福玛仕	450W*450D*450H /FMS-137	1、铝镁合金框架 2、表面喷涂高品质户外专用粉末+外露部分抹木纹	2	张	950.00	1900.00

				3、茶几面千丝板材质				
5	户外休闲方桌	福玛仕	W850*D850*H750 /FMS-138	1、铝镁合金框架 2、表面喷涂高品质户外专用粉末+外露部分抹木纹 3、桌面千丝板材质	2	张	1500.00	3000.00
6	户外休闲椅	福玛仕	W540*D570*H720 /FMS-139	1、铝镁合金框架 2、表面喷涂高品质户外专用粉末+外露部分抹木纹 3、高品质环保 TPU 绳+PE 藤	8	张	600.00	4800.00
F	其他							
1	百叶帘	福玛仕	根据现场窗户实际尺寸制作，大小不一/FMS-140	1、百叶配置为标准拉珠，规格 2.8mm*3.7mm，材质铝合金，壁厚 0.6mm。 2、表面为烤漆工艺，七根茎，限位器采用 PVC 材质，耐用度高。 3、色牢度：浅色 DE 值 ≤ 0.8 。 4、耐光色牢度 ≥ 4 级。 5、甲醛含量：29.9mg/kg。 6、弯曲度 ≤ 10 mm。	295	m ²	119.00	35105.00
2	布帘	福玛仕	根据现场窗户实际尺寸制作，大小不一/FMS-141	1、阻燃遮光面料，面料门幅： ≥ 280 mm，面料成分：100%永久阻燃聚酯纤维，克重 ≥ 260 克/m ² ； 2、隔光性：遮光率 $\geq 90\%$ ； 3、面料缩水率：可水洗，洗后缩率 $\leq 3\%$ ； 4、帘布需采用 2 倍饱和度（1：2 打摺）；窗帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折 8mm；顶部打褶部分做 T 字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧； 5、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为 100%涤纶； 6、挂钩：镀铬金属。	887	m ²	84.00	74508.00
3	窗纱	福玛仕	根据现场窗户实际尺寸制作，大小不一/FMS-142	1、窗纱采用 100%永久阻燃聚酯纤维，面料门幅 280mm，窗纱克重 ≥ 100 克/m ² ；纱帘要求正面亚光，背面为高光亮面，有反射阳光的功能； 2、纱线无 PVC，染料选择高级耐晒染料； 3、面料缩水率：可水洗，洗后缩率 $\leq 3\%$ ；	887	m ²	54.00	47898.00

				4、纱帘需采用 2 倍饱和度（1：2 打摺）；纱帘头用窗帘料带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折 8mm；顶部打摺部分做 T 字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧；				
				5、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为 100%涤纶；				
				6、挂钩：镀铬金属。				
合计								959194.00

备注：上述价格包括但不限于家具及软装费用、安装人工、调试、运费、税金等所有费用。

供应商名称（加盖公章）：中山市福玛仕家具有限公司

日期：2025 年 7 月 18 日