

1.2 投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320402-CZYJ-G2025-0007/采购包 1 项目名称：未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	设备名称	规格尺寸	设备参数	数量	单位	单价	合计	制造商	品牌/型号	
									品牌	型号
一层厨房										
(一) 农药残留化验室										
1	单门留样冰箱	650*700*1950	—工程型，单机单温，全铜管 —使用高效合资压缩机 —数字式电子温控器 —制冷速度快，制冷效果好 —柜温温度范围： 2℃~10℃ —功率：0.25KW/220V。	1	台	2200	2200	杭州厨美特 餐饮设备有 限公司	厨美极雪	CRBFB600 E
2	双星水池	1200*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台 面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的 支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节 脚，其余管材选用Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后挡板， 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台 排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积 <100L 时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净； 当水槽容积≥100L 时，排水机构无排水时间限制，但 排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认	1	台	1150	1150	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-SXP72 00/750B

			可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
3	四层平板货架	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢 Φ38*1.0mm 圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	3	台	1000	3000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBJ1550H
4	单通工作柜	1500*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.2mm，柜体厚度 1.0mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；台面下加强筋不少于 2 根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	2	台	2000	4000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT1500/750B
(二) 验菜区										

未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目投标文件

1	平板推车	900*600	板材选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢管；配备四个万向轮。	3	台	700	2100	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TC900/600
(三) 清洁用品存放间										
1	沥水拖把架	L=1500	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板厚 1.0mm；立柱、横档不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 管，挂架 $\phi 4\text{mm}$ 园钢，配全钢可调节子弹脚。	1	台	600	600	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TBJ
2	拖把池	1000*600*450	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深 $\geq 250\text{mm}$ ；洗盆的支撑脚管选用 $\phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	1000	2000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TBXP1000/600
3	保洁柜	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重型脚。	3	台	400	7200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BJG
(四) 男女更衣室										
1	六门更衣柜	900*420*1800	柜体、门板、层板均为 304 不锈钢材质，厚度 1.0mm。柜门带锁。	4	台	1400	5600	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-6GY
(五) 库房										
1	地通架	1200*500*250	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；存放架选用 $\phi 50*50\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢焊管；每个竖档间距 8cm；配橡胶脚套。	9	台	535	4815	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-MMJ1200
2	四层平板货架	1200*500*155	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层	23	台	1000	23000	江苏金立餐	金立	JL-PBJ15

		0	板底部加强筋支撑;立柱采用不锈钢 $\Phi 38*1.0$ mm 圆管,配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致,外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um,且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下,框架的变形量小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】					饮设备有限 公司		50H
3	平板推车	900*600	板材选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板;支架选用 $\Phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢管;配备四个万向轮。	4	台	700	2800	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-TC900 /600
(六) 素菜加工切配										
1	单星水池	1000*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材;盆台面板及水斗厚度 1.2mm;盆台水斗深 ≥ 250 mm;洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2$ mm 不锈钢圆管,配不锈钢调节脚,其余管材选用 $\Phi 25*1.0$ mm 不锈钢圆管,带后档板,另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积 <100 L 时,排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净;当水槽容积 ≥ 100 L 时,排水机构无排水时间限制,但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	5	台	1000	5000	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-DXP10 00/750B

2	双层工作台	1200*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1050	1050	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT12 00/750B
3	双层工作台	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	4	台	1300	5200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT18 00/800
4	多功能切菜机	1230*610*141 0	用途： 将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状；叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适用于净菜加工、净菜配送企业、食品加工	1	台	22000	22000	杭州哲克智能设备有限公司	哲克	ZAQC-608 SE

			业者配合自动化生产线使用。 设备特性及优势： 1. 连续式生产、产量大、效率高。 2. 变频控制，操作简易，可切成 1-60 毫米的段。 3. 刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。 4. 机器为 SUS304 不锈钢材质。 5. 机器加高 15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。 6. 可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。 功能原理： A. 切叶菜部：双变频器设计，分别控制月牙双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。 B. 切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。可根据自己生产需求选购其他尺寸。 丝刀盘尺寸：2mm、3mm 、4mm 、5mm 、6mm 片刀盘尺寸：3mm 、4mm 丁刀组尺寸：8mm、10mm、 12mm 、15mm 、20mm							
5	土豆去皮机	容量：≥30L	1、功率：1.5kW/220V；2、容量：≥30L（每次约 30Kg	1	台	4200	4200	恒悦(江苏)	恒悦	TP30



			土豆)；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次。					食品机械科 技有限公司		
6	双机双温四门 高身雪柜	1200*750*190 0	1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。	2	台	6000	12000	杭州厨美特 餐饮设备有 限公司	厨美极雪	CFBFA127 5L
7	刀具砧板消毒 柜	800*600*1300	电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯	1	台	2200	2200	厦门鹰厨工 贸有限公司	夏厨	RTP-450
8	冲地龙头	L≥10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。	1	台	1800	1800	广州市君畅 金属塑胶制 品有限公司	君畅	JC-1155E -10Y
9	开水器连底座	容量≥90L	304 不锈钢内胆，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，容量≥90L；电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	2200	2200	佛山市纯美 电器有限公司	新广华	B5

10	挂墙式灭蝇灯	功率：≥30w	诱蝇灯管 30W/220V	1	台	260	260	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	蝇博士	DF-30B
11	四层格栅货架	1200*500*180 0	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢管材。层架及外框 选用 25*38*1.2mm 不锈钢管；立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	1200	2400	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-GSJ18 00H
(七) 荤菜加工切配										
1	单星水池	1000*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台 面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的 支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节 脚，其余管材选用 Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后档板， 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》洗泐台 排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积 <100L 时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净； 当水槽容积≥100L 时，排水机构无排水时间限制，但 排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认 可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的 检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1000	1700	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-DXP10 00/750B
2	双层工作台	1300*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面 厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不 锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019 《不锈钢厨房设备》产品抛光 后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N	1	台	1085	1085	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-SCT13 00/750B

			水平力的作用下,框架的变形量小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
3	双层工作台	800*750*800/ 150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm; 立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	950	950	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT80 0/750B
4	双层工作台	1100*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm; 立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1035	1035	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT11 00/750B
5	双层工作台	1500*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面	6	台	1150	6900	江苏金立餐	金立	JL-SCT15

			厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下,框架的变形量小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】					饮设备有限公司		00/800
6	刀具砧板消毒柜	800*600*1300	电压：220V SPN, 50/60Hz 电量：30W 规格：内置消毒杀菌紫外线（UV）灯	1	台	2200	2200	厦门鹰厨工贸有限公司	夏厨	RTP-450
7	双机双温四门高身雪柜	1200*750*1900	1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。	2	台	12000	12000	杭州厨美特餐饮设备有限公司	厨美极雪	CFBFA1275L
8	四层格栅货架	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢。层架及外框选用 25*38*1.2mm 不锈钢管；立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。	3	台	1200	3600	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GSJ1800H
9	绞切绞肉机	功率：≥	1、功率：≥0.75kW/220V；2、切片产量：≥500kg/h；	1	台	4500	4500	恒悦(江苏)	恒悦	JQC360

		0.75kW/220V	3、切片厚度：2~30mm。					食品机械科技有限公司		
10	平板推车	900*600	板材选用 SUS304 厚度 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板；支架选用 $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢管；配备四个万向轮。	3	台	700	2100	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TC900/600
11	冲地龙头	$L \geq 10\text{M}$	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。	1	台	1800	1800	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1155E-10Y
12	挂墙式灭蝇灯	功率： $\geq 30\text{w}$	诱蝇灯管 30W/220V	1	台	260	260	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30B
(八) 水果间										
1	双星水池	1200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深 $\geq 250\text{mm}$ ；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积 $< 100\text{L}$ 时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净；	1	台	1150	1150	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SXP7200/750B

			当水槽容积 $\geq 100\text{L}$ 时,排水机构无排水时间限制,但排水最小口径不小于 50mm 。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
2	单通工作柜	1800*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度1.2mm, 柜体厚度1.0mm, 柜内层板、门板厚度1.0mm; 台面下加强筋不少于2根; 层板活动式, 操作更为方便; 配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于$3.2\mu\text{m}$, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下, 框架的变形量小于15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	2300	2300	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT180 0/750B
3	双层工作台	1500*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面厚1.2mm、加强筋厚1.0mm; 立柱采用$\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于$3.2\mu\text{m}$, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在490N水平力的作用下, 框架的变形量小于15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1100	1100	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT15 00/750B

4	双层工作台	1300*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1085	1085	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT13 00/750B
5	双机双温四门高身雪柜	1200*750*1900	1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。	2	台	6000	12000	杭州厨美特餐饮设备有限公司	厨美极雪	CFBFA127 5L
6	四层平板货架	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N	1	台	1000	1000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBJ15 50H

			水平力的作用下,框架的变形量小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
7	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	1	台	150	150	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	丽吉尔	D-30
(九) 冷菜间										
1	双星水池	1200*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 盆台面及水斗厚度 1.2mm; 盆台水斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ25*1.0mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L 时, 排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净; 当水槽容积≥100L 时, 排水机构无排水时间限制, 但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	150	150	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-SXP72 00/750B
2	单通工作柜	1800*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.2mm, 柜体厚度 1.0mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm; 台面下加强筋不少于 2 根; 层板活动式, 操作更为方便; 配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光	1	台	2300	2300	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-DT180 0/750B

			后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
3	双层工作台	1700*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	2	台	1250	2500	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT17 00/750B
4	双机双温四门高身雪柜	1200*750*1900	1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。	2	台	6000	12000	杭州厨美特餐饮设备有限公司	厨美极雪	CFBFA127 5L

5	四层平板货架	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1000	1000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBJ1550H
6	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W	1	套	150	150	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	D-30
(十) 点心制作间										
1	双星水池	1200*750*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深$\geq 250\text{mm}$；洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积$<100\text{L}$时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净；当水槽容积$\geq 100\text{L}$时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的	1	台	1150	1150	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SXP7200/750B

			检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
2	双层工作台	1800*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 $\Phi 38 \times 1.2$mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1300	1300	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT1800/750B
3	木面案板工作台	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面选用柳按板，厚 4cm，加强筋厚 1.0mm；立柱采用 38×1.2 mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	1400	2800	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DXT1800
4	双机双温四门高身雪柜	1200*750*1900	1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。 3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。	2	台	6000	12000	杭州厨美特餐饮设备有限公司	厨美极雪	CFBFA1275L
5	四层平板货架	1200*500*1550	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 圆管，	2	台	1000	2000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBJ1550H


			配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】					公司		
6	饼盘车	15 层	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，厚度 1.2mm；38*38 不锈钢管立柱，五寸静音脚轮，两定两转，转向带刹车。	2	台	1100	2200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BPC
7	搅拌机	容量：30L	1、料桶采用不锈钢材质，容量：30L。最大和面量：10kg。 2、电压/功率：≥380V/1.5KW。 3、搅拌转速：113/168/400r/min。	1	台	5000	5000	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	B20B
8	和面机	容积：≥40L	1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有 2 种速度。 2、料桶容积：≥40L，最大和面量不小于 16KG。 3、电压/功率：≥380V/2.2KW。 4、料桶采用不锈钢材质。	1	台	5000	5000	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	BMS50J
9	压面机	1035*650*106 5	1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≥380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质。	1	台	5000	5000	恒悦(江苏)食品机械科技有限公司	恒悦	YMZD
(十一) 点心蒸烤间										

未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目投标文件

1	双门蒸饭车	24 盘	箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘 24 只； 车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢；轮子：采用 $\Phi 150$ 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。	2	台	4800	9600	山东华杰厨业有限公司	华杰	ZC-24-C
2	电饼铛	功率： $\geq 4.8\text{KW}$	外壳为不锈钢。 1、电压/功率： $\geq 4.8\text{KW}/220\text{v}\sim 380\text{v}$ 。 2、工作温度： $0\sim 250^{\circ}\text{C}$ 。	2	台	2200	4400	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	康威	YXD-45A
3	立式油炸炉	1000*500*800	1、电压/功率： $\geq 380\text{V}/12\text{KW}$ 。 2、缸体采用 304 不锈钢，厚度材质 1.2mm。 3、锅体深度： $\geq 300\text{mm}$ 。	1	台	2200	2200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YZL76 L
4	电烤箱	三层六盘	1、三层六盘。 2、电压/功率： $\geq 380\text{V}/19.8\text{KW}$ 。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配 6 个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制。 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。	1	台	6000	6000	佛山市华旗汇食品设备有限公司	顺麦	FKB-3
5	单门醒发箱	16 层	1、层数：16 层。 2、外壳采用不锈钢材质。 3、加热方式：煮水加湿式。 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 5、电压/功率： $\geq 220\text{V}/2.2\text{kW}$ 。	1	台	2100	2100	佛山市华旗汇食品设备有限公司	顺麦	T7
6	双层工作台	1800*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不	1	台	1300	1300	江苏金立餐饮设备有限	金立	JL-SCT18 00/750B

			锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】					公司		
(十二) 二次更衣										
1	挂墙洗手双星	800*450*350/ 150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥180mm；带三面围板，围板厚度 1.0mm。	4	台	100	2800	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-XSC80 0/450B
2	感应龙头	感应式	电子感应，人来水即开，人走水停。	4	台	200	800	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-8300+ JC-2
3	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W	2	台	150	300	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	D-30
(十三) 主厨房（热炒区域）										
1	电磁双眼大锅灶	2000*1100*80 0/450	1、大锅灶单头功率：≥25kw/380V，采用耐用 409#不锈钢铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，台面厚度 1.5mm，其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌	5	台	11000	55000	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDG-30 B

			式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 5、八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 6、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。							
2	电磁双炒双尾小炒灶	2000*1100*800/450	1、炒炉单头功率：≥20KW/380V，小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。 2、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 4、配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 5、独立的手动八档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。	1	台	10000	10000	佛山奥雷格智能商厨有限公司	奥雷格	ALGDC-20K



			▲所投电磁小炒灶满足 1 级能效。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
3	电磁摇摆汤锅	200L	1、功率：25kw/380v 2、材质：304 不锈钢加厚锅体，厚度 2.0mm。耐腐蚀，经久耐用。 3、水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜 95°，便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。	2	台	24000	48000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YBTG200L
4	双门蒸菜箱	24 盘	箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘 24 只；车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢；轮子：采用Φ150 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。	2	台	4800	9600	山东华杰厨房设备有限公司	华杰	ZC-24-C
5	电磁四头煲仔炉	800*800*800	1、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，台面厚度 1.5mm，其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、	1	台	5500	5500	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-STBZ

			加热面积大。 2、面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 3、开关：旋转式火力精准调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 4、电压功率：$\geq 3.5\text{kw} \times 4/380\text{v}$。							
6	调料台	300*1100*800 /450	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。	8	台	750	6000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TLT
7	双层工作台	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	10	台	1300	13000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT1800/800
8	单通工作柜	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.2mm，柜体厚度 1.0mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；台面下加强筋不少于 2 根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N	2	台	2200	4400	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT1800/800

			水平力的作用下,框架的变形量小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
9	双层工作台	1800*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm; 立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	4	台	1300	5200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT1800/750B
10	单通工作柜	1500*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.2mm, 柜体厚度 1.0mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm; 台面下加强筋不少于 2 根; 层板活动式, 操作更为方便; 配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	4	台	2000	8000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT1500/750B



11	双星水池	1200*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗泅台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L 时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L 时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	2	台	1150	2300	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SXP72 00/750B
12	四层平板货架	1200*500*180 0	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢Φ38*1.0mm 圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	4	台	1100	4400	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBJ15 50H
13	双机双温四门 高身雪柜	1200*750*190 0	1、温度范围：冷冻：-15~-18℃，冷藏：0~5℃ 配全自动电子温控器。 2、制冷方式：风冷。	3	台	6000	18000	杭州厨美特餐饮设备有限公司	厨美极雪	CFBFA127 5L

			3、容积：≥1000 额定功率：980W。 4、优质不锈钢。 5、聚胺脂隔热保温材料≥60mm 保温层。 6、制冷系统全铜管制造。 7、冷凝器配有易清洗更换防尘网。 8、达到国家标准一级能效指标。							
14	水平开条切块机	2180*805*1180	基本参数： 电源电压：380V/50HZ 输送带宽度：340MM 刀片直径：190MM 电机功率：1.9KW 切割尺寸：6-30MM 可通过高度：7CM 净重：200KG 尺寸：2180*805*1180MM 产品特点： 1：机器材质：整体 SUS304 不锈钢。 2：传送带宽≥300MM。 3：输送带可快拆清洗，机身可水洗，无卫生死角。 4：配置锯齿刀组以及压轮装置，避免食材切割连刀现象，分割食材均匀整齐。 5：设有紧急安全开关，有效保护使用者安全。 6：底部设有万向轮 方便移动。 7：刀组刀片采用优质不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。	1	台	42000	42000	杭州哲克智能设备有限公司	哲克	ZAQR-340



			8：两种类型刀组可选，刀组可快速拆卸，清洗，可定制不同厚度刀组。 产品功能： 标配锯齿刀组可将新鲜或者冷鲜的鸡鸭鹅等软骨禽类开条切块， 也可增配光刀组将无骨肉类入带皮五花肉开条切块，不可加工排骨牛骨等硬骨 ▲洗切设备不锈钢内壁依据 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》保护评级为 10 级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
15	双层送餐车	900*600*900	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度 1.2mm； 脚架：采用 Φ 38*1.0mm 不锈钢钢管，加强筋厚度 1.0mm；配 4 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	3	台	350	3400	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCC90 0/600
16	地通架	1200*500*250	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；存放架选用 Φ 50*50mm*1.2mm 不锈钢焊管；每个竖档间距 8cm；配橡胶脚套。	3	台	535	1605	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-MMJ12 00
17	冲地龙头	L≥10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹。	2	台	1800	3600	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1155E -10Y

			6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。							
18	挂墙式灭蝇灯	功率：≥30w	诱蝇灯管 30W/220V	2	台	260	520	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	蝇博士	DF-30B
(十四) 蒸饭间										
1	双门蒸饭车	24 盘	箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度≥1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板，配饭盘 24 只；车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢；轮子：采用 Φ150 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v。	6	台	4800	28800	山东华杰厨 业有限公司	华杰	ZC-24-C
2	单星水池	1000*800*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后档板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L 时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L 时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	2	台	1050	2100	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-DXP10 00/800B
3	双层工作台	1500*800*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不	1	台	1200	1200	江苏金立餐 饮设备有限	金立	JL-SCT15 00/800B

			锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】					公司		
4	双层工作台	1500*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	2	台	1200	4800	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT1500/800
5	双层送餐车	900*600*900	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；层板厚度 1.2mm；脚架：采用 Φ38*1.0mm 不锈钢钢管，加强筋厚度 1.0mm；配 4 寸定向轮 2 只，带刹车万向轮 2 只。	2	台	850	1700	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCC900/600
(十五) 备餐间										
1	单通工作柜	1800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.2mm，柜体厚度 1.0mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；台面下加强筋不少于 2 根；层板活动式，操作更为方便；配	4	台	2200	8800	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT1800/800

			不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
2	单通工作柜	1800*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.2mm，柜体厚度 1.0mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；台面下加强筋不少于 2 根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	2	台	1150	2300	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT180 0/750B
3	双星水池	1200*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台	2	台	1150	2300	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SXP72 00/750B

			排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时,排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净;当水槽容积≥100L 时,排水机构无排水时间限制,但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
4	保温餐车	1060*625*1010	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;脚轮: 4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车;内层隔热保温;功率: 220v/2.2kw。	2	台	2100	4200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-BWC
5	单门留样冰箱	650*700*1950	一工程型, 单机单温, 全铜管 一使用高效合资压缩机 一数字式电子温控器 一制冷速度快, 制冷效果好 一柜温温度范围: 2℃~10℃ 一功率: 0.25KW/220V。	1	台	2200	2200	杭州厨美特餐饮设备有限公司	厨美极雪	CRBFB600E
6	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压: 220V/50Hz/1 功率: 30W	6	台	150	900	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	D-30
(十六) 分餐配送间										
1	单通工作柜	1800*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢;台面厚度 1.2mm, 柜体厚度 1.0mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm;台面下加强筋不少于 2 根;层板活动式, 操作更为方便;配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于	22	台	2200	48400	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT1800/800

			3. 2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
2	智能留样冰箱	650*700*1950	1、变频压缩机。 2、触摸式电子温控器。 3、中梁加热设计 防止结冰凝露。 4、杀菌功能。 5、中文故障提示。 6、远程温度调节。 7、远程开关机。 8、远程开启杀菌功能。 9、远程上锁功能。 10、远程故障报警。 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据。 12、远程自动除霜功能。	1	台	7500	7500	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	FLY1C
3	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W	8	台	150	1200	宁波丽吉尔电器科技有限公司	丽吉尔	D-30
(十七) 内外分装间										
1	储物柜	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重型脚。	4	台	2400	9600	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-CCG


(十八) 教师餐厅

1	四格保温售卖柜带冲孔板	1500*650*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.2mm; 柜体、柜门板材厚度 1.0mm; 内池板材厚度 1.2mm, 配优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管; 配 1/1 份数盆 4 只, 配可拆卸冲孔盖板 1 块, 配不锈钢可调脚, 电功率 3Kw/220v。	3	台	2400	7200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SMT4
2	保温汤桶车	600*700*800	用材标准: 所有材料均为 SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。柜身整体折弯成形牢固焊接; 自动补水, 缺水保护装置, 电量: 220V/3KW, 带静音万向轮带刹车; 配汤桶一只。	2	台	1600	3200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-TFC
3	教师四人餐桌椅	餐桌尺寸: 1400*800*750 餐椅尺寸: 880*470*450	材质: 橡胶木实木。椅面 AA20mm 厚橡胶木指接板, 靠背符合人体工学设计, 整体采用榫卯结构, 牢固耐用。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理, 木材干至低于 9% 的含水率; 油漆采用环保清水漆, 采用优质五金件。	16	套	2100	33600	江西发华教育装备集团有限公司	英宇	YY-SMZY4
4	双门热风循环消毒柜	1320*620*1920	外观全不锈钢, 功率: 4.4KW/220V; 容积 ≥ 720 L; 温度调节, 内配不锈钢篮筐。★符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》: 消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	5500	5500	广东帅盾科技有限公司	帅盾	RTD810LF-2

(十九) 洗碗间

1	开水器连底座	容量 ≥ 90 L	304 不锈钢内胆, 发泡保温, 温度、水位可视。微电	1	台	2200	2200	佛山市纯美	新广华	B5
---	--------	----------------	-----------------------------	---	---	------	------	-------	-----	----

			脑控制,配优质水龙头,容量≥90L;电功率 12KW/380V. 配开水器底座。					电器有限公司		
2	单星水池	1000*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 盆台面及水斗厚度 1.2mm; 盆台水斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用Φ25*1.0mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L时, 排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净; 当水槽容积≥100L 时, 排水机构无排水时间限制, 但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	3	台	1000	3000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DXP1000/750B
3	双层工作台	1800*750*800 /150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm; 立柱采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1300	1300	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT1800/750B
4	单孔收残台	1000*750*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面	2	台	1200	2400	江苏金立餐	金立	JL-DKCCT

		/150	厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不 锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。					饮设备有限 公司		
5	长龙式电热三 缸洗碗机（带烘 干）	5400*885*208 5	1. 规格：5400*885*2085mm。 2. 电源：380V 50Hz。 3. 最大清洗高度：420mm。 4. 最大清洗宽度：610mm。 5. 功率：58KW。 6. 主洗加热：18KW。 7. 漂洗加热：30KW。 8. 烘干加热：10KW。 9. 三档清洗速度：0.8 米/1.4 米/1.6 米/min。 10. 清洗能力：3600~5600 件/h。 11. 耗水量： 300L/小时。 12. 板材选用国标 8 个镍不锈钢 304 板材生产加工。 13. 敞门式双层隔热设计，整机双层隔热充分锁住热量减少热损失，提高能源利用效率。 14. 各功能区采用模块化设计，清洗系统配置 11 根洗臂，冲洗具有更好的清洗表现。 15. 餐具出口防卡装置，避免错误操作时，对机器造成的损伤。 16. 马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对设备本身造成的损害。 17. 门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心。 18. 进出口不锈钢双齿轮设计，稳定清洗速度和最大限		台	89500	89500	山东格蓝科 思清洗科技 有限公司	格蓝科思	GC-5400R H

			度降低链排的磨损。 19. 清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。 20. 大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗。 21. 自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅使机器本身的功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用的放心。 22. 双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 23. 出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度。 24. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。							
6	鼓泡池	1200*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。池子内带优质电动机，震动除渣效果良好。功率电压：≥5kw/380v。	1	台	6000	6000	山东格蓝科思清洗科技有限公司	格蓝科思	GC-1200G P
7	洁碟台	600*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	900	900	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-JDT80 0/800
8	挂墙式灭蝇灯	功率：≥30w	诱蝇灯管 30W/220V	2	台	260	520	宁波丽吉尔电器科技有	蝇博士	DF-30B

								限公司		
9	冲地龙头	L≥10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃ 耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。	1	台	1800	1800	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1155E-10Y
10	四门碗柜	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重型脚。	2	台	2400	4800	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-WG1200
11	四层格栅货架	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢。层架及外框选用 25*38*1.2mm 不锈钢管；立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	1200	2400	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-GSJ1800H
(二十) 餐具存放消毒间										
1	四门碗柜	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重型脚。	14	台	2400	33600	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-WG1200
2	双门热风循环消毒柜	1320*620*1920	外观全不锈钢，功率：4.4KW/220V；容积：720L；温度调节，内配不锈钢篮筐。★符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》：消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并	3	台	5500	16500	广东帅盾科技有限公司	帅盾	RTD810LF-2

			加盖设备制造商公章。】							
3	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W	3	台	150	450	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	丽吉尔	D-30
(二十一) 餐车清洗消毒区										
1	高压冲洗龙头	L≥10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）。 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。	3	台	1800	5400	广州市君畅 金属塑胶制 品有限公司	君畅	JC-1155E -10Y
2	双星水池	1200*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。 ▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L 时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净；当水槽容积≥100L 时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的	1	台	1150	1150	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-SXP72 00/750B

			检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
3	双层工作台	1800*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 $\Phi 38*1.2$mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	1300	1300	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT18 00/750B
4	四层平板货架	1200*500*155 0	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；板材厚 1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用不锈钢 $\Phi 38*1.0$mm 圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下，框架的变形量小于 15mm。去除作用力后，框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	2	台	1000	2000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-PBJ15 50H
5	挂墙式灭蝇灯	功率：≥30w	诱蝇灯管 30W/220V	1	台	260	260	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30B

未来智慧城共享健身中心厨房设备采购项目投标文件

6	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W	5	台	150	750	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	丽吉尔	D-30
7	保温餐车	1060*625*1010	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；脚轮：4 寸易得力 灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；内层隔热保温；功 率： 220v/2.2kw。	10	台	2100	21000	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-BWC
二层厨房										
(一) 二次更衣										
1	挂墙洗手双星	800*450*350/ 150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗 厚度 1.2mm；盆台水斗深≥180mm；带三面围板，围板 厚度 1.0mm。	1	台	700	700	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-XSC80 0/450B
2	感应龙头	感应式	电子感应，人来水即开，人走水停。	2	台	200	400	广州市君畅 金属塑胶制 品有限公司	君畅	JC-8300+ JC-2
3	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W	1	台	150	150	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	丽吉尔	D-30
(二) 售卖间										
1	多功能菜品保 温柜	730*930*1850	1、柜体采用不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洁。 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角。 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒 定均匀 4;整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失。 5;电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，	3	台	6500	19500	山东华杰厨 业有限公司	华杰	HJ-CPBWG


			口感。 6;温度精确可调, 适应不同食物的保温要求。 7;设有自动保护功能, 食物和设备双重安全。							
2	单通工作柜	1800*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.2mm, 柜体厚度 1.0mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm; 台面下加强筋不少于 2 根; 层板活动式, 操作更为方便; 配不锈钢可调重力脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	5	台	2200	11000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DT1800/800
3	五格保温售卖台带冲孔板	1800*700*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.2mm; 围板板材厚度 1.0mm; 内池板材厚度 1.2mm, 配优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管; 配 1/1 份数盆 5 只, 配可拆卸冲孔盖板 1 块, 配不锈钢可调脚, 电功率 3Kw/220v。	15	台	2500	37500	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SMT5
5	双层工作台	1400*400*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm; 立柱采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N	6	台	750	4500	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT1400/400

			水平力的作用下,框架的变形量小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
6	双层工作台	700*400*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材; 台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm; 立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um, 且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下, 框架的变形量小于 15mm。去除作用力后, 框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	3	台	925	2775	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-SCT700/400
7	智能留样冰箱	650*700*1950	1、变频压缩机 2、触摸式电子温控器 3、中梁加热设计 防止结冰凝露 4、杀菌功能 5、中文故障提示 6、远程温度调节 7、远程开关机 8、远程开启杀菌功能 9、远程上锁功能 10、远程故障报警 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据	1	台	7500	7500	江苏艾泰金斯智能科技有限公司	艾泰金斯	FLY1C



			12、远程自动除霜功能							
8	紫外线杀菌灯	L=1200	UV-C 紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W	6	台	150	900	宁波丽吉尔 电器科技有 限公司	丽吉尔	D-30
(三) 洗碗间										
1	单星水池	1000*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；盆台 面板及水斗厚度 1.2mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的 支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节 脚，其余管材选用Φ25*1.0mm 不锈钢圆管，带后挡板， 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。▲依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水 槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L 时，排 水机构应能在 2min 内将满水槽的水排净；当水槽容积 ≥100L 时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口 径不小于 50mm。【投标文件中提供国家认可的第三方 检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原 件扫描件并加盖设备制造商公章。】	3	台	1000	1000	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-DXP10 00/750B
2	单孔收残台	1000*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面 厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用Φ38*1.2mm 不 锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。	2	台	1200	2400	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-DKCCT
3	双层工作台	1200*750*800 /150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面 厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用Φ38*1.2mm 不 锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。 ▲依据 GB/T38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光	1	台	1050	1050	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-SCT12 00/750B

			后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra 不大于 3.2um，且没有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N 水平力的作用下,框架的变形量小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量小于 3mm。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
4	长龙式电热三缸洗碗机（带烘干）	5400*885*2085	1. 规格：5400*885*2085mm 2. 电源：380V 50Hz 3. 最大清洗高度：420mm 4. 最大清洗宽度：610mm 5. 功率：58KW； 6. 主洗加热：18KW 7. 漂洗加热：30KW 8. 烘干加热：10KW 9. 三档清洗速度：0.8 米/1.4 米/1.6 米/min 10. 清洗能力：3600~5600 件/h 11. 耗水量： 300L/小时 12. 板材选用国标 8 个镍不锈钢 304 板材生产加工 13. 敞门式双层隔热设计，整机双层隔热充分锁住热量减少热损失，提高能源利用效率。 14. 各功能区采用模块化设计，清洗系统配置 11 根洗臂，冲洗具有更好的清洗表现。 15. 餐具出口防卡装置，避免错误操作时，对机器造成的损伤。 16. 马达过载保护系统，有效的防止人员操作不当时对	1	台	89500	89500	山东格蓝科思清洗科技有限公司	格蓝科思	GC-5400RH



			设备本身造成的损害。 17. 门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心。 18. 进出口不锈钢双齿轮设计，稳定清洗速度和最大限度降低链排的磨损。 19. 清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。 20. 大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗。 21. 自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅使机器本身的功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用的放心。 22. 双喷淋三道传动系统设计，不仅拓宽餐具使用范围，清除现场压力的影响，更加节能环保。 23. 出入操作高度适中，方便装卸餐具，降低劳动力强度。 24. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。							
5	洁碟台	800*800*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢板材及管材；台面厚 1.2mm、加强筋厚 1.0mm；立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢螺旋调节脚。	1	台	950	950	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-JDT800/800
6	四门碗柜	1200*500*1800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重型脚。	2	台	2400	4800	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-WG1200
7	四层格栅货架	1200*500*180	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢。层架及外框选用	2	台	1200	2400	江苏金立餐	金立	JL-GSJ18



		0	25*38*1.2mm 不锈钢管;立柱采用为 38*38*1.2mm 不锈钢管, 配不锈钢螺旋调节脚。					饮设备有限公司		00H
8	开水器连底座	容量≥90L	304 不锈钢内胆, 发泡保温, 温度、水位可视。微电脑控制, 配优质水龙头, 容量≥90L; 电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	2200	2200	佛山市纯美电器有限公司	新广华	B5
9	挂墙式灭蝇灯	功率: ≥30w	诱蝇灯管 30W/220V	1	台	260	260	宁波丽吉尔电器科技有限公司	蝇博士	DF-30B
10	冲地龙头	L≥10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理。 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体。 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头)。 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹。 6、六向软管导轮, 自动卡位软管自动回收。	1	台	1800	1800	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1155E-10Y
(四) 消毒间										
1	双门热风循环消毒柜	1320*620*1920	1. 本机采用加厚不锈钢内外柜体, 全不锈钢, 六面 40mm 厚 B1 级阻燃聚氨酯发泡保温节能。2. 常规工作电压, 使用场景无忧。3. 拥有变频升温技术, 可有效节能。4. 使用不锈钢加热叶轮, 防水、防锈、经久耐用。5. 智能触摸屏控制, 拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。★符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》: 消毒效果等级达到二星级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA	3	台	5500	16500	广东帅盾科技有限公司	帅盾	RTD810LF-2

			或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】▲所投产品整机依据 GB/T26572-2011 所检项目铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚对壳体部件、发热管部件、托架部件、开关门部件、显示屏部件、电源板、连接线束、罩极异步电动机、电源线、螺丝部件检测符合 GB/T26572-2011 限量要求的。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】▲所投产品产品层架、篮筐依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》测试，试验后样品外观应正常无生锈无变形。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
2	四门碗柜	1200*500*180 0	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；柜体、层板厚 1.2mm，其它板厚 1.0mm，层板下加强筋不少于 2 根，配不锈钢可调重型脚。	3	台	2400	7200	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-WG120 0
其他										
1	风幕机	L=1200	1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高 820w 最低 639w 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s	3	台	1200	3600	佛山米风电器设备有限公司	米风	FM-1212Z
2	水龙头	冷热水	1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式控制出水，合金手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄	41	套	115	4715	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	君畅	JC-1031

			铜水嘴。 4、不锈钢鹅颈形水管，360 度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。							
3	挡鼠板	门框适配	304 不锈钢折弯制作，厚度 1.0mm，带提手及导轨。	15	套	250	3750	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-DSDZ
排烟通风										
1	油烟净化一体机罩（主厨房）	2000*1300*1000	1、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，板材厚度 1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安	12			120000	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-YT-2000

			全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量$\geq 4800\text{m}^3/\text{H}$，电压功率$\geq 2.2\text{kw}/380\text{v}$。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分：就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率$\geq 0.04\%$，初始伸长率$\geq 0.05\%$，弹性伸长率$\geq 0.05\%$，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
2	油烟净化一体烟罩（点心间）	2300*1300*1000	1、用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，板材厚度 1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率$\geq 90\%$。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向	4	组	11500	46000	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-YT-2300



			排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量$\geq 4800\text{m}^3/\text{H}$，电压功率$\geq 2.5\text{kw}/380\text{v}$。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合 GB/T 25000. 51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投油烟净化设备依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率$\geq 0.04\%$，初始伸长率$\geq 0.05\%$，弹性伸长率$\geq 0.05\%$，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
3	油烟净化一体烟罩（蒸烤间）	1500*1300*1000	1、用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢, 板材厚度 1.2mm。 2、产品集烟罩、净化器、风机一体化设计, 体积小,	1	组	7500	7500	苏州北沃环保设备有限	北沃	BW-YT-1500



		占用空间少，净化效率≥90%。 3、防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患。 4、产品采用外转子离心风机，高效率，低噪音。 5、内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 6、四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求。 7、净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8、油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 9、处理油烟量≥4800m³ /H，电压功率≥2.5kw/380v。 ▲所投油烟净化一体烟罩控制系统符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】					公司		
--	--	---	--	--	--	--	----	--	--



			▲所投油烟净化设备依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率 $\geq 0.04\%$ ，初始伸长率 $\geq 0.05\%$ ，弹性伸长率 $\geq 0.05\%$ ，检测结果未断裂。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
4	强力烟罩（蒸饭间）	(6550+3200)*1200*500	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm，其它厚 1.0mm；配 LED 防潮灯	1	组	12000	12000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-YWZ
5	牛角罩（一层洗碗机）	洗碗机配套	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm	2	只	300	600	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-NJZ
6	不锈钢风管（主厨房）	1000*800	304 不锈钢风管制作，厚度 1.0mm，含法兰、吊筋等	42	平方米	105	45360	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-FG100/80
7	不锈钢弯头	1000*800	304 不锈钢风管制作，厚度 1.0mm	8	只	700	5600	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-WT100/80
8	不锈钢风管（蒸饭间）	900*700	304 不锈钢风管制作，厚度 1.0mm，含法兰、吊筋等	208	平方米	105	21840	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-FG90/70
9	不锈钢弯头	900*600	304 不锈钢风管制作，厚度 1.0mm	4	只	500	2000	江苏金立餐饮设备有限公司	金立	JL-WT90/60
10	不锈钢风管（点	900*650	304 不锈钢风管制作，厚度 1.0mm，含法兰、吊筋等	155	平方	105	16275	江苏金立餐	金立	JL-FG90/

	心蒸烤间)				米			饮设备有限 公司		65
11	不锈钢弯头	900*650	304 不锈钢风管制作, 厚度 1.0mm	4	只	600	2400	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-WT90/ 65
12	不锈钢风管(洗 碗间)	400*400	304 不锈钢风管制作, 厚度 1.0mm, 含法兰、吊筋等	80	平方 米	105	8400	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-FG40/ 40
13	不锈钢喉管	300*300	304 不锈钢风管制作, 厚度 1.0mm	48	平方 米	120	5760	江苏金立餐 饮设备有限 公司	金立	JL-HG30/ 30
14	低噪音高压柜 式风机	50000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机, 叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 厚度 1.0mm 镀锌钢板制作, 耐腐蚀性好, 风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。电压功率: 30kw/380v。 ▲所投产品依据 GB/T26955-2011 焊缝宏观测试结果未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据 GB/T1732-2020, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 附着力不低于 2 级, 依据	1	台	20000	20000	苏州北沃环 保设备有限 公司	北沃	BWF-5000 0


			GB/T13667.1-2015, 耐腐蚀 100h 后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
15	低噪音高压柜式风机	25000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机, 叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 厚度 1.0mm 镀锌钢板制作, 耐腐蚀性好, 风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。电压功率: 22kw/380v。 ▲所投产品依据 GB/T26955-2011 焊缝宏观测试结果未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据 GB/T1732-2020, 冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 附着力不低于 2 级, 依据 GB/T13667.1-2015, 耐腐蚀 100h 后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】	1	台	14000	28000	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BWF-2500 0
16	低噪音高压柜式风机	8000 风量	低噪音高压柜式风机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电	1	台	6500	6500	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-JD-80 00

			机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。电压功率：3kw/380v。 ▲所投产品依据 GB/T26955-2011 焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品依据 GB/T1732-2020，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于 2 级，依据 GB/T13667.1-2015，耐腐蚀 100h 后应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
17	油烟净化设备	25000 风量	外壳采用静电环氧喷涂，符合 IPX6 防水设计标准制造，箱体材质为马钢 SPCC 冷板 1.0mm。处理效果：净化率≥95%。模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 ▲所投油烟净化设备依据满足 GB/T2651-2023 焊缝横	1	台	8500	8500	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-JD-25000



			向拉伸测试, GB/T2652-2022 焊缝纵向拉伸测试, GB/T2653-2008 焊缝横向弯曲测试, GB/T2650-2022 焊缝冲击测试等。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
18	轴流风机	5#	国内品牌电动机, 优质风叶轮, 电功率: 2KW/380V。 ★符合 GB 10080-2001《空调用通风机安全要求》通风机在通电进行机械运转试验时间达到 30min 后, 轴承部位表面温度的变化在 30s 内不超出 ±1K 时, 轴承表面所测得的轴承温度不高于环境温度 40K 的要求; 所投风机 GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》耐高温性能试验合格。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】▲所投风机符合 GB/T 1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》、JB/T 9068-2017《前向多翼离心通风机》标准要求; 所投风机符合 JB/T 7221-2017《暖通空调用离心通风机》; 噪音(比 A 声级)不高于: 16.2dB(A)。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】					苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-ZLJ
19	变频控制箱	风机配套	1. 不锈钢拉丝箱体, 智能 LCD 屏幕, 变频启停, 一键切换静音, 节能, 强排模式, 平缓无冲击, 减少风机皮带, 轴承等磨损。 2. 节省用电, 可调整风机输出功率实现节能运行, 风	3	台	4500	13500	苏州北沃环保设备有限公司	北沃	BW-BP

22	高温防火阀	风管配套	熔断温度 150℃	12	套	500	6000	苏州潮沃暖通设备有限公司	潮沃	PFHF-WSD c-k
23	排烟灭火装置	双瓶组	1、箱体全身采用优质不锈钢材质，箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 10 米，箱体尺寸：640mm*610mm*225mm。产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为≥6 年。 2、联动性能：联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s，喷射延迟时间≤2.0s，喷射时间≥20.0s，喷嘴工作压力 0.48MPa，冷却水喷嘴工作压力 0.14MPa，双瓶：自动切换时间≤3.0s，喷射延迟时间≤3.0s，喷射时间≥26.0s，喷嘴工作压力 0.23MPa，冷却水喷嘴工作压力 0.12MPa。 ▲所投产品核心组件“主控板”依据 GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》试验温度-10℃，试验时间：96H，试验后整机各项功能显示及运行正常，检测结果单项判定合格；依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》检验标准，防护等级 IP68 及以上。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】 ▲所投产品核心组件“控制箱”依据 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检验标准，通过 48H	6	套	500	57000	苏州顺康鑫智能装备有限公司	顺康	CMJS18-2



			中性盐雾测试，产品外观无裂纹、气泡、生锈，达到防护等级 4 级。【投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的的检测报告原件扫描件并加盖设备制造商公章。】							
投标总价			小写：1558680 元 大写：壹佰伍拾伍万捌仟陆佰捌拾元整							

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

江苏金立餐饮设备有限公司

3204115129126

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2025 年 7 月 18 日