

3 开标一览表

报价一览表

项目编号/包号: JSZC-320411-CZWC-G2025-0014/采购包 1

项目名称：香山欣园西区消防设施采购及安装项目

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写
1	常州三诚消防工程技术有限公司	壹佰叁拾陆万肆佰壹拾叁元整	1360413 元

注：1.此表中，每包的~~投标报价~~应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写

供应商名称（公章）：常州三诚消防工程技术有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 9 月 28 日

注：①如供应商的最终报价明显低于成本价，涉嫌恶性竞争，扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。

3-1 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320411-CZWC-G2025-0014/采购包 1

项目名称: 香山欣园西区消防设施采购及安装项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	生产厂家	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
								单价	合价
一、室外消火栓管道采购及安装									
1	钢丝骨架管	聚久通宇	江阴市亚美塑业有限公司	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。3. 连接方式：热熔连接▲4. 根据GB/T32439-2015，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。3. 连接方式：热熔连接▲4. 根据GB/T32439-2015，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	523	米	222	116106
2	钢丝骨架直接	聚久通宇	江阴市亚美塑业有限公司	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	88	只	257	22616
3	钢丝骨架 90°弯头	聚久通宇	江阴市亚美塑业有限公司	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	72	只	339	24408
4	钢丝骨架正三通	聚久通宇	江阴市亚美塑业有限公司	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	4	只	406	1624
5	电熔法兰及法兰盘片	聚久通宇	江阴市亚美塑业有限公司	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	36	套	597	21492
6	卡箍法兰短管	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	30	只	83	2490

			公司						
7	法兰明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备有限公司	1. 规格型号：Z41X-16 DN100；2. 连接方式：法兰连接；▲3. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1. 规格型号：Z41X-16 DN100；2. 连接方式：法兰连接；▲3. 根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	3	只	1320	3960
8	水泵接合器	铁扇	安徽星消防设备有限公司	1. 规格：SQS100 含配套辅件；2. 满足 GB 3446-2013 要求。	1. 规格：SQS100 含配套辅件；2. 满足 GB 3446-2013 要求。	2	只	2000	4000
9	水泵接合器及井盖	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	砌 筑：800*1300，含水泥井盖	砌 筑：800*1300，含水泥井盖	2	座	3400	6800
10	过路套管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 型号：刚性套管；2. 规格：DN150。	1. 型号：刚性套管；2. 规格：DN150。	72	米	208	14976
11	热镀锌钢管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	40	米	198	7920
12	沟槽式 90° 弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT01-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT01-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	36	只	61	2196
13	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	72	只	58	4176

			有限公司						
14	沟槽式正三通	川克	山东源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT03-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT03-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	3	只	79	237
15	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1级	84	米	227	19068
16	支架制作安装	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	92	kg	25	2300
17	新旧管对接	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	新旧管对接	新旧管对接	4	处	750	3000
18	消防泵房出水管拆除和管口封堵	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	消防泵房出水管拆除和管口封堵	消防泵房出水管拆除和管口封堵	2	处	800	1600
19	混凝土路面切割、破除、开挖	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	1. 混凝土路面切割、破除、开挖；2. 混凝土厚度 20cm	1. 混凝土路面切割、破除、开挖；2. 混凝土厚度 20cm	48	m2	126	6048
20	混凝土路面恢复	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	1. 混凝土路面恢复；2. 混凝土厚度 20cm	1. 混凝土路面恢复；2. 混凝土厚度 20cm	48	m2	178	8544
21	沥青路	无需	无需	1. 沥青路面切	1. 沥青路面切	26	m2	116	3016

	面切割、破除、开挖	在中企声明中体现	在中企声明中体现	割、破除、开挖；2. 沥青厚度10cm	割、破除、开挖；2. 沥青厚度10cm				
22	沥青路面恢复	无需在中企声明中体现	无需在中企声明中体现	1. 沥青路面恢复；2. 沥青厚度10cm	1. 沥青路面恢复；2. 沥青厚度10cm	26	m2	247	6422
23	土方开挖、回填	无需在中企声明中体现	无需在中企声明中体现	土方开挖、回填	土方开挖、回填	126	m3	70	8820
24	绿植恢复	无需在中企声明中体现	无需在中企声明中体现	绿植恢复	绿植恢复	173	m2	241	41693
25	余方弃置	无需在中企声明中体现	无需在中企声明中体现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	3640	3640
26	小计								337152

二、各栋地下室消防栓管道采购及安装

1	热镀锌钢管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	793	米	198	157014
2	热镀锌钢管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 公称口径：DN65；2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN65；2. 连接方式：沟槽连接	53	米	167	8851

			司						
3	沟槽式 90°弯头	川克	山东 鲁源 消防 科技 有限 公司	1. 规格型号： XGQT01-114- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	1. 规格型号： XGQT01-114- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	398	只	61	24278
4	沟槽式 90°弯头	川克	山东 鲁源 消防 科技 有限 公司	1. 规格型号： XGQT01-76- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	1. 规格型号： XGQT01-76-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	54	只	29	1566
5	沟槽式 刚性接 头	川克	山东 鲁源 消防 科技 有限 公司	1. 规格型号： XGQT1-114- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	1. 规格型号： XGQT1-114-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1234	只	58	71572
6	沟槽式 刚性接 头	川克	山东 鲁源 消防 科技 有限 公司	1. 规格型号： XGQT1-76-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	1. 规格型号： XGQT1-76-2.5； 2. 公称压力： 2.5MPa；	96	只	22	2112
7	机械三 通	川克	山东 鲁源 消防 科技 有限 公司	1. 规格型号： XGQT3-114×76- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	1. 规格型号： XGQT3-114×76- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	35	只	71	2485
8	沟槽式 正三通	川克	山东 鲁源 消防 科技 有限 公司	1. 规格型号： XGQT03-114- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	1. 规格型号： XGQT03-114- 2.5；2. 公称压 力：2.5MPa；	25	只	79	1975
9	卡箍法 兰短管	川克	山东 鲁源 消防 科技 有限 公司	1. 公称直径： XGQT08-114- 1.6；2. 公称压 力：1.6MPa。	1. 公称直径： XGQT08-114- 1.6；2. 公称压 力：1.6MPa。	100	只	83	8300
10	支架制 作安装	无需 在中 小企 业声 明中 体现	无需 在中 小企 业声 明中 体现	热镀锌角钢 3#- 5#	热镀锌角钢 3#-5#	2463	kg	25	61575

11	地下室原有管道清理刷漆	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	10	栋	1320	13200
12	波纹管补偿器	常水	常水	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100。3. 连接方式: 法兰连接	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100。3. 连接方式: 法兰连接	3	只	731	2193
13	法兰明杆闸阀	御威	御威	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	22	只	1320	29040
14	对夹式手板蝶阀	常水	常水	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接 ▲ 3. 根据 GB/T12238-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接 ▲ 3. 根据 GB/T12238-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	25	只	556	13900
15	地下室消火栓立管新旧管对接	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	地下室消火栓立管新旧管对接	地下室消火栓立管新旧管对接	29	处	690	20010
16	地下室消火栓箱新旧管对接	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	地下室消火栓箱新旧管对接	地下室消火栓箱新旧管对接	35	处	105	3675
17	室外出户埋地旧管封堵	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	室外出户埋地旧管封堵	室外出户埋地旧管封堵	29	处	166	4814

		明函 中体 现	明函 中体 现						
18	DN100 管穿墙 开孔封 堵	无 需中 在小 业声 明中 体现	无 需中 在小 业声 明中 体现	开孔尺寸Ø150	开孔尺寸Ø150	96	处	112	10752
19	消防管 道保温	禾威	禾威 新材 料江 苏有 限公 司	橡塑+铝皮 保温 厚度:30mm; B1 级	橡塑+铝皮 保温 厚度:30mm; B1 级	10	米	227	2270
20	消防管 道标记	无 需中 在小 业声 明中 体现	无 需中 在小 业声 明中 体现	色圈和水流方向 箭头标记	色圈和水流方向箭 头标记	793	m	5.0	3965
21	室内消 火栓管 道试压	无 需中 在小 业声 明中 体现	无 需中 在小 业声 明中 体现	地下室室内消火栓 管道试压	地下室室内消火栓管 道试压	1	项	3200	3200
22	小计								446747
三、各单元内消火栓立管检查维修与消火栓箱采购及安装									
1	检查每 栋各单 元消火 栓立管 漏点修 复试压	无 需中 在小 业声 明中 体现	无 需中 在小 业声 明中 体现	综合考虑，确保 系统正常运行。	综合考虑，确保 系统正常运行。	25	单 元	1950	48750
2	消防箱 门（双 栓）	泰 州太 平洋	泰 州太 平洋 消防 器材 有限 公司	1. 材质：铝合 金；2. 规格型 号：1000*700； 综合考虑；3. 玻 璃厚度：3mm	1. 材质：铝合 金；2. 规格型 号：1000*700；综 合考虑；3. 玻璃 厚度：3mm	21	扇	184	3864
3	消防箱 门（单 栓）	泰 州太 平洋	泰 州太 平洋	1. 材质：铝合 金；2. 规格型 号：800*650；综	1. 材质：铝合 金；2. 规格型 号：800*650；综	18	扇	143	2574

			消防材料有限公司	合考虑；3.玻璃厚度：3mm	合考虑；3.玻璃厚度：3mm				
4	消火栓箱拆除	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	消火栓箱规格：800×650×240	消火栓箱规格：800×650×240	5	只	65	325
5	消防箱	泰州太平洋	泰州太平洋消防材料有限公司	1. 材质：铝合金；2. 规格型号：800*650*240；3. 含栓头水枪水带等配套设施▲4. 根据 GB/T 14561-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1. 材质：铝合金；2. 规格型号：800*650*240；3. 含栓头水枪水带等配套设施▲4. 根据 GB/T 14561-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	5	只	787	3935
6	直流水枪	泰州太平洋	泰州太平洋消防材料有限公司	型号：QZ3.5/7.5	型号：QZ3.5/7.5	12	只	59	708
7	室内消火栓栓头	铁扇	安徽星消防设备有限公司	1. 规格：SN65；2. 满足 GB 3445-2018 要求。	1. 规格：SN65；2. 满足 GB 3445-2018 要求。	47	只	143	6721
8	消防水带	泰州太平洋	泰州太平洋消防材料有限公司	1. 型号：水带 8-65-25；2. 材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。3. 满足 GB 6246-2011 要求。	1. 型号：水带 8-65-25；2. 材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。3. 满足 GB 6246-2011 要求。	56	条	168	9408
9	数字压力控制器	富阳	杭州富盛仪表厂	1. 型号：DPC-80S；DC24V；2. 开关电源；3. 测量范围：0~1.6(MPa)4. 配缓冲管、DN15	1. 型号：DPC-80S；DC24V；2. 开关电源；3. 测量范围：0~1.6(MPa)4. 配缓冲管、DN15 铜	2	个	567	1134

				铜球阀	球阀				
10	热镀锌钢管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	18	米	198	3564
11	热镀锌钢管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 公称口径：DN65；2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN65；2. 连接方式：沟槽连接	12	米	167	2004
12	沟槽式异径三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT13-114*76*114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT13-114*76*114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	22	只	122	2684
13	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT01-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT01-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	12	只	29	348
14	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	64	只	58	3712
15	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT1-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT1-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	46	只	22	1012
16	小计								90743

四、楼顶消火栓管道采购及保温

1	旧镀锌钢管及保温拆除	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	管道规格 DN65-DN100 综合考虑	管道规格 DN65-DN100 综合考虑	461	m	22	10142
2	试验消	无需	无需	试验消火栓箱规	试验消火栓箱规	11	只	50	550

	火栓箱拆除	在中企声明中体现	在中企声明中体现	格 800 × 650 × 240	格 800 × 650 × 240				
3	热镀锌钢管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	445	米	198	88110
4	热镀锌钢管	正金元	常州市宝金属材料有限公司	1. 公称口径：DN65；2. 连接方式：沟槽连接	1. 公称口径：DN65；2. 连接方式：沟槽连接	22	米	167	3674
5	沟槽式 90° 弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT01-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT01-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	108	只	61	6588
6	沟槽式 90° 弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT01-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT01-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	8	只	29	232
7	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT1-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	352	只	58	20416
8	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT1-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT1-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	72	只	22	1584
9	沟槽式正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1. 规格型号：XGQT03-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	1. 规格型号：XGQT03-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	8	只	79	632
10	沟槽式异径三	川克	山东鲁源	1. 规格型号：XGQT13-	1. 规格型号：XGQT13-	8	只	122	976

	通		消防科技有限公司	114*76*114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	114*76*114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;				
11	卡箍法兰短管	川克	山东源消防科技有限公司	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	24	只	83	1992
12	波纹管补偿器	常水	常水集团有限公司	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100。3. 连接方式: 法兰连接	1. 名称: 波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100。3. 连接方式: 法兰连接	1	只	731	731
13	对夹式手板蝶阀	常水	常水集团有限公司	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	25	只	556	13900
14	沟槽转丝接异径管	川克	山东源消防科技有限公司	1. 规格型号: XGQT03-114*33.7-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1. 规格型号: XGQT03-114*33.7-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	11	只	83	913
15	铜球阀	常水	常水集团有限公司	1. 规格型号: Q11F-16T DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	1. 规格型号: Q11F-16T DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	13	只	60	780
16	自动排气阀	常水	常水集团有限公司	1. 规格型号: B21X-16T DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	1. 规格型号: B21X-16T DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	13	只	98	1274
17	压力表	富阳	杭州富盛仪表厂	1. 型号: Y-100; 2. 缓冲管、DN15 铜球阀	1. 型号: Y-100; 2. 缓冲管、DN15 铜球阀	11	只	131	1441
18	试验消防箱	泰州太平洋	泰州太平洋消防器材有限公司	材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650*240; 3. 栓头水枪水带等配套设施	材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650*240; 3. 栓头水枪水带等配套设施	11	只	996	10956
19	管道支架制作安装	无需中小企业	无需中小企业	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	200	kg	25	5000

		明函 中体 现	明函 中体 现						
20	管材吊 装费用	无 需 在 中 小 企 业 声 明 中 体 现	无 需 在 中 小 企 业 声 明 中 体 现	新旧管道吊装	新旧管道吊装	8	栋	1420	11360
21	消防管 道保温	禾威	禾威 新材 江有 限公 司	1. 橡塑+铝皮 保 温厚度:30mm; B1 级▲2. 根据 GB/T 17794- 2021, 提供国家 认可的检测机构 出具的检验报 告, 并检验合 格。	1. 橡塑+铝皮 保 温厚度:30mm; B1 级▲2. 根据 GB/T 17794-2021, 提 供国家认可的检 测机构出具的检 验报告, 并检验 合格。	467	米	227	106009
22	消火栓 管道试 压	无 需 在 中 小 企 业 声 明 中 体 现	无 需 在 中 小 企 业 声 明 中 体 现	消火栓管道试压	消火栓管道试压	1	项	4180	4180
23	小计								291440
五、地下停车场喷淋管道维修施工试压									
1	直立型 喷头	河埭	无 锡 河 埭 消 防 机 电 有 限 公 司	1.规格型号: T- ZSTZ-80/68℃; 2. 满 足 GB 5135.1-2019 要 求。	1.规格型号: T- ZSTZ-80/68℃; 2. 满 足 GB 5135.1- 2019 要求。	325	个	24	7800
2	下垂型 喷头	河埭	无 锡 河 埭 消 防 机 电 有 限 公 司	1.规格型号: T- ZSTZ-80/68℃	1.规格型号: T- ZSTZ-80/68℃	24	个	24	576
3	热镀锌 钢管	正金 元	常 州 宝 金 材 有 限 公 司	1. 公称口径: DN25; 2. 连接方 式: ; 螺纹连接	1. 公称口径: DN25; 2. 连接方 式: ; 螺纹连接	163	m	43	7009

			限 公 司						
4	喷淋短管刷漆	卡姆	杭州盛涂有限公司	刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	刷樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	26	m2	22	572
5	压力表	富阳	杭州富盛宏仪表厂	1. 型 号 : Y-100; 2、缓冲管、DN15 铜球阀	1. 型号: Y-100; 2、缓冲管、DN15 铜球阀	2	个	131	262
6	末端试水装置	常水	常州水技集团有限公司	1、DN25 热镀锌钢管及管配件; 2、缓冲管、DN15 铜球阀	1、DN25 热镀锌钢管及管配件; 2、缓冲管、DN15 铜球阀	1	套	750	750
7	喷淋末端装置	无需在小企业声明中体现	无需在小企业声明中体现	喷淋管道试压	喷淋管道试压	1	项	1100	1100
8	小计								18069
六、地下车库排烟系统维修									
1	消防通风（两用）柜式混流风机	步廷	山东步廷空调设备有限公司	1. 型号: SWF-I-16, 风量: 75164m3/h, 转速: 720r/min, 风压: 572Pa, 功率 18.5kw; 2. 含拆装; ▲3. 根据 GB/T1236-2017, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	1. 型号: SWF-I-16, 风量: 75164m3/h, 转速: 720r/min, 风压: 572Pa, 功率 18.5kw; 2. 含拆装; ▲3. 根据 GB/T1236-2017, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	2	台	14560	29120
2	静压箱	淮鑫	江苏淮鑫空调设备有限公司	1. 规格型号: 1800*1500*1500 (h) ▲2. 根据 HJ2523-2012, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	1. 规格型号: 1800*1500*1500 (h) ▲2. 根据 HJ2523-2012, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	2	台	6100	12200
3	排烟风机控制	步廷	山东步廷	排烟风机控制箱; 接地	排烟风机控制箱; 接地	2	台	6800	13600

	箱		空调设备有限公司						
4	280℃排烟防火阀	淮鑫	江苏鑫空调设备有限公司	1. 规格型号：排烟防火阀 280℃ 2200*400；2. 材质：镀锌板；3. 排烟防火阀制作安装	1. 规格型号：排烟防火阀 280℃ 2200*400；2. 材质：镀锌板；3. 排烟防火阀制作安装	2	个	1348	2696
5	调节阀	淮鑫	江苏鑫空调设备有限公司	1. 规格型号：调节阀 2000*400；2. 材质：镀锌板；3. 调节阀制作安装；▲4. 根据 JB/T436-2014，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1. 规格型号：调节阀 2000*400；2. 材质：镀锌板；3. 调节阀制作安装；▲4. 根据 JB/T436-2014，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1	个	1140	1140
6	调节阀	淮鑫	江苏鑫空调设备有限公司	1. 规格型号：调节阀 1400*400；2. 材质：镀锌板；3. 调节阀制作安装	1. 规格型号：调节阀 1400*400；2. 材质：镀锌板；3. 调节阀制作安装	2	个	1037	2074
7	调节阀	淮鑫	江苏鑫空调设备有限公司	1. 规格型号：调节阀 1000*400；2. 材质：镀锌板；3. 调节阀制作安装	1. 规格型号：调节阀 1000*400；2. 材质：镀锌板；3. 调节阀制作安装	2	个	829	1658
8	百叶风口 + 调节阀	淮鑫	江苏鑫空调设备有限公司	1. 规格型号：单层百叶风口配调节阀 800*360；2. 材质：铝合金	1. 规格型号：单层百叶风口配调节阀 800*360；2. 材质：铝合金	5	个	518	2590
9	百叶风口 + 调节阀	淮鑫	江苏鑫空调设备有限公司	1. 规格型号：单层百叶风口配调节阀 1000*360；2. 材质：铝合金	1. 规格型号：单层百叶风口配调节阀 1000*360；2. 材质：铝合金	5	个	622	3110
10	电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1. 规格型号：NH-YJV 4*10；含电缆头；2. 标准：国标	1. 规格型号：NH-YJV 4*10；含电缆头；2. 标准：国标	32	m	82	2624

			司						
11	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1. 规格：JDG40mm；2. 刷防火涂料。▲3. 根据 GB/T 20041.1-2015、GB/T 20041.21-2017，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1. 规格：JDG40mm；2. 刷防火涂料。▲3. 根据 GB/T 20041.1-2015、GB/T 20041.21-2017，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	32	m	33	1056
12	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1. 规格：JDG20mm；2. 刷防火涂料。	1. 规格：JDG20mm；2. 刷防火涂料。	85	m	26	2210
13	点型感烟探测器	云安	上海松江飞电有限公司	点型感烟探测器	点型感烟探测器	4	个	154	616
14	点型感温探测器	云安	上海松江飞电有限公司	点型感温探测器	点型感温探测器	4	个	154	616
15	三防应急照明灯	卓尔信	中山市锐照有限公司	综合考虑吸顶安装或吊装安装，单管 10W 灯管	综合考虑吸顶安装或吊装安装，单管 10W 灯管	4	盏	139	556
16	电线	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1. 规格型号：NH-BV 2.5；2. 标准：国标；▲3. 根据 GB/T 5023.3-2008、GB/T 19666-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1. 规格型号：NH-BV 2.5；2. 标准：国标；▲3. 根据 GB/T 5023.3-2008、GB/T 19666-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	98	m	6	588
17	电线	凌云	无锡市凌云电	1. 规格型号：NH-RVS-2*2.5；2. 标准：国标	1. 规格型号：NH-RVS-2*2.5；2. 标准：国标	70	m	25	1750

			缆有 限公 司						
18	排烟调 试	无 需 在 中 小 企 业 声 明 中 体 现	无 需 在 中 小 企 业 声 明 中 体 现	排烟系统调试， 综合考虑实际情 况	排烟系统调试， 综合考虑实际情 况	2	套	3400	6800
19	小计								85004
七、19#楼、22#楼、25#楼正压送风系统维修									
1	送风机	步廷	山 东 步 廷 空 调 设 备 有 限 公 司	1、型号：HTF- 1，规格：8#(圆 形)，风 量： 29172m3/h，转 速 1450r/min， 风压 550Pa，功 率 7.5kw。2、 含拆装	1、型号：HTF-1， 规格：8#(圆形)， 风 量： 29172m3/h，转 速 1450r/min，风 压 550Pa，功 率 7.5kw。2、含拆 装	3	台	9700	29100
2	静压箱	淮鑫	江 苏 淮 鑫 空 调 设 备 有 限 公 司	2000*1200*1200 (h)	2000*1200*1200 (h)	3	台	3800	11400
3	风机连 接软管	淮鑫	江 苏 淮 鑫 空 调 设 备 有 限 公 司	长度 300mm，直 径 800mm	长度 300mm，直 径 800mm	3	个	1530	4590
4	防烟风 机控制 箱	步廷	山 东 步 廷 空 调 设 备 有 限 公 司	防烟风机控制 箱；接地	防烟风机控制 箱；接地	3	台	4500	13500
5	电缆	凌云	无锡 市凌 云电 缆有 限公 司	1. 规格型号： NH-YJV 4*10； 含电缆头；2. 标 准：国标	1. 规格型号：NH- YJV 4*10；含电 缆头；2. 标准： 国标	85	m	82	6970
6	紧定管	绿意	常州 市绿 意管 道有	1. 规 格： JDG40mm；2. 刷 防火涂料。	1. 规 格： JDG40mm；2. 刷 防火涂料。	60	m	33	1980

			限公 司						
7	送风阀	淮鑫	江 苏 淮 鑫 空 调 设 备 有 限 公 司	1. 规格型号：正 压 送 风 阀 800*500；2. 含 执行机构及单层 百叶	1. 规格型号：正 压 送 风 阀 800*500；2. 含 执行机构及单层 百叶	13	个	702	9126
8	输入输 出模块	云安	上 海 松 江 飞 繁 电 子 有 限 公 司	输入输出模块	输入输出模块	13	个	184	2392
9	紧定管	绿意	常 州 市 绿 意 管 道 有 限 公 司	1. 规 格 ： JDG20mm；2. 刷 防火涂料。	1. 规 格 ： JDG20mm；2. 刷 防火涂料。	200	m	26	5200
10	电线	凌云	无 锡 市 凌 云 电 缆 有 限 公 司	1. 规格型号： NH-RVS-2*1.5； 2. 标准：国标	1. 规格型号：NH- RVS-2*1.5；2. 标 准：国标	200	m	14	2800
11	送风系 统调试	无 需 在 中 小 企 业 声 明 函 中 体 现	无 需 在 中 小 企 业 声 明 函 中 体 现	送风系统调试， 综合考虑实际情 况	送风系统调试， 综合考虑实际情 况	3	套	1400	4200
12	小计								91258
合 计						1360413			

注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
5.所有分项内涉及品牌的，应当列明品牌。
投标人名称（加盖公章） 常州三城消防工程技术有限公司
日期：2025 年 9 月 28 日

