

更正内容

招标文件中“第三章 评标标准”“四、具体标准”“2 商务部分”“企业实力”中权重 5 分改为 4 分，“供应商提供如下资质证书：

- 1) 音视频集成工程企业能力等级一级；
 - 2) 质量管理体系认证证书 ISO 9001；
 - 3) 环境管理体系认证证书 ISO 14001；
 - 4) 信息安全管理体系认证证书 ISO/IEC 27001；
 - 5) 职业健康安全管理体系认证证书 ISO 45001。
- 每一项 1 分，最高得 5 分。如全无，则不得分。（需提供证书原件扫描件并加盖供应商电子签章）”

改为“供应商或所投播出系统制造商提供如下资质证书：

- 1) 质量管理体系认证证书 ISO 9001；
 - 2) 环境管理体系认证证书 ISO 14001；
 - 3) 信息安全管理体系认证证书 ISO/IEC 27001；
 - 4) 职业健康安全管理体系认证证书 ISO 45001。
- 每一项 1 分，最高得 4 分。如全无，则不得分。（需提供证书原件扫描件并加盖供应商或制造商电子签章）”

2. 招标文件中“第三章 评标标准”“四、具体标准”“2 商务部分”“相关案例”中权重 5 分改为 6 分，“供应商自 2020 年 1 月 1 日以来有类似业绩合同每提供一份业绩得 1 分本项最高得 5 分。（提供中标或成交通知书、完整合同、验收证明扫描件并加盖供应商电子签章）”
- 改为“供应商自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），每提供 1 份类似播出系统项目业绩合同，得 2 分，本项最高得 6 分。（提供成交通知书、完整合同、验收证明扫描件并加盖供应商电子签章）”

3. 招标文件中“第三章 评标标准”“四、具体标准”“3 技术部分”“技术参数响应”中“响应文件对磋商文件技术要求的响应情况，就其功能的完整性、先进性、可靠性进行评分。

每有一项一般技术指标（未标记任何符号的技术参数）负偏离的扣0.5分。

每有一项重要技术指标（使用“△”符号标记的技术参数，须提供证明资料）负偏离的扣2分。扣完为止。”

改为“响应文件对招标文件技术要求的响应情况，就其功能的完整性、先进性、可靠性进行评分。每有一项一般技术指标（未标记任何符号的技术参数）负偏离的扣0.5分。

每有一项重要技术指标（使用“▲”符号标记的技术参数，须提供证明资料）负偏离的扣2分。该项扣分总分不超过32分。”

4. 招标文件中“第三章 评标标准”“四、具体标准”“3 技术部分”“项目技术方案”中“供应商应充分理解项目需求，提供符合采购单位要求的技术方案。

一、高清播出系统建设部分。5分

主要依据：系统结构设计，播出控制功能，软件功能，监测监看功能，系统安全性能等。

1. 技术方案设计科学合理、与技术需求符合度高的，得5分。
2. 技术方案设计科学合理与技术需求符合度中等的，得3分。
3. 技术方案设计科学合理与技术需求符合度一般的，得1分。
4. 不提供的，得0分。

二、等级保护部分。3分

主要依据：对被保护系统的保护能力，对被保护系统的影响情况，系

统安全性能等方面。

1. 技术方案设计科学合理、与技术需求符合度高的，得 3 分。
2. 技术方案设计科学合理与技术需求符合度中等的，得 1 分。
3. 较差和不提供的，得 0 分。

三、播出系统配电改造部分。3 分

主要依据：方案设计的实用性、安全性等方面。

1. 技术方案设计科学合理、与技术需求符合度高的，得 3 分。
2. 技术方案设计科学合理与技术需求符合度中等的，得 1 分。
3. 较差和不提供的，得 0 分。

四、其他部分 2 分

根据对采购人业务及需求了解、理解程度及方案技术先进性，合理性进行综合打分

1. 计科学合理、与技术需求符合度高的，得 2 分。
2. 科学合理与技术需求符合度中等的，得 1 分。
3. 较差和不提供的，得 0 分。”

改为“供应商应充分理解项目需求，提供符合采购单位要求的技术方案。

（一）高清播出系统建设部分。5 分

主要依据：系统结构设计、播出控制功能、软件功能、监测监看功能、系统安全性能等。

1. 方案包括系统结构设计、播出控制功能、软件功能、监测监看功能、系统安全性能等，并提供对应功能截图的得 5 分。
2. 方案包括播出控制功能、软件功能、监测监看功能等，并提供对应功能截图的得 3 分。

3. 方案包括软件功能、监测监看功能等，并提供对应功能截图的得 2 分。

4. 较差和不提供的得 0 分。

(二) 等级保护部分。4 分

主要依据：对被保护系统的保护能力，对被保护系统的影响情况，系统安全性能等方面。

1. 方案包括对被保护系统的保护能力，对被保护系统的影响情况，系统安全性能等方面，并提供功能截图的得 4 分。

2. 方案包括对被保护系统的保护能力，对被保护系统的影响情况等方
面，并提供功能截图的得 2 分。

3. 不提供的得 0 分。

(三) 播出系统配电改造以及机房电视墙改造部分。4 分

主要依据：方案设计的实用性、安全性等方面。

1. 方案详细列出设计的实用性、安全性等方面并给与良好建议方案的
得 4 分。

2. 方案基本列出设计的实用性、安全性等方面得 2 分。

3. 较差和不提供的得 0 分。

四、其他部分 2 分（此项删除）

5. 招标文件中“第五章 项目采购需求”“六、高清播出系统”“(三) 高清播出系统相关设备要求”“11、安全隔离网闸”“▲9) 产品生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息安全服务资质-软件开发》(一级) (提供证书扫描件，加盖电子签章)”
改为“▲9) 产品生产厂商具备《网专安全认证证书》”

招标文件“七、播出系统三级等保”“(四)设备技术要求”“1. 防火墙”“▲内置暴力破解检测引擎,支持检测 telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp 等 10 种协议,支持将暴力破解源 IP 添加到动态黑名单;(应逐项提供截图证明,提供具备 CNAS 标识的关于“暴力破解检测”的产品功能检测报告扫描件,加盖电子签章)”改为“▲内置暴力破解检测引擎,支持检测 telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp 等 10 种协议,支持将暴力破解源 IP 添加到动态黑名单;(应逐项提供截图证明) (删除 CNAS 检测报告要求)”

招标文件“七、播出系统三级等保”“(四)设备技术要求”“★10、免费升级服务(提供原厂书面承诺材料,加盖电子签章)”改为“★10、免费升级服务(中标后在签订合同前提供产品制造商出具的针对本项目的原厂服务承诺,加盖电子签章)”

招标文件“七、播出系统三级等保”“(四)设备技术要求”“9 定级备案等保测评服务”中删除“5) 机构要求 第三方测评机构必须具备等级保护测评服务资质,具有《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》。”

6. 招标文件中“第五章 项目采购需求”“六、高清播出系统”“(五) 动力环境监控”“6. 烟感探测单元”“1) 探测类型:支持对可见烟雾、不可见烟雾(如燃烧产生的气溶胶)进行有效探测,响应阈值符合 GB 4717-2005《点型感烟火灾探测器》标准”改为“1) 探测类型:支持对可见烟雾、不可见烟雾(如燃烧产生的气溶胶)进行有效探测,响应阈值符合国家标准”

招标文件中“第五章 项目采购需求”“六、高清播出系统”“（五）动力环境监控”“11. 电流互感器”“2）执行标准：符合 GB 1208-2016《电流互感器》及 DL/T 448-2010 等相关行业标准”改为“2）执行标准：符合国家标准”

招标文件中“第五章 项目采购需求”“七、播出系统三级等保”“（四）设备技术需求”“5. 日志审计”“6）产品资质 产品具有《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，需符合 GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》”改为“6）产品资质 产品具有《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，需符合国家标准”

招标文件中“第五章 项目采购需求”“八、播出机房配电改造”“（二）技术要求”“13. 气体消防系统”“4）烟感：点型、光电式，静态电流 $\leq 350\mu\text{A}$ ，保护面积 $\geq 20\text{m}^2$ ；产品认证：CCCF 认证，执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》”改为“4）烟感：点型、光电式，静态电流 $\leq 350\mu\text{A}$ ，保护面积 $\geq 20\text{m}^2$ ；产品认证：CCCF 认证，执行标准：国标”

“5）温感：A2R 型，静态电流： $\leq 120\mu\text{A}$ ，保护面积 $\geq 20\text{m}^2$ ；产品认证：CCCF 认证，执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》”改为“5）温感：A2R 型，静态电流： $\leq 120\mu\text{A}$ ，保护面积 $\geq 20\text{m}^2$ ；产品认证：CCCF 认证，执行标准：国标”

7. 招标文件中“第五章 项目采购需求”“六、高清播出系统”“四播出系统功能软件”“1. 播出控制软件”“▲12）在数据库服务器、主播播出控制器、网络等发生故障时，能够发出报警，视频服务器中的播出软件仍然可以继续运行，维持视频服务器播出（提供检测报告

扫描件，加盖电子签章）”改为“**▲12**）在数据库服务器、主播出
控制器、网络等发生故障时，能够发出报警，视频服务器中的播出软
件仍然可以继续运行，维持视频服务器播出（提供书面承诺材料，格
式自理）”

