

南通市政府采购合同（货物）

项目名称：南通市公安局通州分局刘桥派出所家具采购项目

项目编号：JSZC-320612-JZCG-G2025-0052

甲方：（买方）南通市公安局通州分局

乙方：（卖方）南通豪洛装饰有限公司

甲、乙双方根据南通市通州区公共资源交易中心南通市公安局通州分局刘桥派出所家具采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南通市公安局通州分局刘桥派出所家具采购项目

1.2 标的质量：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

1.3 标的数量（规模）：详见清单。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起 30 天内，完成供货及安装调试。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按甲方要求，详见合同条款。

1.7 包装方式：详见合同条款。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：柒拾玖万贰仟捌佰 圆（792800 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）。经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，七个工作日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05% 支付违约金。供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2 履约保证金不予退还的情形：

a. 签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或 7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

验收合格后，收到发票 30 日内，甲方支付合同总价款的 95%，余款待质保期满一

次性付清。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

10.3 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期限(自交货并验收合格之日起计):乙方自项目整体验收通过、采购单位接受并签字认可之日起,提供整车全系统免费质保期3年。

超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前,将根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容,并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核,综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目,甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要,甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与

验收, 相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组, 按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时, 甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后, 验收小组出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目, 甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目, 甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的, 甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方, 以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的, 甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的, 乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金, 由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的, 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔

偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：南通市公安局通州分局

乙方：南通豪洛装饰工程有限公司

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：




法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期：2025年11月17日

[illegible][illegible]

序号	区域	名称	参考图片	规格	数量	单位	单价	金额
14	一楼 警务大厅	办公椅		常规	3	张	284	852
15	一楼 警务大厅	接待椅		常规	3	张	216	648
16	一楼 警务大厅	等候椅		三人位	2	组	1620	3240
17	一楼 更衣室	更衣柜		1800*500*1800	7	米	1440	10080

[illegible]

材料

序号	区域	名称	参考图片	规格	数量	单位	单价	金额
27	一楼 室	办公椅		高背	2	张	756	1512
28	一楼 室	三人沙发		常规符合人体学	1	张	1440	1440
29	一楼 室	茶水柜		800*400*800	1	张	504	504
30	一楼 室	定制资料柜		4500*400*2000	4	米	1224	4896

—接受室

[illegible]

—樓案中區


[illegible]

— 樓案件巡查

[illegible]

序号	区域	名称	参考图片	规格	材料	数量	单位	单价	金额
47	一楼 保安 处	办公椅		常规	1★阻燃海绵符合GB/T10882—2006, GB17927.2-2011; GB/T 2280-2016; GB/T 1932.1-2023; GB/T 2080-2018检测依据: 泡沫塑料表观密度 $\geq 57\text{kg/m}^3$, 恒定负荷反复压缩残变率: 8万次恒定负荷反复压缩残变率 $\leq 40\%$, 压缩强度 $\geq 165\text{N/cm}^2$, 伸长率 $\geq 230\%$, 回弹性 $\geq 65\%$, 中脘释放量未检出, TVOC未检出2★城市(阻燃织物): 符合GB 18401-2010, GB 8624-2012, GB17927.1-2011; HJ 2546-2016; GB/T 24253-2009; GB/T 24346-2009; GB/T 20944.3-2008; GB/T33607-2017; GB/T 5454-1997; GB/T 5455-2014检测依据: 冒汗霉变, 家具制品装饰用织物的燃烧性能等级B1级检测合格, 产品有害物质未检出, 抗引燃特性-明火的香烟(未观察到试样表面及内部出现任何熔痕、熔融现象, 评定该试样为阻燃性), 通过香烟抗引燃特性试验), 中脘含量未检出, 灰色牢度、耐水(变色)、染色、变色、4-5级)耐酸(变色)、染色牢度、耐碱(变色)、染色4级, 耐酸100h, 耐摩擦力合格, 经过乙炔燃烧试验, 精确加温乙炔燃烧试验: 中脘含量 $\leq 300\text{mg/m}^2$, (除)原本身耐酸等级 ≥ 10 级, 仲康强度、耐刮性能、耐高低温性能检测合格, 4★脚轮符合GB/T1765-2011检测依据: 外观: 脚轮的轮面光滑无裂纹、伤痕, 毛边等缺陷, 金属件的表面无滑平痕迹, 无锋利口、露底等缺陷, 装配检测合格, 抗冲击性能试验: 试验后脚轮的零部件未出现分离和松动, 脚轮的滚动旋转和制动等功能未受到损伤, 5★塑料部件材料强度依据: 室温强度 $\geq 1.8\text{Mpa}$, 台式静载数与有效式数之比 $\geq 100\%$, 静曲强度顺纹抗弯强度 $\geq 44\text{Mpa}$ 、静曲强度横纹抗弯强度 $\geq 39\text{Mpa}$ 、弹性模量: 顺纹弹性模量未检出, 抗冲击性能检测: 大轴冲击强度 $\geq 93\%$, 耐紫外线性能: 表面耐紫外线等级 ≥ 1 级, 2039-2010检测依据: 室温强度 $\geq 6150\text{Mpa}$, 弹性模量横纹抗弯强度 $\geq 4990\text{Mpa}$, 室温未检出, 二甲苯未检出, 中脘释放量未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 五氯苯酚含量未检出, 抗冲击性能检测: 大轴冲击强度 $\geq 93\%$, 耐紫外线性能: 表面耐紫外线等级 ≥ 1 级。	2	张	284	568


[illegible][illegible]

1★阻燃性能符合GB/T10802—2006、GB12972.2-2011、GB/T 2280-2016、GB/T 1552.1-2023、GB/T 2080-2018检测依据。泡沫塑料表观密度$\geq 57\text{kg/m}^3$，恒定负荷反复压缩蠕变性能：8万次恒定负荷反复压缩蠕变后40%压缩蠕变损失值16%，断裂强度$\geq 5.0\text{N/cm}$，拉伸强度$\geq 173\text{MPa}$，75%压缩永久变形$\leq 1.7\%$，65%/25%压缩3.5、干燥老化后拉伸强度$\geq 165\text{MPa}$，湿态老化后拉伸强度$\geq 165\text{MPa}$，伸长率$\geq 230\%$，回弹性$\geq 65\%$，甲醛释放量未检出，TVOC未检出。2★橡木（实木）符合GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB/T3324-2017、GB/T 1927.9-2021检测依据，含水率$8.16\sim 3\%$，无黑斑、霉斑、无虫蛀现象，无腐朽材，无树脂囊，无节子，无死节、孔洞、夹皮和树瘤道、树脂道，无其他经胶材而缺陷，甲醛释放量未检出，总挥发有机物化合物（TVOC）未检出，抗弯强度$\geq 1300\text{MPa}$，3★密度符合GB/T16799-2018、GB/T 19941-2005、GB 20400-2006、GB 507-2009、GB/T 22508-2021检测依据，挥发性有机物未检出，游离甲醛未检出，密度甲醛未检出，撕裂力$\geq 120\text{N}$，磨擦色牢度干燥500次≥ 4级，湿擦250次≥ 4级，涂层附着牢度$\geq 10\text{N}/10\text{mm}$，气味$\leq 1$级，$\text{pH}\geq 3.2$，热用偶联剂未检出，可萃取重金 金属未检出，耐光性≥ 5级，耐折牢度60000次无裂紋，产品中有害物质限量≤ 1级，含氟未检出，有害物质限量性未检出。	一楼 自行 书写 书桌椅 常规 	3 张 230 690
---	---	----------------------------------

[illegible]


53 一楼 律助 室面 接持 椅	常規	
3 张	230	690

[illegible]

序号	区域	名称	参考图片	规格	数量	单位	单价	金额
60	二楼 餐厅	组合沙发		3+1	1	套	2340	2340
61	二楼 餐厅	茶几		1200*600*420	1	张	648	648
62	二楼 餐厅	餐桌		1500*600*750	24	张	1080	25920
63	二楼 餐厅	餐桌		1010*600*750	4	张	864	3456
64	二楼 餐厅	餐椅		常规	160	张	216	34560

[illegible]

二楼四人桌椅

83	方桌		750*750*750	1. 台面：采用优质岩板台面。 2. 基材：整体为白蜡实木框架，必须经过干燥、防腐、防虫处理。 3. 油漆工艺：采用优质环保水性漆，产品必须经过4次打磨，3遍环保底漆，3遍优质环保水性漆面漆。要求检验依据：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，VOC含量≤500g/L。苯含量溶剂型涂料（含腻子）未检出，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出。	1	张	1440	1440
84	洽谈椅		常规	1. 面料：采用环保水性皮，游离甲醛及9项可萃取重金属含量小于国家标准，经液氨多道染色及防皱、防腐等工艺处理，选用多层强力拉筋包背，具有回弹力好，经久耐用的优点。 2. 内部框架：整体为白蜡实木框架，必须经过干燥、防腐、防虫处理，阻燃海绵采用PU成型及泡棉密度海绵，表面覆有可防氧化、防刮屑保护层，而垫20mm丝绵保持舒适度，矩形弹簧直径3mm与钢带交叉编织保持良好的弹性。 3. 椅脚：采用白蜡实木材质做三分叉，材料需必须经过干燥、防腐、防虫处理，木材含水率符合GB/T3324-2017标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，抗4、油漆工艺：采用优质环保水性漆，产品必须经过4次打磨，5遍环保底漆，3遍优质环保水性漆面漆。	4	张	360	1440


二、洽谈室

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

— 教 輔 室 —

序号	区域	名称	参考图片	规格	材质	数量	单位	单价	金额
140	一楼休息室	床头柜		400*400*420	1★(实木)符合GB 18584-2001; GB/T35697-2017; GB/T 1927-9-2021检测依据,含水率8-16.3%,无贯通裂缝,无虫蛀现象,无腐朽材,无树脂瘤,无节子,无死节,无孔洞,无皮和树脂瘤,无脱胶,无其他材料脱落现象,甲醛释放量未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1300Npa,2★:水性面漆,水性底漆符合GB18581-2020, GB/T 23999-2009; HJ 2537-2014; GB/T18666-2008; GB/T1741-2020检测依据, VOC含量未检出,总酚含量(棕色漆、腻子)和酸度值均未检出,中脲含量未检出,苯系物总含量未检出,可溶性重金属含量均未检出,乙二胺总及胺类总和含量未检出,烷基酚聚氧乙烯醚总含量未检出、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,硬度(漆膜)≥4H,抗刮性能:大脲树脂抗刮率≥99.7%,耐溶剂性等级≥1级	1	个	180	180
141	一楼休息室	定制更衣柜		800*500*2000	1★:三聚氰胺板(刨花板)符合GB/T44897-2015; GB/T39600-2021; GB 18580-2017; GB/T35601-2017; HJ 571-2010; LV/T 1985-2011; JC/T 2039-2010; 硬度:表面硬度≥1.5N, 握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到5级以上,表面耐水蒸气达到5级以上,2★:结构胶符合HJ 2541-2016; GB18583-2008, GB 33372-2020检测依据,苯系物未检出,本体耐脱黏剂VOC含量限量≤2g/kg,总挥发性和有机化合物(TVOC)未使用;抗弯强度≥1800Npa,表面胶合强度≥1.5Npa,2H吸水率≤1.3%,握钉力≥1400N、板边握钉力≥1100N, 厚度:0.65-0.90g/cm², 甲醛释放量未检出,苯系物未检出,总挥发性和有机化合物(TVOC)未检出,五氯苯酚含量未检出,抗细菌性能:大脲树脂抗细菌率≥99%,防腐性能:脲醛树脂防腐等级0级,含砂量≤0.01%,表面耐香烟灼烧达到5级以上,表面耐刮伤达到5级以上,表面耐电蚀达到				

—楼传达室、消控室

[illegible]

序号	区域	名称	参考图片	规格	材质	数量	单位	单价	金额
144	一楼传达室	货架		1500*400*2000	立柱采用 L 5mm， 间隔 0.8mm， 工艺要求：（1）镀锌， 焊接前， 所用金属材料经过酸洗、 磷化处理。（2）焊接： 采用电焊技术， 保证焊缝均匀、 平整、 光滑； 无虚焊、 假焊和漏焊等现象。（3）喷漆： 喷漆前， 进行打砂、 抛光处理； 然后进行高压喷漆。（4）效果： 喷涂后的涂层厚度均匀、 覆盖完整、 光滑。（5）安全： 所有连接处均无毛刺、 棱角等隐患， 符合安全要求。1*冷轧钢板符合 GB/T3325-2017； GB/T 3825-1999； GB/T 3827-1999； GB/T 10125-2021； GB/T 3822-1999； GB/T 3828-1999； GB/T 228.1-2021； GB/T 11253-2019 检测依据， 硬度 ≥4H； 耐腐蚀 100h， 附着力 0 级； 金属化学腐蚀： C ≤0.05%， a1 ≤0.04%， Mn ≤0.21%， Cu ≤0.01%， 力学性能： 屈服强度 ≥290MPa； 抗拉强度： 370-500MPa； 断后伸长率 ≥3%， 经过乙酸盐雾试验、 铜盐加速乙酸盐雾试验、 中性盐雾试验 ≥300 小时。（除）层本身耐腐蚀等级 ≥10 级	2 组	720	1440	

[illegible]

[illegible]

[illegible]