

报价唯一性

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

| 序号 | 产品名称      | 品牌 | 规格型号      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产地 | 单位 | 数量 | 单价       | 总价       |
|----|-----------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|----------|
| 一  | 小会议室      |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |          |          |
| 1  | 86 寸会议一体机 | 华为 | IHB3-86SE | <p>1. 采用一体化全包裹设计，集成触摸显示屏、麦克风、扬声器、摄像机、硬件视频编解码器等部件，铝合金机身，支持固定式和移动式支架部署，可满足不同场景需求。</p> <p>2. 液晶屏显示尺寸≥86 英寸，显示比例 16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到 256 级以上灰阶。</p> <p>3. 采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控，触摸分辨率≥32768 (W)*32768 (D)；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。</p> <p>4. 屏幕表面采用高品亮 3.2mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥9H。使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰。</p> <p>5. 整机采用灰色系商务外观，简化设计，产品前面板独立物理按钮数量不少于 1 个，可实现开机，息屏、唤醒、长按关机等操作，并具备状态</p> | 苏州 | 台  | 1  | 31000.00 | 31000.00 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>指示灯功能。(提供产品整机外观图与设备物理按钮面板图)。</p> <p>6. 为充分满足用户实际使用需求,设备前置面板需具有以下无转接接口: <math>\geq 1</math>*USB Type-C、<math>\geq 2</math>*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口: <math>\geq 2</math>*HDMI IN、<math>\geq 1</math>*HDMI OUT、<math>\geq 1</math>*MIC IN、<math>\geq 1</math>路 MIC OUT、<math>\geq 1</math>*RJ45、<math>\geq 1</math>*COM、<math>\geq 1</math>*USB Type-A。</p> <p>7. 设备能感应并自动调节屏幕,在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。</p> <p>8. 一体机采用国产化的主要元器件,包括但不限于视频编解码单元、音频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入输出芯片、摄像头、麦克风、内置扬声器等,且存储空间<math>\geq 32</math>GB,内存<math>\geq 4</math>GB,(提供 CMA 认可的第三方权威机构出具的检测报告)。</p> <p>9. 在无外接 OPS 电脑状态下,一体机须内置嵌入式国产化操作系统;支持在线软件升级;可实现日常的办公应用功能,如白板书写、投屏功能、办公软件、网页浏览、图片浏览、视音频播放等。</p> <p>10. 内置嵌入式操作系统下,内置互动白板书须支持 2 种以上书写笔头,书写延时<math>\leq 20</math>ms,支持 6 种以上书写颜色,书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能,方便实时保存书写内容。</p> <p>11. 一体机内置无线网卡:支持 Wi-Fi 6,能够接</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>入 2. 4G/5G 双频无线网络，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 无线网络协议。无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及音频通过无线方式传输到大屏上显示。</p> <p>12. 整机内置无线网卡须提供 AP、Station 工作模式，且支持 AP &amp; Station 两种工作模式同时工作，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接。</p> <p>13. 屏幕采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙<math>&lt;0.5\text{mm}</math>，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。</p> <p>14. 屏体采用物理防蓝光设计，蓝光防护等级达到 RG0，（提供 CMA 认可的第三方权威机构出具的检测报告）。</p> <p>15. 为满足远程互动需求，须支持音视频远程互动能力，内置一体化摄像机，视频像素<math>\geq 800</math> 万，支持 1080P30fps 拍摄，采用硬件编解码方式，最大可支持不低于 1080P 30fps 的画面质量要求，稳定可靠。</p> <p>16. 内置<math>\geq 6</math> 个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于等于 8 米，支持自动声源定位，前向 180 度拾音。</p> <p>17. 提供<math>\geq 4</math> 个喇叭单元，包含至少 2 个高音喇叭单元及 2 个全频喇叭单元，喇叭模组总功率不低于 30W。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |         |         |
|---|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |      |    |    | <p>18. 设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的 80 针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。</p> <p>19. 设备支持移动端采用有线投屏、APP 投屏、智慧投屏器、NFC 一碰投屏、手机下拉菜单软投屏、DLNA 方式进行投屏。</p> <p>20. 设备内置同品牌智能管家功能，可进行全量诊断、快速诊断、分类诊断。支持保存诊断报告，针对结果进行评价，查看历史诊断。（提供同一品牌智能管家软件著作权证书）。</p> <p>21. 设备内置同一品牌应用市场，应用市场内须配置不少于 40 个第三方应用。同时支持密码禁用设置，可有效管控第三方 APP 的安装使用，（提供同一品牌应用市场软件著作权证书）。</p> <p>22. 设备在无操作或无信号输入状态下，可进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。</p> <p>23. 支持开机画面定制，支持将自定义图片设置为开机画面，（提供 CMA 认可的第三方权威机构出具的检测报告）。</p> <p>24. 内置嵌入式操作系统下，支持应用霸屏显示，屏蔽无关 UI，同时支持第三方应用自定义界面图标，（提供 CMA 认可的第三方权威机构出具的检测报告）。</p> <p>25. 设备满足儿童青少年学习用品近视防控卫生要求认证，提供产品认证证书。</p> |    |   |   |         |         |
| 2 | 一体机移 | 华为 | 配套 | 优质钢结构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 苏州 | 套 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |

|     |           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |         |         |
|-----|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|     | 动支架       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |         |         |
| 3   | 无线传屏器     | 华为     | Ideashare | 和触控一体机配对后，插上笔记本，无需连网即可直接投屏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 苏州 | 套 | 1 | 625.00  | 625.00  |
| 二   | 大会议室      |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |         |         |
| (1) | 发言系统      |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |         |         |
| 1   | 一拖四无线鹅颈话筒 | PASTAR | HU-604    | 1. UHF 频段传输信号,频率范围:500MHz-900MHz;<br>2. 四通道接收信号,每通道有 100 个信道可选,每个信道以 250KHz 步进;每通道用 24.75MHz;<br>3. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路,整机性能稳定性显著提高;<br>4. 各通道配备独有的 ID 号,增强抗干扰功能,支持 20 台同时使用(即 20 台接收机和 80 个发射器);<br>5. 内置高效抑制噪声线路,防啸叫功能显著;<br>6. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体;<br>7. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备;<br>8. 不再局限于一发射只能配对单一通道,实现同一发射可在两个通道 400 个信道中互通互用,尽显人性化的高新技术设计;<br>9. 超静音轻触开关,轻按 0.3S 开启进入工作状态;<br>10. 灵活的鹅颈式咪杆设计,可 360°全方位调节,咪杆灯环指示发言状态;<br>11. 使用 1.5V 电池(3 粒)供电,可连续使用 12 | 广州 | 套 | 1 | 4697.00 | 4697.00 |

|   |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |         |         |
|---|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |           |        |        | <p>小时；</p> <p>12. 主机和发射器均具备 LCD 屏显示工作状态等内容；</p> <p>13. 使用距离：空旷环境：80-100 米，复杂环境：50-80 米；</p> <p>提供话筒抗 EMI、RFI 嵌入式软件著作权复印件加盖厂家公章。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |   |         |         |
| 2 | 一拖二无线手持话筒 | PASTAR | HU-602 | <p>1. UHF 频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；</p> <p>2. 两通道接收信号，每通道有 200 个信道可选，每个信道以 250KHz 步进；每通道用 49.75MHz；</p> <p>3. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；</p> <p>4. 各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，支持 20 台同时使用（即 20 台接收机和 40 个发射器）；</p> <p>5. 内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著；</p> <p>6. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；</p> <p>7. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>8. 不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道 400 个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；</p> <p>9. 金属铝材手持咪管筒，手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo）档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使</p> | 广州 | 套 | 2 | 2752.00 | 5504.00 |

|   |          |        |            |                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |         |         |
|---|----------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |          |        |            | <p>用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰；</p> <p>10. 话筒使用 1.5V 电池（2 粒）供电，可连续使用 8 小时；</p> <p>11. 使用距离：空旷环境：80-100 米          复杂环境：50-80 米；</p> <p>提供话筒抗 EMI、RFI 嵌入式软件著作权复印件加盖厂家公章。</p>                                                   |    |   |   |         |         |
| 3 | 无线信号放大器  | PASTAR | HU-8110    | <p>1. 适用频带范围：500-900MHz；</p> <p>2. 输出/入增益： 0dB(频段中心)；</p> <p>3. 输出端绝缘度：20dB；</p> <p>4. 输出/入阻抗： 50 欧姆；</p> <p>5. 增益：13dBm；</p> <p>6. 频宽：400MHz；</p> <p>7. 接头：TNC 插座；</p> <p>8. 电源供应：DC12-18V；</p> <p>9. 消耗电流：170mA；</p> | 广州 | 套 | 2 | 3449.00 | 6898.00 |
| 4 | 信号放大器延长线 | PASTAR | HU-8110X15 | 15 米                                                                                                                                                                                                                   | 广州 | 条 | 2 | 307.00  | 614.00  |
| 5 | 信号放大器延长线 | PASTAR | HU-8110X20 | 20 米                                                                                                                                                                                                                   | 广州 | 条 | 2 | 409.00  | 818.00  |
| 6 | 数字反馈抑制器  | PASTAR | DSP-1000   | <p>1. 采用自适应环境噪声抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-band）回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出；</p> <p>2. 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境</p>                                                                         | 广州 | 台 | 1 | 3532.00 | 3532.00 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术,可以获得的清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置 AGC 双向控制,具有区分加强信号和轻柔信号的能力,保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚,维持听感上的舒适性,能提升增益达 6-15dB;</p> <p>3. ▲内置 24Bit A/D、D/A 转换; 24 位 DSP 处理器, 48KHz 采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo cancellation) 技术,可有效消除回声和啸叫(提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章; );</p> <p>4. 全自动化操作的工作方式,免人工调试,无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变,系统安装都无需进行声场调试,精准可靠使用简单;</p> <p>5. 内置自适应动态噪声滤波器,可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比,改善音质(提供通过 CMA 认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章; );</p> <p>6. ▲内置 AGC 自动增益控制,可以获得清晰、持续平稳的语音信号(提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件,加盖厂家公章);</p> <p>7. 内置数字高低通调节控制,可限制语音频响;</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |        |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |         |         |
|-----|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|     |        |        |            | 8. 内置数字压限器:可提高拾音的距离;<br>9. 内置 10 段图示均衡器: 频率控制更精确;<br>10. 各功能可通过本机或连接电脑设置;                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |         |         |
| (2) | 扩声系统   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |         |         |
| 1   | 8 路调音台 | PASTAR | BPM8       | 1. ≥8 路平衡式话筒输入, ≥2 组母线输出, ≥1 组 AUX 辅助输出, MP3 播放器功能;<br>2. 提供+48V 幻像电源;<br>3. 三段英国风格均衡;<br>4. ≥1 组 AUX 辅助输出 AUX1 为推子前;<br>5. 采用≥16 种数字显示延时数码效果器;<br>6. 内置净化宽电压开关电源, 电压范围: AC90 - 250V;                                                                                      | 广州 | 台 | 1 | 1945.00 | 1945.00 |
| 2   | 音频处理器  | PASTAR | PB-2040 II | 1. 2 路平衡式信号输入, 4 路平衡式信号输出;<br>2. 32/64-bit 高精度浮点专业音频 DSP 为数据处理核心;<br>3. 内置 24-bit AD/DA 发烧皇冠级转换芯片;<br>5. 每个输入和输出处理均有 6 段独立的全参量均衡;<br>6. 具有有延时和相位控制及哑音设置;<br>7. 每个输入通道可调噪声门, 并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡 (DEQ), 自动增益控制;<br>8. 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道;<br>9. 单机可存储 30 组用户程序数据; | 广州 | 台 | 1 | 3744.00 | 3744.00 |
| 3   | 功放     | PASTAR | DA-2025    | 1. 输出功率 8 Ω: 2×250W;                                                                                                                                                                                                                                                       | 广州 | 台 | 2 | 2918.00 | 5836.00 |

|   |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |        |         |
|---|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--------|---------|
|   |       |        |        | 2. 输出功率 4Ω：2×425W；<br>3. 输出功率 2Ω：2×723W；<br>4. 输入灵敏度：1Vrms；<br>5. 串扰抑制：≥80 dB<br>6. 频率响应：20Hz - 20 kHz；<br>7. 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；<br>8. 信噪比：≥100dB；<br>▲9. 采用先进的节能电路设计，功放待机时待机功耗小于 3W（提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂家公章）；<br>▲10. 提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； |    |   |   |        |         |
| 4 | 吸顶音箱  | PASTAR | PT-208 | 1. 8"橡胶折环黑色 PP 低音音盆，1"高音音膜<br>2. 标称阻抗:8Ω<br>3. 额定功率: (80W)<br>4. 频率响应: 90HZ-20KHZ<br>5. 灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m<br>6. 扩散角度: 水平 150°、垂直 150°                                                                                                                                     | 广州 | 台 | 8 | 774.00 | 6192.00 |
| 5 | 电源时序器 | PASTAR | SA820  | 1. 采用 6 平方电缆输入接口，输入电流达 32A，最大 40A，单路采用 30A 大功率继电器<br>2. 可控制 8 路电源，每路开/关时间间隔为 1 秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出 20A<br>3. 具备 6.35 短路触发接口<br>4. 兼容多种类型插头，优质 STC MCU 数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±                                                                                               | 广州 | 台 | 1 | 947.00 | 947.00  |

|     |          |        |               |                                                                                                                                               |    |   |    |         |         |
|-----|----------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|---------|
|     |          |        |               | 1%)<br>5. ▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频<br>多重净化技术软件著作权复印件加盖厂家公章                                                                                         |    |   |    |         |         |
| (3) | 线缆及辅材    |        |               |                                                                                                                                               |    |   |    |         |         |
| 1   | 电缆       | 美视达    | WDZ-YJY-5*4   | 市电柜至 LED 屏专用电柜, WDZ-YJY-5*4, 含户内干包式电力电缆头 50mm2 以下                                                                                             | 扬州 | 米 | 5  | 28.16   | 140.80  |
| 2   | 音箱线      | 美视达    | WDZ-RYY-2*2.5 | WDZ-RYY-2*2.5                                                                                                                                 | 扬州 | 米 | 60 | 6.73    | 403.80  |
| 3   | 多媒体地插    | 国产优质   | 定制            | HDMI 口*1、话筒接口*1、音频接口*1、5 孔电源插座*2                                                                                                              | 广州 | 只 | 2  | 409.00  | 818.00  |
| 4   | 机柜       | 图腾     | G26642        | 1、尺寸: 600mm*600mm*2000mm;<br>2、厚度: 方孔条≥2.0mm, 其他≥1.2mm;<br>3、配置: 带锁前后门; 易卸散热型侧后门; 固定板两块;<br>4、主要材料: SPCC 优质冷扎钢板制作。                            | 昆山 | 台 | 1  | 1766.00 | 1766.00 |
| 5   | 辅材       | 国产优质   | 定制            | 1.5 米 3.5 转双大二芯*1、1.5 米卡侬公母线*8、音箱插头*8、HDMI 线、音频线、话筒线                                                                                          | 广州 | 项 | 1  | 445.78  | 445.78  |
| 三   | 报告厅      |        |               |                                                                                                                                               |    |   |    |         |         |
| (1) | 视频切换系统   |        |               |                                                                                                                                               |    |   |    |         |         |
| 1   | 高清混插矩阵主机 | PASTAR | HDMP-808      | 1. ≥8*8 板卡式 每卡≥4 路<br>2. 板卡种类支持 HD-SDI、1080Pr、DVI、网络、光纤、HDMI、AV、VGA 等, 可以同时插多种板卡;<br>3. VGA、AV 输入板卡可配置 3.5mm 模拟音频输入接口; DVI、VGA、AV 输出板卡需可支持音频分 | 广州 | 台 | 1  | 7558.00 | 7558.00 |

|   |              |        |                 |                                                                                                                                                                                                           |    |   |   |         |         |
|---|--------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |              |        |                 | 离，即带 3.5mm 模拟音频输出接口；<br>4. 控制方式，包括串口、遥控器、网络、面板按键；<br>5. 支持利用手机或平板电脑进行设置，支持 ios、安卓和 windows 系统；<br>6. 需支持自动记忆功能；<br>7. 需支持 EDID 现场管理；                                                                      |    |   |   |         |         |
| 2 | 4 路 HDMI 输入卡 | PASTAR | HDMP-4HD-WF /I  | 1. 视频采用 HDMI 接口，音频采用 3.5 音频头；<br>2. $\geq 4$ 路 HDMI、音频信号输入；<br>3. 瞬间无缝切换技术；<br>4. 图像分辨率 $\geq 1920 \times 1200$ P60；<br>5. 自动 EDID 管理；<br>6. 兼容 HDMI1.4 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议；<br>7. 支持 HDCP，支持蓝光 DVD； | 广州 | 张 | 1 | 3289.00 | 3289.00 |
| 3 | 4 路 SDI 输入卡  | PASTAR | HDMP-4SDI-G Q/I | 1. $\geq 4$ 路信号输入；<br>2. 兼容 3G*SDI/HD-SDI/SD-SDI；<br>3. $\geq 1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$ 高分辨率；<br>4. 具有输入输出预加载功能；<br>5. 接口类型为 BNC；                                                                   | 广州 | 张 | 1 | 4601.00 | 4601.00 |
| 4 | 4 路 HDMI 输出卡 | PASTAR | HDMP-4HD-WF /O  | 1. 视频采用 HDMI 接口，音频采用 3.5 音频头；<br>2. $\geq 4$ 路 HDMI、音频信号输出，音频可同时从 HDMI 和 3.5 音频接头输出；<br>3. 瞬间无缝切换技术；<br>4. 图像分辨率 $\geq 1920 \times 1200$ P60；<br>5. 自动 EDID 管理；                                           | 广州 | 张 | 2 | 3289.00 | 6578.00 |

|     |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |         |         |
|-----|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|     |           |        |        | 6. 兼容 HDMI1.4 的标准, HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |         |         |
| (2) | 发言系统      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |         |         |
| 1   | 一拖四无线鹅颈话筒 | PASTAR | HU-604 | 1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;<br>2. 四通道接收信号, 每通道有 100 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 24.75MHz;<br>3. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 80 个发射器);<br>4. 内置高效抑制噪声线路, 防啸叫功能显著;<br>5. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体;<br>6. 话筒耗电量为 80mA, 使用 1.5V 电池 (3 粒) 供电, 可连续使用 12 小时;<br>7. 主机和发射器均具备 LCD 屏显示工作状态等内容<br>8. 使用距离: 空旷环境: 80-100 米, 复杂环境: 50-80 米<br>9. 系统包括有一台主机+四个鹅颈话筒。 | 广州 | 套 | 1 | 4697.00 | 4697.00 |
| 2   | 一拖二手持无线话筒 | PASTAR | HU-602 | 1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;<br>2. 两通道接收信号, 每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 24.75MHz;<br>3. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 40 个发射器);<br>4. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输                                                                                                                                                                                              | 广州 | 套 | 3 | 2752.00 | 8256.00 |

|   |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |         |         |
|---|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |            |        |        | <p>出，适合连接各种外置设备；</p> <p>5. 系统包括有一台主机+两个手持话筒；</p> <p>6. ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |         |         |
| 3 | 一拖二无线头戴式话筒 | PASTAR | HU-602 | <p>1. UHF 频段传输信号,频率范围:500MHz-900MHz;</p> <p>2. 两通道接收信号,每通道有 200 个信道可选,每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz;</p> <p>3. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路,整机性能稳定性显著提高;</p> <p>4. 各通道配备独有的 ID 号,增强抗干扰功能,支持 20 台同时使用(即 20 台接收机和 40 个发射器);</p> <p>5. 内置高效抑制噪声线路,防啸叫功能显著;</p> <p>6. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体;</p> <p>7. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备;</p> <p>8. 不再局限于一发射只能配对单一通道,实现同一发射可在两个通道 400 个信道中互通互用,尽显人性化的高新技术设计;</p> <p>9. 金属铝材手持咪话筒;手持设有射频功率选择档,可根据实际环境对应选择高(Hi)或(Lo)档;选择(Lo)时,可节省电池耗电量,延长使用时间,从而减少对其它频率发射接收的干扰;</p> <p>10. 话筒使用 1.5V 电池(2粒)供电,可连续使</p> | 广州 | 套 | 3 | 2752.00 | 8256.00 |

|   |          |        |            |                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |         |          |
|---|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|----------|
|   |          |        |            | 用 8 小时;<br>11. 使用距离: 空旷环境: 80-100 米      复杂环境: 50-80 米 ;<br>提供话筒抗 EMI、RFI 嵌入式软件著作权复印件<br>加盖厂家公章。                                                                                                       |    |   |   |         |          |
| 4 | 无线信号放大器  | PASTAR | HU-8110    | 1. 频率范围: 500-950MHz<br>2. 输入截断点: +22dBm<br>3. 噪声比: 4.0dB Type (Center Band)<br>4. 增益: +6-9dB (Center Band)<br>5. 输出阻抗: 15dB min<br>6. 阻抗: 50 $\Omega$<br>7. 频宽: 450MHz<br>8. 插座: BNC female            | 广州 | 套 | 3 | 3449.00 | 10347.00 |
| 5 | 信号放大器延长线 | PASTAR | HU-8110X40 | 40 米                                                                                                                                                                                                   | 广州 | 条 | 3 | 819.00  | 2457.00  |
| 6 | 信号放大器延长线 | PASTAR | HU-8110X60 | 60 米                                                                                                                                                                                                   | 广州 | 条 | 3 | 1228.00 | 3684.00  |
| 7 | 数字反馈抑制器  | PASTAR | TS-8000    | 1. 采用自适应环境啸叫抑制算法, 采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo Cancellation) 技术;<br>2. 内置自适应动态噪声滤波器;<br>3. 内置 24Bit A/D、D/A 转换;<br>4. 内置 AGC 自动增益控制;<br>5. 内置数字高低通调节控制;<br>6. 内置数字压限器;<br>7. 内置 10 段图示均衡器 | 广州 | 台 | 1 | 6566.00 | 6566.00  |

|   |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |         |         |
|---|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |      |        |       | <p>▲8. 需具备<math>\geq 1</math>路 MIC PRI 接口（主麦克风），<math>\geq 1</math>路 MIC SUB 接口（从麦克风），<math>\geq 3</math>路+48V MIC 接口，<math>\geq 2</math>路 LINE IN 音频接口，<math>\geq 2</math>路 LINK OUT 音频接口，<math>\geq 2</math>路 AEC IN 音频接口，<math>\geq 2</math>路 AEC OUT 音频接口，<math>\geq 1</math>路 100V 输入接口，<math>\geq 1</math>路 I/O 接口（提供设备实拍接口图片证明符合以上参数加盖厂家公章）；</p> <p>▲9. 在使用过程中需支持对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声（提供具有 CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告，报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章，检测报告中需体现经过降噪处理前后的声音信号时域图）；</p> <p>▲10. 需具备声幕墙技术（提供具有 CMA 机构认证的检测机构出具的检测报告，报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章，检测报告中需体现扩声声幕墙技术检测结果以及检测原理示意图）；</p> |    |   |   |         |         |
| 8 | 合唱话筒 | PASTAR | S-535 | <p>1. 单体：Ø 34 压力式纯金镀膜电容传声器</p> <p>2. 指向性：单指向/双指向/全指向</p> <p>3. 频率响应：20Hz-20kHz</p> <p>4. 灵敏度：-31dB/-54dB/-35dB<math>\pm 2</math>dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)</p> <p>5. 输出阻抗：200<math>\Omega \pm 30\%</math> (at 1kHz)</p> <p>6. 负载阻抗：<math>\geq 1000 \Omega</math></p> <p>7. 等效噪声级：14/15/16dB-A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 广州 | 只 | 2 | 3840.00 | 7680.00 |

|     |       |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |          |          |
|-----|-------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------|----------|
|     |       |           |          | 8. 最大声压级: 130dB (at 1kHz ≤1% T.H.D)<br>140dB (衰减-10dB)<br>9. 信噪比: 80/79/78dB                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |          |          |
| 9   | 效果器   | PASTAR    | DSP-8000 | 1. 具有卡拉 OK 效果器, 各部分功能可独立调节;<br>2. 采用 2Bit 数据总线和 32Bit DSP;<br>3. 音乐设有 7 段参量均衡。话筒设有 15 段参量均衡。<br>4. 主输出设有 5 段参量均衡。有压缩限幅器;<br>5. 中置输出、超低音输出及后置输出均设有 3 段参量均衡;<br>6. 麦克风有 4 种反馈抑制模式: OFF 1 2 3;<br>7. 话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出, 均设有压限及延时功能;                                                  | 广州 | 台 | 1 | 2272.00  | 2272.00  |
| (3) | 扩声系统  |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |          |          |
| 1   | 数字调音台 | Soundking | DM20M    | 1. S/PDIF 输入/输出和 AES/EBU 数字输出<br>2. 1024*600 像素 7' 高清触摸屏<br>3. 12 路麦克风(4 路 COMBO), 2 路立体声, S/PDIF 输入, USB 输入<br>4. 触摸屏划动操作<br>5. 8 种效果(2 种调制, 2 种延时, 2 种混响, 2 种 GEQ)<br>6. 总线: L/R+4 单声道+4 立体声+1 监听<br>7. 高质量的部件: 瑞士 NEUTRIK XLR 日本 ALPS 推子<br>8. 2 个 USB 接口(录音/播放, WiFi), 软件更新, 场景导入/导出 | 宁波 | 台 | 1 | 12876.00 | 12876.00 |

|   |               |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |   |         |          |
|---|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|----------|
|   |               |        |            | 9. iPad 遥控<br>10. 12 路麦克风高精度电子增益<br>11. 内置 2G 内存<br>12. 在 RTA 测量模式，可优化声场环境<br>13. 图示均衡器为 31 段<br>14. 播放格式支持文件格式 ogg、flac、ape、WAV、MP3<br>15. 总线层发送功能，可以在总线页面将需要的输入通道快速发送到当前总线                                                                    |    |   |   |         |          |
| 2 | 音频处理器         | PASTAR | PB-4080 II | 1. 4 路平衡式信号输入，8 路平衡式信号输出；<br>2. 32/64-bit 高精度浮点专业音频 DSP 为数据处理核心；<br>3. 内置 24-bit AD/DA 发烧皇冠级转换芯片；<br>5. 每个输入和输出处理均有 6 段独立的全参量均衡；<br>6. 具有有延时和相位控制及哑音设置；<br>7. 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制；<br>8. 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，； | 广州 | 台 | 2 | 6624.00 | 13248.00 |
| 3 | 双 8 寸专业线阵全频音箱 | PASTAR | PX-208     | 1. 低音：2x8" 低音单元 65 芯音圈，200W/16Ω，170 磁；<br>2. 高音：1x75mm 高音单元 75 芯音圈，1" 口径，100W/8Ω；<br>3. 频响范围：68Hz-20kHz；                                                                                                                                        | 广州 | 只 | 8 | 6304.00 | 50432.00 |

|   |               |        |         |                                                                                                                                                |    |   |   |         |          |
|---|---------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|----------|
|   |               |        |         | 4. 灵敏度 (1w@1m): HF:103dB/ LF:101dB<br>5. 额定功率: HF:60W/ LF:400W;<br>6. 最大声压级: HF:127dB/ LF:133dB;<br>7. 阻抗: 8 (Ω);<br>8. 覆盖角: 110° × 10° (H×V); |    |   |   |         |          |
| 4 | 双8系列专业线阵超低频音箱 | PASTAR | PX-208M | 1. 单元配置: 1x18" 低音单元 100 芯音圈, 800W/8Ω, 220 磁;<br>2. 灵敏度: 96dB;<br>3. 额定功率: 800W;<br>4. 最大声压级: 122dB;<br>5. 阻抗: 8 (Ω);                           | 广州 | 只 | 2 | 7161.00 | 14322.00 |
| 5 | PX 双8系列田字架    | PASTAR | PX-208T | 田字吊架 1 个, U 型扣 4 个, 绑带 2 条, 葫芦一套                                                                                                               | 广州 | 套 | 2 | 3200.00 | 6400.00  |
| 6 | 线阵全频功放        | PASTAR | TA-2800 | 1. 立体声输出功率 8Ω: 800W×2;<br>2. 立体声输出功率 4Ω: 1400W×2;<br>3. 输入灵敏度: 0.775V/1.4V;<br>4. 频率响应: 20-20000Hz (±0.3dB);<br>5. 信噪比: > 100dB;               | 广州 | 台 | 4 | 4505.00 | 18020.00 |
| 7 | 线阵超低频功放       | PASTAR | TA-3120 | 1. 立体声输出功率 8Ω: 1200W×2;<br>2. 立体声输出功率 4Ω: 2000W×2;<br>3. 输入灵敏度: 0.775V/1.4V;<br>4. 频率响应: 20-20000Hz (±0.3dB);<br>5. 信噪比: > 100dB;              | 广州 | 台 | 1 | 7788.00 | 7788.00  |
| 8 | 台唇音箱          | PASTAR | PM-312  | 1. 低音: ≥12寸, 300W, ≥65 芯, 170 磁;<br>2. 高音: ≥40W, ≥34 芯;<br>3. 阻抗: 8Ω;                                                                          | 广州 | 只 | 2 | 2566.00 | 5132.00  |

|   |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |         |         |
|---|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |      |        |         | 4. 分频点: 2.2K;<br>5. 频率响应: 45Hz-20KHz;<br>6. 输入灵敏度: $\geq 97\text{dB/w/m}$ ;<br>7. 最大声压级: $\geq 124\text{dB}$ ;<br>8. 扩散角度: $80^\circ$ (H) $\times 50^\circ$ (V);<br>9. 额定功率: $\geq 350\text{W}$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |         |         |
| 9 | 台唇功放 | PASTAR | TA-2600 | 1. 立体声输出功率 $8\Omega$ : $600\text{W} \times 2$ ;<br>2. 立体声输出功率 $4\Omega$ : $1000\text{W} \times 2$ ;<br>3. 输入灵敏度: $0.775\text{V}/1.4\text{V}$ ;<br>4. 频率响应: $20-20000\text{Hz} (\pm 0.3\text{dB})$ ;<br>5. 信噪比: $> 100\text{dB}$ ;<br>▲6. 具有 2.8 英寸 TFT 真彩屏, 可详细显示功放工作状态 (提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章);<br>▲7. 具有两通道独立温度显示 (提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章);<br>▲8. 具有两声道独立音量数值显示 (提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章);<br>▲9. 具有工作模式显示, 输入灵敏度显示, 保护状态显示 (提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章);<br>▲10. 具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能 (提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加 | 广州 | 台 | 1 | 3872.00 | 3872.00 |

|    |      |        |         |                                                                                                                                                         |    |   |   |         |          |
|----|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|----------|
|    |      |        |         | 盖厂家公章)；<br>▲11. 具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）；<br>▲12 提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章；              |    |   |   |         |          |
| 10 | 超低音箱 | PASTAR | PM-318B | 1. 低音：≥18 寸，≥650W，≥100 芯 220 磁；<br>2. 阻抗：8Ω；<br>3. 频率响应：35Hz-500Hz；<br>4. 输入灵敏度：≥95dB/w/m；<br>5. 最大声压级：≥120dB；<br>6. 构成：18" Woofer；<br>7. 额定功率：≥650W；   | 广州 | 只 | 2 | 4294.00 | 8588.00  |
| 11 | 超低功放 | PASTAR | TA-3120 | 1. 立体声输出功率 8Ω：1200W×2；<br>2. 立体声输出功率 4Ω：2000W×2；<br>3. 输入灵敏度：0.775V/1.4V；<br>4. 频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)；<br>5. 信噪比：>100dB；                              | 广州 | 台 | 1 | 7788.00 | 7788.00  |
| 12 | 辅助音箱 | PASTAR | PM-312  | 1. 低音：≥12 寸，300W，≥65 芯 170 磁；<br>2. 高音：≥40W，≥34 芯 170 磁；<br>3. 阻抗：8Ω；<br>4. 分频点：2.2K；<br>5. 频率响应：45Hz-20KHz；<br>6. 输入灵敏度：≥97dB/w/m；<br>7. 最大声压级：≥124dB； | 广州 | 只 | 6 | 2566.00 | 15396.00 |

|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                      |    |   |   |         |          |
|----|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|----------|
|    |      |        |         | 8. 扩散角度: 80° (H) × 50° (V);<br>9. 额定功率: ≥350W;                                                                                                                                       |    |   |   |         |          |
| 13 | 辅助功放 | PASTAR | TA-2600 | 1. 立体声输出功率 8Ω: 600W×2;<br>2. 立体声输出功率 4Ω: 1000W×2;<br>3. 输入灵敏度: 0.775V/1.4V;<br>4. 频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB);<br>5. 信噪比: >100dB;                                                       | 广州 | 台 | 3 | 3872.00 | 11616.00 |
| 14 | 返听音箱 | PASTAR | PM-312M | 1. 频率响应: 45Hz-20KHz(-6dB);<br>2. 单元配置: LF: ≥12"×1(3" 音圈) HF: ≥1(1.7" 音圈) 额定功率: ≥400W;<br>3. 声压级: ≥123dB(1W/1m);<br>4. 最大声压级: ≥129dB(1W/1m);<br>5. 灵敏度: ≥98dB(1W/1m);<br>6. 额定阻抗: 8Ω; | 广州 | 只 | 4 | 2918.00 | 11672.00 |
| 15 | 返听功放 | PASTAR | TA-2600 | 1. 立体声输出功率 8Ω: 600W×2;<br>2. 立体声输出功率 4Ω: 1000W×2;<br>3. 输入灵敏度: 0.775V/1.4V;<br>4. 频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB);<br>5. 信噪比: >100dB;                                                       | 广州 | 台 | 2 | 3872.00 | 7744.00  |
| 16 | 监听音箱 | PASTAR | PY-240  | 1. 输出功率: 2×60W;<br>2. 灵敏度: 89dB;<br>3. 频率响应: 20Hz-20KHz;<br>4. 信噪比: ≥87dB;                                                                                                           | 广州 | 只 | 1 | 857.00  | 857.00   |
| 17 | 监听耳机 | 国产优质   | 定制      | 1. 锰钢骨架, 弹性调节好, 压力适中, 永不变形;<br>2. 优质蛋白质皮革头带和柔软的蜂窝绒耳罩, 完美搭配                                                                                                                           | 广州 | 只 | 1 | 640.00  | 640.00   |

|    |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |         |         |
|----|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|    |       |        |        | 3. 长时间佩戴舒适；<br>4. 精确的腔体设计，致密的纤维泡沫有效减少变形<br>5. 最新中 53mm 大膜驱动单元与腔体完美匹配，音质出色<br>6. 采用优质膜片，声音清晰有力，不失真，<br>7. 超轻铝线圈和合适的阻抗出色的动态范围<br>8. 采用致铁硼磁体系统，完美的即时动态响应<br>9. 单面 OFC 线槽，信号传输好，噪音低；<br>10. 耐用的螺旋式千斤顶，确保工作时连接良好。                                                                                                                                             |    |   |   |         |         |
| 18 | 电源时序器 | PASTAR | PB-820 | 1. 2 寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态；<br>2. 每通道独立设有 Bypass 设置，可 ALL Bypass 或单独 Bypass；<br>3. 支持面板 LOCK 锁定功能，防止误操作；<br>4. 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作；<br>5. 欠压、超压检测及报警，带滤波功能；<br>6. 单路额定输出电流：13A 额定总输出电流：30A；<br>▲7. 具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供通过 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告，报告编号在全国认证认可公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。）；<br>▲8. 为了避免对扩声系统干扰，具备 | 广州 | 台 | 3 | 1619.00 | 4857.00 |

|     |        |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |         |         |
|-----|--------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|     |        |        |            | 30MHz~300MHz 骚扰功率和 1GHz 以上辐射骚扰检测合格（提供通过 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告，报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章。）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |         |         |
| (4) | 中控系统   |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |         |         |
| 1   | 智能中控主机 | PASTAR | PIP-1000SI | <p>1. 嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染；</p> <p>2. 64MB 数据存储器；</p> <p>3. 8 路独立可编程控制接口（4 路 DB-9, 4 路凤尾端），串口速率 600~115200bps</p> <p>4. 每个 com 口均同步支持多波特率并发 RS-232/485 协议内容；</p> <p>5. 8 路 IR，支持 IR 设备和以太网之间的数据通讯；</p> <p>6. 1 路以太网通讯接口，支持多达 10 个 TCP/UDP 连接；</p> <p>7. 8 路数字 I/O 输入输出控制口，带保护电路，支持 0-5V（10mA）数字输入信号；</p> <p>8. 8 路弱继电器控制接口，可控制 DC5V 的开关量及低电压控制高电压功能；</p> <p>▲9. 支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间；（提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖原厂公章）；</p> <p>10. 为便于后期维护，需支持红外代码库导出功能；</p> <p>11. 正面板具备 8 个按键，可定义按键控制功能，便于应急使用；</p> | 广州 | 套 | 1 | 9638.00 | 9638.00 |

|   |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |         |         |
|---|--------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|   |        |        |           | <p>12. 具备真彩触摸屏, 核心处理器: Cortex-M3 + 高速 FPGA, 双核处理器。</p> <p>▲13. 支持矩阵键盘控制, 支持键盘使能, 支持设置坐标上传方式 (提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖厂家公章);</p> <p>14. 支持有线网. 无线网连接, 支持读取网络配置, 支持远程服务器连接; 支持发送 HTTP-GET; 支持历史曲线采样;</p> <p>▲15. 支持嵌入 MiniC; 支持播放. 暂停. 恢复. 停止管理 (提供封面盖有 CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖厂家公章);</p> |    |   |   |         |         |
| 2 | 移动控制软件 | PASTAR | PIP-1001S | ios & android 平板的软件使用许可证书。                                                                                                                                                                                                                                                                              | 广州 | 套 | 1 | 2233.00 | 2233.00 |
| 3 | 平板电脑   | 华为     | 8+128GB   | 8+128GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 深圳 | 台 | 1 | 2816.00 | 2816.00 |
| 4 | 路由器    | 华为     | 定制        | 定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 深圳 | 台 | 1 | 486.00  | 486.00  |
| 5 | 电源控制器  | PASTAR | PH-5030   | <p>1. 采用 NXP 工业级 CPU 芯片, 超强抗干扰能力, 能通过 4KV 快速脉冲干扰 (EFT); 独创 RS-232 地址码开关方式, 可以提供一个 RS-232 接口控制多台继电器, 支持最大 255 台级联; PC 软件控制, 首创设备状态反馈显示功能;</p> <p>2. 兼容其他中控和其他品牌中控或第三方控制设备; 紧急情况下可 DIP 手动控制方式; 8 路电源插座或开关组件任意组合;</p> <p>3. 内置八路进口 30A 大功率继电器模块, 每路功率可达 1200W;</p>                                         | 广州 | 台 | 1 | 2208.00 | 2208.00 |

|     |             |     |            |                                                                                                                                                                                                                 |    |   |    |         |          |
|-----|-------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|----------|
|     |             |     |            | <p>4. 电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能；</p> <p>5. 提供每路开关 LED 状态显示；采用进口 24V 欧姆龙继电器，解决继电器吸合力不够产生火花问题；独立 100V-220V 开关电源供电，增强系统稳定性；三重独立控制方式，手动和电脑软件.RS-232；</p> <p>6. 高品质. 大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比；整机通过 15KV 抗静电测试</p> |    |   |    |         |          |
| (5) | 舞台灯光        |     |            |                                                                                                                                                                                                                 |    |   |    |         |          |
| 1   | 200W 调焦面光灯  | SQV | SV-TJW200  | <p>1. 额定电压:AC90-240V 50-60Hz</p> <p>2. 光源: 1 颗 200W COB 原装灯珠</p> <p>3. 封装技术: 板上芯片封装</p> <p>4. 功耗:200W 通道:3CH</p> <p>5. 颜色:暖白</p> <p>6. 光束角度:5 度-45 度</p> <p>7. 频闪:高速的电子调节频闪可达 1-18 次/秒</p>                      | 广州 | 台 | 14 | 1664.00 | 23296.00 |
| 2   | 200WLED 三基色 | SQV | SV-LED4320 | <p>1. 额定电压: AC110-240V</p> <p>2. 功率: 200W</p> <p>3. 光源数量: 432 颗 LED 灯珠</p> <p>4. 颜色: 暖白</p> <p>5. 控制模式: 声控、自走、DMX512 控制</p> <p>光线柔。三基色柔光灯具，对主持人员无强烈刺眼的现象，使被光照人员舒适，放松。</p> <p>灯体采用铝制型材结构，散热板使用进口反光</p>           | 广州 | 台 | 7  | 1088.00 | 7616.00  |

|   |              |     |            |                                                                                                                                                                                     |    |   |    |         |         |
|---|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|---------|
|   |              |     |            | 板, 反光效率高。                                                                                                                                                                           |    |   |    |         |         |
| 3 | 54 颗 3W 七彩帕灯 | SQV | SV-RGBW320 | 1. 额定电压: AC90-240V 50-60Hz<br>2. 灯泡: LED 54 颗 3W (R12, G18, B18, W6)<br>3. 功耗: 180W 通道: 8CH<br>4. 颜色: 无限的 RGBW 颜色混色系统<br>5. 光束角度: 25 度<br>6. 频闪: 高速的电子调节频闪可达 1-18 次/秒               | 广州 | 台 | 14 | 550.40  | 7705.60 |
| 4 | 200WLED 三基色  | SQV | SV-LED4320 | 1. 额定电压: AC110-240V<br>2. 功率: 200W<br>3. 光源数量: 432 颗 LED 灯珠<br>4. 颜色: 暖白<br>5. 控制模式: 声控、自走、DMX512 控制<br>光线柔。三基色柔光灯具, 对主持人员无强烈刺眼的现象, 使被光照人员舒适, 放松。<br>灯体采用铝制型材结构; 遮飞板使用进口反光板, 反光效率高。 | 广州 | 台 | 7  | 1088.00 | 7616.00 |
| 5 | 54 颗 3W 七彩帕灯 | SQV | SV-RGBW320 | 1. 额定电压: AC90-240V 50-60Hz<br>2. 灯泡: LED 54 颗 3W (R12, G18, B18, W6)<br>3. 功耗: 180W 通道: 8CH<br>4. 颜色: 无限的 RGBW 颜色混色系统<br>5. 光束角度: 25 度<br>6. 频闪: 高速的电子调节频闪可达 1-18 次/秒               | 广州 | 台 | 14 | 550.40  | 7705.60 |
| 6 | 200WLED 三基色  | SQV | SV-LED4320 | 1. 额定电压: AC110-240V<br>2. 功率: 200W<br>3. 光源数量: 432 颗 LED 灯珠<br>4. 颜色: 暖白                                                                                                            | 广州 | 台 | 7  | 1088.00 | 7616.00 |

|    |              |     |            |                                                                                                                                                                |    |   |    |         |          |
|----|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|---------|----------|
|    |              |     |            | 5. 控制模式：声控、自走、DMX512 控制<br>光线柔。三基色柔光灯具，对主持人员无强烈刺眼的现象，使被光照人员舒适，放松。<br>灯体采用铝制型材结构；遮飞板使用进口反光板，反光效率高。                                                              |    |   |    |         |          |
| 7  | 54 颗 3W 七彩帕灯 | SQV | SV-RGBW320 | 1. 额定电压:AC90-240V 50-60Hz<br>2. 灯泡:LED 54 颗 3W (R12, G18, B18, W6)<br>3. 功耗:180W 通道:8CH<br>4. 颜色:无限的 RGBW 颜色混色系统<br>5. 光束角度:25 度<br>6. 频闪:高速的电子调节频闪可达 1-18 次/秒 | 广州 | 台 | 14 | 550.40  | 7705.60  |
| 8  | 54 颗 3W 七彩帕灯 | SQV | SV-RGBW320 | 1. 额定电压:AC90-240V 50-60Hz<br>2. 灯泡:LED 54 颗 3W (R12, G18, B18, W6)<br>3. 功耗:180W 通道:8CH<br>4. 颜色:无限的 RGBW 颜色混色系统<br>5. 光束角度:25 度<br>6. 频闪:高速的电子调节频闪可达 1-18 次/秒 | 广州 | 台 | 12 | 550.40  | 6604.80  |
| 9  | 54 颗 3W 七彩帕灯 | SQV | SV-RGBW320 | 1. 额定电压:AC90-240V 50-60Hz<br>2. 灯泡:LED 54 颗 3W (R12, G18, B18, W6)<br>3. 功耗:180W 通道:8CH<br>4. 颜色:无限的 RGBW 颜色混色系统<br>5. 光束角度:25 度<br>6. 频闪:高速的电子调节频闪可达 1-18 次/秒 | 广州 | 台 | 12 | 550.40  | 6604.80  |
| 10 | 260W 摇头光束灯   | SQV | SV-BEAM260 | 1. 电源:AC110-240V, 50/60Hz<br>2. 总功率: 380W, 同等功率中更轻巧方便<br>3. 光源: 260W                                                                                           | 广州 | 台 | 6  | 4224.00 | 25344.00 |

|    |      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |         |         |
|----|------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|    |      |     |          | 4. 调光: 0-100%线性调节<br>5. 频闪: 双片式频闪(0.5-9 次/秒)<br>6. 调焦: 线性调焦<br>7. 变焦: 线性变焦<br>8. 光束角度: 2 度-38 度<br>9. 光学镜头: 高精度胶合光学镜头组合<br>10. 颜色: 1 个固定颜色盘, 13 个颜色+白光, 彩虹效果速度可调, 半步颜色效果<br>11. 固图: 1 个固定图案盘, 14 个图案+白光, 可双向变速旋转,<br>12. 色片: 1 个七色片(可做七彩效果)<br>13. 棱镜盘: 任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果, 可正反向旋转切换效果<br>14. XY 轴电机, 超静音, 超高速三相电机<br>15. 水平扫描: 540 度(160bit 精度扫描)电子纠错.<br>16. 垂直扫描: 270 度(160bit 精度扫描)电子纠错.<br>17. 通道模式: 20 个国际标准 DMX512 通道, 主从模式.<br>18. 显示: 彩色触摸屏<br>19. 整流器: 电子整流器使产品重量更轻, 亮度更强, 灯泡更稳定, 更环保, 节能. |    |   |   |         |         |
| 11 | 灯光控台 | SQV | SV-K1024 | 1. DMX512 通道数: 1024<br>2. 电脑灯的配接数量: 96<br>3. 电脑灯重新配接地址: 1-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 广州 | 台 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |

|    |            |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |         |         |
|----|------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|
|    |            |     |          | 4. 灯具水平垂直交换：支持<br>5. 灯具通道反倒输出：支持<br>6. 灯具通道滑步模式切换：支持<br>7. 每台电脑灯最多可用控制通道：40 主通道+40 微调通道<br>8. 灯库：支持珍珠 R20 灯库<br>9. 可保存的场景数量：60<br>10. 可同时运行的场景数量：10<br>11. 多步场景的总步数：600<br>12. 场景的时间控制：淡入、淡出、LTP 滑步<br>13. 每个场景可存储图形数量：5<br>14. 推杆启动场景并进行调光：支持<br>15. 互锁场景：支持<br>16. 点控场景：支持<br>17. 图形生成器：可生成 Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus 图形<br>18. 可同时运行图形数量：5<br>19. 主控推杆：全局、重演、灯具<br>20. 立即黑场：支持<br>21. 转盘调整通道数值：支持<br>22. 推杆调整通道数值：支持<br>23. 推杆调光：支持<br>24. U 盘读取：支持 FAT32 格式<br>25. 尺寸：480mm*420mm*130mm |    |   |   |         |         |
| 12 | 12 路电源控制箱直 | SQV | SV-1204T | 1. 12 路电源输出（每路输出 4KW）<br>2. 配备二级开关，符合供电规范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 广州 | 台 | 1 | 2176.00 | 2176.00 |

|     |            |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |     |          |          |
|-----|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----------|----------|
|     | 通硅         |      |            | 3. 指示灯显示三相电源状态<br>4. 电源供电: 380V $\pm$ 10%AC, 50Hz/60Hz                                                                                                                                                                                           |    |   |     |          |          |
| 13  | 八路512信号放大器 | SQV  | SV-DMXT8   | 1. 8路光电隔离 DMX 信号分配器 (Ver: 2.0)<br>2. 2路 DMX512 数码输入, 8路 DMX512 直接输出。<br>3. 输入/输出光电隔离。<br>4. 8路独立放大驱动输出。<br>5. 信号放大整形功能, 延长信号传输距离。<br>6. 增强数据总线接入设备数量的能力。<br>7. 保护灯光控制台 DMX512 输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。<br>8. 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 广州 | 台 | 2   | 768.00   | 1536.00  |
| 14  | 大光灯钩       | 国产优质 | 定制         | 全铝质承重: 80kg; 卡管: 40-58mm                                                                                                                                                                                                                         | 广州 | 个 | 161 | 25.60    | 4121.60  |
| 15  | 保险绳        | 国产优质 | 定制         | 规格: 4mm; 长度: 80mm; 承重: 50kg                                                                                                                                                                                                                      | 广州 | 条 | 131 | 12.80    | 1676.80  |
| 16  | 信号插头卡侬公母   | 国产优质 | 定制         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 广州 | 对 | 10  | 38.40    | 384.00   |
| (6) | 舞台机械       |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |     |          |          |
| 1   | 电动面光吊杆机    | 博舞   | BW-DWG-600 | 1、电机驱动: 多层缠绕<br>2、吊点: 5个<br>3、速度: 0.25m/s<br>4、总载荷: 6kN<br>5、钢丝绳安全系数: $\geq 10$<br>6、行程限位控制器: 上、下均有两套限位开关;<br>7、制动器: 低噪音故障保护安全制动器                                                                                                                | 泰州 | 套 | 1   | 11264.00 | 11264.00 |

|   |         |    |            |                                                                                                                                                                                     |    |   |   |          |          |
|---|---------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------|----------|
|   |         |    |            | 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%；<br>9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。                                                                                                                           |    |   |   |          |          |
| 2 | 电动灯光吊杆机 | 博舞 | BW-DWG-600 | 1、电机驱动：多层缠绕<br>2、吊点：5 个<br>3、速度：0.25m/s<br>4、总载荷：6kN<br>5、钢丝绳安全系数：≥10<br>6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关；<br>7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器<br>8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%；<br>9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 泰州 | 套 | 5 | 11264.00 | 56320.00 |
| 3 | 调速对开大幕  | 博舞 | BW-DP40    | 1. 名称：电动对开幕装置<br>2. 重迭部分长度 1.5m<br>3. 牵引移动运行方式<br>4. 运行速度：0-0.0.6M/S<br>5. 运行噪音：≤48DB<br>6. 荷载：600KG<br>7. 安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关<br>8. 动力安装位置：轨道<br>9. 安装位置：安装于舞台上空             | 泰州 | 套 | 1 | 10432.00 | 10432.00 |
| 4 | 定速对开底幕  | 博舞 | BW-DP30    | 1. 名称：电动对开幕装置<br>2. 重迭部分长度 1.5m<br>3. 牵引移动运行方式                                                                                                                                      | 泰州 | 套 | 1 | 9280.00  | 9280.00  |

|   |           |    |            |                                                                                                                                                                                               |    |   |   |          |          |
|---|-----------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------|----------|
|   |           |    |            | 4. 运行速度: 0.44M/S<br>5. 运行噪音: ≤48DB<br>6. 荷载: 600KG<br>7. 安全保护方法: 水平限位开关、极限开关、水平减速开关<br>8. 动力安装位置: 轨道<br>9. 安装位置: 安装于舞台上空                                                                      |    |   |   |          |          |
| 5 | 电动对开幕吊杆机  | 博舞 | BW-DWG-600 | 1、电机驱动: 多层缠绕<br>2、吊点: 6 个<br>3、速度: 0.25m/s<br>4、总载荷: 6kN<br>5、钢丝绳安全系数: ≥10<br>6、行程限位控制器: 上、下均有两套限位开关;<br>7、制动器: 低噪音故障保护型安全制动器<br>8、减速机: 蜗轮蜗杆减速机, 传动效率达 94%;<br>9、基本保护: 吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 泰州 | 套 | 2 | 11264.00 | 22528.00 |
| 6 | 栅顶转换承载钢结构 | 博舞 | 定制         | 1. 面积: 依据现场实际<br>2. 结构形式: 设备位检修马道栅顶<br>3. 栅顶组成: 承重梁、吊点梁、主龙骨、吊柱、和护栏等组成。<br>4. 施工工艺:<br>所有焊缝为满焊, 不得有任何焊接缺陷。所有的对接及贴角焊缝质量等级为三级。<br>所有材料须除油、除锈, 然后涂防锈漆、面漆各一遍。                                      | 泰州 | 套 | 1 | 85800.00 | 85800.00 |

|     |            |     |               |                                                                                                                                |    |                |       |          |          |
|-----|------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------|----------|----------|
| 7   | 舞台机械模拟控制系统 | 博舞  | BW-MK-2010    | 1. 控制所有电动机械设备。<br>2. 电源柜, 与甲供电源连接, 提供舞台机械系统设备运行电源。<br>3. 电气柜, 配套电气元件, 满足设备控制要求。<br>4. 该系统包括电气柜、控制台等。<br>5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸及设计规范 | 泰州 | 套              | 1     | 10400.00 | 10400.00 |
| 8   | 吊杆杆体       | 博舞  | 定制            | Φ48 圆管焊接 H 型杆体, 工厂焊接成型现场组装, 杆体长度不低于 17m, 含杆体校平结构及配套紧固件等                                                                        | 泰州 | 道              | 11    | 3200.00  | 35200.00 |
| 9   | 对开轨道       | 博舞  | 定制            | 轨道尺寸: 19.5m, 单边对开 10.7m, 稳定结构轨道, 钢缆与框架之间通过鸡心扣连接, 水平限位开关保护。幕布滑车、限位装置等设施。                                                        | 泰州 | 道              | 2     | 3200.00  | 6400.00  |
| 10  | 电源线        | 美视达 | WDZ-RYY-2*2.5 | WDZ-RYY-2*2.5                                                                                                                  | 扬州 | 米              | 750   | 6.73     | 5047.50  |
| 11  | 限位线        | 美视达 | WDZ-RYY-3*1.0 | WDZ-RYY-3*1.0                                                                                                                  | 扬州 | 米              | 750   | 4.46     | 3345.00  |
| 12  | 大幕(含衬里)    | 博舞  | 定制            | 材质: 金丝绒; 克重: 280g/m <sup>2</sup> ; 规格(宽*高*折比*数量): 10.7m*8.5m*3*2(暂定); 颜色: 建议枣红色; B1 级阻燃                                        | 泰州 | m <sup>2</sup> | 545.7 | 38.40    | 20954.88 |
| 13  | 竖条幕(含衬里)   | 博舞  | 定制            | 材质: 金丝绒; 克重: 280g/m <sup>2</sup> ; 规格(宽*高*折比*数量): 2.5m*8.5m*3*8(暂定); 颜色: 建议墨绿色; B1 级阻燃                                         | 泰州 | m <sup>2</sup> | 255   | 38.40    | 9792.00  |
| 14  | 底幕(含衬里)    | 博舞  | 定制            | 材质: 金丝绒; 克重: 280g/m <sup>2</sup> ; 规格(宽*高*折比*数量): 10.7m*8.5m*3*2(暂定); 颜色: 建议驼黄; B1 级阻燃                                         | 泰州 | m <sup>2</sup> | 545.7 | 38.40    | 20954.88 |
| (7) | 线缆及辅       |     |               |                                                                                                                                |    |                |       |          |          |

|    | 材        |      |                |                                                                                                              |    |   |     |         |         |
|----|----------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|---------|---------|
| 1  | 机柜       | 图腾   | G26642         | 1、尺寸：600mm*600mm*2000mm；<br>2、厚度：方孔条≥2.0mm, 其他≥1.2mm；<br>3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块；<br>4、主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作。 | 昆山 | 台 | 3   | 1766.00 | 5298.00 |
| 2  | 话筒桌面支架   | 国产优质 | 定制             | 配套                                                                                                           | 广州 | 个 | 6   | 64.00   | 384.00  |
| 3  | 话筒落地支架   | 国产优质 | 定制             | 配套                                                                                                           | 广州 | 个 | 2   | 320.00  | 640.00  |
| 4  | 音箱壁架     | 国产优质 | 定制             | 配套                                                                                                           | 广州 | 套 | 4   | 153.60  | 614.40  |
| 5  | 音箱地插     | 国产优质 | 定制             | 音箱地插，2个音箱接口                                                                                                  | 广州 | 个 | 4   | 153.60  | 614.40  |
| 6  | 多媒体地插    | 国产优质 | 定制             | 定制                                                                                                           | 广州 | 套 | 5   | 409.00  | 2045.00 |
| 7  | SDI 接口插座 | 国产优质 | 定制             | SDI 接口插座                                                                                                     | 广州 | 套 | 3   | 153.60  | 460.80  |
| 8  | 机柜电源线    | 美视达  | WDUZ-YJY-3*16  | WDUZ-YJY-3*16                                                                                                | 扬州 | 米 | 21  | 64.00   | 1344.00 |
| 9  | 音频线      | 美视达  | WDZ-RYYP-2*0.5 | WDZ-RYYP-2*0.5                                                                                               | 扬州 | 米 | 600 | 2.61    | 1566.00 |
| 10 | 音箱线      | 美视达  | WDZ-RYY-2*2.5  | WDZ-RYY-2*2.5                                                                                                | 扬州 | 米 | 700 | 6.73    | 4711.00 |
| 11 | HDMI 高清线 | 绿联   | HDMI 线-3米      | 3米                                                                                                           | 深圳 | 条 | 4   | 44.80   | 179.20  |



|    |          |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |      |        |         |
|----|----------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--------|---------|
| 12 | HDMI 高清线 | 绿联  | HDMI 线-30 米                   | 光纤 HDMI 线, 30 米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 深圳 | 条 | 8    | 638.72 | 5109.76 |
| 13 | 多媒体地插电源线 | 美视达 | WDUZ-BYJ-3*2.5mm <sup>2</sup> | WDUZ-BYJ-3*2.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 扬州 | 米 | 50   | 11.52  | 576.00  |
| 14 | SDI 线    | 绿联  | SDI 线                         | SDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 深圳 | 米 | 200  | 7.68   | 1536.00 |
| 15 | 六类非屏蔽双绞线 | 英特曼 | UTP6305LSZH-OR                | 六类非屏蔽线缆, LSZH 护套<br>1、产品符合并满足 ISO/IEC11801:2017 Ed. 2.2、ANSI/TIA-568-C.2 的标准要求; 符合 LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754 及相关国内标准, 符合 IEC 60189、IEC 60708 标准<br>2、线缆内部采用十字隔离骨架<br>3、芯线导体 23AWG, 导体 0.57<br>4、支持最高达 6 次连接的 100 米链路; 性能优越, 提供第三方 ETL 出具的关于 6 连接的信道测试报告<br>5、线缆外皮护套 IEC60332 LSZH 阻燃等级, 满足低烟无卤 IEC 60754-1, IEC 60754 -2, IEC 61034-1, IEC 61034-2 要求, 满足不同区域需求<br>6、提供国内信息产业部信道测试报告<br>7、ETL 六类通道测试达 300MHz, 提供 ETL 测试报告<br>8、材料符合 RoHS REACH 环保要求, 提供权威第三方检测机构关于 RoHS REACH 的检测报告 | 江苏 | 米 | 1500 | 2.94   | 4410.00 |
| 16 | 线管       | 兴泰隆 | JDG25                         | JDG25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 河北 | 米 | 400  | 8.00   | 3200.00 |
| 17 | 线管       | 兴泰隆 | JDG32                         | JDG32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 河北 | 米 | 200  | 9.60   | 1920.00 |

|              |         |      |    |    |    |   |   |          |             |
|--------------|---------|------|----|----|----|---|---|----------|-------------|
| 18           | 辅材      | 国产优质 | 定制 | 定制 | 广州 | 批 | 1 | 8368.00  | 8368.00     |
| 四            | 其他      |      |    |    |    |   |   |          |             |
| 1            | 系统集成费   |      |    |    |    | 项 | 1 | 55000.00 | 55000.00    |
| 2            | 三年运营维护费 |      |    |    |    | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00    |
| 投标总报价（人民币：元） |         |      |    |    |    |   |   |          | ¥950,000.00 |

交付期：施工现场满足施工条件，接到入场通知后 90 日内完成安装调试工作。

