

1.3.1 报价明细表（实质性格式）


项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2025-0027 项目名称： 常州市武进区西园实验初级中学办公家具、学生课桌椅采购项目

报价单位：人民币元

序号	产品名称	参考图片	规格（mm）	材质技术参数要求	制造商	品牌	单位	数量	单价（元）	合计（元）	地点
1	办公桌 1		1800*1500*750	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸，多色可选； 2、基材：采用优质 E1 级别实木颗粒板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.5mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%； 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边； 5、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	3	1300	3900	政教，教务，总务各一
2	办公椅 1		585*615*1260	1.头枕、椅背等外框采用 PP+30%玻璃纤维背框； 2.扶手材料采用 PP 连体固定扶手； 3.坐垫采用高回弹定型海绵； 4.底盘带原位锁定； 5.椅脚采用过测试 320mm 尼龙脚； 6.气杆采用 85mm 过测试气压棒； 7.椅轮采用 50mm 黑色尼龙 Pu 轮。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	3	630	1890	政教，教务，总务各一

3	文件柜		800*400*2000	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸，多色可选； 2、基材：采用优质 E1 级别实木颗粒板, 优质绿色环保产品； 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边； 5、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	顶	20	780	15600	各科室
4	办公桌椅		1500*1500*750-1150	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸，多色可选； 2、基材：采用优质 E1 级别实木多层板, 优质绿色环保产品； 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边； 5. 铝合金框架屏风隔断，上部带钢化玻璃，含走线槽及线孔。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	20	2050	41000	各教师办公室
5	活动柜		395**500*600	1、钢板：0.7mm 优质冷轧钢板，经防污、除锈、酸洗、磷化处理； 2、塑粉：优质粉末静电喷涂，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能； 3、滑轨，表面镀白锌； 4、悬浮式万向轮。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	顶	20	350	7000	各教师办公室
6	办公椅 2		坐宽：490 坐深：500 背高：600 扶手内宽：465 扶手外宽：585 坐高：440 椅高：1040	1、灰色 PP 加纤注塑背框，优质丝网布（灰框）； 2、灰色 PP 固定扶手； 3、40D 密高回弹切割纯棉，原生态 12mm 厚新板，高弹力透气网布； 4、Φ 25*2mm 厚电镀弓形架。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	53	240	12720	各教师办公室、其他办公室、招生办、教师驿站

7	办公桌 2		2000*1000*760	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸, 多色可选; 2、基材：采用优质 E1 级别实木颗粒板, 优质绿色环保产品; 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边; 5、五金配件：采用优质五金配件, 具有连接牢固, 开启快捷之特点。	江苏通 庆实 业发 展有 限公 司	鑫通 庆		3	1450	4350	校长室、督 学办公室
8	办公椅 3		常规	1、头枕：尼龙加纤维头枕支架, 可升降 60mm, 特网面料; 2、背框：尼龙加纤维头枕背框, 带升降腰靠, 扞尼龙特网; 3、扶手：黑色 PU 面 2D 升降扶手 4、 坐垫：50 密度 PU 定型海绵, 带装饰坐壳; 5、底盘：三档锁定同步倾仰底盘; 6、气杆：85 沉 40 优质黑色三级气压棒; 7、椅脚：高强度 340#尼龙脚; 8、轮子：φ 60 黑色 PU 脚轮。	江苏通 庆实 业发 展有 限公 司	鑫通 庆	张	2	500	1000	校长室 2、 督学办公 室
9	接待椅		常规	1、背框：尼龙加纤维头枕背框, 带升降腰; 2、扞尼龙特网; 3、坐垫：50 密度 PU 定型海绵, 带装饰坐壳 4、 扶手：黑色固定扶手; 5、脚架：2.0mm 壁厚 25#钢管黑色烤漆弓形架。	江苏通 庆实 业发 展有 限公 司	鑫通 庆	张	4	350	1400	校长室 2、 督学办公 室


10			1200*600*1050	1、基材：台面采用 E1 级多层板，厚度为 25mm，表面防火板贴面，经高温压贴，前口鸭嘴边，其他边为 PVC 厚度 2.0mm 同色封边；其它采用 E1 级三聚氰胺饰面多层板，厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边； 2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4、五金配件：采用优质导轨，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点； 5、钢架：采用 1.5mm 厚度 50 冷轧圆管，表面去除油污，锈蚀磷化清洗后进行电泳涂装，达 100%密封涂层后表面 进行高温静电粉末喷涂处理；电泳与静电粉末双层保护。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	16	1300	20800	各教室
11	定制书包柜		5400*400*1000	1、基材：采用 E0 级环保实木三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm。同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落； 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	组	12	4800	57600	各教室

12	音乐椅		450*350*380	椅子：采用高强度 PP 改性材料，壁厚 5mm，塑料注塑；表面哑光面处理，外形美观时尚；多角度可坐。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	50	230	11500	音乐教室
13	报告台		600*400*720-1140	1、基材：采用 E0 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落； 2、五金配件：采用加强钢制立柱及底座，可升降。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	1	1580	1580	音乐教室
14	教师美术桌		1600*700*800	1. 材质：橡胶木； 2. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	1	2900	2900	美术教室
15	美术学生桌椅		1200*600*780、400*300*450	1、台面：采用 20mm 厚实木板加工（橡胶木），油漆采用优质油漆，先用实木封底油，再继续三次底漆二次面漆才最终成型。台面下有开放抽屉。本产品环保、坚固耐用。颜色可自己选购； 2、桌腿：60*60mm，实木加工而成，结构坚固牢靠，稳定性强。整体造型外观精美，简单。一桌两椅。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	套	25	1600	40000	美术教室

16	课桌椅		桌：640*440*780 椅：400*370*790	1、桌面板：采用环保 ABS 塑料。桌面尺寸 640*440mm 桌面厚度 30mm，桌面底部设有承重钢管，规格不小于 30mm*15mm*壁厚 1.2mm 并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一门字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花； 2、课桌为单斗结构。桌斗：桌斗下沿至桌面高度应不大于 130mm。桌斗采用 PP 塑料一级新料。桌斗尺寸 605mm *406mm。功能：书箱底部有排水槽缝之设计，前方设有笔槽，可防止抽屉里的笔滑落；左右两侧各配有与书箱同色的挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于 500N，钩端不超过桌侧缘之外； 3、桌体钢架：采用椭圆形冷轧钢管焊接而成，管材壁厚不小于 1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定。 桌钢架：着地管 30mm*60mm*壁厚 1.2mm 椭圆管； 立管：30mm*60mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管；	江苏通 庆实业 发展有 限公司	鑫通 庆	套	1350	350	472500	各教室
----	-----	---	--	---	--------------------------	---------	---	------	-----	--------	-----



Y 型支架：20mm*40mm*壁厚 1.2mm 椭圆管；
横拉管：20mm*20mm*壁厚 1.2mm 椭圆管，横拉管为弯制成型后焊接工艺制作。
调节管：20mm*50mm*壁厚 1.2mm 椭圆管；
课桌高度均可调节。要求：桌高规格：共 6 个档位，每档 30mm。升降方式采用旋钮升降，采用尼龙、钢制耐用复合材料组合设计；
4、椅体钢架：椅钢架着地管 30mm*60mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管；
立管 30mm*60mm*壁厚 1.2mm 椭圆管；
横拉管为 20mm*50mm*壁厚 1.2mm 椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。
座板下加焊两根 20mm*20mm*壁厚 1.2mm 承重管，椅背管为 20mm*40mm*壁厚 1.2mm 椭圆管；
课椅高度均可调节。要求：椅高规格：共 6 个档位，每档 20mm。升降方式采用旋钮升降，采用尼龙、钢制耐用复合材料组合设计；
5、课椅靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计坐垫尺寸 400*370mm；靠背尺寸 400*250mm 采

				用全新 pp 塑料； 6、椅面要做股型凹面，椅面板后倾 0-2 度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈 6-12 度，椅背板须有圆弧； 7、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于 2mm。							
17	保密柜		900*430*1850	1、钢板：0.8mm 优质冷轧钢板，经防污、除锈、酸洗、磷化处理。 2、塑粉：优质粉末静电喷涂，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能； 4. 两块可调节层板，内含两个抽屉。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	套	14	1500	21000	财务室、保密室、招生办
18	地台		7800*3600*450	钢架 40*40mm 钢管，壁厚 1.5mm，上铺多层板，表面复合地板 12mm 厚，每层高 130mm，3 层。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	平方米	28	750	21000	录播室
19	排桌		两人位	脚架采用铝合金一体压铸，钢制立柱可调节高度，台面采用多层板热压成型，表面三聚氰胺饰面，桌下带网兜，两人位。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	18	1500	27000	录播室

20	椅子		常规	曲木多层板，钢架喷塑。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	36	140	5040	录播室
21	办公柜		1400*700*760	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸，多色可选； 2、基材：采用优质 E1 级别实木颗粒板，优质绿色环保产品； 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边； 5、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	3	550	1650	文印 1、物理准备 2
22	工作台		2400*1200*750	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸，多色可选； 2、基材：采用优质 E1 级别实木颗粒板，优质绿色环保产品； 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边； 5. 钢架经磷化喷塑。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	2	600	1200	文印、财务
23	办公桌 3		1600*800*760	1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面颗粒板，表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），台面厚度为 25mm，其它厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边； 2、封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑； 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4、五金配件：采用优质门铰及导轨、	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	3	700	2100	招生办、教工驿站、保密室

				锁具，铝合金拉手； 5、桌脚：采用冷轧钢管，表面去除油污，锈蚀磷化清洗后 进行高温静电粉末喷涂处理。							
24	接待桌		1600*800*760	1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面颗粒板，表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），台面厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边； 2、封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑； 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4、钢架：采用冷轧钢管，表面去除油污，锈蚀磷化清洗后进行高温静电粉末喷涂处理。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	6	560	3360	招生办、教工驿站
25	矮柜		800*400*800	1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面颗粒板，表面采用优质饰面纸（耐磨、防污、硬度高），台面厚度为 25mm，其它厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边； 2、封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑； 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4、五金配件：采用优质门铰，铝合金拉手； 5、桌面：石材面。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	6	300	1800	招生办、教工驿站

26	茶水柜		800*400*860	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸，多色可选； 2、基材：采用优质 E1 级别实木颗粒板，优质绿色环保产品； 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边； 5、五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	只	3	380	1140	招生办、教工驿站、保密室
27	地台		4800*1200*150	1、采用 18mm 实木多层板做基层，表面铺贴 12mm 复合地板； 2、钢架采用 40mm*40mm 钢管，壁厚 1.5mm。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	组	15	4300	64500	各教室
28	办公椅 4		600*630*1000	1、背框：优质工程料 PP+纤维； 2、面料：背、办公专用优质网布，座布料； 3、同系列面料配置：黑色、浅灰、深灰、浅蓝； 4、扶手：活动旋转扶手； 5、坐垫棉：高回弹科技定型棉； 5、脚架：2.0mm 厚度，黑色弓形架。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	张	1	290	290	保密室
29	沙发		2120*860*830+1 120*860*830*2	1、框架：内部为硬木结构框架，25# 锰蛇簧垫底，多层强力拉筋； 2、海绵：采用 35D 高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形； 3、饰面：家具专用水性皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适； 4、木制脚。	江苏通庆实业发展有限公司	鑫通庆	套	1	3160	3160	保密室

30	茶几		1200*600*440	1、贴面材料：三聚氰胺浸渍纸, 多色可选; 2、基材：采用优质 E1 级别实木颗粒板, 优质绿色环保产品; 4、封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边; 5、不锈钢钢架。	江苏通 庆实 业发 展有 限公 司	鑫通 庆	只	1	470	470	保密室
总价（元） 小写：849450 元 大写：捌拾肆万玖仟肆佰伍拾元											

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖 CA 电子公章）江苏通庆实业发展有限公司

日期：2025 年 7 月 11 日

