


主要材料表(改造前)

序号	名称	规格型号	单位	数量	改造内容
1	蝶阀	1.6MPa DN300	只	1	不变
2	可挠曲橡胶接头	DN300	只	1	不变
3	钢制三通	DN300XDN100	只	2	更换成DN300三通
4	止回阀	HH44X-16 DN300	只	1	不变
5	蝶阀	1.6MPa DN100	只	2	更换成DN300蝶阀
6	离心清水泵		台	1	更换水泵
7	钢制弯头	DN100	只	2	更换成DN300弯头



主要材料表(改造后)

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	钢制三通	DN300	只	2	
2	蝶阀	1.6MPa DN300	只	2	D342X-16
3	钢制弯头	DN300	只	2	
4	离心清水泵	Q=500m³/d、H=30m	台	1	
5	钢管	D325*8	米	20	
6	控制箱		台	1	要求与水泵配套
7	电缆		米	20	

注:钢管及钢制管件防腐

- (1) 表面处理 a、表面处理应彻底清除管道内壁的浮锈、氧化铁皮、焊渣、油污等,焊缝的突起高度不得大于防腐层设计厚度的1/3。
b、采用涂料防腐层时,内外壁表面处理应达到GB/T 8923-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》Sa2.5级;配件可采用人工除锈,应达到St3级标准。
- (2) 管道内防腐 a、内防腐采用IPN8710-1G底漆二层+IPN8710-3G面漆二层,涂层干膜总厚度不少于200μm。
b、采用的内防腐漆应符合现行的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定,并具有省级卫生主管部门的质量检测报告。
- (3) 外防腐 采用环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆一道和耐候聚氨酯防腐面漆二道,干膜总厚度不小于200μm(色号为天蓝色)。



中乾工程勘察设计(集团)有限公司
Zhonglian Engineering Survey Design Co., Ltd.

设计证书编号
A303012300

资质证书
项目章

项目章
子项章

审核
设计

校对
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计

审核
设计