

报价明细表

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号： JSZC-320412-JJJC-G2025-0054 （01包）
项目名称： 武进区 2025 年应急生活物资和地震地质灾害物资采购 01 包 报价单位：人民币元

序号	名称	规格\型号	技术参数	数量	单位	品牌/产地	单价	合价
1	抢险救援头盔	RJN-LA	主要参数： ▲1、冲击吸收性能：高温预处理(将头盔置于 50℃ 的温度中保持 4h)：头模所受冲击力为 2174N；低温预处理(将头盔置于-28C 的温度中保持 4h)：头模所受冲击力为 2230N；浸水预处理(将头盔置于水槽中室温中保持 4h)：头模所受冲击力为 2113N。（提供符合 XF/GA 44-2015《消防头盔》标准 CMA 检测报告） 2、阻燃性能：火源离开帽壳后，其离火自熄时间(s)：前方:0；后方:0；左侧:0；右侧:0。 3、侧向刚性：帽壳最大变形≤16mm, 卸载后残余变形≤1mm, 且帽壳无碎片脱落。 4、下颏带抗拉强度：下颏带延伸长度≤14mm, 没有出现断裂、连接件脱落和搭扣松脱现象。 5、耐穿透性能：低温预处理(将头盔置于-28℃ 的温度中保持 4h)：钢锥未与头模建立电接触。 6、热稳定性能：救援头盔在 180C 的烘箱中，保持 5min 后，其边沿无变形:硬质附件保持功能完好:反光材料表面无炭化、脱落现象。	25	顶	司耀/泰州	760.00	19000.00

2	夏款抢险救援服	ZFQJ-FX-SY	1、热稳定性（橙色）：尺寸变化率（%）<1，经180℃、5min热稳定性性能试验后，试样表面无明显变化； 2、表面抗湿性能/级：沾水等级4-5； 3、断裂强力：经向1600N，纬向1300N；撕破强力：300N-520N；阻燃性能（橙色）：续燃时间（s）：0；损毁长度（mm）：24；熔融、滴落：无；接缝断裂强力（火焰蓝）：≥820N； 4、救援服针距密度：明暗线≥12、包缝线≥12、色差/级：3-4； 5、防静电性能：≤0.3μC。 注：以上参数提供需符合XF/GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的CMA检测报告	25	套	司耀/泰州	1600.00	40000.00
3	抢险救援手套	RJK	芳纶针织布+牛皮，袖口采用内扣收缩式+魔术贴： 1、阻燃性能：续燃时间(s)：经向0、纬向0；损毁长度(mm)：经向≤9、纬向≤9；熔融、滴落：无； 2、热稳定性能：手套尺寸变化率(%)：长方向1.2、宽方向1.7；手套在180℃温度下保持5min，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象； 3、耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿；抗切割性能：14.1N；耐撕破性能：背面外层：经向≥200N、纬向130N；抗机械刺穿性能：≥220N； 4、灵巧性能：徒手控制百分比104%；抓握性能≥103%；救援手套穿戴时间8.1s； 注：以上参数需提供符合XF/GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的CMA检测报告	25	副	安之达/泰州	260.00	6500.00

4	抢险救援靴	RJX-F	靴底选用天然橡胶，设有防水胶条。整靴的主体颜色为黑色，有醒目颜色反光标志。靴帮材料为头层防水牛皮，靴帮内侧设有单向透气孔。鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋： 1、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗穿刺力 1216N； 2、质量：整双靴总质量 1.75kg； 3、耐高温性能：抢险救援靴在温度为 $(180\pm5)^{\circ}\text{C}$ 条件下，经 5min 后，靴上任何部件不产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好；鞋头耐压性能：内靴头间隙高度 20mm；鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度 21mm；鞋面抗穿刺性能：靴筒部位 205N；隔热性能：在隔热性能试验中被加热 30min 时，救援靴底内表面的升温 9.5℃； 4、抢险救援靴在进行防滑性能试验时，始滑角 22.5°；阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间：0s，损毁长度：$\leq 25\text{mm}$，无熔融、熔融或剥离现象 5、击穿电压 5000V，泄漏电流左 $\leq 0.1\text{mA}$、右 $\leq 0.1\text{mA}$； 6、在抗热辐射性能试验中 10Kw/m^2 被辐照 1min 后，靴底内的温升 8°C。 注：以上参数需提供符合 XF/GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的 CMA 检测报告。	25	双	安之达/ 泰州	600.00	15000.00
---	-------	-------	---	----	---	------------	--------	----------

5	护目镜	HMJ-GEM	1、可调节式头带，头带宽度 24mm，质量 82.93g； 2、护目镜的球镜度±0.06，柱镜度≤0.04； 3、具有防起雾功能；镜片光透射比 90.1%，不具备滤光效果的镜片光透射比最大偏差≤5%，具备滤光效果的镜片光透射比最大偏差≤15%； 4、当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长 183mm、宽 75mm，厚度 2.2mm。 注：以上参数需提供符合 XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准的 CMA 检测报告。	25	副	格尔曼/ 泰州	235.00	5875.00
6	护膝、护肘	HZHX-YS	1、外层采用高强度、高韧性、高耐磨的 PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料；固定装置可调节。	89	副	勇士/泰州	80.00	7120.00
7	安全绳 （杜邦丝）	Φ 12mm	1、材质：尼龙；重量：85g/m；绳索直径：12mm；拉力：26kN；	1500	米	星之盾/ 成都	16.00	24000.00
8	防刺穿手套	S1002	1、防割能力 4 级；耐穿刺性能 20N；手掌覆盖磨砂牛皮，拇指和食指虎口部位加强防护，增强耐磨性；耐高温，间歇性接触干热≥250℃。	25	副	西亚/常州	84.00	2100.00
9	消防员呼救器	RE9500/B	1、静止至预警时间：30s±2s；预报警时间：15s±2s；预报警声级强度：106.3dB(A)；报警声级强度：105dB(A)；低电压告警声级强度：86.2dB(A)； 2、连续开机时间：92h；连续报警时间：10h； 3、质量：218.8g（含电池）； 4、每 10 个呼救器至少配备一个充电箱。 ▲5、外壳防护等级 IP68，防爆等级：Exib IIC T4 Gb（提供防爆合格证） 6、其他参数符合消防员呼救器标准要求。	25	个	正泽/南京	330.00	8250.00

10	消防员方位灯	HSG1400	1、采用 LED 灯芯，1 个白色 LED，4 个红色 LED；在 100 流明的频闪亮度下持续工作≥ 100 小时。配装两节 7 号高能电池，连续工作时间≥ 100 小时。方位灯可安装于头盔、救生衣的挂点、肩带、潜水安全带等。 2、夜晚频闪肉眼可视；对水及雨雾的穿透能力为 300~500 米。 3、额定电压：DC3V，可在-20~+50° C 温度下正常工作；防水 100 米，光通量：$\geq 100\text{LM}$。 4、外壳防护等级：符合 GB/T 4208-2017 要求，$\geq \text{IP68}$。	25	个	华士光/ 黄石	100.00	2500.00
11	视频生命探测仪	PF-V2000E	1. 主机显示屏对角线长度 25.5CM，自带遮阳罩，支持录音、语音播报功能 2. 触屏功能，自带照明功能，黑暗环境可作为照明使用，具有多语言切换及显示功能。 2. 主机显示屏具有显示画面具有放大、缩小功能，显示画面能够水平、垂直、270 度翻转。 3. 主机配有手带，可单手操作，同时配有肩带。 4. 具有拍照、录像功能，可开启/关闭录像、语言选择、时间设置和视频查看，查看录像回放时能查询具体时间。 5. 录像清晰度可设置 1080p 和 720p。 5. 录像时间设置功能，具有 3min、5min、10min、20min、30min 共计 5 种快速选择档位。 6. 显示屏边框颜色可调节，具有至少四种颜色选择功能。 7. 配有激光对讲视频探头和防水探头两种。 8. 激光对讲视频探头：探头外径 32.6mm，内置 8 颗红外灯，6 颗 LED 灯，探头前端内置可见光源，具有定位功能；内置指示灯，闪烁频率 1 次/秒，内置麦克风和扬声器，可双向对讲。提供符合 GB/T15211-2013《安全防范报警设备、环境适应性要求和试验方法》标准的	1	套	盛博蓝/ 北京	18000.00	18000.00

			CMA 检测报告。 ▲9. 红外防水探头：探头内置 8 颗红外灯，可自动感应光源控制红外灯开关，可视识别距离 6 米，探头外径 24.8mm；防护等级 IP67。提供符合 GB/T15211-2013《安全防范报警设备、环境适应性要求和试验方法》标准的 CMA 检测报告。 10. 可伸缩探杆伸展长度 2.2 米，具有伸缩和弯曲功能。 11. 主机采用锂电池供电，工作待机时间 6 小时；配独立电池包。					
12	支撑套具 (9 件套)	SM-ZC28	1、材质：高强度轻型航空铝合金，所有部件经阳极涂层处理，安全系数 4:1； 2、支撑力 120KN； 3、配备不同类型的支撑头、底座等配件，可加装不同长度的延长杆； 4、撑杆：3 根，伸缩杆长度 600mm，伸缩距离 208mm，重量 6.21KG； 5、撑杆：3 根，伸缩杆长度 900mm，伸缩距离 408mm，重量 8.68KG；3 根，伸缩杆长度 1200mm，伸缩距离 608mm，重量 11.53KG； 6、其他配置：延长柱 3 根，300mm，重量 2KG；延长柱 3 根，500mm；重量 3KG；U 型支撑脚 4 个，重量 0.76KG；L 型支撑脚 4 个，重量 0.58KG；四角底座 4 个，重量 1.12KG；八脚底座 4 个，重量 0.78KG；5 米气管 1 根、脚踏气动泵 1 个、勾头扳手 1 个。	1	套	盛美达/ 南京	35500.00	35500.00

13	液压救援顶杆	GYCD-135/1100	1、顶杆端头和顶杆底座可 360° 旋转； 2、顶杆撑顶力 135N；撑顶行程 605mm；撑顶长 1100mm；工作压力 72MPa。 3、破拆工具经 1.3 倍额定工作压力的强度试验后，不应有泄漏和机械损坏现象。 4、震动性能：震动试验无异常表现。 5、高低温性能：机动泵在 55℃ 和 -30℃ 保持正常工作。 6、密封性能：经密封性能试验后，最大位移 1mm；连续使用 50 次后，无漏油无卡顿。 注：以上 2-6 项参数需提供符合 GB/T 17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准的 CMA 检测报告。	1	套	奥安/泰州	15000.00	15000.00
14	安全绳 (涤纶丝)	FZLS-Q12	▲1、破断强度：最小破断强度 29.86kN；直径：12mm ±0.5mm； 2、延伸率：当承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率应不小于 1%且不大于 10%； 3、耐高温性能：经 204℃ ± 5℃ 的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象。 ▲4、抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量 13.6mm。 注：以上参数需提供符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的 CMA 检测报告。	1500	米	莱普特/泰州	11.00	16500.00
15	防坠落辅助部件	FZL-G-T-RM34T-1E FZL-Z-T8/13-RB05RL57 FZL-X-T9.5/13-	通用型安全钩： 止坠器： ▲1、锁门形式：自锁；重量：128g；材质：钛合金； ▲2、破断强度：①安全钩长轴方向破断强度：48.9kN；②短轴方向破断强度：20.3kN；③开口状态时长轴方向破断强度：21.2kN。 3、材质：铝合金；适用绳径：8-13mm； 4、工作负荷：11kN；	10	套	盛邦、SOB/乐清	1650.00	16500.00

		RD09 FZL-G-Q- RM34A TL SSB-01	势能吸收器： 5、材质：涤纶；制动力：4.95kN；永久变形：1.16m，符合 GB24538-2009 防坠落 缓冲器（II 缓冲器）； 下降器： 6、材质：7075 铝合金，适用绳径：9.5-13mm； 7、工作负荷：11kN； 轻型安全钩： 8、锁门形式：自锁；材质：铝合金；轻型安全钩：重量：≤90g； ▲9、破断强度：①安全钩长轴方向破断强度：34.39kN；②短轴方向破断强度：12.44kN；③开口状态时长轴方向破断强度：11.56kN； 绳包 10、容量：≥35L；材质：PVC；外观：桶装式可直立防止，底部有漏水口；可背负或手提；产品符合 QB/T 1333-2018《背提包》的要求。 注：上述标注“▲”项参数须提供符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的 CMA 检测报告。					
16	机动链锯	450	1、功率 2.5KW，最高功率转速 12000rpm，怠速 2300rpm； 2、气缸缸径 42mm，燃油箱容量 0.5 升，带链条导轨板气缸排量：72cm³； 3、链条润滑油箱容量 0.26 升，链条润滑油泵流量 9-9 毫升/分钟，链条节距：325"，导板长度：33-50cm； 4、最大功率时的链条速度：17.34m/s；噪音等级：≤103.3 dB(A)；声功率级，LWA：≤105 dB(A)。	3	台	奥安/泰州	3300.00	9900.00
17	无齿锯	PJRW/155-JHM (K970)	1、排量 ≥70cc，功率 ≥3.7kw，锯片尺寸：300-350mm，锯片罩可无极调整；最大切割深度：155mm； 2、两冲程发动机，低温启动时间（-25°--20°）≤30s；	3	台	奥安/泰州	3000.00	9000.00

			3、切割钢筋速度 40.8cm²/min ；切割木材速度 792.3 cm²/min ；切割混凝土 839.6 cm²/min ；切割速度（钢板） $\geq 50\text{cm}^2/\text{min}$ ； 4、满油箱连续工作时间 $\geq 1300\text{s}$ ； 5、配备砂轮锯片 ≥ 2 张，专用工具 1 个，配比壶 1 个。					
18	双轮异向切割锯	PJRS/115-J(CDE2530XP)	1、可快速切割硬度较高的金属薄片、塑料、电缆等； 2、汽油发动机为动力，功率 $\geq 4.0\text{kW}$ ，汽缸排量 $\geq 70\text{CC}$ ，缸径 $\geq 50\text{mm}$ ，无负荷最大转速 $\geq 13500\text{rpm}$ ，燃油箱体积 0.77L； 3、破拆性能：切割横截面积 3.8cm ² 建筑用螺纹钢，切割时间 $\leq 3.5\text{s}$ ，切割速度 81.7 cm²/min ，切割深度 115mm； 4、工作环境：-25℃~-20℃；噪声 $\leq 105\text{db}$ ； 6、配置：锯片 1 付，专用工具箱，护目镜、防护手套、专用工具、加油比例桶等。	3	台	奥安/泰州	4000.00	12000.00
19	多功能环锯	AS970	1、额定功率：4.8KW；排量： 94 cc ；锯片：350 mm； 2、切割深度：270mm；噪音等级 104db ，转速 9000rpm。	1	台	奥安/泰州	17500.00	17500.00
20	液压破拆工具组	ESD-072 SD-JQ-36 SD-KF-730/680 SD-JK-33/370 SMD-KF-55	符合 GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准要求 液压机动泵： 1、额定工作转速 3600rpm ，额定功率 2.2kW，转换压力 5MPa，液压油油箱容积 4L。 3、额定工作压力 72MPa，高压流量 0.75 L/min，低压流量 3L/min。 4、备专用单接口软管 2 根（5 米一根）。 液压剪切器： 5、开距离 170mm ，剪断能力（Q235 材料） $\phi 36\text{mm}$ 圆钢 18mm 厚度钢板，最大剪切力 760kN ，额定工作压力 72	1	套	盛美达/南京	92500.00	92500.00

			MPa。 液压扩张器： 6、额定工作压力 72MPa，最大扩张力 760kN ，牵拉距离 680mm ，最大牵引力 78.6kN 。 液压剪扩器： 7、额定工作压力 72MPa，扩张距离 370mm ，最大剪断能力（Q235 材料） Φ33mm 圆钢 18mm 厚度钢板；最大牵引力 76.6kN ； 液压开缝器 8、工作压力 72MPa，最小楔入缝隙 5mm；开启力 258kN ，开启距离 55mm。					
21	手动破拆工具组	RS-SDPC-2	1、应符合手动破拆工具组通用技术相关标准。整套工具至少包括：伸缩冲击撬杆、撬锁拔钉器、金属切割器、鹰嘴撬、撬斧、V 型凿、平凿；配备硬质防潮包装箱 1 个。	1	套	融顺/泰州	6000.00	6000.00
22	冲击钻	SD-025	1、电压 220V，频率 50Hz，电流 7.2A；功率输入 2580W ，三轴震动值 $12m/s^2$ ，锤击频率 2040bpm，锤击能量 65J ；声压级 86dB(A)，声功率级 100dB(A)。	2	把	盛美达/南京	750.00	1500.00
23	凿岩机	BH2300	最大钻孔直径：混凝土≥24 毫米，钢材≥13 毫米，木材≥28 毫米；功率： 2.4KW ；噪音 106db ；转速 10000r/min ；冲击频率 1800 次/min 。	1	套	奥安/泰州	4700.00	4700.00
24	手持电台	BF-TD880	▲1、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），通过“中国国家强制性产品认证（CCC）”，提供证书扫描件并加盖制造商公章； 2、支持标准 DMR 常规制式，数模兼容； ▲3、易燃易爆环境中，防爆等级不低于 Ex ib IIB T4 Gb，提供防爆合格证； ▲4、易燃易爆粉尘环境中，防爆等级不低于 Ex ib	10	台	北峰/福建	3850.00	38500.00

			IIIC T130℃，提供防爆合格证； ▲5、对讲机须具备良好的静电放电抗扰度性能，满足 GB/T 17626.2-2018 要求； 6、大彩屏显示，屏幕尺寸≥1.7 英寸；组呼信道≥512，组群/区域数量≥32； 7、具备键盘锁定功能；具备开机密码、编程密码功能；具备语音加密功能；具备优先通话功能，抢占话语权，以便进行新的语音或数据业务； 8、具备可选单独工作触发告警功能、可选倒放报警功能；可选 400 小时录音功能；可选定位功能； 9、支持手动编程功能，通过菜单配置至少能对接收频率、发射频率、信道名称、亚音频等进行手动编辑与修改； 10、支持 TDMA 直通双时隙功能，支持直通模式下同个频点的单呼、组呼、全呼业务，可配置语音优先级，至少支持 3 级优先级配置，支持强插和强拆功能； 11、配备≥2400mAh 电池；具备手电功能；重量（带标准电池）：≤328g； 12、频率范围：UHF：370-400 MHz；信道间隔：12.5KHz/25KHz 工作电压≥7.4V 频率稳定度：±1.5ppm 发射指标：输出功率：≤3W 邻道功率：≤-60dB 音频失真：≤3%；接收指标：数字接收灵敏度：≤0.25 μV/BER5% 邻道选择性：≥60dB 互调：≥60dB。 ▲13、环境指标：工作温度范围：-20℃~+60℃ 储存温度范围：-30℃~+85℃ 防尘防水：≥IP67					
25	卫星电话	YT8000	★1. 提供国家强制性产品认证证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网试用批文（提供证书扫描件并加盖制造商公章）； 2. 网络制式：支持 5G 全网通+天通卫星双卡双待，支持	5	台	天通/深圳	11500.00	57500.00

			国产天通一号卫星双向短信和语音通话；支持 POC 对讲；带智能降噪功能； 3. 支持 wifi5G 和 2.4G 双频;蓝牙 5.0; 4. 硬件接口:TF 卡槽，天通 SIM 卡槽，全网通 SIM 卡槽，USB Type-c, 接口，支持 M6 外接接口； 5. 定位:支持北斗芯片硬件单北斗定位功能（提供单北斗终端检测证书）； 6. 卫星天线:支持可拆卸，支持更换手持和车载全向天线； 7. CPU:八核，操作系统:Android 14.0 及以上； 8. 显示单元:6.0 英寸高清屏，多点触摸； 9. 内存:8GB RAM+ 256GB ROM ▲10. 摄像头:前摄 2400 万像素，后摄 6400 万像素； 11. 电池容量:8000mAh (TYPE-C 直充，支持磁吸充电)； ▲12. 防护等级≥IP68。					
26	移动发电机		▲1、额定频率：50Hz 额定输出功率：11KVA 最大输出功率：10.5KVA 功率因素：0.8 额定电压：220/400V 相数：三相电机形式：手启动、电启动；7 米处噪音：≤85dB 2、燃油箱容量：13L；动力形式：单缸、直立、四冲程、风冷柴油机；缸径*行程：95*75；油耗：≤320 (g/kw.h)；燃油系统：直喷式；蓄电池容量：12V 32Ah。	1	台	科普/宁德	14000.00	14000.00
27	移动照明灯组	HBV2000	1、可直接使用≥3kW 发电机组供电，可接通 220V 电长时间照明；发电机组供电一次注满燃油连续工作时间≥8 小时， 2、灯具：每个灯头单独可做上下、左右大角度调节旋转；4 个 500W 卤钨灯头，可调节四个不同方向照明；具有 5V-USB 对外输出端口； 3、选用 3 节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高	2	台	威盾/黄石	16000.00	32000.00

			度为 4975 米，升降杆在升到最高点后，1h 内下滑距离应不超过 6cm； 4、灯头外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2017 IP65 要求； ▲5、遥控器的最大无线控制距离≥65m；提供符合 GB/T15211-2013 标准的 CMA 检测报告。					
28	佩戴式头灯（防爆）	HBV001	1、电池应采用可充电锂电池，额定电压 DC3.7V，额定容量≥1.9Ah； 2、强光放电时间≥4 小时，工作光放电时间≥8 小时； 3、灯具大按钮开关，开关处带红色信号方位灯； 4、电量显示采用不少于四段式电量显示设计，电量不足 25%时，最后一段电量显示灯持续频闪提醒电量不足； 5、灯具强光最大照度应不小于 800lx，弱光最大照度应不小于 400lx； 6、采用全新 Type-c 充电口设计； ▲7、灯具的外壳防护等级为 GB/T 4208-2008 规定的 IP66/IP68 的要求；	20	个	威盾/黄石	310.00	6200.00
29	泛光灯	RJW7109B	1、光源功率：2*12W；电池容量 5Ah；充电时间：2h12min； 2、放电时间：常温状态下主光源强光模式放电时间（充满电放电至熄灭）6h57min，工作光模式放电时间（充满电放电至熄灭）12h33min，常温状态下主光源节能光模式放电时间（充满电放电至熄灭）124h44min，常温状态下侧壁泛光模式放电时间（充满电放电至熄灭）11h58min； 3、照度：主光源超强光模式 5m 处最大照度 5983lx，主光源强光模式 5m 处最大照度 5008lx，主光源工作光模式 5m 处最大照度 2210lx 4、低电压状态下连续工作时间：强光≥110min；弱光	3	台	海洋王/深圳	2205.00	6615.00

			≥150min。 5、提手处的显示屏具有电量可视化显示，可直接查看电池电量、剩余工作时间及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS），同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。 6、对讲机抗干扰能力：对讲机频率范围：136MHz～174MHz；430 MHz～470MHz， ▲7、侧灯翻开角度 107°，水平旋转角度 270° 8、灯具的外壳防护等级 GB/T 4208 规定≥IP66/IP67。 ▲9、灯具底部配备标准三脚架螺丝接口，附可拆卸三脚架组件或磁吸式安装配件，支持多种固定方式。					
投标总报价（人民币：伍拾叁万玖仟柒佰陆拾元整元）							大写：伍拾叁万玖仟柒佰陆拾元整	
							小写：539760.00	

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

（投标单位名称：常州晋陵安防技术咨询有限公司

日期：2025 年 11 月 10 日

