

6.2 报价明细表

项目编号:JSZC-320400-CZZJ-G2025-0018

项目名称:常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目

序号	名称	品牌	型号	规格参数		数量	单位	单价	小计
				规格	技术参数				
	一楼厨房								
	收货区								
1	风幕机	米风	FM-1212Z	L=1200	1. 电源:220V, 额定频率:50HZ。 2. 输出功率:最高 820w 最低 639w 3. 风口风速:最高 20m/s 最低 15m/s	3	台	1500	4500
2	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	清洁间								
1	拖把池连拖把架	金立	JL-TBC100 0/600	1000*600*1 50+750	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 洗盆的面板及池盆 厚度 1.5mm; 洗盆斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用Φ 38*1.2mm 圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用Φ 25mm*1.5mm 圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落 水器和水斗。	1	台	1400	1400
	主食库								
1	地货架	金立	JL-HJ1200 /500	1200*500*1 550	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 存放架选用Φ 50*50mm*1.2mm 不锈钢焊管; 每个竖档间距 8cm; 配橡 胶脚套。	6	台	350	2100
2	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	副食库								

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

1	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	蔬菜粗加工								
1	双层工作台	金立	JL-GZT100 0/800B	1000*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	1	台	1000	1000
2	双层工作台	金立	JL-GZT150 0/800B	1500*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	1	台	1500	1500
3	双层工作台	金立	JL-GZT180 0/800B	1800*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	1	台	1800	1800
4	大单星水池	金立	JL-DXP150 0/800B	1500*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深≥250mm; 支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	4	台	1800	7200
5	大单星水池	金立	JL-DXP120 0/800B	1200*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	1350	2700
6	冲地龙头	君畅	JC-1155E- 10Y	L=10M	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金	1	台	1900	1900

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI; 4. 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）; 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹; 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。				
7	土豆去皮机	恒悦	TP30	容量≥30L	1. 功率:1.5kW/220V; 2. 容量:≥30L（每次约 30Kg 土豆）; 3. 清洗去皮时间:2-3 分钟/次;	1	台	4200	4200
8	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	蔬菜精加工								
1	冲地龙头	君畅	JC-1155E-10Y	L=10M	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理; 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3. 10.7 米重无缝三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI; 4. 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头）; 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹; 6. 六向软管导轮，自动卡位软管自动回收。	1	台	1900	1900
2	刀具砧板消毒柜	夏厨	RTP-450	800*600*1400	1. 电压:220V SPN, 50/60Hz; 2. 电量:30W; 3. 规格:内置消毒杀菌紫外线（UV）灯。	1	台	2200	2200
	水产加工间								
1	双层工作台	金立	JL-GZT1550/800B	1550*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱	1	台	1550	1550

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					采用不锈钢Φ38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。				
2	左单星工作台	金立	JL-ZDXT1500/800B	1500*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1650	1650
3	单星理鱼台	金立	JL-DXSYT1500/800B	1500*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；面板水斗厚度1.5mm，封板厚度1.2mm；解冻池配置防臭型不锈钢下水器，右侧杀鱼池配置存渣筐，池内圆弧处理，便于清理卫生；后背与台面圆弧处理，无死角；杀鱼池前缺口处理，便于厨师操作；立柱采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，横撑采用 SUS304 加厚不锈钢 38*25*1.2mm 方管，配置可调节不锈钢调脚。配尼龙砧板1块。配高压花洒一套。	1	台	2100	2100
4	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置：电源:220V，功率:30W。	1	台	550	550
	肉类加工间								
1	双层工作台	金立	JL-GZT1050/800B	1050*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度1.5mm，层板厚度1.2mm，台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
2	大单星水池	金立	JL-DXP1200/800B	1200*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	1350	2700

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

3	双星水池	金立	JL-SXP120 0/800B	1200*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深 $\geq$ 250mm;支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ 25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	1350	2700
4	冲地龙头	君畅	JC-1155E- 10Y	L=10M	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体; 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI; 4. 黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄(配置一把喷头); 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹; 6. 底部软管导轮, 自动卡位软管自动回收。	1	台	1900	1900
5	刀具砧板消毒柜	夏厨	RTP-450	800*600*4 00	1. 电压:220V 50/60Hz; 2. 电量:30W; 3. 规格:内置消毒杀菌紫外线(UV)灯。	1	台	2200	2200
6	绞切绞肉机	恒悦	JQC360	功率 $\geq$ 1.1kw	参数配置:效率:切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h, 肉片厚度:4mm、6mm; ,功率:1.1kw, 380V; 刀轴转速:470r/min; 绞龙转速:302r/min; 额定频率:50Hz。	1	台	4000	4000
7	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率 $\geq$ 30w	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	蒸煮间								
1	活动工作台	金立	JL-HDGZT1 800/800B	1800*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱	1	台	1800	1800

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配活动轮。				
2	电磁摇摆汤锅	华杰	HJ-DZ200L	容量≥200L	1. 功率:25kw/380v; 2. 材质:304 不锈钢加厚锅体, 厚度 2.0mm。耐腐蚀, 经久耐用; 3. 水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏; 4. 显示屏:数码管显示, 直观显示当前工作状态下的火力强度; 5. 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫; 6. 可倾斜式设计, 垂直向前倾斜 95°, 便于食物的投入或取出; 7. 环流立体加热, 双向滚动沸腾, 使食材充分受热, 有效提高加热效率; 8. 无死角球底设计, 清洗更方便; 箱面板采用优质不锈钢, 内胆厚度为 1.0mm 不锈钢板; 配饭盘 24 只; 车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢; 轮子:采用 Φ150 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率:12KW*2, 电压:380v	1	台	19000	19000
3	电热双门蒸饭车	华杰	ZC-24-C	24 盘	箱面板采用优质不锈钢, 内胆厚度为 1.0mm 不锈钢板; 配饭盘 24 只; 车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢; 轮子:采用 Φ150 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率:12KW*2, 电压:380v	2	台	4500	9000
4	淘米池	金立	JL-TMC120 0/800B	1200*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1350	1350
5	油烟净化一体烟罩	北沃	BW-YT-240 0	2400*1300* 1000	1. 用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 板材厚度 1.2mm; 2. 产品集烟罩、净化器、风机一体化设计, 体积小,	3	组	17280	51840

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					占用空间少，净化效率$\geq 90\%$; 3. 防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患; 4. 产品采用高效低噪音离心风机; 5. 内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底;控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效; 6. 四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求; 7. 净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证; 8. 油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能; 9. 处理油烟量$\geq 4800\text{m}^3/\text{H}$，电压功率$\geq 2.2\text{kw}/380\text{v}$。				
	点心间								
1	双星水池	金立	JL-SXP1200/800B	1200*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢;盆台面板及水斗厚度 1.5mm;盆台水斗深$\geq 250\text{mm}$;支撑脚管选用$\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用$\Phi 25\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1350	1350

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

2	双动双速和面机	恒悦	BMS50J	容积≥40L	1. 双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有 2 种速度； 2. 料桶容积: ≥40L, 最大和面量不小于 16KG； 3. 电压/功率: ≥380V/2. 2KW； 4. 料桶采用不锈钢材质。	2	台	4800	9600
3	油烟净化一体烟罩	北沃	BW-YT-2400	2400*1300*1000	1. 用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 板材厚度 1. 2mm; 2. 产品集烟罩、净化器、风机一体化设计, 体积小, 占用空间少, 净化效率≥90%; 3. 防火设计, 风量合理, 油烟、火烟同机处理, 烟管、风机不积油, 免除火灾隐患; 4. 产品采用高效低噪音离心风机; 5. 内置不锈钢静电组合电场, 高压放电低压吸附, 强耐腐蚀性, 吸附油烟颗粒更彻底; 控制模块采用触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效; 6. 四向出风: 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风, 适用于各种厨房的需求; 7. 净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证; 8. 油烟净化设备控制系统具备: 油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能; 9. 处理油烟量≥4800m³ /H, 电压功率≥2. 2kw/380v。	3	组	17280	51840
4	挂墙刀具消毒柜	丽吉尔	LJE-15D	功率≥30w	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 功率: ≥30W/220v,	1	台	1500	1500

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及时间调控，设有磁性门吸及门锁。				
5	食品添加剂柜	金立	JL-SPG600/600	600*600*250	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢，厚度 1.2mm。门带两把锁。	2	台	800	1600
6	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置:电源:220V，功率:30W。	1	台	550	550
	预进间								
1	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	L=1200	1. UV-C 紫外线杀菌消毒灯管； 2. 电压：220V/50Hz/1； 3. 功率：30W。	2	台	200	400
2	挂衣架	金立	JL-GYJ1200	L=1200	1. 尺寸:长度≥600mm, 底板厚度≥5.6mm, 宽度≥15mm; 2. 材质:304 不锈钢, 表面亮光处理; 配置 6 只挂钩, 主钩为Φ12*40 的实心圆柱, 副钩为Φ8*9mm 的实心圆柱。	4	台	350	1400
	主厨房								
1	电磁单头大锅灶	名厨	ZC-C8020A	1100*1200*800/450	1. 大锅灶单头功率:≥25kw/380V, 采用耐用 409#不锈钢带翻边冲压大锅, 发热面积大, 可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物; 2. 用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 台面厚度 1.5mm, 其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设计, 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大;	4	台	7000	28000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					3. 采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障； 4. 配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏； 5. 八档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出； 6. LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 ▲所投电磁大锅灶满足 1 级能效，需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的有效的检测报告复印件或扫描件，加盖投标人公章。 ▲所投电磁大锅灶根据 QB/T 1236-2008 标准进行“温度控制及控制精度”测试：将标准锅放在加热单元的中心位置，用温度测量仪表在底部中心上方 10cm 处测量控温温度，80℃定温实测温度值偏差在-3%到+3%之间，150℃定温实测温度值偏差在-12%到+4%之间，投标文件中需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的有效的检测结果符合要求的检测报告，复印件或扫描件并加盖投标人公章。				
2	双通荷台柜	金立	JL-STG180 0/800	1800*800*8 00	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，柜体厚度 1.2mm，柜内层板、门板厚度 1.0mm；台面下加强筋不少于 2 根；层板活动式，操作更为方便；配不锈钢可调重力脚。	2	台	3900	7800
3	炉拼台	金立	JL-TLT300 /1200B	300*1200*8 00/450	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱	2	台	800	1600

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					采用不锈钢Φ38*1.2mm圆管；配不锈钢调节脚。				
4	双星水池	金立	JL-SXP1200/800B	1200*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度1.5mm；盆台水斗深≥250mm；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1350	1350
5	油烟净化一体烟罩	北沃	BW-YT-2400	2400*1300*1000	1. 用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢，板材厚度1.2mm； 2. 产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%； 3. 防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4. 产品采用高效低噪音离心风机； 5. 内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配调速板，快速旋转，油烟分离更高效； 6. 四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7. 净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8. 油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能；	3	台	17280	51840

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					9. 处理油烟量 $\geq 4800\text{m}^3/\text{H}$, 电压功率 $\geq 2.2\text{kw}/380\text{v}$ 。				
6	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率 $\geq 30\text{w}$	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	洗碗间								
1	浸泡池	金立	JL-JPC150 0/800B	1500*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深 $\geq 250\text{mm}$; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 $\Phi 25\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1800	1800
2	大单星水池	金立	JL-DXP120 0/800B	1200*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深 $\geq 250\text{mm}$; 洗盆的支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 $\Phi 25\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	3	台	1350	4050
3	活动工作台	金立	JL-HDGZT1 500/700	1500*700*8 00	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管; 配配活动轮。	1	台	1500	1500
4	单孔收残台	金立	JL-DKCCT1 000/800B	1000*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管; 配不锈钢调节脚。	1	台	1300	1300
5	牛角罩	金立	JL-NJZ	洗碗机配套	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢, 壳体厚 1.2mm	2	个	950	1900
6	链板式餐盘传输带	锡德悉	SDS-CS10M	L=10M	1. 通过板式系统传送平底托盘, 可与洗碗机和其它传送系统配套使用; 2. 传送带速度:5~20m/min; 3. 链板宽度: $\geq 304\text{mm}$;	10	米	4000	40000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					4. 传送餐具长度:≤450mm; 5. 传送餐具宽度:≤350mm; 6. 设备高度: 850mm; 7. 单电机功率:0.4kW; 8. 电源:220V/50Hz/1PH。				
7	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	售卖间								
1	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	L=1200	1. UV-C 紫外线杀菌消毒灯管; 2. 电压:220V/50Hz/1; 3. 功率:30W。	10	台	200	2000
2	双层工作台	金立	JL-GZT140 0/400	1400*400*8 00	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm; 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱 采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	10	台	1200	12000
3	五格售饭台(带冲 孔板)	华杰	HJ-BWT5G	1800*700*8 00	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm; 工作台外围围板厚度 1.2mm; 内池板材厚度 1.5mm, 配 优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 支撑脚管选 用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管; 配 1/1 份数盆 5 只, 配可 拆卸冲孔盖板 1 块, 配不锈钢可调脚, 电功率 3Kw/220v。	20	台	2500	50000
4	智能留样冰箱	艾泰金 斯	FLY1C	920*740*19 60	1. 变频压缩机; 2. 触摸式电子温控器; 3. 中梁加热设计 防止结冰凝露; 4. 杀菌功能; 5. 中文故障提示;	1	台	17000	17000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					6. 远程温度调节; 7. 远程开关机; 8. 远程开启杀菌功能; 9. 远程上锁功能; 10. 远程故障报警; 11. 物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据; 12. 远程自动除霜功能。				
	二楼厨房								
	女更衣								
1	洗手池	金立	JL-XSXP50 0/450B	500*450*80 0/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	750	1500
	男更衣								
1	洗手池	金立	JL-XSXP50 0/450B	500*450*80 0/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	750	1500
	清洁间								
1	拖把池连拖把架	金立	JL-TBC100 0/600	1000*600*4 50+750	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 洗盆的面板及池盆厚度 1.5mm; 洗盆斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1400	1400

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

	冷库								
1	冷库（冻）	江友	JY-LD8800 /3100	8800*3100* 2600	1. 冷库:配 1 套压缩机机组和冷风机组。功率 $\geq 4\text{kw}$; 2. 冷库板（墙板与天板）采用双面 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm, 圆角圆边。库板厚度: $\geq 100\text{mm}$; 3. 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装; 凸轮钩锁采用锌合金转轴, 凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上, 确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为:长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个; 4. 库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准, 库内外表面平整光滑, 接口严密; 5. 冷库门框均配置一根发热线 (220V/50Hz) 以防结露, 自带过热保护装置, 温度控制在 65°C , 当超过时会自动断开, 防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形, 确保库门的气密性, 门框发热线凹槽为可拆卸式, 方便发热线更换。	1	套	80000	80000
2	冷库四层货架	金立	JL-HJ1600 H	1200*600*1 600	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 层板厚度:1.5mm; 板底衬折边焊接加强筋, 加强筋板厚:1.2mm; 立柱采用为 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚。	4	台	1200	4800
	主食库								
1	地架	金立	JL-MMJ120 0/500	1200*500*2 50	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 存放架选用 $\Phi 50*50\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢焊管; 每个竖档间距 8cm; 配橡胶脚套。	6	台	350	2100
2	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率 $\geq 30\text{w}$	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

	主厨房								
1	电磁单头大锅灶	名厨	ZC-C8020A	1100*1200*800/450	1. 大锅灶单头功率: $\geq 25\text{kw}/380\text{V}$, 采用耐用 409# 不锈钢带翻边冲压大锅, 发热面积大, 可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物; 2. 用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢, 台面厚度 1.5mm, 其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设计, 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大; 3. 采用加大铝制散热片, 散热快捷, 充分保障了各元器件的正常工作, 具有故障自检并能中文显示故障; 4. 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏; 5. 八档磁控开关精准掌控火力, 功率分配更均匀, 宽电压范围, 恒功率输出; 6. LED 彩色数码显示屏, 实时显示功率和当前火力档位, 火力调控更加直观。	5	台	7000	35000
2	双通荷台柜	金立	JL-STG1800/800	1800*800*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 柜体厚度 1.2mm, 柜内层板、门板厚度 1.0mm; 台面下加强筋不少于 2 根; 层板活动式, 操作更为方便; 配不锈钢可调重力脚。	2	台	3900	7800
3	炉拼台	金立	JL-TLT300/1200B	300*1200*800/450	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管; 配不锈钢调节脚。	3	台	800	2400

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

4	单星水池	金立	JL-DXP800 /800	800*800*800	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深 $\geq$ 250mm;支撑脚管选用 Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ 25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	900	900
5	油烟净化一体烟罩	北沃	BW-YT-2500	2500*1300*1000	1. 用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 板材厚度 1.2mm。 2. 产品集烟罩、净化器、风机一体化设计, 体积小, 占用空间少, 净化效率$\geq$90%。 3. 防火设计, 风量合理, 油烟、火烟同机处理, 烟管、风机不积油, 免除火灾隐患。 4. 产品采用高效低噪音离心风机。 5. 内置不锈钢静电组合电场, 高压放电低压吸附, 强耐腐蚀性, 吸附油烟颗粒更彻底; 控制模块采用触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效; 6. 四向出风: 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风, 适用于各种厨房的需求。 7. 净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证。 8. 油烟净化设备控制系统具备: 油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能 9. 处理油烟量$\geq$5000m³/H, 电压功率$\geq$2.4kw/380v。	4	台	18000	72000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					▲所投油烟净化设备依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率$\geq 0.04\%$，初始伸长率$\geq 0.05\%$，弹性伸长率$\geq 0.05\%$，检测结果未断裂，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。 ▲所投油烟净化设备控制系统符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。				
	蒸饭间								
1	电磁摇摆汤锅	华杰	HJ-DZ200L	容量 $\geq 200L$	1. 功率:25kw/380v; 2. 材质:304 不锈钢加厚锅体，厚度 2.0mm。耐腐蚀，经久耐用; 3. 水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏; 4. 显示屏:数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度; 5. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫; 6. 可倾斜式设计，垂直向前倾斜 95°，便于食物的投入或取出;	1	台	19000	19000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					7. 环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率； 8. 无死角球底设计，清洗更方便。				
2	电热双门蒸饭车	华杰	ZC-24-C	24 盘	箱面板选用优质不锈钢，内胆厚度为 1.0mm 不锈钢板；配饭盘 24 只；车体骨架采用 40*40mm 优质不锈钢角钢；轮子：采用 Φ150 重型万向活动轮。配进水、排水保温层为聚脂发泡。电功率：12KW*2，电压：380v	4	台	4500	18000
3	淘米池	金立	JL-TMC1200/800B	1200*800*800/150	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；盆台面板及水斗厚度 1.5mm；盆台水斗深≥250mm；洗盆的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1350	1350
4	活动工作台	金立	JL-HDGZT1500/700	1500*700*800	用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用 Φ38*1.2mm 圆管；配配活动轮。	1	台	1500	1500
5	油烟净化一体烟罩	北沃	BW-YT-2500	2500*1300*1000	1. 用材标准：SUS304-2B 无磁不锈钢，板材厚度 1.2mm； 2. 产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%。； 3. 防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4. 产品采用高效低噪音离心风机； 5. 内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6. 四向出风：出风口可选择前、后、左、右任意方向排	3	台	18000	54000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					风, 适用于各种厨房的需求; 7. 净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证; 8. 油烟净化设备控制系统具备: 油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能; 9. 处理油烟量$\geq 5000\text{m}^3/\text{H}$, 电压功率$\geq 2.4\text{kw}/380\text{v}$。				
	预进间								
1	洗手池	金立	JL-XSXP500/450B	500*450*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 支撑脚管选用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 $\Phi 25\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 带防挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	2	台	750	1500
2	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	L=1200	1. UV-C 紫外线杀菌消毒灯管; 2. 电压: 220V/50Hz/1; 3. 功率: 30W。	1	台	200	200
	风味档口								
1	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	L=1200	1. UV-C 紫外线杀菌消毒灯管; 2. 电压: 220V/50Hz/1; 3. 功率: 30W。	2	台	200	400
2	四格售饭台(带冲孔板)	华杰	HJ-BWT4G	1500*700*800	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm; 工作台外围围板厚度 1.2mm; 内池板材厚度 1.5mm, 配	5	台	2000	10000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管；配 1/1 份数盆 4 只，配可拆卸冲孔盖板 1 块，配不锈钢可调脚，电功率 3Kw/220v.				
3	双层工作台	金立	JL-GZT140 0/400	1400*400*8 00	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	2	台	1200	2400
4	双层工作台	金立	JL-GZT700 /400	700*400*80 0	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	1	台	600	600
5	油烟净化一体烟罩	北沃	BW-YT-200 0	2000*1200* 1000	1. 用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢，板材厚度 1.2mm； 2. 产品集烟罩、净化器、风机一体化设计，体积小，占用空间少，净化效率≥90%； 3. 防火设计，风量合理，油烟、火烟同机处理，烟管、风机不积油，免除火灾隐患； 4. 产品采用高效低噪音离心风机； 5. 内置不锈钢静电组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效； 6. 四向出风:出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，适用于各种厨房的需求； 7. 净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证； 8. 油烟净化设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI	1	台	14400	14400

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能; 9. 处理油烟量 $\geq 4200\text{m}^3/\text{H}$, 电压功率 $\geq 1.8\text{kw}/380\text{v}$ 。				
	套餐档口								
1	电磁四头煲仔炉	华杰	HJ-BZ4T	800*800*800	1. 用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 台面厚度 1.5mm, 其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设计, 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大; 2. 面板:耐撞击高密度微晶面板, 坚固耐用; 3. 开关:旋转式火力精准调节, 人性化设计, 操作简单方便, 火候掌控更精确; 4. 电压功率: $\geq 3.5\text{kw} \times 4/380\text{v}$	2	台	5800	11600
2	五格售饭台(带冲孔板)	华杰	HJ-BWT5G	1800*700*800	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm; 工作台外围围板厚度 1.2mm; 内池板材厚度 1.5mm, 配优质电热管、排污阀、可调温度控制器; 支撑脚管选用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管; 配 1/1 份数盆 5 只, 配可拆卸冲孔盖板 1 块, 配不锈钢可调脚, 电功率 3Kw/220v.	12	台	2500	30000
3	双层工作台	金立	JL-GZT1400/400	1400*400*800	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管; 配不锈钢调节脚。	5	台	1200	6000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

4	双层工作台	金立	JL-GZT700 /400	700*400*80 0	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	2	台	600	1200
5	紫外线消毒灯	丽吉尔	D-30	L=1200	1. UV-C 紫外线杀菌消毒灯管; 2. 电压: 220V/50Hz/1; 3. 功率: 30W。	7	台	200	1400
	洗碗间								
1	浸泡池	金立	JL-JPC150 0/800B	1500*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	1800	1800
2	大单星水池	金立	JL-DXP120 0/800B	1200*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深≥250mm; 洗盆的支撑脚管选用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	3	台	1350	4050
3	单孔收残台	金立	JL-DKCT1 150/800B	1150*800*8 00/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管; 配不锈钢调节脚。	1	台	1400	1400
4	活动工作台	金立	JL-HDGZT1 500/800	1500*800*8 00	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管; 配配活动轮。	1	台	1500	1500
5	电热三缸长龙洗	锡德悉	SDS-800C-	4200*855*1	1. 模块化设计, 可根据顾客需求自由定制;	1	台	85000	85000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

	碗机 (核心产品)		HG	955	2. 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单； 3. 输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全； 4. 个性化设计，自动进水，智能温控。 输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停； 5. 集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作； 6. 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。 最大洗涤量高达 4500 碟/小时，快速高效； 7. 每次清洗最大耗水量为450 升/小时，省水省清洁剂； 8. 上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳； 9. 内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干； 10. 基本配置：一段主洗、双喷淋、一道烘干； 11. 电压/功率：380v/55kw。				
6	链板式餐盘传输带	锡德悉	SDS-CS10M	L=10M	1. 通过板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用； 2. 传送带速度：5~20m/min； 3. 链板宽度：304mm； 4. 传送餐具长度：≤450mm； 5. 传送餐具宽度：≤350mm； 6. 设备高度：850mm； 7. 单电机功率：0.4kW； 8. 电源：220V/50Hz/1PH。	10	米	4000	40000

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

7	牛角罩	金立	JL-NJZ	洗碗机配套	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm	2	个	950	1900
8	灭蝇灯	蝇博士	DF-30B	功率≥30w	参数配置:电源:220V, 功率:30W。	1	台	550	550
	西点厨房								
1	挂墙刀具消毒柜	丽吉尔	LJE-15D	功率≥30w	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 功率:≥30W/220v, 内置保护罩汞蒸汽灯, 安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作, 刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及时间调控, 设有磁性门吸及门锁。	1	台	1500	1500
2	食品添加剂柜	金立	JL-SPG600/600	600*600*250	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。门带两把锁。	1	台	800	800
3	双层保温保湿双通柜	华杰	HJ-BWCDG	1540*750*840	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢, 厚度 1.2mm。 尺寸:1540*750*840 温控范围:36-80℃ 3.5Kw/220V。 底部发热管加热, 独立温控。自动进水, 带补水加热加湿度补偿	2	台	10500	21000
4	洗手池	金立	JL-XSXP500/450B	500*450*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚, 其余管材选用 Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管, 带后挡板, 另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。	1	台	750	750
1	地架	金立	JL-MMJ1200/500	1200*500*250	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢; 存放架选用 Φ50*50mm*1.2mm 不锈钢焊管; 每个竖档间距 8cm;配橡胶脚套。	4	台	350	1400
	三楼厨房								
	加工间								

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

1	电磁单头小炒灶	华杰	HJ-XC20K	1000*1100*800/450	1. 炒炉单头功率: $\geq 20\text{KW}/380\text{V}$, 小炒炉加尾撑设计, 可实现抛炒和爆炒; 2. 用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设计, 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大; 3. 采用加大铝制散热片, 散热快捷, 充分保障了各元器件的正常工作, 具有故障自检并能中文显示故障; 4. 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转, 安全防漏; 5. 独立的手动八档火力开关, 显示屏集成电压, 累计用电量, 功率实时显示, 恒功率输出, 不受电压波动影响。	3	台	7300	21900
2	炉拼台	金立	JL-TLT300/1100B	300*1100*800/450	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 台面、层板加强筋不少于 2 根; 立柱采用不锈钢 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 圆管; 配不锈钢调节脚。	3	台	800	2400
3	电磁四头煲仔炉	华杰	HJ-BZ4T	800*800*800	1. 用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢, 台面厚度 1.5mm, 其他材料厚度 1.2mm。台面一体折弯, 拼板采用内嵌式设计, 可任意冲水, 杜绝漏水, 设备所用连接线, 风扇均采用防水设计, 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大; 2. 面板: 耐撞击高密度微晶面板, 坚固耐用; 3. 开关: 旋转式火力精准调节, 人性化设计, 操作简单方便, 火候掌控更精确;	3	台	5800	17400

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					4. 电压功率: $\geq 3.5\text{kw} \times 4/380\text{v}$ 。				
4	油烟净化一体烟罩	北沃	BW-YT-2500	2500*1300*1000	1. 用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢, 板材厚度 1.2mm; 2. 产品集烟罩、净化器、风机一体化设计, 体积小, 占用空间少, 净化效率 $\geq 90\%$; 3. 防火设计, 风量合理, 油烟、火烟同机处理, 烟管、风机不积油, 免除火灾隐患; 4. 产品采用高效低噪音离心风机; 5. 内置不锈钢静电组合电场, 高压放电低压吸附, 强耐腐蚀性, 吸附油烟颗粒更彻底; 控制模块采用触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效; 6. 四向出风: 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风, 适用于各种厨房的需求; 7. 净化持久稳定、节能环保、生产标准化、规模化、质量保证; 8. 油烟净化设备控制系统具备: 油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能; 9. 处理油烟量 $\geq 5000\text{m}^3/\text{H}$, 电压功率 $\geq 2.4\text{kw}/380\text{v}$。	3	台	18000	54000
	洗碗间								
1	大单星水池	金立	JL-DXP1200/800B	1200*800*800/150	用材标准: SUS304-2B 无磁不锈钢; 盆台面板及水斗厚度 1.5mm; 盆台水斗深 $\geq 250\text{mm}$; 洗盆的支撑脚管选用	2	台	1350	2700

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					Φ38*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，其余管材选用Φ25mm*1.2mm 不锈钢圆管，带后挡板，另配带不锈钢过滤网落水器和水斗。				
2	单孔收残台	金立	JL-DKCCT800/800B	800*800*800/150	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配不锈钢调节脚。	1	台	1100	1100
3	活动工作台	金立	JL-HDGZT1200/800	1200*800*800	用材标准:SUS304-2B 无磁不锈钢；台面厚度 1.5mm，层板厚度 1.2mm，台面、层板加强筋不少于 2 根；立柱采用不锈钢Φ38*1.2mm 圆管；配活动轮。	1	台	1200	1200
4	牛角罩	金立	JL-NJZ	洗碗机配套	采用 SUS304-2B 无磁不锈钢，壳体厚 1.2mm	2	个	950	1900
	其他								
1	水龙头	君畅	JC-1031	冷热水	1.上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异； 2.台式控制出水，合金手柄，不易松动； 3.铜螺帽阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴； 4.不锈钢鹅颈形水管，360 度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。	35	套	250	8750
3	感应龙头	君畅	JC-8300+JC-2	感应式	电子感应，人来水即开，人走水停。	10	套	450	4500
	排烟通风								
1	不锈钢油烟风管	金立	YYG1000/450	1000*450	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	464	平方米	190	88160
2	不锈钢油烟风管	金立	YYG600/45	600*450	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯	105	平方	190	19950

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

			0		头，吊筋等		米		
2	不锈钢油烟风管	金立	YYG500/250	500*250	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	90	平方米	190	17100
3	不锈钢油烟风管	金立	YYG400/400	400*400	采用 304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等	80	平方米	190	15200
4	镀锌新风风管	金立	XFG1000/500	1000*500	采用镀锌板，厚度 1.0mm，含法兰，弯头，吊筋等	600	平方米	80	48000
5	镀锌新风风管	金立	XFG700/500	700*500	采用镀锌板，厚度 1.0mm，含法兰，弯头，吊筋等	240	平方米	80	19200
6	镀锌新风风管	金立	XFG500/300	500*300	采用镀锌板，厚度 1.0mm，含法兰，弯头，吊筋等	160	平方米	80	12800
7	柜式风机	北沃	BWF-11KW	11kw	低噪声高压柜式风机外壳采用$\geq 1.0\text{mm}$ 双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国际电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/11KW。 ▲所投产品依据 GB/T 18313-2001 标准，需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的低噪声产品认证证书复印件或扫描件，证书信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。 ▲产品依据 GB/T 1732-2020，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据 GB/T 6739-2022，漆膜硬度	3	台	11500	34500

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					≥4H, 检验结果合格; 依据 GB/T 9286-2021, 表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于 2 级; 依据 GB/T 13667.1-2015, 金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀 100h 内, 无鼓泡产生, 以上检验结果合格; 需提供国家认可的第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 标志的有效的检测报告, 证书信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”, 加盖投标人公章。				
8	轴流风机	北沃	BWZLJ	5#	国产优良电动机, 优质风叶轮, 电功率: ≥1.1KW/380V	3	台	1200	3600
9	变频控制箱	北沃	BW-BP	风机配套	1. 不锈钢拉丝箱体, 智能 LCD 屏幕, 变频启停, 一键切换静音, 节能, 强排模式, 平缓无冲击, 减少风机皮带, 轴承等磨损; 2. 节省用电, 可调整风机输出功率实现节能运行, 风机、净化器同步控制/可联动新风, 无级变速, 有效降低共振, 消除电机电磁噪音; 3. 自动调整风量风压, 设计施工方便, 设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能; ▲产品依据满足 GB/T2651-2023 焊缝横向拉伸测试, GB/T2652-2022 焊缝纵向拉伸测试, GB/T2653-2008 焊缝横向弯曲测试, GB/T2650-2022 焊缝冲击测试等。需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的有效的检验报告复印件或扫描件, 报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”, 加盖投标人公章。 2. ▲产品依据 GB/T26955-2011 焊缝宏观测试结果未	1	台	4500	4500

常州市北郊高级中学一号食堂厨房设备采购项目投标文件

					发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。需提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的有效的检验报告复印件或扫描件，报告信息须在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为“有效”，加盖投标人公章。				
10	防火阀	潮沃	PFHF-WSDc-k	风管配套	熔断温度 150℃	14	套	750	10500
11	灭火系统	顺康	CMJS18-2	双瓶组	1. 箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 10 米，箱体尺寸:640mm*610mm*225mm。产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，火灾时间:≤1.8s；双瓶充装质量:14.5kg*2；保质期:有效期为≥6 年； 2. 联动性能:联动性能，单瓶:自动切换时间≤3.5s, 喷射延迟时间≤2.0s, 喷射时间≥20.0s, 喷嘴工作压力 0.48MPa, 冷却水喷嘴工作压力 0.14MPa, 双瓶:自动切换时间≤3.0s, 喷射延迟时间≤3.0s, 喷射时间≥26.0s, 喷嘴工作压力 0.23MPa, 冷却水喷嘴工作压力 0.12MPa。	2	套	12000	24000
总价 (人民币:元)				小写: 1388530 元; 大写: 壹佰叁拾捌万捌仟伍佰叁拾元。					

投标人名称(加盖 CA 电子公章)江苏金立餐饮设备有限公司
日期:2025 年 7 月 30 日