

十一、投标分项报价表

序号	名称	规格、技术参数	单位	数量	分项单价	分项总价	产地	品牌	交付期
一	学生餐桌椅								
	学生餐桌椅	1 桌 4 椅 桌面不锈钢桌面，采用 SUS304 材质不锈钢板，板材厚度≥1.0，经折弯成型，内衬≥18 毫米密度板，桌面尺寸 1200*600*30 桌架不锈钢桌架，SUS304 材质 50*50 方钢管材厚度≥1.2 实厚≥1.05，四腿双梁结构条凳不锈钢凳面，采用 SUS304 材质不锈钢板，板材厚度≥1.0，经折弯成型，内衬≥18 毫米密度板，凳面尺寸 1100*230*25	套	200	600	120000	山东	金宏泰	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
二	食堂自助系统（需与学校智慧食堂系统数据对接，数据正常适时交换。学校智慧食堂系统数据见更正公告附件 2：彦诺开放平台服务接口文档_BUILD_2.0 ）						南京	乐牛	
1	计量自助餐一体机-台面式	▲1、CPU：四核 64 位，主频≥2.0GHz；算力≥1TOPS；内存≥2GB，硬盘≥16GB； ▲2、显示屏位于主机顶部，尺寸≥8 英寸，电容触摸屏，分辨率≥800*1280； ▲3、内置照明灯带，给菜品增色。同时照明灯带位于亚克力的上方，防止蒸汽直接接触灯带，并不易结污； 5、采用高强度碳钢秤架，304 不锈钢秤盘； 6、量程：0-40 千克，传感器等级：C3； 7、称重精度最高为 1 克，计量稳定时间<2 秒； ▲8、读盘时间<0.2 秒，读盘高度>9 厘米，读盘区域≥340*300mm；	台	12	5500	66000	南京	乐牛	

	▲9、读盘成功率为 100.00%，采用两台设备各放置一个托盘读取 2 万次验证； ▲10、支持 48 小时不间断工作：不断电运行 48 小时后正常读取、正常显示； 11、待机显示：菜品名称、重量、单价、营养信息； 12、取餐显示：当前菜品名称、取餐重量、价格、菜勺计价，累计取餐的菜品明细、累计金额，本人姓名、余额； ▲13. 饮食禁忌：根据每个顾客的健康信息，取菜品时提示菜品是否推荐食用，避免食用。 ▲14. 营养计量：实时计算并显示当餐累计取餐的热量、蛋白质、脂肪、碳水物、纤维、胆固醇数据； 15、无盘取餐报警、未绑盘取餐报警； 16、顾客余额不足报警功能、菜品重量不足报警功能； 17、超过取餐金额时报警、超过取餐重量时报警； 18、支持超过绑盘有效期取餐时报警； ▲19、设备支持离线消费，设备离线可切换离线模式正常使用。网络连接后数据自动同步上传； ▲20. 勺子计价功能：支持开启关闭显示去除勺子重量、价格功能； 21. 支持校准、去皮功能； 22. 通讯方式：标配 4G+Wi-Fi+WLAN； 23. 低温要求：符合 GB/T2423.1-2008； 24. 高温要求：符合 GB/T2423.2-2008； 25. 湿热要求：GB/T 2423.3-2016； 26. 工作温度满足：-10℃~50℃；							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



		27.工作湿度：温度 40℃，湿度 95%； ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级 1 级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标（承诺书格式自拟）。 技术参数响应表必须逐条响应参数。								
2	人脸识别取盘机	▲1.CPU 处理器：四核 64 位，主频≥ 2.0GHz、算力≥1T； 2.存储：内存≥2GB、硬盘≥16GB； ▲3.显示屏：≥15.6 英寸高清显示屏，分辨率≥1920*1080，电容触摸屏，支持多点触控； 4.人脸识别摄像头：红外双目摄像头，支持活体识别； 5.通讯方式：支持 TCP/WIFI/4G； 6.读卡方式：内置读卡模块，支持 M1/CPU/NFC 三种方式； 7.RFID 感应：外接天线模组，可通过 RFID 感应进行数据传输； 8.材质：高强度高韧性 ABS 树脂； 9.配套电源：电压：12V，电流：5A； 10.开户容量：不少于 10 万人； ▲11.人脸识别：人脸模板容量>2 万人，人脸识别成功率>99.9%，人脸识别时间<0.2S；支持强光直照下，也可以正常识别人脸，完成支付； 12.刷卡识别：识别距离≥40MM、识别时间<0.2 秒，识别区域≥45*45MM； 13.扫码识别：识别距离>100MM，识别时间<0.2		台	1	5000	5000	南京	乐牛	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。

		秒，识别区域$\geq 40*50\text{MM}$； 14. 扫码支付：支持微信、支付宝、云闪付、数字人民币等支付方式，同时支持内部二维码支付； 15. RFID 读盘：时间$< 0.2\text{S}$，高度$\geq 90\text{mm}$，区域$\geq 250*350\text{MM}$； 16. 读盘成功率：读盘成功率$> 99\%$； ▲17. 产品稳定性：48 小时不间断工作稳定性：不断电运行 48 小时后正常读取、正常显示、支付正常； 18. 营养显示：菜品营养成分显示，包括能量、脂肪、蛋白质、钠、碳水化合物等； 19. 付款结算：支持扫码、刷卡、刷脸或取餐后自动扣款等多种结算方式； 20. 餐盘绑定：绑定就餐者信息，配合称重计量一体机使用； ▲21. 离线功能：设备离线时支持绑盘，离线数据自动上传； 22. 低温要求：符合 GB/T2423. 1-2008； 23. 高温要求：符合 GB/T2423. 2-2008； 24. 湿热要求：GB/T 2423. 3-2016； 25. 工作温度满足：$-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$； 26. 工作湿度：温度 40°C，湿度 95%； ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级 1 级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标（承诺书格式自拟）。 技术参数响应表必须逐条响应参数。								
3	菜品保温炉	1、双盆装菜		台	12	700	8400	南京	乐牛	合同



		2、单个尺寸：33*27*6.5cm								签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
4	芯片分格托盘	1. 成分：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素 2. 支持射频装置识别，并能被写入或读取相关信息； 3. 工作频率：13.56MHz，频率偏离不超过 0.5MHz； 4. 读写次数：≥10 万次； ▲5. 耐跌落：1m 高度正常跌落 20 次，功能及外观正常；符合 GB/2423.8-1995 ▲6. 耐清洗：在不低于 85℃ 水中浸泡 2 小时，功能及外观正常； 7. 耐温：-30℃-120℃；符合 GB/T2423.2-2008 8. 符合 GB/T 41001-2021《密胺塑料餐饮具》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准。 注：技术参数响应表必须逐条响应参数。		个	200	40	8000	南京	乐牛	
5	24 口交换机	24 口交换机。		台	1	1000	1000	南京	乐牛	
6	云食堂管理平台	为食堂提供餐厅管理、基础设置、菜品菜谱管理、订单中心、营销中心管理、通知中心管理、用户中心、账户信息管理、健康中心管理、后厨管理、福利管理、卡务管理、权限管理、报表中心管理等功能； ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级 1 级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标（承诺书格式自拟）。		套	1	10000	10000	南京	乐牛	
7	一卡通对接费	对接校园一卡通，实现本部校区一卡通用		套	1	12000	12000	南京	乐牛	
8	系统服务器	CPU：≥6 核 内存：≥16G ECC 内存		台	1	10000	10000	南京	乐牛	

		硬盘：≥2*500G 网卡：1000M 操作系统：国产 数据库版本：国产 ★注：产品须已架构或承诺架构基于安全可靠测评结果等级1级及以上的处理器（CPU）、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标（承诺书格式自拟）。								
9	安装调试费			项	1	5000	5000	南京	乐牛	合同签订后20日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人
三	自助餐台餐台									
1	自助餐台底柜	1、自助餐台（长≥10m、宽≥0.9m、台面高度H≥0.7m） 2、40*40*2.5镀锌方管骨架@600、15mm厚阻燃板基层 3、≥15mm厚爵士白大理石台面、石材开孔、磨边、倒角综合考虑在报价中，结算时综合单价不做调整 4、具体做法及样式需经建设单位确认后方可实施			1	15000	15000	泰州	康鑫	
2	自助餐台强电线路	1、名称：自助餐台强电线路 2、投标人自行踏勘现场，考虑自助餐台处安装约20个5孔插座及其配套的管线，相关线路接至现有配电箱。 3、具体管线的敷设的走向、规格及插座的数量等满足建设单位要求，结算不另调整相关费用。		项	1	8000	8000	南京	乐牛	
3	自助餐台弱电线路	1、名称：自助餐台弱电线路 2、投标人自行踏勘现场，考虑自助餐台处安装约20个网络插座及其配套的管线，相关线路接至现有校园网络系统。（如现用网络系统不能满足接入使用，需考虑增加相应材料设备的费用，以满足实际使用		项	1	7000	7000	南京	乐牛	

		要求) 3、具体管线的敷设的走向、规格及插座的数量等满足建设单位要求，结算不另调整相关费用。								验收。
四	三楼餐厅桌椅									
1	一餐桌四椅 (1500*800*750)	1、面板：采用进口橡木实木，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2、脚架：采用进口橡木实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率 10%~12%。 3、油漆采用优质水性环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，三道面漆，7 道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺 4、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面； 5、五金：采用国内优质品牌五金； 6、水性漆环保要求：水性面漆：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量〔限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)〕未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉菌、绿色木霉）达到 0 级或 1 级。 水性底漆：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量〔限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)〕未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉菌、绿色木霉）达到 0 级或 1 级。	1500*800*750	套	30	1000	30000	盐城	柳樱	
	餐椅	1、椅架及椅面板的材质均为进口橡木实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率 10%~12%。 2、油漆采用优质水性环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合						盐城	柳樱	合同签订后 20 日历


		GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺 3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面； 4、五金：采用国内优质品牌五金；								天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
2	一餐桌两椅 (800*800*750)	1、面板：采用进口橡木实木，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 2、脚架：采用进口橡木实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率 10%~12%。 3、油漆采用优质水性环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺 4、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面； 5、五金：采用国内优质品牌五金； 6、水性漆环保要求：水性面漆：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量〔限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)〕未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉菌、绿色木霉）达到 0 级或 1 级。 水性底漆：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量〔限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)〕未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉菌、绿色木霉）达到 0 级或 1 级。	800*800*750			600	6000	盐城	柳樱	
	餐椅	1、椅架及椅面板的材质均为进口橡木实木，经过烘干防腐防虫处理，含水率 10%~12%。 2、油漆采用优质水性环保漆，表面光滑柔和，无颗								
								盐城	柳樱	

		粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道工序喷漆。五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺 3、圆边圆角设计，防止磕碰，保护更全面； 4、五金：采用国内优质品牌五金；								
五	二楼食堂设备									
	主副食库，更衣间									
1	四层货架	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材, 架身厚≥1.2mm 2. 架脚采用 304φ38*1.2mm 不锈钢管带调节螺栓。	1200×500×1550	台	10	1000	10000	泰州	康鑫	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交
2	米面架	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢≥1.2mm 厚 38*38 方管制作，排挡间隔不大于 4cm	1200×600×300	台	6	600	3600	泰州	康鑫	
3	平板车	1. 采用优质 304 不锈钢板材制作；主板采用≥1.2mm 不锈钢板材制作； 2. 推手采用 Φ38×1.2mm 不锈钢管 (304) 制作，载重型； 3. 配优质耐磨万向脚轮×4m	900*600*800	台	5	800	4000	泰州	康鑫	
4	更衣柜	1. 规格：900mm*400mm*1800mm，整体材料采用 sus304 不锈钢板制作，厚度≥1.0mm；分上层下层，每层三扇门；内部无挂衣杆，每扇门上附锁，配钥匙。	900×400×1800	台	4	1600	6400	山东	宏信	
	面点间									
5	双星水池	1. 内槽采用 sus304 厚 ≥1.2mm 不锈钢板制作；内槽尺寸 450*500*300 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 3. 脚采用 不锈钢 304 φ 38 可调性子弹头式； 4. 排水管为铜管硬接 5. 配冷热水不锈钢水龙头。	1200*700*800	台	1	1400	1400	山东	宏信	
6	电饼铛	1、外罩体采用 sus304 不锈钢板制作；	80 型	台	1	1600	1600	山东	三麦	

		2、数显面板，上下独立温控； 3、铝合金不粘锅体； 4、智能定时控温； 5、不锈钢支脚；								付采购人验收。
7	落地式油炸炉	800*500*800 功率：6kW/220V，单缸。		台	2	1000	2000	山东	旺泉	
8	灭火系统	1、厨房自动灭火系统用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； 2、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； 3、产品应符合标准：GA498-2012； ▲4、产品使用的灭火剂有效期不少于3年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴(含上喷、侧喷、下喷)； ★5、产品使用的灭火剂符合 GB 17835-2008 标准； ▲6、充装灭火剂的药剂瓶应符合 GB/T2423. 22-2012 标准；	双瓶组	套	1	5000	5000	沧州	泽安	合同签订后20日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
9	双动双速和面机	料桶容量：35L 最大和面量：12.5kg 电压：220V/380V 50Hz 输入功率：2.6/1.8kW 和面杆转速：230/120RPM 料桶转速：18/10RPM 外形尺寸：71*45*85cm 重量：105kg	H30F	台	1	3500	3500	山东	三麦	
10	压面机	1、外壳采用1.0mm 不锈钢制作； 2、压面宽度：最大350mm， 3、压面厚度：1~25mm，	350 型	台	1	3000	3000	山东	三麦	

		4、电机功率：1.5kW，纯铜芯电机 5、外形尺寸：575*565*970mm								
11	搅拌机	三功能搅拌机，料桶容量 30 升, 电压：220V 功率:1.8kW	B30 型	台	1	3500	3500	山东	三麦	
12	木面工作台连面粉车	主材为 SUS304 不锈钢板，台面板采用柳案板制作，台面下方采用加强筋加强,底层四周采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管连接,四根脚管为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，且采用不锈钢可调整脚;配 304 不锈钢面粉车。	1800*800*800	台	1	1600	1600	泰州	康鑫	
	粗加工间									
13	沸腾式开水器	功率/电压：12kW、380V。供水量：120L, 水嘴：2 个，微电脑控制步进式逐层加热，底部进水，绝无“阴阳水”“千沸水”。设计的饮水温控制在 95°-99°，能有效杀菌消毒，挥发水中的氯气，提高饮用水口感，避免了开水多次沸腾而影响水质及产生的有害物质。内胆材质采用食品安全级的不锈钢制造，水质达到国家饮用水标准。内胆材料:304 不锈钢 全发泡机身。	12kW			1600	1600	广东	裕和	
14	大单星水池	1. 内槽采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作；内槽尺寸 750*500*400 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 3. 脚采用不锈钢 304 $\phi 38$ 可调性子弹头式； 4. 安装方式为铜管硬接 5. 配冷热水不锈钢水龙头。	1000*750*800	台	1	1200	1200	山东	宏信	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供
15	双星水池	1. 内槽采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作；内槽尺寸 550*520*300 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 3. 脚采用不锈钢 304 $\phi 38$ 可调性子弹头式； 4. 排水管为铜管硬接 5. 配冷热水不锈钢水龙头。	1400*750*800	台	3	1500	4500	山东	宏信	

16	单星拖把池	1. 内槽采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作；内槽尺寸 400*400*250 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 3. 脚采用不锈钢 304 ϕ 38 可调性子弹头式； 4. 安装方式为铜管硬接 5. 配冷水不锈钢水龙头。	600*600*500	台	1	650	650	山东	宏信	应、安 装、调 试等 相关 伴随 服务， 并交 付采 购人 验收。
17	土豆去皮机	功率：0.75kW/220V，生产效率：480~900kg/h，容量：15L，净重：53（kg）。	350#	台	1	2500	2500	德州	卓鑫源	
18	多功能切菜机	1. 本机为双机头型切菜机，可同时工作； 2. 通过更换刀盘或调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁； 3. 功能强大，一机多用，省时省力，成品率高； 4. 整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用、安全。	801 型	台	1	7500	7500	河北	中谊	
19	双层工作台	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材，台面厚 1.5mm； 2. 底层层板采用 SUS304-2B 厚 1.2mm 不锈钢板冲孔； 3. 台脚采用 304 ϕ 38*1.2mm 不锈钢管带调节螺栓。	1800 $\times$ 800 $\times$ 800	台	2	1000	2000	泰州	康鑫	
20	绞切肉机	电压：220V 功率： $\geq$ 1.5kW，绞肉量： $\geq$ 400kg/h	刀组可以拆卸	台	1	2600	2600	镇江	巧厨娘	合同 签订 后 20 日 历 天 内 完 成 所 需 设 备 的 采 购、 供 应、安
21	四层货架	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材，架身厚 1.2mm； 2. 架脚采用 304 ϕ 38*1.5mm 不锈钢管带调节螺栓。	1200 $\times$ 500 $\times$ 1550	台	2	1000	2000	泰州	康鑫	
烹饪间，蒸煮间										
22	双门蒸饭车（竖盘）	采用不锈钢磨砂贴模板制作，新颖门锁铰，开合自如，经久不变，门封条采用嵌入式设计，使用无毒、耐高温的硅橡胶作材料；轮子：采用 Φ 150 重型万向活动轮；配饭盘，采用模压盘；功率：12kW*2/380v 外形：尺寸 1035*805*1480 配 24 个 304 不锈钢米饭盘。	24 盘	台	3	3000	9000	山东	旺泉	
23	双层工作台	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材，台面厚 1.5mm；	1800 $\times$ 800 $\times$ 800	台	8	1000	8000	泰州	康鑫	

		2. 底层层板采用 SUS304-2B 厚 1.2mm 不锈钢板冲孔; 3. 台脚采用 304 ϕ 38*1.2mm 不锈钢管带调节螺栓。								装、调试等相关伴随服务,并交付采购人验收。
24	单星淘米池	1. 内槽采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作; 内槽尺寸 700*500*300 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作; 3. 脚采用不锈钢 304 ϕ 38 可调性子弹头式; 4. 安装方式为铜管硬接 5. 配冷热水不锈钢水龙头。	1000*750*800	台	1	1200	1200	山东	宏信	
25	四层货架	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材, 架身厚 1.2mm; 2. 架脚采用 304 ϕ 38*1.5mm 不锈钢管带调节螺栓。	1200 $\times$ 500 $\times$ 1550	台	2	1000	2000	泰州	康鑫	
26	冲地龙头	1、环氧开放式卷盘 2、35' (10.7m) 黑色重工软管 3/8"L.D 3、B-0107 喷阀配耐热把手, 备有棘轮系统维持软管拉出之长度, 以小力稍拉一放, 即自动回卷软管 4、3/8"NPT 内螺牙进口接头, 可调节(臂位)软管止动位置	10 米	台	1	1000	1000	无锡	联歌	
27	燃气双眼大锅灶	采用优质 304 不锈钢板, 面板厚度 12, 其他部分厚度 1.0, 采用优质广东铸铁节能炉头, 三通式风阀, 250W 广东风机, 炉架采用加厚 40*40 角铁, 配电子打火, 熄火保护, 加厚翻边铁锅, 灶前面板下侧距地面 30 厘米, 燃气类灶具符合国标最新 3C 标准	2000*1200*800+350*100		2	6500	13000	山东	明众	
28	燃气双炒双温灶	采用优质 304 不锈钢板, 面板厚度 $\geq$ 1.2, 其他部分厚度 $\geq$ 1.0, 采用优质广东铸铁节能炉头, 球铁炉圈, 三通式风阀, 双灶双 250W 广东风机, 炉架采用加厚 40*40 角铁, 配电子打火, 熄火保护, 尾铮, 锅架, 灶前面板下侧距地面 30 厘米, 燃气类灶具符合国标最新 3C 标准	2000*1000*800+400*100	台	1	5500	5500	山东	明众	合同签订后 20 日历天内完成

29	燃气摇摆式夹层锅	≥200 升	直径 80	台	2	6500	13000	淄博	国龙	所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
30	单眼燃气煲汤炉	采用优质 304 不锈钢板厚度 1.0，炉面一次拉伸成型，炉盘尺寸 500*500，炉前面板距地面 20cm，采用优质广东铸铁节能炉头，炉架 40*40 角铁，配电子点火，熄火保护，燃气类灶具符合国标最新 3C 标准	600*800*560+640*100	台	3	1500	4500	山东	旺泉	
31	8 眼燃气煲菜炉	面板采用优质 304 不锈钢板厚度≥1.0，其他部分≥0.8，一次拉伸成型面，分体炉盘，炉盘尺寸 300*300，炉前面板距地面 30cm，八角自吸风文火炉头，配电子点火，熄火保护，带木包装，燃气类灶具符合国标最新 3C 标准。	1500*900*800+400*100	台	4	3000	12000	山东	旺泉	
32	灭火系统	1、厨房自动灭火系统用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； 2、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； 3、产品应符合标准：GA498-2012； ▲4、产品使用的灭火剂有效期不少于 3 年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22 个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）； ★5、产品使用的灭火剂符合 GB 17835-2008 标准； ▲6、充装灭火剂的药剂瓶应符合 GB/T2423.22-2012 标准；	双瓶组	套	1	5000	5000	沧州	泽安	
33	四门冰柜	内外为全不锈钢材料，电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，微电脑温度显示器，聚氨脂高压发泡 温度范围：-6℃~-18℃/-5℃~+10℃ 压/功率：220v/0.8kW	1200×700×1900	台	3	2400	7200	山东	爱德信	

合同签订后 20 日历天内

洗碗间										完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
34	冲地龙头	1、环氧开放式卷盘 2、35' (10.7m)黑色重工软管 3/8"L.D 3、B-0107 喷阀配耐热把手，备有棘轮系统维持软管拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回卷软管 4、3/8" NPT 内螺牙进口接头，可调节(臂位)软管止动位置	10 米	台	1	1000	1000	无锡	联歌	
35	收碗车	1. 采用优质 304 不锈钢板材制作；主板采用 1.2mm 不锈钢板材制作； 2. 推手采用Φ38×1.2mm 不锈钢管(304)制作，载重型； 3. 配优质耐磨万向脚轮×4m	900*600*800	台	2	800	1600	泰州	康鑫	
36	浸泡水池	1. 内槽采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作；内槽尺寸 1100*600*400 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 3. 脚采用不锈钢 304Φ38 可调性子弹头式； 4. 安装方式为铜管硬接 5. 配冷热水不锈钢水龙头。	1300*800*800	台	1	1300	1300	山东	宏信	
37	长龙洗碗机（配不锈钢排气罩及管道风机）	1、机器尺寸（mm）：3750*950*1770(mm)（可拐弯放置）； 2、清洗方式：采用超声纳米洗净原理，瞬间乳化油脂、去除污垢，辅助高压喷淋，清洗更彻底； 3、机器功能：超声纳米清洗除油除菌、高压冲洗漂洗、简单除水，传送出来； 4、机器总功率：7.4~23.4kW 5、设备基本用人：2 人； 6、采用斜插式的传送方式； 7、清洗能力：4000 件 6 寸瓷碟/小时, 1300 件不锈	机器尺寸（mm）：3750*950*1770（mm）	台	1	32000	32000	泰州	欧倍力	

		钢餐盘/小时；8、清洗只需少量普通家用洗洁精，无需专用洗碗药水。餐具清洗过就清洁消毒、干净美观、无任何残留；								合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
38	集汽罩	罩体：SUS304 δ=1.2mm 4 号贴塑拉丝板；含轴流风机及不锈钢管道	4000×1300×500	平方	4.8	1000	4800	山东	林通	
	售菜间									
39	洗手池	1. 内槽采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 3. 脚采用不锈钢 304 φ 38 可调性子弹头式； 4. 安装方式为铜管硬接。配感应水龙头。	500×500×800	台	2	600	1200	山东	宏信	
40	食品留样柜	箱体内外均采用不锈钢≥0.8mm 厚板，门采用不锈钢折边门，采用压缩机头，四只 150mm 高不锈钢可调重力脚轮。电压：220V，功率：≥0.5kW。	单门	台	1	1300	1300	山东	爱德信	
41	双层工作台	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材，台面厚≥1.2mm； 2. 底层层板采用 SUS304-2B 厚≥1.2mm 不锈钢板冲孔； 3. 台脚采用 304φ38*1.2mm 不锈钢管带调节螺栓。	1800×700×800	台	10	1000	10000	泰州	康鑫	
42	四层平板架	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材，架身厚 1.2mm； 2. 架脚采用 304φ38*1.5mm 不锈钢管带调节螺栓。	1200×500×1550	台	1	1000	1000	泰州	康鑫	
43	热风循环消毒柜	里外采用 304 不锈钢材质 0.8mm 厚板，双门不锈钢板材制造，配不锈钢筐，全自动恒温设计，整体发泡保温，功率：≥4kW，电压：220V 。	1300×650×1900	台	1	4500	13500	山东	明众	
44	五格保温台	全部采用优质 304 厚 1.2mm 不锈钢板制作，内胆及下层板 1.0mm 厚的 304 不锈钢板；立柱：φ51 不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。配 1/1 304 材质 0.8 厚 150mm 深加厚份数盆。	1800×700×930	台	15	1800	27000	山东	宏信	
45	收碗车	1. 采用优质 304 不锈钢板材制作；主板采用 1.2mm	定型	台	5	800	4000	泰州	康鑫	

		不锈钢板材制作； 2. 推手采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管 (304) 制作，载重型，内置钢管加强； 3. 配优质耐磨万向脚轮 $\times 4$ 。								
46	靠背双孔残食台柜	1. 采用 304-2B 优质不锈钢板材，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2. 台身背板前板采用 304-2B 1.2mm 不锈钢板； 3. 台脚采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管带调节螺栓。	1500 $\times$ 700 $\times$ 800	台	2	700	1400	山东	宏信	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
47	灭蝇灯	符合国标要求	10W	只	15	100	1500	常州	宝视达	
48	紫外线灯	符合国标要求	30W	只	15	100	1500	常州	宝视达	
49	不锈钢风柜	风量：31500 m^3/h ；全压：870Pa；功率：11kW； 外壳采用 1.0mm 不锈钢钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，超高压； 风机设有检修门，方便日后维护；	11kW			8500	8500	苏州	北沃	
50	不锈钢风柜	风量：24500 m^3/h ；全压：670 Pa；功率：7.5kW； 外壳采用 1.0mm 不锈钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，超高压； 风机设有检修门，方便日后维护；	7.5kW	台	2	7200	14400	苏州	北沃	
51	不锈钢油烟净化器	处理风量：20000 m^3/h ；	20000 风量	台	2	3500	7000	山东	林通	

		预期除油除烟效率 95%以上； 电场采用三系铝镁合金，铝板之间的间距≤8mm，以保证净化效果； 外壳不锈钢板厚度≥1.0mm，防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。								
52	防火阀	150 度，304 不锈钢材质	配套风管	个	2	800	1600	山东	林通	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
53	不锈钢变径及弯头含法兰	采用优质不锈钢板材，板厚 1.2mm；规格：结合图纸，根据现场实际，满足使用要求，不锈钢管道连接全部焊接，确保不漏油。	配套风柜净化器	套	3	500	1500	山东	林通	
54	控制箱	降压启动，配套 11kW 风机	11kW	个	1	800	800	山东	林通	
55	控制箱	直接启动，配套 7.5kW 风机	7.5kW	个	2	500	1000	山东	林通	
56	风机，净化器平台	风机，净化器吊架使用 10 号槽钢制作，配集油盘，减震器，软接等一切吊装辅材，管道安装辅材。	8 号槽钢制作	套	3	500	1500	山东	林通	
六	一楼食堂设备									
	面点间									
1	电饼铛	1、外罩体采用 sus304 不锈钢板制作； 2、数显面板，上下独立温控； 3、铝合金不粘锅体； 4、智能定时控温； 5、不锈钢支脚；	80 型	台	1	1600	1600	山东	三麦	
2	落地式油炸炉	800*500*800 功率：≥6kW/220V，单缸。		台	2	1000	2000	山东	旺泉	
3	灭火系统	1、厨房自动灭火系统用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； 2、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； 3、产品应符合标准：GA498-2012； ▲4、产品使用的灭火剂有效期不少于 3 年，单套设	双瓶组	套	1	5000	5000	沧州	泽安	

		备带动喷嘴数量最大有效功率≥22个喷嘴(含上喷、侧喷、下喷)； ★5、产品使用的灭火剂符合 GB 17835-2008 标准； ▲6、充装灭火剂的药剂瓶应符合 GB/T2423. 22-2012 标准； ★注：产品须已适配或承诺适配基于安全可靠测评结果等级 1 级及以上的处理程序（CPU）、操作系统、数据库开发使用。投标时须提供相关承诺，否则作无效投标（承诺书格式自拟）。								
4	双动双速和面机	料桶容量：≥35L 最大和面量：12.5kg 电压：220V/380V 50Hz 输入功率：2.6/1.8kW 和面杆转速：230/120RPM 料桶转速：18/10RPM 外形尺寸：71*45*85cm 重量：105kg	H30F	台	1	3500	3500	山东	三麦	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采
5	压面机	1、外壳采用 1.0mm 不锈钢制作； 2、压面宽度：最大 350mm， 3、压面厚度：1~25mm， 4、电机功率：1.5kW，纯铜芯电机 5、外形尺寸：575*565*970mm	350 型	台	1	3000	3000	山东	三麦	
6	搅拌机	三功能搅拌机，料桶容量≥30 升,电压：220V 功率:1.8kW	B30 型	台	1	3500	3500	山东	三麦	
7	木面工作台连面粉车	主材为 SUS304 不锈钢板，台面板采用柳案板制作，台面下方采用加强筋加强，底层四周采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管连接，四根脚管为 Φ38×1.0mm 不锈钢	1800*800*800	台	2	1600	3200	泰州	康鑫	

		管，且采用不锈钢可调整脚;配 304 不锈钢面粉车。								采购人验收。
8	不锈钢水池	1. 内槽采用 sus304 厚≥1.2mm 不锈钢板制作；内槽尺寸 300*400*250 2. 侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作； 3. 脚采用不锈钢 304 φ 38 可调性子弹头式； 4. 排水管为铜管硬接 5. 配冷热水不锈钢水龙头。	40cm*60cm *80cm	台	6	500	3000	山东	宏信	
9	四层不锈钢货架	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材, 架身厚≥1.2mm 2. 架脚采用 304φ38*1.2mm 不锈钢管带调节螺栓。	120cm*50cm*180cm	台	15	1000	15000	泰州	康鑫	
	粗加工间									合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采
10	沸腾式开水器	功率/电压：12kW、380V。供水量：120L, 水嘴：2 个，微电脑控制步进式逐层加热，底部进水，绝无“阴阳水”“千沸水”。设计的饮水温控制在 95°-99°，能有效杀菌消毒，挥发水中的氯气，提高饮用水口感，避免了开水多次沸腾而影响水质及产生的有害物质。内胆材质采用食品安全级的不锈钢制造，水质达到国家饮用水标准。内胆材料:304 不锈钢 全发泡机身。	9kW	台	1	1600	1600	广东	裕和	
11	土豆去皮机	功率：0.75kW/220V，生产效率：480~900kg/h，容量：15L，净重：53（kg）。	350#	台	1	2500	2500	德州	卓鑫源	
12	多功能切菜机	1. 本机为双机头型切菜机，可同时工作； 2. 通过更换刀盘或调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁； 3. 功能强大，一机多用，省时省力，成品率高； 4. 整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用、安全。	801 型	台	2	7000	14000	河北	中谊	
	烹饪间，蒸煮间									
13	双层工作台	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材, 台面厚 1.5mm；	1800×800×800	台	8	1000	8000	泰州	康鑫	

		2.底层层板采用 SUS304-2B 厚 1.2mm 不锈钢板冲孔; 3.台脚采用 304 ϕ 38*1.2mm 不锈钢管带调节螺栓。								采购人验收。
14	绞切肉机	电压: 220V 功率: ≥ 1.5 kW, 绞肉量: ≥ 400 kg/h	刀组可以拆卸	台	1	2600	2600	镇江	巧厨娘	
15	不锈钢菜刀	刀身材质: 不锈钢	1 号	把	15	50	750	广东	柠檬猫	
16	不锈钢水池	1.内槽采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作;内槽尺寸 500*500*300 2.侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作; 3.脚采用不锈钢 304 ϕ 38 可调性子弹头式; 4.安装方式为铜管硬接 5.配冷热水不锈钢水龙头。	180cm*70cm*80cm	件	6	1600	9600	山东	宏信	
17	不锈钢米面架	采用 SUS304-2B 优质不锈钢,厚度 ≥ 1.2 mm 的 38*38 方管制作,排挡间隔不大于 4cm	1200 $\times$ 600 $\times$ 300	件	20	500	10000	泰州	康鑫	
18	不锈钢水池	1.内槽采用 sus304,厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢板制作;内槽尺寸 500*500*300 2.侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作; 3.脚采用不锈钢 304 ϕ 38 可调性子弹头式; 4.安装方式为铜管硬接 5.配冷热水不锈钢水龙头。	140*70*80cm	件	2	1300	2600	山东	宏信	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务,
19	不锈钢洗菜池	1.内槽采用 sus304 厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢板制作;内槽尺寸 600*700*300 2.侧板采用 sus304 厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢板制作; 3.脚采用不锈钢 304 ϕ 38 可调性子弹头式; 4.排水管为铜管硬接 5.配冷热水不锈钢水龙头。	80*90*80cm	件	3	800	2400	山东	宏信	
20	不锈钢洗手池	1.内槽采用 sus304 厚 1.2mm 不锈钢板制作;内槽尺寸 300*300*250 2.侧板采用 sus304 1.2mm 不锈钢板制作; 3.脚采用不锈钢 304 ϕ 38 可调性子弹头式; 4.排水管为铜管硬接 5.配冷热水不锈钢水龙头。	50cm*50cm*78.5cm	台	3	600	1800	山东	宏信	
21	分色砧板(红)	PE 砧板直径 ≥ 42 CM 厚 ≥ 5 CM(分层)	$\phi 42$ cm	块	4	150	600	佛山	迪邦艺	

22	分色砧板（绿）	PE 砧板直径≥42CM 厚≥5CM（分层）	Ø42cm	块	10	150	1500	佛山	迪邦艺	并交付采购人验收。
23	分色砧板（白）	PE 砧板直径≥42CM 厚≥5CM（分层）	Ø42cm	块	4	150	600	佛山	迪邦艺	
24	小不锈钢手勺	304 材质	手柄长 32cm*口径 9cm	把	30	25	750	广东	柠檬猫	
25	大不锈钢手勺	304 材质	手柄长 40c 口径 13cm	把	6	30	180	广东	柠檬猫	
26	不锈钢漏勺	304 材质		把	2	40	80	广东	柠檬猫	
27	木柄漏勺	304 材质	口径 29cm	把	8	40	320	广东	柠檬猫	
28	细眼木柄漏勺	304 材质	口径 20cm	Ba	6	35	210	广东	柠檬猫	
29	不锈钢三层运菜车	1. 采用 304 优质不锈钢板材, 板厚≥1.2mm; 2. 规格: 800mm*490mm*800mm	89cm*49cm*80cm	辆	15	700	10500	广东	柠檬猫	
30	不锈钢菜盆含盖	304 不锈钢材质, 厚度≥0.8mm	32.5cm*26.5cm*10cm	只	20	60	1200	广东	柠檬猫	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务,
31	不锈钢菜盆含盖	304 不锈钢材质, 厚度≥0.8mm	32.5cm*26.5cm*15cm	只	20	70	1400	广东	柠檬猫	
32	不锈钢菜盆含盖	304 不锈钢材质, 厚度≥0.8mm	53cm*22.5cm*15cm	只	20	80	1600	广东	柠檬猫	
33	不锈钢菜盆	304 不锈钢材质, 厚度≥0.8mm	53cm*32.5cm*10cm	只	10	80	800	广东	柠檬猫	
34	不锈钢盛菜盘	304 不锈钢材质, 厚度≥0.8mm	60cm*39.5cm*5cm	只	30	40	1200	广东	柠檬猫	
35	四格不锈钢套餐盘	食品级 304 材质, 厚≥1.0	35cm*26cm	只	1500	10	15000	广东	柠檬猫	
36	不锈钢碗	食品级 304 材质, 厚≥1.0, 双层	口径 17.5cm*5.5cm	只	800	5	4000	广东	柠檬猫	
37	不锈钢小盆	304 不锈钢材质, 厚度≥0.8mm	Ø17.5cm	只	500	6	3000	广东	柠檬猫	
38	不锈钢饭铲	304 不锈钢材质, 厚度≥1.2mm		把	20	25	500	广东	柠檬猫	
39	商用豆浆机	电加热 5000W, 电机功率 1000W 内置滤网, 预	容量 50L	台	2	3000	6000	中山	禾元	

		估:80-200 杯								并交付采购人验收。
40	微波炉		23 升	台	3	600	1800	深圳	帝而	
41	电加热保温桶	定时款电加热, 304 材质, 功率:2800W	50L	台	6	1000	6000	山东	旺泉	
42	大锅铲子	304 材质. 厚≥2.0	1.2 米长	把	5	100	500	广东	柠檬猫	
	烹饪间, 蒸煮间									合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，
13	双门燃气蒸饭车（竖盘）	采用不锈钢磨砂贴模板制作，新颖门锁铰，开合自如，经久不变，门封条采用嵌入式设计，使用无毒、耐高温的硅橡胶作材料；轮子：采用Φ150 重型万向活动轮；配饭盘，采用模压盘； 外形：尺寸 1035*805*1480 配 24 个 304 不锈钢米饭盘。带熄火保护， 燃气类灶具符合国标最新 3C 标准	24 盘	台	3	4000	12000	山东	旺泉	
*	单门燃气蒸饭车（竖盘）	采用不锈钢磨砂贴模板制作，新颖门锁铰，开合自如，经久不变，门封条采用嵌入式设计，使用无毒、耐高温的硅橡胶作材料；轮子：采用Φ150 重型万向活动轮；配饭盘，采用模压盘； 配 12 个 304 不锈钢米饭盘。带熄火保护， 燃气类灶具符合国标最新 3C 标准	12 盘	台		2500	7500	山东	旺泉	
14	冲地龙头	1、环氧开放式卷盘 2、35’ (10.7m) 黑色重工软管 3/8”L.D 3、B-0107 喷阀配耐热把手， 备有棘轮系统维持软管拉出之长度，以小力稍拉一放,即自动回卷软管 4、3/8”NPT 内螺牙进口接头，可调节(臂位)软管止动位置	10 米	台	1	1000	1000	无锡	联歌	
15	燃气双眼大锅灶	采用优质 304 不锈钢板，面板厚度 12，其他部分厚度 1.0，采用优质广东铸铁节能炉头，三通式风阀，250W 广东风机，炉架采用加厚 40*40 角铁，配电子打火，熄火保护，加厚翻边铁锅，灶前面板下侧距	2000*1200*800+350*100	台	1	6500	6500	山东	明众	

		地面 30 厘米，燃气类灶具符合国标最新 3C 标准								并交付采购人验收。
16	燃气双炒双温灶	采用优质 304 不锈钢板，面板厚度 1.2，其他部分厚度 1.0，采用优质广东铸铁节能炉头，球铁炉圈，三通式风阀，双灶双 250W 广东风机，炉架采用加厚 40*40 角铁，配电子打火，熄火保护，尾铮，锅架，灶前面板下侧距地面 30 厘米， 燃气类灶具符合国标最新 3C 标准	2000*1000*800+400*100	台	2	5500	11000	山东	明众	
17	灭火系统	1、厨房自动灭火系统用于灶台着火时进行迅速扑灭，且不会复燃； 2、灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子； 3、产品应符合标准：GA498-2012； ▲4、产品使用的灭火剂有效期不少于 3 年，单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥22 个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）； ★5、产品使用的灭火剂符合 GB 17835-2008 标准； ▲6、充装灭火剂的药剂瓶应符合 GB/T2423. 22-2012 标准；	双瓶组	套	1	5000	5000	沧州	泽安	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
18	四门冰柜	内外为全不锈钢材料，电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，微电脑温度显示器，聚氨脂高压发泡 温度范围：-6℃~-18℃/-5℃~+10℃ 压/功率：220v/0.8kW	1200×700×1900	台	3	2400	7200	山东	爱德信	
19	卧式冰柜	≥700L	220cm*90cm*90cm	台	2	3000	6000	山东	爱德信	
20	保鲜冰柜	内外为全不锈钢材料，电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，微电脑温度显示器，聚氨脂高压发	双门	台	2	1700	3400	山东	爱德信	

		泡 温度范围：-5℃~+10℃ 压/功率：220v/0.8kW								
	洗碗间									
21	冲地龙头	1、环氧开放式卷盘 2、35' (10.7m) 黑色重工软管 3/8"L.D 3、B-0107 喷阀配耐热把手，备有棘轮系统维持软管拉出之长度，以小力稍拉一放，即自动回卷软管 4、3/8" NPT 内螺牙进口接头，可调节(臂位)软管止动位置	10 米	台	1	1000	1000	无锡	联歌	合同签订后 20 日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交
22	长龙洗碗机（配不锈钢排气罩及管道风机）	1、机器尺寸（mm）：3750*950*1770 (mm)（可拐弯放置）； 2、清洗方式：采用超声纳米洗净原理，瞬间乳化油脂、去除污垢，辅助高压喷淋，清洗更彻底； 3、机器功能：超声纳米清洗除油除菌、高压冲洗漂洗、简单除水，传送出来； 4、机器总功率：7.4~23.4kW 5、设备基本用人：2 人； 6、采用斜插式的传送方式； 7、清洗能力：4000 件 6 寸瓷碟/小时, 1300 件不锈钢餐盘/小时； 8、清洗只需少量普通家用洗洁精，无需专用洗碗药水。餐具清洗过就清洁消毒、干净美观、无任何残留；	机器尺寸（mm）： 3750*950*1770 (mm)		1	32000	32000	泰州	欧倍力	
23	集汽罩	罩体：SUS304 δ=1.2mm 4 号贴塑拉丝板；含轴流风机及不锈钢管道	4000×1300×500	平方	4.8	1000	4800	山东	林通	
24	不锈钢四门保洁柜	1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板材, 隔	118.5cm*50cm*1	件	4	1800	7200	泰州	康鑫	

		板厚≥1.0mm; 2. 侧板背板前板采用≥0.8mm 不锈钢板; 3. 脚采用φ48*1.2mm 不锈钢管带调节螺栓. 规格: 1180mm*500mm*1800mm	80cm							付采购人验收。
	售菜间									
22	食品留样柜	箱体内外均采用不锈钢 0.8mm 厚板，门采用不锈钢折边门，采用压缩机头，四只 150mm 高不锈钢可调重力脚轮。电压：220V, 功率：0.5kW。	单门	台	1	1300	1300	山东	爱德信	
23	热风循环消毒柜	里外采用 304 不锈钢材质 0.8mm 厚板，双门不锈钢板材制造，配不锈钢筐，全自动恒温设计，整体发泡保温，功率：4kW 220V	1300×650×1900	台	3	4500	13500	山东	明众	
24	不锈钢风柜	风量：31500m³/h；全压：870Pa；功率：11kW； 外壳采用 1.0mm 不锈钢钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，超高压力； 风机设有检修门，方便日后维护；	11kW	台	1	8500	8500	苏州	北沃	
25	不锈钢风柜	风量：24500m³/h；全压：670 Pa；功率：7.5kW； 外壳采用 1.0mm 不锈钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，超高压力；	7.5kW	台	3	7200	21600	苏州	北沃	合同签订后 20 日历天内完成所需



		风机设有检修门，方便日后维护；								设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并交付采购人验收。
26	不锈钢油烟净化器	处理风量：20000m³/h；预期除油除烟效率 95%以上；电场采用三系铝镁合金，铝板之间的间距≤8mm，以保证净化效果；外壳不锈钢板厚度≥1.0mm，防水防腐；设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。	20000 风量	台	3	3500	10500	山东	林通	
27	防火阀	150 度，304 不锈钢材质	配套风管	个	3	800	2400	山东	林通	
28	不锈钢变径及弯头含法兰	采用优质不锈钢板材，板厚 1.2mm；规格：结合图纸，根据现场实际，满足使用要求，不锈钢管道连接全部焊接，确保不漏油。	配套风柜净化器	套	4	500	2000	山东	林通	
29	控制箱	降压启动，配套 11kW 风机	11kW	个	1	800	800	山东	林通	
30	控制箱	直接启动，配套 7.5kW 风机	7.5kW	个	1	500	1500	山东	林通	
31	风机，净化器平台	风机，净化器吊架使用 8 号槽钢制作，配集油盘，减震器，软接等一切安装辅材，管道安装辅材。	8 号槽钢制作	套	1	500	1500	山东	林通	
投标总报价（人民币：元）							923940 元			

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。