

[illegible]

内 墙				吊 顶																							
编 号	名 称	做法及说明	备 注	编 号	名 称	做法及说明	备 注																				
IW1	无机涂料 (砌块墙/腻子详见图纸) 燃烧性能等级:A级	1. 高级内墙涂料,一遍底涂两遍面涂(无机涂料)	墙面	C1	白色曙光涂料(无机)+轻钢龙骨石膏板吊顶 注:吊杆与楼板底面间距超过1.5M以上需增加膨胀反支撑 燃烧性能等级:A级	1. 白色涂料(无机,一遍底涂两遍面涂)(有色涂料之色彩设计须设计师确认)。	通用顶面																				
		2. 批2厚专用面层耐水腻子两遍分遍刮平				2. 孔眼用腻子堵平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带耐涂漆三遍(无机涂料一遍、二面漆)																					
		3. 8厚1:1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛甩出纹道				3. 9.5厚纸面石膏板(12mm厚防水石膏板用自攻螺丝固定,中距小于200(立面造型为:12mm阻燃纸立面基层)																					
		4. 3厚外加剂专用界面剂一道甩毛				4. 上下层必须错缝,石膏板面留2mm耐水腻子,错缝向各一道																					
		5. 不同墙体材料交接处贴耐碱网格布300宽,顶层墙体填缝满铺				5. 板料用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15																					
		6. 基础墙(混凝土加气块墙、混凝土条板墙、混凝土空心砌块墙、砖墙)				6. U型轻钢墙面横撑龙骨C80×27,间距1200,用挂件与次龙骨联结																					
IW1a	无机涂料 (石膏板+金属龙骨隔墙)	1. 高级内墙涂料,一遍底涂两遍面涂(无机涂料)	墙面	C2	铝扣板吊顶+轻钢龙骨 燃烧性能等级:A级	7. U型轻钢次龙骨C80×27,间距400,用挂件与承载龙骨联结	备勤室1卫生间顶面																				
		2. 批2厚专用面层耐水腻子两遍分遍刮平				8. 8号钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定。																					
		3. 3厚底基防裂腻子分遍找平				9. 8号钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定。																					
		4. 板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布				10. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200。																					
		5. 单面双层12厚石膏板内填隔音棉(50mm厚,100KG/m³,隔声量48dB),镀锌螺钉																									
		6. 75系列轻钢龙骨,上下固定于地面及楼板,与地面楼板接口处做100高C20素砼																									
IW2	墙砖 (湿贴有防水层) 燃烧性能等级:A级	1. 10mm厚墙面粉(瓷砖背胶涂刷)与地砖对缝(贴墙墙砖充分浸湿),专用嵌缝剂嵌缝	墙面	C3	铝板吊顶+轻钢龙骨 燃烧性能等级:A级	1. 1.0mm厚白色铝板与配套专用龙骨固定	过道顶面																				
		2. 6厚专用建筑陶瓷粘结剂粘贴				2. 与铝板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600																					
		3. 6厚干粉类 聚合物聚合物水泥防水砂浆压实抹平				3. 与铝板配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平																					
		4. 聚合物水泥基防水涂料(简称JS防水涂料)2厚1遍,转角处加2涂,高度至吊顶(淋浴间),砂浆水泥浆一道				4. 8号钢筋吊杆,中距≤1200,吊杆上部与板底预留固定																					
		5. 9mm厚1:3水泥砂浆找平层				5. 钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环,中距≤1200																					
		6. 9厚MS-60型砂浆打底扫毛				6. 顶面满刷2厚聚合物水泥基防水涂料(现浇钢筋混凝土楼板底)																					
IW3	木饰面墙 燃烧性能等级:B1级	1. 成品木饰面用木挂条(阻燃处理)固定于阻燃板上	市长会客室墙面 (具体详节点)																								
		2. 12厚阻燃基层板																									
		3. 卡式龙骨竖档Φ430mm																									
		4. U形轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽连接固定,中距300mm,内填岩棉																									
		5. 基础墙(混凝土加气块墙、混凝土条板墙、混凝土空心砌块墙、砖墙)																									