

投标分项报价表

市局门禁改造清单									
序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
一	龙锦大厦								
1	双门控制器	大华	DH-A SC62 02C-D	1. 铁箱型双门门禁控制器，支持 web 端管理。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；卡片容量：≥100000；存储记录数量：≥500000。 3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，支持识别授权方式组合。 4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 ▲5. 支持控制器对直接读卡器与门锁供电，控制器开关电源输出额定电压 12V，6A；提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 6. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 ▲7. 支持船形开关且不外漏，内置电源头且不外漏，需用专用钥匙开盖才能操作。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲8. 指示灯：电源指示灯≥1、报警事件指示灯≥1、运行指示灯≥1、蓄电池指示灯≥1、网络指示灯≥2、485 指示灯≥2、读卡器指示灯≥4、门锁指示灯 ≥2，可显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲9. 支持 RS485 接口≥1；读卡器接口≥8（≥4 个 RS485 接口，≥4 个韦根接口；同时支持韦根 26、32、34、66）；读卡器电源输出≥4；开门按钮输入≥2；门磁输入≥2；门锁输出≥2；门锁电源输出≥2；报警输入≥9（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口，支持扩展到 17 路）；（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服	浙江	台	5	1500	7500

				务平台查询的截图，加盖原厂公章）10. 支持扩展蓄电池充放电。 11. 支持消防联动报警，配置独立硬件消防接口。 12. 支持离墙防拆和开盖防拆；支持明装、机柜式安装。 ▲ 13. 支持≥4 个网口，可当交换机使用，支持控制器级联，支持外接其他设备（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 14. 供电方式：AC 100V-240V。					
2	四门控制器	大华	DH-A SC62 04C-D	1. 铁箱型四门门禁控制器，支持 web 端管理。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；卡片容量：≥100000；存储记录数量：≥500000。 3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，支持识别鉴权方式组合。 4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 ▲5. 支持控制器对满接读卡器与门锁供电，控制器开关电源输出额定电压不低于 12V, 10A（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 6. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 ▲ 7. 支持船形开关且不外漏，内置电源头且不外漏，需用专用钥匙开盖才能操作（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲8. 支持指示灯可显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息：电源指示灯≥1；报警事件指示灯≥1；运行指示灯≥1；蓄电池指示灯≥1；网络指示灯≥2；485 指示灯≥2；读卡器指示灯≥8；门锁指示灯≥4（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲ 9. 支持 RS485 通讯≥1；读卡器接口≥ 16；（其中 8 个 RS485 接口，8 个韦根接口；同时支持韦根 26、32、34、66）；读卡器电源输出≥8；开门按钮输入≥4；门磁输入≥4；门锁输出≥4；门锁电源输出≥4；报警输入≥9（支持三态报	浙江	台	29	1660	48140

				警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口，支持扩展到 17 路）（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 10. 支持扩展蓄电池充放电。 11. 支持消防联动报警，配置独立硬件消防接口。 12. 支持离墙防拆和开盖防拆；支持明装、机柜式安装。 ▲ 13. 支持≥4 个网口，可当交换机使用，支持控制器级联，支持外接其他设备（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 14. 供电方式：AC 100V-240V。					
3	门禁专用电源	大华	DH-A SP2C -5A	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	34	130	4420
4	国密 CPU 读卡器	大华	DH-A SR21 01A- C	认证方式：刷卡、刷卡+密码读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密 CPU 卡（含加密功能）按键方式：触摸按键通讯方式：RS485 指示提示：支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。防拆报警：支持防拆报警。工作电压：DC 12V 安装方式：壁挂、或 86 底盒安装工作环境：≥IP65，室内外环境	浙江	个	69	720	49680
5	7 寸智能门禁一体机	大华	DH-A SI72 13KL MW51 08(S M_PS AM)	1. 采用≥7 英寸曲面液晶触摸屏，屏幕显示分辨率≥1024x600。 2. 采用 ≥200 万双目摄像头。 3. 支持红外自动补光，无需白光补光，降低环境光污染。 4. 支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥30 万条记录。 5. 支持人脸、国密 CPU 卡、密码识别方式，支持识别方式组合。 6. 支持面部识别距离范围不低于 0.3m-3.0m；适应不低于 0.9m~2.4m 身高范围。 7. 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 8. 支持 3.5mm 音频接口，可扩展外接音箱。 9. 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名。 10. 支持多人识别，最多可 6 人同时人脸识别，	浙江	台	33	1890	62370

				支持人脸美颜功能。 11. 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备。 ▲ 12. 支持不少于 5 段视频的播放设置，支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频支持 MP4、AVI 等格式，支持配置开始播放时间和结束播放时间，支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 13. 支持消防报警联动。 14. 支持 IP65 防护等级。					
6	门禁专用电源	大华	DH-A SP2C -5A	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	33	130	4290
7	7寸门禁考勤一体机	大华	DH-A SI72 13H MW51 08(S M_PS AM)	1. 采用≥7 英寸液晶触摸屏，屏幕显示分辨率≥1024x600。采用 ≥200 万双目摄像头。 ▲ 2. 采用国产芯片和国产系统；提供国产系统生态产品兼容证书。 3. 支持红外自动补光，无需白光补光，降低环境光污染。 4. 支持≥5 万个用户、≥5 万张人脸、≥5 万个密码、≥10 万张卡片、≥30 万条记录。 5. 支持人脸、国密 CPU 卡、密码识别方式，支持识别方式组合。 6. 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 7. 支持 3.5mm 音频接口，可扩展外接音箱。 ▲ 8. 设备应支持通过文本转语音自定义播报内容；支持播报内容分时段自定义，根据时间段自动切换，播报不同内容。时间段应不少于 4 个；支持播报可叠加姓名，姓名可配置为前置或者后置；支持可自定义调整播报语速；支持播报音频可配置为男声播报或女声播报。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 9. 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能。 10. 支持多人识别，最多可 6 人同时人脸识别，支持人脸美颜功能。 ▲ 11. 支持快捷呼叫功能；可自定义的快捷键	浙江	台	2	1890	3780

				数量不少于 12 个；快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称；快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 12. 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备。 ▲ 13. 支持至少 5 段视频的播放设置；支持上分屏播放或下分屏播放可配置；支持 MP4、AVI 等视频格式；应能配置开始播放时间和结束播放时间；支持原比例播放和全屏播放两种播放方式；支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲ 14. 应支持不低于 12V/1A 电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 15. 支持多色指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 16. 支持 IP65 防护等级。					
8	门禁专用电源	大华	DH-A SP2C -5A	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	2	130	260
二	老大楼								
1	单门控制器	大华	DH-A SC62 01C-D	1. 铁箱型单门门禁控制器，支持 web 端管理。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；卡片容量：≥100000；存储记录数量：≥500000。 3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，支持识别鉴权方式组合。 4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 5. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 ▲6. 支持控制器对满接读卡器与门锁供电，控制器开关电源输出额定电压 12V，6A（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台	浙江	台	18	1230	22140

				查询的截图，加盖原厂公章) ▲7. 支持船形开关且不外漏，内置电源头且不外漏，需用专用钥匙开盖才能操作（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) ▲8. 支持指示灯可显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息：电源指示灯≥1；报警事件指示灯≥1；运行指示灯≥1；蓄电池指示灯≥1；网络指示灯≥2；485指示灯≥2；读卡器指示灯≥2；门锁指示灯≥1。 （提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) ▲9. 支持 RS485 通讯 ≥1；读卡器接口 ≥ 4； （其中 2 个 RS485 接口，2 个韦根接口：同时支持韦根 26、32、34、66）；读卡器电源输出≥2；开门按钮输入≥1；门磁输入≥ 1；门锁输出≥1；门锁电源输出 ≥1；报警输入≥5（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口，支持扩展到 13 路）；（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) 10. 支持扩展蓄电池充放电。 11. 支持消防联动报警，配置独立硬件消防接口。 12. 支持离墙防拆和开盖防拆；支持明装、机柜式安装。 ▲ 13. 支持≥4 个网口，可当交换机使用，支持控制器级联，支持外接其他设备（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) 14. 供电方式：AC 100V-240V。					
2	双门控制器	大华	DH-A SC62 02C-D	1. 铁箱型双门门禁控制器，支持 web 端管理。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；卡片容量：≥100000；存储记录数量：≥500000。 3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，支持识别鉴权方式组合。 4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 5. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。	浙江	台	13	1500	19500

				▲6. 支持控制器对满接读卡器与门锁供电，控制器开关电源输出额定电压 12V，6A（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲7. 支持船形开关且不外漏，内置电源头且不外漏，需用专用钥匙开盖才能操作（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲8. 指示灯：电源指示灯≥1、报警事件指示灯≥1、运行指示灯≥1、蓄电池指示灯≥1、网络指示灯≥2、485 指示灯≥2、读卡器指示灯≥4、门锁指示灯 ≥2，可显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲9. 支持 RS485 接口≥1；读卡器接口≥8；（其中 4 个 RS485 接口，4 个韦根接口；同时支持韦根 26、32、34、66）；读卡器电源输出≥4；开门按钮输入≥2；门磁输入≥2；门锁输出≥2；门锁电源输出≥2；报警输入≥9（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口，支持扩展到 17 路）（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 10. 支持扩展蓄电池充放电。 11. 支持消防联动报警，配置独立硬件消防接口。 12. 支持离墙防拆和开盖防拆；支持明装、机柜式安装。 ▲ 13. 支持≥4 个网口，可当交换机使用，支持控制器级联，支持外接其他设备（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 14. 供电方式：AC 100V-240V。					
3	四门控制器	大华	DH-A SC62 04C-D	1. 铁箱型四门门禁控制器，支持 web 端管理。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；卡片容量：≥100000；存储记录数量：≥500000。 3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，支持识别鉴权方式组合。	浙江	台	13	1660	21580



			4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 5. ▲支持控制器对满接读卡器与门锁供电，控制器开关电源输出额定电压不低于 12V,10A(提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) 6. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 ▲ 7. 支持船形开关且不外漏，内置电源头且不外漏，需用专用钥匙开盖才能操作（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲8. 支持指示灯可显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息：电源指示灯≥1；报警事件指示灯≥1；运行指示灯≥1；蓄电池指示灯≥1；网络指示灯≥2；485指示灯≥2；读卡器指示灯≥8；门锁指示灯≥4（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲ 9. 支持 RS485 通讯≥1；读卡器接口≥ 16（其中 8 个 RS485 接口，8 个韦根接口；同时支持韦根 26、32、34、66）；读卡器电源输出≥8；开门按钮输入≥4；门磁输入≥4；门锁输出≥4；门锁电源输出≥4；报警输入≥9（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口，支持扩展到 17 路）（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 10. 支持扩展蓄电池充放电。 11. 支持消防联动报警，配置独立硬件消防接口。 12. 支持离墙防拆和开盖防拆；支持明装、机柜式安装。 ▲ 13. 支持≥4 个网口，可当交换机使用，支持控制器级联，支持外接其他设备（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 14. 供电方式：AC 100V-240V。				
--	--	--	---	--	--	--	--



3	门禁专用电源	大华	DH-A SP2C -5A	1. 电源输出: $\geq$ DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC (常开/常闭) 功能, 可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路, 开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式: AC 220~260V。	浙江	个	44	130	5720
4	国密 CPU 读卡器	大华	DH-A SR21 01A-C	认证方式: 刷卡、刷卡+密码读卡频率: 13.56MHz 可识别卡: 国密 CPU 卡 (含加密功能) 按键方式: 触摸按键通讯方式: RS485 指示提示: 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。防拆报警: 支持防拆报警。工作电压: DC 12V 安装方式: 壁挂、或 86 底盒安装工作环境: $\geq$ IP65, 室内外环境	浙江	个	60	720	43200
5	7寸门禁考勤一体机	大华	DH-A SI72 13H MW51 08(S M_PS AM)	1. 采用 $\geq$ 7 英寸液晶触摸屏, 屏幕显示分辨率 $\geq$ 1024x600。采用 $\geq$ 200 万双目摄像头。 ▲ 2. 采用国产芯片和国产系统; 提供国产系统生态产品兼容证书。 3. 支持红外自动补光, 无需白光补光, 降低环境光污染。 4. 支持 $\geq$ 5 万个用户、 $\geq$ 5 万张人脸、 $\geq$ 5 万个密码、 $\geq$ 10 万张卡片、 $\geq$ 30 万条记录。 5. 支持人脸、国密 CPU 卡、密码识别方式, 支持识别方式组合。 6. 支持活体检测功能, 支持手机照片、打印照片和视频防假。 7. 支持 3.5mm 音频接口, 可扩展外接音箱。 ▲ 8. 设备应支持通过文本转语音自定义播报内容; 支持播报内容分时段自定义, 根据时间段自动切换, 播报不同内容。时间段应不少于 4 个; 支持播报可叠加姓名, 姓名可配置为前置或者后置; 支持可自定义调整播报语速; 支持播报音频可配置为男声播报或女声播报。(提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图, 加盖原厂公章) 9. 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能。 10. 支持多人识别, 最多可 6 人同时人脸识别, 支持人脸美颜功能。 ▲ 11. 支持快捷呼叫功能; 可自定义的快捷键数量不少于 12 个; 快捷键的名称可自定义, 可配置是否展示对应名称; 快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整 (提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图, 加盖原厂公章) 12. 支持语音识别, 开启后可通过语音唤醒并控	浙江	台	1	1890	1890



				制设备。 ▲ 13. 支持至少 5 段视频的播放设置；支持上分屏播放或下分屏播放可配置；支持 MP4、AVI 等视频格式；应能配置开始播放时间和结束播放时间；支持原比例播放和全屏播放两种播放方式；支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲ 14. 应支持不低于 12V/1A 电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 15. 支持多色指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 16. 支持 IP65 防护等级。					
6	门禁专用电源	大华	DH-A SP2C -5A	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	1	130	130
三	外场闸机								
1	7 寸门禁考勤一体机	大华	DH-A SI72 13H MW51 08(S M_PS AM)	1. 采用≥7 英寸液晶触摸屏，屏幕显示分辨率≥1024x600。采用 ≥200 万双目摄像头。 ▲ 2. 采用国产芯片和国产系统；提供国产系统生态产品兼容证书。 3. 支持红外自动补光，无需白光补光，降低环境光污染。 4. 支持≥5 万个用户、≥5 万张人脸、≥5 万个密码、≥10 万张卡片、≥30 万条记录。 5. 支持人脸、国密 CPU 卡、密码识别方式，支持识别方式组合。 6. 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 7. 支持 3.5mm 音频接口，可扩展外接音箱。 ▲ 8. 设备应支持通过文本转语音自定义播报内容；支持播报内容分时段自定义，根据时间段自动切换，播报不同内容。时间段应不少于 4 个；支持播报可叠加姓名，姓名可配置为前置或者后置；支持可自定义调整播报语速；支持播报音频可配置为男声播报或女声播报。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市	浙江	台	7	1890	13230

				场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) 9. 支持本地考勤管理和考勤报表导出功能。 10. 支持多人识别，最多可 6 人同时人脸识别，支持人脸美颜功能。 ▲ 11. 支持快捷呼叫功能；可自定义的快捷键数量不少于 12 个；快捷键的名称可自定义，可配置是否展示对应名称；快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) 12. 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备。 ▲ 13. 支持至少 5 段视频的播放设置；支持上分屏播放或下分屏播放可配置；支持 MP4、AVI 等视频格式；应能配置开始播放时间和结束播放时间；支持原比例播放和全屏播放两种播放方式；支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) ▲ 14. 应支持不低于 12V/1A 电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) 15. 支持多色指示灯，支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 16. 支持 IP65 防护等级。					
2	室外人行摆闸(单机芯)	大华	DH-A SGB6 11Y- L/R MW51 08(S M_PS AM) 摆臂 DH-A SGF0 02S+ DH-A SGF0	1. 机箱采用国标 304 不锈钢材质，机箱厚度 1.5mm±0.2；2. 配置≥12 对红外检测；3. 支持开门超时自动复位功能；4. 支持声光报警提示，支持音量调节；5. 通道宽度：不锈钢：600mm~1200mm，亚克力：600mm~1200mm 可选；6. 支持消防应急常开功能；7. 支持机械防夹、红外防夹功能；▲8. 支持 LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章) 9. 支持授权通行、禁止通行、自由通行等组合；10. 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间	浙江	台	2	2500	5000



			01R	设置；11. 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；12. 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示；13. 配置超级电容，支持断电开闸；▲14. 刷卡面板采用斜角设计，雨水可顺着斜度往下流，防积水。（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章）15. 闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于 1500mm，机箱宽度不超过 180mm，机箱高度不低于 980mm；16. 含一套遥控器					
3	门禁专用电源	大华	DH-A SP2C -5A	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	7	130	910
四	管理中心								
1	国密 CPU 卡	大华	MW51 08(S M_CP U)	1、符合 ISO/IEC14443TypeA 的 RF 接口，载波频段 13.56MHz±7KHz，工作场强 1.5A/m²~7.5A/m² 2、内嵌 256ByteSRAM、512ByteXRAM、8KbyteEEPROM、32KbyteROM，其中 EEPROM 擦写次数>10 万次，数据保存时间>10 年 3、提供硬件支持 DES/3DES 算法模块、硬件支持 SM1 商用算法模块 4、支持 32 位随机数发生器（符合 FIPS140-2 和 NISTSP800-22） 5、高安全抗攻击机制（EEPROM、ROM、IRAM 和 XRAM 的数据均可以加密保护） 6、2 个 16 位可编程定时器/计数器、8 组数据指针可灵活切换应用 7、工作温度：范围不小于-25℃~70℃ 8、外观尺寸：86mm*54mm*1mm	浙江	张	30 00	23	69000
2	人脸采集仪	大华	DH-A SHZ2 20A- W MW51 08(S M_PS AM)	采用≥4.3 英寸触摸液晶屏，分辨率≥480(H)*272(V)。 采用≥200 万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光。 支持采集≥4000 张人脸照片；人脸比对时间≤0.2S/人，识别成功率≥99.8%。 支持人脸、身份证、CPU 卡密码等多种识别认证方式。 支持人脸活体检测，照片视频有效防假。 支持语音提示功能。	浙江	台	1	2800	2800

				支持≥1路USB、≥1个网口(10M/100M自适应)。					
3	门禁发卡器	大华	DH-ASM100A-C	内置PSAM卡槽及PSAM卡(Micro SIM)，支持CPU卡发卡。 支持USB2.0接口，发卡成功有LED指示灯、蜂鸣器提示。	浙江	个	1	900	900
4	门禁管理系统	大华	DH-ICC-B8900-U-PRO1套 DH-ICC-Common-VD-DOORCHN	1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理; 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示; 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理; 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限exec1导出; 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置; 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备; 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式,支持对差异化的复核结果同步到设备; 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、人像授权任务查询; 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示;▲10、利旧现有视频监控服务器，支持与视频监控系统统一部署。提供与现有视频监控系统对接原厂授权函，并加盖原厂公章。	浙江	项	1	10000	10000
合计(元)									396440
经侦支队门禁改造清单									
序号	产品名称	品牌	规格型号	投标技术参数	产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)
一	经侦支队								
1	双门控制器	大华	DH-ASC6202C-D	1.铁箱型双门门禁控制器，支持web端管理。 2.用户容量:≥100000;指纹容量:≥10000;卡片容量:≥100000;存储记录数量:≥500000。 3.配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，支持识别鉴权方式组合。 4.支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开	浙江	台	3	1500	4500

				门、远程验证。 5. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 ▲6. 支持控制器对满接读卡器与门锁供电，控制器开关电源输出额定电压 12V，6A（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲7. 支持船形开关且不外漏，内置电源头且不外漏，需用专用钥匙开盖才能操作（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲8. 指示灯：电源指示灯≥1、报警事件指示灯≥1、运行指示灯≥1、蓄电池指示灯≥1、网络指示灯≥2、485 指示灯≥2、读卡器指示灯≥4、门锁指示灯 ≥2，可显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） ▲9. 支持 RS485 接口≥1；读卡器接口≥8；（其中 4 个 RS485 接口，4 个韦根接口；同时支持韦根 26、32、34、66）；读卡器电源输出≥4；开门按钮输入≥2；门磁输入≥2；门锁输出≥2；门锁电源输出≥2；报警输入≥9（支持三态报警，支持防短路、防断路、报警，支持联动报警输出；含 1 路消防接口，支持扩展到 17 路）；（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 10. 支持扩展蓄电池充放电。 11. 支持消防联动报警，配置独立硬件消防接口。 12. 支持离墙防拆和开盖防拆；支持明装、机柜式安装。 ▲ 13. 支持≥4 个网口，可当交换机使用，支持控制器级联，支持外接其他设备（提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖原厂公章） 14. 供电方式：AC 100V-240V。					
2	四门控制	大华	DH-A SC62	1. 铁箱型四门门禁控制器，支持 web 端管理。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；	浙江	台	22	1660	36520

器	04C-D	卡片容量: ≥ 100000; 存储记录数量: ≥ 500000。 3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式, 支持识别鉴权方式组合。 4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 5. ▲支持控制器对接读卡器与门锁供电, 控制器开关电源输出额定电压不低于 12V, 10A(提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图, 加盖原厂公章) 6. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 ▲ 7. 支持船形开关且不外漏, 内置电源头且不外漏, 需用专用钥匙开盖才能操作(提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图, 加盖原厂公章) ▲ 8. 支持指示灯可显示设备电源、报警、运行、网络、蓄电池、读卡器、门锁等状态信息: 电源指示灯 ≥ 1; 报警事件指示灯 ≥ 1; 运行指示灯 ≥ 1; 蓄电池指示灯 ≥ 1; 网络指示灯 ≥ 2; 485 指示灯 ≥ 2; 读卡器指示灯 ≥ 8; 门锁指示灯 ≥ 4 (提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图, 加盖原厂公章) ▲ 9. 支持 RS485 通讯 ≥ 1; 读卡器接口 ≥ 16; (其中 8 个 RS485 接口, 8 个韦根接口: 同时支持韦根 26、32、34、66); 读卡器电源输出 ≥ 8; 开门按钮输入 ≥ 4; 门磁输入 ≥ 4; 门锁输出 ≥ 4; 门锁电源输出 ≥ 4; 报警输入 ≥ 9 (支持三态报警, 支持防短路、防断路、报警, 支持联动报警输出; 含 1 路消防接口, 支持扩展到 17 路) (提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询的截图, 加盖原厂公章) 10. 支持扩展蓄电池充放电。 11. 支持消防联动报警, 配置独立硬件消防接口。 12. 支持离墙防拆和开盖防拆; 支持明装、机柜式安装。 ▲ 13. 支持 ≥ 4 个网口, 可当交换机使用, 支持控制器级联, 支持外接其他设备(提供公安部有效检测报告复印件、报告编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查	
---	-------	--	---

				询的截图，加盖原厂公章) 14. 供电方式：AC 100V-240V。					
3	门禁专用电源	大华	DH-A SP2C -5A	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	25	130	3250
4	国密 CPU 读卡器	大华	DH-A SR21 01A- C	认证方式：刷卡、刷卡+密码读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密 CPU 卡（含加密功能）按键方式：触摸按键通讯方式：RS485 指示提示：支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。防拆报警：支持防拆报警。工作电压：DC 12V 安装方式：壁挂、或 86 底盒安装工作环境：≥IP65，室内外环境	浙江	个	14 3	720	102960
二	管理中心								
1	国密 CPU 卡	大华	MW51 08(S M_CP U)	1、符合 ISO/IEC14443TypeA 的 RF 接口，载波频段 13.56MHz±7KHz，工作场强 1.5A/m~7.5A/m 2、内嵌 256ByteSRAM、512ByteXRAM、8KbyteEEPROM、32KbyteROM，其中 EEPROM 擦写次数>10 万次，数据保存时间>10 年 3、提供硬件支持 DES/3DES 算法模块、硬件支持 SM1 商用算法模块 4、支持 32 位随机数发生器（符合 FIPS140-2 和 NISTSP800-22） 5、高安全抗攻击机制（EEPROM、ROM、IRAM 和 XRAM 的数据均可以加密保护） 6、2 个 16 位可编程定时器/计数器、8 组数据指针可灵活切换应用 7、工作温度：范围不小于-25℃~70℃ 8、外观尺寸：86mm*54mm*1mm	浙江	张	50 0	23	11500
2	人脸采集仪	大华	DH-A SHZ2 20A- W MW51 08(S M_PS AM)	采用≥4.3 英寸触摸液晶屏，分辨率≥480(H)*272(V)。 采用≥200 万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光。 支持采集≥4000 张人脸照片；人脸比对时间≤0.2S/人，识别成功率≥99.8%。 支持人脸、身份证、CPU 卡密码等多种识别认证方式。 支持人脸活体检测，照片视频有效防假。 支持语音提示功能。 支持≥1 路 USB、≥1 个网口(10M/100M 自适应)。	浙江			2800	5600
3	门禁发卡器	大华	DH-A SM10 0A-C	内置 PSAM 卡槽及 PSAM 卡（Micro SIM），支持 CPU 卡发卡。 支持 USB2.0 接口，发卡成功有 LED 指示灯、蜂	浙江	个	2	900	1800



				鸣器提示。					
4	门禁管理系统	大华	DH-ICC-B8900-U-PRO 1套 DH-ICC-Common-VD-D00RCHN	1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理; 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示; 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理; 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限 execl 导出; 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置; 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备; 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，支持对差异化的复核结果同步到设备; 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、人像授权任务查询; 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示;	浙江	项	1	10000	10000
5	门禁管理服务器	大华	DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-U64	1、尺寸：2U 机架式服务器机箱。 2、处理器：≥1 颗国产化 CPU，≥24 核，主频 ≥2.5GHz。 3、内存：配置≥64G 内存，支持≥4 个 DDR4 DIMM 插槽。 4、硬盘：≥2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘。 5、风扇：≥4 个热插拔风扇，支持 N+1 冗余。 6、RAID 卡：SAS3408，支持 RAID 0, 1, 10。 7、电源：≥2 个 900W 交流电源模块，支持 1+1 冗余。	浙江	项	1	18300	18300
6	7寸智能门禁一体机	海康	DS-K1T670MF	1. 配备≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2。 2. 内置国密 SE 加密芯片，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理。 3. 采用宽动态≥200 万双目摄像头。 4. 支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、指纹、密码认证方式。 5. 支持人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥	浙江	台	1	1890	1890



				99%。 6. 存储容量：本地支持≥2 万人脸库、≥5 万张卡，≥1 万枚指纹，≥15 万条事件记录。 7. 集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名。 8. 电源：DC12V/3A；工作温度：-30℃~60℃，工作湿度：0~90%；防护等级：≥IP65。 ▲设备整机型号支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。（提供商用密码产品认证证书，加盖原厂公章）					
7	双门控制器	海康	DS-K2612	1. 设备前后壳应采用金属材质，防暴等级 IK06，支持壁挂和平放。设备应具有电源、运行、通信、门指示灯。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；卡片容量：≥200000；存储记录数量：≥600000。 3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹等多种识别方式，支持识别鉴权方式组合。 4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 5. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 ▲6. 设备应采用嵌入式 Linux 系统，运行内存 256M，存储容量 4G。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲7. 设备应支持有线网络 10M/100M/1000M 网络自适应，支持和云平台通信，支持通过 IPV4 或 IPV6 登录，支持被 4 个客户端软件同时实时监听。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲8. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN 接口 1 个；RS485 通讯接口 7 个；韦根通讯接口 4 个；I/O 输入接口 4 个；I/O 输出接口 4 个；门磁 I/O 输入接口 2 个；开门 I/O 按钮接口 2 个；门锁 I/O 输出接口 2 个；USB 接口 1 个；蓄电池充放电接口 1 个；消防接口 1 个；防拆接口 1 个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲9. 控制器整机型号支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。（提供商用密码产品认证证书，加盖原厂公章）	浙江	台	4	1500	6000



合计（元）									202320
交警支队门禁改造清单									
序号	产品名称	品牌	规格型号	投标技术参数	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
主楼									
1	双门控制器	海康	DS-K2612	1. 设备前后壳应采用金属材质,防暴等级 IK06,支持壁挂和平放。设备应具有电源、运行、通信、门指示灯。 2. 用户容量: ≥100000; 指纹容量: ≥10000; 卡片容量: ≥200000; 存储记录数量: ≥600000。3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹等多种识别方式,支持识别鉴权方式组合。4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。5. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。▲6. 设备应采用嵌入式 Linux 系统,运行内存 256M,存储容量 4G。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) ▲7. 设备应支持有线网络 10M/100M/1000M 网络自适应,支持和云平台通信,支持通过 IPV4 或 IPV6 登录,支持被 4 个客户端软件同时实时监听。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) ▲8. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口: LAN 接口 1 个; RS485 通讯接口 7 个; 韦根通讯接口 4 个; I/O 输入接口 4 个; I/O 输出接口 4 个; 门磁 I/O 输入接口 2 个; 开门 I/O 按钮接口 2 个; 门锁 I/O 输出接口 2 个; USB 接口 1 个; 蓄电池充放电接口 1 个; 消防接口 1 个; 防拆接口 1 个。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章) ▲9. 控制器整机型号支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级,并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。(提供商用密码产品认证证书,加盖原厂公章)	浙江	台	12	1500	18000
2	四门控制器	海康	DS-K2614	1. 设备前后壳应采用金属材质,防暴等级 IK06,支持壁挂和平放。设备应具有电源、运行、通信、门指示灯。 2. 用户容量: ≥100000; 指纹容量: ≥10000; 卡片容量: ≥200000; 存储记录数量: ≥600000。3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式,支持识别鉴权方式组合。4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。5. 支持常开	浙江	台	8	1660	13280

				时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。▲6. 设备应采用嵌入式 Linux 系统，运行内存 256M，存储容量 4G。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲7. 设备应支持有线网络 10M/100M/1000M 网络自适应，支持和云平台通信，支持通过 IPV4 或 IPV6 登录，支持被 4 个客户端软件同时实时监听。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲8. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN 接口 1 个；RS485 通讯接口 7 个；韦根通讯接口 4 个；I/O 输入接口 4 个；I/O 输出接口 4 个；门磁 I/O 输入接口 2 个；开门 I/O 按钮接口 2 个；门锁 I/O 输出接口 2 个；USB 接口 1 个；蓄电池充放电接口 1 个；消防接口 1 个；防拆接口 1 个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲9. 控制器整机型号支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。（提供商用密码产品认证证书，加盖原厂公章）					
3	门禁专用电源	海康	DS-K7M-AW50	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	20	175	3500
4	国密 CPU 读卡器	海康	DS-K1108ACK	认证方式：刷卡、刷卡+密码读卡频率：13.56MHz 可识别卡：国密 CPU 卡（含加密功能）按键方式：触摸按键通讯方式：RS485 指示提示：支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。防拆报警：支持防拆报警。工作电压：DC 12V 安装方式：壁挂、或 86 底盒安装工作环境：≥IP65，室内外环境	浙江	个	50	720	36000
5	7寸智能门禁一体机	海康	DS-K1T67OMF	1. 配备≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m²。2. 内置国密 SE 加密芯片，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理。3. 采用宽动态≥200 万双目摄像头。4. 支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、指纹、密码认证方式。5. 支持人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。6. 存储容量：本地支持≥2 万人脸库、≥5 万张卡，≥1 万枚指纹，≥15 万条事件记录。7. 集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名。8. 电源：DC12V/3A；	浙江	台	10	1890	18900

				工作温度：-30℃~60℃，工作湿度：0~90%；防护等级：≥IP65。▲设备整机型号支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。（提供商用密码产品认证证书，加盖原厂公章）					
6	门禁专用电源	海康	DS-K7M-AW50	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	10	175	1750
裙楼									
1	四门控制器	海康	DS-K2614	1. 设备前后壳应采用金属材质，防暴等级 IK06，支持壁挂和平放。设备应具有电源、运行、通信、门指示灯。 2. 用户容量：≥100000；指纹容量：≥10000；卡片容量：≥200000；存储记录数量：≥600000。3. 配套读卡器可支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，支持识别鉴权方式组合。4. 支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。5. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。▲6. 设备应采用嵌入式 Linux 系统，运行内存 256M，存储容量 4G。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲7. 设备应支持有线网络 10M/100M/1000M 网络自适应，支持和云平台通信，支持通过 IPV4 或 IPV6 登录，支持被 4 个客户端软件同时实时监听。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲8. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN 接口 1 个；RS485 通讯接口 7 个；韦根通讯接口 4 个；I/O 输入接口 4 个；I/O 输出接口 4 个；门磁 I/O 输入接口 2 个；开门 I/O 按钮接口 2 个；门锁 I/O 输出接口 2 个；USB 接口 1 个；蓄电池充放电接口 1 个；消防接口 1 个；防拆接口 1 个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲9. 控制器整机型号支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。（提供商用密码产品认证证书，加盖原厂公章）	浙江	台	20	1660	33200
2	门禁专用电源	海康	DS-K7M-AW50	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。	浙江	个	20	175	3500



				3. 设延时电路,开锁时间可在0-15秒任意调节。 4. 供电方式: AC 220~260V。					
3	国密CPU读卡器	海康	DS-K1108ACK	认证方式: 刷卡、刷卡+密码读卡频率: 13.56MHz 可识别卡: 国密CPU卡(含加密功能)按键方式: 触摸按键通讯方式: RS485 指示提示: 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。防拆报警: 支持防拆报警。工作电压: DC 12V 安装方式: 壁挂、或86底盒安装工作环境: ≥IP65, 室内外环境	浙江	个	71	720	51120
4	7寸智能门禁一体机	海康	DS-K1T67OMF	1. 配备≥7英寸LCD触摸显示屏,分辨率≥1024*600,屏幕最大亮度应≥300cd/m2。2. 内置国密SE加密芯片,支持SM1、SM4加密方式加密处理。3. 采用宽动态≥200万双目摄像头。4. 支持人脸、刷卡(国密CPU卡)、指纹、密码认证方式。5. 支持人脸比对功能;支持照片、视频防假;1:N人脸比对速度≤0.2s,人脸验证准确率≥99%。6. 存储容量: 本地支持≥2万人脸库、≥5万张卡,≥1万枚指纹,≥15万条事件记录。7. 集成文字转语音(TTS)和语音合成技术,认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报,同时认证成功语音可叠加播报姓名。8. 电源: DC12V/3A;工作温度: -30℃~60℃,工作湿度: 0~90%;防护等级: ≥IP65。9. ▲设备整机型号支持GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全二级,并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。(提供商用密码产品认证证书,加盖原厂公章)	浙江	台	14	1890	26460
5	门禁专用电源	海康	DS-K7M-AW50	1. 电源输出: ≥DC 12V 5A。 2. 支持设NO/NC(常开/常闭)功能,可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路,开锁时间可在0-15秒任意调节。 4. 供电方式: AC 220~260V。	浙江	个	14	175	2450
管理中心									
1	国密CPU卡	海康	DS-K7M112-G	国密CPU卡,感应频率13.56MHZ;支持国密SM1、SM4算法加密;容量为80K byte;标准白卡外形;卡片尺寸: 85.5mm*54mm*0.9mm	浙江	张	1500	23	34500
2	人脸采集仪	海康	DS-K1F600U-D6E	1、≥3.97英寸触摸显示屏,屏幕分辨率≥800*480;2、采用≥200万双目摄像头,有照片视频防假功能;3、支持人脸采集、卡片录入(ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二代身份证序列号);4、支持有线网络、USB口通信;5、	浙江	台	1	2800	2800



				支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；6、支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；7、人脸采集距离：0.3~2m；人像采集时间：≤200ms。8、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；					
3	门禁发卡器	海康	DS-K1F100A-D8E	支持发卡类型：ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号（序列号）、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡；USB2.0 接口；具有≥2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A；	浙江	个	1	900	900
4	门禁管理系统	海康	iSecure Center	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含 50 路门禁点授权。一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；4、支持权限增量下发、初始化下发；5、支持按时段配置门的常开常闭状态；6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；8、支持特殊卡设置，包括行动不便人员卡（可延长开门时间）、限制人员名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型；2、支持配置事件保存时长；3、支持查询人员出入事件和设备事件；三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs 客户端弹窗显示	浙江	项	1	20000	20000



				一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。					
5	门禁管理服务器	定制	定制	利旧原管理平台。	定制	项	1	0	0
合计（元）									266360
大数据机房门禁改造清单									
序号	产品名称	品牌	规格型号	投标技术参数	产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）
一	前端门禁设备								
1	7寸智能门禁一体机	海康	DS-K1T67OMF	1. 配备≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2。2. 内置国密 SE 加密芯片，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理。3. 采用宽动态≥200 万双目摄像头。4. 支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、指纹、密码认证方式。5. 支持人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。6. 存储容量：本地支持≥2 万人脸库、≥5 万张卡，≥1 万枚指纹，≥15 万条事件记录。7. 集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名。8. 电源：DC12V/3A；工作温度：-30℃~60℃，工作湿度：0~90%；防护等级：≥IP65。9. ▲设备整机型号支持 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。（提供商用密码产品认证证书，加盖原厂公章）	浙江	个	15	1890	28350
2	门禁专用电源	海康	DS-K7M-AW50	1. 电源输出：≥DC 12V 5A。 2. 支持设 NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁。 3. 设延时电路，开锁时间可在 0-15 秒任意调节。 4. 供电方式：AC 220~260V。	浙江	个	15	175	2625
二	后端业务平台								



	软件								
1	国密 CPU 卡	海康	DS-K7M112-G	国密 CPU 卡,感应频率 13.56MHZ;支持国密 SM1、SM4 算法加密;容量为 80K byte;标准白卡外形;卡片尺寸: 85.5mm*54mm*0.9mm	浙江	张	10	23	230
2	人脸采集仪	海康	DS-K1F600U-D6E	1、≥3.97 英寸触摸显示屏,屏幕分辨率≥800*480;2、采用≥200 万双目摄像头,有照片视频防假功能;3、支持人脸采集、卡片录入(ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/三代身份证序列号);4、支持有线网络、USB 口通信;5、支持在线采集,通过网络协议或 USB 口对接到平台,平台进行在线采集,采集信息实时上传;6、支持红外及白光灯补光;支持设置红外及可见光补光灯亮度;7、人脸采集距离: 0.3~2m;人像采集时间: ≤200ms。8、工作电压: DC12V/1.5A (自带电源适配器);	浙江	台	1	2800	2800
3	门禁发卡器	海康	DS-K1F100A-D8E	支持发卡类型: ID 卡、IC 卡、身份证物料卡号(序列号)、普通 CPU 卡、国密 CPU 卡;USB2.0 接口;具有≥2 个 Sim 卡尺寸的 PSAM 卡座;工作电压: DC 5V;工作电流: 0.2A;	浙江	个	1	900	900
4	门禁管理系统	海康	iSecure Center	基础门禁管理通过接入多种门禁设备,利用卡片、人脸、指纹介质,实现人员身份辨别、出入管控等智能应用,主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限;2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划;3、支持按人员特征属性生成人员分组,如证件类型、岗位等级、职称等;4、支持权限增量下发、初始化下发;5、支持按时段配置门的常开常闭状态;6、支持认证方式设置,可按不同时段设置不同的认证方式,如刷卡+人脸、刷卡+指纹;7、支持首卡常开,刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束,若此期间再次刷首卡,门恢复正常状态;8、支持特殊卡设置,包括行动不便人员卡(可延长开门时间)、限制人员名单卡(无法开门)、胁迫卡(正常开门并上报胁迫报警)、超级卡(不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则,刷卡直接开门);9、针对刷卡开门方式,即使卡片权限未同步到设备,也可通过中心平台完成权限认证开门。10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息;11、支持按门禁点、人员、组织、区域等	浙江	套	1	2500	12500



				多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型；2、支持配置事件保存时长；3、支持查询人员出入事件和设备事件；三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs 客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。					
5	门禁管理服务	海康	DS-V M22R -CL (31 0815 550)	2U 标准机架式服务器 CPU: 配置 2 颗 C86 架构处理器,单处理器物理核心数≥8 核,主频≥3.0 GHz,末级缓存容量≥16 MB,线程数≥16 线程,热设计功耗≥90 W,支持内存的最高速率≥3200 MHz,通道数≥2,位宽≥64;内存:配置 64G DDR4,8 根内存插槽,最大可支持扩展至 1TB;硬盘:2 块 600G 10K SAS 硬盘 (Raid1),前置最大可选支持 12 块热插拔 SATA/SAS 硬盘,后置最大可选支持 2 块热插拔 SATA/SAS 硬盘,内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘,板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘阵列卡:支持 RAID 0/1/10PCIE 扩展:最大支持 4 个标准 PCIE 插槽;网口:标配板载 2 个千兆电口和 2 个 PCIE 千兆电口,可选配置 2 个万兆网口,支持选配 10GbE SFP+等多种网络接口电源:配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源				项 1	27000
合计 (元)									74405
投标总报价 (人民币: 元)									939525



交付期: 现场满足实施条件,中标人接到采购人入场通知后 120 日内完成安装调试工作。

备注: 1. 投标报价采用总承包方式,“投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。