

# 投标报价明细表（公开分项报价表）

## （一）投标报价明细表



| 序号         | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生产厂家         | 单位 | 数量 | 单价      | 总价      | 备注 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|---------|---------|----|
| 一、计算机网络系统  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |    |    |         |         |    |
| （一）外网核心交换机 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |    |    |         |         |    |
| 1.1        | 核心交换机 | 品牌：迪普；<br>型号：DPX8000-A3-S；<br>规格：1) 交换容量≥51.2 Tbps，整机转发性能≥38400 Mbps；<br>2) 业务槽位数≥3 个，电源槽位数≥2 个，支持冗余主控；<br>3) 交流电源≥2 个；1G SFP 光口≥20 个，10/100/1000 M 以太网电口≥24 个，10G SFP+光口≥4 个；千兆单模光模块≥5 个；<br>4) 可扩展功能类型：准入控制、应用交付、应用防火墙、物联网应用安全控制系统、IPS、上网行为管理及流控、异常流量检测/清洗、WAF、无线控制器、漏洞扫描、SSL VPN 等；<br>5) 支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS 和 BGP 等；支持 IPv4 和 IPv6 双协议，支持 RIPng、OSPFv3、IS-IS v6、BGP4+等； | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台  | 1  | 6000.00 | 6000.00 | /  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>6) 每板支持 8k ACL, 支持 Ingress/Egress CAR, 粒度 8Kbps;</p> <p>7) 支持 Web 认证, 支持 MAC 认证, 支持 AAA/Radius, 支持 SSHv1.5/SSHv2;</p> <p>8) 支持多台设备进行级联, 支持跨机框业务板卡级联;</p> <p>9) 支持动态划分 VLAN; 支持静态 VLAN 和 802.1Q VLAN Trunk; VLAN 数<math>\geq</math>4K;</p> <p>10) 每端口支持 8 个优先级队列, 支持 SP、WRR、SP+WRR 三种队列调度算法;</p> <p>11) 支持 STP/RSTP/MSTP 协议, 符合 IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S 标准;</p> <p>12) 支持 PIM-DM、PIM-SM, 支持 MSDP, MP-BGP;</p> <p>13) 具备并配置二、三层 MPLS VPN; 支持分布式 MPLS VPN 处理;</p> <p>14) 支持跨模块的端口聚合, 可负载分担的聚合组数不小于 128 组;</p> <p>15) 支持多虚一虚拟化、一虚多虚拟化部署;</p> <p>16) 支持 VxLAN、802.1Qbg、DCB 等; 支持 Openflow1.3 协议标准;</p> <p>17) 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口; 支持跨单板的端口镜像; 支持跨设备的端口镜像; 支持流镜像到端口;</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |          |          |   |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
|             |          | <p>18) 支持中文管理界面、RMON、NTP 时钟, 支持电源智能管理、WEB 管理接口、支持 SNMP v1/v2/v3、支持 FTP、TFTP、Xmodem;</p> <p>19) 可以根据业务需求, 智能调度业务流量经过物理/逻辑业务模块;</p> <p>20) 支持主机和业务模块统一 IP 管理和统一的配置界面, 支持统一网管功能, 支持紧耦合部署;</p> <p>21) 支持设备在线状态监测机制, 实现对包括主控引擎, 背板, 芯片和存储等关键元器件进行检测。</p> |              |   |   |          |          |   |
| 1.2         | 24 光口主控板 | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: MPU-A3;</p> <p>规格: 主控引擎。</p>                                                                                                                                                                                                  | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | / |
| 1.3         | 交流电源模块   | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: PSU-AC550;</p> <p>规格: 550W AC 电源模块。</p>                                                                                                                                                                                       | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 2 | 1300.00  | 2600.00  | / |
| 1.4         | 24 电口主控板 | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: 24GT20GP4XGS-X;</p> <p>规格: 24*GE RJ45+20*GE SFP+4*10GE SFP+以太网接口模块(X类)。</p>                                                                                                                                                   | 杭州迪普科技股份有限公司 | 块 | 1 | 7000.00  | 7000.00  | / |
| 1.5         | 单模千兆光模块  | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: SFP-G-LX10-SM1310-C;</p> <p>规格: SFP 千兆光模块, 单模, (1310nm, 10km, LC)。</p>                                                                                                                                                        | 杭州迪普科技股份有限公司 | 只 | 5 | 220.00   | 1100.00  | / |
| (二) 外网接入交换机 |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |          |          |   |



|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |         |         |   |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|
| 1.6 | 24 口接入层交换机<br>(24 千兆 RJ45, 2~4 千兆 SFP, 交流供电) | <p>品牌：迪普；</p> <p>型号：LSW3600-24GT4GP；</p> <p>规格：1) 交换容量<math>\geq 672</math> Gbps, 整机转发性能<math>\geq 146</math> Mbps；</p> <p>2) 千兆电口<math>\geq 24</math>, 千兆光口<math>\geq 4</math>；</p> <p>3) 为保障设备稳定性, 要求采用无风扇设计</p> <p>4) 为保障设备环境适应能力, 要求设备支持 <math>0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}</math> 宽温工作；</p> <p>5) 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF；</p> <p>6) OSPF 路由表容量<math>\geq 12\text{K}</math>；</p> <p>7) 要求设备单端口支持的 MAC 地址用户数<math>\geq 4\text{k}</math>；</p> <p>8) 支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL；</p> <p>9) 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；支持源 MAC 地址过滤；</p> <p>10) 支持 4K 802.1Q VLAN；支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN；支持 QinQ；</p> <p>11) 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离；</p> <p>12) 支持 STP、RSTP、MSTP；</p> <p>13) 支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping；</p> <p>14) 支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3；</p> <p>15) 为节能环保考虑, 要求设备最大功耗<math>\leq 22\text{W}</math>；</p> | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 3 | 3100.00 | 9300.00 | / |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|



|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |         |          |   |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|----------|---|
|     |                                           | 16)要求设备支持 802.3az 能效以太网技术。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |         |          |   |
| 1.7 | 48 口接入层交换机 (48 千兆 RJ45, 2~4 千兆 SFP, 交流供电) | 品牌：迪普;<br>型号：LSW3600-48GT4GP;<br>规格：1) 交换容量 $\geq 672$ Gbps, 整机转发性能 $\geq 166$ Mbps;<br>2) 千兆电口 $\geq 48$ , 千兆光口 $\geq 4$ ;<br>3) 为保障设备稳定性, 要求采用无风扇设计;<br>4) 为保障设备环境适应能力, 要求设备支持 $0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 宽温工作;<br>5) 支持静态路由、RIP、OSPF;<br>6) OSPF 路由表容量 $\geq 12\text{K}$ ;<br>7) 要求设备单端口支持的 MAC 地址用户数 $\geq 4\text{k}$ ;<br>8) 支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL;<br>9) 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项; 支持源 MAC 地址过滤;<br>10) 支持 4K 802.1Q VLAN, 支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN, 支持 QinQ;<br>11) 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离;<br>12) 支持 STP、RSTP、MSTP;<br>13) 支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping;<br>14) 支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3; | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 5 | 3500.00 | 17500.00 | / |



|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |          |          |   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
|          |         | 15) 为节能环保考虑, 要求设备最大功耗 $\leq 34W$ ;<br>16) 要求设备支持 802.3az 能效以太网技术。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |          |          |   |
| 1.8      | 单模千兆光模块 | 品牌: 迪普;<br>型号: SFP-G-LX10-SM1310-C;<br>规格: SFP 千兆光模块, 单模, (1310nm, 10km, LC)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 杭州迪普科技股份有限公司 | 只 | 5 | 220.00   | 1100.00  |   |
| (三) 安全设备 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |          |          |   |
| 1.9      | 防火墙     | 品牌: 迪普;<br>型号: FW1000-MA-G;<br>规格: 1) 具备千兆电口 $\geq 8$ 个, 千兆光口 $\geq 4$ 个, 支持扩展槽 $\geq 2$ 个, 双电源;<br>2) 整机吞吐量 $\geq 4Gbps$ , 每秒新建连接数 $\geq 5$ 万, 最大并发连接数 $\geq 80$ 万;<br>3) 访问控制策略支持基于源/目的 IP, 源/目的端口, 源/目的区域, 用户(组), 应用/服务类型的细化控制方式;<br>4) 支持二层模式(透明模式)、三层模式(路由和 NAT 模式)和混合模式, 支持链路聚合功能、接口状态同步功能;<br>5) 支持 IP 信誉黑名单, 支持 IPv6 与 IPv4 互访;<br>6) 支持 Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing 攻击防护, 支持 SYNflood、ICMPflood、UDPFlood、ARPFlood 攻击 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 1 | 21000.00 | 21000.00 | / |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>防护，支持 IP 地址扫描，端口扫描防护，支持 ARP 欺骗防护功能、支持 IP 协议异常报文检测 和 TCP 协议异常报文检测；</p> <p>7) 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间；</p> <p>8) 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如 ICMP, UDP, SYN, DNSFlood 等 DDoS 攻击行为；</p> <p>9)支持对 HTTP,FTP,SMTP,POP3 协议进行病毒文件检测，检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志；</p> <p>10) 支持自动生成安全策略，统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率；</p> <p>11) 设备支持 CPU 利用率过高时，自动停用部分应用层攻击防护功能；</p> <p>12) 支持通过命令行的方式对设备内部数据流 进行分析，可快速定位造成故障的内部功能模块，便于进行故障排查；</p> <p>13) 双机支持 A/S, A/A 方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步；</p> <p>14) 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限；</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|





|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |          |          |   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
|       |        | <p>15) 设备在特征库升级时不影响系统转发;</p> <p>16) 支持并实配 MPLS 授权;</p> <p>17) 提供 SQL 注入攻击、XSS 攻击的检测和防御功能, 对 Web 服务系统提供保护;</p> <p>18) 设备支持双机热备, 且主备切换时丢包不超过 3 个;</p> <p>19) 入侵防护漏洞规则特征库数量在 6000 条以上, 入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍, 包括但不限于漏洞名称, 危险等级, 对应 CVE 编号, 支持应用识别及 URL 过滤功能, 可识别 3000 种以上应用, 支持 URL 重定向。</p>                                                                                                                             |              |   |   |          |          |   |
| 1. 10 | 上网行为管理 | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: UAG3000-MS-XI;</p> <p>规格: 1) 具备千兆电口<math>\geq 8</math> 个, 千兆光口<math>\geq 2</math> 个, 支持扩展 4 千兆电/4 千兆光/4 万兆光接口卡; 硬盘容量<math>\geq 1T</math>, 支持扩展槽<math>\geq 2</math> 个, 高度<math>\leq 1U</math>, 双电源, 最大电源功耗<math>\leq 150W</math>;</p> <p>2) 支持透明在线模式、网桥模式、网关模式、旁挂模式部署, 支持分布式与集中式部署, 对于分布式部署, 可分权分域与集中管理;</p> <p>3) 支持会话监控功能, 支持统计设备会话数、IPv4、IPv4 TCP、IPv4 UDP、IPv6、IPv6 TCP、IPv6 UDP 并发</p> | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | / |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>会话数等及趋势图信息；</p> <p>4) 支持实时显示会话列表，支持查看设备的所有会话及会话详细信息（包括会话状态、协议、发起方、响应方、报文数、老化时间、详细信息）；同时支持显示设备会话的排行信息，并支持按照源、目的 IP 会话数排行，以便于查看网络异常及 DDOS 攻击；</p> <p>5) 支持在外置设备管理平台在 TOP 用户连接数列表中可以看到 TOP 用户连接数排行图及统计，统计支持用户最大并发数、最大新建速率、当前新建速率、当前并发数；</p> <p>6) 支持应用会话审计，包括 IP、端口、归属、应用类型、会话包数、字节数、NAT 信息、时间等的审计；</p> <p>7) 论坛审计：支持对论坛账号、域名、论坛名称、动作、终端信息、时间的审计；对于不支持的论坛，可通过自定义论坛域名添加；</p> <p>8) 用户可以查看限速前及限速后的速度，方便看出带宽损耗；</p> <p>9) 审计数据导出：支持自定义数据导出，可选择审计日志种类、地址段、时间等根据用户需要进行导出；</p> <p>10) 支持二层环境与三层</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|              |  | <p>环境的 IP/MAC 绑定，支持通过 SNMP 服务器跨三层获取 MAC 地址；</p> <p>11) 支持本地、portal、LDAP、短信，支持认证界面标题及背景自定义，认证公告自定义配置。支持在线用户查看，可锁定用户；</p> <p>12) 支持记录 portal 认证账号的最后一次的登陆时间，方便管理员清理长期未使用的账号，避免设备策略冗余；</p> <p>13) 支持智能告警系统，当 CPU、内存、硬盘、设备温度、接口带宽利用率、接口 CRC 错误达到预设阈值时，可通过 E-mail、短信、SNMP Trap 三种告警方式向用户发送告警信息；</p> <p>14) 支持诊断功能：支持设备页面抓包，报文回放。页面抓包支持 IP 地址、协议、接口、抓包方向、抓包时间、抓包数量等多种灵活的过滤条件，抓取需要的流量报文，支持基于接口回放报文；</p> <p>15) 控制和转发平面分离，即使超过设备处理性能也可以正常进行管理；</p> <p>16) 支持 Bypass 功能，当超过设备处理性能时可自动启动 bypass 功能。</p> |  |  |  |  |  |  |
| (四) 电话网核心交换机 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |   |   |         |         |   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---------|---------|---|
| 1. 11 | 核心交换机 | <p>品牌：迪普；</p> <p>型号：</p> <p>LSW5662-28GT8XGS-H；</p> <p>规格：1) 交换容量≥</p> <p>2. 4Tbps，整机转发性能≥</p> <p>660Mbps；</p> <p>2) 固化千兆电口≥20 个，</p> <p>千兆 Combo 口≥8，万兆光</p> <p>口≥8 个；额外提供扩展槽</p> <p>位≥1 个，单台配置 4 个千</p> <p>兆单模光模块；</p> <p>3) 标准化 1U 设备，支持</p> <p>可插拔冗余双电源，实配 2</p> <p>个电源；</p> <p>4) 为保障设备环境适应能力，</p> <p>要求设备支持 0-70℃</p> <p>宽温工作；</p> <p>5) 为节能环保考虑，要求</p> <p>设备最大功耗 85W；</p> <p>6) 支持基于 VLAN、MAC 地</p> <p>址、IP 地址、TCP/UDP 端</p> <p>口号等 ACL；</p> <p>7) 支持静态、动态、黑洞</p> <p>MAC 表项；支持源 MAC 地址</p> <p>过滤；</p> <p>8) 支持 4K 802.1Q VLAN；</p> <p>支持基于 MAC/ IP 子网/认</p> <p>证策略/端口的 VLAN；支持</p> <p>QinQ；</p> <p>9) 支持端口聚合、端口镜</p> <p>像、端口隔离；</p> <p>10) 支持 STP、RSTP、MSTP；</p> <p>11) 支持 DHCP Client、</p> <p>DHCP Relay、DHCP</p> <p>Snooping；</p> <p>12) 支持 IGMP Snooping、</p> <p>IGMP Proxy、GMRP；支持</p> <p>PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM；</p> | 杭州迪普<br>科技股份<br>有限公司 | 台 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | / |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---------|---------|---|





|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |        |        |   |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--------|--------|---|
|       |         | <p>13) 支持 MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE;</p> <p>14) 支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由功能, 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP;</p> <p>15) 支持 VXLAN 二层交换; 支持 VXLAN 路由交换; 支持 VXLAN 网关; 支持 EVPN 分布式网关; 支持 OpenFlow+Netconf 的 VxLAN 集中控制平面;</p> <p>16) OSPF 路由表容量<math>\geq</math> 12K;</p> <p>17) 支持多虚一虚拟化技术, 将多台物理设备虚拟化为 1 台逻辑设备;</p> <p>18) 支持防扫描、仿冒类异常行为识别功能及病毒传播类可视化功能;</p> <p>19) 支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3。</p> |              |   |   |        |        |   |
| 1. 12 | 交流电源模块  | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: CA-70A12;</p> <p>规格: 可插拔 AC (70W) 电源模块。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 杭州迪普科技股份有限公司 | 块 | 2 | 395.00 | 790.00 | / |
| 1. 13 | 单模千兆光模块 | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: SFP-G-LX10-SM1310-C;</p> <p>规格: SFP 千兆光模块, 单模, (1310nm, 10km, LC)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 杭州迪普科技股份有限公司 | 只 | 4 | 220.00 | 880.00 | / |

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |          |          |   |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|----------|----------|---|
| 1.14 | IP 电话程控交换机 | <p>品牌：国威；</p> <p>型号：HB100；</p> <p>规格：1) 具备标准 19 寸 1U 铁壳机、持 4 路 FX0 外线端口，用于连接外线，支持 8 路 FXS 模拟语音用户端口，直接连接模拟电话机、传真机、配线架；</p> <p>2) 支持默认 64 个 IP 语音用户、可扩展到 200SIP 用户，用于连接 IP 网络电话、可视电话、WIFI 电话。</p> <p>3) 支持 ARM 双核 CPU、内存 512MB、Flash512MB、1 个 WAN 口，3 个 LAN 口，1 个 Console 口，1 个 USB 录音移动硬盘端口；</p> <p>4) 支持路由器功能，路由并发带宽可自由调整；</p> <p>5) 支持：SIP、UDP、TCP、PSTN、IMS、NGN 等协议；</p> <p>6) 支持：G. 711a/u, G. 726, G. 729 等音频编解码；</p> <p>7) 支持：H. 261, H. 263, H. 264 等视频编解码，支持语音视频通话；</p> <p>8) 支持 16 时隙可配置为传输数据和传输信令 2 种模式；</p> <p>9) 支持系统报警功能，当系统运行中，CPU、内存占用超过设定警戒阈值、系统备份失败、拨号异常、数据库连接失败、长时间未收到录音文件等，系统自动向预设邮箱推送邮件报警功能，确保系统良性运行。</p> | 深圳国威电子有限公司 | 台 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | / |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|----------|----------|---|





|            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |         |         |   |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|
|            |                                                | <p>支持所有外线、内线都具备录音功能，通过系统可快速的查询外线、分机的录音文件，支持年报、季报、月报、日报、自设部门报的语音通话录音、分析、统计查询系统；</p> <p>10) 支持基于椭圆曲线的 RTP 媒体双向加密，内核与硬件的 QoS 设计，通过硬件设计提供最佳的流量和队列控制机制，保障语音数据包的传输优先级别；</p> <p>11) 交换机语音业务包含：电脑管理、中继专用、黑名单、白名单、彩铃、呼叫转移、呼叫等待、三方通话、快捷拨号、呼叫限制、强插、监听、代接、免打扰、一机多号、热线、秘书业务、ACD 排队、计费、叫醒、群呼、语音信箱等语音业务；</p> <p>12) 电源：市电 220V，50/60Hz，功耗：30W。</p> |              |   |   |         |         |   |
| (五) 接入层交换机 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |         |         |   |
| 1. 15      | 48 口 POE 接入层交换机 (48 千兆 RJ45, 2~4 千兆 SFP, 交流供电) | <p>品牌：迪普；</p> <p>型号：LSW3620-48GT6XGS-PWR；</p> <p>规格：1) 交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥207Mbps</p> <p>2) 千兆电口≥48 个，万兆光口≥6 个；</p> <p>3) 要求支持 POE 与 POE+ 两种供电方式，所有电口均可 POE 供电，在交流供</p>                                                                                                                                                           | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | / |



|       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |         |         |   |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|
|       |                                                | <p>电情况下最大 POE 供电功率<math>\geq 460\text{W}</math>;</p> <p>4) 为保障设备环境适应能力, 要求设备支持 <math>-10\sim 55^{\circ}\text{C}</math> 宽温工作;</p> <p>5) 为节能环保考虑, 要求设备最大功耗 (不含 POE 功率) <math>\leq 60\text{W}</math>;</p> <p>6) 支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL;</p> <p>7) 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项; 支持源 MAC 地址过滤;</p> <p>8) 支持 4K 802.1Q VLAN; 支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN; 支持 QinQ;</p> <p>9) 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离;</p> <p>10) 支持静态路由、RIP、OSPF;</p> <p>11) 支持 STP、RSTP、MSTP;</p> <p>12) 支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping;</p> <p>13) 支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3。</p> |              |   |   |         |         |   |
| 1. 16 | 24 口 POE 接入层交换机 (24 千兆 RJ45, 2~4 千兆 SFP, 交流供电) | <p>品牌: 迪普;</p> <p>型号: LSW3600-24GT4GP-PWR;</p> <p>规格: 1) 交换容量<math>\geq 672\text{Gbps}</math>, 整机转发性能<math>\geq 146\text{Mbps}</math>;</p> <p>2) 千兆电口<math>\geq 24</math>, 千兆光口<math>\geq 4</math>;</p> <p>3) 为保障设备环境适应能</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 杭州迪普科技股份有限公司 | 台 | 2 | 3100.00 | 6200.00 | / |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作；</p> <p>4) 支持静态路由、RIP、OSPF；</p> <p>5) 支持 ipv4 和 ipv6 双栈转发，支持 CPU 保护功能，支持 BFD for ipv6；</p> <p>6) 要求设备单端口支持的 MAC 地址用户数≥4k；</p> <p>7)OSPF 路由表容量≥12K。</p> <p>8) 要求支持 POE 与 POE+ 两种供电方式，所有电口均可 POE 供电，最大 POE 供电功率≥370W；</p> <p>9) 支持基于 VLAN、MAC 地址、IP 地址、TCP/UDP 端口号等 ACL；</p> <p>10) 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项；支持源 MAC 地址过滤；</p> <p>11) 支持 4K 802.1Q VLAN；支持基于 MAC/ IP 子网/认证策略/端口的 VLAN；支持 QinQ；</p> <p>12) 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离；</p> <p>13) 支持 STP、RSTP、MSTP；</p> <p>14) 支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping；</p> <p>15) 支持中文管理界面、WEB 管理接口、SNMP v1/v2/v3；</p> <p>16) 为节能环保考虑，要求设备最大功耗(不含 POE 功率) ≤20W；</p> <p>17)要求设备支持 802.3az 能效以太网技术。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |   |          |          |      |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|------|
| 1.17     | 单模千兆光模块    | 品牌：迪普；<br>型号：<br>SFP-G-LX10-SM1310-C；<br>规格：SFP 千兆光模块，单模，（1310nm，10km，LC）。                                                                                                                                                                                                                               | 杭州迪普科技股份有限公司 | 只 | 4 | 220.00   | 880.00   |      |
| (六) 其他   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |   |          |          |      |
| 1.18     | 系统集成费      | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：定制。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 定制           | 项 | 1 | 69600.00 | 69600.00 | 安全集成 |
| 二、视频监控系统 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |   |          |          |      |
| 2.1      | 中心管理平台基础软件 | 品牌：浙江大华；<br>型号：<br>DH-ICC-B8900-U-PRO；<br>规格：软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、停车管理等多个业务系统<br>一、系统管理<br>1、基础资源管理<br>（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；<br>（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；<br>（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows 域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平 | 浙江大华科技有限公司   | 套 | 1 | 7250.00  | 7250.00  | 原厂质保 |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及 MAC 白名单地址配置；</p> <p>（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；</p> <p>（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；人员信息采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；</p> <p>（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；</p> <p>（8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>（9）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用。</p> <p>二、软件功能</p> <p>1、视频管理</p> <p>（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙等；</p> <p>（2）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(3) 录像支持 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64 倍速快/慢放；</p> <p>(4) 支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持 25 路多路数并发，支持软/硬解码；</p> <p>2、报警管理</p> <p>(1) 支持报警主机接入及布撤防；</p> <p>(2) 提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24 小时防区）并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、隔离操作。</p> <p>3、车辆卡口</p> <p>(1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；</p> <p>(2) 支持布控报警及相关记录信息查询；</p> <p>4、停车管理</p> <p>(1) 支持出入口管理、场区管理、无人值守；</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(3) 支持停车概览引导。</p> <p>5、门禁管理</p> <p>(1) 支持门禁设备管理；</p> <p>(2) 支持门禁应用，包括可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备；</p> <p>(3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询。</p> <p>6、可视对讲</p> <p>(1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；</p> <p>(2) 支持卡片、人脸等授权及复核；</p> <p>(3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询。</p> <p>三、性能规格</p> <p>1、支持管理视频通道点位不少于 1 万路；</p> <p>2、支持管理门禁点位不少于 1 万路，管理存储门禁记录不少于 100 万条；</p> <p>3、支持管理室内机点位不少于 1 万路，虚拟室内机不少于 1 万路；</p> <p>4、支持管理出入口车道不少于 500 进 500 出，车位不少于 1 万个；</p> <p>5、支持管理用户数量不少于 5000 个，支持同时用户在线数量不少于 3000 个；</p> <p>四、系统兼容与开放</p> <p>支持在市面上主流的国产化服务器部署平台、支持适配市面上主流的国产化</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|     |            |                                                                                                                                                                                                                                       |            |   |   |         |         |   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------|---------|---|
|     |            | 操作系统。                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |   |         |         |   |
| 2.2 | 停车管理系统路数授权 | 品牌：浙江大华；<br>型号：<br>DH-ICC-Common-VD-GATEC<br>HN；<br>规格：为停车管理系统的配套，车道管理个数授权。<br>一、功能参数：<br>1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计；<br>2、支持无人值守；<br>3、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换；<br>二、性能参数<br>出入口车道接入数：<br>1、单台支持 100 进，100 出<br>2、集群支持 500 进，500 出 | 浙江大华科技有限公司 | 路 | 4 | 1250.00 | 5000.00 | / |



|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |   |     |       |         |   |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----|-------|---------|---|
| 2.3 | 视频监控<br>系统视频<br>通道授权 | <p>品牌：浙江大华；</p> <p>型号：<br/>DH-ICC-Common-VD-COCHN</p> <p>；</p> <p>规格：视频监控系统，视<br/>频通道管理个数授权。</p> <p>一、功能参数：</p> <p>1、实时预览：支持窗口分<br/>割、浏览/抓图、快速录像、<br/>轮巡、鱼眼模式、音频/对<br/>讲等功能</p> <p>2、报警类型：支持热成像<br/>报警、雷达报警、小区场<br/>景报警等</p> <p>3、云台控制：支持云台抢<br/>占、云台锁定；支持云台<br/>八方向控制，支持守望功<br/>能；</p> <p>4、录像回放：支持录像查<br/>询及显示、回放控制、录<br/>像下载、录像存储等功能；</p> <p>5、视频上墙：支持即时上<br/>墙；支持上墙轮巡计划；<br/>支持屏幕开关、电视墙任<br/>务；支持开窗，分割，清<br/>屏功能；支持鹰眼功能；<br/>支持上墙回显；支持开启<br/>所有屏幕通道轮巡；</p> <p>6、云存储：支持录像云存<br/>储，对通道根据时间进行<br/>配额配置；</p> <p>7、热成像：支持热成像预<br/>览实时测温；支持热图分<br/>析；</p> <p>8、流媒体：支持视频流转<br/>发，录像回放和下载，发<br/>送 RTSP 协议实时码流；支<br/>持 HLS/FLV/RTMP 协议码流</p> | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 路 | 200 | 40.00 | 8000.00 | / |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----|-------|---------|---|



|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |   |         |         |      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------|---------|------|
|     |      | <p>转发;</p> <p>二、性能参数:</p> <p>1、设备接入能力:</p> <p>(1) 设备: 单节点最大支持接入 4000 个视频设备或 1 万路通道;</p> <p>(2) 主动注册: 单节点最大支持接入 3000 个视频设备或 6000 路通道;</p> <p>(3) GB28181: 单节点最大支持接入 2000 个视频设备或 4000 路通道;</p> <p>(4) ONVIF: 单节点最大支持接入 2000 个视频设备或 4000 路通道;</p> <p>(5) 解码器: 单节点最大支持接入解码设备 200 个。</p> <p>2、分布式最大数量: 50 个。</p>         |            |   |   |         |         |      |
| 2.4 | 网络键盘 | <p>品牌: 浙江大华;</p> <p>型号: DH-NKB5200;</p> <p>规格: 1) 10.1 英寸电容触摸屏, 分辨率 1280*800;</p> <p>2) 支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上;</p> <p>3) 最大支持 4 路 1080P 或者 1 路 4K 解码;</p> <p>4) 支持 10000 路以上设备控制;</p> <p>5) 支持支持抓图、录像功能, 文件保存至 U 盘;</p> <p>6) 支持 POE 供电, 语音对讲, 一键抓图;</p> <p>7) ▲图像显示功能检查: 能够在键盘触摸屏上实时预览接入的视频图像, 能够将接入的图像通过</p> | 浙江大华科技有限公司 | 只 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 原厂质保 |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |          |          |   |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------|----------|---|
|     |       | <p>HDMI/VGA 接口外接显示；</p> <p>（依据 GB/T 14081-2010 《信息处理用键盘通用规范》提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> <p>8) ▲设备控制功能检查：支持接入 DVR、NVR、网络摄像机、球机设备；（依据 GB/T 14081-2010 《信息处理用键盘通用规范》提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> <p>9) ▲解码延时试验：≤ 80ms；开机时间试验：≤ 25s。（依据 GB/T 14081-2010 《信息处理用键盘通用规范》提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）</p> <p>（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> <p>10) 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能。</p> |    |   |   |          |          |   |
| 2.5 | 系统集成费 | <p>品牌：定制；</p> <p>型号：定制；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 定制 | 项 | 1 | 11000.00 | 11000.00 | / |



|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |    |        |         |      |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|--------|---------|------|
|            |           | 规格：定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |    |        |         |      |
| 三、门禁及停车场系统 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |    |        |         |      |
| 3.1        | 一体式门禁（刷卡） | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-ASI1201A；<br>规格：1）采用 PC+ABS 材质、亚克力面板；<br>2）采用 STN 显示屏，屏幕显示分辨率达到 123x32；<br>3）支持 3 万个用户、3 万个密码、3 万张卡、15 万条记录；<br>4）支持卡片、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；<br>5）支持触摸按键，支持按键背光；<br>6）支持非接触式读卡，可读取 IC 卡卡号、CPU 卡序列号、身份证序列号；<br>7）支持内置 PSAM 卡槽，读取 CPU 卡内容（需另购 PSAM 卡）；<br>8）支持 RS485 通信，韦根通信；<br>9）支持蜂鸣声提示、指示灯提示；<br>10）支持防拆报警；<br>11）支持一体机模式和读卡器模式可配；<br>12）支持胁迫报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警；<br>13）支持下发普通用户/VIP 用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户；<br>14）支持 1 把锁具供电（锁 | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 18 | 350.00 | 6300.00 | 原厂质保 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |    |         |          |      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|---------|----------|------|
|     |              | <p>具供电规格:12V, 1A 以下); 或 1 台读卡器供电 (读卡器供电规格:12V, 200mA 以下);</p> <p>15) 支持门控安全模块扩展, 防止暴力开门, 提升通行安全;</p> <p>16) 支持在线升级;</p> <p>17) 支持 TCP/IP、支持主动注册;</p> <p>18) 支持室内工作环境;</p> <p>19) 支持 86 盒安装/明装。</p>                                                                                                                                                                                                                                |            |   |    |         |          |      |
| 3.2 | 一体式门禁 (人脸识别) | <p>品牌: 浙江大华;</p> <p>型号: DH-ASI7213KL;</p> <p>规格: 1) 采用 2.5D 曲面屏;</p> <p>2) 采用 7 英寸液晶屏, 屏幕显示分辨率达到 1024x600;</p> <p>3) 采用 200 万双目摄像头;</p> <p>4) 采用高性能图像传感器, 无需白光补光, 在暗光或无光环境下也能识别;</p> <p>5) 支持 IP65 防护等级;</p> <p>6) 支持自动补光, 可有效降低环境光污染;</p> <p>7) 支持 2 万个用户 (最大支持不超过 50 个管理员)、2 万张人脸、2 万个密码、5 万张卡片、30 万条记录;</p> <p>8) 支持人脸、IC 卡、CPU 卡 (需另购 PSAM 卡)、CPU 卡序列号、身份证序列号、密码、二维码 (支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码) 等多种识别方式,</p> | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 31 | 1600.00 | 49600.00 | 原厂质保 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>并支持多种组合识别鉴权方式;</p> <p>9) 支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置;</p> <p>10) 支持面部识别距离 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m;</p> <p>11) 基于深度人脸识别算法, 精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置;</p> <p>12) 人脸识别速度不超 0.2 秒;</p> <p>13) 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息, 适应多种场景, 有效保障用户隐私;</p> <p>14) 支持活体检测功能, 支持手机照片、打印照片和视频防假;</p> <p>15) 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别;</p> <p>16) 支持本机 WEB 人员管理, 支持人员新增、删除和修改、进行批量人员信息导入;</p> <p>17) 支持门铃功能;</p> <p>18) 应支持在设备本地配置考勤规则和排班计划, 并能实现人员考勤打卡和考勤报表导出功能;</p> <p>19) 设备应支持不少于 6 人同时进行人脸识别;</p> <p>20) ▲可视对讲功能检查: 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲, 支持</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>配置一键呼叫管理机、室内机、手机 APP 进行可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像；（依据 GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> <p>21) 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全；</p> <p>22) 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>23) 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其它用户下发；</p> <p>24) 支持与室内机、管理机、手机 APP 可视对讲；</p> <p>25) 支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP；</p> <p>26) 支持在线升级，USB 升级；</p> <p>27) 支持 3.5mm 音频接口，可扩展外接音箱；</p> <p>28) 支持下模块扩展功能</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|





|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |    |        |          |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----|--------|----------|------|
|     |       | <p>(指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码)；</p> <p>29) 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名；</p> <p>30) 支持语音识别；</p> <p>31) 支持视频和图片广告播放（支持 5 段主流 MP4、AVI、DAV 格式视频（单位视频大小不超出 20MB）和 10 张主流 JPG、PNG、BMP 格式图片（单位图片大小不超出 2MB）播放；</p> <p>32) 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别；</p> <p>33) 支持消防报警联动（需接入报警输入接口，并配置对应联动）；</p> <p>34) 支持手机 NFC 刷卡，且可配置使能开关。</p> |            |   |    |        |          |      |
| 3.3 | 单门磁力锁 | <p>品牌：浙江大华；</p> <p>型号：DH-ASF280AL-L+DH-DL220ZL-I；</p> <p>规格：1) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；</p> <p>2) 最大静态直线拉力：230kg±10%；</p> <p>3) 断电开锁，满足消防要求；</p> <p>4) 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)；</p> <p>5) 工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为</p>                                                                         | 浙江大华科技有限公司 | 套 | 68 | 195.00 | 13260.00 | 原厂质保 |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |    |        |         |          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|--------|---------|----------|
|     |       | DC12V;<br>6) 防残磁设计, 选用防磨损材料;<br>7) 磁力锁无机械故障, 完全采用电磁吸力工作;<br>8) 加大电磁吸力, 专业设计、双重锁体绝缘处理;<br>9) 使用环境: 室内 (不防水);<br>10) 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门。                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |    |        |         |          |
| 3.4 | 双门磁力锁 | 品牌: 浙江大华;<br>型号: DH-ASF280BL-L+<br>DH-DL220ZL-I*2;<br>规格: 1) 铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处理;<br>2) 最大静态直线拉力:<br>230kg±10%*2;<br>3) 断电开锁, 满足消防要求;<br>4) 指示灯: 磁力锁有电就点亮红色, 无电就熄灭 (不体现锁状态);<br>5) 工作电压: 12V/940mA 或 24V/470mA, 可自行设定工作电压, 出厂默认为 DC12V;<br>6) 防残磁设计, 选用防磨损材料;<br>7) 磁力锁无机械故障, 完全采用电磁吸力工作;<br>8) 加大电磁吸力, 专业设计、双重锁体绝缘处理;<br>9) 使用环境: 室内 (不防水);<br>10) 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 浙江大华<br>科技有限公司 | 套 | 28 | 350.00 | 9800.00 | 原厂<br>质保 |

|     |      |                                                                                                                                                            |                    |   |    |         |          |          |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----|---------|----------|----------|
|     |      | 注意：左右两个进线孔都要使用。                                                                                                                                            |                    |   |    |         |          |          |
| 3.5 | 出门按钮 | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-ASF900；<br>规格：开门按钮<br>1) 结构：塑料面板；<br>2) 性能：最大耐电流<br>1. 25A，电压 250V；<br>3) 输出：常开；<br>4) 类型：适合埋入式电器<br>盒使用；<br>5) 88mm*40mm，并根据现<br>场实际定制。 | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 个 | 96 | 18.00   | 1728.00  | 原厂<br>质保 |
| 3.6 | 门禁电源 | 品牌：浙江大华；<br>型号：ADS-25FSG-12<br>12024GPCN；<br>规格：配套。                                                                                                        | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 个 | 96 | 220.00  | 21120.00 | 原厂<br>质保 |
| 3.7 | 梯控主机 | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-ECC-N；<br>规格：1) 输入电压：DC9V~<br>30V（建议使用 DC12V 或<br>DC24V）；<br>2) 功率：<14W；<br>3) 卡片容量：50000 张；<br>4) 刷卡记录：100000 条；<br>5) 输出方式：RS485 输出、   | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 套 | 3  | 2940.00 | 8820.00  | 原厂<br>质保 |



|     |        |                                                                                                                                                                                                                             |            |   |   |         |         |      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------|---------|------|
|     |        | 继电器输出、光耦输出；<br>6) 支持方式：网络、刷卡、人脸识别；<br>7) 正常工作范围：-35℃～+60℃，湿度 30%～95%RH 不结露；<br>8) 存储温度：-40℃～+85℃。                                                                                                                           |            |   |   |         |         |      |
| 3.8 | 梯控联动模块 | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-ECE-18F-N；<br>规格：1) 可以接入 18 个楼层按键，通过 485 和梯控主机连接；<br>2) 工作电压：DC5V～6V；<br>3) 功率：<6W；<br>4) 485 通讯距离：<5m；<br>5) 输出方式：干接点；<br>6) 正常工作范围：-35℃～60℃，湿度 RH 30%～95% 不结露；<br>7) 存储温度：-40℃～85℃。                     | 浙江大华科技有限公司 | 套 | 3 | 2940.00 | 8820.00 | 原厂质保 |
| 3.9 | 开关电源   | 品牌：浙江大华；<br>型号：24V/50W；<br>规格：1) 输入电压范围：AC 85-264V/DC 120-370V；<br>2) 交直流两用（同一个端子输入电压）；<br>3) 工作温度范围：-30℃～-70℃；<br>4) 待机功耗 0.3W；<br>5) 掉电保持时间 115VAC-230VAC；<br>6) 短路保护 短路状态消失后，恢复时间小于 5s；<br>7) 过压保护 24V；<br>8) 低待机功耗、高效率； | 浙江大华科技有限公司 | 套 | 3 | 300.00  | 900.00  | 原厂质保 |



|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |   |   |         |         |          |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---------|---------|----------|
|      |                   | 9) 4000VAC 高隔离电压;<br>10) 支持输出短路、过流、<br>过压保护。                                                                                                                                                                                                               |                    |   |   |         |         |          |
| 3.10 | 梯控控制<br>器箱体       | 品牌: 浙江大华;<br>型号: 定制;<br>规格: 1) 用于梯控主控制器<br>设备放置于轿顶时使用,<br>可起到防尘作用;<br>2) 产品形态: 铁箱                                                                                                                                                                          | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 套 | 3 | 270.00  | 810.00  | /        |
| 3.11 | 梯控人脸<br>刷卡一体<br>机 | 品牌: 浙江大华;<br>型号: DH-ASI7213KL;<br>规格: 参数同“一体式门<br>禁(人脸识别)”。                                                                                                                                                                                                | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 套 | 3 | 1600.00 | 4800.00 | 原厂<br>质保 |
| 3.12 | 梯控管理<br>系统        | 品牌: 浙江大华;<br>型号:<br>DH-ICC-Common-Elevator<br>;<br>规格: 1、梯控应用通过接<br>入梯控设备, 实现人员身<br>份辨别、楼层管控等智能<br>应用; 主要提供权限配置<br>管理和事件管理应用。<br>2、提供梯控权限管理应<br>用:<br>1) 支持按组织、人员维度<br>配置梯控权限;<br>2) 支持梯控权限的增量下<br>发和初始化下发;<br>3) 支持按周计划设置楼层<br>常开常闭工作状态;<br>4) 支持按楼层、人员、组 | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 套 | 1 | 2142.00 | 2142.00 | 原厂<br>质保 |



|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |     |       |         |      |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-------|---------|------|
|      |          | <p>织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；</p> <p>3、提供事件管理应用：</p> <p>1) 支持配置平台接收到事件类型；</p> <p>2) 支持配置事件保存时长；</p> <p>3) 支持查询人员出入事件和设备事件。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |     |       |         |      |
| 3.13 | 门禁通道管理授权 | <p>品牌：浙江大华；</p> <p>型号：DH-ICC-Common-VD-D00RC HN；</p> <p>规格：一、功能参数：</p> <p>1、设备管理，支持门禁设备的管理维护，支持门禁的增删改查、导入、导出，支持设备在离线管理，支持安全帽配置项，设备支持 IP 添加及主动注册两种方式；</p> <p>2、门通道控制，支持门禁通道操作：开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示；</p> <p>3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理；</p> <p>4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限 excel 导出；</p> <p>5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限，可按门组或者门通道进行</p> | 浙江大华科技有限公司 | 路 | 100 | 40.00 | 4000.00 | 原厂质保 |





|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |   |     |      |        |          |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----|------|--------|----------|
|      |       | <p>配置：</p> <p>6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发，针对支持快速下发的设备；</p> <p>7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备；</p> <p>8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询；</p> <p>9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示；</p> <p>10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示；</p> <p>11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示。</p> <p>二、性能参数：</p> <p>1、单节点：IP 添加：≤3000；主动注册：≤1000；</p> <p>2、集群/分布式：IP 添加：≤30000；主动注册：≤10000。</p> |                    |   |     |      |        |          |
| 3.14 | IC 卡片 | <p>品牌：浙江大华；</p> <p>型号：IC-M1；</p> <p>规格：1) 卡片类型：IC 卡；</p> <p>2) 符合标准：ISO14443 标准；</p> <p>3) 卡片容量：1K byte；</p> <p>4) 工作频率：13.56MHz；</p> <p>5) 主体材质：PVC。</p>                                                                                                                                                                                                              | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 张 | 200 | 1.30 | 260.00 | 原厂<br>质保 |

|      |           |                                                                                                       |                    |   |   |          |          |          |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|----------|----------|----------|
| 3.15 | 发卡器       | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-ASM100；<br>规格：1) 主处理器：高性能嵌入式处理器；<br>2) 发卡类型：IC 卡 (Mifare 卡)；<br>3) 供电方式：DC 5V 0.5A。 | 浙江大华<br>科技有限<br>公司 | 台 | 1 | 290.00   | 290.00   | 原厂<br>质保 |
| 3.16 | 系统集成<br>费 | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：定制。                                                                            | 定制                 | 项 | 1 | 60000.00 | 60000.00 | /        |

#### 四、LED 显示系统

##### (一) 1F 接待大厅 LED

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |              |       |          |               |          |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|----------|---------------|----------|
| 4.1 | P1.2LED<br>显示屏<br>(核心产<br>品) | 品牌：海康威视；<br>型号：DS-D4012BW-2FC；<br>规格：1) LED 像素点间距<br>$\leq 1.25\text{mm}$ ；<br>2) 像素密度 $\geq 640000$ 点/<br>$\text{m}^2$ ，全倒装 COB, 1R1G1B,<br>三合一封装；<br>3) 单元尺寸 $\leq$<br>$600 \times 337.5 \times 29.5$ (mm)，<br>重量 $< 3.5\text{kg}$ ；<br>4) 显示屏幕峰值亮度 $\geq$<br>600nits，峰值功耗 $<$<br>$300\text{W}/\text{m}^2$ (600nits 亮度)，<br>平均功耗 $< 100\text{W}/\text{m}^2$ ；<br>5) 支架采用组装式设计，<br>支持拆装；<br>6) 具备防蓝光护眼功能，<br>在蓝光峰值波长 $\geq 460\text{nm}$ ，<br>10000s (约 2.8h) 内，设备的<br>限值应满足： $\text{LB} \leq$<br>$20\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$ ；<br>7) 支持通过 Web 浏览器，<br>查看 LED 整墙的概览信息<br>和 LED 屏连线状态；支持 | 杭州海康<br>威视数字<br>技术股份<br>有限公司 | $\text{m}^2$ | 9.922 | 19960.00 | 198043.1<br>2 | 原厂<br>质保 |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|----------|---------------|----------|



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |   |          |          |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|----------|----------|------|
|     |       | <p>查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在 Web 端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；</p> <p>8) 支持从客户端设备自带 Web 浏览器查看与绑定的接收卡的序号接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态接收卡电压、接收卡温度；</p> <p>9) 箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器；</p> <p>10) 接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁。</p>                                                               |                |   |   |          |          |      |
| 4.2 | 视频处理器 | <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-DT60V-03HI06N0；</p> <p>规格：1) 输入接口：具有 3 个 HDMI1.4 输入接口、1 个 USB2.0 输入接口、1 个 DEBUG 接口、2 个网络通信网口、1 个 RS485 接口、1 个 IR IN；</p> <p>2) 输出接口：具有 1 个 3.5mm Line out 输出接口、6 个带载网口、1 个 HDMI 1.4(Monitor)输出接口，具有 1 个开关按键、3 个功能按键；</p> <p>3) 具有 2 个控制网口，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接</p> | 杭州海康威视数字技术有限公司 | 套 | 1 | 27900.00 | 27900.00 | 原厂质保 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；</p> <p>4) 支持通过 RS485 接口与中控设备进行对接；</p> <p>5) 支持通过网络 IP 地址登录设备，查看发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警；</p> <p>6) 支持通过登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息；</p> <p>7) 支持在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在 Web 端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；</p> <p>8) 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|





|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |   |         |         |      |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---------|---------|------|
|     |     | <p>示正常;</p> <p>9) 支持在级联模式下指定主从关系, 可以任意指定一台发送卡作为主发送卡, 其他发送卡作为从发送卡, 支持在级联模式下登录主发送卡设备, 查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态;</p> <p>10) 支持通过网络 IP 地址访问设备, 支持通过支持批量重启, 支持手动批量校时, 支持开机 logo、屏保等设置;</p> <p>11) 支持标准带载模式, 该模式下单网口最大支持带载 292.5W 像素点;</p> <p>12) 支持带载模式切换, 支持在客户端、web 端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换, 功能响应正常;</p> <p>13) 具有除湿模式, 可让显示屏亮度逐渐提升, 除湿功能开启后可手动关。</p> |                  |   |   |         |         |      |
| 4.3 | 配电柜 | <p>品牌: 海康威视;</p> <p>型号: DS-D40D10;</p> <p>规格: 1) 控制方式: 面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制;</p> <p>2) 面板控制: 一键延时启停, 紧急停止, 模式切换, 单键单元控制;</p> <p>3) 电脑控制: 可一键延时启停, 单路启停, 紧急停止, 对功率、温度、烟雾等状态实时检测, 并保存操作记录, 报警记录;</p>                                                                                                                                         | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 原厂质保 |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |          |          |   |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------|----------|---|
|     |      | <p>4) 电脑定时：每天可设置最多 4 组时间段，按星期启停，定好时间后支持脱机定时运行；</p> <p>5) 中控控制：提供 MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP 协议；</p> <p>6) 自动联机，直接操作，不用人工设置；</p> <p>7) 配有应急启动模块（QN-Smart/007），PLC 故障应急使用；</p> <p>8) 保护内容：零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护。</p>                                                                                                                                            |    |   |   |          |          |   |
| 4.4 | 工程结构 | <p>品牌：定制；</p> <p>型号：LED 室内支架；</p> <p>规格：1) 产品配置：四周包边，底部封板；</p> <p>2) 重量（/m<sup>2</sup>）：15kg/m<sup>2</sup>；</p> <p>3) 材质：SPCC，冷轧钢板；</p> <p>4) 备注说明：仅支持 10 行以内项目定制，且后方必须能拉杆；</p> <p>5) 颜色：黑色；</p> <p>6) 厚度：200mm；</p> <p>7) 表面处理：静电喷塑；</p> <p>8) 弧度：可定制弧形，建议两列屏幕夹角 2 度以内；</p> <p>9) 材料：Q235；</p> <p>10) 适用规模：含 10 行及以内；</p> <p>11) 可定制范围：含底座高度建议不超过 4 米，整体不超过 30 平方。</p> | 定制 | 项 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | / |
| 4.5 | 包边装饰 | <p>品牌：定制；</p> <p>型号：配套；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 定制 | 项 | 1 | 5500.00  | 5500.00  | / |



|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |       |          |               |          |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-------|----------|---------------|----------|
|               |                | 规格：屏幕四周 5CM 黑色<br>不锈钢包边。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |    |       |          |               |          |
| 4.6           | 专用线材           | 品牌：定制；<br>型号：配套；<br>规格：配电柜到屏体电源<br>线和控制器到屏体网线等<br>（含主动力电缆）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 定制                           | 项  | 1     | 6800.00  | 6800.00       |          |
| （二）3F 指挥室 LED |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |       |          |               |          |
| 4.7           | P1.2LED<br>显示屏 | 品牌：海康威视；<br>型号：DS-D4012BW-2FC；<br>规格：1) LED 像素点间距<br>≤1.25mm；<br>2) 像素密度≥640000 点/<br>m²，全倒装 COB，1R1G1B，<br>三合一封装；<br>3) 单元尺寸≤<br>600x337.5x29.5（mm），<br>重量<3.5kg；<br>4) 显示屏幕峰值亮度≥<br>600nits，峰值功耗<<br>300W/m²（600nits 亮度），<br>平均功耗<100W/m²；<br>5) 支架采用组装式设计，<br>支持拆装；<br>6) 具备防蓝光护眼功能，<br>在蓝光峰值波长≥460nm，<br>10000s(约 2.8h)内，设备<br>的限值应满足：LB≤<br>20W·m-2·sr-1；<br>7) 支持通过 Web 浏览器，<br>查看 LED 整墙的概览信息<br>和 LED 屏连线状态；支持<br>查看行列网格展示屏幕接<br>收卡规模、在 Web 端鼠标<br>移到网格上时，可展示该<br>网格所属网口的所有接收<br>卡单元，高亮展示，展示 | 杭州海康<br>威视数字<br>技术股份<br>有限公司 | m² | 6.075 | 19960.00 | 121257.0<br>0 | 原厂<br>质保 |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |   |          |          |      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|----------|----------|------|
|     |       | <p>网线连线顺序，网口号，展示工作状态；</p> <p>8) 支持从客户端设备自带 Web 浏览器查看与绑定的接收卡的序号接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态接收卡电压、接收卡温度；</p> <p>9) 箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器；</p> <p>10) 接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁。</p>                                                                                                                                                                                    |                  |   |   |          |          |      |
| 4.8 | 视频处理器 | <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-DT60V-03HI06N0；</p> <p>规格：1) 输入接口：具有 3 个 HDMI1.4 输入接口、1 个 USB2.0 输入接口、1 个 DEBUG 接口、2 个网络通信网口、1 个 RS485 接口、1 个 IR IN；</p> <p>2) 输出接口：具有 1 个 3.5mm Line out 输出接口、6 个带载网口、1 个 HDMI 1.4(Monitor)输出接口，具有 1 个开关按键、3 个功能按键；</p> <p>3) 具有 2 个控制网口，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；</p> <p>4) 支持通过 RS485 接口与中控设备进行对接；</p> | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 | 27900.00 | 27900.00 | 原厂质保 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>5) 支持通过网络 IP 地址登录设备，查看发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警；</p> <p>6) 支持通过登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息；</p> <p>7) 支持在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在 Web 端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态；</p> <p>8) 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常；</p> <p>9) 支持在级联模式下指定主从关系，可以任意指定一台发送卡作为主发送卡，其他发送卡作为从发</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |   |         |         |      |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---------|---------|------|
|     |     | <p>送卡，支持在级联模式下登录主发送卡设备，查看所管理的全部从发送卡的设备运行状态；</p> <p>10) 支持通过网络 IP 地址访问设备，支持通过支持批量重启，支持手动批量校时，支持开机 logo、屏保等设置；</p> <p>11) 支持标准带载模式，该模式下单网口最大支持带载 292.5W 像素点；</p> <p>12) 支持带载模式切换，支持在客户端、web 端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常；</p> <p>13) 具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。</p> |                  |   |   |         |         |      |
| 4.9 | 配电柜 | <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-D40D10；</p> <p>规格：1) 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制；</p> <p>2) 面板控制：一键延时启停，紧急停止，模式切换，单键单元控制；</p> <p>3) 电脑控制：可一键延时启停，单路启停，紧急停止，对功率、温度、烟雾等状态实时检测，并保存操作记录，报警记录；</p> <p>4) 电脑定时：每天可设置最多 4 组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行；</p> <p>5) 中控控制：提供</p>            | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 原厂质保 |



|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |   |          |          |   |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----------|----------|---|
|      |      | MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、<br>MODBUS-UDP 协议；<br>6) 自动联机，直接操作，<br>不用人工设置；<br>7) 配有应急启动模块<br>(QN-Smart/007)， PLC<br>故障应急使用；<br>8) 保护内容：零线电缆高<br>温保护、高温断电保护、<br>短路保护、烟雾保护。                                                                                                                                                                               |    |   |   |          |          |   |
| 4.10 | 工程结构 | 品牌：定制；<br>型号：LED 室内支架；<br>规格：1) 产品配置：四周<br>包边，底部封板 ；<br>2) 重量 (/m <sup>2</sup> )：15kg/m <sup>2</sup> ；<br>3) 材质：SPCC，冷轧钢板；<br>4) 备注说明：仅支持 10<br>行以内项目定制，且后方<br>必须能拉杆；<br>5) 颜色：黑色 ；<br>6) 厚度：200mm；<br>7) 表面处理：静电喷塑；<br>8) 弧度：可定制弧形，建<br>议两列屏幕夹角 2 度以内<br>9) 材料：Q235；<br>10) 适用规模：含 10 行及<br>以内；<br>11) 可定制范围：含底座<br>高度建议不超过 4 米，整<br>体不超过 30 平方。 | 定制 | 项 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | / |
| 4.11 | 包边装饰 | 品牌：定制；<br>型号：配套；<br>规格：屏幕四周 5CM 黑色<br>不锈钢包边。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 定制 | 项 | 1 | 4500.00  | 4500.00  | / |



|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |   |         |         |      |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---------|---------|------|
| 4.12   | 专用线材     | 品牌：定制；<br>型号：配套；<br>规格：配电柜到屏体电源线和控制器到屏体网线等（含主动力电缆）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 定制               | 项 | 1 | 5500.00 | 5500.00 |      |
| (三) 其他 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |   |         |         |      |
| 4.13   | 大屏智能控制主机 | 品牌：海康威视；<br>型号：<br>iSecure-7000S-EA/Show0S/S10；<br>规格：1) ▲系统具备 C/S 和 B/S 架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；（提供具有 CMA 认证的检测报告，检测依据：GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.1-2008，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）的信息查询记录截图）<br>2) ▲可实现网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；（提供具有 CMA 认证的检测报告，检测依据：GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.1-2008，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）的信息查询记录截图） | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 9500.00 | 9500.00 | 原厂质保 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3) ▲不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序；（提供具有 CMA 认证的检测报告，检测依据：GB/T 2423. 2-2008、GB/T 2423. 1-2008，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> <p>4) 支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图；</p> <p>5) ▲支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；（提供具有 CMA 认证的检测报告，检测依据：GB/T 2423. 2-2008、GB/T 2423. 1-2008，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> <p>6) 支持场景关联中控模式，使场景播放时，联动灯光、音响等环境设备；</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>7) ▲支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率、704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160等；可以设置编码分辨率，包含 704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160 等；可以触发系统快捷键，包含 Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。可以选择桌面，也可以直接控制播控主机显示桌面；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP 操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。</p> <p>（提供具有 CMA 认证的检测报告，检测依据：GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.1-2008，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|      |       |                                                                                                                                                                                                                            |            |   |   |           |           |   |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 4.14 | 手持控制器 | 品牌：小米；<br>型号：7S PRO；<br>规格：1) 核心数八核；<br>2) 接口类型 Type-C；<br>3) 前置摄像头像素 3200 万像素；<br>4) 操作系统安卓 8 以上；<br>5) CPU 主频 3GHz；<br>6) 网络类型 WIFI；<br>7) 后置摄像头像素 5000 万像素；<br>8) 触摸屏类型电容屏；<br>9) 分辨率 3200x2136；<br>10) 存储容量 8GB+256GB。 | 小米科技有限责任公司 | 台 | 2 | 4500.00   | 9000.00   |   |
| 4.15 | 系统集成费 | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：定制。                                                                                                                                                                                                 | 定制         | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | / |

五、会议系统（集访候访室、综合访调室、综合调解室、市领导接访室、会议室（党建））

（一）1F 集访候访室（2 间）

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |   |         |          |      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------|----------|------|
| 5.1 | 86 寸显示器（强制节能产品） | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-LPH86-ST494；<br>规格：1) 硬件低蓝光、无频闪、纸质模式等多重护眼技术；呵护视觉健康；<br>2) 2.2 声道顶置发声，高低音及多种声音模式自定义调节；<br>3) 屏幕采用红外触控技术；在 Android 及 Windows 系统下均支持 50 点触控；<br>4) 整机嵌入式系统版本不低于 Android 14.0，内存 ≥4GB，存储空间 ≥32GB；<br>5) 整机前置物理按键不少于 8 个，包含电源、护眼、录屏、信号源、触控锁、 | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 2 | 6600.00 | 13200.00 | 原厂质保 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------|----------|------|





|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |        |         |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------|------|
|     |       | <p>设置、音量+、音量-，具有 7 个自定义按键可替换为常用功能；</p> <p>6) 整机前置针孔还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑故障并防止误操作；</p> <p>7) 整机支持音量调节和左右声道平衡调节，同时支持声音模式的设置，可设置为标准、会议室、教室或自定义模式；</p> <p>8) 前置 Type-C 支持 4K@60fps 输入，支持 65W 充电快充，同时支持外置电脑通过双头 Type-C 线调用整机摄像头、麦克风、前置 USB 接口；</p> <p>9) 50 点高精度红外触控，多人电子板书更流畅；</p> <p>10) 高级图像模式，支持色彩空间、色温、对比度自定义调节。</p> |            |   |   |        |         |      |
| 5.2 | 无线投屏器 | <p>品牌：浙江大华；</p> <p>型号：DH-PKP-WPOB；</p> <p>规格：1) 一键无线投屏；</p> <p>2) 支持触摸回传，实现多屏互动；</p>                                                                                                                                                                                                                               | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 2 | 700.00 | 1400.00 | 原厂质保 |



|                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |   |         |          |      |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------|----------|------|
| 5.5                            | 98 寸显示屏（强制节能产品） | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-LM98-S400；<br>规格：1）工业级宽视角面板，支持 7*24 小时连续工作；<br>2）4K 超高清显示，1.07B 显示色彩；<br>3）四等边设计、隐藏式红外接收，外形更美观；<br>4）画面快速响应，无拖尾；<br>5）自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用；<br>6）具专业散热设计，有效延长设备使用寿命；<br>7）支持 DP、HDMI、DVI、VGA 等多种信号输入，监视影像更清晰；<br>8）内置高性能电源设计，能耗低，静音；<br>9）人性化的菜单设计，操控更方便。 | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 1 | 7900.00 | 7900.00  | 原厂质保 |
| 5.6                            | 无线投屏器           | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-PKP-WP0B；<br>规格：1）一键无线投屏；<br>2）支持触摸回传，实现多屏互动。                                                                                                                                                                                                            | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 1 | 700.00  | 700.00   | 原厂质保 |
| (三) 2F 综合调解室、3F 综合调解室*2（共 3 间） |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |   |         |          |      |
| 5.7                            | 86 寸显示屏（强制节能产品） | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-LPH86-ST494；<br>规格：1）硬件低蓝光、无频闪、纸质模式等多重护眼技术；2）2.2 声道顶置发声，高低音及多种声音模式自定义调节；<br>3）屏幕采用红外触控技术，在 Android 及 Windows 系统下均支持 50 点触控；                                                                                                                              | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 2 | 6600.00 | 13200.00 | 原厂质保 |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |   |        |         |      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------|---------|------|
|               |       | <p>4) 整机嵌入式系统版本不低于 Android 14.0, 内存 ≥4GB, 存储空间 ≥32GB;</p> <p>5) 整机前置物理按键不少于 8 个, 包含电源、护眼、录屏、信号源、触控锁、设置、音量+、音量-, 具有 7 个自定义按键可替换为常用功能;</p> <p>6) 整机前置针孔还原按键, 无需专业人员即可轻松解决电脑故障并防止误操作;</p> <p>7) 整机支持音量调节和左右声道平衡调节, 同时支持声音模式的设置, 可设置为标准、会议室、教室或自定义模式;</p> <p>8) 前置 Type-C 支持 4K@60fps 输入, 支持 65W 充电快充, 同时支持外置电脑通过双头 Type-C 线调用整机摄像头、麦克风、前置 USB 接口;</p> <p>9) 50 点高精度红外触控;</p> <p>10) Windows10+Android14 双系统一键切换;</p> <p>11) 高级图像模式, 支持色彩空间、色温、对比度自定义调节。</p> |            |   |   |        |         |      |
| 5.8           | 无线投屏器 | <p>品牌: 浙江大华;</p> <p>型号: DH-PKP-WP0B;</p> <p>规格: 1) 一键无线投屏;</p> <p>2) 支持触摸回传, 实现多屏互动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 2 | 700.00 | 1400.00 | 原厂质保 |
| (四) 3F 市领导接访室 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |   |        |         |      |



|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |         |         |      |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------|---------|------|
| 5.9           | 98 寸显示屏（强制节能产品） | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-LM98-S400；<br>规格：1）工业级宽视角面板，支持 7*24 小时连续工作；<br>2）4K 超高清显示，1.07B 显示色彩；<br>3）四等边设计、隐藏式红外接收；<br>4）画面快速响应，无拖尾；<br>5）自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用；<br>6）专业散热设计，有效延长设备使用寿命；<br>7）支持 DP、HDMI、DVI、VGA 等多种信号输入，监视影像更清晰；<br>8）内置高性能电源设计，能耗低，静音； | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 1 | 7900.00 | 7900.00 | 原厂质保 |
| 5.10          | 无线投屏器           | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-PKP-WP0B；<br>规格：1）一键无线投屏；<br>2）支持触摸回传，实现多屏互动。                                                                                                                                                                                | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 1 | 700.00  | 700.00  | 原厂质保 |
| （五）4F 会议室（党建） |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |         |         |      |
| 5.11          | 98 寸显示屏（强制节能产品） | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-LM98-S400；<br>规格：1）工业级宽视角面板，支持 7*24 小时连续工作；<br>2）4K 超高清显示，1.07B 显示色彩；<br>3）四等边设计、隐藏式红外接收；<br>4）画面快速响应，无拖尾；<br>5）自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用；                                                                                         | 浙江大华科技有限公司 | 台 | 1 | 7900.00 | 7900.00 | 原厂质保 |



|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |    |          |           |      |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|----------|-----------|------|
|                 |         | 6) 专业散热设计, 有效延长设备使用寿命;<br>7) 支持 DP、HDMI、DVI、VGA 等多种信号输入, 监视影像更清晰;<br>8) 内置高性能电源设计, 能耗低, 静音;                                                                                                                                                                       |              |   |    |          |           |      |
| 5.12            | 无线投屏器   | 品牌: 浙江大华;<br>型号: DH-PKP-WP0B;<br>规格: 1) 一键无线投屏;<br>2) 支持触摸回传, 实现多屏互动。                                                                                                                                                                                             | 浙江大华科技有限公司   | 台 | 1  | 700.00   | 700.00    | 原厂质保 |
| (六) 其他          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |    |          |           |      |
| 5.13            | 系统集成费   | 品牌: 定制;<br>型号: 定制;<br>规格: 定制。                                                                                                                                                                                                                                     | 定制           | 项 | 1  | 33000.00 | 33000.00  | /    |
| 六、信息显示系统 (电子门牌) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |    |          |           |      |
| 6.1             | 数字门牌一体机 | 品牌: 思橙;<br>型号:<br>ISOR-LCD156AB-WTR;<br>规格: 1) 材质/结构 全铝合金机身;<br>2) 颜色 黑色;<br>3) 安装 壁挂式 (86 盒);<br>4) 显示屏装配 采用全贴合工艺;<br>5) 尺寸≥15.6 英寸;<br>6) 比例 16: 9;<br>7) 面板类型 IPS 液晶屏, LED 背光, A 规;<br>8) 分辨率 1920×1080;<br>9) 亮度 250nits;<br>10) 对比度 800: 1;<br>11) 色域 15.8M; | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 47 | 2500.00  | 117500.00 | /    |



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |    |       |         |   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|-------|---------|---|
|     |         | <p>12) 响应时间 30ms。</p> <p>13) 可视角度：水平：±85° 或 170°；垂直：±85° 或 170°；</p> <p>14) CPU 四核 64 位，最高 1.8GHZ；</p> <p>15) RAM 2G；</p> <p>16) 内存 16G；</p> <p>17) 系统 Android 11；</p> <p>18) 以太网 集成 10/100M 自适应网卡；</p> <p>19) POE 支持 POE 单端口功率大于 18W（支持 IEEE802.3at 标准）；</p> <p>20) RJ-45 网线接口带 POE 供电；</p> <p>21) WIFI 802.11b/g/n；</p> <p>22) 蓝牙 蓝牙 4.0；</p> <p>23) 电源 DC12V 输入，POE；</p> <p>24) 端口 RJ-45*1、USB2.0*1、RS-485*1；</p> <p>25) 摄像头：前置摄像头，支持人脸识别，可定制调整角度高低；</p> <p>26) IC 卡模块：支持门禁 IC 刷卡功能；</p> <p>27) 视频格式 最大支持 1080P H.265/H.264 视频编码；</p> <p>28) 图片格式 支持 JPG, BMP, PNG 等各种图片格式；</p> <p>29) 竖屏安装。</p> |              |   |    |       |         |   |
| 6.2 | 门禁电源控制器 | <p>品牌：国产；</p> <p>型号：定制；</p> <p>规格：1) 输入电压：AC220V 50HZ；</p> <p>2) 输出电压 12V；</p> <p>3) 电流 5A；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 南京纳奇智能科技有限公司 | 台 | 47 | 50.00 | 2350.00 | / |



|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |   |   |          |          |   |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|----------|----------|---|
|     |          | 4) 开锁 0-15 秒可调;<br>5) 短路保护 (电压过高自动断电);<br>6) 可外接遥控或插针遥控。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |   |   |          |          |   |
| 6.3 | 数字门牌管理系统 | 品牌: 思橙;<br>型号: ISOR-CRSER v1.0;<br>规格: 1) 电脑端网页预订:<br>在电脑上通过浏览器登录<br>预约后台进行会议预约、<br>预订会议室, 包括: 会议<br>时间、会议主题、参会人员<br>等。<br>2) 移动端手机网页预订:<br>在手机上通过浏览器登录<br>预约后台进行会议预约、<br>预订会议室, 包括: 会议<br>时间、会议主题、参会人员<br>等。<br>3) 人脸识别签到: 人脸签<br>到快捷方便, 可有效杜绝<br>打印的照片, 手机拍照的<br>头像恶意签到。<br>3) 参会密码签到: 会议配<br>置中开启“独立密码”,<br>参会人可输入密码签到。<br>4) 微信扫码签到: 手机微<br>信扫一扫二维码, 输入手<br>机号或邮箱完成签到。<br>5) 会议状态显示 (灯条):<br>①空闲 (绿色): 没有会议,<br>灯条和节目主题均显示绿<br>色; ②即将开始 (黄色):<br>可自定义会议即将开始和<br>签到时间, 默认为 15 分钟,<br>灯条和节目主题均显示黄<br>色; ③会议中 (红色):<br>如果会议正在进行中, 灯 | 南京思橙<br>信息科技<br>有限公司 | 套 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | / |



|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |   |   |         |         |   |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---------|---------|---|
|     |                                           | <p>条和节目主题均显示红色；④停用：如因故会议室停用，灯条将不亮，且节目主题显示为黑色，且显示“暂停使用”。</p> <p>6) 节目制作：要以通过模板新建节目，并可以任意分屏，增加文本，视频&amp;图片，会议，日期，时间，周，字幕等，并可以发送到终端设备显示。</p> <p>7) 文件管理：可上传和管理视频，图片等文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |   |   |         |         |   |
| 6.4 | 48 口接入层交换机 (48 千兆 RJ45, 2~4 千兆 SFP, 交流供电) | <p>品牌：H3C；</p> <p>型号：LS-5130V2-52P-SI；</p> <p>规格：1) 性能：整机交换容量 <math>\geq 496\text{Gbps}</math>；转发性能 <math>\geq 144\text{Mbps}</math>；</p> <p>2) 端口：<math>\geq 48</math> 千兆电+4 千兆 SFP；</p> <p>3) MAC 地址表<math>\geq 16\text{K}</math>，IPv4 路由表容量<math>\geq 512</math>，ARP<math>\geq 1\text{K}</math>；</p> <p>4) 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPFV2/V3；</p> <p>5) 交换机支持<math>\geq 9</math> 台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成 MAC 和 IP 地址的重配置，无需手动干预；</p> <p>6) 实现 ERPS 功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间<math>\leq 50\text{ms}</math>；</p> <p>7) 实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环</p> | 新华三技术有限公司 | 台 | 1 | 4418.00 | 4418.00 | / |



|     |       |                                                                                                                                                              |                    |   |     |          |          |   |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----|----------|----------|---|
|     |       | <p>境下稳定工作;</p> <p>8) 支持 RRPP (快速环网保护协议), 环网故障恢复时间不超过 50ms, 支持支持 Smartlink, 支持支持 PVST 功能;</p> <p>9) 支持 SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2; 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源。</p> |                    |   |     |          |          |   |
| 6.5 | 网线    | <p>品牌: 爱谱华顿;</p> <p>型号: CAT. 6;</p> <p>规格: 1) 六类非屏蔽网络线缆;</p> <p>2) 铺设方式: 管/暗槽内穿。</p>                                                                         | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 米 | 400 | 3.05     | 1220.00  | / |
| 6.6 | 电源线   | <p>品牌: 爱谱华顿;</p> <p>型号: RVV2*1.0;</p> <p>规格: 1) 配线;</p> <p>2) 配线形式: 管内穿线;</p> <p>3) 规格: RVV2*1.0。</p>                                                        | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 米 | 400 | 3.05     | 1220.00  | / |
| 6.7 | 电线管   | <p>品牌: 华塑;</p> <p>型号: KBG20;</p> <p>规格: 1) 名称: KGB 配管;</p> <p>2) 规格: KBG20;</p> <p>3) 配置形式: 暗配(含开槽修复)。</p>                                                   | 文安县华朔金属制品有限公司      | 米 | 420 | 5.20     | 2184.00  | / |
| 6.8 | 系统集成费 | <p>品牌: 定制;</p> <p>型号: 定制;</p> <p>规格: 调试、门禁系统对接等。</p>                                                                                                         | 定制                 | 项 | 1   | 63000.00 | 63000.00 | / |



七、安检系统

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |   |          |          |      |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|----------|----------|------|
| 7.1 | 安检机 | <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：</p> <p>ISD-SG5030SA-1C(国内标配)；</p> <p>规格：1) 通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）；</p> <p>2) 传送带高度：600mm；</p> <p>3) 线分辨力：设备在0.22m/s 速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm；</p> <p>4) 穿透分辨力：设备在0.22m/s 速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm；</p> <p>5) 空间分辨力：设备在0.22m/s 速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm；</p> <p>6) 穿透力：设备在0.22m/s 速度正常工作时，能够穿透不小于6mm 厚的钢板；</p> <p>7) 图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；</p> <p>8) 保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻&lt;0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色；</p> <p>9) 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金</p> | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 37000.00 | 37000.00 | 原厂质保 |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|----------|----------|------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ；</p> <p>10) 泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA；</p> <p>11) 周围剂量当量率：设备在0.22m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率<math>\leq 1\mu\text{Sv/h}</math>；工作人员位置的周围剂量当量率应<math>\leq 0.5\mu\text{Sv/h}</math>；</p> <p>12) 电源：220VAC(<math>\pm 10\%</math>)<br/>50<math>\pm 3\text{Hz}</math>；</p> <p>13) 工作温度/湿度：5℃~40℃，10%至90%(在不凝结水滴状态下)；</p> <p>14) 功耗：<math>\leq 0.5\text{kVA}</math>；</p> <p>15) 管电压：80kV；</p> <p>16) 管电流：0.6mA(可调)；</p> <p>17) X射线冷却/工作周期：油冷/连续；</p> <p>18) 设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应<math>\leq 60\text{dB(A)}</math>；</p> <p>19) 内置安检智能分析仪；</p> <p>20) 外壳防护等级应不低于IP20的要求；</p> <p>21) 当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<math>&lt; 0.5\text{s}</math>；</p> <p>22) 设备应具有图像降噪</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |   |   |          |          |      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|----------|----------|------|
|     |         | <p>等级调整功能，支持用户自行调整降噪级别，调整范围为 0~100 等级；</p> <p>23) 设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于 6mm。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |   |   |          |          |      |
| 7.2 | 人脸测温安检门 | <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：ISD-SMG533LF-N；</p> <p>规格：1) 安检门应具有金属检测功能、抓拍等功能；</p> <p>2) 门体显示：采用 7 寸液晶屏，用于客流和报警数据的展示，以及金属探测参数的设置；</p> <p>3) 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 33 区位，每个区域 255 级灵敏度等级调节；</p> <p>4) 金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；</p> <p>5) 通行速度：应不小于 0.2m/s~2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应 <math>\geq 90\%</math>；</p> <p>6) 报警响应时间：进入探测区后 1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测</p> | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 | 12700.00 | 12700.00 | 原厂质保 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>区后报警指示延续应小于等于 1s;</p> <p>7) 稳定工作时间: 应<math>\geq</math> 24h, 待机期间不应出现误报警。</p> <p>8) 计数功能: 应能记录有效受检人数和发生过警报的人数, 并支持复位清零, 支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数, 当受检人员的通行速度在 0. 1m/s-0. 4m/s 之间时, 记录为有效通行, 并计数;</p> <p>9) 报警声音: ①应与非报警声有区别, 且非报警时报警指示器不产生任何声音②应能调节音调, 以便能明确区分两台相邻探测门的报警③应能从静音到最大声强分档调节, 距门 0. 8m 处, 最大声强不小于 85dB;</p> <p>10) 报警显示: ①应与非报警显示有区别, 且颜色宜用红色②如有分区探测功能, 分区定位应能一目了然, 位置准确③在 6000lx 的明亮环境和 25lx 的昏暗环境下, 距离报警显示器 3m 时, 应能清晰地观看到;</p> <p>11) 抗相互干扰: 相距 50cm, 并排安置多台安检门, 各金属门应能正常工作;</p> <p>抗周围静止金属物影响: 应不受门体四周 1m 范围以</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |   |   |          |          |      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|----------|----------|------|
|     |         | <p>外的大静止金属物体的影响；</p> <p>12) 飞物报警功能：将 1 元硬币以不大于 1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，检出率≥95%；</p> <p>13) 联动功能：样机门板底部左右电源面板共支持不少于 4 路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；</p> <p>14) 嵌入式摄像头：在门板内侧安装有 2 台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器。</p> |                  |   |   |          |          |      |
| 7.3 | 手持金属探测器 | <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：ISD-SMH002；</p> <p>规格：1) 具有三个指示灯，显示开机、探测、电压降低时不同状态；</p> <p>3) 具有声光和振动报警双重提示方式，准确快速判断金属位置；</p> <p>4) 具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度；</p> <p>5) 工作电源：6F22ND 9V 电池（碱性电池、可充电电池）。</p>                                       | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 2 | 300.00   | 600.00   | 原厂质保 |
| 7.4 | 系统集成费   | <p>品牌：定制；</p> <p>型号：定制；</p> <p>规格：定制。</p>                                                                                                                                                                                               | 定制               | 项 | 1 | 22800.00 | 22800.00 | /    |



八、会议系统（3F 多功能中心）

（一）旧屏迁移、恢复

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |    |     |          |           |   |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|----------|-----------|---|
| 8.1 | LED 箱体            | 品牌：台州洲明；<br>型号：定制；<br>规格：1) 像素间距 (mm) :<br>1.25;<br>2) 白平衡亮度 (nits) 校正后: 600-800;<br>3) 色温 (K) : 3000-10000 可调;<br>4) 水平视角 (°) : 160;<br>5) 垂直视角 (°) : 140;<br>6) 发光点中心偏差: <3%;<br>7) 亮度均匀性校正后: 》97%;<br>8) 色度均匀性校正后: ±0.003Cx, Cy 之内;<br>9) 对比度: 7000: 1。 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | m² | 6.4 | 20200.00 | 129280.00 | / |
| 8.2 | 旧屏迁移              | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：定制。                                                                                                                                                                                                                                 | 定制            | m² | 28  | 2000.00  | 56000.00  | / |
| 8.3 | LED 显示屏安装钢结构（双面）  | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：定制。                                                                                                                                                                                                                                 | 定制            | m² | 28  | 680.00   | 19040.00  | / |
| 8.4 | LED 大屏包边          | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：材质：不锈钢。                                                                                                                                                                                                                             | 定制            | m² | 7.8 | 340.00   | 2652.00   | / |
| 8.5 | 55 寸液晶拼接屏（强制节能产品） | 品牌：浙江大华；<br>型号：DH-LS550UEH-EF；<br>规格：1) LED 直下式背光源；<br>2) 1920×1080@60Hz；<br>3) 500 cd/m²；<br>4) 1200:1 对比度；                                                                                                                                               | 浙江大华科技有限公司    | 块  | 6   | 6200.00  | 37200.00  | / |



|      |                  |                                                                                                                                                          |            |                |     |          |          |   |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----|----------|----------|---|
|      |                  | 5) 7.5ms 响应时间;<br>6) 72%NTSC 色域度;<br>7) 功耗≤180 W;<br>8) 3.5mm 拼缝。                                                                                        |            |                |     |          |          |   |
| 8.6  | 液晶屏拆卸安装          | 品牌: 定制;<br>型号: 定制;<br>规格: 定制。                                                                                                                            | 定制         | 块              | 12  | 1600.00  | 19200.00 | / |
| 8.7  | 拼接屏液压前维护支架       | 品牌: 定制;<br>型号: 定制;<br>规格: 定制。                                                                                                                            | 定制         | 套              | 12  | 900.00   | 10800.00 | / |
| 8.8  | 线材               | 品牌: 定制;<br>型号: 定制;<br>规格: 含屏体线材、拖线板、高清线。                                                                                                                 | 定制         | m <sup>2</sup> | 7.8 | 340.00   | 2652.00  | / |
| 8.9  | 背景墙修复            | 品牌: 定制;<br>型号: 定制;<br>规格: 定制。                                                                                                                            | 定制         | 项              | 1   | 27300.00 | 27300.00 | / |
| 8.10 | 精密空调<br>(强制节能产品) | 品牌: Liebert;<br>型号:<br>DME05MHSUP1/DMC05WP1;<br>规格: 1) 5.5KW 上送风;<br>2) 2000m3/h 标准风量;<br>3) 20~50Pa 机外静压;<br>4) 电加热功率: 3(可选)。                           | 维谛技术有限公司   | 套              | 1   | 38000.00 | 38000.00 | / |
| 8.11 | 配电柜              | 品牌: 浙江大华;<br>型号: DH-IPDCI-40-SA;<br>规格: 1) 安装方式: 壁挂式;<br>2) 手动控制: 一键启停;<br>3) 时控控制: 10 组时间段设置;<br>4) 自动控制: 定时启停、联动停止;<br>5) 中控控制:<br>SmartIASConfig、WEB; | 浙江大华科技有限公司 | 台              | 1   | 8800.00  | 8800.00  | / |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |         |         |   |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|
|      |              | 6) 温度传感器: 温湿度变送器;<br>7) 烟雾传感器: 吸顶式烟雾报警器;<br>8) 输入电压: 三相 380V;<br>9) 额定功率: 40kW;<br>10) 输出路数: 12;<br>11) 防雷: 40kA,<br>TGDY55II-40;<br>12) 接口: RJ45 网口。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |   |         |         |   |
| 8.12 | 大屏内容<br>安全网关 | 品牌: 数智安;<br>型号: SC3000-TMV2001;<br>规格: 1) 视频输入 1 个 HDMI-IN (4K@60fps) 接口, 支持 HDCP2.3, 视频输出 2 个 HDMI2.1 (8K@60fps 或 4K@120fps) 接口, 音频输出 1 个 HDMI2.1 接口, 2 个 1000Mbps 以太网(RJ45) 接口, 支持 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi6, 支持扩展存储 1 个 M.2 SATA3.0 SSD、1 个 TF Card 插槽;<br>2) 支持 DPU 资源, 提升设备整体数据处理能力;<br>3) 在首页可展示文字、图片、视频、音频告警分布信息, 告警分布包括非正常字符、涉政、涉黄、涉恐、涉毒、涉赌、非法交易、辱骂、推广引诱诈骗 9 大类告警数据。可展示告警类别分布、设备统计展示图, 展示告警数据列表内容、文字告警类别统计表、告警检测方式统计表、告警数据列表;<br>4) 支持对播放包含敏感文 | 深圳市数智安科技有限公司 | 套 | 1 | 6800.00 | 6800.00 | / |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>字内容的图片、视频、文本内容进行检测并阻断，并播放预设替换内容以保护播放安全，支持预设内容自定义；</p> <p>5) 系统支持对涉黄的图片或视频内容进行监测或阻断，并播放预设替换内容以保护播放安全。支持设置涉黄监测阈值，包括变态、色情、性感。可上传图文内容进行监测，输出测试结果，支持预设阈值一键重置。</p> <p>6) 文字监测具备多类文字识别引擎，包括涉政文本、涉恐文本、涉黄文本、涉赌文本、涉毒文本、非法交易、辱骂文本、推广引诱诈骗、恐怖造谣、特殊日期、敏感国家、涉黄事件、涉政事件、涉恐物品、敏感地区共十五大类，46953 字符库；</p> <p>7) 支持多种分辨率的视频、图片的检测，包括但不限于 4096x2160、3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768 等，设备采集的分辨率与显示屏的分辨率保持一致；</p> <p>8) 设备具备延时播放能力。当出现违规视频、图像、文本信息时，防护反应时间小于延时播放时间，避免违规信息播放出去；</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|





|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |         |         |   |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---------|---|
|      |      | <p>9) ▲支持对前端播放设备的 IP 配置访问控制策略，可通过访问控制策略对指定的源地址进行放行和阻断。支持配置 IP 地址黑白名单；（依据《GB/T 25000. 51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> <p>10) ▲支持无客户端方式检测前端设备违规外联行为，并可通过数据平台进行留痕迹佐证。（依据《GB/T 25000. 51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p> |    |   |   |         |         |   |
| 8.13 | 专用线材 | <p>品牌：国产配套；</p> <p>型号：配套；</p> <p>规格：配电柜到屏体电源线和控制器到屏体网线等</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 定制 | 项 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | / |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |   |   |         |          |   |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---------|----------|---|
|          |       | (含主动力电缆)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |   |   |         |          |   |
| 8.14     | 多媒体地插 | 品牌: SONBS;<br>型号: SC-S8M;<br>规格: 1) 会议功能件模块化;<br>2) 插座体弹出设计;<br>3) 安全可靠, 打开时不拨动滑舌, 插座体不会因脚踩而合上;                                                                                                                                                                                                                            | 广州市昇博电子科技有限公司 | 个 | 4 | 650.00  | 2600     |   |
| 8.15     | 手持控制器 | 品牌: 华为;<br>型号: Matepad pro;<br>规格: 1) 10.8 寸;<br>2) 运行内存 8GB;<br>3) 内存容量 256GB;<br>4) CPU 核心数 8 核;<br>5) 分辨率 2560*1600 WIFI 版。                                                                                                                                                                                             | 华为技术有限公司      | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00  | / |
| (二) 扩声系统 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |   |   |         |          |   |
| 8.16     | 线阵列音箱 | 品牌: AUDIOCENTER;<br>型号: Artist T45;<br>规格: 1) 频率响应(-10dB 消声室): $\geq 65\text{Hz}-20\text{KHz}$ ;<br>2) 功率: $\geq 240\text{W}$ ;<br>3) 最大声压级(连续/峰值): $\geq 129\text{dB}/135\text{dB}$ ;<br>4) 水平覆盖角度(对称): $120^\circ$ ;<br>垂直覆盖角度(对称): 取决于音箱数量和线声源曲率<br>5) 低音单元: $\leq 4*5$ 英寸低音单元;<br>6) 高音单元: $\leq 2*1$ 英寸音圈, 1.0 英寸出口 ; | 广州杰士莱电子有限公司   | 台 | 8 | 4900.00 | 39200.00 | / |



|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |   |         |          |   |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---------|----------|---|
|      |          | 7) 阻抗:8Ω。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   |   |         |          |   |
| 8.17 | 4 通道专业功放 | 品牌: AUDIOCENTER;<br>型号: Artist T4800;<br>规格: 1) 额定功率: $\geq 4 \times 400W@8$ 欧立体声、 $4 \times 800W@4$ 欧立体声、 $2 \times 1600W@8$ 欧桥接;<br>2) 具备直流保护、短路保护、过热保护、限幅保护功能;<br>3) 具备过热管理系统: 在高温环境或高温工作状态下, 危及系统正常使用时, 不需关闭电路, 而是通过降低系统输出功率, 确保系统正常使用。                                                        | 广州杰士莱电子有限公司 | 台 | 2 | 5800.00 | 11600.00 | / |
| 8.18 | 返听音箱     | 品牌: AUDIOCENTER;<br>型号: GT510P;<br>规格: 1) $\geq$ 内置分频 10 英寸点声源全频扬声器;<br>2) 系统单元组成: $\geq 10$ 英寸低音单元, $\geq 1.75$ 英寸高音单元;<br>3) 高音号角覆盖角度具有 $90^\circ$ 旋转;<br>4) 频率响应: 低频 $\leq 55Hz$ , 高频 $\geq 20KHz$ ;<br>5) 额定阻抗: 8 欧;<br>6) 额定功率: $\geq 250W$ ;<br>7) 灵敏度: $\geq 99dB/1W/1M$ ;<br>8) 最大声压级 (连续峰 | 广州杰士莱电子有限公司 | 台 | 2 | 4300.00 | 8600.00  | / |



|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |   |         |         |   |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---------|---------|---|
|      |          | 值): $\geq 124/130\text{dB}$ ;<br>9) 覆盖角度(H×V): $\geq 90^\circ (\pm 10)^\circ \times 60^\circ (\pm 10)^\circ$ ;<br>10) CNC 箱体制造, 优质木材。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |   |         |         |   |
| 8.19 | 2 通道专业功放 | 品牌: AUDIOCENTER;<br>型号: CT2400;<br>规格: 1) 输出功率: $\geq 2 \times 800\text{W}@8\Omega$ 立体声、 $2 \times 1200\text{W}@4\Omega$ 立体声、 $1 \times 2400\text{W}@8\Omega$ 桥接 ;<br>2) A 级防护: 直流保护、短路保护、过热保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护;<br>3) 工作模式: 立体声、并接、桥接;<br>4) 分频: 高通 120Hz, -3dB; 低通 120Hz, -3dB;<br>5) 接线端子: 输入接线端子: 公卡侖&母卡侖, 输出接线端子: 输出方座+接线柱;<br>6) 输入阻抗: 平衡输入 $\geq 20\text{K}\Omega$ / 非平衡输入 $\geq 10\text{K}\Omega$ ;<br>7) 最大输入电压: $\geq 16\text{dBu}$ ;<br>8) 灵敏度:<br>0.775V/1.0V/1.44V;<br>9) 频率响应(1W 8 $\Omega$ 立体声): 20Hz-20kHz ( $\pm 1\text{dB}$ );<br>10) 串音衰减(1kHz, 额定 | 广州杰士莱电子有限公司 | 台 | 1 | 4100.00 | 4100.00 | / |



|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |   |   |          |          |   |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|----------|----------|---|
|      |         | 功率8Ω A计权):≥60dB;<br>11) 阻尼系数(1kHz & 8Ω): ≥300;<br>12) 互调失真<br>(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω):<br>≤0.1%;<br>13) 总谐波失真(8Ω<br>20Hz-20KHz, 半功率): ≤<br>0.05%;<br>14) 输出电路类型: Class<br>H;<br>15) 安装空间: 2U;<br>16) 冷却系统: 风冷, 风<br>向从前往后。                                                                                                                    |               |   |   |          |          |   |
| 8.20 | 线阵列吊架   | 品牌: AUDIOCENTER;<br>型号: T45-DSP 吊架;<br>规格: 用于组合线阵列的<br>吊挂或地面堆叠。                                                                                                                                                                                                                                                                           | 广州杰士莱电子有限公司   | 只 | 2 | 790.00   | 1580.00  | / |
| 8.21 | 数字音频处理器 | 品牌: Motivity;<br>型号: Stride-8.8;<br>规格: 1) 不少于 18x16 通<br>道的全混音矩阵;<br>2) 不少于 8 路平衡输入、<br>8 路平衡输出、32 位 DSP<br>芯片处理, 96kHz 采样率,<br>24bit AD/DA 转换;<br>3) 带有+48V 幻象电源;<br>4) 每个输入通道独享(含<br>Close)共 5 级反馈抑制能<br>力, 针对单个音源抑制处<br>理而不影响整个系统链路<br>原始音色;<br>5) 具备输入、输出两组独<br>立的数字调音台 DCA 功能;<br>6) 12 个用户预设, 整机状<br>态和每个预设都可以单独<br>存储和调用 ID 设置功能可 | 广州埃威姆电子科技有限公司 | 台 | 1 | 11000.00 | 11000.00 | / |





|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |         |         |   |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|
|      |            | <p>以级联控制 250 台机器；</p> <p>7) 符合 AoIP 网络音频流传输框架,全面支持 AES67 跨协议、跨网段传输；</p> <p>8) DSP 具备信号发生器功能,可系统信号检测、校准工作,内置 AEC 远程声学回声消除模块,具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等功能；</p> <p>9) ▲≥8 个可扩展 Dante 网络输入通道、8 个可扩展 Dante 网络输出通道。(依据 GB/T 12060.3-2011 《声系统设备 第 3 部分: 音频放大器测量方法》提供具有 CMA 认证的检测报告,并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云)(<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>)的信息查询记录截图)</p> |              |   |   |         |         |   |
| 8.22 | AI 智能自动增益器 | <p>品牌: Yehitong;</p> <p>型号: MHG-3000;</p> <p>规格: 1) 自适应反馈抑制功能: 提升话筒有效拾音距离—扩声系统有效声压不变,话筒拾音距离增加 3 倍;</p> <p>2) 可兼容多种应用方式,如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器;</p> <p>3) 相同拾音距离,扩声系统有效声压提升 11dB;</p> <p>4) 即插即用,免调试;</p> <p>5) 采样率: 48K;</p>                                                                                                                                                    | 南京道齐数字科技有限公司 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | / |

|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |   |         |          |   |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---------|----------|---|
|      |             | 6) 频率响应: 20Hz-20kHz;<br>7) 通道噪声: <-90dBu;<br>8) 动态范围: 99dBu;                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |   |         |          |   |
| 8.23 | 20 路调音台     | 品牌: Yehitong;<br>型号: MT24;<br>规格: 1) 支持≥20 路麦克风输入兼容 20 路线路输入接口, 支持≥2 路立体声输入接口, 4 路 RCA 输入;<br>2) 话筒接口每路支持独立幻象电源: +48V;<br>3) 具有≥1 组立体主输出; ≥4 路编组输出、≥3 路辅助输出、≥1 个耳机监听输出、≥20 个断点插入;<br>4) 内置≥24 位 DSP 效果器;<br>5) 每输入通道带 ON 开关, PEL 耳机开关, 具备≥100MM 行程推子;<br>6) 内置 USB 声卡模块, 支持连接电脑进行音乐播放; 内置蓝牙接收播放, 内置 MP3 播放器, 支持≥1 个 USB 接口接电脑。 | 南京道齐数字科技有限公司   | 台 | 1 | 7000.00 | 7000.00  | / |
| 8.24 | 真分集 U 段无线话筒 | 品牌: AUDIO-TECHNICA;<br>型号: ATW-2120C;<br>规格: 1) 真正的分集式接收功能, 额定频偏±40 kHz;<br>2) 动态范围 (典型值) >110 dB;<br>3) 总谐波失真 < 1%;<br>4) 有效工作距离: 一般 100 米 (无干扰情况下);<br>5) 射频功率输出高输出 30mW, 低输出 10mW;                                                                                                                                          | 铁三角 (大中华) 有限公司 | 套 | 4 | 5200.00 | 20800.00 | / |



|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |   |   |         |         |   |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---------|---------|---|
|      |                      | 6) 收音头: 动圈心形指向性。                                                                                                                                                                                                                |                      |   |   |         |         |   |
| 8.25 | 天线分配器                | 品牌: AUDIO-TECHNICA;<br>型号: ATW-DA49B;<br>规格: 1) 有源 UHF 分集天线分配系统;<br>2) 宽频带 470-990 MHz;<br>3) 使用一对天线便能够为多个无线系统提供接收信号;<br>4) 提供直流 12V 输出, 以每 500mA 为 4 个接收器供电;<br>5) 高 OIP3 电平, 可大程度地防止互调干扰;<br>6) 每个天线输入端子提供高达 12V/250mA 的天线供电。 | 铁三角<br>(大中华)<br>有限公司 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | / |
| 8.26 | 无线话筒<br>天线 (带<br>增益) | 品牌: AUDIO-TECHNICA;<br>型号: ATW-A410P;<br>规格: 1) 频率响应: 470 ~ 900MHz;<br>2) 输出端子: BNC-J;<br>3) 阻抗: 50 欧姆;<br>4) 供电: +12V DC, 60mA 或以下;<br>5) OIP3: 30dBm 或以上;<br>6) 增益: -10dB/0dB/+6 dB/+12dB。                                    | 铁三角<br>(大中华)<br>有限公司 | 个 | 2 | 3300.00 | 6600.00 | / |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |   |   |         |         |   |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---------|---------|---|
| 8.27 | 8 路电源<br>时序器 | <p>品牌: Motivity;<br/>型号: SC-802;<br/>规格: 1) 通道数量不小于:<br/>8 路;<br/>2) 最大输入电流不小于:<br/>60A;<br/>3) 单路最大输出电流不小<br/>于: 30A;<br/>4) 工作电压:<br/>220V/50-60Hz<br/>5) 每一路功率: 可达<br/>3000W;<br/>6) 每一路开关间隔时间:<br/>1 秒, 每一路带开关指示<br/>灯, 前端配置一个保险开<br/>关按钮;<br/>7) 中控接口 RS232: 后置<br/>RS232 中控接口;<br/>8) 联机支持: 可支持不少<br/>于 8 台设备同时联机使用;<br/>9) ▲每通道独立滤波器,<br/>提供稳定无干扰电流; (依<br/>据 GB/T 12060.3-2011<br/>《声系统设备 第 3 部分:<br/>声频放大器测量方法》提<br/>供具有 CMA 认证的检测报<br/>告, 并提供上述检验检测<br/>报告在全国认证认可信息<br/>公共服务平台(认 e 云)<br/>(<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>)<br/>的信息查询记录截图)<br/>10) ▲具备欠压、过压保<br/>护, 支持过压、欠压检测<br/>及报警和保护设置; (依<br/>据 GB/T 12060.3-2011<br/>《声系统设备 第 3 部分:<br/>声频放大器测量方法》提<br/>供具有 CMA 认证的检测报</p> | 广州埃威<br>姆电子科<br>技有限公<br>司 | 台 | 2 | 1900.00 | 3800.00 | / |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---------|---------|---|



|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |   |          |          |      |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|----------|----------|------|
|            |        | 告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（ <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ）的信息查询记录截图)                                                                                                                                                             |               |   |   |          |          |      |
| 8.28       | 监听音箱   | 品牌：MIDIPLUS；<br>型号：MI3 II；<br>规格：1) 双功放 3.5 寸低音喇叭 50W，1 英寸丝膜球顶高音单元；<br>2) XLR、RCA 和 TRS 输入；<br>3) 音量旋钮可控制音箱音量；<br>4) 频率响应：70Hz—20kHz；                                                                                                                          | 东莞市美派电子科技有限公司 | 对 | 1 | 1300.00  | 1300.00  | /    |
| (三) 数字会议系统 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |   |          |          |      |
| 8.29       | 数字会议主机 | 品牌：TAIDEN；<br>型号：HCS-4800MC/20；<br>规格：1) 具备“环形手拉手”连接功能，具备发言、表决功能；<br>2) 支持 8 芯电缆线或超五类网络专用线；<br>3) 音频信号采用 DSP 处理，支持 48kHz 音频采样频率，通道频率响应低频≤20Hz，高频≥20KHz；<br>4) 具备≥2.8"LCD 屏显示状态和配置信息，步进式旋钮可快速选择和设置 LCD 菜单；<br>5) 具有警报接口；<br>6) 系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且 | 深圳市台电实业有限公司   | 台 | 1 | 21000.00 | 21000.00 | 原厂质保 |





|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |   |         |         |      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---------|---------|------|
|      |                 | <p>可通过网络 UDP 的方式控制主机机关;</p> <p>7) 系统主机内置高通滤波器低切开关, 方便在需要时切去声音中的低频成分;</p> <p>8) ▲支持数字音频传输, 可与主流软件视频会议联通; (提供官网截图)</p> <p>9) ▲系统主机支持双机热备份功能; (提供具有系统主机双机热备份软件或类似功能的计算机软件著作权登记证书扫描件)</p> <p>10) 系统最大开启数量<math>\geq 8</math>支会议单元, 支持<math>\geq 5</math>种发言模式;</p> <p>11) 音频输入: 包含<math>\geq 2</math>路音频线路输入+2路USB输入, 或1路音频线路输入(Line)+1路麦克风输入+2路USB输入, 再加<math>\geq 8</math>路话筒输入, 可独立调节各路增益和均衡, 其中麦克风输入能够提供+48V 幻象电源, 可直接连接电容麦克风;</p> <p>12) 频率响应: 低频<math>\leq 20\text{Hz}</math>, 高频<math>\geq 20\text{KHz}</math>;</p> <p>13) 信噪比<math>\geq 100\text{dBA}</math>;</p> <p>14) 总谐波失真<math>\leq 0.05\%</math>;</p> |             |   |   |         |         |      |
| 8.30 | 会议话筒<br>双备份主席单元 | <p>品牌: TAIDEN;</p> <p>型号:<br/>HCS-4860C_B/80/2M;</p> <p>规格: 1) 台式安装方式, 具有发言功能;</p> <p>2) 主席单元具有优先权按键及会议控制功能;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市台电实业有限公司 | 只 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | 原厂质保 |

|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |    |         |          |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----|---------|----------|------|
|       |          | 3) 支持线路的“热插拔”;<br>4) 内置主麦克风和备份麦克风, 支持两路音频信号同时输出, 保障会议不中断)<br>5) 具备抗手机干扰功能;<br>6) 全金属方柱型话筒, 俯仰角度可调;<br>7) 最大声压级 $\geq 139\text{dB}$ ;                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |    |         |          |      |
| 8. 31 | 会议话筒代表单元 | 品牌: TAIDEN;<br>型号: HCS-4860D_B/82;<br>规格: 1) 台面式安装方式, 全金属方柱形话筒, 具有发言功能;<br>2) 会议单元支持“环形手拉手”连接技术, 一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作, 分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作;<br>3) 内置高通滤波器(低切开关);<br>4) 系统具有自动修复功能, 内置会议单元测试功能, 可在会前对各会议单元的麦克风进行检测; 分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作;<br>5) 全金属方柱形, 超心形单指向性, $\geq 16\text{mm}$ 驻极体电容式音头;<br>6) 支持会议单元绑定功能, 当两台会议单元进行绑定后, 两台会议单元同步开关, 系统自动识别切换会议单元的音频输出, 避免因两台会议单元摆放 | 深圳市台电实业有限公司 | 只 | 11 | 6200.00 | 68200.00 | 原厂质保 |



|              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |   |   |         |         |          |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---------|---------|----------|
|              |                     | 太近产生声音干涉;<br>7) 频率响应: 低频 $\leq 20\text{Hz}$ ,<br>高频 $\geq 20\text{KHz}$ ;<br>8) 灵敏度 $\geq -37\text{dBV/Pa}$ ;<br>9) 声压级 $\geq 132\text{dB}$ 。                                                                                                                                            |                     |   |   |         |         |          |
| 8.32         | 数字会议<br>延长线 70<br>米 | 品牌: TAIDEN;<br>型号: CBL8PS-70;<br>规格: 用于系统主机与会议单元延长连接线, 70 米。                                                                                                                                                                                                                             | 深圳市台<br>电实业有<br>限公司 | 条 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 原厂<br>质保 |
| 8.33         | 数字会议<br>延长线 10<br>米 | 品牌: TAIDEN;<br>型号: CBL8PS-10;<br>规格: 用于系统主机与会议单元延长连接线, 10 米。                                                                                                                                                                                                                             | 深圳市台<br>电实业有<br>限公司 | 条 | 1 | 400.00  | 400.00  | 原厂<br>质保 |
| 8.34         | 演讲台话<br>筒           | 品牌: TAIDEN;<br>型号: HCS-1858DS;<br>规格: 1) 全金属方柱形话筒, 俯仰角度可调;<br>2) 超心型指向性, 具备抗手机干扰功能;<br>3) 灵敏度 $\geq -38\text{ dBV/Pa}$ ;<br>4) 频率响应不劣于 $50\text{ Hz} \sim 20\text{ kHz}$ ;<br>5) 声压级 $\geq 139\text{ dB}$ ,<br>THD $<3\%$ ;<br>6) 红色 LED 开启指示;<br>7) 带拨码开关, 可实现低切、LED 灯圈状态和话筒面板按键功能等的设置。 | 深圳市台<br>电实业有<br>限公司 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 原厂<br>质保 |
| (四) 远程视频会议系统 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |   |   |         |         |          |



|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |   |          |          |   |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
| 8.35 | 视频会议终端 | 品牌：科达；<br>型号：SKY X330-4K-GA；<br>规格：1) 超清视频会议终端(8M，超高性能 4K 分辨率，2 个 10/100/1000M，USB-C 输入，HDMI 输入/输出，19 英寸 1U)；<br>2) 国密，不带 WIFI。                                                                                                                                        | 苏州科达科技股份有限公司 | 台 | 1 | 64000.00 | 64000.00 |   |
| 8.36 | 高清摄像机  | 品牌：科达；<br>型号：MOON53-4K30-GA；<br>规格：1)PTZ 摄像机，4K30；<br>2) 12 倍光学变焦；<br>3) 最低照度 0.1Lx，F1.6；<br>4) 支持 HDMI 输出；<br>5) 支持正装或倒装；<br>6) 黑色。                                                                                                                                   | 苏州科达科技股份有限公司 | 台 | 2 | 26000.00 | 52000.00 | / |
| 8.37 | 视频会议终端 | 品牌：华为；<br>型号：Box 610-4K30；<br>规格：1)4K30 超高清视频，4K30 内容共享，H. 264/H. 265/超分辨率技术，QoS 网络优化技术，视频 30%抗丢包；<br>2) 采用全新一代高算力硬件平台架构，性能强劲，一机一证，在生产阶段写入设备预置证书，防止终端劫持和仿冒，支持国密 SM2/3/4；<br>3) 支持 POE 供电，预留标准安全锁孔；<br>4) 屏幕布局可以调整从而在一个显示设备上观看会场视频和材料图像的组合；<br>5) 支持快速回声消除 (AEC)、自动噪声抑制 | 华为技术有限公司     | 台 | 1 | 31000.00 | 31000.00 | / |



|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |   |        |        |   |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--------|--------|---|
|      |         | <p>(ANS)、自动增益控制 (AGC)、语音清脆化、语音增强和唇音同步;</p> <p>6) 音频编解码支持前向纠错 FEC (Forward Error Correction)、后向纠错 BEC (Backward Error Correction)、抗丢包 PLC (Packet Loss Concealment)、自动传输增强 NetATE (Net Automatic-Transfer-Enhancement) 和自适应音频抖动缓冲 AJB (Audio Jitter Buffer);</p> <p>7) 视频输入接口: 1 x HT-RX, 3 x HDMI; 视频输出接口: 3×HDMI;</p> <p>8) 音频输入接口: 1×HD-AI (2 级), 1×卡侬头, 3×HDMI (音频输入), 2×RCA; 音频输出接口: 4×RCA, 1×HDMI (音频输出);</p> <p>10) 其他接口: 1×USB 2.0 A 口, 1×USB 3.0 A 口, 2×10/100/1000M LAN, 1×PoE 网口(Touch), 2×RJ45 串口, 1×WIFI (内置)。</p> |              |   |   |        |        |   |
| 8.38 | 摄像机安装架  | <p>品牌: 国产;</p> <p>型号: 定制;</p> <p>规格: 配套摄像机壁挂架。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 南京道齐数字科技有限公司 | 只 | 1 | 150.00 | 150.00 | / |
| 8.39 | 摄像机移动支架 | <p>品牌: 国产;</p> <p>型号: 定制;</p> <p>规格: 配套摄像机移动支架。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 南京道齐数字科技有限公司 | 只 | 1 | 300.00 | 300.00 | / |



|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |   |          |          |   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
| 8.40      | 27 寸显示器（强制节能产品） | 品牌：AOC；<br>型号：Q27P10M；<br>规格：1）实现告别高画质渲染时画面撕裂、卡顿等现象；<br>2）4K UHD 广视角炫彩硬屏，是全高清分辨率的四倍，8 千万:1 高动态对比度，画面更加清晰锐利；<br>3）4K@160Hz/FHD@320Hz 双模显示，高分辨率和高刷新率快捷切换；<br>4）0.5ms (MPRT)/快速液晶 1ms 疾速灰阶响应时间，带来清晰流畅的高清画质；<br>5）色彩精准度 $\Delta E < 2$ (平均值)，色彩 6 轴调整，显示更加精准；<br>6）99% sRGB[*]，95% DCI-P3 覆盖率[*]，DCI-P3 色彩空间调校；<br>7）DisplayPort1.4、HDMI2.1 等高清接口及音频输出接口，提供一系列便捷的连接性和高兼容性；<br>8）PBP 双画面显示/PIP 画中画功能；<br>9）不闪屏技术；<br>10）硬件低蓝光面板，降低有害蓝光影响。 | 冠捷电子科技有限公司   | 台 | 1 | 1800.00  | 1800.00  | / |
| （五）控制管理系统 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |   |          |          |   |
| 8.41      | 高清混合管理矩阵        | 品牌：Yehitong；<br>型号：VMX16-N；<br>规格：1） $\geq 16 \times 16$ 混合矩阵，采用 FPGA 架构，内部自建核心运算机制，无内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 南京道齐数字科技有限公司 | 台 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | / |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>嵌操作系统；</p> <p>2) 总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示；</p> <p>3) 输入信号切换支持实时、无缝、无黑场现象；</p> <p>4) 每张板卡含有<math>\geq 4</math>路信号接口，支持 CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HDBaseT 等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容 HDCP（可手动开启关闭 HDCP 输出），支持 EDID 管理和手动 EDID 学习功能；</p> <p>5) 需支持包含 4096*2160@60HZ，1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz 等分辨率在内的<math>\geq 36</math>种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性；</p> <p>6) 支持音频解嵌，对带音频嵌入的信号同步解析信号并完整输出；</p> <p>7) 设备受控方式：包含 RS232 指令控制和 LAN 客户端软件控制，且支持串口或网口第三方设备控制。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|      |                   |                                                                                                                                                                                                               |              |   |   |         |          |   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|----------|---|
| 8.42 | 4 路 无缝 HDMI 信号输入卡 | 品牌: Yehitong;<br>型号: VMX-4I-HS;<br>规格: 1) 单卡≥四路 HDMI 输入卡;<br>2) 支持 HDMI, DVI-D, 支持 1080P;<br>3) 板卡支持输入信号自动识别;<br>4) 输入支持字符叠加功能;<br>5) 支持 HDMI1.3, HDCP 保护协议;<br>6) 输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置;<br>7) 输入支持音频加嵌功能。 | 南京道齐数字科技有限公司 | 块 | 4 | 5000.00 | 20000.00 | / |
| 8.43 | 4 路 无缝 HDMI 信号输出卡 | 品牌: Yehitong;<br>型号: VMX-40-HS;<br>规格: 1) 单卡≥四路 HDMI 无缝输出卡;<br>2) 输出支持 HDMI, DVI-D;<br>3) 输出支持 HDCP, EDID 管理;<br>4) 输出最多支持≥36 种分辨率;<br>5) 输出支持音频解嵌;<br>6) 可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换;<br>7) 输出支持简单拼接。                  | 南京道齐数字科技有限公司 | 块 | 4 | 5000.00 | 20000.00 | / |





|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |          |          |   |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
| 8.44 | 中控主机 | <p>品牌: Yehitong;</p> <p>型号: TL-9200MCP;</p> <p>规格: 1) 高度集成处理芯片, CPU<math>\geq</math>792MHz, 内存 Memory<math>\geq</math>512M DDR3 RAM, <math>\geq</math>8GEMMC;</p> <p>2) 最大可支持<math>\geq</math>8 路隔离低压继电器(常开触点);</p> <p>3) 最大可支持<math>\geq</math>16 路可编程串行通讯口 RS232 对外控制, 最大可支持<math>\geq</math>4 路可编程 RS422, 最大可支持<math>\geq</math>4 路可编程 RS485, 最大可支持<math>\geq</math>8 路可编程 IR 发送;</p> <p>4) 开放式接口, <math>\geq</math>4 路可编程高速总线功能扩展插槽; <math>\geq</math>1 路网口、支持 TCP-Client、UDP-Client、TCP-Server、UDP-Server、Telnet、Http、SNMP 等协议服务, 每个协议可以同时工作进行;</p> <p>5) 支持网络控制与组网管理控制; 支持 android、ios、Windows、鸿蒙等系统控制终端;</p> <p>6) 支持 BS 和 CS 架构;</p> <p>7) 支持状态反馈, 操作人员可在控制端查看所有设备开关状态;</p> <p>8) 支持信号预览, 用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整, 同时可查看多路画面;</p> <p>9) 支持双机热备份, 当控制主机出现故障时, 备用</p> | 南京道齐数字科技有限公司 | 台 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | / |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|



|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |   |   |         |         |   |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|
|      |      | <p>控制主机自动承担服务，保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行；</p> <p>10) 支持拼接矩阵可视化控制，可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作；</p> <p>11) 支持电脑远程控制：当控制主机和电脑在同一局域网情况下，平板和电脑可同时控制，并可以查看对方控制状态；</p> <p>12) 支持语音控制：控制主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成控制指令，实现对周边设备控制或场景调用；</p> <p>13) 支持对接会务管理系统：用户通过手机 APP 或 WEB 端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换，会议结束后设备自动关闭。</p> |              |   |   |         |         |   |
| 8.45 | 软件模块 | <p>品牌：Yehitong；</p> <p>型号：TL-BS3.0；</p> <p>规格：内部嵌入 BS2.0 浏览器控制软件，支持 iPad/iPhone 浏览器全屏控制界面。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 南京道齐数字科技有限公司 | 套 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | / |

|                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |    |         |          |   |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|---------|----------|---|
| 8.46             | 手持控制器         | 品牌：华为；<br>型号：matepad 11.5；<br>规格：8+128G，11.5 寸。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 华为技术有限公司     | 台 | 1  | 5000.00 | 5000.00  |   |
| 8.47             | 路由器           | 品牌：TP-LINK；<br>型号：WDR5620；<br>规格：4 口路由器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 普联技术有限公司     | 台 | 1  | 400.00  | 400.00   |   |
| (六) 灯光系统（会议辅助设备） |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |   |    |         |          |   |
| 8.48             | LED 电动调焦聚光灯   | 品牌：BAB；<br>型号：M-DJ200；<br>规格：1) LED 200W 聚光灯；<br>2) 输入电压：AC100-240V，50/60Hz；<br>3) 光源：200W COB；<br>4) 控制信号：DMX 512，主从机，声控或自走；<br>5) 控制通道：2 通道；<br>6) 消耗功率：250W。                                                                                                                                                                         | 江苏明华影视器材有限公司 | 台 | 12 | 3300.00 | 39600.00 | / |
| 8.49             | 嵌入式 LED 平板会议灯 | 品牌：BAB；<br>型号：M-QR256；<br>规格：1) 工作电压：AC100V-240V，50/60HZ；<br>2) 电源总功率：200W；<br>3) 灯珠：高亮度 5730LED，CRI 高达 90Ra，暖光<br>3200KLED： 432PCS<br>(UP-RGB500Y)，冷光<br>6000KLED： 432PCS<br>(UP-RGB500W)，暖光+冷光<br>LED： 3200K--216PCS<br>6000K--216PCS<br>(UP-RGB500YW)<br>4) 投光角度：35~90°；<br>5) IP 保护等级：IP 20；<br>6) 控制信号：DMX512；<br>7) 使用寿命：约 8~10 万 | 江苏明华影视器材有限公司 | 台 | 16 | 2400.00 | 38400.00 | / |



|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |         |         |   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|---------|---|
|      |         | 小时。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |         |         |   |
| 8.50 | 智能灯光控制器 | 品牌：国产；<br>型号：定制；<br>规格：1) DMX512：支持标准 DMX512 协议，全新的信号处理模式，使信号刷新时间达到每秒 30 帧，灯光变化速度快，不延时；<br>2) RS485 调试：可以通过 RS485 调试灯光效果，只需一条网线，即可连接电脑调试，信号更加稳定，不怕机器与电脑间距离长，可以自由选择最佳的调试观察点；<br>3) WIFI 调试：使用 WIFI 调试盒，可以进行无线调试，省去有线的麻烦，同时 WIFI 调试盒也可以通过网线延长，可以把调试盒放在电脑附近，不怕距离远信号不稳定；<br>4) 音频检测：可自动调节灵敏度，适应正常的使用环境。 | 江苏明华影视器材有限公司 | 台 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | / |
| 8.51 | 智控面板    | 品牌：国产；<br>型号：定制；<br>规格：1) 钢化玻璃电容式触摸；<br>2) 电容式触摸，9 键整体背光；<br>3) 按键声音提示，86 盒安装。                                                                                                                                                                                                                      | 江苏明华影视器材有限公司 | 块 | 1 | 200.00  | 200.00  | / |



|        |           |                                                                                                                                                                                                  |               |   |   |         |         |   |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---------|---------|---|
| 8.52   | 信号放大器     | 品牌: BAB;<br>型号: M-1008;<br>规格: 1) DMX512/1990 标准八通道 DMX 一个输入, 八个输出放大器总高电压保护独立的输入和输出信号 (包括各种信号电缆);<br>2) 输入/输出: XLR 的 Pin3 插头单独的信号放大器系统和单个 LED 的每一个信号;<br>3) 宽输入电压: AC100V-240V;<br>4) 50 / 60HZ。 | 江苏明华影视器材有限公司  | 台 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |   |
| 8.53   | 12 路电源直通箱 | 品牌: BAB;<br>型号: M-1204Z;<br>规格: 1) 输出功率: 每路 4KW, 12 路 16A 空气回路短路保护;<br>2) 输入电源: AC380V/220V+10%。                                                                                                 | 江苏明华影视器材有限公司  | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | / |
| 8.54   | 固定灯杆      | 品牌: BAB;<br>型号: 定制;<br>规格: 直径 50 镀锌管。                                                                                                                                                            | 江苏明华影视器材有限公司  | 套 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | / |
| 8.55   | 灯光辅材      | 品牌: 国产;<br>型号: 定制;<br>规格: 灯钩、保险绳、接插件、插座、扎带等。                                                                                                                                                     | 江苏明华影视器材有限公司  | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | / |
| (七) 辅材 |           |                                                                                                                                                                                                  |               |   |   |         |         |   |
| 8.56   | 主席台多媒体地插  | 品牌: 闽兰之星;<br>型号: 定制;<br>规格: HDMI, 3.5 音频, 卡侬*2, 网络, 电源, 数字会议接口。                                                                                                                                  | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司 | 只 | 2 | 180.00  | 360.00  | / |



|      |            |                                                                                                                                      |                    |   |     |         |         |   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----|---------|---------|---|
| 8.57 | 演讲台地插      | 品牌：闽兰之星；<br>型号：定制；<br>规格：HDMI，3.5 音频，卡依*2，网络，电源。                                                                                     | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司      | 只 | 1   | 150.00  | 150.00  |   |
| 8.58 | 控制台地插      | 品牌：闽兰之星；<br>型号：定制；<br>规格：HDMI，3.5 音频，网络，电源。                                                                                          | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司      | 只 | 4   | 150.00  | 600.00  |   |
| 8.59 | 音响地插       | 品牌：闽兰之星；型号：定制；规格：音响四芯*2。                                                                                                             | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司      | 只 | 2   | 165.00  | 330.00  | / |
| 8.60 | HDMI 光纤收发器 | 品牌：绿联；<br>型号：PW-HDMI；<br>规格：1 路 HDMI 光端机 1 对 1 路 HDMI+环出+USB1 对 HDMI+USB 键鼠光端机 SC 方口 1080p 兼容电脑、录像机、播放器等 1 路 HDMI+独立音频 1 对 1 路 HDMI。 | 深圳市绿联科技股份有限公司      | 对 | 2   | 1000.00 | 2000.00 | / |
| 8.61 | 光纤（2 芯，皮线） | 品牌：爱谱华顿；<br>型号：AP-G-01-24WB-S；<br>规格：1）名称：单模光纤，2 芯；<br>2）敷设方式：管/暗槽内穿。                                                                | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 米 | 100 | 2.50    | 250.00  | / |
| 8.62 | 操作台        | 品牌：腾跃弘光；<br>型号：LK-2；<br>规格：宽度不小于 2 米，包含两席座椅。                                                                                         | 香河鑫腾越金属制品有限公司      | 套 | 1   | 2500.00 | 2500.00 | / |
| 8.63 | 音频线        | 品牌：秋叶原；<br>型号：RVVP-2*0.3；<br>规格：规格：RVVP-2*0.3。                                                                                       | 深圳市秋叶原实业有限公司       | 米 | 700 | 3.05    | 2135.00 | / |



|      |             |                                                                                     |                        |   |     |        |         |   |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----|--------|---------|---|
| 8.64 | 音箱线         | 品牌：秋叶原；<br>型号：EVJE2*2.5；<br>规格：规格：EVJE2*2.5。                                        | 深圳市秋叶原实业有限公司           | 米 | 300 | 6.10   | 1830.00 |   |
| 8.65 | 电源线         | 品牌：爱谱华顿；<br>型号：RVV3*2.5；<br>规格：1) 配线；<br>2) 配线形式：管内穿线；<br>3) 规格：RVV3*2.5。           | 上海爱谱华顿电子科技有限公司（集团）有限公司 | 米 | 600 | 10.00  | 6000.00 | / |
| 8.66 | 网线          | 品牌：爱谱华顿；<br>型号：CAT. 6；<br>规格：1) 名称：六类非屏蔽网络线缆；<br>2) 敷设方式：管/暗槽内穿；                    | 上海爱谱华顿电子科技有限公司（集团）有限公司 | 米 | 600 | 3.05   | 1830.00 | / |
| 8.67 | 控制线         | 品牌：爱谱华顿；<br>型号：RVV2*1.0；<br>规格：1) 名称：屏蔽线（配线）配线；<br>2) 配线形式：管内穿线；<br>3) 规格：RVV2*1.0。 | 上海爱谱华顿电子科技有限公司（集团）有限公司 | 米 | 300 | 3.05   | 915.00  | / |
| 8.68 | HDMI 线 80 米 | 品牌：秋叶原；<br>型号：HDMI2.1-80；<br>规格：1) HDMI 线 80 米；<br>2) 接口类型：HDMI A Type。             | 深圳市秋叶原实业有限公司           | 根 | 8   | 320.00 | 2560.00 | / |
| 8.69 | HDMI 线 2 米  | 品牌：秋叶原；<br>型号：HDMI2.1-2；<br>规格：1) HDMI 线 2 米；<br>2) 接口类型：HDMI A Type。               | 深圳市秋叶原实业有限公司           | 根 | 10  | 120.00 | 1200.00 | / |
| 8.70 | 话筒天线同轴线     | 品牌：秋叶原；<br>型号：SYV50-5 5；<br>规格：1) 话筒天线同轴线；<br>2) 规格：SYV50-5 50 欧天线馈。                | 深圳市秋叶原实业有限公司           | 米 | 80  | 10.00  | 800.00  | / |



|      |           |                                                                                                                                    |               |   |     |        |         |      |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-----|--------|---------|------|
| 8.71 | 管材        | 品牌：华塑；<br>型号：KBG20；<br>规格：1) KGB 管；<br>2) 规格：KBG20；<br>3) 配置形式：暗配（含开槽修复）。                                                          | 文安县华朔金属制品有限公司 | 米 | 800 | 5.20   | 4160.00 | /    |
| 8.72 | 弱电桥架      | 品牌：日成；<br>型号：200*100；<br>规格：1) 镀锌桥架；<br>2) 规格：200mm*100mm；<br>3) 其他：桥架弯头、三通、盖板、接地、连接片、伸缩节、隔板等附件安装；<br>4) 接地方式：按设计要求。               | 江苏日成电气设备有限公司  | 米 | 50  | 70.00  | 3500.00 | /    |
| 8.73 | 强电桥架      | 品牌：日成；<br>型号：100*100；<br>规格：1) 镀锌桥架；<br>2) 规格：100mm*100mm；<br>3) 其他：桥架弯头、三通、盖板、接地、连接片、伸缩节、隔板等附件安装。<br>4) 接地方式：按设计要求。               | 江苏日成电气设备有限公司  | 米 | 50  | 60.00  | 3000.00 | /    |
| 8.74 | 接插件       | 品牌：闽兰之星；<br>型号：定制；<br>规格：接插件、插座等。                                                                                                  | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司 | 项 | 1   | 500.00 | 500.00  | /    |
| 8.75 | 室内网络半球摄像机 | 品牌：浙江大华；<br>型号：<br>DH-IPC-HDW3230T-A；<br>规格：1) 室内网络半球摄像机-带拾音器；<br>2) 传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS；<br>4) 像素：≥200 万；<br>5) 最大分辨率：≥1920×1080； | 浙江大华科技有限公司    | 台 | 1   | 925.00 | 925.00  | 原厂质保 |



|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |   |   |         |         |          |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---------|---------|----------|
|      |       | 6) 最低照度: $\geq 0.0021\text{lux}$<br>(彩色模式), $\geq 0.00021\text{lux}$ (黑白模式),<br>01lux (补光灯开启);<br>7) 最大补光距离: $\geq 50\text{m}$<br>(红外);<br>8) 补光灯: 1 颗 (红外灯);<br>9) 镜头类型: 定焦;<br>10) 宽动态: 120dB;<br>11) 走廊模式: $90^\circ / 270^\circ$<br>(在 1080P 分辨率及以下支持);<br>12) 内置 MIC: 支持, 内置<br>1 个 MIC;<br>13) 报警事件: 网络断开、<br>IP 冲突、非法访问、动态<br>检测、视频遮挡、绊线入<br>侵、区域入侵、音频异常<br>侦测、电压检测、智能动<br>检 (人)、安全异常;<br>14) 预览最大用户数: 20<br>个 (总带宽: 48M);<br>15) 供电方式: DC12V/PoE。 |                |   |   |         |         |          |
| 8.76 | 硬盘录像机 | 品牌: 浙江大华;<br>型号:<br>DH/HCVR0405AL-VFD/-AF-<br>DVR-II-A/4-4;<br>规格: 1) 主处理器: 工业<br>级微控制器;<br>2) 操作系统: 嵌入式 Linux<br>操作系统;<br>3) 操作界面: Web, 本地<br>GUI;<br>4) 录像回放: 多路回放最<br>大支持 4 路回放;<br>5) 录像方式: 普通录像、<br>动态检测录像、智能录像、<br>报警录像、POS 录像;                                                                                                                                                                                                                     | 浙江大华<br>科技有限公司 | 台 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 原厂<br>质保 |



|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |   |   |         |         |   |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---------|---------|---|
|      |                  | 6) 备份方式: USB 和网络备份;<br>7) 网络模式: 多址模式、负载均衡、容错模式;<br>8) 外部接口: 硬盘接口 4 个 SATA, 单盘最大 8T、HDMI 接口 1 个、VGA 接口 1 个、网络接口 2 个<br>(10M/100M/1000M/2500M 以太网口, RJ-45)<br>9) 供电方式: AC100V~AC240V 50±2%Hz。                                         |                  |   |   |         |         |   |
| 8.77 | 监听音箱             | 品牌: MIDIPLUS;<br>型号: MI3 II;<br>规格: 1) 双功放 3.5 寸低音喇叭 50W, 1 英寸丝膜球顶高音单元;<br>2) XLR、RCA 和 TRS 输入;<br>3) 音量旋钮可控制音箱音量;<br>4) 频率响应: 70Hz—20kHz。                                                                                          | 东莞市美派电子科技有限公司    | 对 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | / |
| 8.78 | 27 寸显示器 (强制节能产品) | 品牌: AOC;<br>型号: Q27P10M;<br>规格: 1) 实现告别高画质渲染时画面撕裂、卡顿等现象;<br>2) 4K UHD 广视角炫彩硬屏, 8 千万:1 高动态对比度, 画面清晰锐利;<br>3) 4K@160Hz/FHD@320Hz 双模显示, 高分辨率和高刷新率快捷切换;<br>4) 0.5ms (MPRT)/快速液晶 1ms 疾速灰阶响应时间, 画质清晰流畅的高清;<br>5) 色彩精准度 $\Delta E < 2$ (平均 | 冠捷电子科技 (福建) 有限公司 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | / |



|          |       |                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |           |           |       |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|-----------|-----------|-------|
|          |       | 值), 色彩 6 轴调整, 显示精准;<br>6) 99% sRGB[*], 95% DCI-P3 覆盖率[*], DCI-P3 色彩空间调校;<br>7) DisplayPort1.4、HDMI2.1 等高清接口及音频输出接口, 提供一系列便捷的连接性和高兼容性;<br>8) PBP 双画面显示/PIP 画中画功能;<br>9) 不闪屏技术;<br>10) 硬件低蓝光面板, 降低有害蓝光影响。 |    |   |   |           |           |       |
| (八) 其他   |       |                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |           |           |       |
| 8.79     | 系统集成费 | 品牌: 定制;<br>型号: 定制;<br>规格: 定制。                                                                                                                                                                           | 定制 | 项 | 1 | 35000.00  | 35000.00  | /     |
| 8.80     | 系统集成费 | 品牌: 定制;<br>型号: 定制;<br>规格: 私有化存储相关调试、集成。                                                                                                                                                                 | 定制 | 项 | 1 | 396500.00 | 396500.00 | 私有云集成 |
| 九、法庭设备预留 |       |                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |           |           |       |
| (一) 显示部分 |       |                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |           |           |       |



|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |    |        |          |   |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|--------|----------|---|
| 9.1 | 24 寸显示器（强制节能产品） | <p>品牌：AOC；</p> <p>型号：Q24P10M；</p> <p>规格：1）无高画质渲染时画面撕裂、卡顿等现象；</p> <p>2）搭载 HDR 引擎，遵循 HDR10 开放标准；</p> <p>3）VA 广视角技术，4000:1 高静态对比度，8 千万:1 高动态对比度，画面清晰锐利；</p> <p>4）240Hz 高刷新率，0.3ms (MPRT)/1ms 疾速灰阶响应时间，画质清晰流畅高清；</p> <p>5）99% sRGB，92% DCI-P3 覆盖率，色彩精准度 <math>\Delta E &lt; 2</math> (平均值)，色彩 6 轴调整，显示更加精准；</p> <p>6）DisplayPort、HDMI 等高清接口及音频输出接口，提供一系列便捷的连接性和高兼容性；</p> <p>7）硬件低蓝光面板，降低有害蓝光影响；</p> <p>8）自定义快捷键，两种预设功能，满足多样化使用需求。</p> | 冠捷电子科技（福建）有限公司 | 台 | 15 | 900.00 | 13500.00 | / |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|--------|----------|---|



|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |   |    |         |          |   |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----|---------|----------|---|
| 9.2     | 27 寸显示器（强制节能产品） | 品牌：AOC；<br>型号：Q27P10M；<br>规格：1）无高画质渲染时画面撕裂、卡顿等现象；<br>2）4K UHD 广视角炫彩硬屏 8 千万:1 高动态对比度，画面清晰锐利；<br>3）4K@160Hz/FHD@320Hz 双模显示，高分辨率和高刷新率快捷切换；<br>4）0.5ms (MPRT)/快速液晶 1ms 疾速灰阶响应时间，带来清晰流畅的高清画质；<br>5）色彩精准度 $\Delta E < 2$ (平均值)，色彩 6 轴调整，显示精准；<br>6）99% sRGB[*]，95% DCI-P3 覆盖率[*]，DCI-P3 色彩空间调校；<br>7）DisplayPort1.4、HDMI2.1 等高清接口及音频输出接口，提供一系列便捷的连接性和高兼容性；<br>8）PBP 双画面显示/PIP 画中画功能；<br>9）不闪屏技术；<br>10）硬件低蓝光面板，降低有害蓝光影响。 | 冠捷电子科技有限公司（福建）有限公司 | 台 | 15 | 1800.00 | 27000.00 | / |
| 9.3     | 多媒体插座           | 品牌：西门子；<br>型号：X-120；<br>规格：1）名称：多媒体插座；<br>2）VGA+HDMI+2*6.35+网+卡农+五孔。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 西门子（山东）开关插座有限公司    | 只 | 20 | 960.00  | 19200.00 | / |
| （二）扩声部分 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |   |    |         |          |   |



|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |   |    |         |          |   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|---------|----------|---|
| 9.4 | 8 寸全频<br>音箱 | <p>品牌: Motivity;</p> <p>型号: AT-08;</p> <p>规格: 1) 2 单元 2 分频倒相式;</p> <p>2) 不小于 8" 低频驱动器, 不小于 1.5" 高频驱动器;</p> <p>3) 额定功率<math>\geq 250\text{W}</math>;</p> <p>4) 标称阻抗: <math>8\Omega</math>;</p> <p>5) 灵敏度<math>\geq 97\text{dB}</math>;</p> <p>6) 最大声压级<math>\geq 121\text{dB}</math> ;</p> <p>7) 指向特性(<math>-6\text{dB}</math>): <math>100^\circ \text{H} \times 60^\circ \text{V}</math>;</p> <p>8) 频率范围不劣于 <math>80\text{Hz} \sim 20\text{kHz}</math> (<math>-6\text{dB}</math>)</p> <p>9) ▲可旋转恒指向号角, 提高安装灵活性; (依据 GB/T 12060.5-2011 《声系统设备 第 5 部分: 扬声器主要性能测试方法》提供具有 CMA 认证的检测报告, 并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>) 的信息查询记录截图)</p> <p>10) ▲低阻抗补偿分频器, 消除高低音之间相位漂移问题, 提供优秀的瞬态响应。(依据 GB/T 12060.5-2011 《声系统设备 第 5 部分: 扬声器主要性能测试方法》提供具有 CMA 认证的检测报告, 并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认 e 云) (<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>) 的信息查询记录截图)</p> | 广州埃威姆电子科技有限公司 | 台 | 10 | 1600.00 | 16000.00 | / |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|---------|----------|---|



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |   |    |         |          |   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|---------|----------|---|
| 9.5 | 音箱壁挂架 | 品牌：国产；<br>型号：定制；<br>规格：金属支架。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 南京道齐数字科技有限公司  | 只 | 10 | 130.00  | 1300.00  |   |
| 9.6 | 功放    | 品牌：Motivity；<br>型号：D4.2；<br>规格：1) 立体声功放≥：400W×2 (8Ω)，600W×2 (4Ω)，700W×2 (2Ω)，桥接模式：1000W (1x8Ω)，1200W (1x4Ω)；<br>2) 总谐波失真：<0.5dB；<br>3) 频率响应不劣于 20Hz to 20kHz，+/-1dB；<br>4) 输入阻抗：20K/10K；<br>5) 输入灵敏度：32dB、1.0V、0.775V；<br>6) 信噪比：>95dB (20Hz-20KHz)；<br>7) 转换速率：>30V/us；<br>8) 阻尼系数：>500；<br>9) 输出级：Class D；<br>10) 输出阻抗：≥2Ω；<br>11) ▲带 OLED 显示屏，显示设备温度、音量大小及模式；（依据 GB/T 12060.3-2011 《声系统设备 第 3 部分：声频放大器 测量方法》提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）<br>( <a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a> ) 的信息查询记录截图)<br>12) 保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等；<br>13) 采用智能温控调速散 | 广州埃威姆电子科技有限公司 | 台 | 5  | 2300.00 | 11500.00 | / |





|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |         |          |   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|----------|---|
|     |           | <p>热系统，保证机器的高稳定性；</p> <p>14) 采用功率智能恒定技术，输出功率智能控制；</p> <p>15) ▲采用谐振软开关技术，杜绝电源开关产生的冲击。（依据 GB/T 12060.3-2011 《声系统设备 第3部分：声频放大器测量方法》提供具有 CMA 认证的检测报告，并提供上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>）的信息查询记录截图）</p>                                              |              |   |   |         |          |   |
| 9.7 | 12 路模拟调音台 | <p>品牌：Yehitong；</p> <p>型号：MT12；</p> <p>规格：1) 支持≥8 路麦克风输入兼容 8 路线路输入接口，支持≥2 路立体声输入接口，4 路 RCA 输入；</p> <p>2) 话筒接口每路支持独立幻象电源：+48V；</p> <p>3) 具有≥1 组立体主输出；≥4 路编组输出、≥3 路辅助输出、≥1 个耳机监听输出、≥8 个断点插入。</p> <p>4) 内置≥24 位 DSP 效果器；</p> <p>5) 每输入通道带 ON 开关，PEL 耳机开关，具备≥100MM 行程推子；</p> <p>6) 内置 USB 声卡模块，支</p> | 南京道齐数字科技有限公司 | 台 | 5 | 2600.00 | 13000.00 | / |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |    |        |          |   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|--------|----------|---|
|     |        | 持连接电脑进行音乐播放；内置蓝牙接收播放，内置 MP3 播放器，支持≥1 个 USB 接口接电脑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |    |        |          |   |
| 9.8 | 有线鹅颈话筒 | 品牌：Yehitong；<br>型号：MH-906；<br>规格：1) 指向特性：心型指向；<br>2) 频率响应：50Hz-14KHz；<br>3) 灵敏度：-52dB/±3dB（1KHz）；<br>4) 参考拾音距离：30-70cm；<br>5) 综合失真：0.488%；<br>6) 输出阻抗：200Ω；<br>7) 最大承受音压：135dB；<br>8) 信噪比：66dB. 1KHz；<br>9) 动态范围：111dB. 1KHz；<br>10) 电源供应：DC 48V 幻象电源；<br>11) 底座材质：锌合金+铝合金；<br>12) 话筒杆长：380mm；<br>13) 信号指示灯：两盏红色灯；<br>14) 咪杆与底座是否分离：是；<br>15) 连接线长度：1 米。 | 南京道齐数字科技有限公司 | 支 | 40 | 600.00 | 24000.00 | / |



|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |         |          |   |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---------|----------|---|
| 9.9  | 自动混音器 | <p>品牌: Yehitong;</p> <p>型号: MHG-381X;</p> <p>规格: 1) 具备 8 路麦克风输入, 另设一路 AUX 辅助输入, 声音闸门动作电平能自动调整, 自动开启只有信号输入的通道;</p> <p>2) 每通道均可设定为优先发言, 在优先通道发言时, 其他通道的发言将自动衰减, 而自动衰减可设定为 20dB、40dB 或微调;</p> <p>3) NOMA 功能: 线路可根据使用通道增多, 自动调整输出电平。在多台混音器扩展使用时, 可防止因系统整体的增益上升, 而产生声音啸叫;</p> <p>4) 可选择手动模式功能, 可将自动混音设置成一般混音器来使用。</p> | 南京道齐数字科技有限公司 | 台 | 5 | 4000.00 | 20000.00 | / |
| 9.10 | 电源时序器 | <p>品牌: Yehitong;</p> <p>型号: MS-16;</p> <p>规格: 1) 通道数量: <math>\geq 16</math> 路;</p> <p>2) 最大输入电流: <math>\geq 80A</math>;</p> <p>3) 单路最大输出电流: <math>\geq 30A</math>;</p> <p>4) 工作电压: 220V/50-60Hz;</p> <p>5) 每一路功率 <math>\geq 2000W</math>;</p> <p>6) 输出电源插座: 万用插座;</p> <p>7) 支持 RS232 通信端口。</p>                   | 南京道齐数字科技有限公司 | 台 | 5 | 1500.00 | 7500.00  | / |



|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |   |   |         |          |   |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---------|----------|---|
| 9.11 | AI 智能自动增益器 | 品牌: Yehitong;<br>型号: MHG-3000;<br>规格: 1) 自适应反馈抑制<br>功能: 提升话筒有效拾音<br>距离—扩声系统有效声压<br>不变, 话筒拾音距离增加 3<br>倍;<br>2) 可兼容多种应用方式,<br>如电容麦+混音器、手拉手<br>会议话筒、电容麦+调音<br>器;<br>3) 相同拾音距离, 扩声系<br>统有效声压提升 11dB;<br>4) 即插即用, 免调试;<br>5) 采样率: 48K;<br>6) 频率响应: 20HZ-20kHz;<br>7) 通道噪声: <-90dBu;<br>8) 动态范围: 99dBu。 | 南京道齐<br>数字科技<br>有限公司 | 台 | 5 | 5000.00 | 25000.00 | / |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---------|----------|---|



(三) 视频监控

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |   |    |        |          |          |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|----|--------|----------|----------|
| 9.12 | 400w 网络半球 | 品牌: 海康威视;<br>型号:<br>DS-2CD5145EWDV3-IZS/CV<br>BS(2.7-13.5mm);<br>规格: 1) 传感器类型:<br>1/2.7" Progressive<br>Scan CMOS;<br>2) 最低照度: 彩色: 0.005<br>Lux @ (F1.2, AGC ON);<br>3) 黑白: 0.001 Lux @<br>(F1.2, AGC ON), 0 Lux<br>with IR;<br>4) 宽动态: 120 dB;<br>5) 调节角度: 水平: 0°<br>~355°, 垂直: 0~75°,<br>旋转: 0~355°;<br>6) 焦距&视场角: 2.7~13.5<br>mm: 水平视场角: 96.6° | 杭州海康<br>威视数字<br>技术股份<br>有限公司 | 台 | 20 | 890.00 | 17800.00 | 原厂<br>质保 |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|----|--------|----------|----------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>~29.7°，垂直视场角：<br/>51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34°；<br/>7) 补光灯类型：红外灯；<br/>8) 补光距离：最远可达30m；<br/>9) 补光灯数量：3 颗；<br/>10) 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；<br/>11) 红外波长范围：850nm；<br/>12) 最大图像尺寸：2560 × 1440；<br/>13) 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG；<br/>14) 接口类型：外甩线；<br/>15) 视频输出：1 路 CVBS 模拟视频信号输出，BNC 封装；<br/>16) 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；<br/>17) SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256GB；<br/>18) 音频：1 路输入 (Line in)，1 路输出 (Line out)，2 个内置麦克风，具备拾音功能；<br/>19) 报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12V，30mA）；<br/>20) RS-485：1 路 RS-485 接口，半双工模式，支持自适应 HIKVISION，</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |   |    |         |         |   |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----|---------|---------|---|
|      |              | <p>PELCO-P 和 PELCO-D 协议;</p> <p>21) 复位: 支持;</p> <p>22) 电源输出: 支持 DC12V, 50mA;</p> <p>23) 存储温湿度: -30° C~60° C, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>24) 启动和工作温湿度: -30° C~60° C, 湿度小于 95% (无凝结);</p> <p>25) 电流及功耗: DC: 12 V, 0.77 A, 最大功耗: 9.2 W;</p> <p>26) PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.28 A~0.19 A, 最大功耗: 10.5 W;</p> <p>27) 供电方式: DC: 12V±20%, 支持防反接保护;</p> <p>28) 防护: IP67。</p> |               |   |    |         |         |   |
| 9.13 | 16 口交换机      | <p>品牌: H3C;</p> <p>型号: MS4016P-EI;</p> <p>规格: 1) 16 个千兆电, 2 个千兆 SFP;</p> <p>2) 19 英寸铁壳;</p> <p>3) 交换容量 56Gbps, 转发率 27Mbps, MAC 8K, 智能共享缓存架构, 支持端口防雷 9KV, 自然散热无风扇设计;</p> <p>4) 负 20~60°C 宽温设计;</p> <p>5) 功率≤18W;</p> <p>6) 100V-240V AC。</p>                                                                                                                      | 新华三技术有限公司     | 台 | 5  | 1500.00 | 7500.00 | / |
| 9.14 | 8 口 HDMI 分配器 | <p>品牌: Mt-Viki/迈拓维矩;</p> <p>型号: MT-SP108M;</p> <p>规格: 分辨率: 4K, 兼容 1080P/720P。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 台 | 10 | 660.00  | 6600.00 | / |

(四) 辅材

[illegible]

|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |   |           |           |   |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----------|-----------|---|
| 9.22     | 系统集成费      | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：定制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 定制           | 项 | 1 | 100000.00 | 100000.00 |   |
| 十、排队叫号系统 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |   |           |           |   |
| 10.1     | 排队取号机（落地款） | 品牌：思橙；<br>型号：ISOR-HQRM-19C；<br>规格：1) 机柜材质：全钢板，金属烤漆；<br>2) 主控：四核处理器 CPU，低功耗，运行速度快<br>1000M+ICH8 Plus，5DIMM DDR3，≥8G 内存，≥128G 固态硬盘，集成 gma3150 显示核心，支持动态内存分配（DVMT），显示支持 VGA，18 位 LVDS；<br>3) 显示器：19 寸液晶显示器；<br>4) 触摸屏：19 寸电容触摸屏；<br>5) 打印寿命：大于 150km<br>打印速度:200mm/sec 打印纸宽:80mm；<br>6) 电源：AC220V 50HZ 最大功耗：350W；<br>7) 打印机：热敏打印机；<br>8) 内置功放及音响背板有散热孔 2 个音箱；<br>9) 节点机（232 转 485）无线模块；<br>10) 内置身份证刷卡模块。 | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 2 | 12500.00  | 25000.00  | / |



|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |   |          |          |   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
| 10.2 | 排队取号机（桌面款） | <p>品牌：思橙；</p> <p>型号：ISOR-HQRM-19C；</p> <p>规格：1) 机柜材质：全钢板，金属烤漆；</p> <p>2) 主控：四核处理器 CPU，低功耗，运行速度快</p> <p>1000M+ICH8 Plus, DIMM DDR3, ≥8G 内存, ≥128G 固态硬盘，集成 gma3150 显示核心，支持动态内存分配（DVMT），显示支持 VGA，18 位 LVDS；</p> <p>3) 显示器：19 寸液晶显示器；</p> <p>4) 触摸屏：19 寸电容触摸屏；</p> <p>5) 打印寿命：大于 150km 打印速度:200mm/sec 打印纸宽:80mm；</p> <p>6) 电源：AC220V 50HZ 最大功耗：350W；</p> <p>7) 打印机：热敏打印机；</p> <p>8) 内置功放及音响背板有散热孔 2 个音箱；</p> <p>9) 节点机（232 转 485）无线模块；</p> <p>10) 内置身份证刷卡模块。</p> | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 1 | 12500.00 | 12500.00 | / |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|



|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |    |         |          |   |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|---------|----------|---|
| 10.3 | 无线呼叫器   | <p>品牌：思橙；</p> <p>型号：ISOR-HJ21；</p> <p>规格：1) 显示所有窗口可办理业务的总的等待人数和本窗口可办理的所有业务的等待人数；</p> <p>2) 显示器：128×64 点阵；</p> <p>3) 显示内容：窗口号、时间、日期、当前呼叫号码、显示等待人数（已经取票人数、所有业务等待总人数）；</p> <p>4) 21 功能按键：具有 26 个英文字母任意切换；按键点击寿命≥1000 万次；</p> <p>5) 具有顺呼、重呼、指呼、传呼、暂停、转移、登入、查询、优先、弃号、登录、返回、取消、评价、参数设置等功能；</p> <p>6) 全无线通讯模式，每个呼叫器单独无线，并具备蜂窝组网信号级联覆盖；</p> <p>7) 排队序号显示：4 位；</p> <p>8) 等候人数显示：2 位；</p> <p>9) 部件地址：在线编码。</p> | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 30 | 570.00  | 17100.00 | / |
| 10.4 | 液晶窗口评价器 | <p>品牌：思橙；</p> <p>型号：ISOR-PJ10；</p> <p>规格：1) 10.1 寸、分辨率：IPS 屏 1280*800 (16:10)；</p> <p>2) CPU：最高主频 1.3GHz，运行内存≥2G，机身存储≥16G；</p> <p>3) WiFi、扬声器、麦克风、前 200W 摄像头、多点触控、输入电压 12V；</p> <p>4) 系统：Android 6.0；</p> <p>5) 可与排队机呼叫器匹</p>                                                                                                                                                                        | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 30 | 1935.00 | 58050.00 | / |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |   |           |           |   |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----------|-----------|---|
|      |                | <p>配、后台统计评价数据，也可以单独使用当作独立评价器使用；</p> <p>6) 显示评价结果，非常满意、满意、一般、不满意，同时可以播放视频，文字，图片。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |   |           |           |   |
| 10.5 | 窗口 LED 条屏 (1F) | <p>品牌：思橙；</p> <p>型号：定制；</p> <p>规格：1) LED 封装：表贴三合一 LED，铜线、铜支架封装；</p> <p>2) 像素间距：<math>\leq 1.86\text{mm}</math>；</p> <p>3) 像素密度：<math>\geq 289050</math> 点/<math>\text{m}^2</math>；</p> <p>4) 像素结构：1R1G1B；</p> <p>5) 模组尺寸：320mm (宽) *160mm (高)；</p> <p>6) 模组分辨率：172 (点) *86mm (点)；</p> <p>7) 模组平整度：0.1mm；</p> <p>8) 像素中心距相对偏差：<math>&lt;3\%</math>；</p> <p>9) 白平衡亮度：<math>\geq 800\text{cd}/\text{m}^2</math>；</p> <p>10) 水平视角：<math>160^\circ</math>；</p> <p>11) 垂直视角：<math>160^\circ</math>；</p> <p>12) 对比度不低于：5000:1；</p> <p>13) 亮度校正：支持；</p> <p>14) 亮度均匀性：<math>\geq 97\%</math>；</p> <p>15) 色度均匀度：<math>\pm 0.003\text{Cx}</math>，<math>\text{Cy}</math> 之内；</p> <p>16) 驱动方式：恒流驱动；</p> <p>17) 换帧频率：<math>\geq 60\text{HZ}</math>；</p> <p>18) 刷新频率<math>\geq 3000\text{Hz}</math>；</p> <p>19) 灰度等级：14Bit；</p> | 南京思橙信息科技有限公司 | 套 | 1 | 101000.00 | 101000.00 | / |



|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |   |          |          |   |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
|      |                | <p>20) 亮度调节范围: 自动/手动: 1-100%, 亮度可随环境亮度的变化自动调节;</p> <p>21) 色温: 3000K-9300K 可调;</p> <p>22) 峰值功耗: 750W/m<sup>2</sup>;</p> <p>23) 平均功耗: 280W/m<sup>2</sup>;</p> <p>24) LED 使用寿命: ≥ 100000H;</p> <p>25) PCB 阻燃: V-0 等级;</p> <p>26) 无故障运行时间: ≥ 10000H;</p> <p>27) 尺寸: 长 45.45m, 高 0.32m, 上下误差在 5%以内;</p>                                                                                       |              |   |   |          |          |   |
| 10.6 | 窗口 LED 条屏 (2F) | <p>品牌: 思橙;</p> <p>型号: 定制;</p> <p>规格: 1) LED 封装: 表贴三合一 LED, 铜线、铜支架封装;</p> <p>2) 像素间距: ≤1.86mm;</p> <p>3) 像素密度: ≥289050 点/m<sup>2</sup>;</p> <p>4) 像素结构: 1R1G1B;</p> <p>5) 模组尺寸: 320mm (宽) *160mm (高);</p> <p>6) 模组分辨率: 172 (点) *86mm (点);</p> <p>7) 模组平整度: 0.1mm;</p> <p>8) 像素中心距相对偏差: &lt;3%;</p> <p>9) 白平衡亮度: ≥800cd/m<sup>2</sup>;</p> <p>10) 水平视角: 160 °;</p> <p>11) 垂直视角: 160 °;</p> | 南京思橙信息科技有限公司 | 套 | 1 | 28500.00 | 28500.00 | / |





|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |    |         |          |   |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|---------|----------|---|
|      |         | 12) 对比度不低于: 5000:1;<br>13) 亮度校正: 支持;<br>14) 亮度均匀性: $\geq 97\%$ ;<br>15) 色度均匀度: $\pm 0.003Cx, Cy$ 之内;<br>16) 驱动方式: 恒流驱动;<br>17) 换帧频率: $\geq 60Hz$ ;<br>18) 刷新频率 $\geq 3000Hz$ ;<br>19) 灰度等级: 14Bit;<br>20) 亮度调节范围: 自动/手动: 1-100%, 亮度可随环境亮度的变化自动调节;<br>21) 色温: 3000K-9300K 可调;<br>22) 峰值功耗: $750W/m^2$ ;<br>23) 平均功耗: $280W/m^2$ ;<br>24) LED 使用寿命: $\geq 100000H$ ;<br>25) PCB 阻燃: V-0 等级;<br>26) 无故障运行时间: $\geq 10000H$ ;<br>27) 尺寸: 长 12.8m, 高 0.32m, 上下误差在 5% 以内。 |              |   |    |         |          |   |
| 10.7 | 数据推送控制器 | 品牌: 思橙;<br>型号: 定制;<br>规格: 1) LED 屏控制系统, 控制 LED 屏显示排队叫号信息;<br>2) 带载能力: 130 万像素, 高达 $1280 \times 1024$ 、 $1024 \times 1200$ 、 $1600 \times 848$ 、 $1920 \times 712$ 、 $2048 \times 668$ (宽、高可自定义)。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 南京思橙信息科技有限公司 | 套 | 30 | 1500.00 | 45000.00 | / |
| 10.8 | 55 寸壁挂  | 品牌: 思橙;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 南京思橙         | 台 | 2  | 5600.00 | 11200.00 | / |

|  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |  |  |  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>综合屏<br/>(强制节能产品)</p> | <p>型号: ISOR-LCD55AB-W;<br/>规格: 1) 尺寸: 55 寸 LED 背光;<br/>2) 屏体分辨率/显示比例: 1920*1080 /16: 9 显示区域;<br/>3) 视角/颜色: 178/178/178/178(L/R/U/D)/ 16. 7M<br/>4) 亮度/对比度<math>\geq</math> 350cd/m2 /5000: 1;<br/>5) CPU<math>\geq</math>四核 1. 5GHz;<br/>6) 内存<math>\geq</math>1G DDR3;<br/>7)内置存储器:NAND FLASH 8G;<br/>8) 解码分辨率: 最高支持 1080P;<br/>9)操作系统: 支持 Android 4. 0. 3 以上操作系统;<br/>10) 网络支持: 以太网, 支持 WiFi、无线外设扩展;<br/>11) USB2. 0 接口: 2 个 USB HOST;<br/>12) LVDS 输出: 1 个, 可直接驱动 50/60Hz 液晶屏;<br/>13) HDMI 输出: 1 个, 支持 1080P 输出;<br/>14) 功能描述: ①采用一体化设计, 内含液晶显示模块、主控板、喇叭、及排队叫号信息显示软件, 软件功能强大灵活②排队叫号信息显示软件可灵活定制显示画面效果, 可显示窗口姓名、职称、照片、窗口名称、正在办理姓名与号码、等待姓名与号码等信息, 可显示礼貌用语</p> | <p>信息科技<br/>有限公司</p> |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|       |            |                                                                                                                                                                                  |              |   |   |        |         |   |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--------|---------|---|
|       |            | 或其它文字类的提示信息，当该窗口暂停服务时，可显示“暂停服务”，可更改显示内容的字体、大小、颜色及位置③能进行语音呼叫当前号码和姓名④支持横屏和竖屏两种显示方式。                                                                                                |              |   |   |        |         |   |
| 10.9  | 无线喇叭发射器    | 品牌：思橙；<br>型号：ISOR-WLSS；<br>规格：1) 高保真无线音频发射器无线频率：798MHZ；<br>2) 发射功率 14-16DBM；<br>3)无线距离：半径 150-180 米；<br>4) 信号穿透性好。                                                               | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 2 | 760.00 | 1520.00 | / |
| 10.10 | 无线有源天花吸顶喇叭 | 品牌：思橙；<br>型号：定制；<br>规格：1) 额内置功放，高保真无线音频接收模块。直接连接 220V 电源使用，无需布线；<br>2) 无线频率：798MHZ；<br>3)无线距离：半径 120-150 米；<br>4) 喇叭功率：10W；<br>5) 可 1 发 200 接收，声音无延迟；<br>6) 吸顶喇叭，开孔尺寸：180-190mm。 | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 3 | 120.00 | 360.00  | / |
| 10.11 | 信号放大器      | 品牌：思橙；<br>型号：ISOR-SGAP；<br>规格：1) 信道 3，10dB，空；<br>2) 中和串口速率 9600N；<br>4. 30. 2090052031，                                                                                          | 南京思橙信息科技有限公司 | 台 | 2 | 860.00 | 1720.00 | / |



|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |   |   |          |          |   |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|----------|----------|---|
|           |              | 433MHz, RS485。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |   |   |          |          |   |
| 10.1<br>2 | 排队叫号<br>系统软件 | <p>品牌：思橙；</p> <p>型号：ISOR-QCSER v1.0；</p> <p>规格：1、业务事项：支持对事项名称、事项状态进行搜索、新增、修改、删除、管理事项分类操作。</p> <p>2、号源管理</p> <p>1) 现场排号：支持网点共用放号、事项单独放号、每天各时间段放多少号，支持应用到天；</p> <p>2) 预约排号：支持网点共用放号、事项单独放号、每天各时间段放多少号，支持应用到天；可实现微信公众号预约。</p> <p>3、记录查询</p> <p>1) 预约记录：支持对网点、选择事项、预约码、预约人、身份证号、手机号码、预约状态、预约时间段进行搜索；</p> <p>2) 办理记录：支持对网点、选择事项、办理人、身份证号、手机号码、办理状态、办理时间、取号类型、评价状态进行搜索。</p> <p>4、基础管理</p> <p>1) 基础设置：支持添加组织名称、LOGO、节假日是否放号、呼叫播报模板、LED 显示模板、网络显示模板、支持取号类型、预约取号时是否需提供证件号码、预约日期范围、现场取号取号时是否需要提供证件号码、取号时段信息；</p> | 南京思橙<br>信息科技<br>有限公司 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | / |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2) 网点管理：支持对网点名称、网点状态进行搜索、新增、修改、删除操作；</p> <p>3) 区域管理：支持对区域名称、所属网点进行搜索、新增、修改、删除操作，可实现一机取号，分区叫号。</p> <p>4) 窗口管理：支持对各个网点进行窗口名称、窗口状态搜索、新增、修改、删除操作；</p> <p>5) 员工管理：支持对各个网点进行员工姓名、登陆账号、手机号码、状态进行搜索、新增、修改、删除、重置员工密码操作。</p> <p>5、设备管理</p> <p>1) 综合设备：支持对各个网点设备编码、设备名称、设备类型、状态进行搜索、新增、修改、删除、设置开关机时间、重启操作；</p> <p>2) 窗口设备：支持对各个网点进行添加各个窗口的呼叫器地址码、窗口屏地址码、评价器地址码。</p> <p>3) 模板管理：支持对模板进行搜索、新增、修改、删除、设计模板操作；</p> <p>4) 通知管理：支持对各个网点的通知内容、状态、创建时间段进行搜索、新增、修改、删除、查看生效设备操作。</p> <p>6、系统管理</p> <p>1) 角色管理：支持对角色名称、权限字符、角色状</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |   |   |          |          |   |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------|----------|---|
|           |                   | <p>态进行搜索、新增、修改、删除、数据权限、分配用户操作；</p> <p>2) 菜单管理：支持对菜单名称、状态进行搜索、新增、修改、删除操作；</p> <p>3) 登录日志：支持对登录地址、登陆账号、状态、登录时间段进行搜索、删除、清空、解锁、导出操作；</p> <p>4) 操作日志：支持对操作地址、系统模块、操作人员、类型、状态、操作时间段进行搜索、删除、清空、导出操作。</p> <p>7、为保证系统稳定性，前端硬件和软件需为同一供应商</p>                                         |              |   |   |          |          |   |
| 10.1<br>3 | 评价器管理软件<br>(终端授权) | <p>品牌：思橙；</p> <p>型号：ISOR-PJSER v1.0；</p> <p>规格：1) 提供文字、窗口号、图片、图片集、视频、滚动字幕、网页、时间、窗口星级、实时统计图表不同元素动态显示；</p> <p>2) 提供叫号和宣传页面自助或手动显示切换功能；</p> <p>3) 提供显示员工工号、员工图片、姓名、岗位、星级、叫号信息；</p> <p>4) 提供实时更新当前等待人数和叫号信息；</p> <p>5) 提供窗口叫号字体颜色变化及闪烁功能；</p> <p>6) 提供评价、宣传、暂停页面手动和自动切换功能；</p> | 南京思橙信息科技有限公司 | 套 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | / |



|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |   |      |        |         |   |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|------|--------|---------|---|
|           |              | <p>7) 提供评价提示语音设置;</p> <p>8) 支持的播放的视频格式如下: 3g2、3gp、3gp2、3gpp、asf、avi、divx、f4v、flv、mlv、m2t、m2ts、m2v、m4b、m4p、m4v、mkv、mov、mp2v、mp4、mpe、mpeg、mpg、mpv2、mts、qt、rm、rmvb、swf、ts、vob、webm、wm、wmp、wmv;</p> <p>9) 图片集播放支持三十种特效过渡方式;</p> <p>10) 为保证系统稳定性, 硬件和软件需为同一供应商。</p> |                    |   |      |        |         |   |
| 10.1<br>4 | 网线           | <p>品牌: 爱谱华顿;</p> <p>型号: CAT. 6;</p> <p>规格: 1) 六类非屏蔽网络线缆;</p> <p>2) 敷设方式: 管/暗槽内穿。</p>                                                                                                                                                                           | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 米 | 1900 | 3.05   | 5795.00 | / |
| 10.1<br>5 | 电源线          | <p>品牌: 爱谱华顿;</p> <p>型号: RVV3*2.5;</p> <p>规格: 1) 名称: 配线;</p> <p>2) 配线形式: 管内穿线;</p> <p>3) 规格: RVV3*2.5。</p>                                                                                                                                                      | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 米 | 107  | 10.00  | 1070.00 | / |
| 10.1<br>6 | 电线管          | <p>品牌: 华塑;</p> <p>型号: KBG20;</p> <p>规格: 1) 名称: 配管;</p> <p>2) 规格: KBG20;</p> <p>3) 配置形式: 暗配(含开槽修复)。</p>                                                                                                                                                         | 文安县华朔金属制品有限公司      | 米 | 450  | 5.20   | 2340.00 | / |
| 10.1<br>7 | 辅材(底盒、插接件、直接 | <p>品牌: 国产优质;</p> <p>型号: 定制;</p>                                                                                                                                                                                                                                | 定制                 | 项 | 1    | 400.00 | 400.00  | / |



|           |           |                                  |                                           |   |   |               |               |   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---------------|---------------|---|
|           | 等)        | 规格：定制。                           |                                           |   |   |               |               |   |
| 10.1<br>8 | 系统集成<br>费 | 品牌：定制；<br>型号：定制；<br>规格：调试、平台对接等。 | 定制                                        | 项 | 1 | 125000.0<br>0 | 125000.0<br>0 | / |
| 投标总报价：    |           |                                  | 大写：叁佰陆拾玖万玖仟捌佰贰拾元壹角贰分； 小写：<br>3699820.12 元 |   |   |               |               |   |

注：

- 1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致
- 2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：（公章）江苏移动信息系统集成有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

投标日期：2025 年 10 月 28 日