

报价明细表

三、报价明细表（实质性格式）

（格式一，适用于货物采购）

项目编号：__JSZC-320412-JJJC-G2025-0040__ 项目名称：__苏
澳园区道路改造配套监控__ 报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌商标 规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
						单价	合价
1	900W 人脸卡口 摄像机	品牌：大华 型号：DH- CP902-GXYG	1、900 万 像素高清 环保车辆 人脸卡口 单元，包 含高清智 能摄像 机、高清 镜头、单 元防护罩、内置 LED 补光 灯、相机 内置网络 防雷器、 电源适配 器等；分 辨率≥ 4096× 2160，帧 率≥25 帧；镜 头： 50mm；≥3 个 RS-485 接口，≥1 个 RS-232 接口；≥2 个 RJ45 10M/100M/ 1000M 自 适应以太 网口；同	套	8	6496	51968

			步输入： SYNC 信号 灯电源同 步输入； ≥7 路 F+ F-触发输 出接口， 作为补光 灯同步输 出控制； ≥1 个触 发/报警输 入；支持 H. 264;H. 2 65;MJPEG ；功耗： 32W MAX； 电源： 100VAC~ 240VAC； 频率： 48Hz~ 52Hz；工 作温度：- 20℃~70℃。 2、采用≥ 1 英寸 CMOS，在 低照度下 可自动控制 或按照 预先设置 时段控制 补光灯开 启。 3、支持车 辆抓拍， 支持抓拍 输出车牌 局部照 片、车窗 局部照 片、非机 动车局部 照片、场 景全景图 片。 4、支持车 辆捕获抓 拍功能，			
--	--	--	--	--	--	--

			白天和晚上的捕获率均$\geq 99\%$。 5、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均$\geq 99\%$。 6、在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率$\geq 99\%$；人脸检出率$\geq 99\%$；人体抓拍准确率$\geq 99\%$。 7、支持主驾人脸图、副驾人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能 8、支持对25×10 像素$\sim 1100\times 3000$ 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度$\leq 55^\circ$、水平倾斜角度$\leq 35^\circ$、俯仰角度$\leq 40^\circ$ 的机动车车牌。				
--	--	--	---	--	--	--	--

			9、支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人				
2	900W 电子警察摄像机	品牌：大华 型号：DH-CP902-GXYG-L	1、900万像素高清一体化电警抓拍单元，包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等；分辨率≥4096×2160；帧率≥25帧/秒；镜头：12mm或16mm；≥3个RS-485接口，≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入；≥1个触发/报警输入，≥7路F+/F-	套	6	6583	39498

			触发输出接口，可作为补光灯同步输出控制；支持H. 264;H. 265;MJPEG；功耗：32W MAX；电源：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；工作温度：-30℃~70℃。 2、采用≥1英寸GMOS，在低照度下可自动控制或按照预先设置时段控制补光灯开启。 3、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 4、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均≥99%。 5、支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。 6、宽动态功能有开			
--	--	--	---	--	--	--

		启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 7、支持对25×10 像素~1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度$\leq 55^{\circ}$、水平倾斜角度$\leq 35^{\circ}$、俯仰角度$\leq 40^{\circ}$的机动车车牌。 8、支持识别不少于39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿				
--	--	---	--	--	--	--

			黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色。 9、支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。				
3	800 万双舱结构化行人、非机动车抓拍摄像机	品牌：大华 型号：DH-IPC-MFW8856DXS-ZHL	1、内置GPU芯片，具有≥4个图像传感器和≥3个镜头，靶面尺寸均≥1/1.2"，通道1采用单镜	套	5	4595	22975

			头、双图 像 传 感 器， 分 别 采 集 黑 白 及 彩 色 图 像， 可 对 这 双 路 视 频 图 像 进 行 融 合 输 出； 通 道 ≥ 2 个 镜 头、双图 像 传 感 器， 可 分 别 采 集 2 路 音 视 频 流 进 行 拼 接 输 出。 2、最低照 度 彩 色 不 大 于 0.0002 lx， 黑 白 不 大 于 0.0001 lx。3、焦 距：通道 1：856 mm；通道 2：$\geq$ 4mm；水 平 视 场 角： $\geq$ 180.0°； 防 补 光 过 曝：支 持；最大 图 像 尺 寸：通道 1：≥ 3840 $\times 2160$， 通 道 2： $\geq 5120 \times$ 1440；支 持 H.265/H.2 64/MJPEG ；≥ 1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M			
--	--	--	--	--	--	--

			自适应以太网口；支持GB28181，视图库，GB35114协议等开放型网络视频接口；支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储； ≥1路音频输入， ≥1路音频输出； ≥2路报警输入， ≥2路报警输出； 工作温度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式：AC：24 V ± 20%； 防护：IP67。4、支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机				
--	--	--	---	--	--	--	--

			动车目标捕获率不低于99%。 5、细节摄像机镜头防护玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈20°夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，细节摄像机镜头前方出现机动车补光灯或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时可降低鬼影对视频画面的影响。 6、采用金属外壳，下置藏线盒；具备随影补光功能，当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标			
--	--	--	---	--	--	--

			跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。 7、可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度$\leq 20\text{ lx}$时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。 8、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 9、符合《GB35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中的A级规范标准。			
--	--	--	---	--	--	--

4	环境球机	品牌：大华 型号：DH- SD7C1463-4F- ZB-AD3E 1、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440。 2、焦距： 【全景】2.8 mm； 【细节】5.9 mm~135.7 mm，≥23倍光学变倍；视场角：【全景】水平视场角：190°，垂直视场角：81°； 【细节】水平范围：360°，垂直范围：-15°~90°（自动翻转）；水平键控速度：0.1°~160°/s，垂直键控速度：0.1°~120°/s； 视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG； 网络接口：RJ45网口；自适应	套	4	3016	12064
---	------	--	---	---	------	-------

			应 10M/100M 网络数 据；供电 方式： DC36V± 25%；最大 功耗：60 W；≥ IP66，抗 干扰能力 强，适用 于严酷的 电磁环 境，符合 GB/T17626 .2/3/4/5/ 6 四级标 准。 3、最低照 度可达彩 色 0.0002Lux 黑白 0.0001Lux 。4、全景通 道水平视 场角≥ 190°，垂 直视场角 ≥80°； 全景通道 可对设定 区域进行 布防，当 检测到目 标时联动 细节摄像 机可对目 标进行跟 踪和报 警。 5、支持快 捷配置功 能，可在 预览画面 开启/关闭 “快捷配 置”页 面，对曝				
--	--	--	--	--	--	--	--

			光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 6、支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央，标定点数数量不小于6个，且标定用时不大于1s。				
5	路段抓拍球机	品牌：大华 型号：DH-SDT-8C1440-6P-GAZF-D3EFHV	1、摄像机内置≥3个镜头，可输出一路全景视频和一路细节视频，全景内置≥2个镜头，光圈≥F1.0，具有≥1/1.8靶面尺寸，细节内置≥1个镜头，具备≥1/1.8靶面尺寸。 2、细节镜头支持≥16倍数字变倍，≥	套	5	6235	31175

			40 倍光学变倍，水平范围：0-360°，垂直范围：-20-90°；焦距：【全景】≥2.8mm；【细节】6.0~240mm；网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持 256G；≥7 路报警输入；≥2 路报警输出；≥1 路音频输入，≥1 路音频输出；电源：DC36V/2.5 A；工作温度：-40℃~70℃；湿度小于95%；功耗：≤60 W；防护：≥IP67；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合			
--	--	--	---	--	--	--

			GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准。 3、全景路视频图像分辨率$\geq 3632 \times 1632$，细节路视频图像分辨率$\geq 2688 \times 1520$；全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直直视场角不小于80°。 4、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 5、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。 6、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测			
--	--	--	---	--	--	--

			距离最大为 150 米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为 200 米。 7、支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4 张可选）可配置。 8、支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于 98%。 9、在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于 42° 时，设备视窗应无水流直接接触。 10、设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100 可调），				
--	--	--	---	--	--	--	--

			优化拼接效果。				
6	多合一补光灯	品牌：大华 型号：CMBG-4-1-PS-300AG-F 300AG-F	1、采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；带LED格栅，有效减少周边光污染。 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。 3、采用LED光源和气体放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。	套	8	1711	13688

			5、气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍；工作温度：温度-30℃~70℃；电源：220VAC±10%。 6、红外光源波长范围：680-2500nm；气体放电光源色温范围：≤7000K；LED光源色温≤3500K。 7、距离补光装置20m处基准轴上的有效光照度≤20Lux，平均光照度≤5Lux；在基准轴上、下7.5°范围外，平均光照度≤5Lux；距离补光装置20m处，脉冲型补光装置基准轴上的有效光照度≤4000Lux。 8、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成			
--	--	--	--	--	--	--

			像补光装置通用技术条件》中的相关规定。				
7	频闪暖光灯	品牌：大华 型号：CXFG-1 PS-AQH- ITA-2 050AA	光源类型：16 颗 优质大功率 LED 覆盖范围： 单车道环境补光灯 最佳补光范围 16 米~25 米 触发方式： 4V~6V 电平量触发 （高电平有效） （可选配开关量触发） 触发频率： 15~250HZ ，占空比 1%~39% 响应时间 小于 20US 外壳材质 金属铝 工作温度： 温度-30℃~70℃ 电源： 220VAC±10% 工作湿度： 湿度 5%~95% @40℃，无凝 结 功耗： 35W MAX 防护等级： IP66	套	5	754	3770
8	摄像机安装支架	品牌：大华 型号：定制		个	27	17.4	469.8
9	前端控制终端	品牌：大华 型号：DH-	1、可接入 ≥12 路网	套	1	5713	5713

		ITSE1200-TA-N08	网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传；可配置多种字符叠加、图片合成模式；工作温度-40℃~+70℃；支持≥2个远程主机、2个FTP主机上传数据。 2、≥2个RS-485接口, ≥2个RS-232接口；≥18个网口数量；≥2个光纤接口数量；硬盘盘位数量≥4；出厂默认自带不低于8TB硬盘；电源：DC12V±10%；功耗：50W MAX。 3、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 4、支持将原始图片、特写图片、合				
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

			成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。 5、支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。 6、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障				
--	--	--	--	--	--	--	--

			前的信息不丢失。 7、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。				
10	48 盘位中心云存储	 品牌：海康威视 型号：DS-A72048R-ICVS	1、≥48 盘位磁盘阵列，内置≥48 块 8T 企业级 IoT 硬盘；支持视频流、图片流直存；支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议；支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理。 2、≥2 颗 64 位多核处理器，≥1× 240GB SSD 系统盘，系统内存 ≥32GB（可扩展	套	1	146000	146000

			至256GB)，存储接口≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔，已配置48块8TB硬盘，网络接口≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口。 3、支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。 4、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘。				
--	--	--	---	--	--	--	--

			5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位 ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 6、系统同时提供多副本 Erasure Code 数据保护机制，其中 Erasure Code 安全级别可支持设置 44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余 N+M 模式下，当损坏节点数量超过 M 台（或数据块超过 M）时，系统				
--	--	--	---	--	--	--	--

			内的正常存储节点不少于 1 台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。				
11	1 光 4 电全千兆工业级网管型交换机	 品牌：恒信和安 型号：MIB12G-4EG2G-ER	非网管千兆工业交换机（4 千兆电口, 2 千兆光口）提供 4 个千兆电口, 2 个千兆光口。支持 IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。支持 6 KV 防浪涌。线速转发。存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。工业导轨安装方式。无风扇设计，高可靠性。	套	3	870	2610

			室外宽温设计（-40℃~75℃）。				
12	4光8电全千兆工业级网管型交换机	品牌：恒信和安 型号：MIB12G-8EG4G-MI	轻网管千兆工业交换机（8千兆电口，4千兆光口）提供8个千兆电口，4个千兆光口支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 存储转发交换方式 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇 -40℃~75℃ 工作环境温度	套	5	1890	9450
13	抱杆机柜	品牌：国优 型号：定制	高 600×宽 400×深 250，槽型箱边能够防止灰尘和水进入箱内，并能够完好地与密封圈配合，形成对箱内的防护，内置隔板、风机、锁具（三角锁+	套	9	760	6840

			电磁 锁)、断 路器、空 气开关、 插座、接 线端子、 接地端 子、后备 电源，风 扇、网络 和电源防 雷模块、 尾纤，箱 体具有防 盗、防 尘、防 雨、防 腐、开箱 报警、漏 电报警、 通风、防 潮、自动 重启、工 作状态显 示等功能				
14	路口综合落地 机柜	品牌：国 优 型号： 定制	1. 高 1530*宽 600*深 550 (mm)， 含 250mm 高固定底 座和 80mm 高防雨 顶，前后 单开门， 箱体喷 塑；（不 含基 座）； 2. 箱体喷 塑，采用 优质冷轧 板，板材 厚度：门 板 2.0mm、箱 体 1.5mm； 3. 内部配 置：电源	套	1	2000	2000

			空开模块 (包含≥1 个 40A、 ≥1 个 25A、≥4 个 10A 的 德力西空 开, ≥1 个四位多 功能排 插, 网 络; 电源 防雷 器), ≥2 个风扇, ≥1 个日 光灯, 接 线端子 等; 4. 防 护等级 IP54; 工 作温度- 40~+85℃ 相对湿度 ≤93%。 5、落地机 箱内部主 控制器、 辅助控制 器及通讯 设备等安 装费用, 含线路整 理费用				
15	L 杆 6.5M	品牌: 国 优 型号: 定制	横臂 6.5 M; 立柱口 径对角: 300-250, 壁厚≥ 8_mm; 横 臂口径对 角 250- 110, 壁厚 ≥4mm。底 盘法兰_Φ 550× 20_。整体 热浸锌, 喷塑。 6.5M (套),	根	6	6700	40200

			杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。				
16	L 杆 8M	品牌： 国 优 型号： 定制	 横臂 8M；立柱口径对角：300-250，壁厚≥8mm；横臂口径对角280-110，壁厚5mm；底盘法兰Φ550×20。整体热浸锌，喷塑，8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装	根	2	7500	15000

			费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。				
17	L 杆 13M	品牌： 国 优 型号： 定制	横臂 13M；立柱 口径对 角：300- 380，壁厚 ≥10mm； 横臂口径 对角 300- 110，壁厚 ≥6mm。底 盘法兰Φ 650×25。 整体热浸 锌，喷 塑，13M (套) 杆 件安装后 法兰平面 较地平 面下沉 200mm，横 臂底面距 底面净高 6.5米。 含杆件、 杆件紧固 件、顶 盖、U 型 槽及杆件 吊装安装 费、杆件 运至施工 现场、杆 件保护、 施工期间 安全防护 等费用。	根	1	11400	11400
18	落地控制箱基 础	品牌： 国 优 型号： 定制	落地箱基 础尺寸不 小于 800*800*6 00；含挖 填土、土 方清运、	座	1	4632	4632

			围挡、风镐及其他辅助工序；C25商砼浇筑；含2根PE75管预埋管；含基础养护、保护；				
19	杆件基础开挖及浇筑	品牌：中国 优 型号：定制	混凝土尺寸为（8-M27×1500——1.5×1.5×1.7）×5，（8-M30×2000——1.8×1.8×2.2）×10，（落地柜——0.8×0.8×0.6）×20；本项按混凝土浇筑尺寸计量，含土方开挖（不区分开挖方式及土质）、土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30公分木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇	立方	39.91	580	23147.8

			筑：含 2 根 PE75 管连接杆件和窨井；含基础养护、保护。				
20	基础预埋件 8-M27×1500	品牌：国 优 型号： 定制	L6.5、L8 杆件使用。， 8-M27×1500（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。	套	8	760	6080
21	基础预埋件 8-M30×2000	品牌：国 优 型号： 定制	L13 杆件使用。， 8-M30×2000（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。	套	1	980	980
22	立杆接地和基础包封系统	品牌：国 优 型号： 定制	不小于 2.5M 接地角铁 L40×4；镀锌扁铁—40×4 与杆件连接，杆件上接地电阻小于 4 欧姆。含接地系统预埋、定位、安	根	9	115	1035

			装、接地桩焊接、现场电阻测试；含杆件螺栓黄油保护、基础混凝土包封和养护工作。				
23	线缆窖井	品牌：国 优 型号： 定制	含 500*500 盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“武进公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预制井圈），含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500*500*600；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。	套	40	868	34720
24	管沟开挖及2*PE75管线敷设设施（含土方、路面、绿化等）	品牌：国 优 型号： 定制	管顶至地面不得低于60CM；管沟满足双PE75管敷设施工要求；含	米	518	46	23828

			开挖、敷设双根PE75、壁厚5mm、土方回填夯实、弃土清运、水泥或沥青路面恢复。				
25	顶管牵引 2*PE75管	品牌：国 优 型号： 定制	双管牵引施工，含钻进、扩孔、穿管、施工作业面开挖和恢复、泥浆和弃土清运；双根PE75管材（壁厚不小于7mm）	米	196	23.2	4547.2
26	工程室外网线	品牌：国 优 型号： 定制	UTP CAT-5	米	2027	13.3	26959.1
27	联络光缆	品牌：国 优 型号： 定制	GYSTY53-4B	米	1150	14	16100
28	电源线	品牌： 优 型号： 定制	RVV3*1.5	米	847	15.28	12942.16
29	主干电源线	品牌：国 优 型号： 定制	RVV3*2.5	米	1227	19.22	23582.94
30	杆件改色	品牌：国 优 型号： 定制	杆件白色改武进橄榄绿	根	1	579	579
31	装表取电	品牌：国 优 型号： 定制	向国家电网公司申请点位电表安装，向国家电网公司缴纳装表和取电工程施工	项	1	5790	5790
32	联网链路新增	品牌：电 信 型号：	/	单条链路每月	60	100	6000

		优制					
33	就近公共资源取电	品牌：国 优 型号： 定制	就近公共资源取电，配置漏电保护及电源控制设备，无需支付电费	项	1	5790	5790
34	预留金	品牌：国 优 型号： 定制	预留金50000元，为不可竞争费。	项	1	50000	50000
投标总价				661534			

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加，各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：中电鸿信信息科技有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 9 月 2 日

