

投标分项报价表（分包号：2）

项目名称: 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房家具采购项目

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	阅卷桌 (核心产品)	优茂	1500*750-1150mm	规格尺寸：1500*750*750-1150mm 1、产品符合 GB 18584-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 44690-2024、GB/T 44689-2024、GB/T 42996.1-2023 标准。 2、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024、GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 4、桌腿：采用厚度不低于 1.5mm 厚冷轧钢板加工成	广东中山	张	270	1900	513000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合 GB/T 11253-2010、QB/T3828-1999、QB/T3832-1999、GB/T24195-2009、GB/T6461-2002、GB/T 3225-2024、GB/T13237-2013 标准。 5、静电喷涂粉末：符合 HG/T2008-2022 标准。 6、五金件：优质缓冲阻尼铰链，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量、耐腐蚀，等均符合国家标准。优质锁具，锁头、钥匙表面应平整光洁，电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵，钥匙插拔灵活，无卡滞现象，无松动。优质环保铝合金拉手及钢制滑轨。 7、升降功能：使用 2 节无孔升降立柱， 配备直流电机及三档切换记忆功能按钮，桌架配双电机。 8、其他：含一门一抽板式木制矮柜和悬挂式电脑主机托架。阅卷桌台面尺寸：1500*750*25mm；矮柜尺寸：400*480*640mm，主机托架（安装的主机尺寸：281*200*546mm），服务器盒（安装的服务器尺寸：184*107*80mm），桌架配双电机；台面开孔及服务器盒安装时应按甲方要求，家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
2	阅卷椅	优茂	680*700*1040mm	尺寸：680*700*1040mm 1、产品符合 QB/T 2280-2016、GB 18584-2024、GB/T 35607-2024、QB/T 5158-2017 标准。	广东中山	张	270	450	121500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				2、面料：采用优质西皮，面料厚度均匀，光泽度好，色泽均匀，手感柔软、细腻、有韧性、富有弹性。西皮符合 GB/T 14045-2010、GB/T 38401-2019 标准。 3、海绵：采用阻燃海绵（定型海绵），海绵软硬适中、不变形，无刺激性气味。阻燃海绵（定型海绵）符合 GB/T 10802-2023 标准 4、弓形脚：采用优质弓形脚，弓形脚表面镀铬处理。					
3	会议桌 1	优茂	3000*1300*760mm	尺寸：3000*1300*760mm 1、桌面：采用实木多层板，甲醛释放量 ENF 级，桌面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。 2、木皮：采用不低于 0.6mm 厚优质木皮，符合 LY/T1985-2011 标准，木材含水率≤10%，木皮外观无夹皮、无变色、无腐朽、无裂缝、无缺损。 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，符合 GB 18583-2008、GB/T33372-2020、HJ 2541-2016、GB/T 21604-2022 标准。 4、封边条：采用实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，出厂含水率≤10%，甲醛释放量未检出。 5、油漆：采用环保净味油	广东中山	张	7	6000	42000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				漆，五底三面油漆工艺，油漆符合 GB18581-2020、GB/T 21604-2022、HJ/T 414-2007 标准。 6、静电喷涂粉末：HG/T2006-2022 标准。 7、桌腿：钢制桌腿，焊接平整，圆弧造型饱满圆润，表面静电粉末喷涂处理。 8、桌面开孔处家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
4	会议桌 2	优茂	4000*1800*760mm	尺寸：4000*1800*760mm 1、桌面：采用实木多层板，甲醛释放量 ENF 级，桌面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。 2、木皮：采用不低于 0.6mm 厚优质木皮，符合 LY/T1985-2011 标准，木材含水率≤10%，木皮外观无夹皮、无变色、无腐朽、无裂缝、无缺损。 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，符合 GB 18583-2008、GB/T33372-2020、HJ 2541-2016、GB/T 21604-2022 标准。 4、封边条：采用实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，出厂含水率≤10%，甲醛释放量未检出。 5、油漆：采用环保净味油漆，五底三面油漆工艺，油	广东中山	张	8	8000	64000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				漆符合 GB18581-2020、GB/T 21604-2022、HJ/T 414-2007 标准。 6、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 7、桌腿：钢制桌腿，焊接平整，圆弧造型饱满圆润，表面静电粉末喷涂处理。 8、桌面开孔及家具颜色，需经采购人确认后生产交货。					
5	会议桌 3	优茂	4500*1800*760mm	尺寸：4500*1800*760mm 1、桌面：采用实木多层板，甲醛释放量 ENF 级，桌面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。 2、木皮：采用不低于 0.6mm 厚优质木皮，符合 LY/T1985-2011 标准，木材含水率≤10%，木皮外观无夹皮、无变色、无腐朽、无裂缝、无缺损。 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，符合 GB 18583-2008、GB/T33372-2020、HJ 2541-2016、GB/T 21604-2022 标准。 4、封边条：采用实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，出厂含水率≤10%，甲醛释放量未检出。 5、油漆：采用环保净味油漆，五底三面油漆工艺，油漆符合 GB18581-2020、GB/T	广东中山	张	10	9000	90000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				21604-2022、HJ/T 414-2007 标准。 6、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 7、桌腿：钢制桌腿，焊接平整，圆弧造型饱满圆润，表面静电粉末喷涂处理。 8、桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
6	业务接洽桌	优茂	3400*1700*760mm	尺寸：3400*1700*760mm 1、桌面：采用实木多层板，甲醛释放量 ENF 级，桌面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。 2、木皮：采用不低于 0.6mm 厚优质木皮，符合 LY/T1985-2011 标准，木材含水率≤10%，木皮外观无夹皮、无变色、无腐朽、无裂缝、无缺损。 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，符合 GB 18583-2008、GB/T33372-2020、HJ 2541-2016、GB/T 21604-2022 标准。 4、封边条：采用实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，出厂含水率≤10%，甲醛释放量未检出。 5、油漆：采用环保净味油漆，五底三面油漆工艺，油漆符合 GB18581-2020、GB/T 21604-2022、HJ/T 414-2007	广东中山	张	1	6800	6800

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				标准。 6、静电喷涂粉末：符合HG/T2006-2022 标准。 7、桌腿：钢制桌腿，焊接平整，圆弧造型饱满圆润，表面静电粉末喷涂处理。 8、桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
7	会议椅	优茂	480*500*1170-1280mm	尺寸：480*500*1170-1280mm 1、椅背及头枕：椅背采用尼龙玻纤背框扣优质尼龙特网，具备倾仰功能，配可升降腰靠。头枕为 2D 宽大头枕，具备上下升降、翻转功能。 2、椅座：PP 外壳底座，包裹高弹力阻燃定型海绵。 3、面料：采用优质网布，PH 值、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、甲醛等符合国家标准；无异味，耐磨性能佳、抗静电、阻燃性强。 4、海绵：采用阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023、GB/T9640-2008、QB/T2280-2016 标准，海绵软硬适中、不变形，无刺激性气味。 5、气压棒：采用优质气压棒，65mm 沉口 40mm 黑色三级气杆，升降自如 6、脚轮：尼龙五星脚，60/25PU 万向脚轮，满足地面使用要求，耐磨性达到国家标准。	广东中山	张	270	800	216000
8	定制指挥桌	乐橙	2400*600*760mm	尺寸：2400*600*760mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比	江苏常州	张	6	2400	14400

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35691-2024、GB/T44689-2024、GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防霉、防腐。其他位置板材厚度不低于 18mm。 2、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、五金件：采用三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011、QB/T3826-1999，QB/T3832-1999、GB/T24195-2009 标准。 4、其他：桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
9	定制操作桌	乐橙	2000*600*760mm	尺寸：2000*600*760mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、	江苏常州	张	16	2000	32000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面抗刮擦性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 2、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、五金件：采用三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011、QB/T3826-1999，QB/T3832-1999、GB/T24195-2009 标准。 4、其他：桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
10	专用操作椅	优茂	650*590*930mm	尺寸：650*590*930mm 1、椅子规格：650*590*930mm，坐高 470mm，座宽 450mm，座深 490mm，扶手高度 692mm。 2、椅上背：长 470mm，高 425mm；椅上背背框采用原生聚丙烯(PP+GF)一体注塑成型，强度高、韧性好、不变形；靠背采用弹力网布，弹性好、不松垮、易打理。 3、椅下背：长 430mm，高 200mm，壁厚 6mm；椅下背为腰托，采用原生 PP 材料一体注塑成型，腰托可上下 4 档	广东中山	张	186	550	102300

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				调节移动，升降行程 5cm，腰托两侧各 12 条自上而下长度逐渐增加的非连续漏空槽，中间自上而下一条高 140mm 开口漏空槽，既保证腰托对不同体型人体腰部的贴合度，有效护腰，顶腰感强，也满足透气性能要求。 4、椅后椅：腰后背设置拉手，便于提拉移动座椅，可用于挂背包等物品。 5、椅座：长 450mm，宽 490mm；椅座采用一体注塑成型硬质底壳，定型海绵填充，绒布面料覆面，坐感舒适。 6、座椅靠背连接件：座椅靠背处为铝合金连接件，可以逍遥，有效缓解脊柱压力。 7、扶手：长 215mm，宽 65mm；扶手可前后滑动。 8、椅架连接件：前后腿椅架连接处使用铝合金材质连接件固定，连接件开合角度灵活，满足椅脚折叠功能要求，稳固耐用。 9、椅脚：采用 1.5mm 厚鼓形碳钢型材加工，表面砂纹喷涂处理，且可以折叠，节省空间。 10、家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
11	定制警具柜	乐橙	940*600*2000mm	尺寸：940*600*2000mm 1、板材：基材选用不低于 18mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、	江苏常州	张	10	1500	15000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024、GB/T44690-2024标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。 2、封边条：采用不低于1.0mm厚PVC同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。 3、五金件：采用三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、QB/T3826-1999，QB/T3832-1999、GB/T24195-2009标准。 4、其他：需根据实际需存放警具器械进行合理深化设计，家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
12	吧台	优茂	3000*1500*760	尺寸：3000*1500*760 1、桌面：采用实木多层板，甲醛释放量ENF级，桌面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024、GB/T44690-2024标准。 2、木皮：采用不低于0.6mm厚优质木皮，符合	广东中山	张	1	6000	6000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				LY/T1985-2011 标准，木材含水率≤10%，木皮外观无夹皮、无变色、无腐朽、无裂缝、无缺损。 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，符合 GB 18583-2008、GB 133372-2020、HJ 2541-2016、GB/T 21604-2022 标准。 4、封边条：采用实木封边条，符合 QB/T 4463-2013 标准，出厂含水率≤10%，甲醛释放量未检出。 5、油漆：采用环保净味油漆，五底三面油漆工艺，油漆符合 GB18581-2020、GB/T 21604-2022、HJ/T 414-2007 标准。 6、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 7、桌腿：钢制桌腿，焊接平整，圆弧造型饱满圆润，表面静电粉末喷涂处理。 8、桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
13	吧椅	优茂	630*630*830-890mm	尺寸：630*630*830-890mm 1、面料：采用优质西皮，面料厚度均匀，光泽度好，色泽均匀，手感柔软、细腻、有韧性、富有弹性。西皮符合 QB/T 4045-2010、GB/T 38401-2019 标准。 2、海绵：采用阻燃海绵（定型海绵），海绵软硬适中、不变形，无刺激性气味。阻燃海绵（定型海绵）符合 GB/T 10802-2023 标准 3、五星脚：采用优质气杆五星脚，配尼龙耐磨脚轮。	广东中山	张	8	700	5600
14	定制安保	乐橙	1500*750*7	尺寸：1500*750*750mm 1、板材：桌面基材选用不低	江苏	张	2	2000	4000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
	工作桌		50mm	于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防腐化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2011、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、桌腿：采用厚度不低于 1.5mm 厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合 GB/T 11253-2019，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T24195-2009，GB/T6461-2002，GB/T 3325-2024，GB/T13237-2013 标准。 4、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 5、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢	常州				

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				制滑轨、锁具、铝合金拉手。 6、其他：含侧柜及走线系统。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
15	法警值班桌	乐橙	1500*750*750mm	尺寸：1500*750*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于25mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材耐面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于18mm。 3、封边条：桌面采用不低于2mm厚PVC同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于1.0mm。 3、桌腿：采用厚度不低于1.5mm厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合GB/T11253-2019，QB/T3828-	江苏常州	张	4	1500	6000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				1999, QB/T3832-1999, GB/T24195-2009, GB/T6461-2002, GB/T 3325-2024, GB/T13238-2013标准。 4、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2012 标准。 5、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 6、其他：含一门一抽板式木制矮柜及走线系统。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
16	接待桌	乐橙	1500*750*750mm	尺寸：1500*750*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国	江苏常州	组	13	1500	19500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、桌腿：采用厚度不低于 1.5mm 厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合 GB/T 11253-2019，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T24195-2009，GB/T6461-2002，GB/T 3325-2024，GB/T13237-2013 标准。 4、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 5、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 6、其他：含一门一抽板式木制矮柜及走线系统。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
17	业务接待桌	乐橙	1500*750*750mm	尺寸：1500*750*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封	江苏常州	组	12	1500	18000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、起泡现象。PVC封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于1.5mm。 3、桌腿：采用厚度不低于1.5mm厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合 GB/T 11253-2019，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T24195-2009，GB/T6461-2002，GB/T 3325-2024，GB/T13237-2013 标准。 4、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 5、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 6、其他：含一门一抽板式木制矮柜及走线系统。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
18	屏风工作桌 1	乐橙	1500*1500*750mm	尺寸：1500*1500*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、	江苏常州	张	7	1800	12600

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防擦、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、屏风：屏风框架为优质铝合金型材，屏风底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。屏风踢脚板内设置走线槽。 4、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 5、其他：含一门一抽板式木制矮柜。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
19	屏风工作桌 2	乐橙	1500*750*750mm	尺寸：1500*750*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、	江苏常州	张	20	1600	32000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、屏风：屏风框架为优质铝合金型材，屏风底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。屏风踢脚板内设置走线槽。 4、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 5、其他：含一门一抽板式木制矮柜。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
20	扫描卷宗操作桌	乐橙	2400*1200*750mm	尺寸：2400*1200*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-	江苏常州	张	1	2400	2400

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44680-2024、GB/T44690-2024标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。 2、封边条：封边条：桌面采用不低于2mm厚PVC同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。 3、桌腿：采用厚度不低于1.5mm厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合GB/T11253-2019，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T24195-2009，GB/T6461-2002，GB/T 3325-2024，GB/T13237-2013标准。 4、静电喷涂粉末：符合HG/T2006-2022标准。 5、其他：桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
21	智能编目扫描操作桌2	乐橙	1200*600*750mm	尺寸：1200*600*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于25mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合	江苏常州	张	16	1600	25600

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024、GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于18mm。 3、封边条：桌面采用不低于2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、屏风：屏风框架为优质铝合金型材，屏风底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。屏风踢脚板内设置走线槽。 4、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 5、其他：含一门一抽板式木制矮柜。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
22	智能编目扫描操作桌 1	乐橙	1500*700*750mm	尺寸：1500*700*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要	江苏常州	张	12	1600	19200

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024, GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防振、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条: 桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边, 防止潮湿空气进入, 保证台面永不变形, 封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、屏风: 屏风框架为优质铝合金型材, 屏风底部附有水平调节脚, 可根据不同地面调节高低。屏风踢脚板内设置走线槽。 4、五金件: 采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 5、其他: 含一门一抽板式木制矮柜。桌面开孔及家具颜色, 需经采购人确定后进行生产交货。					
23	定制装订台	乐橙	4500*800*750mm	尺寸: 4500*800*750mm 1、板材: 桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板, 板材贴面平整, 无起泡、坑凹, 所有板材均经过防虫、防霉化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比	江苏常州	组	1	4500	4500

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35691-2024、GB/T41689-2024、GB/T41690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防霉、防腐。 2、封边条：封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。 3、桌腿：采用厚度不低于 1.5mm 厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合 GB/T 11253-2019，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T24195-2009，GB/T6461-2002，GB/T 3325-2024，GB/T13237-2013 标准。 4、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 5、其他：桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
24	诉讼服务桌	乐橙	1500*650*750mm	尺寸：1500*650*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强	江苏常州	张	12	2000	24000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T38501-2024、GB/T44689-2024、GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、桌腿：采用厚度不低于 1.5mm 厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合 GB/T 11253-2019，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T24195-2009，GB/T6461-2002，GB/T 3325-2024，GB/T13237-2013 标准。 4、静电喷涂粉末：符合 HG/T2006-2022 标准。 5、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 6、其他：含侧柜及走线系统。桌面开孔及家具颜色，					

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				需经采购人确定后进行生产交货。					
25	执行事务服务桌	乐橙	1500*650*750mm	尺寸：1500*650*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、桌腿：采用厚度不低于 1.5mm 厚钢制型材焊接加工，型材由冷轧钢板加工成型，桌脚静电粉末喷涂处理。桌腿钢制型材符合 GB/T 11253-2019，QB/T3828-1999，QB/T3832-1999，GB/T24195-2009，GB/T6461-2002，GB/T 3325-2024，GB/T13237-2013 标准。	江苏常州	张	4	2000	8000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				4、静电喷涂粉末：符合HG/T2006-2022 标准。 5、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金位手。 6、其他：含侧柜及走线系统。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
26	定制诉讼桌	乐橙	1500*750*750mm	尺寸：1500*750*750mm 1、板材：桌面基材选用不低于 25mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。其他位置板材厚度不低于 18mm。 3、封边条：桌面采用不低于 2mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。其他位置封边厚度不低于 1.0mm。 3、屏风：屏风框架为优质铝合金型材，屏风底部附有水	江苏常州	张	20	1600	32000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				平调节脚，可根据不同地面调节高低。屏风踢脚板内设置走线槽 4、五金件：采用优质三合一连接件、缓冲阻尼铰链、钢制滑轨、锁具、铝合金拉手。 5、其他：含一门一抽板式木制矮柜。桌面开孔及家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
27	定制资料柜	乐橙	定制	尺寸：定制 1、板材：基材选用不低于18mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。 2、封边条：采用不低于1.0mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。 3、五金件：采用三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011、QB/T3826-1999，	江苏常州	m²	26	920	23920

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				QB/T3832-1999、GB/T24195-2009 标准。 4、其他：需现场复尺后生产。家具颜色：需经采购人确定后进行生产交货。					
28	智能加密物品（包）存放柜	优茂	850*460*1800mm	尺寸：850*460*1800mm 1、采用 1.2mm 优质冷轧钢板经激光下料、折弯焊接后成型，磷化处理喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强。 2、采用一次性密码技术存取物，无需携带存取介质、使用没有耗材，日常使用维护节省人力。 3、触摸屏操作，有效保护设备，提高设备使用寿命。	广东中山	个	4	2300	9200
29	智能加密手机存放柜	优茂	820*300*1800mm	尺寸：820*300*1800mm 1、采用 1.2mm 优质冷轧钢板经激光下料、折弯焊接后成型，磷化处理喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强。 2、采用一次性密码技术存取物，无需携带存取介质、使用没有耗材，日常使用维护节省人力。 3、触摸屏操作，有效保护设备，提高设备使用寿命。	广东中山	个	1	2300	2300
30	定制安检设备柜	乐橙	2000*700*800mm	尺寸：2000*700*800mm 1、板材：基材选用不低于 18mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、	江苏常州	个	1	1900	1900

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。 2、封边条：采用不低于1.0mm 厚 PVC 同色封边条封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然。PVC 封边条无龟裂、鼓泡现象。PVC 封边条的耐干热性、耐磨性、耐光色牢度、甲醛释放量、可溶性重金属、邻苯二甲酸酯均符合国家标准要求。 3、五金件：采用三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011、QB/T3826-1999，QB/T3832-1999、GB/T24195-2009 标准。 4、其他：需现场复尺后生产。家具颜色，需经采购人确定后进行生产交货。					
31	定制安检操作柜	乐橙	1500*600*1200mm	尺寸：1500*600*1200mm 1、板材：基材选用不低于18mm 厚三聚氰胺饰面实木多层板，板材贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家环保要求。实木多层板符合 GB/T9846-2015、GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T35601-2024、GB/T44689-2024，GB/T44690-2024 标准。板材的三聚氰胺饰面纸抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱。	江苏常州	个	1	1900	1900