

投标配置及分项报价表

序号	货物(产品)名称	品牌	规格型号	制造厂商	产地	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	离心式通风机 (1)	永佳	1. 型号: 详见设计图纸及规范要求; 2. 规格: 风量: $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$; 风压 $\geq 1300\text{Pa}$; 功率 $\geq 7.5\text{kW}$; 变频电机; 3. 质量: 详见设计图纸及规范要求; 4. 材质: 玻璃钢; 5. 包含: 含减震器、进风口变径、进风口软连接、止回阀安装及设备本体防雷接地等; 6. 风机底座: 角钢制作, 防锈处理; 7. 风机减震器: 铸铁, 橡胶材质, 主要用于消除专用通风机引起的微量震动; 8. PVC 材料: 根据通风需要设计规格, 采用优质 PVC 板焊接成型或采用国标 PVC 型材; 9. 风机: 请在投标文件中提供一级节能认证证书。	广东永佳环保设备有限公司	肇庆	1	台	1200 0	1200 0	
2	离心式通风机 (2)	永佳	1. 型号: 详见设计图纸及规范要求; 2. 规格: 风量: $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$; 风压 $\geq 1300\text{Pa}$; 功率 $\geq 11\text{kW}$; 变频电机; 3. 质量: 详见设计图纸及规范要求; 4. 材质: 玻璃钢; 5. 包含: 含减震器、进风口变径、进风口软连接、止回阀安装及设备本体防雷接地等; 6. 风机底座: 角钢制作, 防锈处理; 7. 风机减震器: 铸铁, 橡胶材质, 主要用于消除专用通风机引起的微量震动; 8. PVC 材料: 根据通风需要设计规格, 采用优质 PVC 板焊接成型或采用国标 PVC 型材;	广东永佳环保设备有限公司	肇庆	1	台	2000 0	2000 0	
3	塑料防雨帽	熙诚	1. 名称: 锥形防雨帽, 包含烟囱风管部分, 避雷设施安装等 2. 规格: PP 定制, 详见设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	个	300	300	
4	电机防雨罩	熙诚	1. 名称: 电机防雨罩 2. 型号: 详见设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	2	个	150	300	

			3. 规格:PP 定制						
5	活性炭过滤器(1)	熙诚	1. 名称:活性炭过滤器 2. 主体 PP 材质, 阻燃材料 3. 规格:处理风量: $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$, 详设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	台	10000	10000
6	活性炭过滤器(2)	熙诚	1. 名称:活性炭过滤器 2. 主体 PP 材质, 阻燃材料 3. 规格:处理风量: $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$, 详设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	台	13000	13000
7	70° 防火阀(1)	迈尚	1. 名称:防火阀(镀锌板) 2. 型号:详设计图纸及规范要求 3. 规格:800*500	德州迈尚空调设备有限公司	德州	1	个	200	200
8	70° 防火阀(2)	迈尚	1. 名称:防火阀(镀锌板) 2. 型号:详设计图纸及规范要求 3. 规格:1250*500	德州迈尚空调设备有限公司	德州	1	个	300	300
9	消音器(1)	熙诚	1. 名称:消音器 2. 型号:详设计图纸及规范要求 3. 规格:1250*500	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	个	800	800
10	消音器(2)	熙诚	1. 名称:消音器 2. 型号:详设计图纸及规范要求 3. 规格:800*500	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	个	500	500
11	风管手动阀 $\varnothing 250$ (1)	熙诚	1. 名称:风管手动阀 2. 型号:详设计图纸及规范要求 3. 规格: $\varnothing 250$, PP 材质	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	27	个	120	3240
12	风管电动阀 $\varnothing 250$ (2)	熙诚	1. 名称:风管电动阀 2. 型号:详设计图纸及规范要求 3. 规格: $\varnothing 250$, PP 材质	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	7	个	150	1050
13	通风柜变风量系统	西松	PP 变风量阀	上海西松自动化科技有限公司	上海	20	台	300	6000
14	塑料通风管道(1)	熙诚	1. 名称:通风管道 2. 材质:V2 级阻燃 PP 材质, 提供第三方检测报告。 3. 形状:方形 4. 板材厚度:4mm 以内 5. 包含弯头、法兰、三通等通风配件, 详设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	121	m^2	100	12100
15	塑料通风管道(2)	熙诚	1. 名称:通风管道 2. 材质:V2 级阻燃 PP 材质, 提供第三方检测报告。 3. 形状:方形 4. 板材厚度:6mm 以内 5. 包含弯头、法兰、三通等通风配件, 详设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	153	m^2	120	18360
16	塑料通风管道(3)	熙诚	1. 名称:通风管道 2. 材质:V2 级阻燃 PP 材质, 提供第三方检测报告。 3. 形状:方形 4. 板材厚度:8mm 以内 5. 包含弯头、法兰、三通等通风配件, 详设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	112	m^2	140	15680

1 7	电力电缆 (1)	长江	1. 名称: 外机电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内配管内 4. 辅材: 含标签, 铜鼻子, 黄腊管等所有辅材。 5. 详见设计图纸及规范要求	昆山长江线缆制造集团有限公司	昆山	9 0	m	15	1350	
1 8	电力电缆 (2)	长江	1. 名称: 外机电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY5*4 3. 敷设方式、部位: 桥架内配管内 4. 辅材: 含标签, 铜鼻子, 黄腊管等所有辅材。 5. 详见设计图纸及规范要求	昆山长江线缆制造集团有限公司	昆山	9 0	m	10	900	
1 9	配管 (1)	熙诚	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 配置形式: FC WC	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	5 0	m	2	100	
2 0	配管 (2)	熙诚	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: FC WC	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	5 0	m	2	100	
2 1	采样口	熙诚	1.名称:采样口 2.型号:详见设计图纸及规范要求 3.规格:Φ 90, PP 材质	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	2	个	50	100	
2 2	吊杆支架	熙诚	1.材质:4*4/4*6 角钢定制 2.管架形式:详见设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	项	6000	6000	
2 3	烟囱采样爬梯	熙诚	1.材质:4*4/4*6 角钢定制 2.管架形式:详见设计图纸及规范要求, 满足采用人员检测要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	套	200	200	
2 4	风管支撑架	熙诚	1.材质:4*4 角钢定制 2.管架形式:详见设计图纸及规范要求	熙诚环保科技(苏州)有限公司	昆山	1	项	2000	2000	
2 5	墙体开孔及修复	赞科	现场处理	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	项	200	200	
2 6	通风工程检测、调试	赞科	1.包含避光实验, 隐蔽验收等	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	项	6000	6000	
2 7	HMI 以太网触摸屏	西松	1.10 寸宽屏, 64K 色真彩显示 2.集成 RS422/485 串口、工业以太网接口 3.屏幕比例: 16: 9 4.屏幕分辨率: 1920*1080 5.对比度: 800: 1 6.屏幕刷新率: 60Hz 7.曲率: 平面 8.接口: DP, HDMI, 音频/耳机输出	上海西松自动化科技有限公司	上海	1	套	800. 00	800	

2 8	网络交换机	西 松	1. 端口数量 18 口 2. 100M/1000M 3. 是否防爆: 是 4. 是否支持 VLAN: 支持 5. 接口模式: 电口&光口 6. 下行接口类型: 以太网交换机 7. 上行端口速率: 千兆 8. 下行端口速率: 千兆 9. 网管类型: 网管 10. 适用场景: 接入交换机 11. 散热方式: 自然散热 12. 端口供电功能: 非 PDE 供电	上海西松自动化科技有限公司	上海	1	套	100. 00	100
2 9	系统调试	西 松	HMI 通信采集调试, 数据存储、HMI 组态编程、系统试运行等	上海西松自动化科技有限公司	上海	1	套	500. 00	500
3 0	PLC 控制柜	西 松	1. PLC 控制柜; 含箱体, 单挂板; 含照明、空开、熔断器等辅助电气元件 2. 产品材质: 冷轧钢板 3. 产品厚度: 0.8-1.0MM 4. 输入电压: 三相 380V 5. 参考型号: 2.2kw 6. 电源模块: 75W, 15V, 5A 7. 中间继电器: DC 24V; 接线端子; 交流变压器 NDK-50VA 8. 包含标准型 CPU 模块, 220V AC 供电 9. 包含 PLC 控制器 12 输入/8 输出, 继电器输出 10. PLC 控制器模拟量输入模块, 8 输入等 11. 输入频率: 47-63HZ 12. 输出频率: 0-600HZ	上海西松自动化科技有限公司	上海	1	套	500. 00	500
3 1	钢制镀锌桥架	西 松	1. 100*100mm 密闭式桥架(含弯头及三通) 2. 钢制镀锌处理 3. 是否阻燃: 阻燃 4. 材质: 金属 5. 类别: 接线端子 6. 表面处理: 喷塑喷涂	上海西松自动化科技有限公司	上海	4 2	米	10.0 0	420
3 2	综合布线及辅材	西 松	房间气流控制系统线缆敷设、KBG/JDG 穿管、安装辅材及墙体开槽与粗恢复(操作开关底盒及控制箱的安装), 含材料综合费用; 控制箱电源进线。不含动力电缆	上海西松自动化科技有限公司	上海	1	套	300. 00	300

3 3	排风控制箱	西 松	1. 变频控制箱，国标定制，冷轧钢板喷涂，（室外箱）；远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、滤波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌、电箱底板。 2. 宽度：800-1600mm；高度：620-950mm；深度：800-1200mm 3. 类型：低压柜 4. 电压：AC380V 5. 额度功率：380V 3KW 6. 风量：1800m3/h 7. 排风口径：250mm 8. 照明灯功率：LED20W 9. 噪音：50db 10. 面风速：标准面风速 0.5m/s 11. 柜身：1.0mm 厚冷轧钢板，表面经酸洗后喷环氧树脂涂层，耐酸碱	上海西松自动化科技有限公司	上海	2	套	800. 00	1600
3 4	排风机变频器 (1)	西 松	1. 输入电压为 380V 2. 功率为 \geq 7.5KW 3. 额定电流为 \geq 16.1A 4. 输出频率为 0-500HZ 无级调速 5. 冷却方式为智能风扇散热 6. 防护等级为 IP20 7. 温度范围为-20 到 60°C 8. 多重保护功能：过载保护、过电流保护、过电压跋扈、欠电压保护、功率模块保护、过温保护、接地保护、短路保护、失速保护等 9. 加厚冷轧钢板、远距离操作、尺寸接线	上海西松自动化科技有限公司	上海	1	套	5000. 00	5000
3 5	排风机变频器 (2)	西 松	1. 输入电压为 380V 2. 功率为 \geq 11KW 3. 额定电流为 \geq 35A 4. 输出频率为 0-500HZ 无级调速 5. 冷却方式为智能风扇散热 6. 防护等级为 IP20 7. 温度范围为-20 到 60°C 8. 多重保护功能：过载保护、过电流保护、过电压跋扈、欠电压保护、功率模块保护、过温保护、接地保护、短路保护、失速保护等 9. 加厚冷轧钢板、远距离操作、尺寸接线	上海西松自动化科技有限公司	上海	1	套	6000. 00	6000

3 6	管道静压传感器	西 松	1. 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节。 2. 电源：24VDC (9-36V) 3. 量程范围：0-1000Pa, 4. 输出信号：4-20mA, 5. 0.25 级超高精度，线性、重复性高，全不锈钢结构 6. 10ms 快响应、耐瞬压冲击、过压/过流保护、316 耐腐膜片 7. 补偿温度：-10 到 70°C 8. 工作温度：-20 到 85°C 9. 介质温度：-20 到 85°C 10. 储存温度：-40 到 85°C 11. 零点温度漂移：± 1.5%FS/10°C 12. 灵敏度温度漂移：± 1.5%FS/10°C 13. 过载压力：1.5%FS 14. 长期稳定性：±0.2%FS/年 15. 响应时间：≤100ms (上升到 90%FS) 16. 绝缘：100MΩ, 25VDC 17. 防护等级：IP65 18. 负载电阻：(U- 8.5V)/0,02A, U=供电电压	上海西松自动化科技有限公司	上海	2	套	300. 00	600
3 7	综合布线及辅材	西 松	按图施工，排风控制系统线缆敷设 JDG 穿管、安装辅材，包括控制线缆及控制箱出线端至设备的动力电缆布置，控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用；变频控制箱电源进线由强电专业负责并对接；控制线包含在内。不含动力电缆。	上海西松自动化科技有限公司	上海	2	套	1000. 00	2000
3 8	全钢靠边实验台 (1)	赞 科	8400*750*850mm 1. 名称:全钢靠边实验台 2. 材质:冷轧钢板 3. 形状:8400*750*850mm	上海赞科实验室设 备有限公司	上海	1	组	1932 0	1932 0
3 9	全钢靠边实验台 (2)	赞 科	6900*750*850mm 1. 名称:全钢靠边实验台 2. 材质:冷轧钢板 3. 形状:6900*750*850mm	上海赞科实验室设 备有限公司	上海	1	组	1587 0	1587 0
4 0	全钢中央实验台	赞 科	6000*1500*850mm 1. 名称:全钢中央实验台 2. 材质:冷轧钢板 3. 形状:6000*1500*850mm	上海赞科实验室设 备有限公司	上海	4	组	2760 0	1104 00
4 1	德式试剂架	赞 科	5200*400*800mm 1. 全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸： 42mm*82mm, 型材壁厚 1.0mm; 试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架 1.0mm 镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚 1.0mm，单面镶	上海赞科实验室设 备有限公司	上海	4	组	3640	1456 0

			嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于 C 型钢架底端，层板采用 8mm 厚的钢化玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 每根中间立柱预留两个电源盒安装位，侧立柱预留一个电源盒安装位。						
4 2	象鼻万向抽气罩	赞科	1. 名称:象鼻万向抽气罩 2. 材质:铝合金材质 3. L=1500, 铝合金材质, 包含加长方形功能柱+万向罩固定底座; 4. 关节: 高密度 PP 材质, 可 360° 旋转调节方向。 5. 关节密封圈: 不易老化之高密度橡胶。 6. 关节连接杆: 304 不锈钢。 7. 关节松紧选钮: 高密度 PP 材质, 内嵌不锈钢轴承, 与关节连接杆锁合。 8. 气流调节阀: 手动调节外部阀门旋钮。 9. 拱形集气罩: 直径≥375mm, 高密度 PP 制成。 10. 伸缩导管: 直径≥75mmPP。	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1 6	套	1000	1600 0
4 3	PP 大水盆	御家	1. 名称:PP 大水盆 2. 材质:材质: 采用环保型 PP 材料一次性注塑成型, 耐强酸碱及有机溶剂, 壁厚 3mm, 具有防溢出功能, 具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂, 设置旋转防臭防封堵式底部设计, 可根据需要, 旋转下部储水装置, 决定是否储水和漏水。 3. 形状:500*460*320mm 4. 板材厚度:3mm 5. 包含下水配件	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	1 6	套	800	1280 0
4 4	三嘴鹅颈水龙头	御家	1. 名称:台式三嘴鹅颈水龙头 2. 材质:陶瓷阀芯、陶瓷阀芯、耐腐蚀材质 3. 形状:台式三嘴鹅颈 4. 主体: 铜制 5. 涂层: 高亮度环氧树脂涂层, 耐腐蚀、耐热, 防紫外线辐射 6. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 使用寿命开关 10 万次, 静态最大耐压 15bar 7. 开关旋钮: 高密度 PP, 人体工学设计, 手感舒适	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	1 6	套	400	6400
4 5	PP 滴水架	御家	1. 名称:PP 滴水架 2. 材质:高密度 PP 材质 3. 形状:尺寸 550*120*700mm 4. 板材厚度:2mm 以上 5. 水滴棒长度 140mm 6. 设计卡扣、可拆螺丝, 便于拆卸	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	1 6	套	400	6400

			7. 接口固定底座设计，保证有效排水						
4 6	单口洗眼器	御家	1. 名称：单口洗眼器 2. 材质：耐腐蚀材质 3. 形状：- 4. 板材厚度：2mm 以上	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	1 0	套	400	4000
4 7	高性能通风柜	赞科	规格：1500*900*2350mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	4	台	1100 0	4400 0
4 8	全钢中央实验台	赞科	6000*1500*850mm 1. 名称：全钢中央实验台 2. 材质：冷轧钢板 3. 形状：6000*1500*850mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	组	2760 0	2760 0
4 9	德式试剂架	赞科	5200*400*800mm 1. 全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸： 42mm*82mm，型材壁厚 1.0mm； 试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架 1.0mm 镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚 1.0mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于 C 型钢架底端，层板采用 8mm 厚的钢化玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 每根中间立柱预留两个电源盒安装位，侧立柱预留一个电源盒安装位。	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	组	3640	3640
5 0	象鼻万向抽气罩	赞科	1. 名称：象鼻万向抽气罩 2. 材质：铝合金材质 3. L=1500，铝合金材质，包含加长方形功能柱+万向罩固定底座； 4. 关节：高密度 PP 材质，可 360° 旋转调节方向。 5. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 6. 关节连接杆：304 不锈钢。 7. 关节松紧选钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 8. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 9. 拱形集气罩：直径≥375mm，高密度 PP 制成。 10. 伸缩导管：直径≥75mmPP。	上海赞科实验室设备有限公司	上海	4	套	1000	4000

5 1	全钢试剂柜	赞科	<p>1. 名称:全钢试剂柜</p> <p>2. 材质:冷轧钢板</p> <p>3. 形状:900*450*2000mm</p> <p>4. 板材厚度:2mm 以上</p> <p>5. 柜体材质:柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型,所有柜体表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱、防化。防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑,高度可任意调节,13mm 可上下移动,承重为30kg.</p> <p>6. 涂层厚度:所有的钢板表面经环氢树脂静电粉末喷涂,喷涂均匀,厚度不低于 50uM(±5%), 抗腐蚀性能强。</p> <p>7. 柜体门板:采用上框玻璃拉门配合下双开门的款式,钢材采用厚 1.0mm 的冷轧钢板模压成型,所有柜体表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,下柜门为双层隔音设计,也可根据需要,选用一体化式通透式柜体设计款式的可选性能保证完全满足使用的需要。</p> <p>8. 层板材质:采用厚 1.0mm 的冷轧,钢板, 模压成型, 表面经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱和耐高温特性。</p> <p>9. 地脚:采用高强度 ABS 调整脚, 配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能; 调节高度 0~30mm.</p> <p>10. 铰链:开闭弧度>110° , 外形美观, 开合时无噪音, 次数达八万次以上, 防锈、耐腐蚀能力强, 达到国际五金行业标准。</p> <p>11. 把手:PVC 隐藏式拉手, 无毛刺, 手感圆润, 耐弱酸碱。</p>	上海赞科实验室设备有限公司	上海	4	只	1800	7200



5 2	全钢气瓶柜	赞科	<p>1. 名称:全钢气瓶柜 2. 材质:冷轧钢板 3. 形状:900*450*2000mm 4. 板材厚度:2mm 以上 5. 柜体材质:采用厚 1.0mm 的冷轧钢板模压成型, 所有柜体表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。 6. 涂层厚度:所有钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂, 喷涂均匀, 厚度不低于 50μm(±5%), 抗腐蚀性能强。 7. 柜体门板:采用一体化式设计, 钢材采用厚 1.0mm 的冷轧钢板模压成型, 所有钢材表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 款式的可选性能保证完全满足使用的需求。 8. PASS 孔:柜体侧面设有 PASS 孔, 保证柜内气体流动, 9. 固定链条:内部采用固定式链条, 防止气瓶倾倒。 10. 踏板:柜体底部设有可调节踏板, 方便气瓶装卸。 11. 地脚:采用高强度 ABS 调整脚, 配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能; 调节高度 0~30mm. 12. 铰链:开闭弧度≥110° , 外形美观, 开合时无噪音, 次数达八万次以上, 防锈、耐腐蚀能力强, 达到国际五金行业标准。 13. 把手:PVC 隐藏式拉手, 无毛刺, 手感圆润, 耐弱酸碱。</p>	上海赞科实验室设备有限公司 	上海	3	只	1800	5400
5 3	PP 大水盆	御家	<p>1. 名称:PP 大水盆 2. 材质:材质: 采用环保型 PP 材料一次性注塑成型, 耐强酸碱及有机溶剂, 壁厚 3mm, 具有防溢出功能, 具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂, 设置旋转防臭防封堵式底部设计, 可根据需要, 旋转下部储水装置, 决定是否储水和漏水。 3. 形状:500*460*320mm 4. 板材厚度:3mm 5. 包含下水配件</p>	浙江绍兴御家实验室设备有限公司 	绍兴	3	套	800	2400
5 4	三嘴鹅颈水龙头	御家	<p>1. 名称:台式三嘴鹅颈水龙头 2. 材质:陶瓷阀芯、陶瓷阀芯、耐腐蚀材质 3. 形状:台式三嘴鹅颈 4. 主体:铜制 5. 涂层:高亮度环氧树脂涂层, 耐腐蚀、耐热, 防紫外线辐射 6. 陶瓷阀芯: 90° 旋转, 使用寿</p>	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	3	套	400	1200

			命开关 10 万次, 静态最大耐压 15bar 7. 开关旋钮: 高密度 PP, 人体工学设计, 手感舒适						
5 5	PP 滴水架	御家	1. 名称: PP 滴水架 2. 材质: 高密度 PP 材质 3. 形状: 尺寸 550*120*700mm 4. 板材厚度: 2mm 以上 5. 水滴棒长度 140mm 6. 设计卡扣、可拆螺丝, 便于拆卸 7. 接口固定底座设计, 保证有效排水	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	3	套	400	1200
5 6	单口洗眼器	御家	1. 名称: 单口洗眼器 2. 材质: 耐腐蚀材质 3. 形状: - 4. 板材厚度: 2mm 以上	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	2	套	400	800
5 7	紧急冲淋洗眼器	赞科	1. 名称: 紧急冲淋洗眼器 2. 材质: SS304 不锈钢材质, 表面喷塑 3. 形状: 落地式 4. 落地式, 包含: 带冲淋, 洗眼, 脚踏板	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	套	900	900
5 8	高性能通风柜	赞科	规格: 1500*900*2350mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1 6	台	1100 0	1760 00
5 9	全钢靠边实验台	赞科	6800*750*850mm 1. 名称: 全钢靠边实验台 2. 材质: 冷轧钢板 3. 形状: 6800*750*850mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	组	1564 0	1564 0
6 0	全钢中央实验台	赞科	6000*1500*850mm 1. 名称: 全钢中央实验台 2. 材质: 冷轧钢板 3. 形状: 6000*1500*850mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	2	组	2760 0	5520 0
6 1	德式试剂架	赞科	5200*400*800mm 1. 全钢结构, 表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理, 具有较强的耐蚀性能, 上下带塑胶模具堵头; 2. 试剂架立柱截面尺寸: 42mm*82mm, 型材壁厚 1.0mm; 试剂架立柱双面升降槽, 侧面双面镶嵌另色色条; 3. 试剂架托架 1.0mm 镀锌钢板, 一次性冲压成型; 试剂架护栏: 护栏壁厚 1.0mm, 单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于 C 型钢架底端, 层板采用 8mm 厚的钢化玻璃, 安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 每根中间立柱预留两个电源盒安装位, 侧立柱预留一个电源盒安装位。	上海赞科实验室设备有限公司	上海	2	组	3570	7140

6 2	象鼻万向抽气罩	赞科	1.名称:象鼻万向抽气罩 2.材质:铝合金材质 3. L=1500, 铝合金材质, 包含加长方形功能柱+万向罩固定底座; 4.关节: 高密度 PP 材质, 可360° 旋转调节方向。 5.关节密封圈: 不易老化之高密度橡胶。 6.关节连接杆: 304 不锈钢。 7.关节松紧选钮: 高密度 PP 材质, 内嵌不锈钢轴承, 与关节连接杆锁合。 8.气流调节阀: 手动调节外部阀门旋钮。 9.拱形集气罩: 直径≥375mm, 高密度 PP 制成。 10.伸缩导管: 直径≥75mmPP。	上海赞科实验室设备有限公司	上海	8	套	1000	8000	
6 3	PP 大水盆	御家	1.名称:PP 大水盆 2.材质:材质: 采用环保型 PP 材料一次性注塑成型, 耐强酸碱及有机溶剂, 壁厚 3mm, 具有防溢出功能, 具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂, 设置旋转防臭防封堵式底部设计, 可根据需要, 旋转下部储水装置, 决定是否储水和漏水。 3.形状:500*460*320mm 4.板材厚度:3mm 5.包含下水配件	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	8	套	800	6400	
6 4	三嘴鹅颈水龙头	御家	1.名称:台式三嘴鹅颈水龙头 2.材质:陶瓷阀芯、陶瓷阀芯、耐腐蚀材质 3.形状:台式三嘴鹅颈 4.主体: 铜制 5.涂层: 高亮度环氧树脂涂层, 耐腐蚀、耐热, 防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯: 90° 旋转, 使用寿命开关 10 万次, 静态最大耐压 15bar 7.开关旋钮: 高密度 PP, 人体工学设计, 手感舒适	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	8	套	400	3200	
6 5	PP 滴水架	御家	1.名称:PP 滴水架 2.材质:高密度 PP 材质 3.形状:尺寸 550*120*700mm 4.板材厚度:2mm 以上 5.水滴棒长度 140mm 6.设计卡扣、可拆螺丝, 便于拆卸 7.接口固定底座设计, 保证有效排水	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	8	套	400	3200	
6 6	单口洗眼器	御家	单口洗眼器	浙江绍兴御家实验室设备有限公司	绍兴	5	套	400	2000	

6 7	全钢试剂柜	赞科	<p>1. 名称:全钢试剂柜</p> <p>2. 材质:冷轧钢板</p> <p>3. 形状:900*450*2000mm</p> <p>4. 板材厚度:2mm 以上</p> <p>5. 柜体材质:柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型,所有柜体表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱、防化。防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑,高度可任意调节,13mm 可上下移动,承重为30kg.</p> <p>6. 涂层厚度:所有的钢板表面经环氢树脂静电粉末喷涂,喷涂均匀,厚度不低于 50uM(±5%), 抗腐蚀性能强。</p> <p>7. 柜体门板:采用上框玻璃拉门配合下双开门的款式,钢材采用厚 1.0mm 的冷轧钢板模压成型,所有柜体表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,下柜门为双层隔音设计,也可根据需要,选用一体化式通透式柜体设计款式的可选性能保证完全满足使用的需要。</p> <p>8. 层板材质:采用厚 1.0mm 的冷轧,钢板, 模压成型, 表面经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理, 具有抗酸碱和耐高温特性。</p> <p>9. 地脚:采用高强度 ABS 调整脚, 配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能; 调节高度 0~30mm.</p> <p>10. 铰链:开闭弧度>110° , 外形美观, 开合时无噪音, 次数达八万次以上, 防锈、耐腐蚀能力强, 达到国际五金行业标准。</p> <p>11. 把手:PVC 隐藏式拉手, 无毛刺, 手感圆润, 耐弱酸碱。</p>	上海赞科实验室设备有限公司	上海	4	只	1800	7200



			900*450*2000mm 1. 柜体材质:柜体结构采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型,所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱、防化。防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个钢制层板扣支撑,高度可任意调节,13mm可上下移动,承重为30kg。 2. 涂层厚度:所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂,喷涂均匀,厚度不低于50μM(±5%),抗腐蚀性能强。 3. 柜体门板:采用一体化式通透式玻璃门设计,钢材采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型,所有钢材表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨;也可选用一体化式通透式柜体设计,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 4. 层板材质:采用厚1.0mm的冷轧,钢板,模压成型,表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理,具有抗酸碱和耐高温特性,层板分别开直径30mm、50mm、70mm的孔,可盛放多种器皿。 5. 托盘:采用钢制经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理托盘。 6. 地脚:采用高强度ABS调整脚,配不锈钢螺丝、尼龙置盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能;调节高度0~30mm。 7. 铰链:开闭弧度2110”,外形美观,开台时无噪音,次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强,达到国际五金行业标准。 8. 把手:PVC隐藏式拉手,无毛刺,手感圆润,耐弱酸碱。	上海赞科实验室设备有限公司	上海	4	只	1800	7200	
6 8	全钢器皿柜	赞科	落地式,带冲淋,洗眼,脚踏板,SS304不锈钢材质,表面喷塑	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	套	900	900	
6 9	紧急冲淋洗眼器	赞科	8040*750*850mm 1.名称:全钢靠边实验台 2.材质:冷轧钢板 3.形状:8040*750*850mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	组	1840 0	1840 0	
7 0	全钢靠边实验台 (1)	赞科	4900*1500*850mm 1.名称:全钢中央实验台 2.材质:冷轧钢板 3.形状:4900*1500*850mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	组	1840 0	1840 0	
7 1	全钢中央实验台	赞科	5900*750*850mm 1.名称:全钢靠边实验台 2.材质:冷轧钢板 3.形状:5900*750*850mm	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	组	1357 0	1357 0	
7 2	全钢靠边实验台 (2)	赞科								



7 3	五孔插座	施耐德	含岛式插座盒及插座	施耐德开关（苏州）有限公司	苏州	4 0 0	只	5	2000	
7 4	通风柜性能测试	赞科	按照 ASHRAE 110-2016 欧标性能，现场测试验收。	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	项	200	200	
7 5	给、排水附 (配)件	九星	1. 材质：地漏	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	8	个	20	160	
7 6	塑料管 (1)	九星	1. 材质、规格：U-PVC 化工管，灰色 DN110 介质：实验室排水；含 8% 损耗 2. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒，水冲洗 3. 警示带形式：详见设计图纸及规范要求 4. 包含但不限于：直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	9 5	m	30	2850	
7 7	塑料管 (2)	九星	1. 材质、规格：U-PVC 化工管，灰色 DN50 介质：实验室排水；含 8% 损耗 2. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒，水冲洗 3. 警示带形式：详见设计图纸及规范要求 4. 包含但不限于：直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	8 5	m	10	850	
7 8	塑料管 (3)	九星	1. 材质、规格：U-PVC 化工管，灰色 DN75 介质：实验室排水；含 8% 损耗 2. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒，水冲洗 3. 警示带形式：详见设计图纸及规范要求 4. 包含但不限于：直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	7 3	m	20	1460	
7 9	塑料管 (4)	九星	1. 材质、规格：U-PVC 化工管，灰色 DN110 介质：实验室排水；含 8% 损耗 2. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒，水冲洗 3. 警示带形式：详见设计图纸及规范要求 4. 包含但不限于：直接，三通，弯头，管卡等，详见设计图纸及规范要求	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	6 3	m	30	1890	
8 0	塑料管 (5)	九星	1. 材质、规格：给水用 PP-R 20 2. 连接形式：热熔连接；含 8% 损耗	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	4 0	m	10	400	
8 1	塑料管 (6)	九星	1. 材质、规格：给水用 PP-R 25 2. 连接形式：热熔连接；含 8% 损耗	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	8 4	m	15	1260	
8 2	塑料管 (7)	九星	1. 材质、规格：给水用 PP-R 32	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	4 6	m	20	920	

			2. 连接形式: 热熔连接; 含 8% 损耗							
8 3	塑料管 (8)	九星	1. 材质、规格: 给水用 PP-R 40 2. 连接形式: 热熔连接; 含 8% 损耗	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	4 3	m	22	946	
8 4	螺纹阀门 (1)	九星	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: De40 3. 连接形式: 热熔连接	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	2	个	30	60	
8 5	螺纹阀门 (2)	九星	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: De20 3. 连接形式: 热熔连接	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	4 4	个	20	880	
8 6	楼面打孔及修补	赞科	1. 名称: 墙体开洞; 封堵 2. 材质: 堵漏王, 木模版 3. 方式: 详见设计图纸及规范要求 4. 部位: 详见设计图纸及规范要求	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	项	1500	1500	
8 7	管道支架	九星	1. 材质: 镀锌材质, 根据管道尺寸配置 2. 管架形式: 详见设计图纸及规范要求	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	1	项	4000	4000	
8 8	给排水人工	赞科	配套	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	项	3000 0	3000 0	
8 9	现场开挖及设备基础	赞科	配套	上海赞科实验室设备有限公司	上海	1	项	5000	5000	
9 0	收集池	九星	V=200L PE 材质	昆山市九星五金电器有限公司	昆山	1	套	850	850	
9 1	机械连杆液位控制器	博斯达	高低液位自控	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	260	260	
9 2	耐腐蚀提升泵	博斯达	Q=60L; PVC 耐腐蚀泵头;	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	台	350	350	
9 3	实验室综合废水处理设备主机	博斯达	尺寸: 1500mm-700mm-1300Hmm, 配套万向轮	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	组	4000	4000	
9 4	全自动气浮搅拌系统 (1)	博斯达	组合型	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	200	200	
9 5	中和加药装置	博斯达	N/H	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	2	套	100	200	
9 6	计量泵 (1)	博斯达	0-9L, N=14w	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	2	台	150	300	
9 7	储药箱 (1)	博斯达	PE, V=30L	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	2	个	130	260	
9 8	PH 在线检测仪	博斯达	0-14PPM	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	300	300	
9 9	安装附件 (五金安装包)	博斯达	配套	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	批	1000	1000	

1 0 0	全自动气浮搅拌系统(2)	博斯达	组合型	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	200	200	
1 0 1	絮凝加药装置	博斯达	N/H	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	2	套	100	200	
1 0 2	计量泵(2)	博斯达	0-9L, N=14w	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	2	台	150	300	
1 0 3	储药箱(2)	博斯达	PE, V=30L	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	2	个	130	260	
1 0 4	污泥干化器	博斯达	30L	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	200	200	
1 0 5	竖流沉淀器	博斯达	CD30L	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	100	100	
1 0 6	高低电位差微电解系统	博斯达	DJ-24V	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	350	350	
1 0 7	填充床催化反应系统	博斯达	GU-220F	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	200	200	
1 0 8	多程氧化及分解系统	博斯达	C-V01	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	200	200	
1 0 9	催化氧化反应系统	博斯达	200型	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	200	200	
1 1 0	电解电源	博斯达	220V;	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	台	200	200	
1 1 1	电极	博斯达	铝制合金	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	200	200	
1 1 2	搅拌泵	博斯达	N=25W	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	3	台	120	360	
1 1 3	多功能阀组	博斯达	配套	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	500	500	
1 1 4	活性吸附滤料	博斯达	组合式	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	500	500	
1 1 5	两级有机生物活性吸附系统	博斯达	GL-100L/H	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	190	190	
1 1 6	增压泵	博斯达	N=0.25KW	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	台	120	120	
1 1 7	超声连杆液位控制器	博斯达	高低液位自控	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	160	160	
1 1 8	深度净化处理系统	博斯达	PVDF材质	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	150	150	

1 1 9	复合杀菌消毒装置	博斯达	BSD-20 型	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	60	60	
1 2 0	计量泵 (3)	博斯达	0-9L, N=14w	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	台	80	80	
1 2 1	储药箱 (3)	博斯达	PE, V=30L	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	个	150	150	
1 2 2	增压泵	博斯达	N=0.25KW;	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	台	130	130	
1 2 3	超声连杆液位控制器	博斯达	高低液位自控	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	260	260	
1 2 4	电控系统	博斯达	全系统自动控制;	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	2500	2500	
1 2 5	全自动控制系统	博斯达	PLC 远程自动控制	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	3500	3500	
1 2 6	安装配件	博斯达	配套	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	批	300	300	
1 2 7	电线电缆	博斯达	配套	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	套	100	100	
1 2 8	管道、阀门	博斯达	配套	山东博斯达环保科技有限公司	潍坊	1	批	94	94	
合计		大写: 捌拾陆万玖仟 元 (小写: 869000.00 元)								

注:

- 1、技术要求详见招标文件第四章项目需求; 此表的总计金额应与开标一览表相符。
- 2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价, 包括标准件及选购件。
- 3、若无品牌, 可填“自制”。