

投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	图书馆定制家具	通懋	规格：长 2700mm 宽 450mm 高 2000mm 型号：HT-003	<p>图书馆定制家具</p> <p>1. 规格：长 2700mm，宽 450mm，高 2000mm，</p> <p>2. 结构：双面复柱，三组二列，立柱截面 45mm*35mm。立柱、侧板等均为全焊接结构，立柱调节孔不少于 38 个。</p> <p>3. 用材：钢板为优质冷轧钢板，厚度 1.2mm 厚、中心槽长 20mm，凸型槽深 2.5mm；隔板 0.8mm 厚，隔板尺寸不小于 806*207*高 25mm，10 道折弯加强；两道加强筋 7mm 宽，两道加强筋间距 64mm，两侧面各压制一组加强筋 7mm 宽，两端定位间距为 143mm；挂板 0.8mm 厚、长 442mm*高 125mm 压型加强；配有两个椭圆孔 97mm*28mm 两椭圆孔间距 108mm，定位槽间距 54mm，两端挂扣间距 25mm；顶板 0.8mm 厚、长 810*宽 450*高 40mm，整体焊接书架中隔棒（挡书条采用 Φ12mm 不锈钢管）0.8mm 厚。</p> <p>4. 工艺和功能：金属件：一次冲压成型，搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面 2 条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在 ± 2 mm 以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为 45mm*35 mm，长度偏差应控制在 ± 2 mm 以内；立柱孔中间圆形 Φ8mm，圆形两端长条孔宽度为 4mm，立柱孔尺寸为长 20*宽 8mm，孔间距 24mm；4 道折弯加强立柱，凡触及人体部分无毛边、锐角，书架体灰白色。</p> <p>5. 表面处理：金属表面经脱脂、除锈、磷化、表面调整、钝化等工序处理。采用不含二氧化硫、磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷涂，静电喷涂、高温固化，达到环保标准。</p> <p>6. 颜色：木护板颜色可选。选用 ≥ 18mm 厚优质实木板，表</p>	河北	组	12	8758.00	105096.00

				<p>缩孔、刷毛、积粉和杂渣。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象</p> <p>5. 功能：结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象。</p> <p>D 脚垫：</p> <p>1. 规格：66mm*42mm*厚 14mm。</p> <p>2. 材质：PP+耐磨树脂塑胶</p> <p>3. 功能：具高度耐磨功能。脚垫底需安装防滑、防刮软垫，采用特殊倒扣安装长期使用也不会脱落。</p>				
2	更衣柜	天峰	<p>规格： 1800mm*550mm*1800mm (每组 6 门 型号：XQ-TS-073</p>	<p>1. 规格：1800mm*550mm*1800mm(每组 6 门)。</p> <p>2. 材质：厚度 0.8mm 优质冷轧钢板。</p> <p>3. 结构：双层 0.8mm 冷轧钢板，柜体框架、门板、锁具、层板组成。</p> <p>4. 工艺：经严格的脱脂、除锈、磷化，粉末涂料静电喷涂。</p> <p>5. 功能：侧开门。</p> <p>6. 铰链：采用优质高强度钢制铰链，隐藏式或半隐藏式安装。</p>	山东	组	12	1236.00 14832.00
档案室								
1	档案柜	通懋	<p>规格： 3600*550*2300mm 型号：HT-001</p>	<p>1. 规格：3600*550*2300mm</p> <p>2. 材质： 柜体材质：采用优质冷轧钢板，厚度 1.0mm。 搁板材质：选用厚度 0.8mm 冷轧钢板。 传动部件：链轮、链条采用优质锰钢。</p> <p>3. 结构： 整体结构：为组合式移动密集结构，整体由多个独立柜体单元组成，可通过摇把驱动链轮、链条，实现柜体在轨道上平稳移动。 轨道结构：采用 20#实心方钢，经切割、打磨、防锈处理，预埋安装，与柜体底部滚轮适配，保障密集柜移动顺滑，同时具备良好承重性，防止柜体倾斜、侧翻。 制动与防护结构：每列柜体设制动装置，手刹锁定或解锁；</p>	河北	列	5	7198.00 35990.00

2	四边形组合桌	天峰	<p>规格:115.6cm×52cm×1.2cm±1cm (每套组合桌由4张梯形桌组合而成)</p> <p>型号: XQ-YL-037</p>	<p>4. 结构: 上段为10扇开放式柜格(长480*宽1200mm)内 置2层隔板, 下段为4扇柜门(单片长480*宽600mm)内 置一层隔板+6扇格子柜(长480*宽600mm), 上段柜体深 度300mm, 下段柜体深度600mm, 下段与上段连接处伸出一 个台面(宽300mm*长500mm)</p> <p>5. 五金配件: 采用不锈钢铰链、铝合金拉手、直 径12mm、厚度3mm的透明软橡胶脚垫</p> <p>6. 颜色根据甲方确认</p> <p>桌面板和桌架采用Q235确认</p> <p>1. 规格: 115.6cm×52cm×1.2cm±1cm (每套组合桌由4张 梯形桌组合而成)</p> <p>2. 材质: 采用抗倍特耐磨装饰板, 具有较高的耐冲击, 抗 拉强度和抗弯强度; 桌架采用Φ50*1.5mm钢管, 40*20*1.2mm方管。</p> <p>3. 结构: 桌架采用CO2气体保护焊, 全周满焊焊接而成。 单张桌子由桌面+桌腿组合而成, 四条桌腿呈梯形分布, 高 度750mm, 支撑桌面, 四张梯形桌组成一套组合桌。</p> <p>4. 工艺: 钢管焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷 化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉 体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂 层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无 明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、 流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质。长时间使用也不会产生 表面漆剥落现象。</p> <p>5. 功能: 桌面具有耐磨、防火、防菌和防静电易清洗维护 等特性。</p> <p>脚垫:</p> <p>1. 规格: 66mm×50mm×厚14mm</p> <p>2. 材质: 采用PP加耐磨纤维塑料一体射出而成, 耐磨抗老</p>	山东	张	16	636.00	10176.00
---	--------	----	---	---	----	---	----	--------	----------

3	梯形组合桌子	天峰	规格:800*500*750mm (一等腰梯形桌面 型号: XQ-TS-075	<p>化。</p> <p>3. 功能: 高度调节功能, 底部安装两个防滑、防刮软垫 采用 TPU 塑胶一体射出成型, 采用特殊倒扣安装, 长期使用也不脱落。</p> <p>1. 规格: 800*500*750mm (一等腰梯形桌面)</p> <p>2. 桌面: 25mmE0 教三聚氰胺饰面实木多层板;</p> <p>3. 桌架: 四条桌腿呈梯形分布, 采用 25*50*1.5mm 冷轧钢管焊接成整体支撑桌面, 配置 6mm 钢板冲孔书网。</p> <p>4. 封边: 桌面采用 2mmABS 封边。</p> <p>5. 结构: 桌面与桌架采用螺栓连接。</p> <p>6. 工艺: 架子经磷化、高温静电喷涂。</p> <p>7. 脚轮: 2.5 英寸 PU (AS) 万向轮、带锁定功能。</p> <p>8. 功能: 机械折叠调节控制, 可以倾斜折叠桌面, 可堆叠摆放。</p> <p>9. 颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	张	6	992.00	5952.00
4	椅子	天峰	规格: 座宽 460mm, 背宽 415mm, 座深 420mm, 坐高 455mm, 整椅高 790mm, 椅架前宽 425*侧深 480*后宽 5155mm 型号: ZL-SF-052	<p>1. 规格: 座宽 460mm, 背宽 415mm, 座深 420mm, 坐高 455mm, 整椅高 790mm, 椅架前宽 425*侧深 480*后宽 5155mm。</p> <p>2. 材质: 椅背: 采用优质全新 PP 塑料, 整体环保不褪色, 质地轻、抗裂性强; 细节处理精细, 接触人体部分不留锐角; 整体一体成型设计, 边缘反边处理, 后背处 7 条加强筋, 承重力强; 椅背设有椭圆形手提口 (规格 L100*H45mm), 方便拿取椅子。</p> <p>3. 椅架: 采用优质冷锻钢管 22mm 圆管, 厚 1.5mm; 采用高温静电喷涂。</p> <p>4. 脚垫: 优质固定脚塞, 塑料材质。</p> <p>5. 功能: 椅子可层叠。</p> <p>6. 颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	张	30	339.00	10170.00
5	鼓号服柜	天峰	规格: 1800mm*550mm*1800mm (每组 6 门)	<p>1. 规格: 1800mm*550mm*1800mm (每组 6 门)。</p> <p>2. 材质: 厚度 0.8mm 优质冷轧钢板。</p> <p>3. 结构: 双层 6 门结构, 由柜体框架、门板、锁具、层板</p>	山东	组	4	1239.00	4956.00

3	<p>双人学生桌 (核心产品)</p>	<p>盈优广</p>	<p>规格： L1200mmW600mmH760mm。 型号：YGSYZ-01</p>	<p>1、规格：L1200mmW600mmH760mm。 2、用材：桌架：左右横梁（3.0mm 冷轧钢板）、前中横梁（2.0mm 冷轧钢板）、后横梁（铝合金，壁厚 1.3mm）、拉筋（60*30 平椭圆管，壁厚 1.5mm，配 3.5mm 连接片）、桌腿（前腿 / 后腿为 1.5mm 厚 D 型无缝铁管，装饰件为 1.0mm 厚方形铁管；书包钩：PP 工程塑料（厚 3mm，规格 420mm×300mm×175mm）。 3、台面：采用 12mm 厚双面板芯理化板 4、工艺： 桌架，左右横梁、前中横梁、后横梁，装饰件：经镭射下料、数控折弯焊接成型。表面经高压静电喷涂环氧树脂脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 拉筋：拉筋焊接而成，表面经高压静电喷涂环氧树脂脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 桌腿：桌腿由前腿、装饰件及后腿组成，底部有橡胶脚垫或调节脚，桌腿底部预留孔位可与地面固定。 前腿：经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接 ABS 一体注塑堵头，腿身具有 ABS 一体注塑置物挂钩； 后腿：经镭射下料焊接成型，表面经高压静电喷涂环氧树脂脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理，末端衔接 ABS 一体注塑堵头； 书包斗：采用 PP 工程塑料作原料，经模具注塑一次成型。前腿/后腿末端衔接 ABS 一体注塑堵头，前腿带 ABS 置物挂钩。 5、结构：整体由桌面+桌架+书包斗组成；桌架由左右横梁、前横梁、中横梁、后横梁及拉筋组成； 台面呈矩形平板状，尺寸为 1200mm（长）×600mm（宽），框架结构以对称的腿部支撑为核心。腿部（高度 750mm）为弯折造型设计，框架与台面通过隐蔽的连接部件固定，</p>	<p>上海</p>	<p>张</p>	<p>100</p>	<p>2292.00 229200.00</p>
---	-------------------------	------------	---	---	-----------	----------	------------	------------------------------

				<p>确保台面与支撑结构紧密结合。置物结构位于台面下方，与支撑框架集成设计，呈现多层镂空形态。</p> <p>6、颜色根据甲方确认的制作</p> <p>1、规格：凳面直径 315mm，最高离地 500mm。</p> <p>2、用材：凳脚：17×4×4mm 无缝钢管；凳面：聚丙烯共聚注塑（厚度：12mm）加厚耐磨纤维质塑料。</p> <p>3、工艺：凳脚模具一次成型，空周满焊，高温粉末烤漆；凳面底部电镀防锈处理，防锈钢丝与圆形托盘固定；脚垫采用一体射出成型。</p> <p>4、结构：凳面与凳脚留空使用挂扣挂凳扣上。</p> <p>5、颜色根据甲方确认的制作</p>	上海	张	200	205.00	41000.00
3. 科学准备室/仪器室									
1	准备台	盈优广	<p>1、规格： 3000*1200*800mm 型号：YYGZBZ-03</p>	<p>1、规格：3000*1200*800mm。</p> <p>2、用材：台面：12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实心理化板（四角倒 R15 圆角）；柜体：1.0mm 优质镀锌钢板。</p> <p>3、工艺：柜体采用 CO2 保护焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆；门板及抽面为双层钢板（中间隔音材料），封边牢固。</p> <p>4、结构：由桌面+钢制柜体组成，整体框架长 3000mm、宽 1200mm、高 800mm，台面右侧集成水龙头与水槽，满足水洗操作需求。</p> <p>柜体布局：左侧侧面是双开门落地柜（1200*600*500mm）。讲台背面设抽拉式柜 1 个（600*200*500mm），抽屜 6 个（600*200*500mm）和 6 个单开门柜（600*600*500mm）组合。预留电源主控系统及多媒体设备位置；含 330*440mmPP 水槽、上下水管及三联水嘴；柜门为双层结构（含填充物），带 ABS 嵌入式拉手。</p> <p>全钢结构，含铝合金条形暗拉手、防撞胶垫、ABS 专用连接件、不锈钢合页、三节重型滚珠滑轨；柜体内置可调 ABS 调整脚。</p>	上海	张	1	11225.00	11225.00

2	中央台试剂架	盈优广	规格： L2200mm*W300mm*H750mm 型号：YYGSJJ-S					1165.00	1165.00
3	滴水架	润旺达	尺寸： L550*W400*H120mm 型号：0362B					290.00	290.00
2	仪器柜	国子	规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm,总重量71公斤					2212.00	132720.00
<p>5、性能：台面耐酸、耐碱、耐高温等，承重性能良好。</p> <p>6、拉手：铝合金条形暗拉手；</p> <p>7、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>8、门板及抽面：采用双层钢板，中间采用隔音材料；</p> <p>9、五金件：连接件采用ABS专用连接组零件；合页：采用优质不锈钢材料制成；滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重力强，滑动性能良好，无噪音；</p> <p>10、固定桌脚：采用ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p> <p>11、颜色根据甲方确认的制作</p> <p>规格：L2200mm*W300mm*H750mm</p> <p>用材：铝合金专用型材</p> <p>工艺：铝合金型材表面喷涂环氧树脂脂防护层，立柱采用80*42*1.0mm，护栏采用30*12*1.0mm 铝合金型材，玻璃托盘厚8mm。</p> <p>结构：铝合金专用型材做立柱和护栏，钢化玻璃做托盘，分上下两层，三根立柱平均分成两段共计四个托盘。</p> <p>1、尺寸：L550*W400*H120mm</p> <p>2、材质：高密度PP。</p> <p>3、工艺：27支滴水棒+高密度pp吹塑而成</p> <p>4、结构：用高密度PP材料制作一块长(L)550mm、宽(W)400mm、高(H)120mm的矩形板作为主体结构，垂直方向立起，底部窄边平板用于稳定支撑，使主体板保持垂直状态放置。底座用同材质做长550mm、宽适配主体板高度20mm的平板，作为底座托住主体支撑板，通过焊接（PP材质可热熔焊接）或一体成型方式连接。滴水棒可以卡在滴水架上。</p> <p>1、规格：整体规格尺寸1020*515*2040mm，总重量71公斤。</p> <p>2、材质：PP材质（食品级PP、共聚丙烯）</p>									

		<p>型号：GZ-005</p>	<p>3、结构：分区结构：采用上下双柜体设计，上层为玻璃门展示存储区，内置多层可调节隔板，可根据仪器尺寸灵活调整空间；下层为封闭式储物区，保障物品隐私性与安全性。</p> <p>辅助结构：左侧设置百叶式通风区，增强柜体内部空气流通，有效防止仪器受潮变质。</p> <p>五金结构：配置锁具系统（上下柜体各一套），采用防锈锁芯与锁具，确保物品存放的安全性；柜门配备暗藏式铰链，开合顺滑且具备良好的承重性。</p> <p>4、柜体侧板</p> <p>①规格：970×493×50mm，壁厚：3mm。</p> <p>②结构：侧面板设有双色条纹工艺；装饰条纹板规格：352×32×15mm。</p> <p>5、柜体底板板板：</p> <p>①规格尺寸：1020×515×50mm，</p> <p>②材质：采用改性增强型PP材料作基材，</p> <p>③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34×34×1.0mm，底板前沿内部隐藏1条34×3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有2个玻璃门防下坠落装置，装置规格：长度40mm，宽16mm，高度2mm。</p> <p>6、柜体中层腰板：</p> <p>①规格尺寸：1020×515×50mm</p> <p>②材质：采用改性增强型PP材料作基材。</p> <p>③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34×34×1.0mm，腰板前沿内部隐藏1条34×3mm厚的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。中层腰板上部设有高5mm，长950mm的门槛台阶一条，下部设有长50mm，高5mm的下柜门门槛一个，4个玻璃门碰子凹</p>
--	--	------------------	--

				<p>槽，凹槽规格：R10，深度4mm，设有4个玻璃门防下垂装置，装置规格：长度40mm，宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。</p> <p>7、柜体顶板：</p> <p>①规格尺寸：1020×515×50mm</p> <p>②材质：采用改性增强型PP材料作基材</p> <p>③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，设有2条承重方管，方管规格：34×34×2.0mm。底板前沿内部隐藏1条34×3mm的镀锌扁铁，防止柜内置物时承重变形。底板设有高5mm的950mm的门槛台阶一条，2个玻璃门碰子凹槽，凹槽规格：R10，深度1mm，设有2个玻璃门防坠落装置，装置规格：长度40mm，宽16mm，高度2mm。设有直径110的通风口手动风阀1个。方便风量调节功能。</p> <p>8、活动层板：</p> <p>①规格尺寸：950×455×30mm，</p> <p>②材质：材料采用改性增强型PP作基材。</p> <p>③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，层板设有3条承重方管，隐蔽式存放在层板内部，层板下方无任何金属部件外露，嵌入式方管是为了减轻储存物的重量压力，避免造成层板变形报废，方管中空存放功能是为了方管防止生锈，耐腐蚀等功能。方管规格：30×20×1.0mm，层板后方沿边底部设有一排透气孔，为了方便废气排出，排气孔规格：5×21mm一共65个。层板前沿斜边设计，方便贴标，有利视觉。层板承重不低于20公斤。平整美观，pp耐酸耐碱。层板可以水下调节自由抽取，上柜5挡自由高度可以调节，每挡升降距离175mm。</p> <p>9、玻璃门：</p> <p>①规格尺寸：950×455×30mm，</p> <p>②材质：采用改性增强型PP作基材</p> <p>③工艺和结构：经注塑模具合模一次性成型，门框中空抽</p>
--	--	--	--	--

				<p>5、结构：由桌面+钢制柜体组成，整体框架长 3000mm、宽 700mm、高 900mm。</p> <p>柜体布局：上下结构，上结构是三个抽屉（600*200*500mm）下结构为双开门落地柜 1 个（700*600*500mm）和单开门柜 1 个（600*600*500mm）组合。</p> <p>预留电源主控系统及多媒体设备位置：各 33mm*40mm 的 PDU 槽、下水管及三联水嘴；柜门为双层结构（中间填充物），带 ABS 嵌入式拉手。</p> <p>6、五金件：五金件采用 ABS 专用连接组装件；合页：采用优质不锈钢材质一体成型；滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。</p> <p>7、防撞胶垫：表面抽屜及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；</p> <p>8、颜色根据甲方确认的制作。</p>				
2	教师座椅	天峰	<p>规格： L500mm*W500mm*H800mm 型号：XQ-TS-077</p>	<p>1、规格：L500mm*W500mm*H800mm。</p> <p>2、用材：钢管骨架。扶手：6DPU 扶手</p> <p>3、面料：高密度网布格</p> <p>4、工艺：骨架钢管电镀，气动升降。</p> <p>5、气杆：四级防爆气压棒。</p> <p>6、脚架：350mm 铝合金方脚。</p> <p>7、脚轮：60mmPU 静音脚轮。</p> <p>8、颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	条	1	426.0 0 426.00
3	六角桌 1	诗奈德	<p>规格：长 800*宽 550*高 750mm 型号：XQ-TS-071</p>	<p>1、规格：长 800*宽 550*高 750mm。</p> <p>2、用材：采用 25mmE0 级实木多层板；桌架：50*50mm 圆形冷轧直脚钢管（厚度≥1.2mm）。</p> <p>3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、工艺：面板：耐磨、防火、防菌、防静电，易清洗；桌架：全周满焊，表面经酸洗磷化或硅烷处理，高温粉体烤漆（涂层无漏喷、流挂等缺陷）。</p>	南京	张	48	635.0 0 30480.00

				<p>4、结构：台面+桌腿组成，台面尺寸800*550*25mm，桌腿配ABS防滑调节脚；四条桌腿呈梯形分布，使用1.2mm冷轧直脚钢管；</p> <p>1、规格：凳面直径315mm，最高离地500mm。</p> <p>2、用材：凳脚：177*44.7mm 无缝钢管；凳面：聚丙烯共聚级注塑（厚度：12mm）加耐磨纤维质塑料。</p> <p>3、工艺：凳脚模具一次成型，空周满焊，高温粉末烤漆；凳面底部电镀抗腐蚀涂层，防锈钢螺丝与圆形托盘固定；脚垫实木一体射出成型。</p> <p>4、结构：凳面与凳脚留空使用挂扣挂凳扣上。</p> <p>5、颜色根据甲方确认的制作。</p>	上海	张	48	189.00	9072.00
4	学生凳	盈优广	规格：凳面直径315mm，最高离地500mm 型号：YYGSYD-F		上海	张	48	189.00	9072.00
5	边柜1	诗奈德	规格：长5000*宽500*高1000mm 型号：XQ-TS-078	<p>1、规格：长5000*宽500*高1000mm。</p> <p>2、用材：E0级实木多层板。</p> <p>3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：柜体顶板厚度18mm，其它板材厚度18mm，柜体为五组1000mm组成，全开放格单元柜（每组12格开放格）组成。</p> <p>6、辅材及配件：优质金属偏心连接件、预埋螺母、螺丝等。金属层板托（可调节高度）。</p> <p>7、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	套	1	4190.00	4190.00
6	边柜台面1	品宽	规格：长5000*宽500*高15mm（按实际定制） 型号：XQ-TS-079	<p>1、规格：长5000*宽500*高15mm（按实际定制）。</p> <p>2、用材：石英石。</p> <p>3、工艺：≥15mm厚，前口下挂45mm；高强高光，耐渗透耐腐蚀，阻燃性高。</p> <p>4、物理性能：厚度误差±0.5mm，密度≥2.3g/cm³，莫氏硬度≥6级，吸水率≤0.03%，耐高温≥150℃，抗压强度≥200MPa，抗弯强度≥30MPa。</p>	南京	套	1	2180.00	2180.00

7	边柜 2	诗奈德	规格：长 3000*宽 500*高 1000mm 型号：XQ-TS-080	<p>5、外观：颜色可选（如白、浅灰），色泽均匀，表面平整光滑（无气泡、划痕等），光泽度≥ 60度，纹理清晰。</p> <p>1、规格：长 3000*宽 500*高 1000mm。</p> <p>2、用材：E0 级优质环保实木多层板。</p> <p>3、饰面：耐污、耐蚀、耐刮、耐烫、耐浸渍饰面。</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热格后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：柜体厚度 18mm，其它板材厚度 18mm，柜体为五组 1000mm 组成，全开放格单门柜（每组 12 格开放格）组成。</p> <p>6、辅材及配件：优质金属偏心连接件、预埋螺母、螺丝等。金属层板托（可调节高度）。</p> <p>7、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	套	1	2515.00	2515.00
8	边柜台面 2	品宽	规格：长 3000*宽 500*高 15mm（按实际定制） 型号：XQ-TS-081	<p>1、规格：长 3000*宽 500*高 15mm（按实际定制）。</p> <p>2、用材：石英石。</p> <p>3、工艺：≥ 15mm 厚，前口下挂 45mm；高强高光，耐渗透耐腐蚀，阻燃性高。</p> <p>4、物理性能：厚度误差± 0.5mm，密度≥ 2.3g/cm³，莫氏硬度≥ 6级，吸水率$\leq 0.03\%$，耐高温$\geq 150^{\circ}\text{C}$，抗压强度≥ 200MPa，抗弯强度≥ 30MPa。</p> <p>5、外观：颜色可选（如白、浅灰），色泽均匀，表面平整光滑（无气泡、划痕等），光泽度≥ 60度，纹理清晰。</p>	南京	套	1	1600.00	1600.00
9	学科专业知识窗帘（内容定制）	天峰	定制 型号：XQ-TS-082	<p>1、规格：尺寸定制。</p> <p>2、用材：上梁：28MM 铝合金轴卷杆；下梁：35MM 白色烤漆铝合金；防尘罩壳：米黄色插片罩（防尘铝合金，磨砂烤漆）；窗帘布：涤纶（四层涂层，两面黑遮光层，双面丙烯酸树脂涂白）；拉绳：米黄尼龙绳 + 水晶手柄。</p> <p>3、工艺：窗帘布采用 UV 打印（环保无异味，色彩鲜亮，抗日晒，室内 3-5 年不褪色），带高分子防水保护层。</p>	山东	幅	7	870.00	6090.00

3	六角桌 2	天峰	规格: 边 750*高 750mm 型号: XQ-TS-084	<p>7、脚轮: 60mmPU 静音脚轮。</p> <p>8、颜色根据甲方确认的制作。</p> <p>1、规格: 边 750*高 750mm。</p> <p>2、材质: 台面: 12.7mm 实心理化板; 主体框架: 铝合金型材; 书包斗: ABS 工程塑料</p> <p>3、性能: 耐酸碱腐蚀 (与面接触)、实验室化学品)、防火等级 B1 级、表面耐刮擦 (莫氏硬度≥ 5)、甲醛释放量达 E0 级</p> <p>4、工艺: 铝合金表面: 阳极氧化防腐处理; 纯环氧树脂塑粉高温固化喷涂, 框架整体承重≥ 200kg</p> <p>5、结构与配件: 功能配件: 3 个嵌入式书包斗; 单个书包斗尺寸: 400mm (长) \times 300mm (宽) \times 200mm (深); 单个书包斗承重: ≥ 15kg;</p> <p>6、连接方式: 框架采用内六角五金螺丝 + 防松螺母紧固, 可拆卸组装</p> <p>7、底部脚垫: 防滑橡胶脚垫, 支持 ± 10mm 高度调节 (适配不平面)</p>	山东	套	8	3512.00	28096.00
4	学生凳	盈优广	规格: 凳面直径 315mm, 最高离地 500mm 型号: YYGSYD-F	<p>1、规格: 凳面直径 315mm, 最高离地 500mm。</p> <p>2、用材: 凳脚: 17\times34\times1.7mm 无缝钢管; 凳面: 聚丙烯共聚注塑 (厚 5mm); 脚垫: PP 加耐磨纤维质塑料。</p> <p>3、工艺: 凳脚模具一次成型, 全周满焊, 高温粉体烤漆; 凳面底部镶嵌 4 枚铜质螺丝, 用不锈钢螺丝与圆形托盘固定; 脚垫实心倒勾式一体射出成型。</p> <p>4、结构: 凳面与凳脚留空便于挂在挂凳扣上。</p> <p>5、颜色根据甲方确认的制作</p>	上海	张	48	190.00	9120.00
5	边柜 3	诗奈德	规格: 长 5000*宽 500*高 1000mm 型号: GF-GZ-009	<p>1、规格: 长 5000*宽 500*高 1000mm。</p> <p>2、用材: E0 级实木多层板。</p> <p>3、饰面: 耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边: ABS 封边条, 所有外露面用 2mm 厚同色封边条经</p>	南京	套	1	4190.00	4190.00

				<p>全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：柜体顶板厚度 18mm，其它板材厚度 18mm，柜体为五组 1000mm 组成，全开放格单元柜（每组 12 格开放格）组成。</p> <p>6、辅材及配件：优质金属偏心连接件、预埋螺母、螺丝等。金属层板托（可调节高度）。</p> <p>7、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	套	1	2180.00	2180.00
6	边柜台面 3	品宽	<p>规格：长 5000*宽 500*高 15mm（按实际定制）</p> <p>型号：XQ-TS-085</p>	<p>1、规格：长 5000*宽 500*高 15mm（按实际定制）。</p> <p>2、用材：石英板。</p> <p>3、工艺：≥15mm 厚，前后左右边 45mm；高强高光，耐渗透耐腐蚀，阻燃性高。</p> <p>4、物理性能：厚度误差 ±0.5mm，密度 ≥2.3g/cm³，莫氏硬度 ≥6 级，吸水率 ≤0.03%，耐高温 ≥150℃，抗压强度 ≥200MPa，抗弯强度 ≥30MPa。</p> <p>5、外观：颜色可选（如白、浅灰），色泽均匀，表面平整光滑（无气泡、划痕等），光泽度 ≥60 度，纹理清晰。</p>	南京	套	1	2180.00	2180.00
7	作品展示柜	诗奈德	<p>规格：长 2200*宽 500*高 2800mm</p> <p>型号：XQ-XS-088</p>	<p>1、规格：长 2200*宽 500*高 2800mm。</p> <p>2、用材：E0 级实木多层板。</p> <p>3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：立板、层板厚度 18mm，其它板材厚度 18mm，柜体为多层开放式搁架+底部封闭柜体组合结构。多层搁架部分有四层，每层 500mm；底部柜体带柜门，柜门高 700mm。柜体距离地面 100mm。</p> <p>6、辅材及配件：优质金属偏心连接件、预埋螺母、螺丝等。金属层板托（可调节高度）。</p> <p>7、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	套	2	6306.00	12612.00

8	工具展示墙	天峰	规格：长 1000mm，高 600mm，厚 1.2mm；整体安装后下沿离地≥400mm 型号：XQ-TS-077	<p>1、规格：长 1000mm，高 600mm，厚 1.2mm；整体安装后下沿离地≥400mm。</p> <p>2、用材：底板：优质冷轧钢板或镀锌钢板（厚≥1.2mm）；边框 / 包边：与底板同质同厚钢板或高强度铝合金型材；挂钩 / 挂件：优质钢制（表面防锈处理），塑料件满足强度要求。</p> <p>3、工艺：底板：孔型为标准圆孔（Φ5-7mm）阵列网格（孔位精准，边缘无毛刺）；边框：采用成型，与底板焊接 / 铆接牢固，外缘边缘卷边或加防刮涂层；挂件：含标准挂钩、工具钳夹、层板托架等，与底板孔型 100% 兼容。</p> <p>4、性能：单孔承重≥10kg，单挂钩承重≥10kg，层板托架（每对）承重≥15kg；钢制挂件防锈、耐磨。</p> <p>5、结构要求：金属底板+挂钩，1 米长工具墙应为一个整体单元，或由可靠连接件拼接的模块组成。确保安装后整体稳固、平直。</p> <p>6、表面处理：钢制挂件：电镀锌、彩锌或同底板喷塑/烤漆处理，要求防锈、耐磨。</p>	山东	套	2	485.00	970.00
9	学科专业知识窗帘（内容定制）	天峰	定制 型号：XQ-TS-087	<p>1、规格：尺寸定制。</p> <p>2、用材：上梁：28MM 铝合金轴卷杆；下梁：35MM 白色烤漆铝合金；防尘罩壳：米黄色插片罩（防尘铝合金，磨砂烤漆）；窗帘布：涤纶（四层涂层，两面黑遮光层，双面丙烯酸树脂涂白）；拉绳：米黄尼龙绳 + 水晶手柄。</p> <p>3、工艺：窗帘布采用 UV 打印（环保无异味，色彩鲜亮，抗日晒，室内 3-5 年不褪色），带高分子防水保护层。</p> <p>4、性能：布面遮光率≥99%，拉绳省力顺滑，防尘罩壳坚固耐用。</p>	山东	幅	7	872.00	6104.00
二、制作与测试区									
1	综合操作桌	诗奈德	规格： 1400*1200*750mm 型号：ZL-WL-024	<p>1、规格：1400*1200*750mm。</p> <p>2、用材：桌面采用 40mm 厚橡胶实木直拼板、桌架采用金属结构，金属框架（50*50*1.5mm 方管）、横梁（50*25*1.5mm</p>	南京	张	8	2815.00	22520.00

		500*高 15mm (按实际定制) 型号: XQ-TS-089	<p>2、 用材: 石英石。</p> <p>3、 工艺: $\geq 15\text{mm}$ 厚, 前口下挂 45mm; 高强高光, 耐渗透耐腐蚀, 阻燃性高。</p> <p>4、 物理性能: 厚度误差 $\pm 0.5\text{mm}$, 密度 $\geq 2.3\text{g}/\text{cm}^3$, 莫氏硬度 ≥ 6 级, 吸水率 $\leq 0.03\%$, 耐高温 $\geq 150^\circ\text{C}$, 抗压强度 $\geq 200\text{MPa}$, 抗弯强度 $\geq 30\text{MPa}$。</p> <p>5、 外观: 颜色可选 (如白、浅灰) 色泽均匀, 表面平整光滑 (无气泡、划痕等), 光泽度 ≥ 60 度, 纹理清晰。</p> <p>1、 规格: 长 5000*宽 500*高 15mm。</p> <p>2、 用材: E0 级实木多层板。</p> <p>3、 饰面: 耐污耐磨耐腐蚀抗紫外线胶浸渍饰面。</p> <p>4、 封边: ABS 封边条, 所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体, 无明显封边条痕迹, 有效防水。</p> <p>5、 结构: 柜体顶板厚度 18mm, 其它板材厚度 18mm, 柜体为五组 1000mm 组成, 全开放格单元柜 (每组 12 格开放格) 组成。</p> <p>6、 辅材及配件: 优质金属偏心连接件、预埋螺母、螺丝等。金属层板托 (可调节高度)。</p> <p>7、 颜色根据甲方确认的制作。</p>				00				4190.00 00				4190.00
6	编程边台 诗奈德	规格: 长 5000*宽 500*高 1000mm 型号: XQ-TS-090					南京		套	1	4190.00				4190.00
7	编程边台面 品宽	规格: 长 5000*宽 500*高 15mm (按实际定制) 型号: XQ-TS-091					南京		套	1	2180.00				2180.00
8	展示柜 2 诗奈德	规格: 长 1200*宽					南京		组	1	3395.				3395.00

			750mm 型号: GF-CG-066	<p>2、用材: 橡胶实木多层板。</p> <p>3、工艺: 木材处理: 防虫、防潮、防腐, 三次烘干 (含水率$\leq 9\%$); 拼接: 用榫卯结构等加固; 边缘: 外露边缘倒圆处理 ($R \geq 5\text{mm}$); ; 表面: 精细打磨 (无毛刺), 涂环保漆 (均匀、附着力强)</p> <p>4、结构: 实木拼板组合而成, 互用金属连接件链接, 实木腿作为腿部支撑, 桌面下方拼合成一层置物隔板, 板材厚度$\geq 18\text{mm}$</p> <p>5、性能: 桌中心静态承重$\geq 100\text{kg}$, 耐冲击、耐污 (可抵抗颜料等污染), 易清洁。</p>		00	
2	方凳	天峰	规格: 400*300*450mm 型号: XQ-JY-041	<p>1、规格: 400*300*450mm</p> <p>2、用材: 橡胶实木。</p> <p>3、工艺: 木材处理: 防虫、防潮、防腐, 三次烘干 (含水率$\leq 9\%$), 涂环保漆 (E0 级); 拼接: 同树种大板直拼, 用榫卯结构等加固 (严禁仅用胶水或简易螺丝); - 边缘: 外露边缘倒圆处理 ($R \geq 5\text{mm}$); 表面: 精细打磨 (无毛刺)。</p> <p>4、结构: 凳腿与凳面连接牢固 (榫卯 + 优质螺丝), 重心稳定。</p> <p>5、性能: 承重性能好, 耐冲击, 易清洁。</p>	116.00	33408.00	山东 把
3	讲台	盈优广	规格: 1400*600*780mm 型号: ZL-TS-079	<p>1、规格: 1400*600*780mm。</p> <p>2、用材: 桌面 25mm 橡胶实木; 柜体 18mm 橡胶木。</p> <p>3、工艺: 木材处理: 烘干、脱脂 (含水率 8%-12%), 防虫防腐 (环保药剂); 加工: 切割精准 (无毛刺), 拼接用榫卯或优质五金 (牢固), 边缘圆润; 表面: 环保水性漆涂装 (均匀、无流坠等, 耐磨、耐刮)。</p> <p>4、结构: 实木拼接, 上下结构, 上部为三个抽屉, 左右抽屉为 400*400*200mm, 中间抽屉为 600*400*200mm; 下部为两个封闭式柜, 柜门为平开门, 尺寸为宽 400*高 500*深 600mm。</p> <p>5、性能: 静态承重桌面$\geq 100\text{kg}$、层板$\geq 30\text{kg}$, 防滑、防</p>	2716.00	16296.00	上海 套

4	教师凳	天峰	规格：凳面直径300mm，升降高度480-650mm 型号：GF-XS-015	倾倒，环保安全。 1、规格：凳面直径300mm，升降高度480-650mm。 2、用材：榉木实木。 3、工艺：漆面：3遍底漆+2遍面漆（厚度80-100μm，光泽度30-40°），边角处理：凳面、支架腿边角倒圆角，光泽度30-40°。 4、结构：支架腿数量3条（三角支撑稳定，适配圆形凳面），截面尺寸：截面边长40-50mm（矩形或圆形截面）。横杆设计：横梁横向加固杆（连接三条支架腿，距地面150-200mm高度设置），榫卯+环保木工胶拼接。凳面可以通过旋转升降。 4、性能：额定承重≥120kg，边角倒圆角，稳固无晃动。	山东	把	6	378.00	2268.00
5	后墙展示柜	天峰	规格：宽5000mm×高2000mm×深450mm 型号：XQ-KJ-091	1、规格：宽5000mm×高2000mm×深450mm。 2、用材：橡胶木实木。 3、工艺：木材处理：含水率8%-12%，防腐防虫处理；连接：主要用榫卯结构，门板为实木框架嵌板（留伸缩缝）；表面：精细打磨（无砂痕），三底两面水性漆。 4、结构：由三个单元组合而成，每个单元约为1667*450*2000mm，侧板、顶板、底板厚度18mm，层板厚度18mm，背板厚度18mm，门板厚度18mm，柜体为多层开放式搁架+底部封闭柜体组合结构。多层搁架部分有四层，每层300mm；底部柜体为对开门柜，柜门高700mm，底部距离地面高度10mm 5、辅材及配件：优质金属偏心连接件、预埋螺母、螺丝等。金属层板托固定板托。 6、颜色根据甲方确认的制作。	山东	套	6	7276.00	43656.00
美术器材室									
1	收纳架	天峰	规格：D2000*W600*H2000mm 型号：XQ-TS-094	1、规格：D2000*W600*H2000mm。 2、材质：立柱：优质冷轧钢板（厚≥2.0mm）；横梁：优质冷轧异型钢（厚≥1.8mm）；层板：优质冷轧钢板（厚≥1.5mm）；配件：高强度碳钢（表面防锈）。	山东	组	20	800.00	16000.00

				<p>3、结构：钢制组装式货架，采用可拆卸结构，立柱与横梁插接+安全销固定，层板卡扣式连接或螺丝固定，一共五层，每层都是层板插销固定，每层的间距可以根据需求自我调节。</p> <p>4、工艺：表面：即处理（脱脂、酸洗等），静电粉末喷涂。</p> <p>5、性能：每层静承重≥500kg（均匀分布），整体静态承重≥3000kg、立柱静态承重≥3000kg、立柱底部带可调地脚（调节±30mm）。</p> <p>6、颜色根据现场确认制作。</p> <p>1. 规格：2000*800*1050mm；桌腿80*80mm。</p> <p>2. 材质：桌架采用橡胶实木，桌面采用25mm橡胶木直拼板。</p> <p>3. 结构：桌架采用榫卯结构，桌腿与桌面采用金属链接口组合链接。</p> <p>4. 工艺：全哑光聚酯清漆（三底两面）；</p> <p>5、性能：桌面中心静态承重≥100kg，耐冲击、耐污（可抵抗颜料等污染），易清洁。</p>	山东	张	4	2522.00	10088.00
2	操作台	天峰	<p>规格： 2000*800*1050mm；桌腿80*80mm 型号：ZL-KJ-018</p>	<p>劳技教室*2</p>	南京	张	16	5239.00	83824.00
1	劳技桌	华茂	<p>规格： 1400*1200*750mm 型号：GF-YL-058</p>	<p>1、规格：1400*1200*750mm。</p> <p>2、用材：桌面采用40mm厚橡胶实木直拼板、桌架采用金属结构，金属框架（50*50*1.5mm方管）、横梁（50*25*1.5mm方管）。</p> <p>3、结构：实木桌面与下方金属框架稳固连接，形成框架支撑结构，桌腿之间用横梁加固。</p> <p>4、辅材及配件：采用优质金属连接件（用于连接桌腿、框架与实木桌面）、金属框架（辅助支撑桌面，增强桌子整体强度）。</p> <p>5、工艺：桌面实木使用优质油漆；桌架采用优质钢架，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，操作台增加加强筋和增加横梁。</p>	南京	张	16	5239.00	83824.00

2	悬挂凳	华茂	规格：300*450mm 型号：XQ-TS-095	<p>1、规格：300*450mm。</p> <p>2、用材：面板：ABS 新料（一体注塑成型，直径 30cm）；椅腿钢管：32*22*1.5mm（鱼眼管）；塑料背盖，尺寸：125*120*35mm。中间有内弧造型，深度为 8mm；脚垫：PP 纤维质塑胶（75.5*50*17mm及 40*30*40mm）。</p> <p>3、结构：面板带防滑凸条和塑料背盖，椅腿满焊焊接，表面高温粉末烤漆；配件加黑防锈漆，零部件永久固定。</p> <p>5、性能：可安装在桌子上（方便收纳打扫），防滑、耐用。</p>	南京	张	96	223.00	21408.00
3	劳技教师桌	华茂	规格： 1800*1200*750mm 型号：XQ-SF-004	<p>1、规格：1800*1200*750mm。</p> <p>2、用材：橡胶实木板</p> <p>3、结构：采用拼接式桌面设计，由多块橡胶实木板拼接组成；桌腿为金属材料，通过连接件与实木桌面及下方金属框架稳固连接，形成框架支撑结构，保障桌子整体稳定性与承重性。</p> <p>4、辅材及配件：采用优质金属连接件（用于连接桌腿、框架与实木桌面）、金属框架（辅助支撑桌面，增强桌子整体强度）。</p> <p>5、工艺：桌面采用厚 40mm 优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架采用优质钢架，横梁：50*30*1.35mm 方管；侧边脚架：30*60*1.5mm 方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉末烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质；</p>	南京	张	2	1600.00	3200.00
4	教师椅	天峰	规格： L500mmW500mmH800mm 型号：XQ-TS-096	<p>1、规格：L500mmW500mmH800mm。</p> <p>2、用材：钢管骨架。扶手：6DPU 扶手</p> <p>3、面料：高密度网布格</p> <p>4、工艺：钢管电镀，气动升降。</p> <p>5、气杆：四级防爆气压棒。</p> <p>6、脚架：350mm 铝合金方脚。</p> <p>7、脚轮：60mmPU 静音脚轮。</p>	山东	条	2	426.00	852.00

5	工具柜	天峰	<p>规格： 1200*400*1800mm 型号：ZL-GZ-082</p>	<p>8、颜色根据甲方确认的制作。</p> <p>1、规格：1200*400*1800mm。</p> <p>2、用材：橡胶木实木。</p> <p>3、结构：16mm 厚实木拼接，柜体为多层开放式斜面搁架+底部抽屉组合结构。多层搁架部分有三层，每层间距 330mm；底部柜体为抽屉柜，共有4个抽屉，每个抽屉宽 600*高 200mm*深 300mm。</p> <p>3、工艺：木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干处理（含水率≤9%），天然植物精炼木蜡油涂刷，不含甲醛，结构牢固。</p> <p>4、性能：木质坚韧，耐腐蚀性强，适合工具收纳。</p>	山东	套	2	5316.00	10632.00
6	工具展示墙柜	天峰	<p>规格：总尺寸为 5400*450*1900mm (6*900*450*1900mm 单元组合) 型号：GF-WL-029</p>	<p>1、规格：总尺寸为 5400*450*1900mm (6*900*450*1900mm 单元组合)。</p> <p>2、用材：优质实木多层板；冷轧钢板。</p> <p>3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水</p> <p>5、结构：柜体板材厚度 16mm，背板厚度 16mm 上下结构，总柜体由 6 个组合柜组合而成，组合柜包含开放式置物格和平开门储物格组成，一组组合柜 (900*450*900mm) 包含开放式置物格 4 个，尺寸分别是小格子两个 (200*400*430mm)，大格子一个 (200*800*430mm)，内斜面格子一个 (500*400mm)，对开门柜子一个 (500*400*430mm)；柜子上方工具墙一组 (900*1000mm)：包含洞洞板孔径≥10mm (孔距 50mm×50mm) 和木制组合挂墙。</p> <p>6、性能：组合柜单格静态承重≥15kg，层板≥30kg，抽屉≥20kg；工具墙单孔承重≥5kg，单挂钩≥10kg，层板托架 (每对) ≥15kg。配备多种规格工具挂钩，适配螺丝刀、</p>	山东	组	12	4715.00	56580.00

						内置抽屉单元：多个抽屉分层、分列排布，抽屉有容纳物品的腔室，单个柜体小车尺寸：400*800*400mm，每个小车内置4层置物筐。底部带脚轮。 6、颜色根据甲方确认的制作。					
						音诗教室1-8					
1	三边音乐凳	天峰	规格： 450*350*350mm。坐面尺寸（单面）280mm（长）×250mm（宽），坐面高度（三档位）（适配小学至高中不同身高） 型号：XQ-TS-099	1、规格：450*350*350mm。坐面尺寸（单面）280mm（长）×250mm（宽），坐面高度（三档位）215mm/350mm/450mm（适配小学至高中不同身高） 2、用材：高密度PE。 3、材质性能：拉伸强度≥22MPa，断裂伸长率≥400% 4、工艺：一体滚塑制作。耐高低温范围：-40℃至80℃；UV 老化测试 2000 小时无变色、开裂。均匀壁厚 4.5mm±0.5mm（无薄脆区），五轴 CNC 精密模具，表面光洁度 Ra ≤0.8 μm，模具合模间隙≤0.05mm（无飞边、毛刺），成型后经 80℃恒温时效处理 2 小时，消除内应力，避免后期变形 5、性能：三面可坐，一体成型（无插接）。12° 人体工学微倾坐面 + 弧形靠背（贴合腰背曲线，久坐不累），单坐面静态承重≥200kg，动态承重≥150kg，全边角 R≥8mm 圆角处理（避免磕碰）；底部防滑纹理（摩擦系数≥0.6），甲醛释放量≤0.01mg/m³，正常使用场景下使用寿命≥12 年；抗冲击测试：1.5m 高度跌落无破损，全封闭无缝结构，防水防污，可直接高压水枪冲洗；筒支梁冲击强度（缺口）≥8kJ/m²（23℃），低温（-20℃）冲击强度≥5kJ/m²；阻燃等级达到 UL94 V-0 级，耐光色牢度≥6 级，耐摩擦色牢度≥5 级（干 / 湿擦）。	436.00	144	个	山东	62784.00		
2	鞋柜	天峰	规格：1400mm×280mm×100mm	1、规格：1400mm×280mm×100mm。 2、用材：E0 级橡胶木。	190.00	6	组	山东	1140.00		

			型号: XQ-TS-101 规格: D700*W470*H735-100 0mm 型号: XQ-TS-102	3、工艺: 木材处理: 切割精准, 拼接严密(无毛刺), 表面涂环保漆(均匀、牢固); 4、结构: 实木拼接而成, 各层板、侧板采用合理的五金连接, 开放式6层结构, 每层间距150mm, 长度1400mm, 深度270mm 1、规格: D700*W470*H735-1000mm。 2、用材: 实木板+钢架。 3、饰面: 烤漆耐腐, 聚脲漆膜装饰面。 4、封边: ABS封边条, 所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体, 无明显封边条痕迹, 有效防水。 5、结构: 桌面+升降支柱+底座; 桌面为平板状, 桌面厚12mm, 连接铁皮厚3mm, 长70cm、宽47cm。升降支柱: 是垂直的支撑结构, 可实现73.5-111cm高度调节, 底座呈类似梯形的框架结构, 由多根横杆组成, 底部有4个轮子(方便移动), 底座相关尺寸为长68cm、横杆长41cm等, 起各部分通过合理的连接方式(如支柱与桌面、底座的连接), 组成完整的可升降移动桌。 6、工艺: 桌面一体成型(耐80℃以上高温, 浸水24h膨胀≤0.1mm, 四周倒角), 带挡条和斜面; 钢架满焊, 高温粉体烤漆(不脱漆)。 7、性能: 内置液压升降装置(高度可调), 底部可配轮子(方便推移)。				山东 组 3	725.0 0 2175.00
音乐教室 4-5									
1	音乐凳	天峰	规格: 450*350*350mm。坐面尺寸(单面) 280mm(长)×250mm(宽), 坐面高度(三档位) 215mm/350mm/450mm	1、规格: 450*350*350mm。坐面尺寸(单面) 280mm(长)×250mm(宽), 坐面高度(三档位) 215mm/350mm/450mm(适配小学至高中不同身高)。 尺寸公差±1mm(CNC模具精准控制) 2、用材: 高密度PE。 3、材质性能: 密度≥0.95g/cm³, 拉伸强度≥22MPa, 断裂			山东 个 96	436.0 0 41856.00	

			<p>(适配小学至高中不同身高) 型号: XQ-TS-103</p>	<p>伸长率≥400%</p> <p>4、工艺: 一体滚塑制作。耐高低温范围: -40℃至 80℃; UV 抗老化测试 2000 小时无变色、开裂。均匀壁厚 4.5mm ±0.5mm(无薄脆区), 五轴 CNC 精密模具, 表面光洁度 Ra ≤0.8 μm, 模具分模间隙≤0.05mm(无飞边、毛刺), 成型后经 80℃高温时效处理 24 小时, 消除内应力, 避免后期变形</p> <p>5、性能: 三桶可坐, 成型无缝连接)。12° 人体工学微倾坐面 + 弧形靠背(贴合腰线曲线, 久坐不累), 单面静态承重≥200kg, 动态承重≥150kg, 全边角 R≥8mm 圆角处理(避免磕碰); 底部防滑纹理(摩擦系数≥0.6), 甲醛释放量≤0.01mg/m³, 正常使用场景下使用寿命≥12 年; 抗冲击测试: 1.5m 高度跌落无破损, 全封闭无缝结构, 防水防污, 可直接高压水枪冲洗; 简支梁冲击强度(缺口) ≥8kJ/m² (23℃), 低温 (-20℃) 冲击强度≥5kJ/m²; 阻燃等级达到 UL94 V-0 级, 耐光色牢度≥6 级(, 耐摩擦色牢度≥5 级(干 / 湿擦)。</p>				<p>规格: 长 1250mm, 台阶宽 400mm, 总高 625mm; 平面舞台: 长 1250mm, 宽 1600mm, 高 312mm。</p> <p>2 合唱台 天峰</p>	<p>1、规格: 长 1250mm, 台阶宽 400mm, 总高 625mm; 平面舞台: 长 1250mm, 宽 1600mm, 高 312mm。</p> <p>2、用材: 高密度聚乙烯(HDPE, 中空吹塑, 下立脚板厚 50mm, 其他≥28mm); 辅助材料: 聚丙烯(PP, 注塑成型)。</p> <p>3、结构: 拼装(内部卡件 + 卯榫, 外部注塑链接和下沉螺丝固定)。</p> <p>4、性能: 机械强度承重≥2000KG, 可翻转调整(两层 / 小舞台), 倒立收纳节省空间, 安全无尖锐构件。</p> <p>(1) 拼装合理, 牢固, 没有多余的凸出的钢构件; 采用不同方式拼接组成、三阶、二阶、一阶;</p> <p>(2) 中空配件侧面设计内陷抓手, 底下有站脚, 后面配有脚轮方便移动, 可随手推出轻松转换位置, 保护地面的同时, 满足使用方便的要求;</p>	<p>山东 组 5 3880.00 19400.00</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------------

3	升降讲台	天峰	<p>规格： D700*W470*H735-100 0mm 型号：XQ-TS-105</p>	<p>(3) 合唱台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，未使用时还可倒立放置收纳节省活动空间； (4) 台面多条带防滑点的防滑条。 6、工艺：吹塑制作； 7、颜色根据甲方确认的木质颜色。 1、规格：D700*W470*H735-1000mm。 2、用材：实木板+铝板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边，热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：桌面+升降支柱+底座；桌面为平板状，桌面厚12mm，连接铁皮厚3mm，长70cm、宽47cm。升降支柱：是垂直的支撑结构，可实现73.5-111cm高度调节，底座呈类似梯形的框架结构，由多根横杆组成，底部有4个轮子(方便移动)，底座相关尺寸为长68cm、横杆长41cm等，起各部分通过合理的连接方式(如支柱与桌面、底座的连接)，组成完整的可升降移动桌。 6、工艺：桌面一体成型(耐80℃以上高温，浸水24h膨胀≤0.1mm，四周倒角)，带挡条和斜面；钢架满焊，高温粉体烤漆(不脱漆)。 7、性能：内置液压升降装置(高度可调)，底部可配轮子(方便推移)。</p>	山东	组	2	725.00	1450.00
4	音乐收纳柜	天峰	<p>规格： 5000*450*1800mm 型号：XQ-CG-063</p>	<p>1、规格：5000*450*1800mm。 2、用材：E0级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS封边条，所有外露面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p>	山东	组	2	14218.00	28436.00

				<p>处采用满焊工艺，焊缝平整牢固，无虚焊、漏焊。</p> <p>4、结构：整体结构：采用双层设计，上层为坐凳面，下层为支撑结构，增加储物或辅助使用功能；支架结构合理，具备良好的承重性能，静态承重不低于 300kg。</p> <p>细节结构：底部配备防滑耐磨脚垫，有效防止凳体滑动且保护地面；各连接部位采用坚固五金件连接，确保结构稳定性和使用寿命。</p> <p>5、颜色根据甲方指定。</p>				
3	三边音乐凳	天峰	规格：450*350*350mm 型号：XQ-TS-103	<p>1、规格：450*350*350mm。坐面尺寸（单面）280mm（长）×250mm（宽），座面高度（三档位）215mm/350mm/450mm（适配小学至高中不同身高）。</p> <p>尺寸公差 ±1mm（CNC 模具精准控制）</p> <p>2、用材：高密度 PE。</p> <p>3、材质性能：密度≥0.95g/cm³，拉伸强度≥22MPa，断裂伸长率≥400%</p> <p>4、工艺：一体滚塑制作。耐低温范围：-40℃至 80℃；UV 老化测试 2000 小时无变色、开裂。均匀壁厚 4.5mm ±0.5mm（无薄弱区），五轴 CNC 精密模具，表面光洁度 Ra ≤0.8 μm，模具合模间隙≤0.05mm（无飞边、毛刺），成型后经 80℃恒温时效处理 2 小时，消除内应力，避免后期变形</p> <p>5、性能：三面可坐，一体成型（无插接）。12° 人体工学微倾坐面 + 弧形靠背（贴合腰背曲线，久坐不累），单面静态承重≥200kg，动态承重≥150kg，全边角 R≥8mm 圆角处理（避免磕碰）；底部防滑纹理（摩擦系数≥0.6），甲醛释放量≤0.01mg/m³，正常使用场景下使用寿命≥12 年；抗冲击测试：1.5m 高度跌落无破损，全封闭无缝结构，防水防污，可直接高压水枪冲洗；筒支梁冲击强度（缺口）≥8kJ/m²（23℃），低温（-20℃）冲击强度≥5kJ/m²；阻燃等级达到 UL94 V-0 级，耐光色牢度≥6 级（耐</p>	山东	个	48	436.0 0 20928.00

摩擦色牢度≥5级（干 / 湿擦）。		服装道具室							
1	服装柜	诗奈德	规格： 900*450*2000mm 型号：XQ-XS-012	<p>1、规格：900*450*2000mm。</p> <p>2、用材：E0 橡胶木。</p> <p>3、结构：柜体柜材厚度16mm，背板厚度16mm，左右结构，左右都为2层木门，内置不锈钢挂衣杆、挂衣杆铝合金40*20mm 椭圆形管。</p> <p>4、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>5、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>6、脚垫采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p> <p>7、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	组	12	3686.00	44232.00
2	器材柜	诗奈德	规格：1600mm (W) × 400mm (D) × 2000mm (H) 型号：ZL-KJ-099	<p>1、规格：1600mm (W) × 400mm (D) × 2000mm (H)。</p> <p>2、用材：E0 级环保实木多层板材。</p> <p>3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：柜体采用上下分区设计，上部为玻璃储物区，下部为封闭储物区，上段为 4 扇玻璃门内置 2 层隔板，玻璃为 5mm 钢化玻璃，下段为 4 扇木门内置一层隔板。</p> <p>6、门铰链：采用不锈钢液压缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>8、调节脚：柜体底部配置可旋转微调脚，材质为 ABS 塑料。</p> <p>9、具备密码锁</p>	南京	组	12	1325.00	15900.00

食育教室

1	方形组合桌	诗奈德	规格： D1200*W600*H750m 型号：GF-BJ-035	<p>1、规格：D1200*W600*H750mm。 2、用材：E0 级实木多层板+石英石台面 3、饰面：石英石台面 4、封边：ABS 封边条，所有外露表面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边，热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：双层结构，桌面下有隔板，整体由桌面+桌腿构成。桌面为长 1200*600mm 的长方形，四条桌腿呈矩形分布，高度 750mm，支撑桌面，桌腿为实木桌腿。 6、工艺：结构牢固，石英石台面≥15mm 厚，前口下挂 45mm；高强高光，耐渗透耐腐蚀，阻燃性高。 7、性能：石英石物理性能：厚度误差 ±0.5mm，密度 ≥2.3g/cm³，莫氏硬度 ≥6 级，吸水率 ≤0.03%，耐高温 ≥150℃，抗压强度 ≥200MPa，抗弯强度 ≥30MPa。 8、外观：石英石颜色可选（如白、浅灰），色泽均匀，表面平整光滑（无气泡、划痕等），光泽度 ≥60 度，纹理清晰。</p>	南京	张	8	1050.00	8400.00
2	长条形组合桌	诗奈德	规格：1400*500*750 mm 型号：XQ-YL-051	<p>1、规格：1400*500*750 mm。 2、用材：E0 级实木多层板。 3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。 4、封边：ABS 封边条，所有外露表面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。 5、结构：由桌面+桌脚+挡板构成。桌面为长 1400*500mm 的长方形；桌角高度 750mm，支撑桌面，桌腿为直径 38mm 异性折弯钢管，上壁厚 3.0mm，下 2.0mm。五金固定。桌子正面做挡板设计，挡板带孔。 6、工艺：结构牢固，桌角高温粉体烤漆。 7、性能：桌角带轮子（方便推移）。</p>	南京	张	48	950.00	45600.00

3	可移动收纳柜	诗奈德	规格:680*450*700mm 型号: ZL-XS-016	<p>1、规格: 680*450*700mm。</p> <p>2、用材: E0 级实木多层板。</p> <p>3、饰面: 耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边: ABS 封边条, 所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体, 无明显封边条痕迹, 有效防水。</p> <p>5、结构: 实木框架结构, 平均分成两个内格, 每个内格内置 3 个收纳盘, 收纳盘尺寸 430*330*100mm, 柜子底部带轮。</p> <p>6、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	组	20	1066.00	21320.00
4	低背椅	天峰	规格: 505*505*823mm 型号: XQ-TS-106	<p>1、规格: 505*505*823mm。</p> <p>2、椅架: 葫芦管 30*27.7mm, 厚足 2.0mm 厚钢管; 220 度高温静电喷涂, 牢固抗冲击不变形。拉力测试承重 140KG。</p> <p>3、胶壳: 材质采用全新 PP 工程一体成型, 环保不褪色, 质地轻、抗裂性强; 贴心弧形尺寸: 175±5*60±5mm, 人性化挂书包功能, 腰背部设有贴心手提圆弧形设计, 方便提拿, 符合人体工学概念。</p> <p>4、脚垫: 优质固定脚塞, 塑料材质, 保护地板不受伤害, 移动时不会发出噪音。坚固耐磨, 实用。</p> <p>5、功能: 椅子可翻转将架子放置桌面收纳, 方便日常打理, 靠背贴心手提; 椅背弧度符合人体工程学原理, 贴合脊柱以及背部曲线, 顺应背部受力点的支撑需求, 坐感舒适度更佳, 久坐不累。</p>	山东	张	96	335.00	32160.00
5	教师操作台	天峰	规格: 1600*600*800mm 型号: XQ-TS-107	<p>1、规格: 1600*600*800mm;</p> <p>2、用材: E0 级环保实木多层板材+石英石。</p> <p>3、饰面: 耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面+石英石饰面</p> <p>4、封边: ABS 封边条, 所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体, 无明显封边条痕迹, 有效防水。</p> <p>5、结构: 桌面是长条形 1600*600mm, 下方由左右两个柜</p>	山东	组	2	8245.00	16490.00

				<p>体支撑。左侧柜体（宽 400*600*800mm），设有三个抽屉；右侧柜体（宽 400*600*800mm）是开放式分层搁架，内置两个层板分为三层，左右柜体底部都带带滚轮。</p> <p>6、颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	条	2	426.00	852.00
6	教师椅	天峰	<p>规格： L500mmW500mmH800mm 型号：XQ-TS-108</p>	<p>1、规格：L500mmW500mmH800mm</p> <p>2、用材：钢管骨架、60PVC扶手</p> <p>3、面料：高密度网布格</p> <p>4、工艺：电焊管电焊、气动升降</p> <p>5、气杆：加厚钢管气压棒。</p> <p>6、脚架：35mm铝合金方脚。</p> <p>7、脚轮：60mm静音脚轮。</p> <p>8、颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	条	2	426.00	852.00
7	边柜	诗奈德	<p>规格： 1200*410*810mm 型号：XQ-TS-109</p>	<p>1、规格：1200*410*810mm；</p> <p>2、用材：E0 级环保实木多层板材。</p> <p>3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面+石英石饰面</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：上下结构，上层是开放式柜体（600*400*400mm），可以嵌入式电器，可容纳烤箱等；下层是储物柜体（单个尺寸 600*400*400mm），柜门对开门。</p> <p>6、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	组	18	1552.00	27936.00
8	工具墙挂板	天峰	<p>规格： 1000*1000*25mm 型号：XQ-TS-110</p>	<p>1. 规格：1000*1000*25mm</p> <p>2. 材质：橡胶木；</p> <p>3. 工艺：主体采用优质橡胶木实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 功能：可挂置各种教材器具，取用方便。</p>	山东	组	10	630.00	6300.00
1	学生桌（小）	育崛	尺寸：65cm×45cm±	录播室				251.0	12550.00
			(一) 面板:	徐州	张	50			

	学)		1cm 型号: ZL-CG-069	<p>1. 材质: 采用 ABS 耐冲击塑料新料, 不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸: 65cm×45cm±1cm。</p> <p>3. 功能:</p> <p>(1) 靠胸前处有一内弧造型设计。</p> <p>(2) 面板上有一个毛槽</p> <p>(3) 面板左右有不碍手脚之防滑挡条。</p> <p>(4) 表面细纹咬痕不反光</p> <p>4. 面板底部有强化承重设计, 支撑强化承重方管, 并与面板底部平齐。尺寸为长 51cm 宽 3cm±1cm。</p> <p>(二) 书箱:</p> <p>1. 材质: 采用 PE 耐冲击, 高强度塑料新料, 不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸: 51cm×35cm×15cm±1cm。</p> <p>3. 功能: 书箱底部有 32 条排水槽缝并往后倾斜 2°, 表面细纹咬花不反光; 书箱边角采用 90° 垂直设计, 增加置物空间及书本平整摆放。书箱内前端设计一凹槽置笔盒。</p> <p>(三) 桌钢架:</p> <p>1. 材质及形状: 方型钢管及椭圆型钢管。</p> <p>2. 尺寸: 方 30×60×1.2mm; 方 23×53×1.5mm; 椭圆 20×40×1.2mm。采用全周满焊焊接, 结构牢固, 长期使用不会产生摇晃、松散的现象。</p> <p>3. 表面涂装: 焊接完成的钢管架, 耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质。长时间使用不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能: 左右脚架各安装一组调节钮。不需使用任何工具即可调出所需的高度, 钢管表面需有刻度标示。</p>		0	
--	----	--	----------------------	---	--	---	--

2	小学学生椅	育崛	尺寸：41cm×30cm±1cm 型号：GF-JY-044	<p>5. 桌面升降高度范围为 610-760mm</p> <p>(四) 多功能挂勾：</p> <p>1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新料，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：77.3mm×102.5mm×59.8mm；厚≥5mm。</p> <p>3. 功能：可放置物品及水瓶，有收缩挂物功能。</p> <p>(五) 脚垫：</p> <p>1. 材质：采用 PP 加厚耐磨塑料制作，耐磨抗老化。</p> <p>2. 尺寸：74mm×87mm×厚≥8mm</p> <p>3. 功能：采用板螺丝锁付方式固定，附 2 个水平调整钮，可调校桌子平整，底部安装防滑、防刮软垫 采用 TPU 塑胶一体射出成型，采用特殊倒扣安装，长期使用也不脱落。</p> <p>(六) 笔盒：</p> <p>1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料新料。不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：236mm×26.8mm×54mm</p> <p>3. 功能：两侧各有一个笔盒，可放置笔，使用时能闭合收藏，底部有 5 条排水槽缝。</p> <p>(一) 靠背：</p> <p>1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：41cm×30cm±1cm。</p> <p>3. 功能：表面竹元素设计，八条透气孔，靠背弧度符合人体工学。表面细纹咬花，防滑不反光；经特殊工艺安装，表面不裸漏螺丝钉，无法拆卸。</p> <p>(二) 坐垫：</p> <p>1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料。不可采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸：40cm×38cm±1cm。</p>	徐州	张	50	252.00	12600.00
---	-------	----	----------------------------------	---	----	---	----	--------	----------

			<p>3. 功能：表面竹元素设计，竹节排列式透气孔。坐垫前端向下弧形设计，久坐臀部舒适。表面细纹咬花 防滑不反光。</p> <p>(三) 钢管：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质及形状：方形及椭圆型钢管。 2. 尺寸：方 $30 \times 30 \times 2\text{mm}$；圆 $23 \times 53 \times 1.5\text{mm}$；椭圆 $20 \times 40 \times 1.2\text{mm}$；椭圆 $5 \times 34 \times 5\text{mm}$。采用全周满焊焊接，结构牢固，长期使用不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面处理：焊接完成，钢管表面防腐、防锈。外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱落。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：左右脚架各加装一组高低调节钮。不需使用任何工具即可调出所需的高度，钢管表面需有刻度标示升降高度 $340-440\text{mm}$。 <p>(四) 脚垫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料，耐磨抗老化。 2. 尺寸：$74\text{mm} \times 87\text{mm} \times 8\text{mm}$。 3. 功能：采钢板螺丝锁付方式固定，长期使用不脱落。底部安装两个防滑、防刮软垫采用 TPU 塑胶一体射出成型，采用特殊倒扣安装，长期使用不脱落。 <p>(五) 塑胶篮：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：置物篮采用 pp 耐冲击、高韧性塑料，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$299\text{mm} \times 389\text{mm} \times 80\text{mm} \pm 1\text{cm}$。 3. 采用 3 毫米厚的铁件焊接耳片将塑胶篮与椅子贴地牢固连接加强承重，塑胶篮与焊接耳片锁附位置塑胶件厚度 $\geq 9.5\text{mm}$。塑胶篮采用高强度结构设计，承重能力 ≥ 80 公斤， 			
--	--	--	---	--	--	--

3	多媒体讲台	酷腾	规格： 1500*600*1012mm 型号：JP-01014	<p>确保不易弯曲变形，可稳固放置大型书包。</p> <p>1. 规格：1500*600*1012mm；</p> <p>2. 材质：抗倍特板；</p> <p>3. 结构和工艺：桌面+柜体，桌面尺寸：1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型，耐80度以上高温。防水；浸水24小时后的膨胀指数不多于0.5mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆弧过渡无任何毛边。柜体尺寸：500*520*925mm，板厚17.8mm。柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体成型，箱体精度和牢固度高，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>4. 功能：可倾斜方便操作。</p>	南京	张	1	4259.00	4259.00
4	教师椅	天峰	规格： L500mmW500mmH800mm 型号：XQ-TS-111	<p>1、规格：L500mmW500mmH800mm。</p> <p>2、用材：钢管骨架。扶手：6DPU扶手</p> <p>3、面料：高密度网布格</p> <p>4、工艺：骨架钢管电镀，气动升降。</p> <p>5、气杆：四级防爆气压棒。</p> <p>6、脚架：350mm铝合金方脚。</p> <p>7、脚轮：60mmPU静音脚轮。</p> <p>8、颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	条	2	426.00	852.00
5	观摩椅	鼎优	规格：615*560*885 ±5mm 型号：XQ-BJ-038	<p>1、规格：615*560*885±5mm</p> <p>2、胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强，上下分体式双背框设计，符合人体工程学贴合腰部曲线，坐感舒适久坐不累；整椅：10.8KG</p> <p>3、椅架：采用32*18*1.5mm厚冷锻方圆钢管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形。</p> <p>4、网背座垫：优质透气中网背；定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适；</p> <p>5、连接件：椅背两边采用优质可活动圆柱形铝合金连接件，增加靠背倾仰功能，铝合金作精抛处理，坚固耐用，防锈防腐性高；椅架中间位置，两边采用组合式PP连接件，美</p>	佛山	张	100	375.00	37500.00

2	教师座椅	天峰	规格： L500mmW500mmH800mm 型号：XQ-TS-077	<p>1、规格：L500mmW500mmH800mm。</p> <p>2、用材：钢管骨架。扶手：6DPU 扶手</p> <p>3、面料：高密度网布格</p> <p>4、工艺：骨架钢管电镀，气动升降。</p> <p>5、气杆：四级防曝气压缩。</p> <p>6、脚架：350mm 合金方脚架。</p> <p>7、脚轮：60mm 静音脚轮。</p> <p>8、颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	条	1	426.00	426.00
3	组合桌	华茂	规格：600*600*750mm 型号：ZL-YL-054	<p>1、规格：600*600*750mm；</p> <p>2、用材：E0 级环保实木多层板材料；</p> <p>3、饰面：耐污耐磨耐腐蚀防静电浸渍饰面；</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、工艺：面板：耐磨、防火、防菌、防静电，易清洗；桌架：全周满焊，表面经酸洗磷化或硅烷处理，高温粉体烤漆（涂层无漏喷、流挂等缺陷）。</p> <p>6、结构：台面+桌腿组合，台面尺寸 600*600mm，厚度 25mm，底部配 ABS 防滑调节脚；桌腿高度 750mm，使用 1.2mm 冷轧，直脚钢管三角形垂直支撑桌面；表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，静电粉末喷涂。</p> <p>7、颜色根据甲方确认的制作。</p>	南京	张	48	1050.00	50400.00
4	学生凳	盈优广	规格：凳面直径 315mm，最高离地 500mm 型号：YYGYD-F	<p>1、规格：凳面直径 315mm，最高离地 500mm。</p> <p>2、用材：凳脚：17×34×1.7mm 无缝钢管；凳面：聚丙烯共聚注塑（厚 5mm）；脚垫：PP 加耐磨纤维质塑料。</p> <p>3、工艺：凳脚模具一次成型，全周满焊，高温粉体烤漆；凳面底部镶嵌 4 枚铜质螺纹，用不锈钢螺丝与圆形托盘固定；脚垫实心倒勾式一体射出成型。</p> <p>4、结构：凳面与凳脚留空便于挂在挂凳扣上。</p> <p>5、颜色根据甲方确认的制作</p>	上海	张	48	190.00	9120.00

5	储物收纳柜	天峰	规格：长 8000*宽 450*高 900mm 型号：ZL-SF-007	<p>1、规格：长 8000*宽 450*高 900mm。</p> <p>2、用材：E0 级优质环保实木多层板。</p> <p>3、饰面：耐污染耐腐蚀三聚氢胺浸渍饰面。</p> <p>4、封边：ABS 封边条，所有外露面用 2mm 厚同色封边条经全自动封边机封边。封边后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：顶板厚度 20mm，其它板材厚度 16mm，柜体为 4 组单元柜组合而成（单元柜尺寸为 2000*450*900mm），每组有 5 个储物隔开门柜（460*450*800mm）组成，内置 1 层托板，柜体距地面 100mm。</p> <p>6、辅材及配件：优质金属偏心连接件、预埋螺母、螺丝等。金属层板托。</p> <p>7、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> <p>8、脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p> <p>9、颜色根据甲方确认的制作。</p>	山东	组	2	7451.00	14902.00
6	储物收纳柜 台面	品宽	规格：8000*500*15mm 型号：GF-SF-002	<p>1、规格：8000*500*15mm。</p> <p>2、用材：石英石。</p> <p>3、工艺：≥15mm 厚，前口下挂 45mm；高强高光，耐渗透耐腐蚀，阻燃性高。</p> <p>4、物理性能：厚度误差 ±0.5mm，密度 ≥2.3g/cm³，莫氏硬度 ≥6 级，吸水率 ≤0.03%，耐高温 ≥150℃，抗压强度 ≥200MPa，抗弯强度 ≥30MPa。</p> <p>5、外观：颜色可选（如白、浅灰），色泽均匀，表面平整光滑（无气泡、划痕等），光泽度 ≥60 度，纹理清晰。</p>	南京	套	1	3492.00	3492.00
7	后墙收纳柜	天峰	规格：宽 5000mm×高 2000mm×深 450mm 型号：GF-GZ-085	<p>1、规格：宽 5000mm×高 2000mm×深 450mm。</p> <p>2、用材：橡胶木实木。</p> <p>3、工艺：木材处理：含水率 8%-12%，防腐防虫处理；连接：主要用榫卯结构，门板为实木框架嵌板（留伸缩缝）；</p>	山东	组	1	7276.00	7276.00

				<p>过连接件与实木桌面及下方金属框架上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，形成框架支撑结构，保障桌子整体稳定性与承重性。</p> <p>6、辅材及配件：采用优质金属连接件、金属框架（辅助支撑桌面，增强桌子整体强度）。</p> <p>1、规格：1400*600*750mm。</p> <p>2、用材：20mm厚级实木多层板+钢架。</p> <p>3、饰面：耐污耐磨的聚脲漆装饰面；</p> <p>4、封边：AB封边条，所有外立面用2mm厚同色封边条经全自动封边机封边。热熔后与板面形成一体，无明显封边条痕迹，有效防水。</p> <p>5、结构：桌面+桌腿结构；拼接式桌面设计，由多块实木板拼接组成，桌面为长方形 1400*600mm；钢架尺寸：横梁：30*50*1.35 mm；桌腿为金属材料（30*750mm*1.5mm），通过连接件与实木桌面及下方金属框架上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，形成框架支撑结构，保障桌子整体稳定性与承重性。</p> <p>6、辅材及配件：采用优质金属连接件、金属框架（辅助支撑桌面，增强桌子整体强度）。</p>	佛山	张	24	1675.00	40200.00
2	双人电脑桌	鼎优	规格： 1400*600*750mm 型号：XQ-GZ-081	规格：座高360/400/450mm 靠背： 1. 尺寸：靠背长400mm*宽325mm±10mm。钢管：长32mm*宽22mm*厚1.5mm±1mm 鱼眼管。 2. 材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 3. 工艺：靠背中间有50mm±5mm内凹式曲线弧度设计，能很好的支撑着正在成长中儿童的背部脊椎，使其免于侧弯，靠背须有有最小直径5mm±1mm至最大长16mm*±1mm椭圆形散发通风孔，通风孔不少于220个。 4. 功能：椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。	南京	张	48	315.00	15120.00
3	电脑椅	酷腾	规格：座高 360/400/450mm 型号：KY-01002						

				<p>坐垫:</p> <p>1. 尺寸: 长 415mm×宽 380mm±10mm。</p> <p>2. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>3. 工艺: 椅面采用人体工学设计, 坐垫中间有 55mm±5mm 内凹式设计, 坐垫前端需有波浪形加瀑布布型设计, 能让学生整个臀部坐在凹陷处, 坐垫可以散上半身的所有重量, 使学童在学习时更舒服 更健康地成长, 椅面需有最小直径 4mm±1mm 孔径最大长 30mm*宽 5mm±1mm 椭圆形发散热风孔, 通风孔在椅面 380 个。</p> <p>脚架:</p> <p>1. 尺寸: 长 32mm*宽 22mm*高 14mm*厚 1.5mm。</p> <p>2. 材质及形状: 鱼眼管。采用满焊焊接。</p> <p>4. 工艺: 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 经高温粉体烤漆。</p> <p>脚垫:</p> <p>1. 材质: 采用 PA 塑料、软垫 TPU; 底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫。</p> <p>2. 尺寸: 长 31*宽 21*高 60mm。</p>				
1	教师书法桌 (含教师椅)	华茂	尺寸 1800*800*800mm 型号: XQ-TS-112	<p>尺寸 1800*800*800mm。</p> <p>1. 桌子材质: 榆木。</p> <p>2. 桌子结构: 台面: 长条形实木台面 1800*800mm, 台芯厚度不小于 35mm, 台面外侧边缘圆角处理; 桌腿采用外侧半圆锥形 φ62mm, 内侧平直斜面。</p> <p>桌腿两侧的置物柜为矩形圆角处理, 尺寸为 200×565×265mm, 板材厚度为 12mm, 置物柜中设一层隔板。桌腿长为 40×22mm, 中间横梁为 40×25mm, 上置挡板, 挡板厚度 16mm。设多层开放式搁板、抽屉, 开放式便于常用书籍、卷轴拿取; 抽屉可收纳小件文物物品, 分类存储。</p> <p>3. 桌子工艺: 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、</p>	南京	张	1	9508.00 9508.00

书法教室

2	书法桌	华茂	尺寸： 1400*650*750mm 型号：XQ-TS-113	<p>擦拭、上光制成，不含甲醛。</p> <p>4、含榆木实木书法教师凳。</p> <p>5、教师凳材质：主体框架采用优质榆木。</p> <p>6、教师凳工艺：榆木需经严格干燥处理，控制含水率，防止后期变形、开裂；采用精细打磨工艺，使木材表面光滑细腻，无毛刺、毛刺等瑕疵。</p> <p>涂装采用环保型木蜡油或优质漆料，涂装均匀、色泽一致，无流坠、漏涂等问题。</p> <p>7、教师凳结构采用榫卯结构，承重力好，能有效分散受力，榫卯咬合紧密，结构稳固，承重性好。</p> <p>保障椅子长期使用不晃动、不摇晃。搭脑+扶手曲线流畅自然，符合人体工学，靠背角度适宜。</p> <p>尺寸：1400*650*750mm；</p> <p>1. 材质：榆木；</p> <p>2、结构：整体为框架式设计。桌面是长方形的木板（1400*650mm*25mm）。桌腿为四条垂直的木柱（750*50mm），前后桌腿间通过横向的木条连接，起到加固支撑、增强稳定性性的作用。</p> <p>2. 工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛，桌面拼接严密，无明显缝隙、毛刺，边缘倒角处理，避免尖锐划伤；桌腿与桌面连接牢固，采用榫卯或优质五金连接件，结合部位平整、稳定，整体结构具备良好的承重性与抗变形能力。</p>	南京	张	24	3395.00	81480.00
3	书法凳	华茂	尺寸：400*300*450mm 型号：XQ-TS-114	<p>1. 尺寸：400*300*450mm；</p> <p>2. 材质：榆木；</p> <p>3. 工艺：凳面厚度 18mm±2mm，主梁采用 38*29mm±2mm 方形凳脚，横杆尺寸：29*23mm±2mm 方形实木，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含</p>	南京	张	49	505.00	24745.00

4	书法教室后墙柜	天峰	<p>总尺寸: 5000mm (长) × 300mm (深) × 1980mm (高) 型号: XQ-TS-115</p>	<p>甲醛: 无明显缝隙、毛刺, 边缘倒角处理, 避免尖锐划伤; 桌腿与桌面连接牢固, 采用榫卯或优质五金连接件, 结合部位平整、稳定, 整体结构具备良好的承重性与抗变形能力。</p> <p>总尺寸: 5000mm (长) × 300mm (深) × 1980mm (高)。</p> <p>1、材质: 菠萝格 2、结构工艺: 框架结构, 总高度由单元组成, 每组尺寸 1000*200*1980mm。单组采用榫卯结构为主, 辅以不锈钢五金加固。立柱: 截面 ≥ 40*40mm, 贯穿单元整体高度, 作为核心承重结构。</p> <p>博古造型大小各异, 底部柜体结构: 底部柜体为一个封闭式柜和一个抽屉组成, 柜门柜门采用对开柜, 柜门尺寸 300*600*290mm, 柜体内部分内层分隔。抽屉尺寸 400*250*290mm;</p> <p>3. 表面处理 (木蜡油)</p> <p>基材处理: 精细打磨, 确保表面光滑无毛刺、无砂痕。</p> <p>涂装工艺: 材料: 食品级/玩具级高硬质木蜡油。</p> <p>涂装要求: 3 遍及以上擦拭, 确保木纹清晰透出、触感温润。无色差、无流挂、无积油、无白斑。</p> <p>双面涂装 (包括层板底面、背板内侧)。</p>	山东	1 套	9120.00	9120.00
5	集中笔洗台	天峰	<p>规格: (长*宽*高): 1500mm*400mm*750mm 50mm 型号: XQ-TS-116</p>	<p>1. 规格: (长*宽*高): 1500mm*400mm*750mm 2. 材质: 实木多层板+石英石台面 3. 工艺: E0 级 18mm 厚生生态免漆多层实木板, 材质坚硬, 结构稳定, 防水性好, 不易变形, 手感舒适。桌面采用隐形装配工艺, 优选品牌联接件, 不锈钢支脚, 表面黑化处理</p>	山东	1 套	5820.00	5820.00

				<p>理,承重强,不褪色,不锈蚀,配置同色隐形拉手,走线装饰盒,安装牢固,美观大气。石英石材质≥15mm厚,前口下挂45mm;高强度高光,耐渗透耐腐蚀,阻燃性高。水槽:选用优质碳钢板,厚度不低于1.5mm,精密裁切,激光打孔,采用经典围裙工艺,造型美观,水槽表面平直光滑,经渗漏测试合格,表面经电镀处理。进水管口集成在水槽上,溢水口直通排水管口,配置加长杆的橡胶蓄水管塞,简洁,美观。</p> <p>4. 结构: 柜体结构,台面为石英石台面,内置水槽。</p> <p>5. 功能: 橡胶管控制蓄水,放水。银色水槽易于观测水质情况,决定是否需要换水。</p>				
6	书法教室专业知识卷帘 (内容定制)	天峰	规格: 定制 型号: XQ-TS-117	<p>规格: 定制</p> <p>1、材质: 采用高精密聚酯纤维面料,每平方米克重不低于300g,确</p> <p>2、工艺要: 织造工艺: 面料采用精梳织造工艺,布面平整光滑,纹理清晰,无明显瑕疵、跳线、断丝等问题。缝制工艺: 窗帘边缘采用包边缝制,针脚均匀细密,每厘米针脚数不低于8针,确保边缘牢固不易开线。图案印制工艺: 采用环保活性印染工艺,图案色彩鲜艳、逼真,</p> <p>3、图案要求: 根据学校要求进行印制,图案需清晰完整,无变形、模糊等情况。</p> <p>4、窗帘褶皱倍数: 褶皱倍数不低于1.8倍,</p> <p>5、性能要求</p> <p>遮光性能: 遮光率不低于85%,环保性能: 面料甲醛含量≤0.1mg/kg</p>	山东	幅	10	725.00 7250.00
投标总报价 (人民币: 元)				2568912.00				

交付期: 合同签订后 60 天内完成安装调试及验收

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称（公章）：江苏凤凰数字传媒有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）： 徐友成

日期： 2026 年 1 月 15 日

