

中标通知书

致：江苏璟科实业集团有限公司

南通市通州区公共资源交易中心现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320612-JZCG-G2025-0051号南通市通州区第二人民医院办公家具、医疗家具、病床及护理车采购安装项目项目分包2的中标供应商。

中标金额：891908.1000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

政府采购类

特此通知!

ZC0522-2

南通市通州区公共资源交易中心

2025年10月17日

地址：南通市通州区碧华路197号

电话：0513-86524079

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023〕150号)规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

政府采购货物买卖合同

项目名称：南通市通州区第二人民医院办公家具、医疗家具、
病床及护理车采购安装项目

合同编号：_____

甲 方：南通市通州区第二人民医院

乙 方：江苏璟科实业集团有限公司

签订时间：2025年10月27日



☒是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 891908.10

大写: 捌拾玖万壹仟玖佰零捌元壹角整

(2) 合同定价方式: 固定单价。

(3) 付款方式:

待货物安装到位后,由乙方书面提交验收申请,由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的80%,验收合格满一年付至合同价的95%,余款待质保期(质保期以投标承诺为准)满付清。付款时由乙方提供正规发票,甲方按相关财务支付规定办理支付手续。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025年10月27日,完成日期: 2025年12月10日。(如果因甲方场地尚未具备收货和安装条件、甲方未按时支付货款等甲方原因导致乙方无法在上述期限内交货的,则交货期相应顺延,甲方不得因此要求乙方承担违约或赔偿责任。)

(2) 履约地点: 南通市通州区第二人民医院

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是,抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项: 货物生产期间,甲方有权组织相关人员对原材料进行抽检,第三方权威检测机构出具合格的检测报告后,乙方方可继续生产。在供货前甲方有权组



组织相关人员对成品货物进行抽检，第三方权威检测机构出具合格的检测报告后，方可
供货。所有抽检费用包含在报价中。

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒ 是 ☐ 否

(5) 履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

7. 合同份数

本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年10月27日

合同订立地点：南通市通州区第二人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	南通市通州区第二人民医院	单位名称（公章或合同章）	江苏璟科实业集团有限公司
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	
联 系 人	黄建国	联 系 人	盛有宝
联系电话	13515228298	联系电话	13915423383
通信地址	南通市通州区金沙街道古盐路15号	通信地址	苏州市相城区渭塘镇骑河路59号
邮政编码	226300	邮政编码	215000
电子邮箱		电子邮箱	596704739@qq.com
统一社会信用代码	123206835570836163	统一社会信用代码	913205070645184662
		开户名称	江苏璟科实业集团有限公司
		开户银行	中国银行苏州黄埭支行
		银行账号	478062094594
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行

为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务



4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做



好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应



当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该项服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期



限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件



签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。



22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议,乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	(1) 尊重乙方的正当合法权益,按照合同约定的条件,按时支付款项; (2) 接收货物的义务; (3) 根据合同约定的标准和时间,验收货物的义务; (4) 如发生验收不通过,返厂维修、退货时,有相关退货及重新验收的义务; (5) 遵守政府采购的各项法律法规和规章制度。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1. 质量保证 1.1 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证,合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。 1.2 上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效,在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。 1.3 甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式或电话通知乙方。对质保期内的故障报修,乙方应按甲方要求的时间内到达甲方现场排除故障。乙方不能按时排除故障时,应提供备用设备给甲方维持工作。 1.4 对质保期内的故障报修,如乙方未能做到上款的服务承诺,甲方可以采取必要的补救措施,但其风险和费用由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。由于乙方的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。 1.5 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担,乙方提供有偿服务。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	按照国家法律法规要求执行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	商品包装环保要求:应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123 号)文件执行。 (1) 商品包装层数不得超过 3 层,空隙率不大于 40%; (2) 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料,如因功能需求必须使用不同材质,不同材质间应便于分离; (3) 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg; (4) 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%(以重量计); (5) 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色;



		(6) 纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； (7) 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 快递包装环保要求： (1) 快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg； (2) 快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； (3) 快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg； (4) 快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； (5) 快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%； (6) 快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%； (7) 快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次； (8) 快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带； (9) 快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； (11) 快递应使用电子面单； (12) 直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； (13) 快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
	指定现场	按照甲方要求
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	运费已包含在合同价内。
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方应为派往甲方服务安装的人员投保人身险，保险费用均由乙方负责。如发生安全事故，均有乙方负责承担，甲方不承担连带责任。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	验收合格之日起 6 年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	1、售后服务及其他： (1) 投标人具有良好的信誉，售后服务及时到位。 (2) 供应商免费送货上门、人员培训。 (3) 供应商应具备完善的售后服务体系，在南通地区有固定的



		维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。 (4) 乙方需提供质保期内 7*24 售后服务和技术支持,所涉及相关费用计入投标总价。不能承诺的作无效投标处理。提供 7*24 小时服务,如无法远程解决问题,需提供上门服务时间不得超过 4 小时。 (5) 超出保修期后,仍需提供维护服务,并承诺只收取成本费。 (6) 如因人为损坏导致产品无法使用,乙方需支持按照成本价进行供货。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	乙方应保证,甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷,由乙方承担一切责任。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	待货物安装到位后,由乙方书面提交验收申请,由甲方组织相关人员验收合格后支付合同金额的 80%,验收合格满一年付至合同价的 95%,余款待质保期(质保期以投标承诺为准)满付清。付款时由乙方提供正规发票,甲方按相关财务支付规定办理支付手续。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	应甲方要求,乙方应提供下列服务的一项或各项,所有服务费用已包含在合同总价中。 1. 安装 1.1 乙方必须向甲方提供合同货物所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。 1.2 乙方已对甲方现场进行详细考察,完全了解现场的状况及环境要求,并承诺不因上述原因对甲方索赔。 1.3 乙方人员实施及监督所供货物的质量,并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导,但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方对所供货物与技术要求不符负有责任,如经检测证实不符或缺陷存在的,包括潜在的缺陷或使用不合适的材料,甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定,在质量保证期内及时提出索赔,乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜: 1、乙方同意甲方退货,乙方承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。 2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/



		或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。 3. 乙方收到索赔通知后 10 天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后 10 天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方可从合同未付款中扣除逾期违约金。违约金按 2000 元/天计算，且误期不能超出 10 天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决： (1) 向南通市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为项目所在地； (2) 向通州区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	一、结算方式 本项目采用固定单价结算模式，最终结算金额以货物实际供货数量为依据计算。即合同中约定的各类办公家具、医疗家具、病床及护理车的单价保持固定不变，待货物全部供应完成后，根据双方共同确认的实际供货清单（含数量、规格型号等关键信息），按“固定单价 × 实际供货数量”的公式核算总结算金额。 二、货物追加与添购规则 在本项目采购合同履行期间，若甲乙双方因实际需求需追加采购本合同范围内的货物，需遵循以下约定： 1. 协商前提：追加采购需在不改变原合同其他条款（包括但不限于货物质量标准、验收方式、付款周期、售后服务等）的前提下进行； 2. 补充合同签订：甲乙双方就追加货物的规格、数量、固定单价（沿用原合同对应货物单价，无对应单价的需另行协商确定且不得高于市场合理价格）等达成一致后，需签订书面补充合同，明确追加采购的具体内容； 3. 金额限制：所有补充合同约定的采购金额总和，不得超过原采购合同总金额的 10%，超出部分需按原项目采购审批流程重新办理相关手续，不得通过补充合同形式规避审批。



附件清单:

序号	科室	产品参考图	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
一层										
1	值班*2 出入院办理值班*1 医生/护士值班*2 急诊挂号值班*1 诊室值班*3		医用环保储物柜	医用环保更衣柜 (3门) L*600*2000	璟科	米	17.10	1.00	1230.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨; (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺。
	贵重药品		医用环保储物柜	药品存储货柜 L*600*2000		米	2.40	1.00	1340.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨; (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺。
	药房		医用环保药架	医用环保单面药架 L*500*2000		米	4.00	1.00	2500.00	(1) 主体材质:采用优质冷轧钢板,立板厚度1.5mm,侧面板为三拼式,上中下尺寸分别为:
2	贵重药品		医用环保储物柜	药品存储货柜 L*600*2000	璟科	米	2.40	1.00	1340.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨; (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺。
3	药房		医用环保药架	医用环保单面药架 L*500*2000	璟科	米	4.00	1.00	2500.00	(1) 主体材质:采用优质冷轧钢板,立板厚度1.5mm,侧面板为三拼式,上中下尺寸分别为:

				医用环保双面药架 L*1000*2000	JK-DZ-004	環科	米	28.40	1.00	3690.00	104796.00	940mm、300mm、760mm。 (2) 顶板、层板、挂板、背板均 1.2mm 厚度、底脚 3.0mm，高度 60mm，药架分为 5 层，每层板配备一个钢制标签槽，尺寸为 48mm*17mm*1.2mm； (3) 喷涂：采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷粉涂层厚度 60-80um，表面喷粉颜色靓丽。符合 QB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；外观平整，无波纹、伤痕等可见性缺陷； (4) 中间浮点侧板为黑色，其他均为乳白色。 (5) 配备遮光帘，1 米西药架使用。精密铝合金传动轴，抽拉不卡顿，不跑偏，面料为 PU 革，耐用，遮光； 采用隔热科技，在光的作用下产生降温负离子，有效阻挡热量完全遮挡光源。
4	备餐		医用环保备餐柜	医用环保备餐台（下） L*600*850	JK-DZ-005	環科	米	9.20	1.00	1400.00	12880.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm (4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。
				医用环保备餐台面 L*600*12	JK-DZ-005	環科	米	9.20	1.00	510.00	4692.00	
				用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水）	常规其中水龙头型号为：LG-2002K	環科其中水龙头品牌为：	套	1.00	1.00	880.00	880.00	



				用水配件(冷热高抛水龙头)	LG-2002KF	联歌	套	4.00	1.00	80.00	320.00	(2)、配置:采用高抛水龙头
			不锈钢拖把池带挂钩	304 不锈钢拖把柜(含用水配件、拖把架)L*600*1700	JK-DZ-008 其中水龙头型号为: LG-1009KF	璟科其中水龙头品牌为:联歌	米	2.00	1.00	2680.00	5360.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用普通水龙头 (3)、拖把柜架:采用直径 25mm 的圆管,经专业弯管机成型,拖把架顶端配拖把钩,拖把钩间距密度为 1 个/10CM,
7	库房		医用环保货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-009	璟科	米	4.28	1.00	1260.00	5392.80	(1)、主体材质:采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作,表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂,踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、技术规格:立柱规格 40*80*1.5mm,横梁规格 40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套,层板采用 1.0mm 厚的钢板; (3)、工艺:专用轧机轧制的立柱与横梁,层高 50mm/75mm 节距任意可调;底脚离地 20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构、双斜面正面楔紧式结构,连接牢固。全组装式结构,随意组合,安装、拆卸方便灵活。
			医用环保储物柜	药品存储货柜 L*600*2000	JK-DZ-010	璟科	米	2.00	1.00	1340.00	2680.00	(1)、主体材质:采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、



												走珠导轨； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。
8	更衣		医用环保储物柜	医用环保更衣柜 (6门) L*500*2000	JK-DZ-01 1	璟科	米	5.85	1.00	1360.00	7956.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。
9	更衣		医用环保储物柜	医用环保更衣柜 (6门) L*500*2000	JK-DZ-01 2	璟科	米	5.85	1.00	1360.00	7956.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。



10	库房		医用环保 货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-01 3	璟科	米	4.96	1.00	1260.00	6249.60	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、技术规格：立柱规格 40*80*1.5mm，横梁规格 40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用 1.0mm 厚的钢板； (3)、工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高 50mm/75mm 节距任意可调；底脚离地 20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构、双斜面正面楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。
			医用环保 储物柜	药品存储货柜 L*600*2000	JK-DZ-01 4	璟科	米	2.00	1.00	1340.00	2680.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。
11	治疗室		医用环保 治疗柜	无菌物品壁柜 (上)L*450*1250	JK-DZ-01 5	璟科	米	3.64	1.00	1700.00	6188.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为 304 不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；
				置物架(中) L*450*700	JK-DZ-01 5	璟科	米	3.64	1.00	410.00	1492.40	



				医用环保治疗台 (下) L*700*850	JK-DZ-01 5	璟科	米	5.51	1.00	1400.00	7714.00	(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板。水槽处设有机玻璃挡水装置。
				医用环保治疗台 台面 L*700*12	JK-DZ-01 5	璟科	米	5.51	1.00	550.00	3030.50	
				LED 照明灯	XD230C-L ED10	佛山照明	米	3.64	1.00	50.00	182.00	
				磁性白玻璃手写板	定制	蓝星晨	平方	0.88	1.00	1900.00	1672.00	
				电力导轨插座（4 个插座） 600*100	KS-32	雷益	套	1.00	1.00	500.00	500.00	
				挂钩	JK-DZ-01 5	璟科	套	1.00	1.00	40.00	40.00	
				用水配件（不锈钢 水槽、冷热高抛水 龙头、有机玻璃挡 水）	常规 其中水龙 头型号 为： LG-2002K F	璟科 其中水龙 头品 牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
12	处置		医用环保 处置柜	无菌物品壁柜 (上) L*350*1250	JK-DZ-01 6	璟科	米	1.80	1.00	1700.00	3060.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。
				置物架（中） L*350*700	JK-DZ-01 6	璟科	米	1.80	1.00	410.00	738.00	
				医用环保处置台 (下) L*600*850	JK-DZ-01 6	璟科	米	2.80	1.00	1400.00	3920.00	



				医用环保处置台 台面 L*600*12	JK-DZ-01 6	璟科	米	2.80	1.00	510.00	1428.00	(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm
				用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水）	常规 其中水龙头型号为： LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	(4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺， (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
13	处置		医用环保 处置柜	无菌物品壁柜 (上) L*350*1250	JK-DZ-01 7	璟科	米	3.83	1.00	1700.00	6511.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；
				置物架（中） L*350*700	JK-DZ-01 7	璟科	米	3.83	1.00	410.00	1570.30	(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。
				医用环保处置台 (下) L*600*850	JK-DZ-01 7	璟科	米	6.87	1.00	1400.00	9618.00	(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm
				医用环保处置台 台面 L*600*12	JK-DZ-01 7	璟科	米	6.87	1.00	510.00	3503.70	(4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨
				用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水）	常规 其中水龙头型号为： LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为：	套	1.00	1.00	880.00	880.00	(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺， (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽。



					F	联歌						中柜及上下柜内都有可调节层板,水槽处设有有机玻璃挡水装置,处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置,配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
14	配药		医用环保配药柜	无菌物品壁柜(上)L*450*1250	JK-DZ-018	璟科	米	4.68	1.00	1700.00	7956.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺, (6)、配置:抽屉及门板配嵌入式标签卡槽,中柜及上下柜内都有可调节层板,水槽处设有有机玻璃挡水装置。
				置物架(中)L*450*700	JK-DZ-018	璟科	米	4.68	1.00	410.00	1918.80	
				医用环保配药台(下)L*700*850	JK-DZ-018	璟科	米	11.29	1.00	1400.00	15806.00	
				医用环保配药台面 L*700*12	JK-DZ-018	璟科	米	11.29	1.00	550.00	6209.50	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规其中水龙头型号为:LG-2002KF	璟科其中水龙头品牌为:联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
15	洁具		不锈钢清洗池	304不锈钢清洗柜L*600*1100	JK-DZ-019	璟科	米	1.50	1.00	2910.00	4365.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用高抛水龙头
				用水配件(冷热高抛水龙头)	LG-2002KF	联歌	套	2.00	1.00	80.00	160.00	
16	洁具		不锈钢清洗池	304不锈钢清洗柜L*600*1100	JK-DZ-020	璟科	米	1.70	1.00	2910.00	4947.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304不锈钢,激光焊接成形;



17	污洗			用水配件(冷热高抛水龙头)	LG-2002K F	联歌	套	2.00	1.00	80.00	160.00	(2)、配置:采用高抛水龙头
			不锈钢拖把池带挂钩	304 不锈钢拖把柜 (含用水配件、拖把架)L*600*1700	JK-DZ-02 1 其中水龙头型号为: LG-1009K F	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	米	2.00	1.00	2680.00	5360.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用普通水龙头 (3)、拖把柜架:采用直径 25mm 的圆管,经专业弯管机成型,拖把架顶端配拖把钩,拖把钩间距密度为 1 个/10CM,
			不锈钢清洗池	304 不锈钢清洗柜 L*600*1100	JK-DZ-02 2	璟科	米	1.50	1.00	2910.00	4365.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用高抛水龙头
				用水配件(冷热高抛水龙头)	LG-2002K F	联歌	套	2.00	1.00	80.00	160.00	
			不锈钢倒污池	304 不锈钢倒污柜 L*600*1100	JK-DZ-02 3 其中水龙头型号为: LG-2002K F	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	米	1.00	1.00	3620.00	3620.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用高抛水龙头
			不锈钢拖把池带挂钩	304 不锈钢拖把柜 (含用水配件、拖把架)L*600*1700	JK-DZ-02 4 其中水龙头型号为: LG-1009K	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	米	1.00	1.00	2680.00	2680.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用普通水龙头 (3)、拖把柜架:采用直径 25mm 的圆管,经专业弯管机成型,拖把架顶端配拖把钩,拖把钩间距密度为 1 个/10CM,



					F							
18	清创换药		医用环保换药柜	无菌物品壁柜 (上) L*450*1250	JK-DZ-02 5	環科	米	1.60	1.00	1700.00	2720.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm (4)、五金配置: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用铰链式结构, 门采用双层加工工艺, (6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节层板, 水槽处设有有机玻璃挡水装置。
				置物架(中) L*450*700	JK-DZ-02 5	環科	米	1.60	1.00	410.00	656.00	
				医用环保换药台 (下) L*700*850	JK-DZ-02 5	環科	米	1.60	1.00	1400.00	2240.00	
				医用环保换药台 台面 L*700*12	JK-DZ-02 5	環科	米	1.60	1.00	550.00	880.00	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为: LG-2002K F	環科 其中水龙头品牌为: 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
19	处置		医用环保处置柜	无菌物品壁柜 (上) L*350*1250	JK-DZ-02 6	環科	米	2.80	1.00	1700.00	4760.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。
				置物架(中) L*350*700	JK-DZ-02 6	環科	米	2.80	1.00	410.00	1148.00	
				医用环保处置台 (下) L*600*850	JK-DZ-02 6	環科	米	3.37	1.00	1400.00	4718.00	



20	治疗		医用环保治疗柜	医用环保处置台面 L*600*12	JK-DZ-02 6	環科	米	3.37	1.00	510.00	1718.70	(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm
				用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水）	常规 其中水龙头型号为： LG-2002KF	環科 其中水龙头品牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	(4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
				无菌物品壁柜（上）L*450*1250	JK-DZ-02 7	環科	米	3.58	1.00	1700.00	6086.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为304不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；
				置物架（中）L*450*700	JK-DZ-02 7	環科	米	3.58	1.00	410.00	1467.80	(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。
				医用环保治疗台（下）L*700*850	JK-DZ-02 7	環科	米	4.05	1.00	1400.00	5670.00	(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm
				医用环保治疗台面 L*700*12	JK-DZ-02 7	環科	米	4.05	1.00	550.00	2227.50	(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨
				LED照明灯	XD230C-LED10	佛山照明	米	3.58	1.00	50.00	179.00	(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。
				磁性白玻璃手写板	定制	蓝星辰	平方	0.88	1.00	1900.00	1672.00	



				电力导轨插座（4个插座） 600*100	KS-32	雷益	套	1.00	1.00	500.00	500.00	(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置。
				挂钩	JK-DZ-02 7	璟科	套	1.00	1.00	40.00	40.00	
				用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水）	常规 其中水龙头型号为： LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
二层												
1	药械		医用环保储物柜	医用环保更衣柜（6门） L*500*2000	JK-DZ-02 8	璟科	米	2.70	1.00	1360.00	3672.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨（品牌：DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。



2	常温仓库		医用环保 货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-02 9	環科	米	6.50	1.00	1260.00	8190.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、技术规格: 立柱规格 40*80*1.5mm, 横梁规格 40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套, 层板采用 1.0mm 厚的钢板; (3)、工艺: 专用轧机轧制的立柱与横梁, 高 50mm/75mm 节距任意可调; 底脚离地 20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构、双斜面正面楔紧式结构, 连接牢固。全组装式结构, 随意组合, 安装、拆卸方便灵活。
3	更衣室		医用环保 储物柜	医用环保更衣柜 (6 门) L*500*2000	JK-DZ-03 0	環科	米	2.70	1.00	1360.00	3672.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解板制作, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (品牌: DTC、薇派、海蒂诗或同档或其他品牌); (3)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用铰链式结构, 门采用双层加工工艺,
4	污物暂存		医用环保 清洁柜	医用环保清洁台 (下) L*600*850	JK-DZ-03 1	環科	米	3.20	1.00	1400.00	4480.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢




				医用环保清洁台面 L*600*12	JK-DZ-03 1	璟科	米	3.20	1.00	510.00	1632.00	表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm (4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺， (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
				用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水）	常规 其中水龙头型号为： LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
5	库房		医用环保货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-03 2	璟科	米	1.30	1.00	1260.00	1638.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、技术规格：立柱规格 40*80*1.5mm，横梁规格 40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用 1.0mm 厚的钢板； (3)、工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高 50mm/75mm 节距任意可调；底脚离地 20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构，双斜面



												正面楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。
			医用环保储物柜	药品存储货柜 (50 格) L*600*2000	JK-DZ-03 3	璟科	米	1.20	1.00	1850.00	2220.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨（品牌：DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。
6	污洗间		不锈钢清洗池	304 不锈钢清洗柜 L*600*1100	JK-DZ-03 4	璟科	米	1.50	1.00	2910.00	4365.00	(1)、主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形； (2)、配置：采用高抛水龙头
				用水配件（冷热高抛水龙头）	LG-2002K F	联歌	套	2.00	1.00	80.00	160.00	
			不锈钢拖把池带挂钩	304 不锈钢拖把柜 (含用水配件、拖把架) L*600*1700	JK-DZ-03 5 其中水龙头型号为： LG-1009K	璟科 其中水龙头品牌为： 联歌	米	1.00	1.00	2680.00	2680.00	(1)、主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形； (2)、配置：采用普通水龙头 (3)、拖把柜架：采用直径 25mm 的圆管，经专业弯管机成型，拖把架顶端配拖把钩，拖把钩间距密度为 1 个/10CM。



									8	治疗		治疗柜	医用环保 置物架(中)	JK-DZ-03	9	环科	米	5.06	1.00	410.00	2074.60	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为304不锈钢,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作;
									7	更衣	  	储物架	304不锈钢脸盆架 L*600*2000	JK-DZ-03	6	环科	米	3.60	1.00	1430.00	5148.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304不锈钢,激光焊接成形; (2)、立柱采用38*38*1.2mm不锈钢方管、含5层隔板,每块层板底部采用加强筋 (3)、所有工件经过数控激光切割、数控折弯、打磨抛光、拉丝等工艺完成 (4)、外观美观,无明显焊接痕迹、无毛刺
												医用环保 储物架	304不锈钢牙杯架 L*200*2000	JK-DZ-03	7	环科	米	2.70	1.00	1360.00	3672.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304不锈钢,激光焊接成形; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(品牌:DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌); (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺,
													304不锈钢长椅凳 L*450*500	JK-DZ-03	8	环科	米	3.60	1.00	950.00	3420.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304不锈钢,激光焊接成形; (2)换鞋凳配置 优质西皮软包台面,回弹性良好,不易变形
												治疗柜	无菌物品壁柜 (上)L*450*1250	JK-DZ-03	9	环科	米	5.06	1.00	1700.00	8602.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为304不锈钢
													置物架(中)	JK-DZ-03	9	环科	米	5.06	1.00	410.00	2074.60	部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作;



				医用环保治疗台 (下) L*700*850	JK-DZ-03 9	璟科	米	5.26	1.00	1400.00	7364.00	(2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm (4)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用铰链式结构, 门采用双层加工工艺。 (6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节层板, 水槽处设有有机玻璃挡水装置。
				医用环保治疗台 台面 L*700*12	JK-DZ-03 9	璟科	米	5.26	1.00	550.00	2893.00	
				LED 照明灯	XD230C-L ED10	佛山 照明	米	5.06	1.00	50.00	253.00	
				磁性白玻璃手写 板	定制	蓝星 晨	平方	0.88	1.00	1900.00	1672.00	
				电力导轨插座 (4 个插座) 600*100	KS-32	雷益	套	1.00	1.00	500.00	500.00	
				挂钩	JK-DZ-03 9	璟科	套	1.00	1.00	40.00	40.00	
				用水配件 (不锈钢 水槽、冷热高抛水 龙头、有机玻璃挡 水)	常规 其中水龙 头型号 为: LG-2002K F	璟科 其中水 龙头品 牌为: 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
9	处置		医用环保 处置柜	无菌物品壁柜 (上) L*350*1250	JK-DZ-04 0	璟科	米	6.53	1.00	1700.00	11101.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。
				置物架 (中) L*350*700	JK-DZ-04 0	璟科	米	6.53	1.00	410.00	2677.30	
				医用环保处置台 (下) L*600*850	JK-DZ-04 0	璟科	米	6.73	1.00	1400.00	9422.00	



				医用环保处置台面 L*600*12	JK-DZ-040	璟科	米	6.73	1.00	510.00	3432.30	(3)、水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺, (6)、配置:抽屉及门板配嵌入式标签卡槽,中柜及上下柜内都有可调节层板,水槽处设有有机玻璃挡水装置,处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置,配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规其中水龙头型号为:LG-2002KF	璟科其中水龙头品牌为:联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
10	配餐		医用环保配餐柜	医用环保配餐台(下) L*600*850	JK-DZ-041	璟科	米	6.84	1.00	1400.00	9576.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺, (6)、配置:抽屉及门板配嵌入式标签卡槽,
				医用环保配餐台面 L*600*12	JK-DZ-041	璟科	米	6.84	1.00	510.00	3488.40	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规其中水龙头型号为:LG-2002KF	璟科其中水龙头品牌为:联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	



												中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置。
11	更衣		医用环保储物柜	医用环保更衣柜 (6门) L*500*2000	JK-DZ-04 2	環科	米	4.05	2.00	1360.00	11016.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨（品牌：DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。
12	库房		医用环保货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-04 3	環科	米	3.00	1.00	1260.00	3780.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、技术规格：立柱规格 40*80*1.5mm，横梁规格 40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用 1.0mm 厚的钢板； (3)、工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高 50mm/75mm 节距任意可调；底脚离地 20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构，双斜面正面楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。



			医用环保 储物柜	药品存储货柜 L*600*2000	JK-DZ-04 4	璟科	米	2.00	1.00	1340.00	2680.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨（品牌：DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺，
13	治疗		医用环保 治疗柜	无菌物品壁柜 (上) L*450*1250	JK-DZ-04 5	璟科	米	4.29	1.00	1700.00	7293.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为 304 不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺， (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置。
				置物架（中） L*450*700	JK-DZ-04 5	璟科	米	4.29	1.00	410.00	1758.90	
				医用环保治疗台 (下) L*700*850	JK-DZ-04 5	璟科	米	5.29	1.00	1400.00	7406.00	
				医用环保治疗台 台面 L*700*12	JK-DZ-04 5	璟科	米	5.29	1.00	550.00	2909.50	
				LED 照明灯	XD230C-L ED10	佛山 照明	米	4.29	1.00	50.00	214.50	
				磁性白玻璃手写 板	定制	蓝星 晨	平方	0.88	1.00	1900.00	1672.00	
				电力导轨插座（4 个插座） 600*100	KS-32	雷益	套	1.00	1.00	500.00	500.00	



				挂钩	JK-DZ-04 5	璟科	套	1.00	1.00	40.00	40.00	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为: LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
14	处置		医用环保处置柜	医用环保处置台(下) L*600*850	JK-DZ-04 6	璟科	米	2.30	1.00	1400.00	3220.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺, (6)、配置:抽屉及门板配嵌入式标签卡槽,中柜及上下柜内都有可调节层板,水槽处设有机玻璃挡水装置,处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置,配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
				医用环保处置台面 L*600*12	JK-DZ-04 6	璟科	米	2.30	1.00	510.00	1173.00	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为: LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	



15	更衣		医用环保 储物架	304 不锈钢脸盆杯架 L*600*2000	JK-DZ-047	璟科	米	3.00	1.00	1430.00	4290.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管、含 5 层隔板,每块隔板底部采用加强筋 (3)、所有工件经过数控激光切割、数控折弯、打磨抛光、拉丝等工艺完成 (4)、外观美观,无明显焊接痕迹、无毛刺
				304 不锈钢牙杯架 L*200*2000	JK-DZ-048	璟科	米	2.70	1.00	1360.00	3672.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(品牌: DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌); (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺,
				304 不锈钢长椅凳 L*450*500	JK-DZ-049	璟科	米	4.05	1.00	950.00	3847.50	(1)、主体:采用厚度 1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2) 换鞋凳配置 优质西皮软包台面,回弹性良好,不易变形
16	外科值班室*1 医生/护士值班室*2 处置室改值班室*1		医用环保 储物柜	医用环保更衣柜 (3 门) L*600*2000	JK-DZ-050	璟科	米	6.30	1.00	1230.00	7749.00	(1)、主体材质:采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(品牌: DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌);



												体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺， (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
19	污洗间		不锈钢清洗池	304 不锈钢清洗柜 L*600*1100	JK-DZ-05 4	璟科	米	1.80	1.00	2910.00	5238.00	(1)、主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形； (2)、配置：采用高抛水龙头
				用水配件（冷热高抛水龙头）	LG-2002K F	联歌	套	2.00	1.00	80.00	160.00	
			不锈钢拖把池带挂钩	304 不锈钢拖把柜 （含用水配件、拖把架）L*600*1700	JK-DZ-05 5 其中水龙头型号为： LG-1009K F	璟科 其中水龙头品牌为： 联歌	米	2.00	1.00	2680.00	5360.00	(1)、主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢，激光焊接成形； (2)、配置：采用普通水龙头 (3)、拖把柜架：采用直径 25mm 的圆管，经专业弯管机成型，拖把架顶端配拖把钩，拖把钩间距密度为 1 个/10CM，
20	杂物间		医用环保货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-05 6	璟科	米	3.00	1.00	1260.00	3780.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作。表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、技术规格：立柱规格 40*80*1.5mm，横梁规格 40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用 1.0mm 厚的钢板； (3)、工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层



												高 50mm/75mm 节距任意可调；底脚离地 20cm。 横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构，双斜面 正面楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构， 随意组合，安装、拆卸方便灵活。
			医用环保 储物柜	药品存储货柜 L*600*2000	JK-DZ-05 7	璟科	米	4.00	1.00	1340.00	5360.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢 板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢 脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板 制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、 走珠导轨（品牌：DTC、徽派、海蒂诗或同档次 其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜 体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工 艺。
21	洁具		不锈钢拖 把池	304 不锈钢拖把柜 (含用水配件) L*600*1100	JK-DZ-05 8 其中水龙 头型号 为： LG-1009K F	璟科 其中 水龙 头品 牌为： 联歌	米	0.50	1.00	2550.00	1275.00	(1)、主体：采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢， 激光焊接成形； (2)、配置：采用普通水龙头
22	治疗室		医用环保 治疗柜	无菌物品壁柜 (上) L*450*1250	JK-DZ-05 9	璟科	米	2.80	1.00	1700.00	4760.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢 板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为 304 不锈



				置物架(中) L*450*700	JK-DZ-05 9	璟科	米	2.80	1.00	410.00	1148.00	钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm (4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺， (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置。
				医用环保治疗台 (下) L*700*850	JK-DZ-05 9	璟科	米	2.80	1.00	1400.00	3920.00	
				医用环保治疗台 台面 L*700*12	JK-DZ-05 9	璟科	米	2.80	1.00	550.00	1540.00	
				LED 照明灯	XD230C-L ED10	佛山 照明	米	2.80	1.00	50.00	140.00	
				磁性白玻璃手写 板	定制	蓝星 晨	平方	0.88	1.00	1900.00	1672.00	
				电力导轨插座(4 个插座) 600*100	KS-32	雷益	套	1.00	1.00	500.00	500.00	
				挂钩	JK-DZ-05 9	璟科	套	1.00	1.00	40.00	40.00	
				用水配件(不锈钢 水槽、冷热高抛水 龙头、有机玻璃挡 水)	常规 其中水龙 头型号 为： LG-2002K F	璟科 其中水 龙头品 牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
23	治疗室		医用环保 治疗柜	无菌物品壁柜 (上) L*450*1250	JK-DZ-06 0	璟科	米	3.58	1.00	1700.00	6086.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为304不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；
				置物架(中) L*450*700	JK-DZ-06 0	璟科	米	3.58	1.00	410.00	1467.80	





24	清创		医用环保清创柜	无菌物品壁柜 (上) L*350*1250 置物架(中) L*350*700 医用环保清创台 (下) L*600*850 1 JK-DZ-06	环科	米	3.58	1.00	1400.00	5012.00	(2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm (4)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用铰链式结构, 门采用双层加工工乙, (6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节层板, 水槽设有机玻璃挡水装置。	环科	米	3.58	1.00	550.00	1969.00	医用环保治疗台 台面 L*700*120 JK-DZ-06 佛山照明 ED10 定制 KS-32 雷益 蓝星晨 定制 LED 照明灯 磁性白玻璃手写板 电力导轨插座 (4个插座) 600*100 挂钩 0 JK-DZ-06 常规 其中水龙头型号为: 为: 牌为: 联歌 LG-2002K F 用水配件 (不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	环科	米	0.60	1.00	1700.00	1020.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。
----	----	---	---------	--	----	---	------	------	---------	---------	---	----	---	------	------	--------	---------	---	----	---	------	------	---------	---------	--

1	污物暂存		医用环保 清洁柜	医用环保清洁台 (下) L*600*850	JK-DZ-06	2	环科	米	3.20	1.00	1400.00	4480.00	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油漆拉丝不锈钢板制作; (2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm (4)、五金配置: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用铰链式结构, 门采用双层加工工艺, (6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节隔板, 水槽处设有	880.00	880.00	1.00	1.00	1.00	880.00	880.00
三层																				
				医用环保清洁台 台面 L*600*12	JK-DZ-06	1	环科	米	0.60	1.00	510.00	306.00	(3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm (4)、五金配置: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用铰链式结构, 门采用双层加工工艺, (6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节隔板, 水槽处设有	880.00	880.00	1.00	1.00	1.00	880.00	880.00



												机玻璃挡水装置，处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
2	库房		医用环保 货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-06 3	璟科	米	1.30	1.00	1260.00	1638.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、技术规格：立柱规格 40*80*1.5mm，横梁规格 40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用 1.0mm 厚的钢板； (3)、工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高 50mm/75mm 节距任意可调；底脚离地 20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构，双斜面正面楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。
			医用环保 储物柜	药品存储货柜 (50 格) L*600*2000	JK-DZ-06 4	璟科	米	1.20	1.00	1850.00	2220.00	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨（品牌：DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺，



3	污洗间		不锈钢清洗池	304 不锈钢清洗柜 L*600*1100	JK-DZ-06 5	璟科	米	1.50	1.00	2910.00	4365.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用高抛水龙头
				用水配件(冷热高抛水龙头)	LG-2002K F	联歌	套	2.00	1.00	80.00	160.00	
			不锈钢拖把池带挂钩	304 不锈钢拖把柜 (含用水配件、拖把架) L*600*1700	JK-DZ-06 6 其中水龙头型号为: LG-1009K F	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	米	1.00	1.00	2680.00	2680.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、配置:采用普通水龙头 (3)、拖把柜架:采用直径 25mm 的圆管,经专业弯管机成型,拖把架顶端配拖把钩,拖把钩间距密度为 1 个/10CM.
4	更衣		医用环保储物架	304 不锈钢脸盆杯架 L*600*2000	JK-DZ-06 7	璟科	米	3.64	1.00	1430.00	5205.20	(1)、主体:采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管、含 5 层层板,每块层板底部采用加强筋 (3)、所有工件经过数控激光切割、数控折弯、打磨抛光、拉丝等工艺完成 (4)、外观美观,无明显焊接痕迹、无毛刺
				304 不锈钢牙杯架 L*200*2000	JK-DZ-06 8	璟科	米	2.92	1.00	1360.00	3971.20	(1)、主体:采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(品牌: DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌); (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺.



				304 不锈钢长椅凳 L*450*500	JK-DZ-06 9	環科	米	3.60	1.00	950.00	3420.00	(1)、主体:采用厚度 1.0mm SUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2) 换鞋凳配置 优质西皮软包台面,回弹性良好,不易变形
5	医生/护士值班室*2		医用环保储物柜	医用环保更衣柜 (3 门) L*600*2000	JK-DZ-07 0	環科	米	3.60	1.00	1230.00	4428.00	(1)、主体材质:采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(品牌: DTC、徽派、海蒂诗或同档次其他品牌); (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺。
6	治疗		医用环保治疗柜	无菌物品壁柜 (上) L*450*1250	JK-DZ-07 1	環科	米	5.06	1.00	1700.00	8602.00	(1)、主体材质:采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为 304 不锈钢,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度 1.2cm。 (3)、水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用 304 不锈钢,厚度 1.0mm (4)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜
				置物架(中) L*450*700	JK-DZ-07 1	環科	米	5.06	1.00	410.00	2074.60	
				医用环保治疗台 (下) L*700*850	JK-DZ-07 1	環科	米	5.26	1.00	1400.00	7364.00	
				医用环保治疗台 台面 L*700*12	JK-DZ-07 1	環科	米	5.26	1.00	550.00	2893.00	
				LED 照明灯	XD230C-L ED10	佛山照明	米	5.06	1.00	50.00	253.00	



				磁性白玻璃手写板	定制	蓝星晨	平方	0.88	1.00	1900.00	1672.00	体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺, (6)、配置:抽屉及门板配嵌入式标签卡槽,中柜及上下柜内都有可调节层板,水槽处设有机玻璃挡水装置。
				电力导轨插座(4个插座) 600*100	KS-32	雷益	套	1.00	1.00	500.00	500.00	
				挂钩	JK-DZ-07 1	璟科	套	1.00	1.00	40.00	40.00	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为: LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
7	处置		医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)L*350*1250	JK-DZ-07 2	璟科	米	5.01	1.00	1700.00	8517.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺。
				置物架(中) L*350*700	JK-DZ-07 2	璟科	米	5.01	1.00	410.00	2054.10	
				医用环保处置台(下)L*600*850	JK-DZ-07 2	璟科	米	6.48	1.00	1400.00	9072.00	
				医用环保处置台面 L*600*12	JK-DZ-07 2	璟科	米	6.48	1.00	510.00	3304.80	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为:	璟科 其中水龙头品	套	1.00	1.00	880.00	880.00	



					LG-2002K F	牌为： 联歌						(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
8	配餐		医用环保配餐柜	医用环保配餐台 (下) L*600*850	JK-DZ-07 3	璟科	米	8.68	1.00	1400.00	12152.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm (4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺。 (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置。
				医用环保配餐台 台面 L*600*12	JK-DZ-07 3	璟科	米	8.68	1.00	510.00	4426.80	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为： LG-2002K F	璟科 其中水龙头品牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
9	更衣		医用环保储物柜	医用环保更衣柜 (6门) L*500*2000	JK-DZ-07 4	璟科	米	4.05	2.00	1360.00	11016.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、



												走珠导轨（品牌：DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺；
10	库房		医用环保货架	药品存储货架 L*600*2000	JK-DZ-07 5	璟科	米	4.50	1.00	1260.00	5670.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板； (3)、工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面楔紧式结构，双斜面正面楔紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。
			医用环保储物柜	药品存储货柜 L*600*2000	JK-DZ-07 6	璟科	米	2.00	1.00	1340.00	2680.00	(1)、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；
			医用环保储物柜	药品存储货柜 (50格) L*600*2000	JK-DZ-07 7	璟科	米	1.20	1.00	1850.00	2220.00	(2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨（品牌：DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌）； (3)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工



12	普通库房		医用环保 货架	药品存储货柜 L*600*2000	JK-DZ-08 1	璟科	米	1.00	1.00	1.00	1210.00	1210.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚301油脂拉丝不锈钢板制作; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、
11	更衣		医用环保 储物架	304 不锈钢长椅凳 L*450*500	JK-DZ-08 0	璟科	米	3.00	1.00	1.00	950.00	2850.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2) 换鞋凳配置 优质西皮软包台面,回弹性良好,不易变形
				304 不锈钢牙杯架 L*200*2000	JK-DZ-07 9	璟科	米	2.20	1.00	1.00	1360.00	2992.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(品牌:DTC、微派、海蒂诗或同档次其他品牌); (3)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺,
				304 不锈钢脸盆架 L*600*2000	JK-DZ-07 8	璟科	米	3.00	1.00	1.00	1430.00	4290.00	(1)、主体:采用厚度1.0mmSUS304 不锈钢,激光焊接成形; (2)、立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管、含5 层隔板,每块层板底部采用加强筋 (3)、所有工件经过数控激光切割、数控折弯、打磨抛光、拉丝等工艺完成 (4)、外观美观,无明显焊接痕迹、无毛刺



14	治疗		医用环保治疗柜	无菌物品壁柜 (上)L*450*1250	JK-DZ-08 5	璟科	米	4.40	1.00	1700.00	7480.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为304不锈钢,表面喷涂室内优等品热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; (2)、台面:台面采用材质为医用级复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头:采用高抛水龙头,水槽:采用304不锈钢,厚度1.0mm (4)、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺:整体采用电阻焊接工艺,门与柜体的连接采用铰链式结构,门采用双层加工工艺, (6)、配置:抽屉及门板配嵌入式标签卡槽,中柜及上下柜内都有可调节层板,水槽处设有机玻璃挡水装置。
				置物架(中) L*450*700	JK-DZ-08 5	璟科	米	4.40	1.00	410.00	1804.00	
				医用环保治疗台 (下)L*700*850	JK-DZ-08 5	璟科	米	4.50	1.00	1400.00	6300.00	
				医用环保治疗台 台面 L*700*12	JK-DZ-08 5	璟科	米	4.50	1.00	550.00	2475.00	
				LED照明灯	XD230C-L ED10	佛山照明	米	4.40	1.00	50.00	220.00	
				磁性白玻璃手写板	定制	蓝星辰	平方	0.88	1.00	1900.00	1672.00	
				电力导轨插座(4个插座) 600*100	KS-32	雷益	套	1.00	1.00	500.00	500.00	
				挂钩	JK-DZ-08 5	璟科	套	1.00	1.00	40.00	40.00	
15	处置		医用环保处置柜	用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为: LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为: 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	
				无菌物品壁柜 (上)L*350*1250	JK-DZ-08 6	璟科	米	6.70	1.00	1700.00	11390.00	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢。



				置物架(中) L*350*700	JK-DZ-08 6	璟科	米	6.70	1.00	410.00	2747.00	表面喷涂室内优质耐高温粉末，踢脚线部分 采用0.8mm厚304拉丝不锈钢板制作： (2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 (3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm (4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 (5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用铰链式结构，门采用双层加工工艺， (6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜处配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。
				医用环保处置台 (下) L*600*850	JK-DZ-08 6	璟科	米	6.90	1.00	1400.00	9660.00	
				医用环保处置台 台面 L*600*12	JK-DZ-08 6	璟科	米	6.90	1.00	510.00	3519.00	
				用水配件(不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水)	常规 其中水龙头型号为： LG-2002KF	璟科 其中水龙头品牌为： 联歌	套	1.00	1.00	880.00	880.00	

实验室家具

二层

1	生化室		实验室专用边台	6000*800*850	JK-DZ-08 7	璟科	米	6	1	2500.00	15000.00	全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
			实验室专用中央台	4800*1900*850	JK-DZ-08 8	璟科	米	4.8	1	3960.00	19008.00	全钢结构，12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
			实验室专用水槽+三联龙头	550*450*310	常规 其中三联水龙头型号：	台雄	套	1	3	900.00	2700.00	



			用岛式插座									
3	培养鉴定室，微生物室		实验室专用边台	4000*750*850	JK-DZ-093	璟科	米	2	2	2500.00	10000.00	全钢结构，12.7mm 厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。
			实验室专用岛式插座	常规	定制	欧奔	个	1	4	95.00	380.00	含钢制线盒 品牌面板 电线 线管
合计			891908.10									

