

投标完整性

我公司报价明细表未有缺项、漏项；

### 三、报价明细表（实质性格式）按清单报价

序号	产品名称	参数简介	数量	单位	品牌	型号	单价（元）	总价（元）
1	全彩枪球一体机	1.全景采用双 300 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，细节采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器； 2.传感器类型：全景：1/1.8 英寸 CMOS；细节：1/1.8 英寸 CMOS； 3.像素：全景：600 万；细节：400 万； 4.最大分辨率：全景：3632×1632；细节：2688×1520； 5.全景摄像机具有≥4 颗补光灯,细节摄像机具有≥10 颗红外灯和≥2 颗白光灯； 6.最大补光距离：全景：≥30m (白光)；细节：白光≥30m (白光)；红外≥250m (红外)； 7.镜头焦距：全景：定焦；细节：范围不小于 5.4mm ~ 135mm； 8.全景通道可输出 2 个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于 4 个像素,全景摄像机水平视场角不小于 210°,垂直视场角不小于 90°； 9.细节：水平：55.74° ~ 3.45°；垂直：33.14° ~ 1.94°；对角：	20	台	大华	DH-SDT-8C14XYK-6P-GAZJ-D3EV	8800.00	176000.00

62.13° ~ 4.01°；  
10.光学变倍：细节：25 倍；  
11.▲全景通道可电动调节垂直旋转,旋转范围支持 5°~25°；细节通道支持 0°~360°连续旋转,垂直旋转范围支持-30°~+90°  
(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)  
12.支持定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；  
13.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性、机动车属性、~~人体属性~~、人脸属性；  
14.周界防范：支持周界入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；  
~~支持徘徊检测~~；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；~~支持停车检测~~；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪；  
15.人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加 5 个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持 1 万人脸底库的人脸比对；  
16.支持全景周界联动细节跟踪，支持全景周界级联细节完成结构化检测；

		<p>17.支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30 秒；频率：高/中/低；</p> <p>18.支持声音警戒：共计 29 条语音报警内容，支持自定义语音内容导入 10 条；声音：0-100 可调；播放次数 1-10 次可调；</p> <p>19.▲内置喇叭,可随设备的转动进行水平 (0°~360°) 、垂直 (-30°~+90°) 不同方向的定向播放 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>20.网络接口：1 个；音频输入：1 路；音频输出：1 路；报警输入：2 路；报警输出：2 路；</p> <p>21.供电方式：DC36V/2.23A (-25%~+25%) ；</p> <p>22.防护等级：IP67；TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护；</p>						
2	网络摄像机	<p>1.传感器类型：通道 1 (全景)：1/2.8 英寸 CMOS，通道 2 (细节)：1/1.8 英寸 CMOS；</p> <p>2.像素：通道 1 (全景)：400 万；通道 2 (细节)：800 万；最大分辨率：3840×2160；</p> <p>3.最大补光距离：100m (视频监控距离) 30m (人脸检测距离)；</p> <p>补光灯：通道 1 (全景)：2 颗 (暖光灯)；通道 2 (细节)：3 颗 (柔光双色灯)，2 颗 (暖光灯)；</p> <p>4.镜头焦距：通道 1 (全景)：3.6mm；通道 2 (细节)：</p>	10	台	大华	DH-IPC-MFW8897XS-ZHL-4E2	6240.00	62400.00

	<p>8mm ~ 56mm;</p> <p>5. 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>6. 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪，支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性，非机动车属性，人体属性，人脸属性；</p> <p>7. <del>▲聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考</del> <del>人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰;切换为</del> <del>人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先</del> <del>保证抓拍人脸清晰度</del> <del>(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</del></p> <p>8. <del>▲支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数</del> <del>(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</del></p> <p>9. 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B； MJPEG；</p> <p>10. <del>▲可通过浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角</del></p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>度,设备两路通道均支持独立电动云台,通道一:垂直旋转范围:-5°~30°;水平旋转范围:0°~355°; 通道二:垂直旋转范围:-5°~30°, 通道 1(全景)水平≥82°;垂直≥44°;对角≥96° (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>11.内置双麦克风, 内置 1 个扬声器;</p> <p>12.网络接口: 1 个; RS-485 接口: 1 个; 音频输入: 2 路; 音频输出: 1 路; 报警输入: 3 路; 报警输出: 2 路; 模拟输出接口: 1 路;</p> <p>13.供电方式: DC12V 5A;</p> <p>14.防护等级: IP67</p>						
3	补光灯产品	<p>1.光源: LED;</p> <p>2.灯珠数量: 30;</p> <p>3.照射距离: 25m~50m; 光斑直径: 15m; 光通量: 2850lm;</p> <p>4.色温: 5500K~6500K;</p> <p>5.亮度调节: 10%~100% 连续可调; 启动阈值: 30~70lux 连续可调;</p> <p>6.额定功率: 30W; 供电方式: 174~264VAC;</p> <p>7.RS-485 接口: 1 路; 报警输入接口: 1 路;</p> <p>8.安装方式: 壁装、吊装、面装;</p> <p>9.防护等级: IP66; 工作温度: -30°C ~ +70°C</p>	10	台	大华	DH-PFM512P	1000.00	10000.00

4	硬盘录像机	<p>1.支持最大 64 路网络视频接入，网络性能 512Mbps 接入、512Mbps 储存、384Mbps 转发；</p> <p>2.支持 9 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T；</p> <p>3.支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出；</p> <p>4.▲支持独立智能引擎，可切换工作模式，默认为文搜模式，可通过文字描述快速检索目标对象或内容；切换为智能模式后，通用智能路数可进行扩展（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>5.支持通过文字语义描述检索设备功能页面；</p> <p>6.支持后智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、精准检索、大模型文搜、文本布控；</p> <p>7.支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、精准检索；</p> <p>8.▲设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述，快速检索设备功能。通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>9.▲支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报</p>	1	台	大华	DH-NVR5964-I	8910.00	8910.00
---	-------	---	---	---	----	--------------	---------	---------

		警、轮巡、云台联动以及日志记录（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 11.网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）						
5	监控硬盘	单盘容量：16TB；缓存：512MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA	7	块	大华	16T	5500.00	38500.00
6	前端交换机 (核心产品)	光四电工业级千兆口	30	台	源安	YEF-I-0401G	990.00	29700.00
7	机房汇聚交换机	1.▲ <del>交换容量≥2.56Tbps</del> ，包转发率≥780Mpps，以官网最小值为准，支持24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，4个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2.▲支持24个千兆口、4个万兆口100%线速转发，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，加盖原厂公章； 3.▲长期工作温度0-50°，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 4.MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 6.▲所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型	2	台	锐捷	RG-S5750C-28SFP4XS-H	17910.00	35820.00

		号与获证产品型号一致, 提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖原厂公章; 7.▲支持专门基础网络保护机制, 能够限制用户向网络中发送数据包的速率, 对有攻击行为的用户进行隔离, 保证设备和整网的安全稳定运行, 提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖原厂公章; 8.▲要求所投产品支持 sFlow 网络监测技术, 提供具有 CNAS 认证章的测试报告复印件加盖原厂公章; 9.▲为保证 IPv6 的可部署性和应用性, 所投交换机需具备 IPv6 Ready Phase2 认证证书, 要求投标产品型号与获证产品型号一致, 提供权威机构的检测证书并加盖原厂公章; 10.配置模块化双电源, 支持 1+1 冗余;						
8	前端设备安装箱	400 宽*380 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm 箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关单回路、220V 防雷、3 位插座	30	只	国产	定制	1100.00	33000.00
9	侧装支架	根据现场定制	5	根	国产	定制	1050.00	5250.00
10	总电源线敷设	RVV3*2.5	200	米	国产	RVV3*2.5	11.20	2240.00
11	摄像机电源敷设	RVV3*1	100	米	国产	RVV3*1	6.30	630.00
12	摄像机网线敷设	超 5 类	100	米	国产	Cat5e	3.00	300.00

13	取电服务费	监控取电服务, 含取电过程中涉及到的线材管材等, 不含电费	3	处	国产	定制	950.00	2850.00
14	光模块	千兆 SC 口	30	对	国产	优质	980.00	29400.00
15	辅材	相关辅助材料	1	项	国产	优质	7000.00	7000.00
16	集成服务费	系统集成服务费	1	项	电信	定制	48000.00	48000.00
投标总价 (人民币:元)							490000.00	

注:

1. 如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。
2. 报价明细表中各参数应与开标一览表中一致。
3. 投标总价不得超过最高限价。

供应商名称: (加盖CA电子公章) 中电鸿信信息科技有限公司

日期: 2026年1月8日