合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：旺庄街道便民服务中心家具　项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0112

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处

乙方：（卖方、供方、供应商）苏州朗弘家具股份有限公司

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心旺庄街道便民服务中心家具项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：旺庄街道便民服务中心家具

1.2 标的质量：符合招标文件要求

1.3 标的数量（规模）：见合同清单

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效后 25 个日历天内到货并安装完毕（前期甲乙双方协商具体生产事宜时间或者出样的时间不在 25 个日历天完工日期限制内。）

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：符合招标文件要求

1.7 包装方式：符合招标文件要求

二、合同金额

2. 本合同预估金额为（大写）：壹佰叁拾柒万圆（1370000 元）人民币（包含税金和运输、送货安装等费用），实际结算价格以审定价格为准。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4. 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起

诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保函

6.乙方交纳价值人民币 68500 元的履约保函（保险）作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%），保函（保险）履约到期自动作废。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具对应金额的合规发票，甲方收到发票后 30 个工作日内支付预付款，预付款支付至合同金额的 30%。

8.1.2 尾款支付时间：

经甲方验收合格后，乙方向甲方开具对应金额的合规发票，甲方收到发票后 30 个工作日内，支付至合同金额的 97%。

质保期(自验收合格之日起 3 年)满后，乙方向甲方开具对应金额的合规发票，甲方收到发票后 30 个工作日内，结清尾款，支付至审计后审定价格的 100%。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责

免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

10.4 质保期3年（自交货验收合格之日起计），在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为3年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障，不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损

装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方并验收合格前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 10% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方需承担合同金额20%的违约金。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15. 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行，甲乙双方也可以另行签订补充协议，具有同等法律效力。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。


甲方：无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处
地址：无锡市新吴区机场路 55 号
法定代表人或授权代表：
联系电话：


乙方：苏州朗弘家具股份有限公司
地址：苏州相城区北桥街道吴家角路 3 号
法定代表人或授权代表：
联系电话：


签订日期：2025 年 11 月 19 日


报价清单


序号	家具名称	规格	参考图片	单位	数量	材质说明	单价	总价
1	办公转椅	常规		张	101	1. 椅背:椅背为灰色透气网布面料； 2. 椅座:采用黑色透气布面面料，基层采用一次成型曲木板材；采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3. 气压棒：单档锁定气压杆：三级喷塑气压杆； 4. 五星脚：优质五星脚，符合国家标准； 5. 功能：具备锁定倾仰功能，倾仰力度可调节。	195	19695
2	柜台办公桌	1500*700*750		张	44	1. 材料:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形； 2. 表面采用高压防火板桌面+PVC 封边---E1 级以上防火板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 3. 钢制脚架； 4. 桌面配铝制翻盖板，下挂钢制走线槽。 5. 含挡板、板式活动柜、蛇形走线管；	797	35068
3	四脚办公椅	常规		张	116	1. 椅背:椅背为灰色透气网布； 2. 椅座:采用黑色透气布面面料，基层采用一次成型曲木板材；采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3. 钢制脚架； 4. 靠背可调节。	116	13456
4	接待椅	常规		张	38	1. 面料为优质米黄色西皮，永久保持弹性，透气性强，通过绿色环保认证，经过标准防污处理，兼具防污、防尘、易清洁等功能； 2. 基材:基层采用一次成型曲木板材； 3. 采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性	145	5510
5	爱心专座	500 直径*600		张	6	1. 面料为优质米黄色西皮，永久保持弹性，透气性强，通过绿色环保认证，经过标准防污处理，兼具防污、防尘、易清洁等功能； 2. 基材:基层采用一次成型曲木板材； 3. 采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》。	261	1566
6	等候排椅	常规		张	12	1. 椅架采用优质冷轧钢板，静电喷塑处理； 2. 电镀脚架. 电镀扶手； 3. 采用 PU 自结皮椅面，结实耐用，没有任何异味，颜色鲜艳，不易受气温的影响，适用于低温的天气，端坐时不会有寒冷的不适感觉； 4. 结实稳固，承重超强。颜色可选。	1087	13044
7	接待吧椅	450W*450D*690--910H		张	12	1. 座包采用仿皮制作，不锈钢外框,优质气泵； 2. 电镀喇叭脚椅架。	275	3300
8	8 人位电脑桌	1200*500*1000		组	8	1. 材料:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形； 2. 表面采用高压防火板桌面+PVC 封边---E1 级以上防火板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 3. 内置电脑主机位置，考虑走线和检修。	652	5216
9	隔断	50*800*1700		块	6	1. 面材:采用0.6mm厚AAA实木木皮贴面，白色封闭油漆； 2. 基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充，甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。结构均匀,不易变形； 3. 胶水：其甲醛及有害物质含量符合国家环保标准； 4. 木漆：其甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻。 5. 夹透明亚克力板。	319	1914
10	屏风卡位	1500*1500*1200		张	86	1. 桌面:基材采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2. 屏风：厚度 30mm，屏风边框壁厚不低于 2.2mm，铝合金框架；落地屏风,下部含凸底板贴脚线,便于安装插座。（每组含一个木制活动柜尺寸为 420W*475D*635H。桌脚：木质桌脚； 屏风组合方式为 L 形。上 300mm 为磨砂条纹玻璃，下 800mm 为与台面同色木板，100mm 踢脚线。	1232	105952

11	货架	900*450*1800		组	33	1.柜体：一级冷轧碳钢钢板，符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，其他区域不低于 0.8mm 厚度,表面采用环保静电喷粉处理工艺； 2.油漆粉末：符合 BS6497:1468 标准 环保要求； 模具化成型，精度更高，表面采用经典喷粉工艺，表面处理经过除油、十道防锈、磷化钝化等多重工序。	507	16731
12	凭证柜	900*400*1850		组	15	1.柜体：一级冷轧碳钢钢板，符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，其他区域不低于 0.8mm 厚度,表面采用环保静电喷粉处理工艺； 2.油漆粉末：符合 BS6497:1468 标准 环保要求； 模具化成型，精度更高，表面采用经典喷粉工艺，表面处理经过除油、十道防锈、磷化钝化等多重工序；	652	9780
13	资料柜 1	900*400*1090		组	12	1.柜体：一级冷轧碳钢钢板，符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，其他区域不低于 0.8mm 厚度,表面采用环保静电喷粉处理工艺； 2.油漆粉末：符合 BS6497:1468 标准 环保要求；模具化成型，精度更高，表面采用经典喷粉工艺，表面处理经过除油、十道防锈、磷化钝化等多重工序； 3.磨砂玻璃， 内含 2 块层板	594	7128
14	矮资料柜	900*400*760		组	12	1.柜体：一级冷轧碳钢钢板，符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，其他区域不低于 0.8mm 厚度,表面采用环保静电喷粉处理工艺； 2.油漆粉末：符合 BS6497:1468 标准 环保要求； 模具化成型，精度更高，表面采用经典喷粉工艺，表面处理经过除油、十道防锈、磷化钝化等多重工序； 3.内含 1 块层板	420	5040
15	密集柜	4400*2700*2500		立方	122.52	1.柜体：采用一级冷轧钢板（材料厚度:底梁、轴承 3.5 mm 热轧钢板；轨道座 3.0 mm 热轧钢板；轨道 20*20 mm 实心方钢；立柱 1.8mmST12 冷轧钢板；搁板 1.5mmST12 冷轧钢板；挂板 1.5mmST12 冷轧钢板；挡条 1.2mmST12 冷轧钢板；抽斗面板、底板及周框 1.5mmST12 冷轧钢板； 门框、 门板、侧面板 1.5mmST12 冷轧钢板；轴承 E 级 P204 轴承双排滚珠调心轴承 E 级，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好；传动机构配合精度高，定位可靠，传动轻松、省力，运行平稳，摇手机构采用双向棘轮结构，造型美观大方，可单列或多列一起移动，滑轮载荷：2000kg/只；链条 FR420B 系列 08B-2 摩托车专用，链条破断力≥1800kg） 2.工艺：机械化模压成型，十道防水处理，表面采用静电全封闭涂装，无气泡 ； 3.外观：无露底，无凹凸，无明显流挂，无疙瘩，无	950	116394
16	洽谈圆桌	直径800*750		张	6	1.桌面:采用优质刨花板，甲醛释出量、含水率符合国家E1级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC封边---E1级以上三胺板； 2.桌脚：白色钢制圆盘脚架。	377	2262
17	洽谈椅 1	常规		张	24	1.面料：优质西皮布料，通过绿色环保标准； 2.泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg /M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》 内附的总密度泡棉，均不含氟氯化合物等有害物质，表面加 180G 丝棉； 3.椅架：钢制圆管脚架。	116	2784
18	墙柜	900*200*1000		组	2	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。	435	870
19	茶水柜	900*450*800		张	6	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2.五金件:软链需有慢关缓冲功能，3.结构： 内含一块层板，含锁和拉手。	507	3042
20	大会议桌	12000*2000*750		张	1	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面，实木部分油漆颜色为樱桃木色封闭油漆； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。结构均匀,不易变形； 3.胶水：其甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 其甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻。	17400	17400
21	培训椅	常规		张	10	1.ABS 工程塑料一体成型+三防布+定型棉； 2.钢制椅脚，带手写板。	268	2680


22	独立办公桌	1400*700*750		张	2	1.柜体材料:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形； 2.表面采用高压防火板桌面+PVC 封边---E1 级以上防火板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 3.含一个活动板。	580	1160
23	组合办公桌	1500*750*750		张	24	1.柜体材料:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形； 2.表面采用高压防火板桌面+PVC 封边---E1 级以上防火板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 3.钢制脚架，含桌上层和侧板。	1015	24360
24	钢制文件柜	900*400*1850		组	63	1.柜体：一级冷轧碳钢钢板，符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，其他区域不低于 0.8mm 厚度,表面采用环保静电喷粉处理工艺； 2.油漆粉末：符合 BS6497:1468 标准 环保要求； 模具化成型，精度更高，表面采用经典喷粉工艺，表面处理经过除油、十道防锈、磷化钝化等多重工序； 3.上含 2 块层板，下含一块层板。	594	37422
25	双面书柜（高）	1000*800*2000		组	35	1.材料：采用胡桃木全实木材料，主体榫卯结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理； 2.油漆：采用优质环保水性漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆），VOC 含量≤300g/L； 甲醛含量≤100mg/kg，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。开放式涂装。 3.结构：采用榫卯结构工艺，边角均作圆角处理，整体结构牢固。 4.要求：成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	5220	182700
26	单面书柜	1000*400*2000		组	8	1.材料：采用胡桃木全实木材料，主体榫卯结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理； 2.油漆：采用优质环保水性漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆），VOC 含量≤300g/L； 甲醛含量≤100mg/kg，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。开放式涂装。 3.结构：采用榫卯结构工艺，边角均作圆角处理，整体结构牢固。 4.要求：成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	2900	23200
27	书柜座椅组合	2000*1300*1000		组	6	1.材料：采用胡桃木全实木材料，主体榫卯结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理； 2.油漆：采用优质环保水性漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆），VOC 含量≤300g/L； 甲醛含量≤100mg/kg，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。开放式涂装。 3.结构：采用榫卯结构工艺，边角均作圆角处理，整体结构牢固。 4.要求：成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 6.面料：采用优质超纤皮，柔软贴手，透气性好；海	5075	30450
28	书柜（高）	1000*400*1800		组	7	1.材料：采用胡桃木全实木材料，主体榫卯结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理； 2.油漆：采用优质环保水性漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》（水性涂料 清漆），VOC 含量≤300g/L； 甲醛含量≤100mg/kg，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。开放式涂装。 3.结构：采用榫卯结构工艺，边角均作圆角处理，整体结构牢固。 4.要求：成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利	2900	20300
29	吧台 1	3300*450*1100		张	3	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.钢制框架结构，采用优质一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，稳固结实。	1740	5220
30	吧台 2	4700*450*1100		张	1	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.钢制框架结构，采用优质一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，稳固结实。	2465	2465

31	吧椅	常规		张	14	1. 坐垫靠背：采用优质全新增强 PP 材质，人体曲线靠背，椅面宽大平稳，久坐不累； 2. 实木脚支撑,实木部分经优质水性油漆，有害物含量低于国家标准，经五底三面工艺，铁艺脚踏设计，舒适踏脚。 3. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲醛达到或高于国家标准。	377	5278
32	可移动课桌	1200*500*750		张	13	1. 桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2. 钢制框架结构，采用优质一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，稳固结实。	464	6032
33	课椅	常规		张	24	1. 椅背：绒网+1 段式倾仰锁定黑色框架； 2. 椅座：三防布+定型棉+曲木板+可向上垂直翻动 90 ° 黑色底壳（带"拉手"槽，能前后推叠）； 3. 扶手：可前后滑动黑色主体 PA 扶手+ABS 面盖； 4. 椅脚：双铝扣连接件+银色烤漆四脚架+PA 脚垫带 "隐形 " 轮；	217	5208
34	固定课桌	1200*500*750		张	13	1. 桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2. 钢制框架结构，采用优质一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，稳	464	6032
35	礼堂椅	常规		张	86	1. 三维一体一次成型高压发泡海绵，密度≥30 kg /M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》 ，外覆礼堂椅专用针织面料,颜色为暗红色， 内覆真空薄膜压制而成，靠背为斜面形造型，不用胶水 100%环保，如图所示。	464	39904
36	讲台桌	1200*600*750		张	1	1. 面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面，实木部分油漆颜色为樱桃木色封闭油漆； 2. 基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理，结构均匀,不易变形； 3. 胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4. 木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻	942	942
37	单人书画桌	1200*500*750		张	14	1. 材料：采用胡桃木全实木材料，主体榫卯结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理； 2. 油漆：采用优质环保水性漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 (水性涂料 清漆)，VOC 含量≤300g/L； 甲醛含量≤100mg/kg，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。开放式涂装。 3. 结构：采用榫卯结构工艺，边角均作圆角处理，整体结构牢固。 4. 要求：成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	1232	17248
38	书画椅	常规		张	40	1. 材料：采用胡桃木全实木材料，主体榫卯结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理； 2. 油漆：采用优质环保水性漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 (水性涂料 清漆)，VOC 含量≤300g/L； 甲醛含量≤100mg/kg，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。开放式涂装。 3. 结构：采用榫卯结构工艺，边角均作圆角处理，整体结构牢固。 4. 要求：成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	797	31880
39	多人书画桌	2800*1200*750		张	2	1. 材料：采用胡桃木全实木材料，主体榫卯结构，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理； 2. 油漆：采用优质环保水性漆，符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 (水性涂料 清漆)，VOC 含量≤300g/L； 甲醛含量≤100mg/kg，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。开放式涂装。 3. 结构：采用榫卯结构工艺，边角均作圆角处理，整体结构牢固。 4. 桌脚：黑色钢制桌脚，采用优质五金件连接。 5. 要求：成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙；外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利	4060	8120
40	主席桌 1	2100*550*750		张	1	1. 桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，	942	942

41	主席桌 2	1400*550*750		张	2	贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.钢制框架结构，采用优质一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，稳固结实。	507	1014
42	条桌	1400*400*750		张	30		464	13920
43	培训椅	常规		张	196	1.面料：采用彩色布艺面料，通过绿色环保标准； 2.泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg /M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》 内附的总密度泡棉，均不含氟氢化合物等有害物质，表面加 180G 丝棉； 3.椅架:胡桃木全实木椅架，原木色清水油漆，绿色	522	102312
44	接待沙发	常规		张	8	1.面料:采用A 级印花布艺，无破损、外形饱满、圆润一致，舒适透气，通过国家绿色环保标准，兼具防污、防尘、易清洁等功能； 2.泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg /M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3.框架：木质框架结构，稳固结实。	942	7536
45	茶几	600*600*450		张	5	1.面材:采用0.6mm厚AAA实木木皮贴面，实木部分油漆颜色为樱桃木色封闭油漆； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充，甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理，结构均匀,不易变形； 3.胶水：甲醛及有害物质含量符合GB:18583-2008标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆：甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻。	362	1810
46	茶水柜	900*450*800		张	2	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理； 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成，木纹清晰，手感细腻，油漆颜色和餐椅相同。	870	1740
47	货架衣柜	1500*500*1800		组	12	1.柜体：一级冷轧碳钢钢板，符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，其他区域不低于 0.8mm 厚度,表面采用环保静电喷粉处理工艺； 2.油漆粉末：符合 BS6497:1468 标准 环保要求； 模具化成型，精度更高，表面采用经典喷粉工艺，表面处理经过除油、十道防锈、磷化钝化等多重工序； 2.含防尘帘。	1015	12180
48	中会议桌	6400*2400*750		张	1	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面，实木部分油漆颜色为樱桃木色封闭油漆； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理，结构均匀,不易变形； 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻。	9280	9280
49	后排条桌	1400*450*750		张	10		725	7250
50	大会议椅	常规		张	18	1.面料:采用优质西皮，通过国家绿色环保标准； 2.基材:采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成； ，木纹清晰，手感细腻。	522	9396
51	小会议椅	常规		张	56	1.面料:采用优质西皮，通过国家绿色环保标准； 2.基材:采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成； ，木纹清晰，手感细腻。	239	13384
52	定制柜	850*600*700		组	2	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2.五金件:铰链需有慢关缓冲功能，3.结构： 内含一块层板，含锁和拉手。	652	1304

53	矮柜	800*400*1000		组	7	1.桌面:采用优质刨花板，符合国家E1 级环保标准；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.五金件:优质锁具、铰链需有慢关缓冲功能； 3.结构：下木门内含一块层板。	507	3549
54	满柜	800*450*1800		组	4	1.桌面:采用优质刨花板，符合国家E1 级环保标准；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.五金件:优质锁具、铰链需有慢关缓冲功能； 3.结构：下木门内含一块层板。	870	3480
55	中会议桌	4200*1500*750		张	1	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2.钢制桌脚，结构稳固； 3.桌面含走线槽	3625	3625
56	钢制更衣柜	900*500*1850		组	20	1.柜体：一级冷轧碳钢钢板，符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，其他区域不低于 0.8mm 厚度,表面采用环保静电喷粉处理工艺； 2.油漆粉末：符合 BS6497:1468 标准 环保要求； 模具化成型，精度更高，表面采用经典喷粉工艺，表面处理经过除油、十道防锈、磷化钝化等多重工序	681	13620
57	圆弧咨询台	1600*700*750		张	1	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理，结构均匀,不易变形； 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细	3045	3045
58	咨询椅	常规		张	16	1. 椅背:椅背为灰色透气网布面料； 2.椅座:采用灰色透气布面面料，基层采用一次成型曲木板材；采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3.气压棒：单档锁定气压杆：三级金属气压杆 4.五星脚：优质五星脚，符合国家标准；	210	3360
59	L 型柜台	7500*2000*800		组	1	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理，结构均匀,不易变形； 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻.	20590	20590
60	综治办公椅	常规		张	74	1.椅背:椅背为灰色透气网布； 2.椅座:采用黑色透气布面面料，基层采用一次成型曲木板材；采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3.钢制脚架；	145	10730
61	等候排椅	常规		张	2	1.椅架采用优质冷轧钢板，静电喷塑处理； 2.电镀脚架， 电镀扶手； 3.采用米黄色 PU 自结皮椅面，结实耐用，没有任何异味，颜色鲜艳，不易受气温的影响，适用于低温的天气，端坐时不会有寒冷的不适感觉；	1450	2900
62	靠窗书柜	1000*450*450		组	2	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.面料：采用优质韩皮椅座椅垫，柔软贴手，透气性好；海棉：采用高密度海棉，阻燃处理（CM 成型座棉），密度 44kg/m³ 、回弹率 48%，达到国家阻燃标	797	1594
63	接待会议桌	4500*2000*750		张	1	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2.白色钢制桌脚，结构稳固。 3.桌面含走线槽，桌角倒圆角处理。	4205	4205
64	小会议桌1	2600*1200*750		张	1	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2.白色钢制桌脚，结构稳固。 3.桌面含走线槽，桌角倒圆角处理。	1885	1885
65	小会议桌2	2400*1200*750		张	3	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2.白色钢制桌脚，结构稳固。 3.桌面含走线槽，桌角倒圆角处理。	1305	3915

66	指挥台	1600*700*750		张	16	1.操作台采用拼装结构,整体钢木铝结合，台面板采用高密度板喷漆处理制作。 2.箱体内部采用优质冷轧钢板结合制作，放置主机，预留86 面板孔位，过线通道。 3.台面预留 50mm 过线孔。底部留有有散热位以便散热。 4.操作台整体，打沙磷化，除锈去油，静电喷涂，高温烤干，无脱落现象。 5、弱光环境照明单元，环境氛围灯光系统。	2755	44080
67	网办工位	1400*700*750		张	8	1.操作台采用拼装结构,整体钢木铝结合，台面板采用高密度板喷漆处理制作。 2.箱体内部采用优质冷轧钢板结合制作，放置主机，预留86 面板孔位，过线通道。 3.台面预留 50mm 过线孔。底部留有有散热位以便散热。 4.操作台整体，打沙磷化，除锈去油，静电喷涂，高温烤干，无脱落现象。 5、弱光环境照明单元，环境氛围灯光系统。	2465	19720
68	办公椅（五星吸盘脚）	常规		张	16	1. 面料：优质黑色纳帕皮面料，通过绿色环保标准； 2.泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》 内附的总密度泡棉，均不含氟氢化合物等有害物质，表面加 180G 丝棉；	507	8112
69	办公椅（五星滚轮脚）	常规		张	8	1. 面料：优质黑色纳帕皮面料，通过绿色环保标准； 2.泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》 内附的总密度泡棉，均不含氟氢化合物等有害物质，表面加 180G 丝棉；	507	4056
70	综治会议桌	3200*1400*750		张	1	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。 2.白色钢制桌脚，结构稳固。	2755	2755
71	文件柜 1	900*400*1850		组	22	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板； 2.五金件:优质锁具、铰链需有慢关缓冲功能； 3.结构：上玻璃开门内含两块层板，下木门内含一块	812	17864
72	文件柜 2	1000*500*2000		张	2	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板； 2.五金件:优质锁具、铰链需有慢关缓冲功能； 3.结构：上玻璃开门内含两块层板，下木门内含一块	942	1884
73	定制文件柜	1100*500*2000		张	2	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板； 2.五金件:优质锁具、铰链需有慢关缓冲功能； 3.结构：上玻璃开门内含两块层板，下木门内含一块	594	1188
74	矮柜	900*400*1000		组	16	1.桌面:采用优质刨花板，颜色为木纹色， 甲醛释出量符合E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。花槽底部做防潮防水处理；封边采用厚度为 2mm 的无铅 PVC 封	652	10432
75	洽谈桌 2	2400*1400*750H		张	1	1.桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.封边：封边采用厚度为 2mm 的无铅 PVC 封边。 3.桌脚：钢架桌脚。 4.桌角倒圆角处理。	1305	1305
76	洽谈椅 2	常规		张	8	1.ABS 工程塑料； 2.木制脚椅。	174	1392
77	洽谈圆桌	直径800*750		张	1	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成，木纹清晰，手感细	507	507
78	洽谈桌 3	1800*1000*750		张	1	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成，木纹清晰，手感细	1160	1160

79	洽谈椅 3	常规		张	8	1. 面料：采用优质西皮，通过绿色环保标准； 2. 泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥45 kg /M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》，泡棉均不含氟氨化合物等有害物质，表面加 180G 丝棉； 3 电镀四星脚，稳固结实。	652	5216
80	矮柜	800*400*1000		组	4	1. 桌面:采用优质刨花板，符合国家E1 级环保标准；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2. 五金件:优质锁具、铰链需有慢关缓冲功能； 3. 结构：下木门内含一块层板。	507	2028
81	休闲桌	1000*450*750		张	5	1. 桌面:采用优质刨花板，颜色为白色， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2. 钢制框架结构，采用优质一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，稳固结实。台面为白色。	406	2030
82	休闲座椅	常规		张	4	1. ABS 工程塑料； 2. 实木木制脚椅。	174	696
83	沙盘	750*750		组	1	桌面:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家 E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱。	797	797
84	领导工位	1800*750*750		张	1	1. 柜体材料:采用优质刨花板， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形； 2. 表面采用高压防火板桌面+PVC 封边---E1 级以上防火板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 3. 白色钢制脚架，含挡板和侧柜。	1450	1450
85	领导位办公椅	常规		张	1	1. 椅背:椅背为灰色透气网布面料； 2. 椅座:采用灰色透气布面面料，基层采用一次成型曲木板材；采用一体成型泡棉，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3. 气压棒：3 档锁定底盘，固定 PP 扶手，100 拉 5 黑色气杆； 4. 五星脚：优质五星脚，符合国家标准； 5. 功能：具备锁定倾仰功能，倾仰力度可调节。	652	652
86	接待椅	常规		张	1	椅背：绒网+1 段式倾仰锁定白色框架； 椅座：三防布+定型棉+曲木板+可向上垂直翻动90 °白色底壳（带"拉手"槽，能前后推叠）； 扶手：可前后滑动白色主体 PA 扶手+ABS 面盖； 椅脚：双铝扣连接件+白色烤漆四脚架+PA 脚垫带"隐形 "轮；	174	174
87	造型沙发	3970*2000*650		组	2	1. 面料:采用优质纳帕皮面料，无破损、外形饱满、圆润一致，舒适透气，通过国家绿色环保标准，兼具防污、防尘、易清洁等功能；2. 泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg/M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》；3. 框架：木质框架结构，稳固结实。	4350	8700
88	圆茶几	直径600*450		张	2	1. 材料:采用优质刨花板，颜色为白色， 甲醛释出量、含水率符合国家E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用高压防火板桌面+PVC 封边---E1 级以上防火板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱，优质五金配件。	377	754
89	带写字板培训椅	常规		张	24	1. 椅背：ABS 工程塑料一体成型 2. 椅座：三防布+定型棉 3. 钢制脚，带置物架，带可折叠手写板。	507	12168
90	定制高柜	7600*400*2400		组	1	1. 面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面，实木部分油漆颜色为枫木色封闭油漆； 2. 基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理，结构均匀,不易变形； 3. 胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4. 木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻	13896	13896
91	6 人位餐桌	1800*700*750		张	24	1. 桌面:采用优质刨花板，颜色为木纹色， 甲醛释出量符合E1 级环保标准，结构均匀,不易变形；表面采用优质环保三聚氰胺板+PVC 封边---E1 级以上三胺板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱	1377	33048

						板，贴面不低于 0.7mm,耐刮耐磨耐酸碱； 2.钢制框架结构，采用优质一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，稳固结实。		
92	4 人位餐桌	1300*700* 750		张	10		942	9420
93	餐椅	常规		张	184	1.基材:ABS 工程塑料；2.椅脚：采用一级冷轧碳钢钢板符合 JIS G3141 标准，通过国际 ISO2409/ GB9286-88 附着力及冲击力测试，支撑系统钢制脚壁厚不低于 2.0mm，表面采用烤漆处理。	140	25760
94	餐桌 （电动）	直径 3200*750 16 人		张	1	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.油漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻。	5000	5000
95	包厢餐椅	常规		张	16	沙发：1.面料：优质头层牛皮面料，通过绿色环保标准，无破损、外形饱满、圆润一致，舒适透气，通过国家绿色环保标准，兼具防污、防尘、易清洁等功能； 2.泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg /M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3.框架：木质框架结构，稳固结实。	942	15072
96	餐边柜	1200W*400 D*850H		张	3	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.木漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成，木纹清晰，手感细腻，油漆颜色和餐椅相同。	1015	3045
97	小餐桌	直径 2000*750 10 人		张	2	1.面材:采用 0.6mm 厚 AAA 实木木皮贴面； 2.基材：优质环保中密度纤维板，基材为实芯，无网格木条或其它填充， 甲醛释放量、木皮贴面后甲醛释放量符合国家环保标准，经过防潮、防虫、防腐化学处理。 3.胶水： 甲醛及有害物质含量符合 GB:18583-2008 标准，并且达到国家室内标准； 4.油漆 ： 甲醛及有害物质含量必须达到国家室内标准；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；木纹清晰，手感细腻。	3200	6400
98	小包厢餐椅	常规		张	20	1.面料：优质头层牛皮面料，通过绿色环保标准，无破损、外形饱满、圆润一致，舒适透气，通过国家绿色环保标准，兼具防污、防尘、易清洁等功能； 2.泡棉：采用高密度泡棉，表面附丝绵，密度≥30 kg /M3，符合《GB-T 17927-1999 软体家具弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》； 3.框架：木质框架结构，稳固结实。	696	13920
								1370000