江苏省龙潭监狱2024年安防设施项目

甲方 ：江苏省龙潭监狱

乙方 ：南京港龙通信科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲、乙双方根据 江苏省龙潭监狱2024年安防设施项目项目政府采购招标结果，签署本合同。

一、合同内容及组成文件

乙方根据甲方招标要求提供货物或服务，详细内容详见乙方投标响应文件。下列文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）投标（服务）承诺；

（3）中标（成交）通知书；

（4）交付一览表；

（5）甲乙双方商定的其它文件。

二、合同金额及交付要求

2.1 本合同金额为：（大写：人民币壹佰柒拾玖万元整）（小写：¥1790000.00）。采购货物明细详见附件清单。

2.2 乙方交付的货物或提供的服务应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量或规格要求。乙方提供的货物或服务不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.3 履约时间：2026年1月31日内完成交付。

2.4 交付方式：乙方交付至江苏省龙潭监狱，运输至交货地点的费用由乙方承担。

三、技术资料

3.1 乙方应按规定交付的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的

人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后 5 年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或服务以及其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金的数额为政府采购合同金额的 10 %。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排：(1)合同签订后 7 个日历日内支付合同金额的 30%，作为预付款；(2)设备进场，以 2025 年 12 月 25 日为节点按安装进度同比例支付进度款（包括预付款不超过 70%）；（3）设备全部安装完毕且验收合格，审计结束后，支付至合同金额的 100%；同时，无息退还采购合同金额的 5 %的履约保证金；（4）维保保修期结束后 30 个日历日内无息退还采购合同金额的 5 %的剩余履约保证金；（5）付款前，乙方应开具相应金额的增值税发票。

8.2 在履行合同期间如成本上涨或降低，甲方对价格一律不作调整。

8.3 其他补充说明：款项支付的其他说明。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及完整的服务内容。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 货物质保期为自交货验收合格之日起 3 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。项目的维保期限自竣工验收合格之日起 5 年。

十一、履约验收

11.1 乙方提出验收申请后 10 个工作日内，由甲方根据法律法规及有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.2 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.3 验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《商品包装政府采购需求标

准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达江苏省龙潭监狱视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无故逾期验收和办理合同支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰向乙方支付违约金。

13.2 乙方逾期交付货物或服务的，应按逾期交货总额每日 5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

13.3 乙方所交付的货物或服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物或服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物或服务的，甲方可单方面解除合同。

13.4 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

14.4 其他说明。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方 叁 份、乙方 叁 份。

以下无正文。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：（公章）

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2025年 12月 19日

廉洁合同

甲方：江苏省龙潭监狱

乙方：南京港龙通信科技有限公司

为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合国有资源交易工作特点，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标及政府采购的相关规定和廉政建设的各项规定。

二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参与可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方相关工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。

五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相对业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品。

十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极配合甲方纪检监察部门调查处理工作。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当手段行贿甲方工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措施：

1、 责令乙方限期整改；

2、 终止与乙方的合作；

3、 终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。

十二、本链接合同作为成交合同的附件，与成交合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十三、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方（公章）江苏省龙潭监狱

法定代表人或委托代理人（签字）

乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）李琳

序号	名称	参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	品牌及型号
一、	楼宇集中监控						
1	55寸3*3拼接屏	1、屏幕尺寸55寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≤1.7mm，水平可视角度≥178°，垂直可视角度≥178°，响应时间≤8ms； 3、显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 4、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 5、液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商公章） 6、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商公章） 8、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1； 9、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。	套	3	48500.00	145500.00	大华DH-LS550UDM-EF
	拼接屏支架	55寸液晶拼接屏支架（定制配套支架底座，四周包边） 1、尺寸：55英寸； 2、材质：方钢； 3、安装方式：壁挂前维护或可开门底座。	套	3	4500.00	13500.00	大华定制

2	46寸3*3拼接屏	1、屏幕尺寸46寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.7mm，功耗≦133W； 3.亮度：≥500cd/m2； 4、显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 5、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 6、液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求 7、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 8.输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1； 9.输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1。	套	2	45800.00	91600.00	大华 DH-LS460UDM-EF
	拼接屏支架	46寸液晶拼接屏支架（定制配套支架底座，四周包边） 1.尺寸：46英寸；　　2.材质：方钢；　　3.安装方式：壁挂前维护或可开门底座。	套	2	4500.00	9000.00	大华 定制

3	视频矩阵（含1块4路HDMI输入板，3块4路HDMI输出板）	1. 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 2. 80路高清视频编码能力（满配）或320路标清视频编码能力（满配）； 3. 支持4K点对点输出显示； 4. 支持300W/500W/800W/1200W解码； 5. 满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力； 6. 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 7. 支持ISCSI、IPSAN等存储方式； 8. 支持解码SVAC和非标码流； 9. 支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割； 10. 支持鱼眼矫正； 11. 同一输入通道的视频图像在拼接屏组各物理单元之间显示时差小于1ms； 12. 支持60个显示屏的任意拼接； 13. 支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 14. 支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口； 15. 单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割； 16. 支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 17. 支持高清底图显示； 18. 支持高清全景拼接； 19. 支持80路1080P网络视频接入及转发。 20、可无缝与现有平台对接；	台	5	32500.00	162500.00	大华 DH-M80
4	视频监控终端	处理器 海光3350，8核16线程，3.0GHz，三级缓存16M； 内存 DDR4 3200MHZ，16GB； 存储 512GB NVME M.2 SSD+1TB机械硬盘； 显卡 风华2号独立显卡，2GB显存； 显示器 大于等于23.8寸液晶； BIOS 冗余BIOS	台	5	4950.00	24750.00	大华 DH-HDC5100H-3AM-009

		系统 支持银河麒麟 V10 SP1					
5	交换机	1. 换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2. 转发率≥92Mpps/；24*10/100/1000Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP 光口； 3. 流量监控 支持 802.3x 流控及半双工背压流控 DHCP 支持 DHCP Client/DHCP Snooping/ DHCP Relay/DHCP Server/DHCP Option82 4. 路由协议 支持 IPv4/IPv6 静态路由/RIP/RIPng，OSPF v2 3 5. 二层环网协议 支持 STP/RSTP/MSTP 协议；STP Root Protection；BPDU Protection；G.8032 以太网环保护协议 ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品 。 6. 含单模千兆模块 2 个。	台	5	1450.00	7250.00	华为 S5735-L24T4S-QA2

6	可视对讲主机	需与原可视对讲系统对接。 可管理主机数：5，可管理分机数：600 产品概述 采用 10.2 英寸触摸显示屏，1080P 高清视频，桌面式安装。 功能简介： 视频会议 需配置视频会议服务器软件，服务器硬件需自备。 召开会议：支持召开系统内主机、双向可视分机的视频会议。 会议模式：支持主席模式、自由模式两种会议模式。 录音录像：支持查看会议记录并回放会议录像。 可视对讲 可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。 视频联动：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动 IPC 的画面。 监听监视：支持监听监视。 强插强切：可对通话中的主机、分机进行监听、插话、切断。 通话转移：支持将本机的通话转接到系统内其它主机上。 通话保持：支持将通话保持后，再选择与其他设备通话。 多方通话：支持发起并参与多方通话，具有指挥和会议模式。 报警联动：支持通过网络协议联动其它平台。 语音播报：支持语音播报呼入设备的描述信息。 留影留言：主机可预录制一段音视频，供交接班时使用。 录音录像：支持对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 公共广播 全区广播：支持全区文件广播、喊话广播、外接音源广播。 分区广播：支持分区文件广播、喊话广播、外接音源广播；可多路音源文件同时分别广播不同分区。 定时广播：支持选择单区、多区、或全区，并可设定周期，定时启动广播。 信息发布	台	5	8000.00	40000.00	来邦 NLC-300NJ++

		需配置信息发布服务器。 发布信息：支持向系统内其他设备发送文字、图片、视频信息。 接收信息：支持接收查看文字或文件通知。 其它 在线检测：可实时检测系统内设备的在线状态，支持掉线提醒。 远程升级：可远程在线升级。 接口多样：支持音频输入、录音输出、485 通讯、报警输出、耳麦、USB、HDMI 等硬件接口。 供电方式：电源适配器供电。 详细参数 网络接口：标准 RJ45 接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16 位立体声 CD 音质 广播音频格式：MP3、WAV 扬声器功率：3W MIC 输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 视频分辨率：1080P 视频码流：128Kb～2Mb 显示屏分辨率：1280x800 像素 功耗：< 9W					

7	门禁远程控制软件	1. 该软件可以分组显示单栋楼的各层监舍门和通道门，也可集中显示所需控制的门； 2. 支持刷卡验证模式（刷卡后可选择需要开启的门）； 3. 支持权限管理（有权限的卡才能通过刷卡验证； 4. 支持单开、多开和全开； 5. 可实时显示门的开关状态(通过图形颜色的变换展示门的开关状态，红色表示门开，绿色表示门关)； 6. 可保存和查询刷卡操作记录； 7. 开门时可联动监控视频（单个门操作时可用）； 8. 兼容对接现有门禁系统。	套	1	2000.00	2000.00	大华 定制
8	门禁读卡器	1. 免驱动安装，即插即用，USB 供电和通讯； 2. 工作电流<150mA； 3. 读卡距离：>3cm； 4. 读卡成功有 LED 指示灯和蜂鸣器提示； 5. 工作温度：-30℃-+60℃； 6. 工作湿度：≤95%； 7. 兼容对接现有门禁系统。	台	5	400.00	2000.00	大华 DH-ASM100

9	全景半球摄像机（含支架、电源）	1. 传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 2. 像素：300 万；最大分辨率：2048 × 1536； 3. 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）； 4. 镜头类型：定焦；镜头焦距：2.0mm； 5. 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；攀高检测；离岗检测；起身检测； 6. 垂直视场角≥165°，水平视场角≥180°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7. 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；MJPEG； 8. 智能编码：H.264：支持 H.265：支持； 9. 宽动态：120dB；透雾功能：支持；内置 MIC：支持； 10. 设备支持设置单人独处规则，设置首次报警时间和重复报警时间，可联动报警，录像，抓图等动作。首次报警时间可设置 1~1200s，重复报警时间可设置 0-300s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 11. 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 12. 防护等级：IP67；IK10；含电源。 13. 可无缝与现有平台对接	台	5	515.00	2575.00	大华 DH-IPC-HDBW8343R1
10	多工位操作台	根据现场尺寸定制；配套包含 2 张椅子。	套	5	1800.00	9000.00	国产 定制
11	机柜	1200*600*600，含机柜 pdu、空开、必要连接电源线等。	台	5	680.00	3400.00	图腾 G26622
12	光纤	单模 8 芯，包含双端熔接以及配套辅材	米	600	1.23	738.00	亿雷丰 GYXTW-8B1
13	电源线	3*4mm	米	600	11.42	6852.00	江南电缆 RVV 3*4mm
二、	B 组团监控升级						

1	半球（含支架、电源）	1. 传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 2. 像素：300 万；最大分辨率：2048 × 1536； 3. 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）； 4. 镜头类型：定焦；镜头焦距：2.0mm； 5. 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；攀高检测；离岗检测；起身检测； 6. 垂直视场角≥165°，水平视场角≥180°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7. 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；MJPEG； 8. 智能编码：H.264：支持 H.265：支持； 9. 宽动态：120dB；透雾功能：支持；内置 MIC：支持； 10. 设备支持设置单人独处规则，设置首次报警时间和重复报警时间，可联动报警，录像，抓图等动作。首次报警时间可设置 1~1200s,重复报警时间可设置 0-300s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 11. 供电方式：DC12V/AC24V/POE； 12. 防护等级：IP67；IK10；含电源。 13. 可无缝与现有平台对接	台	633	515.00	325995.00	大华 DH-IPC-HDBW8343R1

	枪机（含支架、电源）	1、采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器 2、最大可输出 400 万（2688×1520）@25fps 3、内置高效暖光和红外补光灯，D2255 红外监控距离不低于 60 米，暖光监控距离不低于 30 米 4、设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情 6、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 8、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 9、支持 DC12V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送 10、支持 IP67 防护等级 11、可无缝与现有平台对接;	台	255	520.00	132600.00	大华 DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV-AS
2	普通球机（含支架、电源）	1、支持 25 倍光学变倍，16 倍数字变倍 2、采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 3、支持星光级低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 4、支持 H.265 编码，实现超低码流传输 5、内置 50 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 6、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-5° ～90° 自动翻转 180° 后连续监视,无监视盲区（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8、人脸抓拍图片设置功能检验:可通过 IE 浏览器设置人脸抓拍图片类型为人脸、单寸照,全身照、半身照；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9、可无缝与现有平台对接	台	21	1550.00	32550.00	大华 DH-SD-4A1425-HNY-DB-DP

3	嵌入式球机（含支架电源）	1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6； 5、镜头焦距：4.8mm～154mm； 6、镜头光圈：F1.6-F4.0； 7、光学变倍：32倍； 8、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 9、人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 10、球机尺寸：5寸；支持嵌入式安装 11、可无缝与现有平台对接；	台	8	1550.00	12400.00	大华DH-SD-52D432-HNY-DB-D2-C
4	NVR	1、内置1颗国产化芯片，具有1个内置扬声器、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、24个SATA接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章），单盘支持20T硬盘。 2、支持N+M集群管理功能 3、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上 4、最大支持256路IPC接入，总码流为1600Mbps；最大存储码流为1600Mbps；最大转发码流为1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5、支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控 6、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 7、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持3路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或8路分辨率为4000×3000、帧率为25fps	台	12	6950.00	83400.00	大华DH-NVR724RH-256-4KS3

		或 12 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 24 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 48 路分辨率为 1920×1080、帧率为 30fps 的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8、支持融合屏输出模式，支持将 4 个输出屏融合成 1 个完整画面。融合屏模式支持最大输出 8K 分辨率视频信号（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9、内置扬声器，支持定时播报和视频联动播放语音，播放语音支持自定义（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）10、可无缝与现有平台对接；					
5	20T 硬盘	单盘容量：20TB；缓存：512MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA	块	192	3200.00	614400.00	希捷 ST20000NM002H
6	汇聚交换机	1. 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（以官网最小值为准，提供官网截图证明）； 2. 支持万兆光口≥48 个，40GE 光口（可升级到 100GE）≥6 个，提供官网截图证明； 3. 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源。实配：双电源； 4. 支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 5. 支持静态路由、RIP v1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、ECMP 6. 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和 SDN 控制器联动，以实现全网安全协防，提供第三方检测报告截图证明； 7. 交换机支持将 IP 和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和 SDN 控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供第三方检测报告截图证明； 8. 支持 TWAMP 双向主动测量协议，精确测量任意 IP 链路的性能，轻松获取整网 IP 性能，无需专用探针器或专有协议，提供官网彩页截图证明； 9. 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的 OPEX； 10. 实配：48 个万兆光口，6 个 40GE 光口（配 2 个光模块），双电源，1 根 40GE 堆叠线，3 年质保。	台	4	16500.00	66000.00	华为 S6730-S48X6Q
三、	其他辅材、线材						
1	辅材	满足本系统设备安装的线缆、管材等必须的辅材配件。	项	1	1990.00	1990.00	
四	合计				1790000.00		