

报价唯一性（投标分项报价表）

项目名称：常州工学院研究生公寓家具采购与安装

单位：元



序号	产品名称	品牌	规格 型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	两联 体床	微米 的家	(1) 4600mm × 900mm × 3000mm ± 5mm; (2) 4800mm × 900mm × 3000mm ± 5mm;	床体： 1. 尺寸： (1) 4600mm×900mm×3000mm±5mm；共 242 套 (2) 4800mm×900mm×3000mm±5mm；共 4 套 2. 边立柱：≥70mm×70mm×1.3mm 钢管制作，外侧圆弧； 3. 床梃：≥100mm×40mm×1.3mm 钢管制作，下部带圆弧，安 全防磕碰； 4. 连接件：前床梃与立柱采用挂齿隐藏式卡扣固定连接，挂 齿不外露； 5. 床换：≥40mm×40mm×1.2mm 钢管制作，两端插入床梃，	南 京	套	246	5936	146025 6

			顶面塞入固定塑料塞； 6. 蚊帐杆：$\geq \phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 圆管制作，下端插入床立柱，顶面采用加厚圆通固定连接成一体； 7. 前护栏：$1800\text{mm} \times 350\text{mm} \pm 5\text{mm}$，采用 HDPE（高密度聚乙烯）中空吹塑工艺制作，外部镶嵌 $1720\text{mm} \pm 5\text{mm}$，宽度 $\geq 120\text{mm}$ 的铝型材提高护栏纵向强度，前护栏内侧设置四个储物盒，并在内侧醒目位置标注永久性“床褥上表面最大高度警示线”，前护栏内插管 4 根，内插管与前横梁焊接连接； 8. 后护栏、床头护栏：$\geq 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 方管制作，后护栏高度 $\geq 150\text{mm}$，内嵌 $\geq 18\text{mmE0}$ 级饰面板；床头护栏高度 $\geq 350\text{mm}$，下方内嵌 $\geq 18\text{mmE0}$ 级饰面板； 9. 走梯：钢架采用 $\geq 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 方管制作，整体焊接，不允许采用螺丝、卡扣等拼接工艺制作，走梯钢架内嵌 $\geq 18\text{mmE0}$ 级饰面板，走梯分四层，四层均具备储物功能，走梯门板采用 $\geq 18\text{mmE0}$ 级饰面板，PP（聚丙烯）材质注塑封					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			边工艺制作，铝合金暗扣拉手，门板尺寸为：600mm±10mm ×300mm±10mm×18mm。走梯踏板采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑工艺一次成型制作。每块踏板底部加钢管支撑，板面设置防滑条纹。 10. 床板：采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑一次成型制作，不可采用两块或者多块拼接，床板设置不少于 45 个透气孔，透气孔尺寸及排列合理。床板尺寸： （1）1910mm×810±5mm，共 242 套； （2）2010mm×810±5mm，共 4 套； 11. 颜色：参考参考图配色，提供不少于 3 种颜色搭配由采购人选择。 书桌组合体： 1. 尺寸：约 1920mm×810mm×1730mm（以适应床体为准）； 2. 桌面：采用≥25mmE0 级饰面板制作，整体面板呈 U 型，两边桌面宽度 810mm，中间桌面宽度 600mm，四周采用 PVC					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			封边条，无醛封边胶封边处理； 3. 桌下柜：采用$\geq 18\text{mm}$E0 级饰面板制作，靠近走梯侧为抽屉和储物柜，抽面和门板采用 PP（聚丙烯）材质注塑封边工艺制作，铝合金暗扣拉手，抽面尺寸为：$400\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 150\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 18\text{mm}$；门板尺寸为：$400\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 530\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 18\text{mm}$。另一侧为行李箱储物柜，中间加搁板。除抽面、门板外，其余所有板材外露边均采用 PVC 封边条，无醛封边胶封边处理。柜体底框采用 $20\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 钢管制作，底部加装静音脚垫； 4. 书架：采用$\geq 18\text{mm}$E0 级饰面板制作，靠近外侧设计带门小书柜，门板采用 PP（聚丙烯）材质注塑封边工艺制作，铝合金暗扣拉手，门板尺寸为：$400\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 600\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 18\text{mm}$。中间书架下方设计高度 300mm 钢制洞洞板； 5. 颜色：参考参考图配色，提供不少于 3 种颜色搭配由采购人选择；					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

2	衣柜	微米的家	(1) 1300mm × 600mm × 2250mm±5mm (2) 1200mm × 600mm × 2250mm±5mm	1. 尺寸: (1) 1300mm×600mm×2250mm±5mm, 共 246 个; (2) 1200mm×600mm×2250mm±5mm, 共 4 个; 2. 柜体: 采用≥18mmE0 级饰面板制作, 板材外露边均采用 PVC 封边条, 无醛封边胶封边处理。上部柜体高度 530mm, 下部柜体上方设计一块搁板, 上层高度 450mm 为叠放衣物区, 搁板下方为挂衣区, 配置≥Φ25mm 不锈钢挂衣杆。柜体底框采用≥20mm×40mm×1.2mm 钢管制作, 底部加装静音脚垫; 3. 门板: 采用≥18mmE0 级饰面板制作, 采用 PP (聚丙烯) 材质注塑封边工艺制作, 铝合金暗扣拉手, 大门板设计内嵌式铝合金锁盒, 可使用挂锁。上门板尺寸: 500mm±10mm×530mm±10mm×18mm; 下门板尺寸: 500mm±10mm×1680mm±10mm×18mm。门板安装阻尼铰链; 4. 颜色: 参考参考图配色, 提供不少于 3 种颜色搭配由采购	南京	个	250	1720	430000
---	----	------	---	---	----	---	-----	------	--------

				人选择。					
3	单人床	微米的家	2000mm× 900mm× 1000mm±5mm	床体： 1. 尺寸：2000mm×900mm×1000mm±5mm； 2. 边立柱：≥70mm×70mm×1.3mm 钢管制作，外侧圆弧； 3. 床梃：≥100mm×40mm×1.3mm 钢管制作，下部带圆弧； 4. 连接件：前床梃与立柱采用挂齿隐藏式卡扣固定连接，挂齿不外露； 5. 床换：≥40×40×1.2mm 钢管制作，两端插入床梃，顶面塞入固定塑料塞； 6. 床头：≥25mm×1.2mm 钢管制作，下方内嵌≥18mmE0 级饰面板； 7. 床板：采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑一次成型制作，尺寸 1910mm×810mm±5mm，不可采用两块或者多块拼接，床板设置不少于 45 个透气孔，透气孔尺寸及排列合理。	南京	套	4	970	3880

			8. 颜色：参考参考图配色，提供不少于 3 种颜色搭配由采购人选择。 书桌组合体： 1. 尺寸：约 1920mm×810mm×1730mm（以适应床体为准）； 2. 桌面：采用≥25mmE0 级饰面板制作，整体面板呈 U 型，两边桌面宽度 810mm，中间桌面宽度 600mm，四周采用 PVC 封边条，无醛封边胶封边处理； 3. 桌下柜：采用≥18mmE0 级饰面板制作，靠近走梯侧为抽屉和储物柜，抽面和门板采用 PP（聚丙烯）材质注塑封边工艺制作，铝合金暗扣拉手，抽面尺寸为：400mm±10mm×150mm±10mm×18mm；门板尺寸为：400mm±10mm×530mm±10mm×18mm。另一侧为行李箱储物柜，中间加搁板。除抽面、门板外，其余所有板材外露边均采用 PVC 封边条，无醛封边胶封边处理。柜体底框采用 20mm×40mm×1.2mm 钢管制作，底部加装静音脚垫；					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				4. 书架：采用$\geq 18\text{mm}$E0级饰面板制作，靠近外侧设计带门小书柜，门板采用PP（聚丙烯）材质注塑封边工艺制作，铝合金暗扣拉手，门板尺寸为：$400\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 600\text{mm} \pm 10\text{mm} \times 18\text{mm}$。中间书架下方设计高度 300mm 钢制洞洞板； 5. 颜色：参考参考图配色，提供不少于 3 种颜色搭配由采购人选择。					
4	公寓椅	微米的家	坐板最宽处 $\geq 400\text{mm}$ ，最深处 $\geq 350\text{mm}$	1. 尺寸：坐板最宽处$\geq 400\text{mm}$，最深处$\geq 350\text{mm}$； 2. 椅架：采用$\geq 30\text{mm} \times 15\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 钢管制作，底部配置脚垫； 3. 座靠板：采用 HDPE（高密度聚乙烯）材质中空吹塑一次成型制作，座靠分体设计，表面带透气槽孔； 4. 颜色：参考参考图配色，提供不少于 3 种颜色搭配由采购人选择。	南京	把	496	110	54560
投标总报价（人民币：壹佰玖拾肆万捌仟陆佰玖拾陆元）									194869 6

交付期：自合同签订之日起 45 日内完成供货、安装调试、验收合格并投入使用。

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。