

分项报价表

序号	设备名称	品牌	规格参数	数量	单位	单价(元)	合价(元)	备注
1	浸种机	赛得林	1. 浸水式浸种、恒定控温、无油气泵供氧、上下水自动循环、防干烧功能; 2. 外形尺寸(长*宽*高)mm: $\geq 2500*1400*1000$; 3. 种箱容积(m^3 /台): ≥ 1.6 , 作业效率(Kg/批): ≥ 800 ; 4. 加热方式: . PTC 陶瓷加热管循环加热; 5. 配套 2 个承种网框材质 SUS304 不锈钢, 抗腐蚀防生锈特性。	4	台	27522.75	110091	
2	沥水槽	赛得林	1. 外形尺寸(长*宽*高)mm: $\geq 2300*1200*200$; 2. 材质: PP 板	1	台	4587	4587	
3	脱水机	赛得林	1. 外形尺寸(长*宽*高)mm: $\geq 1600*1200*800$; 2. 生产能力(kg/批次): ≥ 80 ; 3. 内径(mm) ≥ 800 ; 4. 作业模式: 离心甩干。	1	台	19266	19266	
4	供盘机	赛得林	1. 外形尺寸(长*宽*高)mm: $\geq 1600*500*900$; 2. 工作效率(盘/时): ≥ 1000 ; 3. 控制方式: PLC 自动控制; 4. 每垛最大堆盘数: ≥ 15 盘, 1 次放置垛数 ≥ 2 ; 5. 与上述水稻育苗用播种机配套;	1	台	22935	22935	
5	水稻育苗播种机	赛得林	1. 适应水稻可两用; 2. 外形尺寸(长*宽*高)mm $\geq 9600*540*1100$; 3. 水稻播种工作效率(盘/时): ≥ 1000 ; 4. 床土/覆土形式: 斗式; 5. 床土/覆土容积(L) ≥ 50 ; 6. 播种器容积(L) ≥ 30 ; 7. 机架材质: 铝合金;	1	台	59633	59633	

			8. 配备二道撒水装置;					
6	水稻育苗播种机	赛得林	1. 适应水稻、油菜可两用; 2. 外形尺寸 (长*宽*高) mm $\geq 9600*540*1100$; 3. 水稻播种工作效率 (盘/时): ≥ 1000 ; 4. 床土/覆土形式: 斗式; 5. 床土/覆土容积 (L) ≥ 50 ; 6. 播种器容积 (L) ≥ 30 ; 7. 机架材质: 铝合金; 8. 配备二道撒水装置; 9. 增加延伸横梁 $\geq 5m$	1	台	59633	59633	
7	上土机 (底土)	赛得林	1. 外形尺寸 (长*宽*高) mm : $\geq 2500*3200*6500$; 2. 工作效率 (m ³ /时): ≥ 10 ; 3. 装土漏斗容量 (L) ≥ 1000 , 开口幅宽 $\geq 1.8m$; 4. 输送物质: 粉末状泥土、育秧基质; 5. 配有距离感应装置, 料位感应装置, 缺料增加感应装置; 6. 与上述水稻育苗用播种机配套, 可满足两台机器同时作业。	1	台	34862	34862	
8	上土机 (覆土)	赛得林	1. 外形尺寸 (长*宽*高) mm : $\geq 2500*3200*6500$; 2. 工作效率 (m ³ /时): ≥ 10 ; 3. 装土漏斗容量 (L) ≥ 1000 , 开口幅宽 $\geq 1.8m$; 4. 输送物质: 粉末状泥土、育秧基质; 5. 配有距离感应装置, 料位感应装置, 缺料增加感应装置; 6. 与上述水稻育苗用播种机配套, 可满足两台机器同时作业。	1	台	34862	34862	



9	自动上种机	赛得林	1. 外形尺寸（长*宽*高） mm: $\leq 2400 \times 800 \times 1500$; 2. 工作效率（升/时）: ≥ 1500 ; 3. 种子储料斗（L）: ≥ 90 ; 4. 配有距离感应装置, 种子料位感应装置, 缺料增加感应装置; 5. 与上述水稻育苗用播种机配套, 可满足两台机器同时作业。	1	台	14862	14862	
10	叠盘机	赛得林	1. 外形尺寸（长*宽*高） mm: $\geq 1400 \times 450 \times 850$; 2. 工作效率（盘/时）: ≥ 1000 ; 3. 最大叠盘张数 ≥ 5 张; 4. 与上述水稻育苗用播种机配套。	2	台	12477	24954	
11	码盘机械手	赛得林	1. 与上述叠盘机配套; 2. 码垛运送效率（盘/时）: ≥ 1000 ; 3. 码垛负载 $\geq 120\text{KG}$; 4. 控制方式: PLC+HMI; 5. 轴数: 4 轴; 6. 臂展 $\geq 2400\text{mm}$ 。	1	台	151376	151376	
12	码垛托盘库	赛得林	1. 与上述码盘机械手配套; 2. 工作效率（盘/时）: ≥ 1000 ; 3. 控制系统由 PLC+HMI 组成; 4. 托盘库容量: ≥ 10 ; 5. 设置缺托盘自动报警, 成品叉取报警装置; 6. 辊筒输送机可承载 ≥ 2.5 吨; 7. 采用人机交换界面。任何故障触摸屏同步显示并报警提醒。	1	台	96330	96330	
13	叉车	杭叉	1. 柴油版, 功率 $\geq 35\text{W}$; 2. 核定载额 $\geq 3000\text{kg}$; 3. 最大举升高度 $\geq 3\text{m}$; 4. 最小转弯半径 $\leq 2600\text{mm}$; 5. 轴距 $\geq 1700\text{mm}$; 6. 最小离地间隙 $\geq 140\text{mm}$;	1	台	57799	57799	



			7. 油箱≥70L					
14	装载机	鲁工	1. 发动机功率≥35kw;外型尺寸(长*宽*高)(mm)≥5800*1800*2800;整机重量≥4400kg;额定载重量≥1200kg;卸载高度(mm)≥3000	1	台	59633	59633	
15	托 盘	鹏鹭	1. 外形尺寸(mm): 1300*1100*150(供参考);需与本次采购设备配套使用。	200	片	183.5	36700	
16	设备安装、调试			1	项	0	0	
一、	小计						787523	
二	增值税(必须详细列明,否则作为无效投标处理)	(一)× 9%					70877	
三、	报价总计	(一) + (二)					858400	
投标 报价	金额大写: 捌拾伍万捌仟肆佰元整 (¥: 858400 元)							

