

- 路灯说明: 1.灯具采用LED灯作为光源,每个灯具均应设电容器,对功率因素进行补偿,补偿后功率因素达0.85以上.
- 2.每灯杆均与PE线可靠联接,PE线在线路末端设置重复接地,接地体两根,接地电阻均不大于10欧姆,接地线采用-40X4镀锌扁钢,接地体采用L50X50X5,L=2.5M/镀锌角钢,埋深顶距地0.7米,所有灯具正常不带电金属部分均可靠接地.
- 3.在每灯盖处设置单独的短路保护.
- 4.路灯照度值为5LX.
- 5.道路照明接地系统形式为TT.

⊗ 道路灯具 60W 太阳能路灯 78个



路灯总平面图 1:1000

设计单位

DESIGN UNIT



智诚建科
ZHI CHENG
ARCH-TECH

智诚建科设计有限公司
ZHI CHENG ARCH-TECH DESIGN Co.,LTD
建筑工程甲级设计证书
A152007010

贵州省贵阳市白云区俊发城F4栋29楼
E-mail: zcarchtech@163.com
电话: 0851-85477568
邮编: 550000

合作设计单位

CO-OPERATED WITH

出图专用章

SEAL: PROJECT SEAL

注册执业章

REGISTERED SEAL

建设单位

CLIENT

项目名称

PROJECT TITLE

子项名称

SUB TITLE

图纸名称

SHEET TITLE

项目负责人

PROJECT MANAGER

审核人

CHECKER

专业负责人

SPECIALIST IN CHARGE

审核人

REVIEWER

校对人

CORRECTOR

设计人

DESIGNER

制图人

DRAWING MAN

专业

SPECIALTY

比例

比例

比例

比例

比例

比例

工程编号

PROJECT NO.

图号

SHEET NO.

规格

规格

规格

规格

规格

规格

版本

VERSION

版本

版本

版本

第一版

第一版

第一版

第一版

第一版