

## 2. 投标分项报价表

项目编号: JSZC-320400-SYB-G2025-0078

项目名称: 高通量测序仪采购项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	高通量测序仪	微远	VisionSeq 1000	1. 采用联合探针锚定聚合测序法, 支持高低两种通量的载片: 小载片 (FCS) 120M, 大载片 (FCL) 500M, 用户可灵活选择。2. 支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE), 可选多种读长方式, 测序 Q30 值 ≥85%	1	套	3000	3000
2	小型快速测序仪	华大智造	G99	1. 采用联合探针锚定聚合测序法, 单次可运行 2 张载片, 单张载片通量为 40M、80M、200M 2. 内置生信计算模块, 支持边测序边分析	1	台	2500	2500
3	自动化建库工作站	奥美泰克	SP-LN96	1. 可以支撑 96 个样本预文库制备或 32 人份预文库和终文库制备, 样本和文库通量高, 自动化程度高; 2. 采用无磨损磁力振荡系统, 在 200–2000rpm 范围内实现液体均匀, 支持多种震荡模式及震荡同时进行温度控制, 温度控制的准确度可达到 1°C 3. 液体处理工作站在工作时, 机械臂能够自动识别和更换不同量程的移液头以及抓手, 程序控制全自动切换移液头; 移液量程: 0.5uL –1mL	1	台	500	500
4	生信分析一体机	戴尔	戴尔/T550	硬件参数: 5318Y * 1/256G/3.84Tb (SSD) + 24Tb (hdd), 24 核/48 线程	1	台	300	300
5	工作站电子计算机	联想	ThinkStation P3	CPU: 英特尔酷睿 i9-14900, 24 核, 内存: 64GB, DDR5 高达 4400MHz 硬盘: 480GB 固态+2TB 机械硬盘, 显卡: NVIDIA RTX 4070, 12GB	4	台	50	200
6	本地化数据存储服务器	西部数据 (WD)	台式 RAID 存储 My Book Duo	容量 24T, 具有 2 个 USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 集线器端口, 用于连接其他设备和附件	1	台	100	100
7	不间断电源	山特 (SANTAK)	山特城堡 1-3kVA UPS, 型号 1K, 1000VA/800W, 电池 12V/9AH *2	可稳定输出 220V±2%精度电压, LCD+LED 数字化显示屏可实时监控负载状态	3	台	100	300

8	常规 PCR 仪	杭州柏恒	GE4852T	样本容量: Double 48×0.2ml, 反应体系 5-120ul, 维度范围 0~105℃, 梯度设置范围: 每槽横向 6 列: 0.1-30℃	2	台	50	100
9	带振荡功能金属浴 (适配多种样本管)	杭州奥盛	MS-100, 选择不同配件耗材	温度设置范围: 室温+5℃~100℃ ; 震荡速度: 200~1500rpm	2	台	50	100
10	Qubit4.0 核酸浓度检测仪	赛默飞世尔	Qubit4.0	通量 1 个样本/次, 测量能力 300-1,000 nm	2	台	50	100
11	均质仪	杭州佑宁	Grinder-96	研磨球直径 0.1-30mm, 研磨方式: 湿磨, 干磨, 低温研磨	1	台	50	50
12	自动化核酸提取仪	方舟生物	FD-E32	样本通量 1-32, 最快 8 分钟即可完成一次提取程序, 内置紫外灯, 可定时进行紫外消	3	台	50	150
13	医用冷藏冷冻箱	海尔	BCD-272WD PD	冷藏室容积(L) 冷藏室容积 178L, 冷冻室容积 94L, 冷冻能力 4kg/12h	5	台	50	250
14	一体式离心浓缩机	上海般诺	BIONOON SVAC	转速范围 0rpm~1500rPm 温控精度±1℃, 离心力 500Kg, 冷阱温度-45℃	1	台	100	100
15	生物安全柜 B2 型号	济南鑫贝西	BSC-1100 II B2-X	B2 型生物安全柜, 外部尺寸 ≥ (L×D×H) 1100mm×775mm×2250mm; 内部尺寸 ≥ (L×D×H) 940mm × 600mm × 660mm	2	台	50	100
16	生物安全柜 A2 型号	济南鑫贝西	BSC-1500 II A2-X	A2 型生物安全柜, 外部尺寸 ≥ (L×D×H) 1500mm×755mm×2200mm; 内部尺寸 ≥ (L×D×H) 1350mm × 600mm × 660mm	5	台	50	250
17	超净工作台	上海尚光	SW-CJ-1F	外形尺寸 1050×680×1600 (宽 W×深 D×高 H) mm, 净化区尺寸 870×650×520 (宽 W×深 D×高 H) mm	3	台	50	150
18	涡旋混合器	杭州佑宁	MX-2500	0-2800rpm 无级调速, . 点动模式和连续运行模式两档快速切换	8	台	50	400
19	掌上离心机	杭州佑宁	Mini-7KS	三种速度设计 (4000rpm, 6000rpm&7000rpm), 在不同的转速间自由切换, 可满足不同实验要求	7	台	50	350
20	低速离心机 (台式)	湖南湘仪	TDZ5-WS	最高转速:5000r/min, 最大离心力:4390xg, 最大容量:4x250ml	3	台	50	150
21	低速冷冻离心机(落地式)	湖南湘仪	CH16R	最高转速:5000r/min, 最大离心力:3555xg, 最大容量:4x4x15ml 或核酸离心管	4	台	50	200
22	低温高速离心机	湖南湘仪	HT200R	最高转速:20000r/min, 最大离心力:27793xg, 最大容量:6x100ml	2	台	50	100
23	恒温混匀仪	杭州奥盛	MS-100	温度设置范围: 室温+5℃~100℃, 震荡速度: 200~1500rpm	3	台	50	150
24	转盘式试管混合仪	大龙	MX-RD-E; 1.5ml 塑料卡子 (含 BOM) -MX	转速范围 0~80rpm, 适配 1.5ml 离心管	1	台	50	50
25	磁力架	保定米奇	Magpow-16	6 孔磁力架, 匹配 1.5ml 和 2ml 离心管, 磁铁磁力高达 4500 高斯, 铝合金材质	若干	套	20	80

				经久耐用，匹配 IP、NGS、核酸提取等各种大小反应体系	套			
26	彩色测序报告打印机	奔图	CP1100	彩色激光打印机，支持无线/有线网络打印	1	台	20	20
27	超低温医用保存箱(-80℃、500L)	澳柯玛	超低温500L	有效容积 500L, -40℃～-86℃可任意调节，控制精度高达 0.1℃，均匀控温，设有密码保护防止随意调整；	3	台	30	90
28	温湿度探头(与检验科现有温控系统适配)	海尔	YB-HC008-01	量程:-40℃～+80℃，0-100%RH 温度精度:-40℃～0℃ 范围:1℃0～+80℃范围+0.5℃ 湿度精度:±5%	17	个	5	85
29	温度探头(与检验科现有温控系统适配)	海尔	YB-HC008-00	量程:-200℃～+100℃ 精度:-200℃～0℃ 范围±1℃0～-100℃范围+0.5℃/	15	个	5	75
合 计								10000

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，以该项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：安徽贝乐医疗器械有限公司

日期：2025 年 9 月 24 日

