序	项目名称	参数	单位	数量	单价	总价
1	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 2、连接形式:沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	115.5	179. 32	20711.46
2	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125 2、连接形式:沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	57. 75	148. 50	8575. 88
3	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 2、连接形式:沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	518. 98	109. 50	56828. 31
4	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 2、连接形式:沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	269. 89	94. 74	25569. 38
5	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 2、连接形式:沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	49. 67	78. 50	3899. 10
6	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 2、连接形式:螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	43. 89	68. 90	3024. 02
7	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 2、连接形式:螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	166. 52	59. 01	9826. 35
8	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 2、连接形式:螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	646. 09	51. 34	33170. 26
9	水喷淋钢管	1、材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 2、连接形式:螺纹连接 3、压力试验及冲洗设计要求:管网压力试验及管道冲洗	m	3284.05	42. 60	139900. 53
10	水喷淋(雾)喷头	1、材质、型号、规格:直立型快速响应喷头 K=80-68°C 玻璃球喷 2、连接形式:螺纹连接	个	867	21. 86	18952. 62
11	信号蝶阀	1、类型:信号蝶阀 2、规格、压力等级: DN1501.6MPa 3、连接形式:沟槽连接	个	25	620.00	15500.00

12				1	1		
13	12	明杆闸阀		个	25	352. 00	8800.00
1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级: DN25 2. 规格、压力等级: DN25 2. 人材质: 解纹变管 2. 人材质: 不锈钢材质 3、规格、压力等级: DN150 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 4. 全接形式: 法兰连接 4. 全球形式: 法兰连接 4. 全球形式: 法兰连接 4. 全球形式: 法兰连接 5. 全观: DN100 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 全额: DN150 3. 共体: 含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的 位置 2. 型号、规格: DN150 3. 共体: 含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的 位置 6. 人材质: 规格: 不锈钢减压孔板 DN150 4. 人材质: 规格: 不锈钢减压孔板 DN150 5. 人材质: 大型: 上述连接 5. 人材质: 大型: 上述: 人型: 上	13	螺纹阀门	1、类型: 自动排气阀 2、规格、压力等级: DN25	个	25	58.00	1450. 00
15 金属波纹管 2、材质: 不锈钢材质 3、规格、压力等级: DN150 1.6MPa 4、连接形式: 法兰连接 个 25 549.00 13725.00 16 金属波纹管 2、材质: 不锈钢材质 3、规格、压力等级: DN100 1.6MPa 4、连接形式: 法兰连接 个 25 426.00 10650.00 17 湿式报警阀 3、规格、压力等级: DN100 1.6MPa 4、连接形式: 法兰连接 1、名称: 湿式报警阀 2、型号、规格: DN150 3、其他: 含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的阀门组件 6配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的 网门组件 7、 25 2680.00 67000.00 18 水流指示器 1、规格、型号: 水流指示器 DN150 个 25 219.00 5475.00 19 减压孔板 1、 材质、规格: 不锈钢减压孔板 DN150 2、连接形式: 法兰连接 个 25 286.00 7150.00 20 减压孔板 1、 材质、规格: 不锈钢减压孔板 DN100 2、连接形式: 法兰连接 个 25 239.00 5975.00 21 末端试水装置 1、规格: 末端试水装置 DN25 2、组装形式: 含压力表、试水阀及试水接头等组件 组 25 336.00 8400.00 22 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 套 20 260.57 5211.40 24 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 套 20 260.57 5211.40 24 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 套 20 216.85 4337.00	14	截止阀	1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级: DN25	个	25	64. 00	1600.00
1. 类型:金属波纹管 2、材质:不锈钢材质 3、规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4、连接形式:法兰连接 1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格:DN150 3、其他:含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的阀门组件 25 2680.00 670000.00 670000.00 67000.00 67000.00 67000.00 670000.00 670000.00	15	金属波纹管	2、材质:不锈钢材质 3、规格、压力等级: DN150 1.6MPa	个	25	549.00	13725. 00
17 湿式报警阀 1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格: DN150 2、型号、规格: DN150 3、其他:含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的阀门组件 4 25 2680.00 67000.00 18 水流指示器 1、规格、型号:水流指示器 DN150 个 25 219.00 5475.00 19 减压孔板 1、材质、规格: 不锈钢减压孔板 DN150 个 25 286.00 7150.00 20 减压孔板 1、材质、规格: 不锈钢减压孔板 DN100 个 25 239.00 5975.00 21 末端试水装置 1、规格: 末端试水装置 DN25 2、组装形式: 含压力表、试水阀及试水接头等组件 组 25 336.00 8400.00 22 管道支架 1、材质: 管道支架制作安装 Kg 2640.32 17.40 45941.57 23 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 套 20 260.57 5211.40 24 等道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 套 20 260.57 5211.40	16	金属波纹管	1、类型: 金属波纹管 2、材质: 不锈钢材质 3、规格、压力等级: DN100 1.6MPa	个	25	426. 00	10650.00
18 水流指示器 1、规格、型号:水流指示器 DN150 个 25 219.00 5475.00 19 减压孔板 1、材质、规格:不锈钢减压孔板 DN150 个 25 286.00 7150.00 20 减压孔板 1、材质、规格:不锈钢减压孔板 DN100 个 25 239.00 5975.00 21 末端试水装置 1、规格:末端试水装置 DN25 组 25 336.00 8400.00 22 管道支架 1、材质: 管道支架制作安装 Kg 2640.32 17.40 45941.57 23 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 套 20 260.57 5211.40 24 等道支架 1、材质: 消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 套 20 260.57 5211.40	17	湿式报警阀	1、名称:湿式报警阀 2、型号、规格:DN150 3、其他:含配套的报警阀、水力警铃、压力开关、信号阀等配套的	组	25	2680.00	67000.00
19 減压孔板 1、材质、规格:不锈钢减压孔板 DN150 个 25 286.00 7150.00 20 減压孔板 1、材质、规格:不锈钢减压孔板 DN100 2、连接形式:法兰连接 个 25 239.00 5975.00 21 末端试水装置 1、规格:末端试水装置 DN25 2、组装形式:含压力表、试水阀及试水接头等组件 组 25 336.00 8400.00 22 管道支架 1、材质:管道支架制作安装 Kg 2640.32 17.40 45941.57 23 管道支架 1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管侧向支撑(T) DN150 套 20 260.57 5211.40 24 等道支架 1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 套 20 216.85 4337.00	18	水流指示器		个	25	219.00	5475.00
20 減压孔板 2、连接形式: 法兰连接 个 25 239.00 5975.00 21 末端试水装置 1、规格: 末端试水装置 DN25 2、组装形式: 含压力表、试水阀及试水接头等组件 组 25 336.00 8400.00 22 管道支架 1、材质: 管道支架制作安装 Kg 2640.32 17.40 45941.57 23 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 2、管架形式: 单管侧向支撑(T) DN150 套 20 260.57 5211.40 24 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 套 20 216.85 4337.00			1、材质、规格: 不锈钢减压孔板 DN150				7150.00
21 木端试水装置 2、组装形式:含压力表、试水阀及试水接头等组件 组 25 336.00 8400.00 22 管道支架 1、材质:管道支架制作安装 Kg 2640.32 17.40 45941.57 23 管道支架 1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 套 20 260.57 5211.40 24 管道支架 1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 套 20 216.85 4337.00	20	减压孔板	2、连接形式: 法兰连接	个	25	239. 00	5975.00
23 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管侧向支撑(T) DN150 套 20 260.57 5211.40 24 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 套 20 216.85 4337.00	21			组	25	336. 00	8400.00
23 官坦文架 2、管架形式: 单管侧向支撑(T) DN150 套 20 260.57 5211.40 24 管道支架 1、材质: 消防管道抗震支架, 热镀锌型钢材质 套 20 216.85 4337.00	22	管道支架	1、材质: 管道支架制作安装	Kg	2640.32	$17.\overline{40}$	45941.57
1 9/1	23	管道支架		套	20	260. 57	5211.40
2、日水形对: 中日网形文章 (1) BN100	24	管道支架	1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管侧向支撑(T) DN100	套	20	216. 85	4337.00

25	管道支架	1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管侧向支撑(T) DN80	套	20	206. 72	4134.40
26	管道支架	1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管侧向支撑(T) DN65	套	20	206. 72	4134.40
27	管道支架	1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管双向支撑(T+L) DN150	套	20	276. 72	5534 . 40
28	管道支架	1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管双向支撑(T+L) DN100	套	20	235. 06	4701.20
29	管道支架	1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管双向支撑(T+L) DN80	套	20	213. 81	4276. 20
30	管道支架	1、材质:消防管道抗震支架,热镀锌型钢材质 2、管架形式:单管双向支撑(T+L) DN65	套	20	213. 81	4276. 20
31	套管	1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格:消防管道规格 DN150 3、填料材质:含柔性防火堵料缝隙封堵	个	20	154. 00	3080.00
32	套管	1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格:消防管道规格 DN100 3、填料材质:含柔性防火堵料缝隙封堵	个	35	118. 00	4130.00
33	打洞 (孔)	1、名称: 混凝土墙、楼板打孔 2、规格: 孔径250mm以内	个	18	164. 81	2966. 58
34	打洞 (孔)	1、名称: 混凝土墙、楼板打孔 2、规格: 孔径150mm以内	个	35	114. 62	4011.70
35	管道刷油	1、油漆品种:管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道	m2	868. 2	32.00	27782.40
36		1、除锈级别: 手工除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆2道,灰色调和漆2道	kg	2640. 32	22.80	60199.30
37	管道绝热	1、绝热材料品种: (B1级耐火时限)橡塑发泡保温管 2、绝热厚度: 50mm 3、管道外径: 133mm以下	m3	100.89	535. 00	53976. 15
38	防潮层、保护层	1、材料: 铝皮保护层 2、厚度: 0.6mm	m2	2017.8	85. 30	172118. 34
39	水灭火控制装置调	1、系统形式:水灭火系统控制装置调试50点以下	点	25	1200.00	30000.00

41	新旧管连接	1、材质及规格:内外壁热镀锌钢管接驳 2、规格:DN150 3、带(不带)介质连接:喷淋水	处	25	658. 00	16450.00
42	报警联动一体机	1、规格、线制:火灾自动报警控制器 2、控制回路:1回路 3、安装方式:壁挂式安装	台	4	4016.00	16064.00
43	感烟探测器	1、名称: 感烟探测器安装	个	525	96.35	50583.75
44	手动报警按钮	1、名称: 手动报警按钮	个	53	102.60	5437.80
45	声光报警器	1、名称:火灾声光报警器安装	个	53	108.50	5750. 50
46	短路隔离模块	1、名称: 短路隔离模块安装	个	53	94. 45	5005.85
47	输入输出模块	1、名称:输入输出模块安装	个	53	120.00	6360.00
48	输入模块	1、名称:输入模块安装	个	53	75. 77	4015.81
49	火灾显示盘	1、总线制:火灾显示盘安装	台	10	612.00	6120.00
50	接线箱	1、名称:消防接线箱	个	18	218.30	3929.40
51	配管	1、名称: 紧定式镀锌电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 明配	m	3937.5	18. 95	74615. 63
52	配线	1、名称:报警信号总线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZCN-RVS-2*1.5	m	3150	5. 46	17199. 00
53	配线	1、名称: DC24V电源线 2、配线形式: 管内穿线 3、型号: WDZCN-BYJ-2.5	m	2625	5. 82	15277. 50
54	控制电缆	1、名称:报警信号干线 2、型号:ZBN-KYJV-2*1.5	m	1750	6. 98	12215.00
55	电力电缆	1、名称: DC24V电源干线 2、型号: ZBN-YJV-2*4	m	1750	13. 16	23030.00
56	控制电缆头	1、名称: 控制电缆终端头制安 2、规格: 6芯以下	个	30	26. 16	784.80
57	接线盒	1、名称:金属接线盒 2、规格:86型 3、安装形式:明装	个	805	6. 85	5514. 25
58	防火涂料	1、涂刷(喷)品种:明装电线管刷防火涂料	m2	247. 28	28. 25	6985.66
59	打洞(孔)	1、名称: 混凝土墙、楼板打孔孔径50mm以内	个	35	78. 10	2733. 50

60	自动报警系统调试	1、点数:自动报警系统装置调试64点以下	系统	1	566. 80	566. 80
61	自动报警系统调试	1、点数: 自动报警系统装置调试128点以下	系统	4	680.30	2721. 20
62	自动报警系统调试	1、点数: 自动报警系统装置调试256点以下	系统	20	920.50	18410.00
63	消防长钩	1、名称: 消防长钩 2、规格: 2.2米/绝缘绝热	套	90	84.00	7560.00
64	灭火器	1、形式: 锂电池专用灭火器 2、规格、型号: 手持式/6L	具	80	219.00	17520.00
65	灭火器箱	1、形式: 碳钢材质、防锈高光漆/680*430*210mm	组	40	140.00	5600.00
66	摄像机	1、名称:可视化红外火焰探测器 2、规格: HF-FVR302-P	台	40	1580.00	63200.00
67	SD卡	1、名称: SD卡 2、规格: 128GB TF (MicroSD) 内存卡U3 V30 A2 4K 读170MB/s	张	40	80.00	3200.00
68	摄像机电源	1、名称: 摄像机电源 2、规格: XED-3013S-3C (DC12V3A)	台 (套)	40	35.00	1400.00
69	设备支架	1、材质: 摄像机支架	套	40	10.00	400.00
70	室外摄像机立杆	1、名称:室外摄像机立杆3.5米 2、规格:立杆为变径杆,1米以下为直缝钢管 Φ150*5.5,1米以上Φ100*4.5直缝钢管,横支臂与立杆端头连接采用法兰盘连接,并焊接厚度为10mm的钢板加强板保护3、材质:金属材料(监控立杆整体热镀锌)4、其他:含基础、预埋件、除锈刷漆及防雷接地等5、基础:基础底座及地锚采用混凝土加钢筋笼浇筑,立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接,焊接厚度为10mm的钢板加强板保护	根	15	800.00	12000.00
71	室外安防箱	1、名称:室外安防箱 2、规格:600x800x250mm 3、材质:不锈钢材质 4、其他:含基础及防雷接地	台	15	235.00	3525. 00
72	室外型摄像机信号 线缆	1、名称: 室外型摄像机信号线缆 2、规格: CAT5E 3、敷设方式: 管/暗槽内敷设	m	2400	4.00	9600.00
73	配线	1、名称:室外型摄像机电源线缆 2、型号:RVV2*1.0 3、敷设方式:管内穿线	m	2400	1.80	6000.00

74	配管	1、名称: 刚性阻燃管 2、规格: PVC管DN25(轻型) 3、敷设方式: 明配	m	1200	1.50	1800.00
75	配管	1、名称: PE管 2、规格: PE32 3、敷设方式: 埋地	m	800	1.80	1440.00
76	8口工业级交换机	1、名称: 8口工业级交换机 2、规格: 工业级,8口,10/100M	台	10	350.00	3500.00
77	浪涌保护器	1、名称: 浪涌保护器 2、规格: NXU-ⅡG-40kA/275V-2P	个	10	70.00	700.00
78	电源插排	1、名称: 电源插排 2、规格: GN-314W(三位五孔插线排)	个	10	55. 00	550.00
79	漏电保护开关	1、名称:漏电保护开关 2、规格:LBE3-63E/32A-2P	个	10	55. 00	550.00
80	本地化部署及对接	1、名称:视频系统、预警信息互联互通,一体化平台预留工单派发模块,短信告警提示	项	1	11045. 13	11045. 13
81	室外道路恢复	1、土壤类别: 道路切缝、修复、绿化移植视现场环境,已综合考虑在道路恢复	m	700	130.00	91000.00
82	传输链路	1、名称: 传输链路VPN链路(2年费用)	条	10	2500.00	25000.00
83	联动及集成服务器	1、名称:安装调试服务内容包括管路敷设、管内穿线、设备安装、设备调试、平台接入等内容	系统	1	11000.00	11000.00
84	防火门维修	1、名称: 规格综合,所涉及门扇维修、门框加固、五金配件维修、 密封条维修、防火涂料等,按照洞口尺寸	扇	60	225. 00	13500.00
85	木质防火门更换	1、名称: 更换(拆除原安装,新增) 2、规格: 规格综合,按照洞口尺寸1500*2100,含闭门器、五金等全	m2	30	558.06	16741.80
86	铁质防火门更换	1、名称: 更换(拆除原安装,新增) 2、规格: 规格综合,按照洞口尺寸1500*2100,含闭门器、五金等全	m2	30	628.00	18840.00
87	钢塑防火门更换	1、名称: 更换(拆除原安装,新增) 2、规格: 规格综合,按照洞口尺寸1500*2100,含闭门器、五金等全	m2	30	825.00	24750.00
88	摇杆式排烟窗更换	1、名称: 更换(拆除原安装,新增) 2、规格: 规格综合,按照洞口尺寸500*800,含控制器器、五金等全	m2	60	648.00	38880.00
89	防火门闭门器更换	1、名称: 防火闭门器更换2、规格: 规格综合	樘	30	100. 45	3013.50

90	防火门闭门器维修	1、名称: 防火闭门器维修 2、规格: 规格综合	樘	20	190.00	3800.00
91		1、名称:管道井封堵、防火门、风机房处防火泥以及防火板 2、材质:位置、规格、做法综合考虑	处	60	148.00	8880.00
92	镀锌钢管	1、安装部位:室外电动车车挡 2、材质、规格:镀锌钢管DN100,高度600mm,宽度600mm 3、连接形式:焊接 4、管道标识设计要求:管道表面除锈、刷油、黑黄警示色环		140	166.00	23240. 00
总价						1635000.00