


报价明细表

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2025-0026 项目名称： 阳湖实验学校家具采购项目 报价单位： 人民币元

序号	产品名称	参考图片	规格 (mm)	单位	数量	生产 厂商	品牌	单价	合计	材质说明
1	办公桌 1		2400*1800*760	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	3395	3395	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板， 台面和立板厚度为 50mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
2	办公桌 2		2200*1800*760	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	3395	6790	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板， 台面和立板厚度为 50mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。

3	办公桌 3		1500*1500*1100	张	40	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	3032	121280	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、屏风：铝合金框架结构，表面经静电喷涂处理。
4	办公桌 4		1800*1800*760	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2910	5820	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面和立板厚度为 50mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
5	办公桌 5		1800*1600*760	张	22	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2910	5400	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理，后粉末静电喷涂。

6	办公桌 6		1200*600*760	张	10	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	970	9700	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
7	工作台		2000*600*760	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2134	2134	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金：采用连接件； 5、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。
8	可收纳学生餐桌八人位		1200*1200*760	套	75	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1310	9825	1、桌面：采用不小于 12mm 一代抗倍特板一体成型，挂边整体厚度不小于 25mm。面板四周采 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 2、桌脚及横杆：均采用 26*50*60 异形钢管，壁厚不小于 2.0mm； 3、挂架：钢架带有 20*20+Φ16 圆管挂架，厚度不小于 1.5mm，可悬挂 10 张凳面不小于 Φ38 的凳子，落地结构稳定； 4、脚垫：采用全封闭 PP 料制作，带 10mm 升降调节功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。


9	教室餐桌 四人位		1200*750*760	张	15	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1116	16740	1、桌面：采用不小于 12mm 一代抗倍特板一体成型,挂边整体厚度不小于 25mm。面板四周采 CNC 修边,四周倒角,圆润光滑无任何毛边; 2、桌脚及横杆：均采用 26*50*60 异形钢管,壁厚不小于 2.0mm; 3、脚垫：采用全封闭 PP 料制作,带 10mm 升降调节功能,适合不平整地面,可随意调节桌面平衡。
10	讲台	 	1100*650*1000	张	10	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1940	19400	1、柜体用冷轧钢板,厚度不低于 0.7mm; 2、智慧讲桌钢木结合整体拼装设计,整体框架为冷轧钢板,老师接触位置为木制桌面,和老师接触面为圆弧造型,防止撞击; 3、智慧讲桌具有弹出式键盘托,按下后,可弹出键盘和鼠标托,不用时,直接推回即可; 4、智慧讲桌内嵌 12U 标准机柜+台式机独立空间,可放置多个设备。
11	报告桌		800*600*1150	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1920	19200	1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面,无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷,用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致,木纹清晰; 2、基材采用中密度板,甲醛释放量达到 E0 级,符合国家标准; 3、封边：采用实木皮封边,封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍,倒棱、圆角、圆线应均匀一致; 4、油漆：采用环保油漆,标准厚度为 0.5mm,底着色,五底三面油漆工艺,清晰体现实木质感; 5、胶水：环保白乳胶,不含甲醛。

12	主席桌		1400*600*780	张	4	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1795	7180	1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到 E0 级，符合国家标准； 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、油漆：采用环保油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
13	票据桌		1400*400*750	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1091	2182	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边。
14	条桌		1200*450*760	张	92	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1212	96	1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到 E0 级，符合国家标准； 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、油漆：采用环保油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。

15	接待室会议桌		2800*1200*760	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2910	2910	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。
16	小会议桌		2400*1200*760	张	5	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2600	13000	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、钢架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。
17	会议桌		12000*2000*760	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2910	2910	1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用 E0 级中密度板； 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密； 4、油漆：采用环保油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色、五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、五金配件：采用连接件，含 10 个多功能线盒； 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。

18	课桌椅 (核心产品、提供样品)		桌子尺寸: 长 630mm× 宽 450mm× 高 670mm- 760mm; 椅子尺寸: 长 530mm× 宽 410mm, 椅子总高 805mm- 865mm	套	520	江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	485	2522 00	1、桌子规格: 长 630mm×宽 450mm×高 670mm-760mm; 椅子规格: 长 530mm×宽 410mm, 椅子总高 805mm-865mm; 2、桌面 ①材质: 采用全新 ABS 全新料。 ②尺寸 : 630mm×450mm×26mm/36mm。 ③功能: 靠胸前处有一 内弧 造型设, 桌四周边缘鸭嘴边设计, 防止学生长期放置臂膀造成压痕; 面板前段设有一笔槽, 尺寸为 351mm×31mm×10mm, 便于学生使用; 面板前段设防落凸条, 左前右连为一条, 左前右一共 910mm, 最高处 9mm, 可防止笔、纸滑落。 ④外观: 面板四周及底部完全不得有毛边, 光滑 安全, 整体呈现平滑流水线造型, 面板四个边角为倒圆角, 安全性高, 表面细纹咬花, 不反光。 ⑤结构设计: 面板底部有强化承重设计, 有卡扣固定设计, 安装便捷更加稳固。 3、书箱 ①材质: 采用全新 PP 新料。 ② 书箱底部有排水槽设计。 4、桌架 ①材质: 采用冷轧钢管。 ②尺寸: 脚掌和立柱外管是 1.2mm 厚 60mm*33mm 的管, 管的长边处有宽度 27mm 的加强筋; 立柱内管 1.2mm 厚 50mm*28mm 的管, 管的长边处有宽度 23mm 的加强筋; 脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋, 使产品能承重更多更安全; U 形管是 1.2mm 厚 40mm*20mm 的管, 横梁是 1.0mm 厚的管。 ③功能: 高度可调节。 5、椅背 ①材质: 采用 PP 为原料, 注塑工艺制作。 ②尺寸: 409mm×359mm; ③功能: 椅背有提手孔便于学生使用, 把手孔尺寸 103mm*40mm; ④椅背有透气孔 , 保持通风干爽, 非圆形的透气孔两
----	--------------------	---	---	---	-----	----------------------------	----------	-----	------------	--

									边各有 131 个，圆形的透气小孔中间有 42 个；另外圆形的小凹槽中间有 9 个，两边各有 20 个，非圆形的凹槽两边各有 40 个，可以起到按摩作用，缓解久坐的疲劳感。 6、椅座 ①材质：采用 PP 为原料，注塑工艺制作。 ②尺寸：418mm×410mm； ③椅座有透气孔，保持通风干爽，非圆形的透气孔两边各有 120 个，圆形的透气小孔中间有 99 个；另外圆形的小凹槽中间有 1 个+两边各有 20 个，长条形的凹槽两边各有 40 个，可以起到按摩作用，缓解久坐的疲劳感； 7、椅架 ①材质：椅架采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm 厚 60mm*33mm 的管，管的长边处有宽度 27mm 的加强筋；立柱内管 1.2mm 厚 50mm*28mm 的管，管的长边处有宽度 23mm 的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全；座和背的支架 1.2mm 厚的 40mm×20mm 的管，横梁 1.0mm 厚的管。 ③功能：椅座高度可调节。 8、脚垫 ①材质：采用 PP 塑料注塑成型，脚套上端有 4 条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。。 ②尺寸：81mm×77mm×48mm。 升降套 ①材质：采用 PP 塑料注塑成型，升降套侧面的前后各有一条宽度 19mm 的大加强筋，每个大加强筋上有 4 条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；升降套裸露在外面的部分的高度，最低 23mm，最高 40mm，可以防止学生被夹到。 ① 尺寸：63mm×41mm×67mm。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

19	书包柜		7200*500*1200	组	10	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	8536	85360	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金：采用连接件、导轨、锁。
20	文件柜 1		3600*400*2400	顶	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	7566	15132	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
21	文件柜 2		800*400*2000	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2061	4122	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm），带 3C 标识。
22	文件柜 3 (提供样品)		800*400*2000	顶	33	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2061	68013	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；

										4、五金配件：采用缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm）。
23	资料柜		800*400*2000	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1455	1455	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、玻璃：符合国家标准钢化玻璃（5mm）。
24	四门储物柜		900*500*1850	套	30	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1115	33450	1、材质：柜体用冷轧钢板，厚度不低于 0.7mm；产品焊接牢固，外表平整光滑，没有毛刺、焊瘤、夹渣，无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷； 2、结构：顺开四门，柜内带一块试衣镜，一根挂衣杆； 3、配件：不锈钢扣手，锁具为转鼻外挂锁，柜子底部均带有橡胶可调整地脚，使柜体不直接接触地面，防潮、防锈。
25	矮柜 1		3200*400*1200	组	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	4850	4850	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。

26	矮柜 2		5400*400*800	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	5238	5238	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金：采用缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
27	茶水柜 1		1200*400*800	张	10	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1213	12130	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。
28	茶水柜 2		1000*400*860	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1213	2426	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨，缓冲铰链。
29	茶水柜 3		1200*400*800	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1503	1503	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨，缓冲铰链。

30	茶水柜 4		1200*400*800	张	3	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1213	3639	1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到 E0 级，符合国家标准； 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4、油漆：采用环保油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
31	茶水柜 5		1200*400*860	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1213	2426	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨，缓冲铰链。
32	票据柜		800*500*2000	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1455	1455	1、材料：采用 0.8mm 一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用光洁。
33	保险柜		550*480*1200	个	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	4850	4850	1、材质说明：全钢防撬柜体，加厚门板，电子指纹锁机械锁双重开锁方式。机械开启，三重保障安全；全钢实心柜体，三重灵活报警；内置可调隔板，私密内
34	防爆柜		900*550*1800	顶	3	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1213	3639	1、材料：采用 0.8mm 一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧聚脂形粉末静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用光洁。

35	茶几 1		1200*600*450	张	7	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	776	5432	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、钢架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理，后粉末静电喷涂。
36	茶几 2		1200*600*450	张	3	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	679	2037	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三合一连接件。
37	圆茶几		Φ 600*H550	张	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	825	825	1 台面：黑金岩板； 2、脚：黑碳素钢架。
38	边几		Φ 600*550	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	951	1902	1、台面：多层板； 2、钢架：黑色钢脚。
39	办公椅 1		常规	张	3	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	825	2475	1、面料：采用超细纤维增强 PU 皮革，厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海绵：采用一次成型高回弹海绵，密度≥32kg/m³，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用橡胶木实木制作，背板采用 15mm 厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长； 4、油漆：环保水性漆。

40	办公椅 2		常规	张	24	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	679	16296	1、面料：采用超细纤维增强 PU 皮革,厚度$\geq 1.5\text{mm}$,具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉,密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好,表面涂防止老化变形的保护膜,确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用橡胶木实木制作,背板采用 15mm 厚夹板,用一次热成型技术,牢固且使用寿命长； 4、油漆：环保水性漆。
41	办公椅 3		常规	张	14	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	290	4060	1、面料：特网,加尼龙料,弹力加强,耐摩擦 10 万次弹力依旧。三防网布：采用荷叶拒水原理,纳米技术编织,三层结构,中间层双丝结构,防水,防污,阻燃,透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用； 2、海绵：定型海绵,,环保,弹性好,不易变形。硬度 65#(单位 度),密度 50#(单位 $\text{kg}/\text{立方米}$)； 3、椅架,表面粉末静电喷涂处理,钢管壁厚不小于 2.0mm。
42	办公椅 4 (提供样品)		650*500*940	张	40	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	388	15520	1、靠背：采用全新 PP 加纤维原料,一次压铸成型； 2、面料：采用涤纶面料柔软细腻； 3、海绵：采用高弹力海绵； 4、扶手：采用 PF 纤维材料一次成型,扶手连接靠背结构； 5、脚：$\phi 25\text{mm}$ 的管壁厚 2.0mm 黑色烤漆弓形架。
43	会议椅 1		570*620*880	张	8	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	582	4456	1、面料：采用超细纤维增强 PU 皮革,厚度$\geq 1.5\text{mm}$,具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉,密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好,表面涂防止老化变形的保护膜,确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用橡胶木实木制作,背板采用 15mm 厚夹板,用一次热成型技术,牢固且使用寿命长； 4、油漆：环保水性漆。

44	会议椅 2		460*490*900	张	184	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	340	62560	1、面料：采用超细纤维增强 PU 皮革,厚度$\geq 1.5\text{mm}$,具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉,密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好,表面涂防止老化变形的保护膜,确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用橡胶木实木制作,背板采用 15mm 厚夹板,用一次热成型技术,牢固且使用寿命长； 4、油漆：环保水性漆。
45	会议椅 3		常规	张	8	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	825	6600	1、材质：西皮饰面； 2、海绵：1 公分 40 密度高弹力海绵加牛筋布； 3、扶手：铝合金抛光电镀边条、扶手； 4、钢架：1.8 厚电镀尖嘴弓形架。
46	会议椅 4		430*425*810	张	30	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	198	5940	1、椅座背 ①材质：椅座背采用全新 PP 为原料,注塑工艺制作、产品结构合理,造型表面光洁,强度高,抗冲击、耐磨、精制而成； ②功能：采用矮背及高背结合组成,背可拆开。 2、椅架 ①材质：椅架采用圆管钢管,结构牢固,长时间使用不得产生摇晃松散的现象,托板采用钢板冲压而成,与椅架焊接成型,焊接部位牢固,无脱焊,虚焊,焊穿,焊缝均匀,无毛刺,锐棱,飞溅,裂纹等缺陷。 ②尺寸：1.5mm 厚直径 $\phi 19\text{mm}$ 圆管。 ③功能：高度不可调节。 ④工艺：表面经酸洗,脱脂,磷化处理,耐腐蚀,防锈,表面采用一级颗粒粉末(塑粉),经高温粉体烤漆,附着力特强,不脱漆。涂层无漏喷,锈蚀,涂层光滑均匀,色泽一致。 3、脚垫 ①材质：采用全新 PP 塑料制作,不可采用回收料生产。

47	会议椅 5		610*670*990	张	60	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	873	52380	1、面料：采用超细纤维增强 PU 皮革, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉, 密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好, 表面涂防止老化变形的保护膜, 确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弓形椅架, 表面镀铬处理, 钢管壁厚不小于 2.0mm。
48	接待椅		常规	张	4	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	679	2716	1、双层复合木板； 2、高密度超软不含粉靠背坐垫 60 密高回弹一体成型定型海绵； 3、耐磨肤感细纹牛皮不易破损； 4、加厚 1.8mm 电镀圆管架。
49	餐凳		$\Phi 300*400$	张	600	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	174	104400	1、凳面：采用高密度 ABS 材质的凳面, 直径 300mm。凳面下有 2.5 厚钢板托盘, 使得凳子更加稳固； 2、凳脚：4 个凳脚采用 $16 \times 36 \times 1.8\text{mm}$ 的无缝钢管一次弯曲成型, 全自动焊接机械手焊接, 焊点准确且均匀, 四脚配耐磨脚垫, 防滑消音, 保护地板。质量稳定, 坚固耐用； 3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳排上, 方便教室的打扫； 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层: 经过磷化、酸洗、除油、除锈处理, 再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂, 经高温固化成光滑表面。

50	教师餐椅		常规	张	60	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	435	26100	1、椅面：采用全新塑料 PP 加纤材料，一体注塑成型，韧性更足，座椅呈花瓣绽放的形状，椅面光亮平滑无凹凸感，两边微翘前沿向下符合人体工学，椅背弧度与背部贴合更紧密，坐感更加舒适，椅面 PP 加纤具有较强的韧性和良好的稳定性和耐热性，抗腐蚀、不褪色、不变形、易清洁、健康环保可回收再利用； 2、脚架：采用天然实木橡胶木，实木木方表面刨光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，表面做防潮清漆工艺，整体框架为固定式结构。PP 座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性。木脚底板采用塑料脚垫，使用更平稳，防滑耐用且防止椅子移动与地面产生噪音。
51	礼堂椅 (提供样品)		中心距： 580mm、扶手宽 80mm、总高 1050mm、建议行距≥ 900mm。	张	450	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1358	611100	产品尺寸:中心距: 580mm、扶手宽 80mm、总高 1050mm、建议行距≥900mm。 1、座背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉，密度≥50kg/ m3，背绵长 760mm，宽 465mm，头枕中间最高处 120mm，底部两边最高处 170mm。 2、座背内板：采用夹板，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。 3、座包结构：座包内附 1.5mm 冷轧钢板冲压焊接成型，厚铁框+夹板结构。 4、座背外板：采用高密度硬木七层弯曲木板厚度不低于 15mm，经高温高压一次模压成型，不开裂、不变形，表面采用环保油漆；座板附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率高，迅速消除全场回音，保证座椅的良好透音性能和整个会场无噪音。 5、扶手面：采用实木，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用高硬度聚脂环保漆。 6、写字板：内藏式折叠写字板，采用新型环保材料 ABS 经磨具一次注塑成型，长 298mm、宽 255mm、厚度最薄 10mm，厚处 16mm；支撑连接结构为锌合金实心压铸成型，坚固耐用；

										7、面料：选用工程座椅专用面料，渗透力强，吸声效果好，耐磨，抗色变，柔软度适中。 8、胶粘剂：采用环保胶粘剂。 9、扶手框架：采用冷轧板经模具冲压焊接成型，其框架上端长度 430mm，下端长度 243mm、宽度 75mm、高度 350mm。 10、脚架：立柱采用 80mm*40mm（冷轧钢方管线切割成型，与经模具压制成型的铝合金脚掌成 90 度角焊接，铝合金材质的脚掌规格：长 330mm、宽 78mm、高 58mm，有 3 个孔位，其中后面 2 个孔的孔距垂直距离 179mm，前后 2 个孔的孔距垂直距离 70mm±5mm，脚架采用螺丝+膨胀胶固定到地面；表面带有两个卡扣式梯形 PP 胶盖嵌入，胶盖表面加强筋设计，大胶盖尺寸长 115mm，宽 39mm，连卡扣高 5.5mm，小胶盖尺寸长 45mm，宽 41mm，连卡扣高 5.5mm）卡扣设计防止脱落。 11、回位功能：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使得回复主程协调一致。 12、所有五金，经过酸洗磷化后再喷涂。
52	三人沙发 1		2350*1000* 750	张	2	江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	339 5	6790	1、面料：采用西皮，厚度大于 1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度$\geq 35\text{kg/m}^3$，背海绵密度$\geq 25\text{ kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧为蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、框架：选用天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率在 10%，保证长时间使用不开裂、不变形。
53	三人沙发 2		2050*850*4 20-800	张	7	江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	242 5	1697 5	1、面料：皮料； 2、海棉：高密度回弹发泡海绵填充舒适坐感； 3、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，多层夹板封板，3.6mm 蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用； 4、脚：不锈钢。

54	等候沙发		1950*850*780/430	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2716	5432	1、面料：布料； 2、海绵：高密度回弹发泡海绵填充舒适坐感； 3、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，多层夹板封板，3.6mm 蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用； 4、脚：不锈钢。
55	组合沙发		W2800*L1750*D960*H870	组	1	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6415	6415	1、材质：采用西皮； 2、框架：实木与多层板内架； 3、海绵：高密度泡棉； 4、弹簧：锰钢蛇簧平衡处理，永不变形； 5、脚：黑色烤漆脚。
56	单人沙发		W960*D960*H870	张	2	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2037	4074	1、材质：采用西皮； 2、框架：实木与多层板内架； 3、海绵：高密度泡棉； 4、弹簧：锰钢蛇簧平衡处理，永不变形； 5、脚：黑色烤漆脚。



57	两联位上下四人床		4000*900*1850	套	30	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2822	84660	1、床立柱:采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成,其立面为中空异形(方便双面喷涂,不能用方管或圆管等闭合管),立柱正面为斜边形设计,起到防撞作用,并有2条加强筋,成型前材料宽度为198mm,外折边为$\geq 30\text{mm}$,内折边为$\leq 9\text{mm}$,立面成型后尺寸$\geq 72*72\text{mm}$,材料厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 2、床中立柱:采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成,其立面为中空异形(方便双面喷涂,不能用方管或圆管等闭合管),立柱正面直边形设计,方便三边连接,并有4条加强筋,成型前材料宽度为208mm,立面成型后尺寸$\geq 68*68\text{mm}$,外折边为$\geq 29\text{mm}$,内折边为$\leq 9\text{mm}$,材料厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 3、床横梁:采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成,其立面为中空异形(方便双面喷涂,不能用方管或圆管等闭合管),正面有两条加强筋,底部为圆弧形设计,起到防撞作用,成型前材料宽度为198mm,立面成型后尺寸$\geq 102*41\text{mm}$,材料厚度$\geq 1.2\text{mm}$; 4、床板支撑管:采用$\geq 60*20*0.8\text{mm}$厚方管制作,床板支撑管与床横梁采用卡扣式链接,两端带有卡扣并带有静音胶塞,胶塞尺寸为$\geq 19*59*16\text{mm}$,避免产生异响,长期使用不会出现松动,使用无安全隐患; 5、前护栏:采用$\geq \varnothing 22*1.0\text{mm}$厚管材弯制而成,护栏直接嵌入横梁内,让其更加牢固,整个护栏的高度$\geq 300\text{mm}$; 6、床头护栏:采用$\geq \varnothing 22*1.0\text{mm}$厚管材弯制而成,护栏直接嵌入横梁内,让其更加牢固; 7、楼梯:支架采用$\geq 25*25*1.0\text{mm}$方管,脚踏板采用冷轧钢板经冲床一次冲压而成,成型后尺寸为$\geq 300\text{mm}*65\text{mm}$,踏板钢板厚1.2mm(防滑条纹)冲弧形,防止碰撞受伤; 8、床挂件:经冲床冲压成L型,需有三个连接卡口,成型后尺寸$\geq 208*29*29\text{mm}$,材料厚度$\geq 2.0\text{mm}$; 9、立柱胶套:立柱上端及下端均采用ABS工程塑料套(塞),形状与立柱完全吻合,上端高度为28mm,底部高度为28mm,起到防潮的作用;
----	----------	---	---------------	---	----	------------	------	------	-------	---

										10、鞋架：采用$\geq 20*20*1.0$mm 厚方管制作； 11、床板：采用≥ 15mm 厚杉木板板材足料，无边料，无霉点，经抛光处理，床板符合铁床规格要求。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



58	智能密集架		900*550*2400	立方	89	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1290	114810	1、设备主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。顶部设有防尘装置，列与列之间装有 25mm 厚特种抗老化磁封条，形成两列间的全封闭，门面列和移动列分别装有锁具和制动装置，每组储存设备闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后，可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能； 2、传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、轴承、摩托车链条，双向超越离合器结构摇手体、精制链轮等零（部）件组成，驱动轻便、平稳，手柄可折叠； 3、底盘采用整体组装式，刚性足，不变形。底梁外侧面压制 25*40mm 加强筋，增强底梁结构强度，同时起到防鼠作用。底盘表面镀铬处理，表面平整，抗腐蚀能力强； 4、立柱：立柱成型尺寸 50x35mm，侧面冲压挂钩孔，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整； 5、搁板通过折弯成形，具有防惯性掉落结构，使用方便，每层标准承重 80kg； 6、挂板挂钩采用模具冲压折弯而成，高度 120mm，承重能力强，组装后平整、牢固，层间距按需要沿立柱挂孔可自由调整； 7、档棒，采用 1.0mm 冷轧钢板； 8、侧护板采用 1.0mm 冷轧钢板，三段式拼色设计，颜色可根据采购人需求定制，强度大不易变形； 9、门板采用折弯成形，背面点焊加强筋，右门上装有专用锁具，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活；门板采用上下分隔式； 10、顶板通过螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体稳定性又能起到防尘、防水的作用； 11、表面处理采用热固性粉末。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理。漆膜厚 60-70
----	-------	--	--------------	----	----	------------	------	------	--------	--

										μm，抗锈，耐冲击力 60kg/cm2，附着力为 1 级。其无渣、无味、无污染且耐腐蚀性能显著等特性，使喷塑后的金属工件表面平整、光泽。
59	货架		2000*600*2000	个	36	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1250	45000	1、主体材质：立柱采用 80*40*1.0mm 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.2mm 厚的 P 型钢材，层板采用 0.6mm 厚冷轧钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 350 公斤左右。 2、工艺：二氧化碳保护焊接而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料（塑粉）喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。
总计 (大写)		贰佰贰拾贰万陆仟肆佰陆拾元整								
总计 (小写)		2226460 元								

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定总价方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

投标单位名称：江苏格林家具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 7 月 3 日

