



投标分项报价表（分包号：采购包 1）

项目名称：常州市北环中学办公家具

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	屏风办公桌（核心产品）	鑫高力	规格： 1500*700**1200	规格： 1500*700**1200 1. 屏风： ①A 柱采用 1.0MM 厚主根。横向杆均厚达到 1MM 或以上。表面：采用户外喷涂粉末，表面颜色耐久不退色。 材质：使用 AL6063-T5 生产，硬度能达到韦氏 10 度，达到环保材料标准。 产品特点：屏风外侧面无接头，无断面，外立面呈弧形，铝材一体成型，一体封边，从顶封延申至底部，L-X-T 型连接均可。 ②. 屏风两侧采用 5mm 实木多层板制作。 ③. 铝合金型材颜色砂白色。 2. 办公桌台面采用 25mmE0 级实木多层板，柜体柜门采用 E0 级 18mm 实木多层板，贴三聚氰胺纸饰面，1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4. 五金配件：采用优质五金配件。	常州市	张	48	1800	86400



2	边柜	鑫高力	规格: 1100*400*1200	规格: 1100*400*1200 1. 柜体柜门采用18mmE0级实木多层板板, 贴三聚氰胺纸饰面, 1.5mm厚PVC封边条热熔胶封边。 2. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 3. 五金配件: 采用优质五金配件。	常州市	只	48	1100	52800
3	茶水柜 1	鑫高力	规格: 1860*600	规格: 1860*600 1. 柜体柜门采用18mmE0级实木多层板板, 贴三聚氰胺纸饰面, 1.5mm厚PVC封边条热熔胶封边。 2. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 3. 五金配件: 采用优质五金配件。	常州市	张	12	830	9960
4	午休椅	鑫高力	规格: 600(±5)*670(±5)*1110-1195mm(±5)	规格: 600(±5)*670(±5)*1110-1195mm(±5) 1、头枕: 2D头枕, 上下升降7cm, 前后旋转; 尺寸395mm(±5)*210mm(±5), 头枕最大下沉12cm(即从椅背最高点到头枕最低点12cm); 头枕染色牢度-耐酸汗渍色牢度变色≥4, 染色牢度耐酸汗渍色牢度沾色≥4, 耐干摩擦≥4; 2、椅背采用黑色PP料背架; 背网采用双层条纹网, 透气性强; 3、椅座: PP塑料+30%玻璃纤维座壳,	常州市	张	48	455	21840



			定型海绵，海绵回弹率≥35%；木板采用9层 12MM 厚度桉木 E1 级木材，符合办公椅相关检测标准，椅坐冲击 136KG 测试； 4、扶手：固定扶手，采用同步倾仰扶手，同时连接靠背和坐包，增强椅子稳定性； 5、底盘：采用多功能同步控制底盘，厚度 2.5MM，任意角度锁定，金属件涂层耐盐雾（24h）达到合格； 6、气杆：三级黑色气压棒（氮气纯度≥99.99%）；符合办公椅相关检测标准，可过气杆调节最高点与最低点各旋转 60000 次的测试标准，稳定性强，防爆、安全性高； 7、椅脚：340mm 黑色 PP 五星脚，符合办公椅的椅脚静压测试标准，可测过静压 1136kg，保压一分钟； 8、椅轮：无痕 60mmPU 耐磨椅轮，符合办公椅脚轮循环耐磨测试，可过行驶距离 762mm，有障碍滑动 2000 次，无障碍滑动 98000 次的脚循环测试； 9、采用点胶耐落螺丝，牢固，防止螺丝松动，经 18h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级				
--	--	--	---	--	--	--	--



高达 55KG/M3
 180 度翻转收
 桶重 36kg 70
 脚承重



6	茶水柜 2	鑫高力	规格: 800*400*800	规格: 800*400*800 1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 表面平整, 层板厚度$\geq$25mm, 其余板材厚度$\geq$18mm。 2. 封边: 采用 1.5mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰: 采用隐藏式自卸阻尼缓冲液压门铰。 4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码达 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。	常州市	只	11	830	9130
7	货架	鑫高力	规格: 1500*500*2000	规格: 1500*500*2000 1、架体钢板: 采用优质 ST12、SPCC 优质冷轧钢板、钢管, 表面应平整光滑、无划痕, 板材边部应切齐, 无毛刺、裂边、倒棱、倒角应均匀一致; 2、架体结构采用整体或拆装焊接式, 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、漏焊, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;	常州市	节	21	1750	36750



8	档案柜	鑫高力	规格： 860*400*1800	规格：860*400*1800 1、材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用 0.8mm 厚，层板采用 1.00mm 厚，门铰采用 3.00mm 厚，层板钩采用 2.00 厚。 2、工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等 9 道喷淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。 3、五金配件：采用优质品牌阻尼铰链、锁具，铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	常州市	组	8	1100	8800
9	文件柜	鑫高力	规格： 900*450*2000	规格：900*450*2000 1、面材：表面实木贴皮，含水率指标符合国家标准；基材采用优质中纤板，甲醛含量$\leq 8\text{mg}/100\text{g}$； 2、表面处理：采用优质 PE 环保油漆，经严格的五层底面油漆工艺，PE 面漆、PE 底漆 $\text{VOC} \leq 580\text{g}/\text{L}$； 3、成品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$；	常州市	组	38	1100	41800
10	会议桌（会议室）	鑫高力	规格： 8000*2200*760	规格： 8000*2200*760 1、面材：表面实木贴皮，含水率指标符合国家标准；基材采用优质中纤板，甲醛含量$\leq 8\text{mg}/100\text{g}$； 2、表面处理：采用	常州市	张	1	15000	15000



				优质 PE 环保油漆, 经严格的五底三面油漆工艺, PU 面漆、PE 底漆 VOC≤580g/L; 3、成品甲醛释放量 ≤1.5mg/L;					
11	会议椅 (会议室)	鑫高力	规格: 640*630 *1000	规格: 640*630*1000 1、椅架: 采用优质烘干橡胶木, 经防虫防腐等处理, 含水率 8-12%, 整体采用传统榫卯结构, 牢固不松脱。 2、座板: 采用 9mm 厚 E1 级环保实木多层板铺 35#高密度聚酯海绵, 海绵的表面密度 40kg/m³, 干热老化后拉伸强度, 湿热老化后拉伸强度, 阻燃 1 级, 甲醛释放量 ≤0.06mg/m².h, TVOC≤0.4mg/ m².h , 符合 QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024 标准要求。经久耐用, 回弹性好, 不易变形。 3、饰面: 全西皮包面, 外观挺括, 稳重大方。 4、油漆: 油漆环保油漆, 封闭底着色油漆工艺, 严格按照五遍底漆三遍面漆工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量(未检出)、总铅含量 ≤3mg/kg、可溶性重金属(镉、铬、汞合格)、苯系物总和含	常州市	张	22	490	10780



				量未检出,符合 GB 18581-2020 标准要求。 4、优质五金配件。					
12	会议条桌	鑫高力	规格: 1200*400*760	规格: 1200*400*760 1、饰面: 采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷, 用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致, 木纹清晰; 2、基材采用中密度板, 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0 级, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$, 其他符合国家中密度纤维板 (GB/T11718-2021) 标准; 2、油漆: 采用环保优质水性漆, 五底三面油漆工艺, 清晰体现实木质感。 5、五金配件: 采用优质五金配件。 6、胶水: 环保白乳胶, 不含甲醛。	常州市	张	14	950	13300
13	会议椅 1	鑫高力	规格: 460*560*910	规格: 460*560*910 1、椅架: 采用优质烘干橡胶木, 经防虫防腐等处理, 含水率 8-12%, 整体采用传统榫卯结构, 牢固不松脱。 2、座板: 采用 9mm 厚 E1 级环保实木多层板铺 35# 高密度聚酯海绵, 海绵的表面密度 $40\text{kg}/\text{m}^3$, 干热老化后拉伸强度, 湿	常州市	张	28	490	13720



				热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$，TVOC$\leq 0.4\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$，符合 QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024 标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量$\leq 3\text{mg/kg}$、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合 GB 18581-2020 标准要求。 4、优质五金配件					
14	茶水柜 3	鑫高力	规格：800*400*850	规格：800*400*850 1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0 级，甲醛释放量$\leq$	常州市	张	12	750	9000





				0.050mg/m³, 其他符合国家中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 2、油漆: 采用环保优质水性漆, 五底三面油漆工艺, 清晰体现实木质感。 5、五金配件: 采用优质五金配件。 6、胶水: 环保白乳胶, 不含甲醛。					
15	三人沙发	鑫高力	规格: 2180*800*670	规格: 2180*800*670 内框架: 实木框架配多层夹板+木方装钉而成; 海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉, 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉; 承重弹力结构: 靠背装钉进口多条橡筋, 坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布; 面料: 西皮; 五金: 黑色喷涂钢脚;	常州市	张	1	2900	2900
16	单人沙发	鑫高力	规格: 860*800*670	规格: 860*800*670 内框架: 实木框架配多层夹板+木方装钉而成; 海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉, 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉; 承重弹力结构: 靠背装钉进口多条橡筋, 坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布; 面料: 西皮; 五金: 黑色喷涂钢脚;	常州市	张	2	1400	2800



17	茶几 1	鑫高力	规格: 1200*600*450	规格: 1200*600*450 1、基材: 基材: 采用 E0 级实木多层板, 表面平整, 桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2、封边: 采用 1.5mm 厚 ABS 封边条, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架: 采用 ≥ 1.5 厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。	常州市	只	1	550	550
18	茶几 2	鑫高力	规格: 1200*600*450	规格: 1200*600*450 1、基材: 基材: 采用 E0 级实木多层板, 表面平整, 桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2、封边: 采用 1.5mm 厚 ABS 封边条, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架: 采用 ≥ 1.5 厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。	常州市	只	1	550	550
19	更衣柜	鑫高力	规格: 900*500*1800	规格: 900*500*1800 1、材质: 采用一级冷轧钢板, 柜体、门板采用 0.8mm 厚, 层板采用 1.00mm 厚, 门铰采用 3.00mm 厚, 层板钩采用 2.00 厚。 2、工艺: 表面经过除油、除锈、磷化、钝化等 9 道喷淋式防锈前处理, 再进行静电静电粉末喷涂, 确保长期使用不生锈。 3、五金配件: 采用优质品牌阻尼铰链、锁具。铰链, 能开合 8-12 万次无故障, 无声响, 使用寿命长。拉手款式新颖, 手感	常州市	个	4	1100	4400




				好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。					
20	收纳凳	鑫高力	规格： 800*400*450	规格：800*400*450 1：框架采用 18mm 厚实木多层板制作，凳面采用高密度海绵，西皮包裹。 2：凳子具有收纳功能。	常州市	张	28	485	13580
21	阅档桌、制作桌	鑫高力	规格： 1400*700*750	规格：1400*700*750 1、基材：基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，桌面板厚度≥25mm。 2、封边：采用 1.5mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥1.5 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。	常州市	张	2	1400	2800
22	阅档椅	鑫高力	规格： 522W*569D*840H 座高 438	规格： 522W*569D*840H 座高 438 1、材质：外框采用全新 PA+GF 整体注塑成型。椅背和椅座采用全新 PP+GF 整体注塑成型 2、功能：①椅背、椅座有内凹式曲面设计，椅背有≥300个通孔，保证通风、通气。椅背顶部有长条形把手设计，方便拖动、搬起。椅座前端瀑布形加流线型下垂设计。 ②椅面由外框、椅背和椅座组成，三个配件均有不同颜色可选，进行不同组合搭配。	常州市	张	4	455	1820



				3、椅架： 尺寸：前脚管和后弯管尺寸为$\phi 25\text{mm}$($\pm 0.5\text{mm}$)，壁厚1.5mm($\pm 0.1\text{mm}$)圆管 材质：采用白皮管压弯满焊焊接；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强。 4、脚垫：PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地，防滑防刮伤地面。					
23	主席台	鑫高力	规格： 2100*600*760	规格：2100*600*760 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}$；木材含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率$\leq 12\%$。经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工	张	4	3300	13200	



				艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件					
24	主席椅	鑫高力	规格： 640*630*1000	规格：640*630*1000 1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。 2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量≤0.06mg/m³，TVOC≤0.4mg/m³，符合QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：油漆环保，油漆，封底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020 标准要	常州市	张	12	490	5880



				求。 4、优质五金配件。					
25	演讲台	鑫高力	规格： 650*700*1100	规格：650*700*1100 1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。 2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量≤0.06mg/m²·h, TVOC≤0.4mg/m²·h，符合QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观，不变色、光滑耐磨。油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 4、优质五金配件。	常州市	张	1	1911	1911



26	礼堂椅	鑫高力	规格： 570*700*1070	规格：570*700*1070 1、规格：中心距 570±5mm，扶手宽 80mm，椅高 1070±10mm，座高 450±10mm，产品收纳后的深度达 580±5mm，连排（中间扶手脚共用），满足排 900mm 场地，座包打开 700mm. 座椅外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，为保证座椅设计合理、绿色环保、经久耐用，礼堂椅成品必须符合《影剧院公共座椅》标准、《绿色产品评价 家具》标准、《家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性》标准，甲醛释放量检测达到国家标准，挥发性有机化合物苯 0.05mg/m³、甲苯 0.1mg/m³、二甲苯 ≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³。 2、座、背海绵：应选用优质高密度环保聚氨酯（PU）成型海绵原料，经冷固发泡成型成型的优质海绵，成型的海绵应具有高回弹、高密度、超软等特性，65%/25%压缩比应≥2，回弹率应≥50%，拉伸强度应≥130kPa，伸长率应≥150%，甲醛释放量应≤0.03mg/mh，符合国家标准，同时应具有良好的吸音功	常州市	张	608	980	595840
----	-----	-----	---------------------	--	-----	---	-----	-----	--------



				能。座背海绵造型应根据人体工程学原理设计，确保座椅舒适度，表观密度应$\geq 55\text{Kg/m}^3$，座背密度可调节，燃烧性能应达难燃 B1 级，单位面积热释放速率峰值应$\leq 20\text{kW/m}$。靠背海绵上方最窄处宽 330mm 靠背海绵最宽处 470mm. 背海绵最厚度 120mm，背海绵最薄处 70mm。靠背海绵带有 5 根平行线条，造型大方舒适。 3、面料：须选用经过阻燃及防静电处理的高级麻绒布料，并要求具有较高的耐磨性，耐磨性(耐磨性能)≥ 48000 万次，耐干、湿摩擦色牢度≥ 4 级，耐酸、碱汗渍色牢度≥ 4 级，耐光色牢度≥ 4 级，无异味，未检出甲醛、可分解致癌芳香胺染料(24 种)、邻苯二甲酸酯，透气率$\geq 300\text{mm/s}$，须保证面料切割边缘整齐匀称，缝合牢固均匀，无线头外露，针脚密实，缝纫质量好，压制后表面工整且左右对称，压缩变形后无皱摺和脱离现象。燃烧性能应达难燃 B1 级，氧指数应$\geq 35\%$。 4、座、背外板：均采用饰面多层板优质旋切木经模具热压成				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				型，厚度 15mm，表面采用优质环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强，光滑平展；其中座外板表面具有多排吸音孔，能有效吸音、降低噪声。饰面多层板甲醛释放量达到国家标准放量小于等于 0.124mg/m³，饰面多层板防火阻燃性能达到国家 B1 级要求。 座板开有规则的吸音孔，能有效增强座椅吸声效果。 5、回位功能：座包不使用时能自动回位，回弹方式为阻尼加弹簧结构，不存在故障，回位轻盈、持久耐用。座内框架主体为 1.5mm 厚钢板+5 根 S 型蛇簧（直径 3.6mm），舒适、耐用（为保证质量及坐感，不接受木框或铁框盖夹板的座框结构）。 6、扶手面：扶手面采用优质橡木经脱水、脱脂处理，表面喷环保聚酯漆，平滑细腻。扶手面宽度为 80mm。 7、脚架：扶手框脚架采用优质 2.0mm 钢板经模具冲压、焊接成型。下脚为铝合金材质，耐腐蚀、永不生锈。下脚高 235±5mm，脚掌长 385±5mm、下宽 77±5mm，上宽 64mm，地面固定				
--	--	--	--	---	--	--	--	--





				处设计成 4 孔（前后各 2 个），比传统的前后各只有 1 孔固定的设计牢固性翻倍。单个脚掌前后孔距：$355\pm2\text{mm}$、左右孔距 $22\pm2\text{mm}$。脚掌两端设计有等腰梯形环保 PP 塑料地脚螺丝盖，巧妙地把螺丝隐藏起来。下脚与扶手框连接处截面长 $225\pm2\text{mm}$、宽 $73\pm2\text{mm}$，下脚与扶手框通过 4 个螺杆连接且螺丝孔位前后间距 $168\pm2\text{mm}$、左右间距 $33\pm2\text{mm}$，整体造型采用几何平行原理，产品新颖牢固且永不松动。 8、写字板：基材采用中纤维板，面贴三聚氰胺板，四周 PVC 封边条封边，经久耐用。支架采用 $\Phi\geq 14$ 实心圆铁，承重 $\geq 40\text{kg}$。写字板不使用时可以折叠隐藏在扶手脚框内，节约空间。 9. 加强型底座结构：背绵下部加装钢制加强背框采用 1.5mm 厚优质钢板冲压成型（背框上下两螺孔距离为 140mm），背框两端直接与铝合金椅脚连接，整张座椅钢性地形成一体，牢固可靠、持久耐用。 10. 回位功能：座包采用弹簧加阻尼回位结构，座包不使用时				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				可自动回位，不存在故障，持久耐用。座框主体为 1.5mm 厚钢架+5 根 S 型蛇簧（直径 3.6mm），舒适、耐用（杜绝市面上仍在使用的木框加夹板或铁框盖夹板的结构）。 11. 连接角码：椅背与脚架通过角码连接，角码采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$的优质钢板一次冲压成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 12. 地面固定地脚螺丝：根据地面材质采用优质螺丝，不生锈、耐腐蚀；地脚螺丝金属表面耐腐蚀符合地脚螺丝：根据地面材质配置地脚固定螺丝，全包围式地脚螺丝孔，隐藏式地脚螺丝，外配 2 个 ABS 盖。					
27	条桌 1	鑫高力	规格： 1680*400*760	规格：1680*400*760 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 11\%$，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；含水率 8-12%。经过防虫、防	常州市	张	8	950	7600



				腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致:四周封边，过渡自然，整体采用32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件					
28	条桌 2	鑫高力	规格: 1120*400*760	规格: 1120*400*760 1、基材: 采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m; 木材含水率≤11%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材: AAA 级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm; 含水率8-12%。经过防腐、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致:四周封边，过渡自然，整体采用32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，	张	4	760	3040	



				色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件					
29	条桌 3	鑫高力	规格: 1200*40 0*760	规格: 1200*400*760 1、基材: 采用 E1 级环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.06mg/m; 木材含水率 $\leq$ 11%, 抗膨胀能力好, 尺寸稳定性好, 不易变形, 各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材: AAA 级天然木皮, 木皮厚度 $\geq$ 0.6mm, 木皮宽度 $\geq$ 200mm; 含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理, 耐腐性好, 纹理清晰自然, 色泽一致: 四周封边, 过渡自然, 整体采用 32S 系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。 3、油漆环保油漆, 封闭底着色油漆工艺, 严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件	常州市	张	66	760	50160
30	会议椅 2	鑫高力	规格: 470*520 *930	规格: 470*520*930 1、面料: 采用优质超细纤维增强 PU 皮革, 厚度 $\geq$ 1.5mm, 具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色; 2、海棉: 采用一次成型高回弹海棉, 密	常州市	张	132	490	64680



				度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质 15mm 厚夹板，用一次热成型技术，牢固且使用寿命长； 4、油漆：环保水性漆。					
31	化妆台	鑫高力	规格： 1000*600*750	规格：1000*600*750 1、基材：基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、封边：采用 1.5mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥ 1.5 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。	常州市	张	2	1365	2730
32	化妆椅	鑫高力	规格： 540*530*850	规格：540*530*850 1、基材：基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2、封边：采用 1.5mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥ 1.5 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。	常州市	张	4	364	1456



33	接待沙发	鑫高力	规格: 1080*900*900	规格: 1080*900*900 1、面料: 西皮; 2、海棉: 采用使用一次性成型高弹力海绵, 附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 回弹力: $\geq 48\%$, 靠背密度$\geq 35\text{kg/m}^3$, 伸拉强度不少于85kpa. 3、框架: 选用优质橡胶木实木和本松, 经专业干燥设备处理, 含水率小于12%, 保证长时间使用不开裂、不变形。 4、油漆: 环保水性漆。	常州市	张	11	1400	15400
34	茶几 3	鑫高力	规格: 480*680*550	规格: 480*680*550 1、饰面: 采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷, 用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致, 木纹清晰。 2、基材采用中密度板, 甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级, 甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$, 其他符合国家中密度纤维板(GB/T11718-2021)标准; 2、油漆: 采用环保优质水性漆, 五底三面油漆工艺, 清晰体现实木质感。 5、五金配件: 采用	常州市	张	5	546	2730



				优质五金配件。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。					
35	茶水柜 4	鑫高力	规格：480*680*550	规格：480*680*550 1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准； 2、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。	常州市	只	1	750	750
36	沙发	鑫高力	规格：3人位	规格：3人位 内框架：实木框架配多层夹板+木方装订而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉； 坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装订进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：西皮；	常州市	张	2	2900	5800



37	茶几 4	鑫高力	规格: 1200*600*450	规格: 1200*600*450 1、基材: 采用 E1 级环保中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.06mg/m; 木材含水率 $\leq$ 11%, 抗膨胀能力好, 尺寸稳定性好, 不易变形, 各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材: AAA 级天然木皮, 木皮厚度 $\geq$ 0.6mm, 木皮宽度 $\geq$ 200mm; 含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理, 耐腐蚀性好, 纹理清晰自然, 色泽一致; 四周封边, 过渡自然, 整体采用 32S 系统排孔原则, 合金偏心轮及螺杆连接, 拆装方便。 3、油漆环保油漆, 封闭底着色油漆工艺, 严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺, 清晰体现质感, 色泽美观、不变色, 光滑耐磨, 手感好。 4、优质五金配件	常州市	张	5	580	2900
投标总报价 (人民币: 元)									1140957

交付期: 自合同签订后 30 天内送货至采购人指定地址并进行现场安装、调试。

备注: 1. 投标报价采用总承包方式, “投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用, 招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。