

报价唯一性

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	自助服务一体机 (核心产品)	汉王	HWCZ-YBZZ-01	工控主机: CPU: ≥ 8 核;内存: $\geq 8G$ DDR4;硬盘: $\geq 128G$, 支持安卓 12 及以上一体式主板, 板载 USB 接口 ≥ 8 个 VGA: 支持; 无线网卡: 双频 WIFI 模块 802.11b/g/n/a/c;4GLTE 模块可扩展 有线网卡: 1000M 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11。 显示器: LCD 背光液晶显示屏 ≥ 21.5 寸; 屏规: A 级屏 对比度: 1000: 1; 响应时间: $\leq 5ms$; 无故障时间: ≥ 70000 小时; 寿命: ≥ 7 万小时; 触摸延迟: $< 8ms$; 触摸激活力: 最小可达 80g; 支持防爆、抗划伤、防水、防尘; 单点触摸: 大于 7000 万次。 高拍仪: 幅面不小于 A4; 分辨率: ≥ 1200 万像素; 扫描介质: 可扫描证件、文档、票据、图片、名片, 卡片、各类凭证等; 扫描速度: 不高于 2 秒; 扫描光源: 自然光+LED 补光; 支持扫描模式: 彩色、灰色、反色, 黑白; 支持输出格式: 静态 JPG、TIF、BMP、PNG, 动态 AVI、WMV; 支持文档格式: PDF、WORD、TXT; 色彩位数: 24 位 RGB 真彩色。 拍照摄像头: 自然光摄像头: ≥ 300 万像素	中国	台	8	120000	960000



序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				近红外摄像头：≥130万像素 红外光加可见光，非配合式人脸识别活体检验 宽动态、低照度无畸变光学玻璃镜头 图像格式：支持 YUV、MJPEG 两种模式 最大视场角：140° 专业电源： 自助设备专业电源 支持短路保护； 标准工业级电源标准； 输入电压最小范围：180-240 伏特； 效率：≥75%； 支持过压保护； 稳压精度：≤10%。 MIC 阵列：MIC 阵列输入，支持语音识别功能 扬声器： 频率范围最小范围 70Hz-10KHz； 输出功率≥3W； 失真度≤10%； 信噪比≥80dB。					
2	排队叫号系统	傲视	定制	22 寸落地取号机终端： 屏幕参数：屏幕尺寸：≥21.5 寸 触摸参数：触摸技术：投射式电容触摸技术、触摸点数：≥10 点；响应时间：≤3ms； 控制系统：内置专用 X86 显控主板，≥4G 内存，≥128G 固态硬盘； 外置接口：前置 58mm 热敏小票打印机、USB*2、AC 输入*1、RJ45*1、千兆网卡； 设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则； 外观材质：优质钣金，金属烤漆/喷涂工艺； 安装方式：落地式安装； 专业电源：220V-240V 50/60Hz； 工作环境：-10℃ ~ 50℃，10% ~ 75%RH Non-Condensing； +C2:C7	中国	套	1	65000	65000



序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				排队叫号终端授权软件： 支持现场取号、预约取号 2 种取号模式，现场取号支持刷身份证、输入手机号或者人脸识别取号等多种验证方式，同时支持绿色通道和过号重排功能，预约取号支持多种优先规则设置； 支持多部门、多业务、多事项分级显示，不同取号机可以自由配置不同的取号业务界面； 支持手工输入待办事项关键字信息时，系统将自动检索、显示与关键字关联的所有业务事项； 票面样式可自定义设计，常规显示单位名称、办理业务、票号、等候人数、办理窗口及所在位置、也可以添加二维码实时查询排队情况； 支持横竖屏多种取号界面效果选择，支持根据客户需求定制 UI 界面； 55 寸综合壁挂一体机终端： 屏幕参数：屏幕尺寸：≥55 寸 支持 1080P 多格式视频解码； 外置接口：HDMI2.0 高清输出*1、USB*2、3.5 音频输出*1、DC 输入*1、RJ45*1 千兆网卡，同时支持 WIFI 2.4G 和 BT4.1 传输、TF 卡插槽*1 设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则 外观材质：正面铝合金前框和钢化玻璃+背面优质钣金，采用阳极氧化和金属烤漆工艺； 散热方式：无风扇整体机身散热； 安装方式：壁挂/嵌入/吊装等多种安装方式，支持横竖屏画面自适应，标配壁挂安装支架； 专业电源：220V-240V 50/60Hz； 工作环境：-10℃ ~ 50℃，10% ~ 75%RH Non-Condensing。 综合显示软件： 支持综合显示各窗口当前叫号信息及下一批等候叫号票号显示； 支持后台配置任意窗口绑定，做到不同综合屏显示对应绑定窗口的排队信息； 支持与后台数据分析系统联动，可显示不同业务的总等候人数、已办理人数、平均等候时长、当日\本周\本月\本年的总取号人数； 支持多种显示界面效果选择，支持根据客户需求定制 UI 界面 智慧排队叫号软件： 组织架构：单位信息管理、部门信息管理、业务大厅配置、组织机构管					

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				理、服务人员信息管理、数据导入及初始化。 基础管理：包含业务队列设置、窗口设置、服务人员配置、工作时间配置、优先规则配置、白名单配置、黑名单配置、评价项配置、综合屏设置、语音引擎设置、定时开关机设置等功能模块。 业务列表：包含预约排队列表、排队叫号列表、评价列表、实时队列表等，后台可实时查看整个排队系统全部数据状态。 显示设置：包含取号机页面设置、票面打印模板设置、评价器界面设置、窗口屏界面设置、综合屏界面设置等。 设备管理：支持取号机、呼叫器、评价器、窗口屏、综合屏设备管理与绑定。 统计分析：支持部门数据、员工数据、窗口数据、业务数据多维度统计分析，支持数据导出。 系统管理：用户管理、权限管理、日志管理、版本管理等功能模块 呼叫软件： 客户端呼叫软件安装在窗口工作人员电脑上，支持采用工作人员代码或者工号加密码方式登录，客户端呼叫软件登录后自动同步评价客户端软件和窗口显示终端上的工作人员信息； 支持显示当前窗口号、办理业务名称、当前办理人员姓名、票号及等候人员数量； 支持顺呼模式、选叫模式，顺呼模式下常规有呼叫下一位、重复呼叫、开始办理、完成办理、过号、业务转移等功能； 支持查看已办理列表、等候列表和过号列表，支持过号重呼功能； 支持暂停办理、停止服务、离岗倒计时、欢迎光临、一米线等候提醒功能，与评价器和窗口显示屏联动提醒； 支持自动呼叫功能，即完成办理后自动呼叫下一位； 支持主动呼叫功能，当排队人数少于办理窗口数时，主动帮空闲窗口呼叫等候票号；有新办事人员取号，窗口工作人员客户端软件弹窗或者发声提醒。					
3	云桌面	中国电信	定制	统一业务管理台，对桌面云进行开机、关机、重启、重装、切换镜像、修改虚机在平台的别称、修改虚机内的计算机名、绑定、解绑等批量操作；本地系统与桌面云之间文件及剪切板策略管控，可配置文件、文字、图片的拷入及拷出权限；桌面云水印功能，内容可设置。通过安全组、ACL、对等连接、qos等规则的配置，实现对桌面云网络连通性、网	中国	套	6	2000	12000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				络带宽分配的细化管控。 多终端适配，与传统 PC 一致的使用体验，多种外设无缝衔接，实现多终端适配。 提供 AI 助手功能，会话聊天。PPT 智能生成，文档 AI 写作和 AI 会议助手等功能。					
4	高拍仪	得力	15160	拍摄幅面：最大 A4 幅面 文稿摄像头：像素 ≥ 500 万 副摄像头：像素 ≥ 200 万；集成 MIC，支持录音；水平 360 度可视，垂直正负 30 度旋转 感光元件：COMS 对焦方式：定焦 图片格式：JPEG、GIF、BMP、TIF 等 视频格式：AVI/WMV 光源：LED/自然光 补光灯：三级调光 接口：USB2.0 文稿台：硬底座，可扩展	中国	台	6	1000	6000
5	可视签名板	国光	CJ800	显示屏尺寸： ≥ 10.1 寸 显示屏类型：TFT LCD 屏幕比例：16:10 有效显示区： $\geq 216.96 \times 135.6\text{mm}$ 响应时间： $\leq 16\text{ms}$ 盖板材料：钢化玻璃 触控方案：电磁感应式 笔清晰度： $\geq 45\text{D}$ 感应高度：5-10mm 喇叭数量： ≥ 2 个	中国	台	6	1300	7800
6	综合布线	国产优质	现场定制	(1) 一楼窗口区 2 个进线，12 个办公信息点位（10 个 PC、监控、叫号机） (2) 自助办理区 4 个进线（从窗口区引入） (3) 自助机服务区 1 个进线，8 个信息点位 (4) 自助填表区配置 2 个进线，6 个办公信息点位	中国	项	1	50000	50000



序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
7	本地安防	海康威视	现场定制	办公区域部署安防监控球机（≥400W 像素，本地存储，配置带≥4T 硬盘 NVR）	中国	套	1	5000	5000
8	防火墙	天融信	MTG-41112-S	1、系统性能及硬件配置： (1) 1U 机箱，配置为≥8 个 10/100/1000BASE-T 接口、≥4 个 SFP 插槽，≥1 个可插拨的扩展槽，含 IPSEC VPN 功能、SDWAN 功能、防火墙吞吐率≥6Gbps；并发连接数≥280 万； (2) 含应用识别、入侵防御、专业版防病毒、UTL 过滤功能，含 5 年规则库升级许可。 2、工作模式：支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式 3、网络接入：支持 RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM； (1) 支持策略路由，支持根据入接口、源/目的 IP 地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由； (2) 支持多种地址转换，支持源/目的 NAT、双向 NAT、NoNAT 转换方式；支持源 IP 转换同一性；支持端口地址转换和 EIM 地址转换；支持 IP/MAC 绑定，支持跨三层绑定，支持 IP/MAC 绑定表导入导出，以便对 IP/MAC 绑定关系进行批量操作； (3) 支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护 3、访问控制： (1) 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源 MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB 认证、IPS、AV、URL 过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵尸蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT 等功能配置，简化用户管理（提供产品功能截图证明及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖厂商公章） (2) 访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行 Web 认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略。 (3) 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析，可在 WEB 界面显示检测结果；支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测（提供产品功能截图证明	中国	台	1	60000	60000

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖厂商公章)。 4、安全防护： (1) 支持监控功能，显示被拦截的 IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； (2) 支持在一台物理设备上划分出 128 个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于 24 个虚拟防火墙授权； (3) 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； (4) 支持针对 IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP 等协议进行 DDOS 防护；支持预定义和自定义策略模板； (5) 支持 HTTP DDOS 防护，采用阈值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行 HTTP FLOOD、HTTP URI CC 攻击、HTTP 连接耗尽等攻击防护（提供产品功能截图证明及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖厂商公章） (6) 支持 NTP DDOS 防护，采用阈值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行 NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD 攻击防护（提供产品功能截图证明及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖厂商公章） (7) 支持对 HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM 等协议进行病毒防御； (8) 支持独立的 WAF 引擎，WAF 防护特征总数在 1300 条以上，可对常见 Web 攻击进行防护； (9) 支持超过 80 类、1000 万的 URL 地址分类库，用户可根据网站类别对自身网络的 WEB 应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为 5、数据中心： (1) 支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；支持报表本地存储、在线查看、即时导出及邮件订阅，支持 PDF、WORD 及 EXCEL 格式导出； (2) 支持独立审计策略，支持审计白名单 (3) ▲支持通过学习资产的访问流量、访问次数数据，生成资产行为画像，实际行为出现偏差时判定异常并产生告警，能够对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护。（提供产品功能截图证明及第三方检测机构出具的产品功能检测报告并加盖厂商公章）					

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
				(4) 提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析					
9	16 口交换机	H3C	S5016	16 口以太网交换机，支持链路聚合、QOS/ACL、vlan	中国	台	3	2500	7500
10	8 口交换机	H3C	S108-U	8 口以太网交换机	中国	台	4	1000	4000
11	5 口交换机	H3C	S105-U	5 口以太网交换机	中国	台	2	350	700
12	网络安全保障服务	中邮建	定制	三年办公网络安全保障服务	中国	年	3	20000	60000
13	设备集成调试	中邮建	定制	设备安装、调试等集成服务	中国	项	1	50000	50000
投标总报价（人民币：元）									1288000

交付期： 60 日历天

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。