连云港市海州区环境卫生管理处3立方米垃圾箱政府采购合同

合同编号：JSZC-320706-JHHH-T2025-00120001

甲方：连云港市海州区环境卫生管理处

乙方：江苏国之盾商贸有限公司

甲、乙双方根据江苏疆泰工程项目管理有限公司竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：垃圾箱

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量：290个

1.4 履行时间：签订合同之日起40日历天内交货

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：免费送货上门。

1.7 包装方式：标准包装。

1.8 售后服务：整箱质保4年，自最终验收合格之日起计算，质保期内，中标方需按售后服务方案提供免费维修、更换零部件等服务（易耗品除外）；若货物出现质量问题，中标方需在收到售后需求后6小时内响应，72小时内完成故障排查、维修等售后工作，保障箱体正常使用。逾期未处理的，采购人有权委托第三方处理，费用由中标方承担。（供应商提供产品中的密封条、反光标、支撑杆等易耗品应为市场通用产品，易于采购。）

1.9 规格型号及价款：

序号	货物名称	品牌	型　号	单价	数量	单位	总价
1	垃圾箱	路坤畅	勾臂垃圾箱3m³	2615元	290	个	758350元
合　计		柒拾伍万捌仟叁佰伍拾元整					758350元

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：柒拾伍万捌仟叁佰伍拾元整（￥758350.00）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 付款方式：到货验收合格后，采购人在发票后60日内一次性付款完成（成交供应商须向采购人开具正规发票）。

九、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 中标单位需将中标货物送至采购人指定地点。

10.5 垃圾箱检测要求及步骤：

为保障采购垃圾箱质量达标，防范批量生产质量风险，确保产品符合项目技术标准与使用需求，特明确如下检测要求：产前样品检测：供应商在启动290个垃圾箱批量生产前，须先制作1个符合招标文件技术参数要求的样品，采购方委托具备相应资质的第三方检测机构进行检测。检测项目需全面覆盖垃圾箱核心质量指标（如箱体钢板材质与厚度、结构强度、密封性能等）、安全标准及招标文

件约定的技术参数要求，仅当检测机构出具合格检测报告后，方可正式开展批量生产工作。批量到货二次检测：290 个垃圾箱全部生产完成并送达采购人指定地点，经双方共同清点数量、核对外观无误后，由采购人从该批次产品中随机抽取样品，再次委托具备相应资质的检测机构进行检测，检测范围与首次检测保持一致，确保批次产品质量稳定性。

产前样品检测、批量到货二次检测的结果均符合国家及行业相关标准、招标文件技术要求，且检测机构均出具合格报告时，方可判定该批次垃圾箱质量达标；若任一环节检测结果不合格，采购人有权拒绝验收。相关检测费用（含样品运输费、检测费、报告费等）及返工、重新生产等损失均由供应商承担。

10.6 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.7 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并负责卸货完成后，乙方通知甲方现场初步验收并完成交付。

十二、违约责任

12.1 若中标方未按合同约定交付货物或货物质量不符合要求，采购人有权要求中标方限期整改、更换或退货，若逾期交付超过 7 天或货物经整改、更换后仍

不合格，采购人有权解除合同，并支付合同总价款5%的违约金，同时赔偿采购人因此造成的损失。若采购人未按合同约定支付款项，每逾期一天，需向中标方支付应付款项千分之五的违约金。

12.2 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1 合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方一份、财政监管部门一份。

甲方：连云港市海州区环境卫生管理处
地址：连云港市海州区海昌南路43号
法定代表人或
授权代表(签字)：
联系电话：0518-85588898

乙方：江苏国之盾商贸有限公司
地址：新沂市新安街道大桥西路100号
法定代表人或
授权代表(签字)：
联系电话：0516-81616119

签订日期：2025年12月19日

附件：

一、3 立方米垃圾箱技术参数：

1、外形尺寸：（长×宽×高）2450×1400×1280（允许±10mm 偏差）

2、容积：3m³

3、箱体整体材质为：热镀锌Q235钢板（锌层厚度≥85μm，符合GB/T2518-2019标准）

4、箱体外观整体颜色为绿色，喷涂要求：首先采用双组份丙烯酸聚氨酯底漆整体喷涂两遍，确保箱体不锈蚀。箱体外部面漆用丙烯酸聚氨酯喷涂两遍。垃圾箱两侧喷涂箱体要设计环卫颜色图案及文字标识（中标后由采购方提供），质保期内不褪色。

5、侧板厚度≥2 毫米，底板厚度≥3 毫米。

轨道大梁：箱体底部大梁、前梁采用 160mm×60mm，厚度≥3mm 的国际槽钢。

7、骨架材质：前后框和底部横梁为 30mm*50mm（允许±2mm 偏差）方管。厚度≥3mm（与底板厚度一致）

8、投料口：（长×宽）≥1060*580mm，箱体顶盖板厚度≥2mm，箱体投料口形式，上开、投料口周圈安装密封胶条。投料盖支撑采用机械式支撑，每个投料盖配备液压式支撑杆 2 个。投料口位于箱体两侧。

9、厢体后门：一次成型、整体全开。

10、前后轮：轮子支架采用≥10mm 钢板焊接、轮子采用厚度（宽度）≥70mm、直径≥150mm 实心钢轮，提供足够的支撑力与耐磨性。

11、支撑腿要求：需配备与骨架材质（厚度≥3mm）一致的材质做为垫板，确保垃圾箱使用过程中支撑腿磨损大幅减少，与厚度≥70mm 且直径≥150mm 的实心钢轮协同作用，构建起稳定且耐磨的承载结构，保障设备在全生命周期内的可靠运行。

12、为提升垃圾箱辨识度与安全性，满足使用及管理需求，在其四周显眼处统一安装反光标。借助反光材质特性，箱体在弱光、夜间能清晰反光，方便行人与作业人员快速识别位置，既强化昼夜标识作用，又可降低碰撞、误操作风险。

13、后门密封：采用冲压成型的密封卡槽、密封胶条耐油性、耐腐蚀、抗老化，能有效的避免了垃圾收集、清运过程中的抛、冒、滴、漏等二次污染现象。

14、牵引部件由底板、耳板及挂钩组成，底板厚度≥4mm，两侧耳板厚度≥6mm。牵引挂钩直径≥24mm。

15、箱体后锁扣：采用螺丝固定的可拆卸式结构，便于后期维护更换。

16、箱体内部防腐：箱体内部（包括侧板内侧、底板内侧、后门内侧）需进

行专业防腐处理；确保涂层无起泡、脱落、锈蚀现象，确保抵抗垃圾渗滤液腐蚀，延长箱体使用寿命。

17、需保证和业主现有车辆匹配使用。

二、垃圾箱性能：

1、垃圾的收集：箱体两侧开有垃圾投递口，投料口形式，上开，投料口周圈安装密封胶条。投料盖支撑采用机械式支撑，每个投料盖配备支撑杆2个。

2、倾卸垃圾功能

A. 操作人员手动打开箱体后门锁钩；

B. 然后操作拉臂式自装卸装置倾泻垃圾指令，将箱体内垃圾倾倒出，无卡滞现象。

3、垃圾箱体的密封功能要求：

保证收集箱的箱体的所有焊缝无滴漏，尤其是箱体底部的焊缝，需经过探伤检测，保证焊接处防漏、防滴，后门加装耐腐蚀性橡胶密封条，避免垃圾收集、清运过程中的抛、冒、滴、漏等二次污染现象。