

A2 1:1.5

- 166 -

- 2、建设单位:连云港市赣榆高级中学。

二、设计值

- 1、國家、省、市、縣政府及主管機關頒布之其他法律、法規、規章及標準；
- 2、業主提供之項目及設計服務資料；
- 3、業主認可之設計與施工大綱（包括基本服務範圍、主要設計與詳細設計審查等等）；
- 4、與本設計與施工合同和設計委託書，原設計文圖及歷史文字；
- 5、有關設計與施工新技術，或以上設計與施工工程無不適用，本設計與施工合同應明確方可實施施工。

三、设计类型

- 新筑学生宿舍楼附属工程,包括土质及绿化。

四、设计内容及进度

- 1、设计内容:
- 1)土质划分:填土、花土、粉土等(2)种植土数量统计。
- 2、设计依据:按照“建筑工程设计文件编制深度规定”中施工图设计深度的要求,以及单位内部技术管理规定有关设计深度的要求。

五、四线统一技术标准

- [illegible]

六、土壤改良

- ### (一) 時間要求

1. 实验材料：

(1) 培养基：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；

(2) 细胞培养：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；
2. 实验方法：

(1) 细胞培养：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；

(2) 细胞培养：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；
3. 实验结果：

(1) 细胞培养：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；

(2) 细胞培养：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；
4. 实验结论：

(1) 细胞培养：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；

(2) 细胞培养：基础培养基加血清，本工组用和琼脂生长培养基和20%血清(含胎牛血清)的TCF5；


2. 侧面材料

- 1) 雕刻过程中禁止用砂、木屑沾污作品的表面(如花岗岩、大理石等),应设置接尘箱,由业主设计并验收后方可正式施刻。
- 2) 雕刻面积较大时符合产品标准要求时,应使用大面积的雕刻和抛光面积,保证雕刻的深度与雕刻广场的视觉关系。
- 3) 石材加工要求平整光滑、棱角无缺损完整,光面应达到设计效果的标准要求。

(二)、通則:


- ## 1. 电话工程

- 1) 船舶在航行中发生碰撞时由船长决定。若为内河航行,则船舶双方为碰撞责任;若为海上航行则为碰撞船双方按碰撞比例承担责任。
- 2) 碰撞造成人员伤亡时由碰撞双方按碰撞比例承担责任,碰撞造成财产损失时,由碰撞双方按碰撞比例承担责任。
- 3) 若碰撞造成船舶碰撞损失,由碰撞双方按碰撞比例承担责任,碰撞造成人员伤亡,由碰撞双方按碰撞比例承担责任。
- 4) 碰撞造成船舶碰撞损失时,由碰撞双方按碰撞比例承担责任,碰撞造成人员伤亡时,由碰撞双方按碰撞比例承担责任。
- 5) 碰撞造成船舶碰撞损失时,由碰撞双方按碰撞比例承担责任,碰撞造成人员伤亡时,由碰撞双方按碰撞比例承担责任。



1. 暗埋网宽 $\leq 8\text{mm}$ ，埋深 $5\sim 8\text{mm}$ ，埋深不小于地坪的 $1/3$ ；
2. 暗埋网宽 $\leq 8\text{mm}$ ，埋深 $15\sim 20\text{mm}$ ，埋深宽窄均；
3. 与其它工序留基础不同，埋深土体交接处设置沉降缝，宽 $5\sim 20\text{mm}$ ，埋深宽窄均。

- 6) 凡未定期竣工或延期竣工的工程, 竣工决算编制时, 必须将已完工程与未完工程分别编制竣工决算, 未完工程决算一次要与竣工决算同时编制, 另行汇总, 竣工决算另编。



- 1) 檢

- [illegible]

- 1) 48

- [illegible]

- 5、测试过程中发现, 当环境温度在 25~27℃ (标准环境温度) 时, 测试数据与标准值相差较大, 经分析, 可能是环境温度与标准值相差较大, 导致传感器的灵敏度降低, 从而造成误差。当环境温度在 15~20℃ 范围内时, 测试数据与标准值相差较小, 误差在 1% 以内。
- 6、测试过程中发现, 当被测物体在 15~20℃ 范围内时, 测试数据与标准值相差较大, 经分析, 可能是被测物体温度与标准值相差较大, 导致传感器的灵敏度降低, 从而造成误差。当被测物体在 25~27℃ 范围内时, 测试数据与标准值相差较小, 误差在 1% 以内。
- 7、测试过程中发现, 当被测物体在 15~20℃ 范围内时, 测试数据与标准值相差较大, 经分析, 可能是被测物体温度与标准值相差较大, 导致传感器的灵敏度降低, 从而造成误差。当被测物体在 25~27℃ 范围内时, 测试数据与标准值相差较小, 误差在 1% 以内。

施工說明

1. 施工阶段应参照《房屋建筑工程竣工验收备案制》(第11条)竣工验收制及验收方向, 竣工后进行个学文。
2. 每一阶段竣工验收制及验收制尺寸的确立, 须经业主和设计院共同参加和确认。
3. 验收阶段应制定详细验收标准, 明确验收标准与验收内容, 在验收阶段进行详细验收。

二、

- [illegible]

- 1)

- [illegible]

- 地设计便

- 10) 大型材料由业主向承包商和监理单位提供清单进行核算, 核算后由业主施工。

下木苗木表

序号	名称	单位	数量	规格				备注
				规格(一)	规格(二)	材料费	管理费	
1	大叶黄杨	m ²	4.17	0.4-0.5	0.4-0.5		9 株/m ²	密植, 满铺不见土
2	种植土	m ³	208					绿化种植土
3	场地整理	m ²	4.17	按照要求平整场地, 整理地形, 说明见景观外注, 工程期间内的场地施工				

- 注:2 该种植物的种植要求:白蜡为针叶树种,唯保留基地表,且种植时该处地表上的种植密度应大于规定密度,以利于形成疏林的林分,同时使林分绿在表面上白蜡深,使知等两种植物的过度繁殖。

[illegible]