2025年新北区居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设项目采购合同

合同编号：

采购人（以下称甲方）：常州国家高新技术产业开发区（新北区）人力资源和社会保障局

供应商（以下称乙方）：雅思汀娜国际健康管理（北京）有限公司

签订地点：常州市

合同时间：2025 年 11 月 24日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2025年新北区居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

本项目预算价格（人民币，下同）：伍拾柒万伍仟元整（小写 ：¥575000.00）。

签约全费用单价清单：

产品清单

序号	分项名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	价格（元）
1	防滑砖	贺朝	HZ-SG-FHZ	1. 老旧破损地砖拆除，垃圾清运，地面处理找平； 2. 水泥黄沙底面处理； 3. 防滑地砖铺设； 4. 含地漏，防水微处理； 5. 如非原房屋结构原因，与地砖连接的室内外地面标高差≤1.5cm。	平方米	187
2	防滑地胶	贺朝	PVC20	1、材质：PVC环保材料环保树脂等 2、颜色:多色可选 3、厚度：2.0cm 宽：2m 整卷：20-25m 4、构造多层加厚复合型PVC地板 5、学校、出租房、厂房、办	平方米	76.5

				公室、健身房、婚礼、医院、家庭等任何场景 8、安装：后续刷胶		
3	防滑地垫	贺朝	3030	1、尺寸 30*30 2、带吸脚盘 3、自由拼接	块	12.75
4	水泥坡道	贺朝	HZ-SG-PD	1. 材质：水泥.砂子 ； 2. 尺寸：根据实际高低差（大于 50mm）设计施工样式 ； 3. 坡道坡度比≤1：8（根据现场实际情况定） ； 4. 表面作防滑条纹处理。	平方米	187
5	橡胶坡道	贺朝	100255	1.产品颜色：黑色;防滑抗压;高强橡胶材质持久耐用; 2.产品材质：橡胶;螺丝凹槽,预留孔径方便安装;稳固底座,底部特殊设计，不易摇晃; 3.适用场合：居家，商场超市台阶、人行道台阶、家庭台阶口等 4.产品特点：长度随意拼接、合理力学结构设计、受力均匀，抗压性强。底部过水设计、不积水、不堵塞。 5.常规款式：100*25*5cm	个	191.25
6	门槛移除	贺朝	HZ-SG-MK	1. 适合水泥地面，不包括木质结构房屋; 2. 拆除原有门槛石并清理原水泥层（含垃圾清运），定制并安装新门槛石与地面瓷砖保持水平。	项	238
7	房门拓宽	贺朝	HZ-SG-FM	1. 对卫生间.厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通行性，方便轮椅进出; 2.若原有墙面铺贴为瓷砖，拆除后瓷砖铺贴修补完成（尽量与原墙面瓷砖颜色接近） ； 3. 安装平开门或推拉门（门材质为铝合金或木门，具体以业主沟通认可为准），包含门套、门扇、轨道、五金件等;	平方米	612

				4 拓宽改造后达到交付使用； 5. 砖混结构或现场鉴定为危险结构的不符合改造条件。 6.按改造后的洞口尺寸计算。		
8	下压式门把手改造	贺朝	A06	尺寸：230*55mm，把手 125mm 不锈钢材质，把手稳重不张扬，开合顺滑减噪 七孔连珠狼牙锁芯,安全系数高，互开率低寿命长久，铜制锁芯	个	119
9	起身扶手	贺朝	HZ-FS-15	1、底盘尺寸：600mm×500mm； 2、底盘厚度:3mm； 3、底盘高度:10mm； 4、扶手六档可调高度：700mm－900mm； 5、扶手宽度：310mm； 6、安装于床边，防止老人起床后因头晕而跌倒； 7、受伤人士或残障者借助扶手站立、起身； 8、可安放于床边、沙发、座椅等任何需要站立起身辅助的地方； 9、免工具即可组装，整体圆管伸缩升降调节高度； 10、使用方便简单，可随时移动到所需位置； 11、采用高强度碳钢，外面套管采用高强度 ABS 材质，表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度；	个	382.5
10	床边护栏	贺朝	HZ-AD-CSMKGB	材质：1.2mm 加厚碳素钢管 大底座设计，更稳固 底座表面电镀处理，防刮花 扶手烤漆，配防滑泡棉设计防滑防寒 一体式免拼装可折叠设计，高度 4 档可调 扶手宽：35CM 调节高度：48-58CM（4 档调节） 底座尺寸：66*55CM	个	136

				承重：150kg 净重：2.7kg 毛重：3.2kg		
11	手摇护理床	玖护康复	JH-FS01	1、规格: 外形尺寸规： 长度 2100mm，床面宽度 900mm，床体标准高度 500mm。 便孔尺寸：210X260mm 2、功能： 摇把数量为 3 个,快开 1 个。（手动左右翻身为 1 个、手动起背为 1 个、手动腿位升降为 1 个、快开摇便 1 个。） 调节范围：背部可升降角度：0-80° 腿位可升降角度：+25° 至-65° 侧翻身可升降角度：0-45° 3、摇把： 采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。 4、摇杆： 摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。 铝合金护栏： 5、侧面护栏总长 1100mm，高度 350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6、床头尾板： 采用 ABS 医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 7、医用静音移动脚轮： 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。	张	1275

				8、床垫： 使用专用海绵制作的半棕版海绵医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 9、腿部承重： 支撑材料采用直径 38mm 的圆管,安全、牢靠、长期使用不变形。 10、左右翻身滑轮设计： 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 11、输液架为升降式，可根据用户需求调节高度，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。 12、床体可承载重量 300 kg。 13、材料： 1）床帮采用厚度为 1.0mm 的方管。床面采用厚度为 1.0mm 的方管。 2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。		
12	电动护理床	贺朝	DB-06	1.尺寸:长度≥1900mm、床面宽度≥950mm、地面到床面高度>550mm; 2.功能包含:起背、抬腿、落腿、左右两侧翻身右侧翻身、助便等; 3.背部、腿部可升降调节; 4.承重>240KG; 5.采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动;6.使用专用密度棉医用床垫，厚度兰6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗;7.电机：配置专用医用电机，选用电机电动控制体位变换，电机性能稳定，升降平稳可靠，安	张	2380

				静无噪音，防水防尘，电源电压 220V，频率 50Hz，噪音小于 45DB。		
13	防褥疮坐垫	贺朝	ZD-25	尺寸：46.8cm*46.8cm，材质：优质 PVC 材质;轻巧耐拉伸，承重 效果佳: 25 个 2.5cm 内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 承重 100kg;配备专用打气筒，充气方便快捷。	个	29.75
14	靠垫	贺朝	KD-50	尺寸 50*25*15 cm 1.舒适透气；回弹性好；折洗方便；操作简单；材质海绵. 2.可辅助病人身体侧翻（被动改变病人体位，改善人体的压迫位置，促进血液循环，减少褥疮的发生，便于清洁病人的身体。 3.可辅助病人身体俯卧，便于给病人拍背及清洁身体。 4.可辅助病人腿部被动抬起，改善腿部血液循环和骨骼受力位置。	个	29.75
15	防褥疮床垫	贺朝	POE29	200*90*6cm，材质 PE，密度 60D，220 克灰色网眼布外套，PE 袋，牛皮纸外包装	张	493
16	防褥疮床垫	昌泰	CTT-01B	1、气条采用优质尼龙 PVC 医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适， 2、床席由 22 条气条组成，两管循环波动。 3、床席充气后尺寸（长*宽*高）：195*90* 10CM，主机尺寸：27*13*10.5 cm 4、主机气泵压力范围： 55~110mmHg，气泵流量范围：5~8 升/分钟 5、最大承受重量：≥135KG	套	267.75
17	L 型扶手	贺朝	HZ-FS-64	1、尺寸：60*40cm 2、外管材质：ABS 材质，直	个	127.5

				径 35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握		
18	一字扶手	贺朝	HZ-FS-06	盖外尺寸：40cm 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	个	68
19	T 型扶手	贺朝	HZ-FS-07	1、尺寸：70*50cm 2、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	个	136
20	U 型上翻扶手	贺朝	HZ-FS-08	1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用黄色或者白色的 ABS 或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 4、尺寸：600*700mm ，可定制； 5、颜色：白色或黄色，亦可定制。	个	170
21	蹲便扶手	贺朝	HZ-FS-122	1.尺寸：约 600*200*500mm； 2.外管材质：ABS 材质或抗菌尼龙；	个	204

				3.内管材质：铝合金或不锈钢内管； 4.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，扶手表面采用防滑浮点设计。		
22	135度扶手	贺朝	HZ-FS-40	1、尺寸：60*40cm 2、外管材质：ABS材质，直径35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	个	119
23	坐便器助力扶手	贺朝	HZ-FJ-MTZLJ-X	1.尺寸：长:60-65cm 高:65-78cm 宽:52cm，框架25管 2.框架选用 A3 钢焊接而成;具有强度高；重量轻的特性.表面喷涂处理后具有不掉色，抗老化、不易生锈的特质。 3.框架四脚配有伸缩管，6档调节高度， 可供使用者调节适用高度。 4.防水吹塑弯扶手设计，手感舒适。 5.四脚套有盘式耐磨防滑胶脚，让使用者 用得放心。 6.扶手宽度可调节，可配不同宽度的马桶。配固定马桶夹，可调节大小固定在马桶上，稳定性高安全性好。 7.产品可折叠，体积小方便存放。	个	323
24	折叠淋浴椅	贺朝	024	折叠淋浴椅新款参数（人工测量稍有误差） 产品尺寸：540*620*670-760（高度4档调节） 可调高度：67-76cm 产品承重100kg以上 坐板（U型坐板，普通坐垫）：42*30*3cm	个	191.25

				靠背板：37*20*2.5cm 扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。 产品承重 100kg 以上		
25	普通助浴椅	贺朝	5003D	1、采用加强铝合金管材，整体壁厚 1.2mm 2、一体成型 PE 吹塑座板 3、6 档高度可调，总体尺寸：54*41*(69-79)cm 4、坐高离地：40-50cm 5、一体式 PE 吹塑靠背 6、EVA 材质包裹扶手	个	178.5
26	助浴椅（带便盆）	贺朝	892L	产 品 名 称 ：坐厕椅 坐背板颜色 ：白色 表 面 处 理:阳极氧化 产品净重:15 长(CM):43 材 料：铝合金 牌：KEYI 管 径:25*1.2 宽(CM):53 高(CM):90-97	个	297.5
27	便携式感应灯	贺朝	HY50	产品尺寸：80*20mm 产品材质：ABS 灯体+亚克力灯罩 开关：人体感应 产品光源：LED 光源 充电时间：2-5 小时 光色：暖光/白光 充电输入：5V-0.5A 额定功率:1W 电池:3.7V,400mAh	个	38.25
28	感应吸顶灯	贺朝	JSGYD-29	人体感应款 人来即亮 在光线暗的环境下，人体靠近感应灯 5 米左右，感应灯自动亮灯；人体在感应区活动，灯持续接受感应，一直亮灯，人体离开之后，约 30 秒自动熄灯 29*3.5cm	个	119
29	一开五孔开关插座	白雕	LB-1K5	面板材质：PC 后座材质：阻燃 PC 线芯材质：锡磷青铜 10AX250V~	个	29.75

	改造			尺寸：86 型/86mm*88mm 简约易搭、稳固牢靠、无框大面板 安全保护门、阻燃材质、3C 国标认证		
30	五孔插座改造	白雕	C2	面板材质：PC 后座材质：阻燃 PC 线芯材质：锡磷青铜 10A/16A 250V~ 尺寸：86 型/86mm*88mm 简约易搭、稳固牢靠、五孔大间距 安全保护门、阻燃材质、3C 国标认证	个	29.75
31	开关改造	白雕	LB-1K2	面板材质：PC 后座材质：阻燃 PC 线芯材质：锡磷青铜 10AX250V~ 尺寸：86 型/86mm*88mm 简约易搭、稳固牢靠、无框大面板 安全保护门、阻燃材质、3C 国标认证	个	29.75
32	线路改造	贺朝	HZ-SG-XLGZ	1.更换室内老化或裸漏的电气线路； 2.明线布线，整体保证横平竖直； 3. 铜芯规格：空调.热水器.油烟机线 4mm² ，插座线 2.5mm² ，灯具线 1.5mm² ； 4.内芯材质：高纯度无氧铜； 5.国标纯铜，节能阻燃，安全环保； 6. PVC 套管保护。	米	71.4
33	防撞角	贺朝	FZJ	加厚升级高缓冲防撞，NBR 环保材质无甲醛无异味； 自主研发背胶不脱落不伤家具，抗撕裂品质买一次用多年； 高密度 NBR 缓震，圆润边角避免磕碰伤害；更柔软，更环保，高密度，易清理，无异味； 材质:优质 NBR；	个	2.55

				颜色:米白、纯白、木色、棕色、粉色、浅绿、草绿、黑色、灰色、红色、黄色; 长 5.5cm*宽 3.5cm*厚度 1.2cm.		
34	防撞条	贺朝	FZT	材质:NBR，颜色:多色，配件:双面胶， 规格:长 200cm*宽 3.5cm*厚度 1.2cm，包装:2m/opp 袋; 使用环境：卧室，客厅，厨房，墙角，适用常规直角棱角,例如餐桌、电视柜、墙面转角等。防水防油，自由剪裁，迅速回弹，环保材质，加宽加厚；防撞使用。	米	6.8
35	警示条	贺朝	TSBS	材质:PVC 斜纹地贴特性:防水防滑耐磨尺寸: 10 厘米 X30 厘米 安装:撕开底膜直接粘贴 厚度: 0.6mm 厚	条	6.8
36	WIFI 路由器	万里联	SX-7628R12	无线规格 无线标准 IEEE 802.11b/g/n 无线速率 300Mbps 无线功率 20dBm 无线接受灵敏度 -92dBm 无线频段 2.4GHz 无线加密方式 WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK 其他规格 应用环境 工作温度：-5℃~55℃ 工作湿度：10%~90% RH 无凝结 存储温度：-40℃~80℃ 存储湿度：5%~90% RH 无凝结 产品尺寸 265*160*36mm 安装方式 桌面、壁挂	套	212.5
37	无线网卡	贺朝	92	芯片方案：高通 QUALCOMM 产品类型：UFI(无线上网卡) 产品规格：96x34x12mm 是否插卡：外插 SIM 卡 供电方式：USB 5V1A/2A(建议	套	340

				使用 5V 2A 供电输出，稳定性较好） 网络支持：联通、电信、移动、广电(出口请提供当地频段) CAT4 协议：最大支持下行 150MBPS，上行 50MBPS		
38	紧急呼叫对讲器	贺朝	RT-AE01-C-RF	1.通讯模式：Cat.1 通讯。 2.电源电压:供电采用 Type-C 接口。 3.报警方式：按键报警，拉绳报警（选配功能），欠压报警，防拆报警。 4.天线技术：4G 专用射频天线。采用谐振调节技术与抗金属吸收无线波技术，减少各种金属导体与本身 PCB 电路对天线接收灵敏度的影响。 5.ADST 技术：通过智能分析，让产品在 4G 信号微弱时既能 100%的保证报警信号的发射成功。 6.心跳功能：失联时具有通讯失联指示。 7.指示功能：具有信号强度指示、信号发射指示、产品自检指示。 8.警示功能：具有 Cat.1 模块故障警示；4G 卡故障警示；4G 信号发射失败警示；本机与运营商服务平台通讯故障警示；低电压警示功能。 9.AI 交互功能：可通过语音唤醒词唤醒 AI 助手，通过命令词与之交互并实现指定功能。包括求救、拨打电话、调节音量和学习命令词等等。 10.语音通话功能：支持语音方式和按键方式拨号，并实现双向通话功能。支持主叫和被叫，无人接听时可留言。 11.白名单功能：可通过平台设置 12 组白名单电话号码，杜绝骚扰，保障隐私安全。	个	187

				12.定时提醒功能：可通过平台设置12组定制周期的文字内容，设备据此定时播报语音。 13.签卡功能：设备专设签到键，按键打卡，语音提示签到功能。 14.信号检测功能：通过信号测试按键检测即时信号强度。 15.安装方式：壁挂式或86盒标准安装。86盒安装方式不仅可以直接安装在各种物体表面，而且可以安装在床头86盒底座上。 通讯方式：4G全网通 电源电压：DC 5V/2A 工作电流：≤650mA 工作温度：-10℃~+55℃ 外观尺寸：93*93*28mm 喇 叭：1W/8Ω 麦 克 风：全指向麦克风 供电接口：Type-C接口 静态电流：≤10mA 工作湿度：≤95%RH 安装方式：壁挂式/标准86盒 通 话：支持VoLTE高清通话 报警触发方式：按钮报警,拉绳报警（选配		
39	紧急呼叫按钮	贺朝	RT-E11-A433	1.通讯方式：ASK 433M/868M（订货可选） 2.电源电压：DC 3V。 3.电池容量：450mAh（1颗CR2450）。 4.报警方式：按键报警，拉绳报警（选配功能）。 5.指示功能：报警信息发送指示。 6.安装方式：壁挂式或86盒标准安装	个	102
40	便携式呼叫器	贺朝	V28	2G GSM频段： 850/900/1800/1900MHz GPRS标准：Class 12, TCP/IP GPS定位时间：冷启动 60sec(户外开阔天空)	个	306

				温启动 29sec(户外开阔天空) 热启动 5sec (户外开阔天空) GPS 定位精度：10-15 米(户外开阔天空) WiFi 定位精度：15-100 米 基站定位精度：100-1000 米 工作温度：-18℃ ~ +45℃ 工作湿度：5% ~ 95% RH 产品尺寸：40.5*43.3*13.8mm 产品净重：25 克 电池容量：450mA		
41	智能手环	贺朝	XC08D	1.83″大屏（屏占比 95%）、多种表盘、微聊、支付宝、自动接听、短信同步、AI 语音助手、高清通话、大电量、(GPS 北斗)+WiFi 定位-LBS 定位、闹钟提醒、远程关机、SOS 求救、心率、血压、血氧、体温、睡眠、久坐提醒、(跌倒报警)、吃药提醒、语音报时、马达震动。 CCC 认证型号核准入网齐全、对接平台	个	425
42	烟雾报警器	贺朝	RT-S17-433	1.三层过滤设计：让灰尘/油烟/水雾，阻挡/吸附/跌落于迷宫之外。 2.旋转安装方式：用螺丝在天花板上固定好挂板，通过旋转的方式将报警器旋转到挂板中。 3.超大报警音量：大于 80dB 的报警音，让火灾在萌芽状态就通知到位。 4.报警触发方式：烟雾报警，温度报警，温升报警，防拆报警， 5.报警模式：上传网关主机 6.远程消音功能。 7.自检功能，指示产品各种运行状态。 通讯方式：A433 电池电压：DC 3V	个	153

				工作电流：NB-IoT 通讯：≤200mA / Cat.1 通讯：≤460mA 工作温度：-20℃~+55℃ 外观尺寸：Φ105*51.3mm 报警温度：＞57℃或＞7℃/min 低压报警值：DC 2.7V 电池规格：聚合物锂电池 电池容量：1600mAh 静态电流：≤10uA(人体感应功能关闭) 工作湿度：≤95%RH 安装方式：吸顶式 报警触发方式：烟雾报警，温度报警，温升报警， 防拆报警，		
43	燃气报警器	贺朝	JT-RTG15-433	1. 本产品为 220V 供电，请避免直接和 220V 电源接触以免发生事故。重新启动时断电时间尽量超过 20 秒再重新上电让 CPU 重新启动。 2. 本产品禁止儿童使用以及对产品不熟悉的人员操作。 3. 不要将设备置于高温湿度环境或靠近发热源，不能将其直接暴露于阳光下。 4. 在该设备使用期间出现异常，用户不得自行拆装，应立即联系客户服务人员。	个	136
44	溢水报警器	贺朝	RT-W12-A433	第三方权威机构检测报告、入网许可证、核准证齐全。 传感器：全封闭式金属探针式水浸探头，线长 1m。 探头：金属探针 支持低电量报警；支持电池电量和信号值数据上传； 工作电压：DC 3V（1 颗 CR2450） 工作电流：≤25mA（DC 3V） 低电压报警：2.5V±0.1V 静态电流：≤4uA（DC 3V） 工作温度：　-10℃~+55℃ 安装方：　式用螺丝固定或	个	119

				吸贴在门框上 能量传送： ≤13 dBm 无线频率： 433MHz/868MHz 电池寿命： >1 年		
45	智能监控摄像头	贺朝	XM-P01	产品功能 双向语音视频对讲，支持手机远程监控，支持报警消息推送，支持屏幕息屏 ONVIF 支持雄迈私有协议，可兼容 ONVIF 方案集中管理平台 手机系统 可支持 IOS，Android 系统下载 产品包装 95*95*188MM	个	153
46	门磁感应器	贺朝	RT-M12-A433	A433 通讯 供电方式：1 节纽 CR2450 纽扣电池。 多种监测：低电量检测，拆动监测，故障监测 多种指示：信号强度，通讯故障，设备故障指示 可以方便的探测各种门，窗户，保险柜门是否开启， 也可以探测两个物理相对位置是否发生变化。 工作电压：DC 3V（1 颗 CR2450） 工作电流：≤25mA（DC 3V） 低电压报警：2.5V±0.1V 活动间隙 ≥20mm 工作温度： -10℃~+55℃ 安装方： 式用螺丝固定或吸贴在门框上 能量传送： ≤13 dBm 无线频率： 433MHz/868MHz 电池寿命： >1 年	个	110.5
47	红外探测器	贺朝	RT-P22-A433	第三方权威机构检测报告、3C 认证，入网许可证齐全。 感应距离：8-12M； 电池容量：1400mAh； 供电方式：电池供电、usb 供电 心跳时间：23 小时/次； 8 种工作模式可选； 支持低电量报警；支持电池电	个	187

				量和信号值数据上传；		
48	单脚手杖	玖护康复	YG01L	1：尺寸：高 72-94cm，厚度 1.2mm 2:材质：铝合金古铜 3:调节范围：十档调节 4:承重：承重 100KG 5：描述：适合身高 155-185cm	个	34
49	三脚手杖	玖护康复	YG03L	1：尺寸：75.5-98cm 2：调节范围：10 档调节 3：管径 22MM，厚度 1.0MM 4：材质：铝合金 5：描述：适合 1.55m-1.75m 人群使用	个	63.75
50	四脚手杖	玖护康复	YG04L	1：尺寸：68cm-89cm 2：调节范围：10 档调节 3：管径 22MM，厚度 1.2MM 4：材质：铝合金 5：描述：适合 1.55m-1.75m 人群使用	个	68
51	凳拐	玖护康复	YG05L	1:尺寸：折叠高度(86-95.5cm)，展开高度(76-84cm)，座高 47.5-55.6cm 2:材质：铝合金+ABS 塑料 3:调节范围：高度 5 档可调 4:承重：最大静载荷 100kg 5:描述：表面阳极氧化亮面处理	个	119
52	轮椅	瑞美	SYIV100-RM-01	产品符合 GB/T13800-200《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准 车架：采用优质铝合金管，双交叉杆支撑结构，表面采用氧化处理 壁厚：≥2.0mm，铝合金管直径≥22mm 体积：长 1030mm*高 900mm*宽 660.mm 折叠宽度：300mm 坐垫:460mm*420mm 离地高度：490mm 大轮直径：610mm 小轮直径：200mm，免充气轮胎 前带钢刹车,联动后手刹控制.四刹车。可折叠，带安全	个	680

				带，皮革扶手 ABS 防滑脚踏板，坚固耐用 整车净重 13KG，毛重：15KG 最大负荷承载≥100KG		
53	电动轮椅	瑞美	DYW-RM-LA01	低靠背参数整车长 113 厘米*宽 65 厘米*高 96 厘米座宽 46 厘米座深 44 厘米后背高 43 厘米扶手高 23 厘米座离地高 53 厘米前轮 10 寸后轮 16 寸最多负荷 100 公斤净重;40 公斤毛重;43.6 公斤箱规;83*39*76	辆	2380
54	框式助行器	玖护康复	ZXQ-2	1:尺寸：500×470×(755-915)mm，，大架管直径 25mm,脚管直径 28mm, 2:厚度：壁厚 1.2mm±0.1mm 3:材质：优质铝合金管，脚垫材质为防滑橡胶材料 4:调节范围：脚管高度 8 档可调 5:一键折叠	台	123.25
55	购物助行车	贺朝	GWCG	1、高碳钢骨架，宽度：50CM，折叠宽度 26CM，座位宽度：30CM，后轮直径：14.5CM，前轮直径 14.5CM，座位离地高度：50CM，长度：56CM，靠背高度：32CM，产品高度：77-92CM 可调节； 2、产品采用前置定向轮后置万向轮设计，包装尺寸：59*23*78CM，承重：100KG，净重：5.5KG，毛重：6.9KG； 3、座面 PE 座板设计，可作助行器也可作购物车使用，劳累时可坐下休息，配简易靠背和置物架，配手刹。	台	391
56	放大镜指甲钳	贺朝	HZ-FJ-ZJJ-SH	1:产品尺寸:指甲剪 90*18.5mm.38.5g 2:放大镜 73*44mm,7.9g 3:材质:优质碳钢镀铬+塑料 PP+放大镜部分 AbS	个	12.75
57	放大镜	贺朝	332S	镜片尺寸:主镜 90MM 副镜 21MM 放大倍数:主镜 3 倍 副镜 10 倍	个	17

				毛重/净重:104g/88g 材质:ABS+亚克力镜片 照明功能:高品质 2LED 灯 电池:含 3 颗 LR1130 纽扣电池 产品尺寸:208X96X16MM		
58	适老餐具	贺朝	HZ-CJ-D4	包含：适老可弯曲和勺子，助力筷，防滑碗。 1.和勺子材质：高级塑胶,不锈钢尺寸≥20*3CM 2.助力筷材质：PBT 树脂，高档竹尺寸≥20*3CM 3.防滑碗材质：塑料及硅胶尺寸≥12*8CM	套	85
59	耳背式助听器	宝尔通	A-210	最大饱和声压级(dB):≤129dB+3dB 输出声压级(高频平均值):120dB+4dB 平均满档声增益(dB):45dB±5dB 谐波失真:不超过 10%等效输入噪声(dB):S32dB 频率响应(Hz):应不窄于 450Hz~3000Hz 额定电流:≤10mA 全数字 DSP 系统 2.音量自动记忆 3.3 种聆听模式,满足不同的聆听环境 4.4 通道宽动态压缩处理，均衡调节，音质自然舒适 5.最大声、最小声提示 6.开关机提示音 6.可充电，低电量提示	个	680
60	骨传导助听器	博音	BN-803 轻享版本	1、控制盒有 3.5mm 音频连接口，可通过音频线连接手机与电脑等设备。 2、参考尺寸(士 10%):头带部分 13X15.5X5.5cm;控制盒部分 4X6.5x2.5 cm, 3、产品重量:头戴部分 35 克，控制盒部分 34 克。 4、产品电源:内置可充电聚合物理电池(380mAh)额定电压 DC 3.7V（电池型号: 502530） 5、工作时间:连续十小时，充电时间 2 至 3 小时 6、无痛轻盈佩戴，稳固不掉， 7、7 个调频道功能，适合更多人群。	个	1020

				8、可分别左右调节音量大小 9、频响范围:20-20KHZ;1 10、声音灵敏度:54±2dB 11、额定工作时间:10±3 小时 12、待机时间:>60 天		

本项目合同价包括招标文件所确定的相应货物的供货，人工、评估、办公设备、包装、运输、保险、地面墙面开槽及开孔、工具、辅材、安装调试管理、培训、售后等服务，以及利润、税金、政策性文件规定的等各项应有费用，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件（编号：JSZC-320411-CZJC-G2025-0103）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限及产品质保期

1.合同履行期限： 2025 年 12 月 31 日前完成。

2.本项目质保维护期 贰 年，由第三方审计公司验收合格之日起算。乙方质保联系方式：电话 18951655366 微信 18951655366 邮箱 1062600689@qq.com，甲方按照乙方确认的联系方式通知乙方，即视为已履行通知义务，乙方应于接到甲方维修通知后 响应并履行质保维修义务。乙方对质保维护期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。在质保维护期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保维护期顺延。如乙方怠于履行维修义务的，甲方有权自行或委托其他第三方维修，由此产生的费用均由乙方承担。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定全费用单价，按实结算。

补贴政策

为具有常州市户籍且实际居住在新北区范围内的60周岁及以上的经济困难的失能、部分失能老年人（包括分散供养特困人员、低保对象、低保边缘家庭、刚性支出型困难家庭，视情扩大到当地人均可支配收入统计口径的低收入组和中间偏下收入组的失能、部分失能老年人。）均可自愿申请改造。对符合条件的常州户籍老年人给予一定的补贴。

1. 未实施家庭适老化改造或家庭养老床位建设的家庭，提升项目执行期间，按照单床最高不超过6000元标准给予一次性补贴。

2. 已实施家庭适老化改造，但未达到本次提升行动规定的家庭养老床位建设标准的家庭，具备相应功能的项目不重复改造，重点进行智能化改造并视情配备老年用品。提升项目执行期间，原适老化改造已超 5 年的（2021年前改造的），可按照单床最高不超过 5000 元标准给予一次性补贴；原适老化改造 5 年以内的（2021 年及 2021 年以后改造的），可按照单床最高不超过3000元标准给予一次性补贴。

3. 同一家庭只能申请建设 1 张养老床位。 注：若上级主管部门发布最新政策，则以最新政策为准。

4.付款方式：

建设费用中的补贴部分按照本合同单价与实际发生的补贴额，签订合同后预付预算价的30%，项目完工付至实际发生金额的70%，审计验收合格后付至审定价100%。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

3.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.甲方逾期付款，每逾期一日，向乙方支付应收合同款金额千分之五的违约金，最高不超应收合同款金额的30%。

6. 乙方产品必须按照投标文书标注的品牌和型号来，若产品因价格或质量上产生问题，必须更换质量更优且价格不高于原产品的同类产品。

7. 若产品型号因停产、或不匹配改造家庭实际情况的，乙方需提出申请，经甲方同意申请后方可更换。

8. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　　方：

单位名称（章）：

单位地址：常州市新北区云河路69号

法定代表人：　　委托代理人：钱陆

电话：

传真：

乙　　方：

单位名称（章）：雅思汀娜国际健康管理(北京)有限公司

单位地址：北京市西城区莲花池东路 106 号汇融大厦 B 座 702

法定代表人：冉斌　委托代理人：周灿

电话：13520235250　　传真：010-63938608

开户银行：招商银行北京分行北京丽泽商务区支行　　账号：110929357510401

代理机构（见证方）（章）：

单位地址：

经办人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准