

涟水县人民医院滨河分院厨房设备采购及安装项目

采 购 合 同

甲 方：涟水县人民医院

乙 方：徐州市新东方商业机械有限责任公司

合同格式

甲方：涟水县人民医院

乙方：徐州市新东方商业机械有限责任公司

甲、乙双方根据项目编号 JSZC-320826-LSHY-C2025-0017 的 涟水县人民医院滨河分院厨房设备采购及安装项目 项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求, 经协商一致, 达成如下购销合同:

一、货物及数量

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价	总价	生产厂商	产地	质保期	备注
1	厨房设备	后附清单	1	套	601800	601800	后附清单	后附清单	四年	
甲方		联系人: 王先生 移动电话: 15298682686								
乙方		联系人: 李 军 移动电话: 15950666390								

二、合同金额

本合同的总金额暂定为人民币(大写)**陆拾万零壹仟捌佰元**(含税价)。

三、供货时间和地点

1. 供货及安装时间: 合同签订后 30 日内完成。
2. 供货地点: 涟水县人民医院滨河分院。

四、付款

合同签订后, 支付合同金额的 40%作为预付款(成交人出具等额预付款保函后支付); 货到安装完成后付至成交价的 90%, 经采购人验收合格后付清余款。
(每次付款前, 乙方须提供经甲方财务部门认可的发票等相关付款手续。)

五、运输风险承担: 商品在到达甲方指定地点的在途运输、卸货前毁损、灭失的风险由乙方承担。

六、履约保证金

1. 为保证合同的顺利执行,成交供应商在领取成交通知书后,签订合同之前,向采购单位缴纳成交价 5%的履约保证金。

2. 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式(银行本票、汇票、支票、电汇),或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3. 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向甲方缴纳的,如保函(担保、保险等)的约定期到期但乙方履约仍未结束的,乙方须进行续保。

4. 乙方选取以履约保函(保险)形式向甲方缴纳的,按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购【2023】150 号)的要求,登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”,选择第三方机构并提交保函(保险)申请,经审核通过后支付相关费用。

5. 如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6. 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效,约定期间届满之日起 5 个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;逾期退还的,按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费,但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7. 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效,履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。



七、验收及质量要求

(一) 验收

1. 乙方按照甲方订单将商品运至甲方指定地点应提前 3 小时通知甲方联系人收货,否则因此产生的损失和责任由乙方承担。甲方联系人接到乙方联系人通知后应及时组织收货。甲方验货为外观验货,收货后发现质量有问题的,不免除乙方责任。

2. 商品包装检查，包装检查不合格、无标识或标识不清的，甲方有权拒收包装不合格的货物，做退货处理或乙方负责更换商品并承担延迟交货责任；

3. 外观检查，外观检查发现商品外观存在问题的，甲方有权拒收本批次该类不合格货物，做退货处理或乙方负责更换商品并承担延迟交货责任；

4. 凡不符合本合同约定的质量标准的，就不合格商品甲方有权拒收，甲方也有权将部分不合格视同整批不合格，直接拒收当批次全部商品，并要求更换或退货；

5. 数量检查，数量短缺的，乙方必须按照订单补齐货物并承担延迟交货责任；送货数量超出订货数量的，超出部分甲方有权拒收，乙方自行将多余货物清运出甲方场所；乙方应保证所供应商品数量的准确性，以甲方的验货数量为准。

6. 商品安装完成经甲方验收合格后，甲方收货人及乙方联系人或其他委托人（委托人需持有乙方委托书）共同对验收登记表进行确认并作为支付结算依据，未经甲方收货人签字确认的，甲方有权拒绝付款。

（二）质量要求

1. 乙方提供货物的数量、质量及尺寸均符合甲方的要求，货物质量及尺寸同时要满足国家相关规范或标准。

2. 本次采购项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准的要求。

八、合同的解除及终止

1. 除本合同明确约定一方有权单方解除合同的情形之外，如一方因故确需终止合同，必须提前 7 天书面通知另一方，经双方达成一致意见同意解除合同的，双方解除本合同。

2. 除本合同另有约定外，乙方出现以下情形之一的，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任：

（1）乙方未按照甲方要求供货的；

(2) 乙方未经甲方书面同意，把合同的权利义务全部或部分转让给第三方的；

(3) 乙方供应的产品存在质量问题经再次供货仍然存在问题的；

(4) 乙方违反本合同约定义务的；

(5) 乙方出现损害甲方利益的其它情形。

九、违约责任

1. 乙方有违反本合同情形的，乙方需向甲方承担违约金，违约金为人民币 20000 元，并应赔偿甲方全部损失，全部损失包括但不限于对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方支付给第三方的赔偿费用、违约金、罚款、调查取证费用、公证费、诉讼费用、律师费用、保函费用、评估费用、维权费用以及其他合理费用。

2. 如甲方不按时付款，乙方有权停止供应，甲方将按本合同应付款之日时 1 年期贷款市场报价利率(LPR)，支付乙方应付而未付的到场货物款的利息。

十、安全责任：

乙方在运输及吊装、卸货、安装过程中，应当安排专业人员实施，遵守安全规范，做好安全防护工作，现场出现任何人员安全事故或财产损失均由乙方自行承担。如导致甲方支付相应费用的，甲方有权向乙方追偿。追偿范围包括但不限于甲方向第三方支付的费用以及甲方为实现债权所支出的一切合理费用：律师费、公证费、保全费、保函费、评估费、差旅费等。

十一、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，由甲方住所地江苏省涟水县人民法院管辖。

十二、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方双方盖章后生效。

十三、组成本合同的文件包括

1. 合同主要条款和通用条款；

2. 磋商文件和乙方的响应文件；
3. 成交通知书；
4. 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲 方：涟水县人民医院

乙 方：徐州市新东方商业机械有
限责任公司

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或授权委托人

法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）：

（签字或盖章）：

签定日期：2025 年 06 月 05 日

签定日期：2025 年 06 月 05 日

合同清单

序号	货物名称	品牌型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
主食库									
A01	四层货架	烹巔、 PD-HJ1.5-4	1500*500*15 50	1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，三折边工艺处理； 2、支腿采用 $\Phi \geq 43*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 3、层板用 38*25*1.0mm 不锈钢方管加固，间距 $\leq 500\text{mm}$ ，所有焊接点均采用满焊处理方法；	4	台	1180	4720	
A02	米面架	烹巔、 PD-MMJ1.2	1200*500*20 0	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 2、横柱用 38*25* $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢； 3、立柱采用 38*38* $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫	4	台	920	3680	
A03	灭蝇灯	灭康、 MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管；功率：220V/30w。	1	台	140	140	
副食库									
B01	四层货架	烹巔、 PD-HJ1.2-4	1200*500*15 50	1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，三折边工艺处理； 2、支腿采用 $\Phi \geq 43*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 3、层板用 38*25*1.0mm 不锈钢方管加固，间距 $\leq 500\text{mm}$ ，所有焊接点均采用满焊处理方法；	6	台	1100	6600	

B02	四层货架	烹巛、 PD-HJ1.5-4	1500*500*15 50	1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，三折边工艺处理； 2、支腿采用 $\Phi \geq 43*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 3、层板用 38*25*1.0mm 不锈钢方管加固，间距 $\leq 500\text{mm}$ ，所有焊接点均采用满焊处理方法；	3	台	1180	3540	
B03	灭蝇灯	灭康、 MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管； 功率：220V/30w。	1	台	140	140	
素菜加工间									
C01	切菜机	美鹰、 DQC101	1300*510*10 50	1、整机采用不锈钢材质，可变频调速； 2、双头型切菜机，双头可同时工作；通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁； 3、电压 220V、功率 $\geq 3\text{KW}$ ，生产能力 $\geq 850\text{KG/h}$ 。	1	台	13800	13800	
C02	工具消毒柜	美时、ZTP-M	1200*600*18 00	1、304-1.2mm 全不锈钢制造； 2、紫外线及臭氧双重消毒；	1	台	2900	2900	
C03	四门冰柜	凯瑞得、 KLRF4	1220*700*19 00	1、内、外 SUS304 不锈钢，箱体采用 C5H10 环保型发泡剂整体式发泡。柜体 70mm 厚高密度保温层，带小于 90 度自回归关闭构件 2、数字温控器，要求强弱电分离，220V 强电藏于后侧手触可调节面板为 5V 直流供电，安全防水。 3、内箱底板及内箱圆弧转角设计，可整体抽出式机组，方便后期维养	2	台	4000	8000	
C04	双层工作台	烹巛、 PD-GZT1.8	1800*700*80 0	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.5mm 不锈钢； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢；	2	台	1260	2520	

				3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。					
C05	双星水池	烹巔、 PD-SCUU1.2	1200*700*80 0	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器；配置不锈钢弯背式不锈钢焊接一体水龙头； 2、立柱采用 $\Phi 43 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 3、横撑采用 $\Phi 25 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通； 4、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 5、靠墙侧增加 150mmSUS304 不锈钢背板。	2	台	1080	2160	
C06	单眼水池	烹巔、 PD-SCU1.0	1000*700*80 0	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器；配置不锈钢弯背式不锈钢焊接一体水龙头； 2、立柱采用 $\Phi 43 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 3、横撑采用 $\Phi 25 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通； 4、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 5、靠墙侧增加 150mmSUS304 不锈钢背板。	2	台	860	1720	
C07	紫外线消毒灯	灭康、 CL-D40W	880*50*550	1、消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为 253.7nm (UV-C)，起到杀菌的作用。 2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉。 3、管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。	1	台	200	200	

C08	灭蝇灯	灭康、MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管；功率：220V/30w。	1	台	140	140	
荤菜加工间									
D01	绞切两用机	正元、ZY-1	540*720*790	304 不锈钢， 1、装备安全防护罩，安全可靠； 2、易于清洁的简便装卸装置； 3、不锈钢规格，卫生可靠； 4. 易于拆卸清洁； 5、采用先进的绞龙技术，使绞肉的过程减少肉品的摩擦，保持肉品的口感和新鲜度。	1	台	3700	3700	
D02	双层工作台	烹巖、PD-GZT1.8	1800*800*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.5mm 不锈钢； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。	1	台	1260	1260	
D03	四门冰柜	凯瑞得、KLR4	1220*700*1900	1、内、外 SUS304 不锈钢，箱体采用 C5H10 环保型发泡剂整体式发泡。柜体 70mm 厚高密度保温层，带小于 90 度自回归关闭构件 2、数字温控器，要求强弱电分离，220V 强电藏于后侧手触可调节面板为 5V 直流供电，安全防水。 3、内箱底板及内箱圆弧转角设计，可整体抽出式机组，方便后期维养	1	台	4000	4000	
D04	单眼水池	烹巖、PD-SCU1.0	1000*700*800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器；配置不锈钢弯背式不锈钢焊接一体水龙头；	3	台	860	2580	

				2、立柱采用 $\Phi 43 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 3、横撑采用 $\Phi 25 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通； 4、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 5、靠墙侧增加 150mm SUS304 不锈钢背板。					
D05	紫外线消毒灯	灭康、CL-D40W	880*50*550	1、消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为 253.7nm (UV-C)，起到杀菌的作用。 2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉。 3、管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。	1	台	200	200	
D06	灭蝇灯	灭康、MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管；功率：220V/30w。	1	台	140	140	
烹饪间									
E01	四层货架	烹巔、PD-HJ1.5-4	1500*500*1550	1、材质：整体采用 SUS304 不锈钢，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，三折边工艺处理； 2、支腿采用 $\Phi \geq 43 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚； 3、层板用 38*25*1.0mm 不锈钢方管加固，间距 $\leq 500\text{mm}$ ，所有焊接点均采用满焊处理方法；	2	台	1180	2360	
E02	双星水池	烹巔、PD-SCUU1.2	1200*700*800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器；配置不锈钢弯背式不锈钢焊接一体水龙头； 2、立柱采用 $\Phi 43 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 3、横撑采用 $\Phi 25 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通；	1	台	1080	1080	

				4、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 5、靠墙侧增加 150mmSUS304 不锈钢背板。					
E03	单眼水池	烹巔、 PD-SCU1.0	1000*700*80 0	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚$\geq 1.2\text{mm}$，星盆斗厚$\geq 1.0\text{mm}$，配置提篮式不锈钢下水器；配置不锈钢弯背式不锈钢焊接一体水龙头； 2、立柱采用 $\Phi 43 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 3、横撑采用 $\Phi 25 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通； 4、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 5、靠墙侧增加 150mmSUS304 不锈钢背板。	1	台	860	860	
E04	四门冰柜	凯瑞得、 KLRF4	1220*700*19 00	1、内、外 SUS304 不锈钢，箱体采用 C5H10 环保型发泡剂整体式发泡。柜体 70mm 厚高密度保温层，小于 90 度自回归关闭构件 2、数字温控器，要求强弱电分离，220V 强电藏于后侧手触可调节面板为 5V 直流供电，安全防水。 3、内箱底板及内箱圆弧转角设计，可整体抽出式机组方便后期维修	4	台	4000	16000	
E05	双层工作台	烹巔、 PD-GZT1.8	1800*700*80 0	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.5mm 不锈钢； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。	6	台	1260	7560	

E06	双通工作柜	烹巔、 PD-GZTS1.8	1800*800*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.2mm 不锈钢； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢； 3、柜门侧板：304-0.8mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。	4	台	2530	10120	
E07	炉拼台	烹巔、 PD-PLT01	400*1200*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.2mm 不锈钢； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。 5、与炉灶相配套	4	台	940	3760	
E08	单头大锅灶	华杰、 SDGT30-A	1100*1200*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、炉面：304-1.5mm 不锈钢，炮台整体拉伸成型； 2、水围：304-1.5mm 不锈钢；封板：304-1.0mm 不锈钢；背板：304-1.0mm 不锈钢；侧板：304-1.0mm 不锈钢；底板：3.0mm 冷轧钢板；烟道：2.0mm 冷轧钢板； 3、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调节弹脚； 4、骨架：40×40 镀锌角铁；主气管：无缝钢管； 5、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）； 6、炉头：节能炉头及熄火保护装置；	2	台	4450	8900	
E09	双头单尾炒炉	华杰、 SZCT30/60-A	1800*1200*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、炉面：304-1.5mm 不锈钢，炮台整体拉伸成型； 2、水围：304-1.5mm 不锈钢；封板：304-1.0mm 不锈钢；背板：304-1.0mm 不锈钢；侧板：304-1.0mm 不锈钢；底板：3.0mm 冷轧钢板；烟道：2.0mm 冷轧钢板；	1	台	6250	6250	

				3、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 4、骨架：40×40 镀锌角铁；主气管：无缝钢管； 5、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）； 6、炉头：节能炉头及熄火保护装置；					
E10	双头矮汤炉	华杰、 HJ-ATL-2	1200*700*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、炉面：304-1.5mm 不锈钢，炮台整体拉伸成型； 2、水围：304-1.5mm 不锈钢；封板：304-1.0mm 不锈钢；背板：304-1.0mm 不锈钢；侧板：304-1.0mm 不锈钢；底板：3.0mm 冷轧钢板；烟道：2.0mm 冷轧钢板； 3、炉脚：Ø50mm 钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚； 4、骨架：40×40 镀锌角铁；主气管：无缝钢管； 5、风机：中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）； 6、炉头：节能炉头及熄火保护装置；	1	台	3310	3310	
E11	油烟净化一体机	北沃、BW-JD 型	9500*1300*1050	1、原理：油烟气体通过瓦屋顶结构挡板，将大分子团收集；再通过高速离心盘进行物理分离；再通过高低压等离子刀片电场吸附，从而达到油烟净化的目的，净化率可达 98% 以上。 2、采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标 1.0mm 材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW。 4、设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 5、自带变频功能，档位可调节，依据声环境质量标准 GB12348-2008，满足噪声≤56 分贝。 6、触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等	9.5	米	5400	51300	

				功能显示。					
E12	灶具专用自动灭火系统	厨芯、 CMJS27-2-C X	L=4800	双瓶组基本参数 1、主机外形尺寸：680*240*600mm 2、材质：主机外箱、药剂容器、感温支架、喷头、管道等采用 304 不锈钢，氮气瓶阀等采用铜合金灭火药剂：食用油专用灭火药剂 3、感温器公称动作温度：182℃ 4、灭火剂持续喷射时间：≥ 10s 5、每套装置灭火剂容量(kg)：25kg 6、储存方式及压力：外贮压式，12MPa	1	组	8800	8800	
E13	灶具专用自动灭火系统	厨芯、 CMJS27-2-C X	L=9500	双瓶组基本参数 1、主机外形尺寸：680*240*600mm 2、材质：主机外箱、药剂容器、感温支架、喷头、管道等采用 304 不锈钢，氮气瓶阀等采用铜合金灭火药剂：食用油专用灭火药剂 3、感温器公称动作温度：182℃ 4、灭火剂持续喷射时间：≥ 10s 5、每套装置灭火剂容量(kg)：25kg 6、储存方式及压力：外贮压式，12MPa	1	组	9500	9500	
E14	紫外线消毒灯	灭康、 CL-D40W	880*50*550	1、消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为 253.7nm (UV-C)，起到杀菌的作用。 2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉。 3、管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。	2	台	200	400	

E15	灭蝇灯	灭康、MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管； 功率：220V/30w。	1	台	140	140	
E16	洗地龙头	龙旗嘉业、XD-C101-T	L=10.7m	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（浅蓝色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（蓝色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹	1	台	1880	1880	
面点间									
F01	单眼水池	烹巔、PD-SCU0.9	900*700*800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器；配置不锈钢弯背式不锈钢焊接一体水龙头； 2、立柱采用 $\Phi 43 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子脚； 3、横撑采用 $\Phi 25 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通； 4、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 5、靠墙侧增加 150mm SUS304 不锈钢背板。	1	台	795	795	
F02	翻盖式自动和面机	美鹰、HMJ75	75KG	1、容量（KG）：75KG 2、功率：3kw 380v	1	台	6850	6850	
F03	搅拌机	美鹰、MBP20	410*530*780	1、容量（L）：20 2、搅拌速度（rpm）：127/287/534 3、缸尺寸（mm）：内径 340 外径 302 4、标配：缸、扇、球各 1	1	台	3860	3860	

				5、机械变速 6、功率：0.375kw 220v					
F04	自动压面机	美鹰、YMZD350	350 型	1、整全不锈钢机身，接触食物的零部件均采用 304 不锈钢或经特殊表面处理的材料制成，符合卫生标准； 2、压面厚度：2~32mm，压面宽度：350mm， 3、功率：3kw 380v	1	台	4000	4000	
F05	电力三层六盘烤箱	粤麦、MFT-36	1200*980*1630	1、层数：3 2、每层烤盘数量：2 3、烤盘尺寸（mm）：400×600 4、温度范围（℃）：0-300 5、外边面板材：前面不锈钢板材，其他面镀铝锌板 6、每层内墙尺寸（mm）：870×680×200 7、含有排气拉杆，排气口在左侧顶部 8、功率：5.5×3 380v	1	台	5730	5730	
F06	饼盘车	烹巅、PD-BPC01	605*700*1700	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢，4号沙面处理 1、车体：304-1.2mm25×25 不锈钢方管制作不锈钢 2、撑托角：采用 304-1.5mm 不锈钢板； 3、脚轮：易得力灰色医用聚氨酯静音万向脚轮带刹车。 4、外形尺寸为报价参考尺寸，具体根据插盘尺寸定做	1	台	1050	1050	
F07	单门醒发箱	粤麦、MFF-32	725*945*1925	1、烤盘数量：32 2、烤盘尺寸（mm）：400×600 3、烤盘层架数：16 4、不锈钢板材无 PU 保温层，机械控制面板 5、功率：3kw 220v	1	台	2350	2350	
F08	木面工作台	烹巅、PD-GZTM1.5	1500*800*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm 不锈钢，配柳桉 50mm 厚木板；2、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；3、立柱：ø51×1.2mm 圆管；4、横管：ø38×	2	台	1050	2100	

				1.2mm 圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚					
F09	电饼铛	亿阳、 YXD60-A2	660*800*800	5KW/380V	2	台	1550	3100	
F10	燃气双门 蒸饭车	旺泉、 SZXT11/22- RH24	1000*700*15 00	1. 采用优质不锈钢加厚板材制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 2. 设备整体不发泡，采用隔热保温棉保温，门板发泡，发泡层厚度 50mm； 3. 产品后面顶部装有双泄压排气口，提高产品安全防护性能，加强型铰链和渐进式门把手，优质密封胶条确保门缝不漏气；蒸箱顶部设计为坡顶，方便冷凝水汇集； 4. 每个门热负荷 $\geq 40\text{kW}$ ，耗水量 20~30KG/H，耗汽量每门每小时 4 立方 5. 配可移动式推车 2 台，5 寸加重脚轮，加厚不锈钢管焊接制作，带有蒸饭盘防滑动装置，防止推存在推动过程中，饭盘从推车上滑下。配置熄火保护装置	2	台	4800	9600	
F11	油网烟罩	烹巅、 PD-PYDZ01	3980*1100*5 00	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、罩体：304-1.0mm 不锈钢； 2、骨架：304-1.5mm 不锈钢； 3、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架，配接油杯等	3.98	米	1450	5771	
F12	紫外线消毒灯	灭康、 CL-D40W	880*50*550	1、消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为 253.7nm (UV-C)，起到杀菌的作用。 2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉。	1	台	200	200	

				3、管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。					
F13	灭蝇灯	灭康、 MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管； 功率：220V/30w。	1	台	140	140	
洗消间									
G01	单孔收残台	烹巔、 PD-SCT02	800*800*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm 不锈钢； 2、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋； 3、立柱： $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管； 4、横管： $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；	1	台	970	970	
G02	单眼水池	烹巔、 PD-SCU1.2	1200*800*800	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器；配置不锈钢弯背式不锈钢焊接一体水龙头； 2、立柱采用 $\Phi 43 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 3、横撑采用 $\Phi 25 \times \geq 1.0\text{mm}$ 圆通； 4、焊接部位全部满焊精工设计，焊丝拉丝纹路一致，焊点整齐光滑无毛刺，美观大方，工艺为折边部位免死边不伤手。 5、靠墙侧增加 150mm SUS304 不锈钢背板。	1	台	1130	1130	
G03	长龙洗碗机（单缸单喷带烘干）	超胜、 CSAH5000	4200*860*2040	1. 洗涤量： ≥ 3000 碟/小时 2. 加热方式：电加热 3. 功能段：清洗+漂洗+烘干 4. 洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求。 5. 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高	1	台	68000	68000	

				造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 6. 配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置，更具人性化双道喷淋系统上下洗涤臂拆装十分方便，只需轻轻一扣即可锁紧耗水量：350-400L/小时清洗温度：50-60℃漂洗温度：82℃最大清洗高度：420mm，供电要求：380V50Hz3N 功率：60KW，材质：整体采用 SUS-304-2B 无磁优质不锈钢，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。					
G04	油网烟罩	烹巅、 PD-PYDZ02	4200*1200*500	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、罩体：304-1.0mm 不锈钢； 2、骨架：304-1.5mm 不锈钢； 3、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架，配接油杯等。	4.2	台	1450	6090	
G05	双层工作台	烹巅、 PD-GZT1.8	1800*800*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.5mm 不锈钢； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；台脚：可调节不锈钢锥形承重脚。	2	台	1260	2520	
G06	双门热风循环消毒柜	帅盾、 XDRPL780	1310*630*2000	1、板材：整机采用不锈钢材质； 2、旋钮机械控制，多档位调节，操作方便； 3、大视野对开玻璃门设计。 4、电压：220V，消毒温度：125℃，功率：4.4KW。	4	台	4660	18640	

G07	紫外线消毒灯	灭康、CL-D40W	880*50*550	1、消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为 253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用。 2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉。 3、管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。	2	台	200	400	
G08	灭蝇灯	灭康、MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管； 功率：220V/30w。	1	台	140	140	
售卖间									
H01	双眼保温汤桶售卖台	华杰、HJ-SFT-2	1500*700*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.5mm 不锈钢，加保温层； 2、围板：304-1.0mm 不锈钢； 3、立柱：φ38×1.2mm 圆管； 4、横管：φ25×1.2mm 圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋； 7、电器元件：优质 M 型加热管 3×1.5KW，220V，智能温控器 8、含 2 个 φ50 不锈钢桶；	2	台	2000	4000	
H02	四格保温售饭台	华杰、HJ-SFT-4	1500*700*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.5mm 不锈钢，加保温层； 2、围板：304-1.0mm 不锈钢； 3、立柱：φ38×1.2mm 圆管； 4、横管：φ25×1.2mm 圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋；	7	台	2000	14000	

				7、电器元件：优质 M 型加热管 3×1.5KW，220V，智能温控器 8、含 4 个 1/16N 盘连盖，深度 150mm					
H03	双缸炸炉	众厨佳百年、 ZC/MSSZL20 28152-15	800*800*800	1、规格：≥800*800*800mm； 2、额定电压、功率：380V~、≥15kW/缸*2 缸；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≥8 档 360° 旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； 3、油锅及炸框： 油锅：2 个，≥280*320*210mm，容量：18.8L 炸框：2 个，≥200*280*150mm，容量：8.4L/个 4、油锅及炸框材质： 油锅：采用厚≥1.5~3.0mm 的 019Cr21CuTi（443#）防腐蚀不锈钢板材制作； 炸框：采用≥Φ1.0~5.0mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢网和不锈钢枝； 5、排油：2 个，采用≥Φ1 寸电磁炉用耐温不锈钢球阀排油，球阀主体采用 06Cr17Ni2Mo2（316#）不锈钢材质制作； 6、温度控制：2 套，采用 PID 限温缓趋温控技术，温度误差±5℃； 7、整机采用 06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、面板、框架：采用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：采用≥1.0mm 板材； 8、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准	1	台	7000	7000	

H04	电磁四头煲仔炉	众厨佳百年、 ZC/PBZ (ZS) L2004-3.5	800*800*800	1、规格：≥800*800* 800 mm； 2、额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头*4 头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线； 3、锅具：4 个，Φ200*h100mm；容量，≥3L/个；锅具净重，≥0.75kg/个； 4、锅具材质：采用底厚≥3.0mm，身厚≥1.5mm06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作，带玻璃盖； 5、微晶板：微晶板，4 块，≥300*300*4.2mm/块 6、进水龙头：1 个，≥Φ4 分*300mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢高弯龙头进水或清洗，龙头主体采用不锈钢 06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用 POM 材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 7、整机采用 06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： A、面板、框架：采用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：采用≥1.0mm 板材； 8、火力调节：触屏式火力调节； 9、集成故障组合代码显示功能，发生故障时，数码屏上自动显示英文字母+阿拉伯数字组合式故障代码； 10、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准；	1	台	7104	7104	
H05	明档柜拼台	烹巅、 PD-PLT02	300*800*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.2mm 不锈钢； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋； 5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚	2	台	1080	2160	

H06	电平扒炉	众厨佳百年、 ZC/PPL-12	800*800*800	1、12kw/380v。 2、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀受热。 3、特制扒板表层，煎炒不易粘底，容易清洁。 4、材质：全不锈钢加厚机身，耐磨耐刮。 5、调控：按键式温度调节，调温（50~300℃）简单精准。 6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 7、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠。 8、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作。	1	台	5200	5200	
H07	电饼铛	亿阳、 YXD60-A2	Φ 58	1. 电压：380V，功率：5KW； 2. 采用优质不锈钢板制作，是根据国家技术标准要求设计的一种新型节能的设备，具有造型美观、坚固耐用、并且升温快、热效率高、耗能低、超温自动断电、操作简便快捷	1	台	1550	1550	
H08	电煮面炉	众厨佳百年、 ZC/ZML-12	800*800*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.5mm 不锈钢； 2、内胆：304-1.0mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋； 5、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 6、电器元件：优质 M 型加热管 3×4KW，380V	1	台	3950	3950	
H09	明档烟罩	烹巅、 PD-PYDZ03	4800*1000*500	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、罩体：304-1.0mm 不锈钢； 2、骨架：304-1.5mm 不锈钢； 3、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天	4.8	台	2000	9600	

				花. 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定, 吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架, 配接油杯等					
H10	紫外线消毒灯	灭康、CL-D40W	880*50*550	1、消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯, 发射短波紫外辐射, 其峰值为 253.7nm (UV-C), 起到杀菌的作用。 2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉。 3、管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减。	4	台	200	800	
H11	灭蝇灯	灭康、MKL-30W	400*120*170	外壳采用环保抗阻燃材料, 采用高科技 UVA 诱虫技术原理及诱虫灯管; 功率: 220V/30w。	5	台	140	700	
H12	单星盆池柜	烹巛、PD-SCU0.6	600*600*800	用材标准: SUS-304-2B 无磁不锈钢; 1、台面: 304-1.2mm 不锈钢; 2、水斗: 304-1.2mm 不锈钢; 3、加强筋: 1.5mm 不锈钢加强筋; 4、立柱: $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管; 5、横管: $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 圆管; 6、台脚: 直径 $\phi 38 \times 1.5$ 不锈钢圆管, 配 $\phi 38$ 全钢调节脚, 配有感应龙头。	3	台	860	2580	
H13	留样柜	凯瑞得、单门	单门	一内、外 SUS304 不锈钢, 箱体采用 C5H10 环保型发泡剂整体式发泡。柜体 70mm 厚高密度保温层, 玻璃门为三波两种空 LOW-E 钢化玻璃铝合金边框, 带小于 90 度自回归关闭构件 一数字温控器, 要求强弱电分离, 220V 强电藏于后侧手	1	台	1800	1800	

				触可调节面板为 5V 直流供电，安全防水。 --内箱底板及内箱圆弧转角设计，无卫生死角 --储藏温度+1℃~+4℃可调					
H14	单通打荷台	烹煎、 PD-GZTD-1.5	1500*600*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.2mm 不锈钢； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、柜门：304-0.8mm，内衬 0.6mm 不锈钢； 5、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋； 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚	1	台	2430	2430	
H15	单通打荷台	烹煎、 PD-GZTD-1.8	1800*600*800	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢； 1、台面：304-1.2mm 不锈钢； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢； 4、柜门：304-0.8mm，内衬 0.6mm 不锈钢； 5、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋； 6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚	4	台	2500	10000	
其他									
J01	平板车	烹煎、 PD-PBC01	600*900*850	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 沙面处理 1、车体：304-1.2mm 不锈钢板制作； 2、撑托角：采用 304-1.5mm 不锈钢板； 3、脚轮：易得力灰色医用聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	4	台	760	3040	

J02	收残车	烹巔、 PD-SCC01	600*900*850	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 沙面处理 1、车体：304-1.2mm 不锈钢板制作； 2、撑托角：采用 304-1.5mm 不锈钢板； 3、脚轮：易得力灰色医用聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	4	台	920	3680	
J03	双孔收残 台连车	烹巔、 PD-SCT02	1800*700*80 0	用材标准：SUS-304-2B 无磁不锈钢 1、台面：304-1.5mm 不锈钢； 2、加强筋：1.5mm 不锈钢加强筋； 3、立柱：φ38×1.2mm 圆管； 4、横管：φ25×1.2mm 圆管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；	2	台	3100	6200	
冷库									
K01	冷藏库	乐雪 “LESNOW”、 LX-DZ-LCK	5200*2200*2 700	1：冷库板采用#双面为 SUS304 不锈钢 0.8mm，PU 聚氨酯夹芯冷库板整体厚度≥100mm，冷库镶嵌圆角处理，保持库内美观整； 2：冷库门门框为单身门框重力回归门，加 3mm 压花防滑不锈钢防撞+带加热丝的方形视窗，适应工作温度-86℃~+80℃，使用寿命确保 6 年以上。从冷库内部手动开启防止操作人员被误关在库内，发生安全事故。镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 3：冷库灯开关必须嵌入式安装在门框上，配置 LED 防水防爆灯具，防尘等级 IPX6， 4. 压缩机采用涡旋压缩机，冷藏压缩机蒸发温度-10℃，冷冻库压缩机蒸发温度-25℃，功率：1KW-100KW 压缩机采用柔性化设计，动定涡盘具有更高的寿命和可靠性，	1	组	38000	38000	

				更好的液体容忍度和杂质容忍度，轴向和径向均具备良好的柔性特点。压缩机低噪音性能：压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。压缩腔对称分布，很低的不平衡应力，无须振动吸收装置。压缩机经静音处理后噪音不超过 60 分贝。机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能。适用范围：冷冻冷藏，性能优异，高效的 COP 性能表现，超银焊接工艺确保产品可靠性。 5. 采用优质蒸发器高效冷风机，温度蒸发温度-7℃，盘管排数：3，风扇直径：300 采用优质转子电机，电源：220V/50HZ, 风量：≥3600m³/h, 最大送风距离不小于 12m, 功率不小于 360W, 带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，扭片双正弦波设计，盘管采用高效的逆流和压力补偿设计，电热化霜管。					
K02	机组及蒸发器	乐雪 “LESNOW”、 配套	6HP 谷轮全 封闭风冷型 机组 尺寸 (1200*800* 800) DD-12.0/60 冷风机 尺寸 (1825*680* 720)	1、制冷机组符合国家容积式制冷压缩冷凝机组的技术要求， 2、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。 3、制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能，确保系统稳定运行。 4、蒸发器高效翅片管组采用高质量 Φ12MM 内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和 30bars 试压。 5、蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。 6、蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异。	1	组	12800	12800	

K03	库内照明及安装辅材	乐雪“LESNOW”、配套		包含制冷剂、支架、管道连接及保温设施、照明灯具、温度数字显示和自动控制系统（有自动化霜、缺相保护、高低压保护等多种功能）等保证冷库运行所需的辅助材料	1	组	2070	2070	
K04	冷冻库	乐雪“LESNOW”、LX-DZ-LDK	5200*3500*2700	1: 冷库板采用#双面为 SUS304 不锈钢 0.8mm, PU 聚氨酯夹芯冷库板整体厚度$\geq 100\text{mm}$, 冷库镶嵌圆角处理, 保持库内美观整洁 2: 冷库门门框为单身门框重力回归门, 加 3mm 压花防滑不锈钢防撞+带加热丝的方形视窗, 适应工作温度$-30\sim +80^{\circ}\text{C}$, 使用寿命确保 6 年以上。从冷库内部手动开启, 防止操作人员被误关在库内, 发生安全事故。镶嵌耐低温的磁性密封条及门框配置发热丝防结露, 具有良好的弹性和耐磨性, 能防止发霉, 表面光洁, 不会藏污纳垢, 容易清洁。 3: 冷库灯开关必须嵌入式安装在门框上, 配置 LED 防水防爆灯具, 防尘等级 IPX6, 4. 压缩机采用知名品牌涡旋压缩机, 冷藏压缩机蒸发温度-10°C, 冷冻库压缩机蒸发温度-23°C, 功率: 1KW-100KW 压缩机采用柔性化设计, 动定涡盘具有更高的寿命和可靠性, 更好的液体容忍度和杂质容忍度, 轴向和径向均具备良好的柔性特点。压缩机低噪音性能: 压缩机具有平滑的声音频谱和柔和的声音质量。压缩腔对称分布, 很低的不平衡应力, 无须振动吸收装置。压缩机经静音处理后噪音不超过 60 分贝。机组配置高低压控制器, 具有高、低压力保护功能。适用范围: 冷冻冷藏, 性能优异, 高效的 COP 性能表现, 超银焊接工艺确保产品可靠; 5. 采用优质蒸发器高效冷风机, 温度蒸发温度-7°C, 盘	1	组	45000	45000	

				管排数：3，风扇直径：300 采用优质转子电机，电源：220V/50HZ, 风量： $\geq 3600\text{m}^3/\text{h}$, 最大送风距离不小于 12m, 功率不小于 360W, 带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，扭片双正弦波设计，盘管采用高效的逆流和压力补偿设计，电热化霜管。					
K05	机组及蒸发器	乐雪 “LESNOW”、 配套	6HP 谷轮全 封闭风冷型 机组 尺寸 (1200*800* 800) DD-12.0/60 冷风机 尺寸 (1825*680* 720)	1、制冷机组符合国家容积式制冷压缩冷凝机组的技术要求， 2、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。 3、制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能，确保系统稳定运行。 4、蒸发器高效翅片管组采用高质量 $\Phi 12\text{MM}$ 内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和 30bars 试压。 5、蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。 6、蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准；安装方式牢固可靠且防震性能优异。	1	组	13800	13800	
K06	库内照明及安装辅材	乐雪 “LESNOW”、 配套		包含制冷剂、支架、管道连接及保温设施、照明灯具、温度数字显示和自动控制系统（有自动化霜、缺相保护、高低压保护等多种功能）等保证冷库运行所需的辅助材料	1	组	2070	2070	
K07	低噪音高压柜式风机含电机启动保护器	北沃、 BW-FG15KW	15KW	1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；2、箱体表面为喷涂钢板；3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳。电机；柜身外壳采用镀锌板组装，风柜骨架采用 $\geq 50*50\text{mm}$ 国标角铁；4、叶轮材料为优质低碳钢；5、叶片采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀。	1	台	8000	8000	

K08	静电式油烟净化机组	北沃、BW-JD型	处理风量： 60000m³ /	1. 所投油烟净化器为保证净化效率不低于 95%，静电集成板需采用双滤芯双极净化，不能采用单滤芯净化。	1	台	14700	14700	
K09	排油烟管道	烹巖、PD-PYDZ04		不锈钢材 1.0mm 厚度	200	平米	160	32000	
K10	280 度防火阀门	德粤、PYF/SDC-K	现场尺寸定制	1、外壳采用优质不锈钢制作。 2、耐火时间：≥1.5h，漏风量不大于 500m³ /h； 3、70℃熔断，阀门自动关闭，具有手动复位功能。	1	个	770	770	
	安装调试、培训、售后服务等其他所有费用				1	宗	9000	9000	
磋商总报价（人民币大写）：陆拾万壹仟捌佰元整 ¥601800.00									

徐州市新东方商业机械有限责任公司