

* 分项报价明细表

序号	货物名称	规格/品牌/型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	双口信息面板	1. 规格：86 型，与 RJ45、RJ11 模块配套，可提供双口； 2. 防火级别：满足 UL94V-0 防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记； 3. 面板尺寸：86×86； 4. 颜色：瓷白色； 5. 材料：ABS 或者 PC； 6. 安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换； 7. 其他特性：兼容光纤模块，可安装 LC 光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。/ 闽兰之星/ML-M-01	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	28	套	8.00	224.00
2	单口信息面板	1. 规格：86 型，与 RJ45、RJ11 模块配套，可提供单口； 2. 防火级别：满足 UL94V-0 防火标准，组合式结构，前后双层面板设计，带有防尘盖，防止灰尘侵入接口、带有标识条或应用标识面板上有标识片用于端口标记； 3. 面板尺寸：86×86； 4. 颜色：瓷白色； 5. 材料：ABS 或者 PC； 6. 安装方式：插座模块可以方便地从后面卡上，也能很容易地从后面卸下，这样可以便于在安装后移动、增加或更换； 7. 其他特性：兼容光纤模块，可安装 LC 光纤模块。并可附加文字标识；外观风格与强电面板一致，安装螺丝孔不得外露以保证美观。/ 闽兰之星/ML-M-02	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	19	套	7.00	133.00
3	底盒	86 型/国际电工/86	温州	浙江互特电器有限公司	47	只	2.00	94.00
4	六类数据模块	1. 标准：满足 ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求； 2. 接线方式：TIA/EIA T568B/568A 110 工具端接方式； 3. IDC 材料：磷青铜、金针：磷青铜表面镀金、防尘盖：透明 PC 材	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	75	只	25.00	1875.00



		料；4、卡接导体线规：22~26AWG；5、寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次；/闽兰之星/ML-6-M							
5	六类非屏蔽双绞线	等于或者高于标准：ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越 250MHZ 6类4对非屏蔽线缆 UTP CAT6，采用优质无氧裸铜，中心十字骨架隔离，线径 23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃 LSZH； 单根导体直流电阻 $\Omega/100m \leq 9.50$ ；/闽兰之星/ML-6-DW	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	6350	米	2.60	16510.00	
6	机柜	988*600*600，前后玻璃门，厚度：设备安装方孔条 2.0MM，安装梁 1.5MM，其它 1.2MM；材料全部采用 SPCC 标准的优质镀锌低碳钢板。/图腾/G26618	昆山	图腾电子设备（昆山）有限公司	3	套	1680.00	5040.00	
7	机柜	2000*600*600，前后玻璃门，厚度：设备安装方孔条 2.0MM，安装梁 1.5MM，其它 1.2MM；材料全部采用 SPCC 标准的优质镀锌低碳钢板。/图腾/G26642	昆山	图腾电子设备（昆山）有限公司	4	套	2300.00	9200.00	
8	服务器机柜	2000*1000*600，前后网孔门，厚度：设备安装方孔条 2.0MM，安装梁 1.5MM，其它 1.2MM；材料全部采用 SPCC 标准的优质镀锌低碳钢板。/图腾/G26042	昆山	图腾电子设备（昆山）有限公司	2	套	4500.00	9000.00	
9	服务器机柜底座	定制，现场焊接/定制		自制	2	套	500.00	1000.00	
10	专业 PDU	8 位输出 10A，输入 16A/闽兰之星/ML-10A-8(JLT-608)	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	13	个	180.00	2340.00	
11	单模光缆	单模 24 芯光缆 GYTA24B1.3/闽兰之星/ML-GYTA-24B1.3	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	200	米	3.20	640.00	
12	单模光缆	单模 12 芯光缆 GYTA12B1.3/闽兰之星/ML-GYTXW-12B1.3	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	150	米	2.20	330.00	
13	单模光缆	单模 6 芯光缆 GYTA6B1.3/闽兰之星/ML-GYTXW-6B1.3	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	400	米	1.90	760.00	
14	光纤熔接盒	4 口小号，满配 LC 双工耦合器/闽兰之星/ML-P-LC(小 4 口)	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	25	只	45.00	1125.00	
15	尾纤	LC-LC/闽兰之星/ML-LC-B1 (1.5M)	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	120	根	15.00	1800.00	
16	光纤熔接	定制		自制	120	芯	25.00	3000.00	
17	12 芯光纤配线架	12 芯 ODF 架/闽兰之星/ML-ODF-12	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	4	套	560.00	2240.00	



18	24 芯光纤配线架	24 芯 ODF 架/闽兰之星/ML-ODF-24	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	2	套	650.00	1300.00
19	六类 24 口网络配线架	1. 标准 19 英寸机架式安装, 2U 高度, 端口数量: 24 位 2. 材料: 优质冷扎钢板, 粉末喷涂处理, 采用分体式模块化设计, 支持前端和后端安装和拆卸操作 3. IDC 材料: 磷青铜、金针: 磷青铜表面镀金, 卡接导线线规: 22-26AWG 含 RJ45 模块、面板和标签 4. 屏蔽方式: UTP 非屏蔽 5. 进行方式: 180° 垂直进线方式, 45° 斜角卡线簧片设计 6. 打线方式: 110 工具端接方式, 兼容 T568A/B 两种端接方式/闽兰之星/ML-CX-6-24T	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	3	套	500.00	1500.00
20	理线架	1. 采用金属材质, 坚固且不易被划伤; 2. 琴键式理线槽位, 保证跳线良好的弯曲, 保证传输性能; 3. 上下活扣设计, 前挡板可上下翻动, 方便理线; /闽兰之星/ML-L-24	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	20	套	60.00	1200.00
21	六类网络跳线	1. 标准: 满足 EIA/TIA-568B 和 ISO/IEC 11801 要求, 用于连接网络设备和配线架, 与 6 类线相配; 2. 规格: UTP 六类非屏蔽跳线, 长度 2 米, 3. 导体材料: 多股软导体, 无氧裸铜 23AWG; 4. 接线方式: U/UTP、RJ45-RJ45 带锁跳线 接口: 8P8C; 5. RJ45 簧片材料: 磷青铜表面镀金; 6. 电线材料: 电缆护套采用 PVC 材料, 绝缘采用 HDPE 材料, 防火等级 CMR; 7. 插头: 插头采用聚氯乙烯 (PVC) 一体式整体塑模成型, 尾部有弯曲磁力疏导结构, 确保长期重复使用的可靠性要求, 插头插座可重复插拔次数 ≥750 次; 8. 性能达到 250MHz 以上, 可提供 568A 及 568B 两种接线规格跳线, 可提供多种颜色多种长度规格, 方便用户更好地进行管理。/闽兰之星/MLUX-TX-6-2	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	120	根	20.00	2400.00
22	光纤跳线	LC/LC, 3 米, 单模双芯/闽兰之星/ML-LC/LC-B1 (3M)	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	85	根	25.00	2125.00
23	桥架	200*100, 冷镀锌, 壁厚 1.2/华朔/200*100	苏州	苏州华朔电气设备有限公司	365	米	55.00	20075.00
24	配管	紧定管 JDG25 暗敷, 含墙体切割、刨沟、恢复/华朔/JDG25	苏州	苏州华朔电气设备有限公司	1850	米	3.90	7215.00

25	金属软管	DN25 金属软管敷设/华朔/DN25	苏州	苏州华朔电气设备有限公司	200	米	2.10	420.00
26	面板式 AP	1. 支持 802.11ax 标准，采用双路双频设计，整机 4 条空间流，整机最大接入速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$ ； 2. 面板型 AP，尺寸 86*86，可嵌入 86 盒安装； 3. 至少支持 1 个 1G 以太网口上联，1 个 1G 以太网口下联，1 对 RJ45 透传口； 4. 整机功耗小于 8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过 10mm（厚度）；/华三/UAP672H-S	杭州	杭州华三通信技术有限公司	10	只	780.00	7800.00
27	放装式 AP	1. 支持 802.11ax 标准，采用双路双频设计，整机 4 条空间流，整机最大无线速率 $\geq 2.97\text{Gbps}$ ； 2. 支持 1 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网电口，1 个 2.5G SFP 接口； 3. 内置蓝牙 5.1； 4. 支持 WLAN 自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过 AP 配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5. AP 部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标 GB/T 20138-2006 即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》标准； 6. ★由于 AP 部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标 GB/T 4208-2017 即《外壳防护等级（IP 代码）》，至少达到防护等级 IP51。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）/华三/EWP-UAP672-S	杭州	杭州华三通信技术有限公司	9	只	950.00	8550.00
28	AC 控制器	1. 固化千兆电口 ≥ 8 个，固化千兆光口 ≥ 1 个，固化万兆光口 ≥ 1 个，最大 AP 可管理数 ≥ 800 ，802.11 转发性能 $\geq 8\text{Gbps}$ ； 2. 每台实配硬盘容量 $\geq 1\text{T}$ ； 3. 内存 $\geq 4\text{G}$ ； 4. 执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线 AP 管理授权； 5. 要求设备可配置 AP 的本地数据转发技术模式，即可根据网络的 SSID 和用户 VLAN 的规划，决定数据是否需要全部经过无线 AC 转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量	杭州	杭州华三通信技术有限公司	1	台	6300.00	6300.00

		<p>传输的要求；</p> <p>6. 支持 Web 页面认证方式和 802.1X 客户端认证方式、短信认证等多种认证方式；</p> <p>7. 支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库；</p> <p>8. ★为便于安全管理，设备内置 portal 认证功能以及行为审计功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>9. 支持有线口抓包基本功能；</p> <p>10. 为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标 GB/T 20138-2006 即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）》标准；/华三/RT-UR7608</p>						
29	网关	<p>1. 固化千兆电口≥6 个，固化千兆光口≥1 个；</p> <p>2. 内存≥2GB；</p> <p>3. 支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2 等多种路由协议；</p> <p>4. 负载均衡：为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式，提供设备界面截图加盖原厂公章；</p> <p>5. 正向 DNS 代理：要求所品支持正向 DNS 代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的 DNS 服务器地址管理；</p> <p>6. 应用路由：支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择；</p> <p>7. 支持基于应用优化、TCP 优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术；</p> <p>8. 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500 种；</p> <p>9. ★支持 IP 地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线 IP、固态离线 IP、动态分配 IP、接口 IP、排除 IP、冲突 IP。无需安装任何客户端，支持 IP 地址绑定，可单 MAC 绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC 绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现 DHCP 无感知准入控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同提供设备界面截图证明材料给采购人核查）</p>	 <p>杭州华三通信技术有限公司</p>	1	台	2100.00	2100.00	

		10、支持 SSL VPN，并提供 200 个免费 SSL VPN 接入授权，支持 IPSec VPN，并提供 200 路免费 Ipsec VPN 接入授权；/华三/RT-UR7208							
30	24 口千兆交换机	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能/华三/US1750-28P	杭州	杭州华三通信技术有限公司	6	台	2500.00	15000.00	
31	24 口千兆 POE 交换机	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 78Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机（支持 PoE/PoE+，PoE 功率 370W），固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能/华三/US328S-P	杭州	杭州华三通信技术有限公司	1	台	3500.00	3500.00	
32	核心交换机	<p>1. 采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直 90° 正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，交换容量≥6.4Tbps/64Tbps，转发性能≥2880Mpps/12600Mpps；</p> <p>2. ★支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现 NAT、无线控制等功能，独立插槽≥8 个。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供设备官网截图及链接证明材料给采购人核查）</p> <p>3. 内存≥2GB，Flash≥4GB；</p> <p>4. 支持 1 个硬盘，硬盘容量≥1TB；</p> <p>5. 为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm；</p> <p>6. 支持静态路由、等价路由、策略路由；支持 OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6 等路由协议</p> <p>7. 支持 IEEE 802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持 SPAN、RSPAN 远程镜像；</p> <p>8. ★支持内嵌 SDN 配置功能，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对一体机的不同端口绑定不同配置模板。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>9. 每台实配万兆光口≥4 个，千兆以太光口≥8 个，千兆以太电口≥8 个；/华三/7003X</p>	杭州	杭州华三通信技术有限公司	1	台	38000.00	38000.00	
33	光模块	千兆单模模块/华三/SFP-GE-LX-SM1310-D	杭州	杭州华三通信技术有限公司	14	块	220.00	3080.00	

34	400 万高清 红外枪式摄 像机	<p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 H. 265 编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持 ROI，SMART H. 264+/H. 265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 智能编码功能检验：同一静止场景相同主观图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 95%；开启智能编码功能，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象，24h 录像码流存储不超过 3GB 支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，音频异常侦测，非法访问 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级/大华/DH-IPC-HFW3430M3-A-I2</p>	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	25	套	750.00	18750.00
35	400 万高清 红外半球摄 像机	<p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 H. 265 编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持 ROI，SMART H. 264+/H. 265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，音频异常侦测，非法访问 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级/大华/DH-IPC-HDW3430T3-A-I2</p>	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	53	套	790.00	41870.00
36	400 万防油 污摄像机	<p>防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结</p>	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	4	套	980.00	3920.00



合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求；支持通过 485 接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒；该款相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装，维护方便

内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

采用高性能 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

默认输出 400 万 (2688 x 1520)@25fps

支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效红外补光灯，最大补光监控距离 80 米；内置暖光灯，最大补光监控距离 30 米

支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计

支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能

支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能

★设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对报警目标持续报警。

提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）

玩手机检测功能检验:设备可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对玩手机的目标持续报警

★垃圾桶未盖检测功能检验:设备可对垃圾桶未盖进行检测,当检测到垃圾桶未盖时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;设备可对未盖的垃圾桶持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检



		<p>测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>★老鼠检测功能检验:设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问</p> <p>支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，电源返送，最大支持 512G Micro SD 卡</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装</p> <p>支持 IP67 防护等级/大华/DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL</p>						
37	400 万结构化枪式摄像机	<p>400 万结构化枪式摄像机，传感器类型：通道 1(细节)：1/1.8 英寸 CMOS 通道 2(全景)：1/2.8 英寸 CMOS；</p> <p>像素：通道 1（细节）：400 万；通道 2（全景）：400 万；最大分辨率：2688×1520；</p> <p>最低照度：通道 1（细节）：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）通道 2（全景）：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；</p> <p>最大补光距离：通道 1（细节）：100m（视频监控距离）；15m（人脸检测距离）通道 2（全景）：30m（视频监控距离）；</p> <p>补光灯：通道 1（细节）：3 颗（柔光双色灯）通道 2（全景）：2 颗（暖光灯）；</p> <p>镜头类型：通道 1（细节）：机芯镜头通道 2（全景）：定焦镜头；</p> <p>镜头焦距：通道 1（细节）：8mm~32mm；通道 2（全景）：3.6mm；</p> <p>镜头光圈：通道 1（细节）：F1.6 通道 2（全景）：F1.0；</p> <p>视场角：通道 1（细节）：水平：41°~15°；垂直：22°~9°；对角：48°~18°；通道 2（全景）：水平：82°；垂直：44°；对角：96°；</p> <p>通用行为分析：物品遗留；物品搬移；</p> <p>智能说明：通道 1（细节）：支持视频结构化、通用行为分析、人脸识别、人脸检测、道路监控、人数统计；通道 2（全景）：NA；</p> <p>★全景摄像机与细节摄像机的云台可独立控制；细节摄像机:垂直旋转</p>		浙江大华技术股份有限公司	1	套	4500.00	4500.00

	<p>范围:-5°~30°，水平旋转范围:0°~355°；全景摄像机:垂直旋转范围:-5°~30°。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>★两通道的补光灯都支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面5个不同区域补光强度进行手动控制。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带CMA标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；</p> <p>视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；</p> <p>智能检索：配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；</p> <p>视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；</p> <p>智能编码：H.264：支持；H.265：支持；</p> <p>视频帧率：通道1（细节）：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）通道2（全景）：主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；</p> <p>宽动态：通道1（细节）：120dB 通道2（全景）：120dB；</p> <p>默认分辨率下默认码流：通道1（细节）：4096kbps 通道2（全景）：4096kbps；</p> <p>音频接口：支持；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；报警：支持；</p> <p>网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M网络数据）；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



		GB/T28181-2022 (双国标); GA/T1400; 大华云联; GB/35114A; 最大 Micro SD 卡: 512GB; RS-485 接口: 1 个 (波特率范围: 1200bps~115200bps); 音频输入: 2 路; 音频输出: 1 路; 报警输入: 3 路; 报警输出: 2 路; 模拟输出接口: 1 路 (CVBS 输出 BNC 接口); 电源返送: 支持 DC12V 电源返送, 最大电流 165mA, 峰值电流 700mA; 供电方式: DC12V; 防护等级: IP67; /大华/DH-IPC-MFW8449DXS-ZRL-4E2						
38	400 万高清 红外球式摄像机	支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、人车分类报警 支持人脸检测、人脸轨迹框、支持抓拍; 支持人脸增强; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照; 支持实时抓拍, 质量优先二种抓拍策略 支持 23 倍光学变倍, 16 数字变倍 采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 支持星光级超低照度, 彩色: 0.0051lux@F1.6 黑白: 0.00051lux@F1.6 0Lux 支持 H.265 编码, 实现超低码流传输 内置 150 米红外灯补光, 采用倍率与红外灯功率匹配算法, 补光效果更均匀 水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区 支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径 支持电子透雾, 雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持电子防抖 支持 IP66 防护等级, TVS6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 DC12V/3A±10% (标配) 宽电压输入/大华/DH-SD-6C3423-HN-DB1-D2	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	套	4500.00	4500.00
39	400 万高清 红外广角摄像机	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高, 采用广角镜头; 最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps 支持 H.265 编码, 压缩比高, 超低码流/大华/DH-IPC-HDBW5443DR-SA-P	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	套	950.00	950.00
40	球机支架	壁装支架/大华/DH-PFB303W	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	套	45.00	45.00

41	球机电源	24V3A, 专用适配器/大华/配套	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	套	20.00	20.00
42	枪机支架	摄像机专用支架/大华/DH-PFB122W	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	30	套	20.00	600.00
43	摄像机电源	12V2A, 监控专用电源/大华/DH-PFM320D	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	86	套	35.00	3010.00
44	监控立杆	含现浇基础、预埋件不低于 3.5 米; 含接地/定制/H3.5	德州	山东旭腾立杆厂	6	根	600.00	3600.00
45	超五类非屏蔽双绞线	等于或者高于标准: ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求, 支持千兆以太网传输; 带宽达到并超越 100MHZ; 超五类四对非屏蔽线缆 UTP CAT5E, 采用优质无氧裸铜导体, 线径 24AWG, 进口高密度聚乙烯绝缘, 护套材料: 环保 PVC 或低烟无卤阻燃 LSZH; 单根导体直流电阻 Ω /100m \leq 9.50; / 闽兰之星/ML-5E-01	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	5265	米	2.10	11056.50
46	电源线	RVV2*1.0/金诚/RVV2*1.0	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	5180	米	2.50	12950.00
47	32路网络硬盘录像机	主处理器: 工业级微控制器; 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 操作界面: Web, 本地 GUI; 接入路数: 32 路; 硬盘接口: 8 个 SATA, 单盘最大 20T。; 分辨率: 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; 解码能力: 不开智能 2 路 32M@25fps; 2 路 24M@25fps; 4 路 16MP@30fps; 5 路 12 MP@30fps; 8 路 8 MP@30fps; 12 路 5 MP@30fps; 16 路 4 MP@30fps; 32 路 1080p@30 fps 解码或开智能 1 路 32 MP@25fps; 1 路 24 MP@25fps; 2 路 16 MP@30fps; 4 路 12 MP@30fps; 6 路 8 MP@30fps; 8 路 5 MP@30fps; 12 路 4 MP@30fps; 24 路 1080p@30 fps 解码。 ★可同时正放或倒放 16 路 H.265 或 H.264 编码 1920X1080P 分辨率的视频图像; 或者 16 路 H.265 或 H.264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像; 或 8 路 H.265 或 H.264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像; 或 2 路 H.265 或 H.264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像。提供承诺函(格式自拟), 上传至“符合证明文件格式材料”模块中, 否则作无效响应文件处理。(成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(带 CMA 标识)证明材料给采购人核查)	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	3	台	5800.00	17400.00

		<p>★可自适应接入 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPE、SmartH. 264、SmartH. 265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持 2 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 5 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 8 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920*1080、帧率为 30fps 的视频。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>★支持 2 路 H. 265 编码、25fps、8192×3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>★设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）</p> <p>多路回放：最大支持 16 路回放； 报警输入：16 路；报警输出：8 路，其中 1 路 12V1A ctrl 输出； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36 辅屏：1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1 路，RCA 接口；音频输出：2 路，RCA 接口； HDMI 接口：2 个；VGA 接口：2 个；/大华/DH-NVR5832-4KS3/I</p>						
48	16 路硬盘录像机	<p>主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动</p>	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	台	3950.00	3950.00



		检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP; 3MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; 解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps; 6路5MP@30fps; 8路4MP@30fps; 16路1080p@30fps; 开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：4个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）/大华/DH-NVR5416-4KS3						
49	★电视机	55寸电视机，144Hz高刷，运行内存2GB，存储内存32GB，超高清4K，HDMI接口数量：2；提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。/创维/55GB22	深圳	深圳创维-RGB电子有限公司	1	台	3860.00	3860.00
50	监控级硬盘	8TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口/希捷/ST8000VM006	无锡	希捷国际科技(无锡)有限公司	18	块	2300.00	41400.00
51	不锈钢弱电箱	500*600弱电箱，含背板、空开等/定制/500*600	杭州	妙远电气有限公司	3	套	460.00	1380.00
52	贰级防雷	贰级防雷，浪涌保护器/德力西/20KA 2P	安徽芜湖	德力西电气有限公司	3	只	135.00	405.00
53	弱电箱基础	室外箱体混凝土基础/定制	自制	自制	3	套	400.00	1200.00
54	24口千兆交换机	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥2个；/华三/US126	杭州	杭州华三通信技术有限公司	5	台	1200.00	6000.00

55	8口千兆交换机	8口千兆非网管交换机, 8个10/100/1000M自适应电口, 固化1G SFP光接口1个/华三/US210	杭州	杭州华三通信技术有限公司	2	台	430.00	860.00
56	24口千兆核心交换机	交换容量 $\geq 598\text{Gbps}/5.98\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 148\text{Mpps}/222\text{Mpps}$; ≥ 24 千兆光口+8千兆电口; 支持IPv4/IPv6静态路由、支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速; /华三/US536-F-S	杭州	杭州华三通信技术有限公司	1	台	7850.00	7850.00
57	光模块	千兆单模模块/华三/SFP-GE-LX-SM1310-D	杭州	杭州华三通信技术有限公司	14	块	220.00	3080.00
58	★55寸监视器	面板尺寸: 55英寸; 亮度: $380\text{cd}/\text{m}^2$; 安装方式: 底座、壁挂; 信号输出标配: Coaxial $\times 1$ 、Earphone $\times 1$ 、内置喇叭 $\times 2$; 信号输入标配: HDMI 2.0 $\times 3$ 、USB 2.0 $\times 1$ 、AV $\times 1$ 、Component $\times 1$; 支持的分辨率: 3840×2160 提供所投产品获得国家认可的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书, 上传至“符合证明文件格式材料”模块中, 否则作无效响应文件处理。/大华/DH-LM55-F400	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	4	台	7800.00	31200.00
59	显示器支架	定制	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	套	150.00	150.00
60	视频解码器	画面分割: 单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割; 支持M \times N自定义分割, M \times N ≤ 36 ; 视频压缩标准: H. 265; H. 264; MJPEG; MPEG4; SVAC; MPEG2; 解码能力: 最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码; 视频输入: 2路HDMI; 视频输出路数: 4路HDMI 支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口, 除此之外的电脑内容不予以显示。 支持输出口资源复制借用, 使每个输出口同时实现36路1920 \times 1080、30帧/秒的视频画面分割显示。 支持视频图像跨屏同步显示功能, 所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示, 时差 $\leq 50\text{u.s.}$ /大华/DH-NVD0405DU-2I-8K	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	台	18000.00	18000.00
61	HDMI线	10米高清视频线/绿联/10m	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	5	根	200.00	1000.00

62	操作台	双联操作台/定制/HM-SK	河北廊坊	华镁金属制品有限公司	1	套	2600.00	2600.00
63	网络键盘	输入图像路数：2000；视频主机类型：服务器；用途：管理；电压：220V；功率：500W；环境条件：10；输出：HDMI；转发能力：700M/大华/DH-NKB5200	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	个	7800.00	7800.00
64	安防工作站	KX-U6780A 16G 256G+1T 2G 23.8 显示器，含键鼠/清华同方 TZ830	苏州	清华同方股份有限公司	2	台	9000.00	18000.00
65	公安传输费用	三年公安传输费用/定制	金坛	中国电信股份有限公司常州分公司	1	项	12000.00	12000.00
66	绿化带开挖	含土方开挖、回填、余土清运等/定制	自制	自制	430	米	12.00	5160.00
67	配管	PE 塑料管 φ25 埋地敷设/苏伟/PE25	金坛	常州市金坛伟东塑料制品有限公司	300	米	6.50	1950.00
68	配管	PE 塑料管 φ75 埋地敷设/苏伟/PE75	金坛	常州市金坛伟东塑料制品有限公司	750	米	20.00	15000.00
69	配管	钢管 SC75 埋地敷设/苏伟/SC75	金坛	常州市金坛伟东塑料制品有限公司	78	米	35.00	2730.00
70	手孔井	500*500 弱电手孔井/定制	自制	自制	16	座	600.00	9600.00
71	监控迁移	原园方人脸识别摄像机迁移至新园区正大门入口处，含迁移所需辅材/定制	自制	自制	1	项	1500.00	1500.00
72	社会面接入	社会面汇聚专网三年，全量监控，接入至公安机房/大华/DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	项	950.00	950.00
73	网关	系统接入网关设备/恒信和安/MNB-SR68-04I-J	常州	江苏恒信和安电子科技有限公司	1	套	8500.00	8500.00
74	密码门禁一体机	支持 2.4 寸液晶屏，屏幕显示分辨率 240×300 支持语音提示 支持门铃功能 一机双用，支持控制器与读卡器双模式 非接触式读卡，可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、身份证序列号 内置 PSAM 卡槽，支持 CPU 卡识别（需另配 PSAM 卡），可读取 CPU 卡	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	4	套	980.00	3920.00

		<p>内容, 支持 SM1 国密算法</p> <p>支持 3 万个用户、3 万张卡片、3 万个密码、10 万事件记录</p> <p>支持门控安全模块扩展, 防止断电开门, 提升门控安全</p> <p>支持刷卡/密码/远程开门模式, 并支持多种组合识别鉴权方式</p> <p>支持多人组合开门(平台可配)</p> <p>支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警</p> <p>支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户</p> <p>支持 TCP/IP 接入网络, 支持主动注册、P2P 注册、DHCP</p> <p>支持在线升级, USB 升级</p> <p>支持本机, 平台, 电脑 web 端和手机 web 端对设备进行管理</p> <p>耐高低温, 支持工作温度-10-55℃</p> <p>支持明装/86 盒安装</p> <p>支持本机给一个读卡器 (12V, 200mA 及以下), 一把单门磁力锁供电 (12V, 500mA 及以下) 供电</p> <p>支持消防报警联动 (需接入报警输入接口, 并配置对应联动) /大华 /DH-ASI2201J</p>						
75	人脸考勤机	人脸识别考勤机, 搭配校园接送系统、支持手机端 APP; /大华/DH-ASI6213A-W	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	套	2200.00	2200.00
76	门禁电源	<p>输入电压: 100-240VAC;</p> <p>输出电压: 12VDC;</p> <p>输出电流: 4.17A;</p> <p>输出功率: 50W;</p> <p>支持蓄电池 (0T7-12) 接入 (设备本身不含蓄电池);</p> <p>工作温度: -30℃+50℃;</p> <p>工作湿度: <95%;</p> <p>机箱尺寸: 237*285*85mm; /大华/DH-ASP2C-3A</p>	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	4	只	85.00	340.00
77	门禁电源箱	500*600 弱电箱, 含背板、空开等/定制/500*600	杭州	妙远电气有限公司	4	只	400.00	1600.00
78	开门按钮	<p>外壳材料: 不锈钢外壳;</p> <p>电气性能: 最大耐用电流 3A 36VDC;</p> <p>耐用测试: 五十万次老化测试合格;</p> <p>接点输出: NO/COM 接点;</p> <p>工作电压: DC12V;</p>	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	4	只	100.00	400.00

		产品尺寸: 86mm×86mm×25mm; 工作温度: -30℃~+60℃; 工作湿度: ≤95%; 净重: 0.3kg/大华/DH-ASF906						
79	磁力锁	产品款式: 磁力锁; 外壳材料: 铝合金; 表面工艺: 电镀拉丝; 信号输出: COM/NO/NC; 门状态检测: 1路, 继电器; 安全类型: 断电开门; 最大拉力: 280kg×2 (600Lbs×2) 直线拉力; 电源: 不标配; 供电方式: DC 12V 510X2(mA); 产品尺寸: 500mm×48.6mm×26mm; 工作温度: -20℃~+55℃; 工作环境: 室内; 安装方式: 明装/大华/DH-ASF280BL-L	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	4	套	520.00	2080.00
80	闭门器	最大门重: 80KG 最大门宽: 1100MM 关门力度: EN4 开门角度: 180度 定速功能: 有 定位功能: 有 使用寿命: 100万次 适用范围: 工作温度: -20℃~+55℃, 工作湿度: ≤95%; /大华/DH-ASF103R	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	8	套	160.00	1280.00
81	超五类非屏蔽双绞线	等于或者高于标准: ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求, 支持千兆以太网传输; 带宽达到并超越 100MHZ; 超五类四对非屏蔽线缆 UTP CAT5E, 采用优质无氧裸铜导体, 线径 24AWG, 进口高密度聚乙烯绝缘, 护套材料: 环保 PVC 或低烟无卤阻燃 LSZH; 单根导体直流电阻 Ω/100m≤9.50; /闽兰之星/ML-5E-01	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	155	米	2.10	325.50
82	电源线	RVV-2*1.0mm2/金诚/RVV-2*1.0mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	135	米	2.50	337.50
83	磁力锁线	RVV-5*1.0mm2/金诚/RVV-5*1.0mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	165	米	5.50	907.50



84	变焦 LED 杆式抓拍显示一体机	采用高性能 AI 处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 采用 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，加载新一代 AI ISP 图像处理算法，兼顾车牌及车身环境效果，同时提升图像整体质量 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到 99.9% 以上 支持通过 RS485 接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 集成 LED 显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LED 显示屏于一体，单网口配置，简化施工/大华/DH-IPMECS-2234-Z	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	2	台	8900.00	17800.00
85	4 米栅栏式道闸	杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4 米； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 防撞功能：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离 50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃~+70℃； 防护等级：IP54；/大华/DH-IPMECD-2043-RM40-T40	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	台	6800.00	6800.00
86	道闸杆件	栅栏式，不分左右 4 米/大华/IPMECD-0233-RM40	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	根	2600.00	2600.00
87	防砸雷达	支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 支持串口和手机 WIFI 调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过 485 连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序/大华/DH-ITSJC-2303-DC12	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	个	1900.00	1900.00
88	雷达配套电源	AC220V 转 DC12V 电源适配器，可用于给雷达、相机等供电。/大华/DYS12333ZQ-A	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	个	40.00	40.00

89	道闸基础	定制, 含路面开槽、开挖及恢复/定制	自制	自制	1	项	2500.00	2500.00
90	110 联动报警主机	原幼儿园门卫迁移至新门卫, 含传输链路迁移/定制	自制	自制	1	套	3000.00	3000.00
91	报警主机	支持本地 16 路报警输入, 最大可扩展到 256 路; 支持接入常开或常闭型探测器; 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地 4 路报警输出, 最大可扩展到 256 路; 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能, 支持报警联动; 支持最大 16 个网络模块接入, 最大 64 个无线设备接入, 扩展最多 64 路无线防区; 支持即时防区、延时防区、24 小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警, 包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN 掉线报警、网络断开报警、IP 冲突报警、MAC 冲突报警等; 支持 2 路 RS-485 接口, 支持最大 32 路键盘接入, 支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持 CID (Contact ID protocol), 支持话机复用 (拨打个人电话功能需定制 PSTN 硬件模块); 可选 4G 模块, 支持短信报警, 设置个人电话后 TTS 语音报警, 支持 4G 电话反控, 无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB 多种配置方式, 支持快速配置向导, 支持远程配置及查询; 支持最多 8 个子系统, 支持单防区和子系统布撤防, 支持键盘、遥控器、IC 卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口, 2 个有线中心; /大华/DH-ARC9016C-V3	杭州富阳 浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	1	套	2900.00	2900.00
92	声光报警器	ABS 外壳, 具有一定阻燃性能 多种安装方式可选, 灵活方便 超大报警音量, 威慑力强/大华/DH-ARA11	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	台	60.00	60.00
93	单防区扩展模块	支持 1 路防区输入扩展 支持地址拨码设置	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	15	个	200.00	3000.00

		支持最大传输距离 2400m 支持总线供电 遵循 MBus 通讯协议/大华/DH-ARM801							
94	报警编程键盘	配套报警主机使用, 拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等 5 种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能/大华/DH-ARK50C	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	套	950.00	950.00	
95	手动报警按钮	支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警 支持 86 盒安装方式, 螺丝固定 支持电压≤250VDC, 电流≤300mA 的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙, 出警确认警情, 通过钥匙复位/大华/DH-ARD811	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	12	个	30.00	360.00	
96	红外双鉴探测器	红外双鉴/大华/DH-ARD2111C	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	只	600.00	600.00	
97	蓄电池	12V7AH/大华/DH-BR12V7A	杭州富阳	浙江大华技术股份有限公司	1	个	350.00	350.00	
98	总线	RVVP-2*1.5mm ² /金诚/RVVP-2*1.5mm ²	杭州富阳	扬州市金诚线缆有限公司	145	米	5.60	812.00	
99	信号线	RVVP-2*1.0mm ² /金诚/RVVP-2*1.0mm ²	杭州富阳	扬州市金诚线缆有限公司	530	米	3.20	1696.00	
100	双防区脉冲主机	主机技术参数: 4 线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用 4.3 寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块, 自带拨码开关, 使用多防区时无须另外增加地址码模块, 可以直接接入 485 总线与中心控制设备通信。 包含: 4 线制双防区脉冲主机:1 台/避雷器:2 个/室外声光报警器:2 个/涂塑主机防雨箱:1 个/优周/EH600-2	湖州	上海优周电子科技有限公司	2	台	3600.00	7200.00	
101	避雷器	化学防雷; 防静电; 易于维护; 保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。/优周/EH-BLQ	湖州	上海优周电子科技有限公司	2	个	200.00	400.00	

102	防雨箱	不锈钢材质，600*400*180mm、壁厚 0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关/优周/EH-FSX	湖州	上海优周电子科技有限公司	2	个	490.00	980.00
103	4 线中间杆	4 线中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6 线，口径 10mm，杆长 850mm/优周/EJ-DGD	湖州	上海优周电子科技有限公司	50	根	40.00	2000.00
104	4 线中间杆附件包	4 线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径 10）1 个、中间杆绝缘子 4 个、中间杆底座（热镀锌）1 个/优周/配套	湖州	上海优周电子科技有限公司	50	包	15.00	750.00
105	承力杆	铝合金表面本色阳极氧化，长 850mm、直径 28mm、壁厚 1.5mm/优周/EJ-CLG	湖州	上海优周电子科技有限公司	14	根	95.00	1330.00
106	4 线承力杆经济型杆附件包	4 线承力杆经济型杆附件包； 含 4 个终端杆绝缘子（套管型）；1 个终端杆帽子（32 口径）；1 个承力杆底座（热镀锌）/优周/配套	湖州	上海优周电子科技有限公司	14	包	15.00	210.00
107	终端杆	铝合金表面本色阳极氧化，长 850mm、直径 32mm、壁厚 1.7mm/优周/EJ-ZDG	湖州	上海优周电子科技有限公司	18	根	98.00	1764.00
108	4 线终端杆经济型附件包	4 线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4 只；终端杆帽子（32 口径）1 个；终端杆底座（热镀锌）1 套；收紧器 4 个；线线连接器 8 个/优周/配套	湖州	上海优周电子科技有限公司	18	包	15.00	270.00
109	20#合金线	20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀，去火功能，多股，每 100 米一欧姆阻值，400m 一盘/优周/EJ-HJS	湖州	上海优周电子科技有限公司	1300	米	2.00	2600.00
110	高压绝缘导线	高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100 米/盘/优周/EJ-GYX	湖州	上海优周电子科技有限公司	120	米	5.00	600.00
111	警示牌	警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每 10 米挂一块/优周/EJ-JSP	湖州	上海优周电子科技有限公司	30	块	12.00	360.00
112	接地桩	电子围栏接地桩；可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度 2mm，长 1.5 米/接地线采用 6mm ² /优周/EJ-JDZ	湖州	上海优周电子科技有限公司	4	根	200.00	800.00
113	警灯	DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者/优周/LTE-1101J	湖州	上海优周电子科技有限公司	4	个	130.00	520.00
114	智能控制终端	智能终端系统升级、扩展存储功能：智能终端应具有 USB 接口，能通过 U 盘或管理平台远程升级智能终端。智能终端应可通过外接存储设备扩展存储报警记录，操作日志； 数据通讯功能：设备应内置通讯模块，应能通过 RS485 接口或网口与外部设备及服务器进行组网数据通讯； 存储及查询功能：设备应能存储各种工作数据及报警信息，应可根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录的查询； 权限分级管理功能：设备应具有管理员、操作员、用户等多级权限分	湖州	上海优周电子科技有限公司	1	台	4200.00	4200.00

		级管理功能； 远程升级：智能终端具有 USB 接口，能通过 U 盘或管理平台远程升级； 报警旁路功能：设备应可对选中的设备进行旁路，使其在维修状态下的报警信息不处理； 休眠功能：设备应可设置休眠时间，长时间无操作设备应自动进入休眠状态，当有报警信号或者操作时应唤醒设备并执行相应操作； 防反接功能：设备在直流供电情况下应有防反接功能； 基础功能： 1. 可实时记录报警信息，并实现与电子地图/视频的联动，也可联动打印机，实现报警及打印报警记录的功能。 2. 具备智能控制、能定时布撤防，电压显示、电压调节报警信息查询。 3. 具备权限分级功能。多并发访问：能接受至少 20 个客户端同时访问。/优周/H778S						
115	报警综合管理软件	在软件后端控制布撤防，可添加电子地图/优周/S903	湖州	上海优周电子科技有限公司	1	套	3500.00	3500.00
116	警灯（室内）	DC12V 1W，室内安装，报警时发出声光报警信号/优周/ES603	湖州	上海优周电子科技有限公司	1	个	350.00	350.00
117	电源器	DC12V 1A/大华/DC12V 1A	杭州富阳	杭州富阳	2	个	36.00	72.00
118	电源线	RVV-2*2.0mm2/金诚/RVV-2*2.0mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	315	米	4.50	1417.50
119	信号线	RVV-2*1.0mm2/金诚/RVV-2*1.0mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	220	米	2.50	550.00
120	可移动防撞柱	304 材质 168 管 1.5 厚 60 高拆卸款 不伤车胎/海康/DS-TNB105-E	杭州桐庐	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	根	4800.00	28800.00
121	信息钮	巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装/大华/DH-ASX2100	杭州富阳	杭州富阳	40	个	60.00	2400.00
122	人员钮	巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带；/大华/DH-ASX3100	杭州富阳	杭州富阳	3	个	80.00	240.00
123	通讯底座	通讯线：USB；简体中文；3.67V 充电电池；IP55 等级；/大华/配套	杭州富阳	杭州富阳	1	套	100.00	100.00



124	巡更棒	电子巡检仪，防护等级达到 IP-68 标准，外壳高强度军工三防级聚碳酸酯材料双色注塑高级工艺，USB 免驱通讯，中文液晶显示 LED 强光照明，内置 1800 毫安锂电池， 自动感应：无需按键，RFID 自动感应读卡； 防止破坏：摔机警报提示，杜绝人为破坏； 存储容量：40000 条，摔砸记录 999 条 读卡距离：3-5cm/大华/DH-ASX1100	杭州富阳	杭州富阳	3	套	2200.00	6600.00
125	软件	配套，需满足甲方需求/大华/配套	杭州富阳	杭州富阳	1	套	1200.00	1200.00
126	IP 广播服务器	结构：高档 8U 铝合金黑色拉丝面板，嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成一体，前置超薄 DVD 光驱 整机尺寸：484*313*351mm 屏幕尺寸：17.3 " 分辨率：1920*1080 亮度：300cd/m2 显示面积：382*215mm(W*H) 触摸屏：电阻式 主板：工业主板，支持 7*24 小时不间断运行 处理器：Intel Core i5 六代 四核四线程 3.3-3.9GHz 内存：8G DDR4，最大支持 32GB 硬盘：256G SSD 固态硬盘，mSATA 接口 前置 I/O 接口：1*电源开关，1*一键报警按钮，1*MIC，2*USB2.0，1*音频接口 后置 I/O 接口：2*LAN，2*RS-485，4*USB3.0，2*USB2.0，1*VGA，1*HDMI，1*PS/2，1 组 3.5 音频，2 组 6.35 莲花音频，1 路报警触发接口 声卡：集成高保真音频 显卡：Intel® HD Graphics530，支持双显示模式 扩展：1*PCIE X16 电源：额定输出 350W 长城电源 操作系统：兼容 Win7/10/Linux/Server 2012 及以上 工作温度：-10℃~50℃ 存储环境：-20℃~60℃ 湿度：5%-95%非冷凝/TK 特控/D-8814D	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	38000.00	38000.00
127	数字网络广播主控软件	一、功能描述： 网络可视广播系统是采用 BS 架构、支持 Windows10 操作系统，融合了	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	6500.00	6500.00

实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统 IP 广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容 RTSP、RTMP、onvif、https 等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。

二、技术参数：

1. 系统架构：系统采用 BS 架构，Windows 平台部署；浏览器登录操作管理；
2. 终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识。
3. 终端故障自动检测：当 IP 终端的 ID 号或者 IP 地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常
4. 提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置，支持可视对讲终端视频分辨率选择；
5. 地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示；
6. 实时任务：支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务，支持 MP3 和 WAV 音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整。
7. 计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间。
8. 联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播；
9. 支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等；
10. 视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示



		<p>绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示；</p> <p>11. 媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载；</p> <p>12. 历史记录：用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录；</p> <p>13. 录音录像：语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放；</p> <p>14. 用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员 4 种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件；</p> <p>15. 分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用 IP 话筒进行分区广播。</p> <p>16. 广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署；</p> <p>17. 平台支持 3 种皮肤颜色，一键切换系统配色；</p> <p>18. 支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件；</p> <p>19. SDK：提供 SDK 二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面；/TK 特控/V1.702</p>						
128	7 寸触屏 IP 网络话筒	<p>1. 采用桌面式话筒设计，带有 7 英寸电容触摸显示屏；支持通过触摸屏呼叫广播及发起对讲；支持呼叫终端及多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；</p> <p>2. 内置 ≥ 1 路网络硬件音频解码模块，具有 1 路 RJ45 网络接口，100Mbps 传输速率；</p> <p>3. 支持双向对讲功能，内置 3W 全频扬声器，实现双向通话。</p> <p>4. 支持 ≥ 1 路 3.5mm 音频线路输入，支持采集播放功能；具有 ≥ 1 路 3.5mm 音频线路输出，可外接功率放大器。</p> <p>5. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于 100 毫秒，支持线路输入采集及 U 盘广播。</p> <p>6. 支持多种呼叫策略，包括手动转移、无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听。</p> <p>7. 支持用户权限设置，可设置管理和显示指定分区及终端；</p>	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	2600.00	2600.00



		8. 支持操作登录密码验证、操作登录密码验证支持开启和关闭； 9. 支持广播提示音开启和关闭选择； 10. 支持紧急广播、预警广播、自然灾害、地震广播四个快捷键，长按快捷键可以快速发起设置好的广播任务； 11. 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 12. 支持 WEB 修改和配置话筒参数，包括本机 IP、服务器 IP、用户权限参数等； 13. 支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭； /TK 特控/D-8882V						
129	网络报警矩阵	1. 专业机柜式消防联动设备，用于采集消防报警短路信号，安装在广播或消防机房。 2. 采用嵌入式 ARM 芯片，可通过 WEB 登录修改设备参数； 3. 支持 32 路报警输入，可联动服务软件对应任务； 4. 报警输入支持短路信号和 12V 信号可选； 5. 支持状态报警、开路报警、闭路报警三种模式选择； 6. 标准 IU 机柜式设计，黑色铝合金拉丝面板； 7. 报警任务可任意选择播放终端，具有报警任务断开停止任务、播放一整首、自定义播放时长三种模式选择； 8. 报警任务具有媒体库、音频采集、文本转语音三种音源可选； 9. 具有 1 个标准 RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 10. 支持 32 路报警信号输入，可多台扩展接入； 技术参数： 11. 电源： AC220V 50Hz 12. 功耗： 15W 13. 尺寸： 484×260×44mm 14. 重量： 2.3Kg/TK 特控/D-8866B	广州	广州特控电子实业有限公司	1	台	3500.00	3500.00
130	监听音箱	1. 木质外壳结构，采用 5 寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2. 采用工业级 ARM 芯片，可通过 WEB 登录设置设备参数； 3. 硬件音频解码，音质达到 CD 级； 4. 可网络接收音频节目内容； 5. 支持 1 路话筒输入、1 路线路输入，具有音量调节功能； 6. 采用 2*15W 功放芯片，声音清晰； 7. 具备文本转语音广播功能；	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	1350.00	1350.00

		8. 一路RJ45 接口，支持局域网及互联网； 技术 参 数 1. 功率输出：2×15W 2. 输入灵敏度：音频输入：550mV/600Ω 3. 电源：DC24V/1.5A 4. 待机功率：<1W 5. 音频位率：8Kbps~320Kbps 自适应 6. 频率响应：40Hz~20KHz (±3dB) 7. 信噪比：≥90dB 8. 采样率：8K~48KHz 9. 音频格式：MP3、WAV 10. 传输速率：100Mbps 11. 工作温度：-20℃~+85℃ 12. 工作湿度：10%~90% 13. 尺寸：(L×W×H) 302×115×205mm 14. 重量：2.3kg/TK 特控/D-8880E						
131	手机移动软件	安卓/苹果手机客户端软件/TK 特控/V2.16	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	7800.00	7800.00
132	专业时序器	1. 采用 6 平方电缆输入接口，输入电流达 32A, 最大 40A, 单路采用 30A 大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2. 可控制 8 路电源，每路开启/关闭延时间隔为 1 秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出 20A 3. 具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置。 4. 具备 USB 标准 5V 供电接口，支持 USB 工作灯供电及充电。 5. 具备 6.35 短路触发接口 6. 兼容多种类型插头，优质 STC MCU 数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 7. 采用 SMT. AOI 全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品性能的一致性 ★为了避免对扩声系统干扰。提供具有智能截频多重净化技术软件著作权证书承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料加盖原厂公章证明材料给采购人核查）/TK 特控/D-8714TD	广州	广州特控电子实业有限公司	1	台	4800.00	4800.00



133	UHF 一拖二手持无线话筒	<ol style="list-style-type: none"> 1.UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz; 2.两通道接收信号,每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz; 3.各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 40 个发射器); 4.背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备; 5.系统包括有一台主机+两个鹅颈 (长杆) 会议话筒。/TK 特控/D-862DS 	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	4200.00	4200.00
134	IP 网络功放	<ol style="list-style-type: none"> 1.标准机箱设计, 2U 铝合金面板 2.标准 RJ45 接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由, 可接受服务器及其它 IP 网络设备的访问与控制 3.内置网络 IP 解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议, 实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质和音频信号 ; 4.采用工业级 ARM 芯片, 支持 WEB 登录查看及修改设备参数; 5.100V、70V 定压输出&4Ω-16Ω 定阻输出 6.输出具备短路、过流、过载保护及 LED 警示 7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及 LED 警示 8.饱和失真及 LED 警示 9.信号电平指示 LED 10.内置智能温度检测驱动风冷, 采用低噪声风扇 11.路 RCA 莲花混合输出、2 路话筒输入、话筒 1 有强切入优先, 并具备默音调节功能 12.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.电源: AC220V/50Hz 2.噪声比: 话筒>68dB 线路>82dB 3.总谐波: 失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应: 60Hz-18KHz (±2dB) 5.音调: 低音±10dB at 100Hz, 高音: ±10dB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗: 8mV/600Ω 不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗: 250mV/10KΩ 不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗: 1V/600Ω 不平衡 9.默音调节: 0-38dB 10.输出功率: 130W 	广州	广州特控电子实业有限公司	3	台	3900.00	11700.00



		11. 电源功耗: 10-180W 12. 机器尺寸: 482 X 454 X 90mm 13. 机器重量: 9KG/TK 特控/D-88120S						
135	天花喇叭	1. 输入电压: 70/100V 2. 额定功率: 3/6W 3. 频响: 110~15KHZ/TK 特控/D-418QI	广州	广州特控电子实业有限公司	25	只	80.00	2000.00
136	室外防水音柱	1. 输入电压: 100V 2. 额定功率: 70W 3. 频响: 140HZ-15KHZ/TK 特控/D-703	广州	广州特控电子实业有限公司	3	只	950.00	2850.00
137	IP 网络功率放大器	1. 标准机箱设计, 2U 铝合金面板 2. 标准 RJ45 接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由, 可接受服务器及其它 IP 网络设备的访问与控制 3. 内置网络 IP 解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议, 实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质和音频信号 ; 4. 采用工业级 ARM 芯片, 支持 WEB 登录查看及修改设备参数; 5. 100V、70V 定压输出&4Ω-16Ω 定阻输出 6. 输出具备短路、过流、过载保护及 LED 警示 7. 内置自激、过热、开关机防冲击保护及 LED 警示 8. 饱和失真及 LED 警示 9. 信号电平指示 LED 10. 内置智能温度检测驱动风冷, 采用低噪声风扇 11. 路 RCA 莲花混合输出、2 路话筒输入、话筒 1 有强切入优先, 并具备静音调节功能 12. 网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技术参数: 1. 电源: AC220V/50Hz 2. 噪声比: 话筒>68dB 线路>82dB 3. 总谐波: 失真<0.1% at 1KHz 4. 频率响应: 60Hz-18KHz (±2dB) 5. 音调: 低音±10dB at 100Hz, 高音: ±10dB at 10KHz 6. 话筒输入灵敏度&阻抗: 8mV/600Ω 不平衡 7. 线路输入灵敏度&阻抗: 250mV/10KΩ 不平衡 8. 线路输出灵敏度&阻抗: 1V/600Ω 不平衡 9. 静音调节: 0-38dB 10. 输出功率: 180W	广州	广州特控电子实业有限公司	1	台	3900.00	3900.00



		11. 电源功耗： 10-260W 12. 机器尺寸： 482X 352 X 90mm 13. 机器重量： 11KG/TK 特控/D-88240S						
138	室内 IP 音箱	功能特性： 1. 木质外壳结构，采用 5 寸全频喇叭及独立高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2. 采用工业级 ARM 芯片，可通过 WEB 登录设置设备参数； 3. 硬件音频解码，音质达到 CD 级； 4. 可网络接收音频节目内容； 5. 支持 1 路话筒输入、1 路线路输入，具有音量调节功能； 6. 采用 2*15W 功放芯片，声音清晰； 7. 具备文本转语音广播功能； 8. 一路 RJ45 接口，支持局域网及互联网； 技术参数： 1. 功率输出：2×15W 2. 输入灵敏度：音频输入：550mV/600Ω 3. 电源：DC24V/1.5A 4. 待机功率：<1W 5. 音频位率：8Kbps~320Kbps 自适应 6. 频率响应：40Hz~20KHz (±3dB) 7. 信噪比：≥90dB 8. 采样率：8K~48KHz 9. 音频格式：MP3、WAV 10. 传输速率：100Mbps 11. 工作温度：-20℃~+85℃ 12. 工作湿度：10%~90% 13. 尺寸：(L×W×H) 302×115×205mm 14. 重量：2.3kg/TK 特控/D-8880E	广州	广州特控电子实业有限公司	11	只	1350.00	14850.00
139	室内副箱	功能特性： 1. 采用高品质 5 寸全频喇叭及独立高音单元，声音清晰、响亮、透彻； 2. 箱体采用优质纤维板制造，杜绝箱体谐振音，适合室内使用； 技术参数： 1. 喇叭单元：5" *1 高音*1 2. 额定功率：15W	广州	广州特控电子实业有限公司	11	只	1350.00	14850.00



		<p>3.工作电压： 100V</p> <p>4.灵敏度（1m, 1W）： 91dB±2dB</p> <p>5.最大声压级（1m）： 99dB±2dB</p> <p>6.频率响应： 80-14kHz</p> <p>7.尺寸：（L×W×H） 302×115×205mm</p> <p>8.重量： 2kg/TK 特控/D-8880E</p>						
140	IP 网络功放	<p>1.标准机箱设计，2U 铝合金面板</p> <p>2.标准 RJ45 接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它 IP 网络设备的访问与控制</p> <p>3.内置网络 IP 解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质和音频信号；</p> <p>4.采用工业级 ARM 芯片，支持 WEB 登录查看及修改设备参数；</p> <p>5.100V、70V 定压输出&4Ω-16Ω 定阻输出</p> <p>6.输出具备短路、过流、过载保护及 LED 警示</p> <p>7.内置自激、过热、开关机防冲击保护及 LED 警示</p> <p>8.饱和失真及 LED 警示</p> <p>9.信号电平指示 LED</p> <p>10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇</p> <p>11.路 RCA 莲花混合输出、2 路话筒输入、话筒 1 有强切入优先，并具备默音调节功能</p> <p>12.网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节</p> <p>技术参数：</p> <p>1.电源： AC220V/50Hz</p> <p>2.噪声比： 话筒>68dB 线路>82dB</p> <p>3.总谐波： 失真<0.1% at 1KHz</p> <p>4.频率响应： 60Hz-18KHz（±2dB）</p> <p>5.音调： 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz</p> <p>6.话筒输入灵敏度&阻抗： 8mV/600Ω 不平衡</p> <p>线路输入灵敏度&阻抗： 250mV/10KΩ 不平衡</p> <p>7.线路输出灵敏度&阻抗： 1V/600Ω 不平衡</p> <p>8.默音调节： 0-38dB</p> <p>9.输出功率： 500W</p> <p>10.电源功耗： 10-650W</p> <p>11.机器尺寸： 482 X 454 X 90mm</p> <p>12.机器重量： 16.5KG/TK 特控/D-88500S</p>		郑州特控电子实业有限公司	1	套	4200.00	4200.00

141	石头草地音响	1.输入电压：70V/100V 2.额定功率：15/30W 3.频响：80HZ-16KHZ 4.灵敏度：91db/TK特控/D-400Z	广州	广州特控电子实业有限公司	9	只	600.00	5400.00
142	3.5转双莲花	1.5米/TK特控/D-0018N	广州	广州特控电子实业有限公司	1	条	35.00	35.00
143	六类非屏蔽双绞线	等于或者高于标准：ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越250MHZ，6类4对非屏蔽线缆UTP CAT6，采用优质无氧裸铜，中心十字骨架隔离，线径23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃LSZH；单根导体直流电阻 $\Omega/100m \leq 9.50$ ；/闽兰之星/ML-6-DW	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	605	米	2.60	1573.00
144	音箱线	RVV-2*2.0mm ² /金诚/RVV-2*2.0mm ²	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	950	米	4.50	4275.00
145	电源线	RVV-3*2.5mm ² /金诚/RVV-3*2.5mm ²	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	605	米	7.90	4779.50
146	配管	紧定管JDG25暗敷，含墙体切割、刨沟、恢复/华朔/JDG25	苏州	苏州华朔电气设备有限公司	200	米	3.90	780.00
147	P2全彩LED屏	1.结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2.室内P2全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫”、低功耗、低突波 3.模组尺寸：320mm*160mm，模组分辨率160点*80点； 4.驱动器件：采用LED专用恒流驱动。 5.像素失控率：<0.0001； 6.像素点间距： $\leq 2mm$ ；最佳视角：水平 $\geq 160^\circ$ ，垂直 $\geq 160^\circ$ 7.物理密度： ≥ 250000 点/m ² ； 8.刷新频率： $\geq 3840Hz$ ； 9.灰度等级：14-16bit 10.亮度： $\geq 1000cd/m^2$ ； 11.亮度均匀性：5% 12.平均无故障时间： ≥ 10000 小时，光衰率<15%(3年)； 13.平整度：任意相邻像素间 $\leq 0.10mm$ ； 14.工作环境温度： $-10 \sim 60^\circ C$ ；工作环境湿度：10%~70%RH 15.工作电压：AC380V(三相五线制)或220v $\pm 10\%$ ，50HZ，包含配套电源。 16.简便易维护性：模组支持带电维护，热插拔。防护功能：具有防静电	杭州	浙江丰视科技有限公司	15.96	m ²	5500.00	87780.00



		电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。全密封无过孔，防尘、无静电吸附。电源具备 PFC 功能。接插件镀金层厚度 $\geq 5 \mu m$ ； 17. ★显示屏生产厂家具备连箱平整度自动拉平结构，使得整体平整度更高。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标识）证明材料给采购人核查）/丰视/FS-EIA2S						
148	LED 显示屏专用电源系统	5V40a，带过载保护。超薄窄宽型设计，无风扇设计，内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)峰值负载可达 150%，具备冗余备用功能与 DC OK 讯号输出。/丰视/FS-DE-200W	杭州	浙江丰视科技有限公司	1	项	6800.00	6800.00
149	LED 显示屏专用控制系统	小尺寸全功能高端接收卡，单卡带载 512×512（PWM IC）像素。支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，显著提升 LED 显示屏画面的一致性，同时可支持显示屏画面以 90° 的倍数进行旋转，使画面更加丰富，给用户带来极致的视觉体验。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 先进的硬件设计： 采用小尺寸的硬件设计，适用于小的箱体空间和小间距应用场景。 采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。 集成网络变压器，简化设计，提高电磁兼容性，有助于用户产品顺利通过 EMC 认证。 支持 LVDS 传输（专用固件程序支持）。 支持智能模组（专用固件程序支持）。 支持快速修缝。 支持 3D 功能。 支持模组自动校正。 支持 Mapping。 支持接收卡预存画面设置。 支持灯板 Flash 管理。 支持自身电压、温度监测，无需其他外设。 支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）。 支持 5pin 液晶模块。 支持画面 90 度倍数旋转/丰视/FS-LCE7512	杭州	浙江丰视科技有限公司	1	项	7500.00	7500.00



150	视频处理器	<p>专业级的 LED 显示屏控制器，其除了显示屏控制外还具有功能强大的前端视频处理功能。以优秀的图像质量和灵活的图像控制极大地满足了媒体行业的需求。其产品特性如下：</p> <p>1. 只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成</p> <p>2. 新一代控制器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。</p> <p>3. 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间；</p> <p>支持 1920×1200@60Hz/600×3840@60Hz（强推）视频源输入。</p> <p>支持 HDCP 1.4。</p> <p>不支持隔行信号输入。</p> <p>支持自定义分辨率。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 自定义极限宽度：3840（3840×648@60Hz） - 自定义极限高度：2784（800×2784@60Hz） - 支持前端强推 600×3840@60Hz <p>主图层水平宽度取值范围(64、32778), PIP1 和 PIP2 图层水平宽度取值范围(64、8332)/丰视/FS-LCS-V8</p>	杭州	浙江丰视科技有限公司	1	台	9200.00	9200.00
151	钢结构	<p>钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点、碳、硫、磷的极限含量；/定制</p>	自制	自制	15.96	m ²	1800.00	28728.00
152	电源控制箱	<p>1. 电压：380V /220V</p> <p>2. 配套：时控功能（可设置时间段定时开关大屏）</p> <p>3. 电脑远程控制开关大屏</p> <p>4. 防雷防浪涌</p> <p>5. 烟雾报警断电</p> <p>6. 高温断电保护</p> <p>7. 智能配电控制系统，分步式上电、分步式断电</p> <p>8. 标配：欧姆龙 8 路联动开关，RS232 串口通讯、干接点，可对接中控系统集中管理控制</p> <p>9. ★输出分路选用热插拔断路器，具备取电相位的调整能力，轻松实现 3 相不平衡的灵活调整，也可在不断电的情况下，在线增加输出分路，进行开关更换。提供承诺函（格式自拟），上传至“符合证明文件格式材料”模块中，否则作无效响应文件处理。（成交供应商在签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带 CMA 标</p>	杭州	浙江丰视科技有限公司	1	台	3500.00	3500.00



		识) 证明材料给采购人核查) /丰视/FS-HF-20KW							
153	配电箱主电源线	YJV-5*10mm2 敷设/上上/YJV-5*10mm2	溧阳	江苏上上电缆集团有限公司	30	米	68.50	2055.00	
154	超五类非屏蔽双绞线	等于或者高于标准: ISO/ IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求, 支持千兆以太网传输; 带宽达到并超越 100MHZ; 超五类四对非屏蔽线缆 UTP CAT5E, 采用优质无氧裸铜导体, 线径 24AWG, 进口高密度聚乙烯绝缘, 护套材料: 环保 PVC 或低烟无卤阻燃 LSZH; 单根导体直流电阻 Ω /100m \leq 9.50; /闽兰之星/ML-5E-01	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	150	米	2.10	315.00	
155	电源线	RVV-3*2.5mm2/金诚/RVV-3*2.5mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	100	米	7.90	790.00	
156	UHF 一拖二手持无线话筒	1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz; 2. 两通道接收信号, 每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz; 3. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 40 个发射器); 4. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备; 5. 系统包括有一台主机+两个手持话筒。 ★话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能。提供具有类似软件著作权证书承诺函 (格式自拟), 上传至“符合证明文件格式材料”模块中, 否则作无效响应文件处理。(成交供应商在签订合同前提供软件著作权证书证明材料给采购人核查) /TK 特控/D-862DH	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	3900.00	3900.00	
157	UHF 一拖二头戴无线话筒	1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz; 2. 两通道接收信号, 每通道有 200 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 49.75MHz; 3. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 40 个发射器); 4. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备; 5. 系统包括有一台主机+两个头戴话筒。/TK 特控/D-862DT	广州	广州特控电子实业有限公司	1	套	3600.00	3600.00	
158	无线会议主机	1. 具备两种发言模式: 主席模式、先进先出模式, 发言人数可调 1-4 人同时发言; 2. 配备彩色显示屏, 可选择中英文语言菜单显示; 3. 具备 RS-485 和 RS-232 接口, 可连接中控, 控制摄像头实现视频跟	广州	广州特控电子实业有限公司	1	台	8500.00	8500.00	

		踪; 4.采用 UHF 频率自动跟踪锁定功能, 具备 20 组系统通道可供选择; 5.内置中度啸叫抑制功能; 6.具备高强度防手机电磁波干扰设计; /TK 特控/D-1200A							
159	无线主席单元	1.具备高强度防手机电磁波干扰设计; 2.主席话筒具备优先功能; 3.话筒具有 2.4 寸彩色显示屏实时显示话筒状态: 剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算; 4.内置大容量充电式锂电池; 5.触摸式话筒开关; /TK 特控/D-402W	广州	广州特控电子实业有限公司	1	只	4500.00	4500.00	
160	无线代表单元	1.具备高强度防手机电磁波干扰设计; 2.话筒具有 2.4 寸彩色显示屏实时显示话筒状态: 剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算; 3.内置大容量充电式锂电池; 4.触摸式话筒开关; /TK 特控/D-402WD	广州	广州特控电子实业有限公司	3	只	4500.00	13500.00	
161	无线话筒充电箱	1.具备 20 口 USB 充电机, 可同时给 20 个设备充电; 2.多重短路保护, 短接自动切断输出; 3.具备防漏电保护, 漏电自动切断输出; 4.数码实时显示充电电压, 电压输出高低可视化; /TK 特控/D-W671V	广州	广州特控电子实业有限公司	1	台	1200.00	1200.00	
162	无线信号放大器(壁挂式)	1.频率范围: 500-950MHz 2.输入截断点: +22dBm 3.噪声比: 4.0dB Type(Center Band) 4.增益: +6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗: 15dB min 6.阻抗: 50Ω 7.频宽: 450MHz 8.插座: BNC female/TK 特控/DZ-86XM	广州	广州特控电子实业有限公司	1	台	5900.00	5900.00	
163	无线信号放大器延长线	30 米/TK 特控/D-86UT	广州	广州特控电子实业有限公司	2	条	2900.00	5800.00	
164	数字反馈抑制器	1.采用自适应环境啸叫抑制算法, 采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带(Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置 24Bit A/D、D/A 转换。 4.内置 AGC 自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。	广州	广州特控电子实业有限公司	1	台	4500.00	4500.00	

		6. 内置数字压限器。 7. 内置 10 段图示均衡器。/TK 特控/D-223A							
165	调音台	主材甲供(含拆、装)	甲供	甲供	1	台	30.00	30.00	
166	音频处理器	主材甲供(含拆、装)	甲供	甲供	1	台	30.00	30.00	
167	主扩音箱	主材甲供(含拆、装)	甲供	甲供	2	只	100.00	200.00	
168	辅助音箱	主材甲供(含拆、装)	甲供	甲供	2	只	100.00	200.00	
169	主扩功放	主材甲供(含拆、装)	甲供	甲供	1	台	50.00	50.00	
170	辅助功放	主材甲供(含拆、装)	甲供	甲供	1	台	50.00	50.00	
171	专业时序器	主材甲供(含拆、装)	甲供	甲供	2	台	50.00	100.00	
172	操作台	1710*900*750mm/华镁/HM-SK		河北廊坊 华镁金属制品有 限公司	1	台	2600.00	2600.00	
173	话筒桌面支 架	定制/TK 特控/D-100K		广州 广州特控电子实 业有限公司	2	只	65.00	130.00	
174	3.5 转双 6.35	5 米/TK 特控/D-005H		广州 广州特控电子实 业有限公司	1	条	60.00	60.00	
175	卡侬头公母 线	5 米/TK 特控/D-005A		广州 广州特控电子实 业有限公司	4	条	59.00	236.00	
176	卡侬头公母 线	3 米/TK 特控/D-003A		广州 广州特控电子实 业有限公司	12	条	45.00	540.00	
177	音响插头	四芯套筒头/定制	福建	深圳市闽蓝恒业 科技有限公司	6	只	40.00	240.00	
178	音箱壁架	定制/定制	福建	深圳市闽蓝恒业 科技有限公司	4	只	300.00	1200.00	
179	多媒体地插	定制, 可安装 1~3 个信息模块, 支持超五类、六类模块 (模块需另配), 模块直接卡接便于安装拆卸; 面板采用黄铜材质一体式弧形设计, 表面抛光, 耐摩擦、耐腐蚀, 经久耐用; 面板尺寸: 120*120mm (长*宽), 底盒尺寸为 100*100*60mm (长*宽*深); 使用温度: -20~60℃/定制	福建	深圳市闽蓝恒业 科技有限公司	2	只	300.00	600.00	

180	音箱地插	定制，可安装 3.5mm 音频信息模块，模块直接卡接便于安装拆卸；面板采用黄铜材质一体式弧形设计，表面抛光，耐摩擦、耐腐蚀，经久耐用；/定制	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	2	只	190.00	380.00
181	音箱线	RVV-2*2.0mm2/金诚/RVV-2*2.0mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	280	米	4.50	1260.00
182	音频线	RVVP-2*0.5mm2/金诚/RVVP-2*0.5mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	80	米	2.00	160.00
183	HDMI 高清线	20 米/绿联/20m	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	3	条	400.00	1200.00
184	六类非屏蔽双绞线	等于或者高于标准：ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2 要求，支持千兆以太网传输；带宽达到并超越 250MHZ 6 类 4 对非屏蔽线缆 UTP CAT6，采用优质无氧裸铜，中心十字骨架隔离，线径 23AWG，防火等级：低烟无卤阻燃 LSZH； 单根导体直流电阻 $\Omega/100m \leq 9.50$ ；/闽兰之星/ML-6-DW	福建	深圳市闽蓝恒业科技有限公司	290	米	2.60	754.00
185	电源线	RVV-3*2.5mm2/金诚/RVV-3*2.5mm2	扬州	扬州市金诚线缆有限公司	100	米	7.90	790.00
186	配管	紧定管 JDG25 暗敷，含墙体切割、刨沟、恢复/华朔/JDG25	苏州	苏州华朔电气设备有限公司	180	米	3.90	702.00
187	配管	紧定管 JDG32 暗敷，含墙体切割、刨沟、恢复/华朔/JDG32	苏州	苏州华朔电气设备有限公司	80	米	7.60	608.00
188	UPS 主机	1. 纯在线式双变换 UPS 产品；UPS 主机容量 10-40kVA，可选择采用立式安装或嵌入机柜的机架式安装（兼容可立可卧安装），面板 LCD 重力感应自动切换横屏或竖屏显示（自动模式），机架式安装时高度为 3U。 2. 宽广的输入电压范围 304-456VAC，减少电池的运行时间，延长电池的使用寿命，多制式配电方式可供选择，可支持单单，三单，单三，三三，主旁同源以及不同源。 3. 中文触摸液晶屏，具有触控 LCD 指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作；显示面板具有指示灯，可直观显示机器运行状态； 4. 通过并机线即可实现 UPS 并联，数字并机均流、全数字均流技术，支持并机共用电池组。 5. 高带载能力，输出功率因数 PF=1； 6. 充电电流 1-13A 可设置，电池节数可灵活配置，可调范围 30-40 节/	江苏常州	雷诺士(常州)电子有限公司	1	台	19800.00	19800.00

		<p>组；</p> <p>7. 功能强大的通讯接口：RS232\RS485\USB\SNMP 卡智能扩展槽及 EPO 紧急关机接口，智能插槽适用于远程监控管理 SNMP 卡，通过网络轻松实现对 UPS 进行监控和管理；具备故障远程诊断功能。</p> <p>8. 风机温控智能保护：根据机内温度及负载容量的大小自动调节风机的转速以延长使用寿命，当风机异常时，UPS 能自动检测并告警显示。</p> <p>9. 具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS 内部过温保护，UPS 具有自我诊断、自动测试保护；</p> <p>10. 智能的人机界面，LCD 液晶显示器，标配彩色触摸屏，可中英文显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等 UPS 运行指标，界面友好，方便客户使用。/雷诺士/KCRT-15KVA</p>						
189	蓄电池	100AH/12V, 蓄电池；/雷诺士/100AH/12V	江苏常州	雷诺士(常州)电子有限公司	16	只	1350.00	21600.00
190	电池柜	电池柜尺寸定制，根据蓄电池数量及内部摆放定制/定制	江苏常州	雷诺士(常州)电子有限公司	1	个	1350.00	1350.00
191	承重支架	40*4 热镀锌角钢，现场焊接/定制		自制	1	个	1300.00	1300.00
192	UPS 输出箱	定制，门禁回路加装分励脱扣断路器，DC24V 继电器/定制	杭州	妙远电气有限公司	1	台	2400.00	2400.00
193	UPS 输入电缆	YJV-4*25+1*16mm2/上上/YJV-4*25+1*16mm2	溧阳	江苏上上电缆集团有限公司	10	米	120.00	1200.00
194	UPS 输出电缆	YJV-5*10mm2/上上/YJV-5*10mm2	溧阳	江苏上上电缆集团有限公司	55	米	68.50	3767.50
195	UPS 电源线	YJV-3*4mm2/上上/YJV-3*4mm2	溧阳	江苏上上电缆集团有限公司	200	米	13.50	2700.00
196	UPS 电源线	RVV-3*2.5mm2/上上/RVV-3*2.5mm2	溧阳	江苏上上电缆集团有限公司	450	米	7.90	3555.00
197	3P 立式空调	大 3 匹立式空调，新一级能效，变频，含室内外机安装，外机支架安装/格力/3P	珠海	珠海格力电器股份有限公司	2	套	13000.00	26000.00
198	钢质抗静电地板	600*600*35/汇迈/600*600*35	常州	江苏汇迈活动地板有限公司	44	m ²	360.00	15840.00
199	等电位连接体	定制	自制	自制	2	只	320.00	640.00

200	接地汇流排	定制	自制	自制	2	个	260.00	520.00
201	接地铜排	30*3/定制	杭州	妙远电气有限公司	80	米	260.00	20800.00
202	接地线缆	BVR-6mm2/上上/BVR-6mm2	溧阳	江苏上上电缆集团有限公司	150	米	6.00	900.00
203	总线接地	BVR-50mm2/上上/BVR-50mm2	溧阳	江苏上上电缆集团有限公司	20	米	43.00	860.00
合计（即投标（响应）总价；币种：人民币；单位：元）： 1106507.50								

响应人名称（电子签章）：江苏云盾建设工程有限公司

日期：2025年7月17日

填写说明：

1. 本表可按同样格式扩展。
2. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担。
3. “原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
4. 所投货物均应填写制造商名称。
5. 以上分项报价表的投标（响应）总价应当与开标一览表的投标（响应）总价一致。
6. 单价、合价和投标（响应）总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
7. 所有价格应按“谈判文件”中规定的货币单位填写；投标（响应）总价应为以上各分项价格之和；投标（响应）总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的最高限价，否则将导致投标（响应）无效。