

## 投标报价

项目编号/包号：JSZC-320481-LTZB-G2025-0060/01

项目名称：溧阳市看守所厨房设备采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	四层平板货架	华杰	1200*500*1500、HJHJ-1200	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，层板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm 不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	19	台	1470	27930
2	四层格栅货架	华杰	1200*500*1500、HJHJ-1200	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，层板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm 不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	6	台	1470	8820
3	平板车	华杰	600*900*850、HJPBC-600	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm 2、把手采用不低于Φ32*1.2mm 不锈钢圆管 3、配不小于 5 寸加重静音脚轮，其中 2 个带刹车	4	台	690	2760
4	风冷四门高身雪柜	爱雪	1210*750*1950 E980F4S	1、蒸发器铜管翅片式 2、带 UV 杀菌 3、箱内发泡层厚度≥60MM	9	台	8900	80100
5	留样冰箱	爱雪	600*700*1950、B-413B2C 3204810962332	1、单机单温，全钢管，使用高效压缩机 2、数字式电子温控器 3、柜温温度范围：5℃~15℃ 4、额定电压：220V，额定频率：50HZ	1	台	2040	2040
6	保鲜木面工作柜	爱雪	1800*800*800、E-525F-2C	1、木质台面：表面平整，四角坚固，承压能力强，不易变形、积水，且具有一定的防潮、防腐性能，适合用于面食制作、切菜等操作。 2、风冷制冷系统：通过柜内风机将钢管内的冷空气吹进箱体，实现冷风循环制冷，制冷温度可低至零下 25℃，整个箱体温度均匀，无霜好维护，适合存放药品、高端食材等。 3、大容量储存空间：下方设有封闭式冷藏或冷冻储存区，容量大，可分区储存食材，避免交叉污染。	1	台	3180	3180

7	更衣柜	华杰	1000*400*1800、 HJGYG-1000	板材采用 SUS304 不锈钢板制作，主板厚度 1.0mm，侧板厚 1.0mm, 层板、门板厚 1.0mm	3	台	2120	6360
8	风幕机	米风	1.5 米	1、节能降耗：减少空调或暖气的冷/热空气流失，降低能耗 2、隔离防护：阻挡室外灰尘、昆虫、异味进入室内，同时避免室内冷气/暖气外泄，维持室内环境洁净稳定	4	台	2040	8160
9	风幕机	米风	1.2 米	1、节能降耗：减少空调或暖气的冷/热空气流失，降低能耗 2、隔离防护：阻挡室外灰尘、昆虫、异味进入室内，同时避免室内冷气/暖气外泄，维持室内环境洁净稳定	2	台	1800	3600
10	风幕机	米风	1 米	1、节能降耗：减少空调或暖气的冷/热空气流失，降低能耗 2、隔离防护：阻挡室外灰尘、昆虫、异味进入室内，同时避免室内冷气/暖气外泄，维持室内环境洁净稳定	1	台	1630	1630
11	米面架	华杰	1200*500*200、 HJDWJ-1200	采用不低于 50*50*1.2mm 不锈钢方通，配全钢可调子弹脚	16	台	710	11360
12	活动地磅秤	英衡	200KG	1、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用 2、开机自动置零 3、零点自动跟踪 4、累计次数 1~30 次 5、电源：交流 220V (±10%) / 50Hz, 直流 6V/4Ah (内置可充电蓄电池) 6、工作温度范围：0°C ~ +40°C 7、相对湿度：≤ 85% RH	1	台	370	370
13	单星盆台	华杰	1000*700*950、 HJDXP-1000	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作；台面厚 1.5mm，盆池厚 1.5mm，三面封板厚 1.2mm 2、通脚采用不低于Φ38×1.2mm 不锈钢管，加装不锈钢可调子弹脚	8	台	1230	9840

14	单星盆台	华杰	700*700*950、 HJDXP-700	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作；台面厚 1.5mm， 盆池厚 1.5mm，三面封板厚 1.2mm 2、通脚采用不低于Φ38×1.2mm 不锈钢管，加装不 锈钢可调子弹脚	3	台	980	2940
15	双星盆台	华杰	1400*700*950、 HJSXP-1400	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作；台面厚 1.5mm， 盆池厚 1.5mm，三面封板厚 1.2mm 2、通脚采用不低于Φ38×1.2mm 不锈钢管，加装不 锈钢可调子弹脚	2	台	1560	3120
16	单星连平 台	华杰	1200*700*950、 HJDXP-1200	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作；台面厚 1.5mm， 盆池厚 1.5mm，三面封板厚 1.2mm 2、通脚采用不低于Φ38×1.2mm 不锈钢管，加装不 锈钢可调子弹脚	2	台	1390	2780
17	三星盆台	华杰	1800*700*950、 HJSXP-1800	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作；台面厚 1.5mm， 盆池厚 1.5mm，三面封板厚 1.2mm 2、通脚采用不低于Φ38×1.2mm 不锈钢管，加装不 锈钢可调子弹脚	1	台	2120	2120
18	残食台	华杰	1000*760*800、 HJCST-1000	1、采用优质 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm 2、立柱采用不低于Φ38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	980	980
19	残食台	华杰	700*700*800、 HJCST-700 204810962332	1、采用优质 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm 2、立柱采用不低于Φ38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	740	740
20	单孔残食 台	华杰	1300*760*800、 HJCST-1300	1、采用优质 304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm 2、立柱采用不低于Φ38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	1310	1310
21	洁碟台	华杰	800*760*850、 HJJDT-800	1、采用 SUS304 不锈钢制作 2、台面厚度 1.5mm，并用不锈钢加强筋加固 3、立柱采用不低于Φ38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管 4、配不锈钢可调子弹脚	1	台	980	980
22	洁碟台	华杰	900*760*850、 HJJDT-900	1、采用 SUS304 不锈钢制作 2、台面厚度 1.5mm，并用不锈钢加强筋加固	1	台	1140	1140

				3、立柱采用不低于Φ38mm*1.2mm厚不锈钢圆管 4、配不锈钢可调子弹脚				
23	双星污碟台	华杰	1600*760*850、HJSXWDT-1600	1、采用SUS304不锈钢板材制作；台面厚1.5mm，盆池厚1.5mm 2、通脚为不低于Φ38×1.2mm不锈钢管，加装不锈钢可调子弹脚	2	台	1710	3420
24	双层工作台	华杰	1800*800*800、HJGZT-1800	1、采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下层平板厚度1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	5	台	1470	7350
25	双层工作台	华杰	1800*700*800、HJGZT-1800	1、采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下层平板厚度1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	3	台	1410	4230
26	双层工作台	华杰	750*700*800 HJGZT-750	1、采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下层平板厚度1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	820	820
27	双层工作台	华杰	1500*700*800、HJGZT-1500 3204810962332	1、采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下层平板厚度1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	1300	1300
28	双层工作台	华杰	1200*700*800、HJGZT-1200	1、采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下层平板厚度1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	1230	1230
29	双层工作台	华杰	1700*800*800、HJGZT-1700	1、采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下层平板厚度1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	1410	1410
30	双层工作	华杰	1500*500*800、	1、采用SUS304不锈钢制作，台面厚度1.5mm；下	1	台	1260	1260

	台		HJGZT-1500	层平板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚				
31	双层工作台	华杰	1300*800*800、 HJGZT-1300	1、采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；下层平板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	1260	1260
32	双层工作台	华杰	1600*700*800、 HJGZT-1600	1、采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；下层平板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	1350	1350
33	双层工作台	华杰	760*760*800、 HJGZT-760	1、采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；下层平板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚	1	台	820	820
34	活动工作台	华杰	1100*700*800、 HJGZT-1100	1、采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；下层平板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配加重不锈钢静音脚轮，两定两转，转向带刹车	3	台	1240	3720
35	双通工作柜	华杰	1800*800*800、 HJSTT-1800	1、采用 SUS304 不锈钢制作 2、台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 厚防水机制板并用不锈钢管加固 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作 4、配置不锈钢可调子弹脚	3	台	3100	9300
36	单通工作柜	华杰	1400*700*800、 HJDSTT-1400	1、采用 SUS304 不锈钢制作 2、台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 厚防水机制板并用不锈钢管加固 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作 4、配置不锈钢可调子弹脚	2	台	2610	5220


37	自助单移门工作柜	华杰	1250*1000*800、 HJDTT-1250	1、采用 SUS304 不锈钢制作 2、台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 厚防水机制板并用不锈钢管加固 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作 4、配置不锈钢可调子弹脚	1	台	3680	3680
38	自助单移门工作柜	华杰	750*1000*800、 HJDTT-750	1、采用 SUS304 不锈钢制作 2、台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 厚防水机制板并用不锈钢管加固 3、层板、底板、侧板及门面采用 1.2mm 厚不锈钢板制作 4、配置不锈钢可调子弹脚	1	台	2360	2360
39	自组汤饭保温台	华杰	1400*1000*800、 HJBWT-1400	1、采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；内胆及四周厚度 1.2mm 2、配静音转向脚轮，两定两转，转向带刹车 3、配全自动控温系统，加热管加热系统，220V/3KW	2	台	5720	11440
40	自组四格保温售卖台	华杰	1500*1000*800、 HJBWT-1500	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm 2、汤池盆、侧板、底板、门板使用 SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.2mm 3、配全自动控温系统，加热管加热系统，220V/3KW	4	台	6920	27680
41	四门高身储物柜	华杰	1200*500*1800、 HJWG-1200	1、采用 SUS304 不锈钢制作 2、内置层板采用 1.2 mm 厚不锈钢制造 3、门 1.2 mm 厚，侧板 1.2 mm 厚 4、趟门轨道，不锈钢滑轮，双向式双移门 5、通脚锥形不锈钢圆管，配调节脚	5	台	3180	15900
42	面粉车	华杰	500*500*500、 HJMFC-500	板材采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm	2	台	1470	2940
43	送餐车	华杰	600*900*850、 HJSCT-600	1、采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于 φ 25*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配四只加重静音脚轮，其中两个带刹车	4	台	4480	17920
44	木面工作	华杰	1800*800*800、	1、采用 SUS304 不锈钢制作，60mm 厚优质木板，不	1	台	1470	1470

	台		HJMMGZT-1800	锈钢板厚度 1.2mm 2、立柱采用不低于Φ50*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配防滑垫				
45	洗地龙头	联歌	10米、LG-1003HR	1、液压管长管长 10 米，外表喷涂，低碳钢材 2、配花洒喷头或高压水枪 3、耐高温 120 度，可拉伸自动收缩，使用便捷 4、可承受压力：5 Mpa	6	台	2870	17220
46	高压花洒	联歌	250*200*1000、LG-1108C	污碟台冲渣 安装孔径：22mm 左右	2	台	980	1960
47	9KW 电开水器	峰豪	480*450*1310、FH-90	1、内外胆采用 SUS304 材质，符合国家卫生标准 2、水箱内胆采用高密度发泡隔热保温 3、CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，使水温差≤0.5℃ 4、功率 380V/18KW，出水量 150L/h 防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能	3	台	2620	7860
48	80L 电热水器	雅丽诗	80L WYDRR-A00 	1、快速加热：通过不同加热方式（如电热、燃气、太阳能）将冷水升温至设定温度，满足即时或批量用热水需求 2、温度控制：配备温控系统，可精准设定出水温度，避免水温过高或过低 3、安全防护：内置防漏电（电热水器）、防干烧、防超压、熄火保护（燃气热水器）等装置，保障使用安全	3	台	2040	6120
49	绞切两用机	正元	540*420*790、ZY-2	1、外形尺寸：600x500x650mm 2、整机重量：80kg 3、工作效率：切肉：肉片≥400kg/h、肉丝：≥200kg/h、绞肉：≥220kg/h 转速：切肉：≥470r/min、绞肉：≥425r/min 4、规格：切肉：3mm、6mm，绞肉：≤Φ65 5、功率电压：2.2KW/220V	1	台	4820	4820
50	揉压面皮	恒联	460*720*1250、	1. 电压：380V	2	台	6950	13900

	机		MT300G	2. 功率: 3KW 3. 面团厚度范围: 0.5-7mm 4. 压面宽度: 500mm±5mm 5. 轧辊调整范围: 3-20mm 6. 外壳全不锈钢材质, 可用于面头、包子、法式餐包等硬面团产品的生产, 使面团输送、折叠和揉压自动连续完成, 无需人工翻动及折叠。			
51	搅拌机	恒联	610*530*1020、 B20-FS	1. 材质: 与食品接触面采用食品级 304 不锈钢 2. 容量: 面粉 12KG; 面团 25KG 3. 钩转速: 第 1 速度 140r/min, 第 2 速度 280r/min 4. 缸转速: 第 1 速度 12r/min, 第 2 速度 25r/min 5. 电压/功率: 380V/2.2KW	1	台	4820 4820
52	双动和面机	恒联	730*430*1770 HS300	1. 电压/频率: 380V/50HZ 2. 输入功率: 2.2KW 3. 重量: 150KG 4. 面粉容量: 20KG 5. 面团容量: 50L 6. 钩转速 135/270rpm 7. 缸转速 17.8/17.8rpm	2	台	7770 15540
53	单门发酵柜	恒联	500*710*1740、 FX13 201810962332	1. 不锈钢板材制作 2. 可放盘数: 12 盘 3. 使用温度范围: 0~85℃ 4. 加湿方式: 煮水式 5. 电压/功率: 220V/2.7KW	1	台	4500 4500
54	灭蝇灯	丽吉尔	480*55*245	铝合金材质, 节能省电, 高效灭蝇, 功率 30W	14	台	260 3640
55	紫外线杀菌灯	康达	1.2 米	1. 电压功率: 220V/50HZ/30w; 2. 对肠道病菌, 黄曲霉菌和 HBsAg (乙型肝炎表面抗原) 等病菌在较短时间内杀灭 3. 覆盖面积: 约 30-50 m <sup>2</sup> 4. 灯管: 30w*1 支	5	台	260 1300
56	双门发酵	恒联	990*710*1860、	1. 不锈钢板材制作	1	台	7770 7770

	柜		FX-26	2. 可放盘数: 24 盘 3. 烤盘尺寸: 600*400MM 4. 使用温度范围: 0~85℃ 5. 加湿方式: 煮水式 6. 电压/功率: 220V/2.7KW			
57	双门电蒸饭车	华杰	1000*730*1500、ZC-24-C	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm 2、增加配置自动进水, 避免因缺水造成设备损坏 3、骨架式承载结构, 保障使用寿命 4、带溢水安全装置, 保障安全使用 5、六面高压、高密度发泡 6、竖压式把手, 密闭性强	4	台	11040 44160
58	双门热风循环消毒柜	华杰	1320*620*1980、RTP380	1、采用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度 0.8mm 2、经热空气循环对流方式对洗净的餐具进行杀菌, 消毒, 烘干, 贮存, 实现 360 度全面消毒, 杀菌彻底 3、柜体上部是控制面板, 装有温度设定、保温时间设定, 启停等操作按钮 4、高温热消毒保证餐器具的完全洁净, 电热管热风循环加热, 温度设定 125℃ 5、电压: 220V/4.4KW 6、有效容积: 700L 7、具备双重超温保护功能 消毒后的餐饮具符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》标准 (提供经国家认可的检测机构出具的带“CMA”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章)	4	台	11040 44160
59	天燃气单头矮仔	华杰	650*750*550+250、SPTT30-A	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 1.5mm, 其他厚度 1.2mm 2、炉膛: 电解板拉伸炉膛, 炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料 3、配置加重铸铁炉盘; 火力集中, 热效率高 4、高效节能燃烧器: 采用环火静音燃烧器, 纯蓝色	4	台	3920 15680

				火焰，火焰温度可高达 1400° C 以上，火力猛，受热均匀 5、配高速风机 120W/220V，产品节能、高效 6、配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全				
60	天然气四头煲仔	华杰	800*900*950、SPTT5.5/22-HJMG	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm，其他厚度 1.2mm 2、采用优质美式炉头，火焰稳定，火力适中；炉盘采用单孔炉盘，使用方便 3、底部配置接灰板 4、配置引火款式电子点火熄火保护装置，操作简单方便，使用安全	1	台	3920	3920
61	天然气单头单尾炒炉	华杰	1100*1150*800 SZCT40-RYC 	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm，前面板、后背板、侧板 1.2mm；灶面一体折弯成型 2、炉体采用优质镀锌角钢框架；炉脚采用不低于 D50 不锈钢管，配可调节脚 3、炉膛：配置一体铸铁精铸炉膛，带反射体 4、高效燃烧器：采用静音燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达 1200° C 以上，火力猛，受热均匀 5、配高速静音风机 180W/220V，产品节能、高效，使用推拉式风阀，便于厨师调节风量大小 6、产品复合人体工程学设计，“三点一线”设计合理，美观 7、配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全 8、防倾斜水龙头座，操作方便实用	3	台	4750	14250
62	燃气大锅灶	华杰	1100*1150*800、SDGT40-HJ80D	1、采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 1.5mm，侧面板、前面板、后背板厚度 ≥ 1.1mm 2、炉体采用优质镀锌角钢框架；炉脚采用不低于 D50 不锈钢管，配可调节脚	5	台	6200	31000

			<p>3、炉膛：炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料，配备加重铸铁翻边铁锅</p> <p>4、高效节能燃烧器：采用微耗静音燃烧器，纯蓝色火焰，火焰温度可高达 1400° C 以上，火力猛，受热均匀</p> <p>5、配高速风机 180W/220V，产品节能、高效；风机前置，便于后期维修更换</p> <p>6、配置熄火保护装置，一键启动，操作简单方便，使用安全</p> <p>7、精铸铝合金烟帽，实用美观</p> <p>8、防倾斜水龙头座，操作方便实用</p> <p>9、推拉式风阀，便于厨师操作</p> <p>燃气大锅灶内置电动机绕组的绝缘电阻在常态下<math>\geq</math> 50MΩ、在热态下<math>\geq</math> 5MΩ（提供经国家认可的检测机构出具的带“CMA”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章）</p>				
63	炉拼台	华杰	<p>500*850*800 HJPT-500</p>  <p>1、采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；前面板后面板厚度 1.2mm 2、立柱采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚</p>	1	台	740	740
64	炉拼台	华杰	<p>350*1150*800 HJPT-350</p>  <p>1、采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚度 1.5mm；前面板后面板厚度 1.2mm 2、立柱采用 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管 3、配不锈钢可调子弹脚</p>	5	台	740	3700
65	双门宴会保温车	华杰	<p>1440*940*1870、 QS-MJ22BW-L</p> <p>1. 整体无磁不锈钢箱体 2. 全钢无磁钢丝网架 3. 温度范围 30-80 度可调 4. 全 304 不锈钢加热装置 5. 单独风道热风循环系统 6. 底盘防撞设计 7. 磁吸式把手</p>	1	台	13500	13500

				8. 静音轴承脚轮 9. 干湿两用可独立控制，内部配有出气孔箱体室内蒸汽更小 10. 配有独立检测报告 11. 可干湿两用独立控制				
66	单门宴会保温车	华杰	750*940*1870、 QS-MJ11BW-L	1. 整体无磁不锈钢箱体 2. 全钢无磁钢丝网架 3. 温度范围 30-80 度可调 4. 全 304 不锈钢加热装置 5. 单独风道热风循环系统 6. 底盘防撞设计 7. 磁吸式把手 8. 静音轴承脚轮 9. 干湿两用可独立控制，内部配有出气孔箱体室内蒸汽更小 10. 配有独立检测报告 11. 可干湿两用独立控制	2	台	8000	16000
67	洗碗机	乐加地	1550*700*1630mm 、Z-200S	1、装载高度：440mm 2、容纳洗涤筐尺寸：500×500mm 3、清洗温度：55~65 °C 4、喷淋温度：82~90 °C 5、耗水量：≤350L/h 6、水箱容量：85L 7、清洗臂数量：不少于上4/下4 8、配电量：50kW 9、电源：380V/50Hz/3N 10、整机 SUS304 不锈钢制作 提供依据洗碗机 GB 5080.4-1985、GB 5080.7-1986 标准，对洗碗机进行可靠性试验，要求试验温度： (40±3) °C，试验方案：区间估计法，可接受的平均无故障时间的倍数：1.1，MTTF≥1000h 时，试验	1	台	36780	36780

				结果判定为合格。（提供经国家认可的检测机构出具的带“CMA”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章）				
68	提拉式洗碗机	乐加地	740*790*1475、 UT-601	<p>产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具</p> <p>洗涤周期：60秒、90秒、120秒/每筐</p> <p>技术参数：</p> <p>1、装载高度：400mm</p> <p>2、可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm</p> <p>3、清洗温度：60~75 °C (能通过欧美的安全 71 度温度测试)</p> <p>4、喷淋温度：82~90 °C</p> <p>5、单筐耗水量：≤2.5L/筐</p> <p>6、主洗水箱容量：35升</p> <p>7、热回收水箱容量：20升</p> <p>8、喷淋水箱容量：10升</p> <p>9、清洗泵功率：0.70KW</p> <p>10、喷淋泵功率：0.15KW</p> <p>11、主洗水箱加热功率：3KW</p> <p>12、喷淋加热功率：6KW</p> <p>13、电源连接：380V/50Hz/3N (可选择 220V 电源)</p> <p>14、总配电量：10KW</p> <p>15、不锈钢板材：整机 SUS304 材质</p> 	2	台	18800	37600
69	超声波浸泡池	华杰	1200*800*800、 HJCSBC-1200	<p>1、台面/水池斗板厚 1.2mm，采用 SUS304 不锈钢板材制作</p> <p>2、配高位去水，带隔渣网板</p> <p>3、360° 无死角扫频自动清洗，快速洁净，杀菌消毒智能恒温，智能防止干烧</p>	1	台	6950	6950
70	四人餐桌椅	华杰	1200*700*800、 HJCZ-4	1、表面水性漆或木蜡油处理 2、长方形	49	台	1680	82320
71	不锈钢烟	华杰	3200*1000*500、	壳体采用 304#1.2mm 厚不锈钢板，配防水 LED 照明	25	M <sup>2</sup>	1140	28500

	罩(蒸饭箱)		HJYZ-3200	装置				
72	油烟净化一体机	鑫创美	5100*1200、XCM-J	1、采用优质不锈钢 201 双面油墨拉丝，国标 1.0mm 材质。 2、三相五线制（380V），风机功率 2.2KW 3、设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能；内部配置风幕功能防止油烟外溢 4、可触摸屏设计：触摸屏可手势启动；一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明，时钟，错相等功能显示	2	组	32000	64000
73	不锈钢后封板	华杰	22000*1900*20、HJFB-22000	不锈钢 304 材质板材厚度 1.2mm	22	米	1060	23320
74	不锈钢前饰板	华杰	24700*500*20、HJZSB-24700	不锈钢 304 材质板材厚度 1.2mm	24.7	米	600	14820
75	烟罩灭火系统	顺康	双瓶组、CMJS18-2	市金属局房设 3204810962332 1、灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。该系统能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 2、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带不少于 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 $\geqslant$ 10 米，箱体尺寸： $\leqslant$ 650mm*650mm*250mm 3、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间： $\leqslant$ 2s；双瓶充装质量： $\geqslant$ 14kg*2；药剂保质期：有效期不低于 3 年。 3、联动性能：双瓶：自动切换时间 $\leqslant$ 3.0s，喷射延迟时间 $\leqslant$ 3.0s，喷射时间 $\geqslant$ 26.0s，喷嘴工作压力 0.23MPa 左右，冷却水喷嘴工作压力 0.12MPa 左右。	1	台	22480	22480

				提供 F 类火灾水系灭火剂检验报告：应用于厨房灭火装置的灭火降温性能，灭火后 1 分钟内油温下降至 100 度以下。（提供经国家认可的检测机构出具的带“CMA”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章）				
76	烟罩灭火系统	顺康	单瓶组、CMJS9-1 	灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组自带不少于 9 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度≥5 米，箱体尺寸：450mm*650mm*250mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤2s；单瓶充装质量：≥14kg；药剂保质期：有效期不低于 3 年。 3、联动性能，自动切换时间≤3.5s，喷射延迟时间≤2s，喷嘴工作压力 0.48MPa 左右，冷却水喷嘴工作压力 0.14MPa 左右	2	台	21250	42500
77	管道风机	达通	Φ500 	1、220V/0.6KW 2、风量 2000-3000m³/h	3	台	980	2940
78	双层静音风柜	达通	15kw、DTZ-630	风机整体为框架结构，无焊接方便拆卸，箱体采用优质防水防锈防腐蚀镀锌板材折边成型；风机叶轮采用后倾式双吸口；采用全钢轴承，耐高温，运转平稳，使用寿命长；采用快速开门模式，顶底和柱子均是一块板拆成型，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。螺丝用不低于 8.8 级超强度自锁螺帽，可整体拆卸方便安装。皮带轮采用欧标 SPB 皮带轮，硬度大，稳定性好。电机架和底	1	台	13730	13730

				部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。 风柜试验依据标准：JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T 9101-2014《通风机转子平衡》 JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》。 (提供经国家认可的检测机构出具的带“CMA”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章)			
79	双层静音风柜	达通	7.5kw、DTZ-450	风机整体为框架结构，无焊接方便拆卸，箱体采用优质防水防锈防腐蚀镀锌板材折边成型；风机叶轮采用后倾式双吸口；采用全钢轴承，耐高温，运转平稳，使用寿命长；采用快速开门模式，顶底和柱子均是一块板拆成型，接口和缝隙处都涂上密封胶，保证了风机的密封性。螺丝用不低于8.8级超强度自锁螺帽，可整体拆卸方便安装。皮带轮采用欧标SPB皮带轮，硬度大，稳定性好。电机架和底部采用镀锌槽钢和镀锌角铁，耐腐蚀，使用寿命长。	1	台	12760 12760
80	高效低空净化器	达通	风量 30000m <sup>3</sup> /h、YT-D-30A	油烟净化器外壳采用201不锈钢板；静电单元下支架用201不锈钢板碰焊工艺；均衡网用不锈钢材质不低于1.0mm厚，油烟均匀通过净化单元；净化器底部采用不锈钢槽钢；净化器进出风口各配不锈钢板法兰各一套，实现左进右出、右进左出，方便调换进出风口；门封条用100%纯硅胶；出油口用铜制接口；导油槽用压筋工艺，方便污油流出；控制电箱配备拆卸、方便、调平等工具。 净化器具有陶瓷绝缘柱检测报告，依据标准：HG/T 3210-2002《耐酸陶瓷材料性能试验方法》，GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件技术条件》，GB/T 2997-2015《致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法》、GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》、QB/T	1	台	21800 21800

				1321-2012《陶瓷材料平均线热膨胀系数测定方法》。（提供经国家认可的检测机构出具的带“CMA”标识的检测报告扫描件加盖投标人公章）				
81	高效低空净化器	达通	风量 12000m <sup>3</sup> /h、YT-D-12A	油烟净化器外壳采用 201 不锈钢板；静电单元下支架用 201 不锈钢板碰焊工艺；均衡网用不锈钢材质不低于 1.0mm 厚，油烟均匀通过净化单元；净化器底部采用不锈钢槽钢；净化器进出风口各配不锈钢板法兰各一套，实现左进右出、右进左出，方便调换进出风口；门封条用 100% 纯硅胶；出油口用铜制接口；导油槽用压筋工艺，方便污油流出；控制电箱配备拆卸、方便、调平等工具。	1	台	8800	8800
82	空调新风系统	摩力斯	1000*540*1700、MCZ-15CA3D-4500	制冷量：7200W；风量：2800 立方米每小时；最大功率：3100W；满足 8 人左右人员需求；低噪声	3	套	30000	90000
83	风柜变频启动器	达通	290*200*450 DTTF-15KW	1、调速节能 2、软启软停：启动时电机转速逐渐上升，避免启动电流过大冲击电网和电机；停机时平缓减速，防止风机因惯性产生的机械应力损坏部件 3、精准控风：可根据实际需求（如温度、压力、流量信号）自动调节转速，稳定输出风量/风压，满足不同工况（如车间通风、空调系统）的动态需求 4、保护功能：内置过流、过载、过压、欠压、电机过热、缺相等保护，同时具备防雷、防电磁干扰设计，保障风机和变频器自身安全运行 5、380V/7.5KW	1	台	3100	3100
84	风柜变频启动器	达通	290*200*450、DTTF-7.5KW	1、调速节能 2、软启软停：启动时电机转速逐渐上升，避免启动电流过大冲击电网和电机；停机时平缓减速，防止风机因惯性产生的机械应力损坏部件 3、精准控风：可根据实际需求（如温度、压力、流量信号）自动调节转速，稳定输出风量/风压，满足不同工况（如车间通风、空调系统）的动态需求	1	台	4750	4750

				4、保护功能：内置过流、过载、过压、欠压、电机过热、缺相等保护，同时具备防雷、防电磁干扰设计，保障风机和变频器自身安全运行 5、380V/15KW				
85	风管 卧管 变径	华杰	定制	1. 材质：采用优质不锈钢 304 板材 2. 板材：厚度 1.2mm 3. 整体满焊工艺，非法兰对接，杜绝漏油漏风现象 4. 含趴管 支管 弯头 三通 变径等	334	m <sup>2</sup>	390	130260
86	风柜 净化器底座 及减震器	华杰	配套风柜和净化器 使用、定制	采用 50*50 角钢焊接	4	套	980	3920
87	出口百叶窗	华杰	400*400、定制	优质铝合金	1	只	250	250
88	不锈钢接油盘	华杰	配套风柜及净化器用、定制	采用 304#1.2mm 不锈钢板，配排油管	4	套	980	3920
89	软连接	华杰	配套风柜及净化器用、定制	1、补偿位移：吸收管道/设备因热胀冷缩、安装偏差产生的轴向、横向或角向位移，保护连接部位 2、减震降噪：减弱设备振动传递，降低管道系统噪音，提升整体运行稳定性 3、便捷安装：降低管道与设备的安装精度要求，尤其适用于复杂或动态工况的施工 4、介质防护：部分耐腐、耐高温型号可隔绝介质侵蚀，延长管道和设备使用寿命	2	套	330	660
90	防火阀	达通	700*600	1、火灾阻断：当管道内烟气温度达到设定值（通常为 70℃ 或 280℃）时，阀门自动关闭，阻止火焰和高温烟气通过管道扩散至其他区域 2、手动控制：配备手动操作装置，火灾时若自动功能失效，可通过手动关闭阀门，确保应急使用 3、远程联动：可与消防控制系统联动，火灾发生时由消防主机远程控制阀门关闭，实现整体消防协同 4、排烟调节（排烟防火阀）：部分排烟防火阀兼具	2	只	1880	3760

				排烟功能，火灾初期可开启排烟，温度超标后自动关闭，平衡排烟与防火需求				
91	止回阀	华杰	700*600、定制	1、补偿位移：吸收管道或设备因热胀冷缩、安装偏差产生的轴向、横向或角向位移，保护连接部位 2、减震降噪：减弱设备运行时的振动传递，降低管道系统的噪音，提升整体稳定性 3、便于安装：降低管道与设备的安装精度要求，简化施工流程，尤其适用于复杂或动态工况 4、防护作用：部分耐腐蚀、耐高温型号可隔绝介质侵蚀，延长管道和设备使用寿命	2	只	1470	2940
合 计								1247760.00 元

- 注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州市金厨厨房设备有限公司

日期：2025年12月10日

