

# 封闭式框架协议采购征集文件

## （服务类）

项目名称：苏锡通科技产业园区 2025 年居家适老化改造  
产品“焕新”行动项目封闭式框架协议采购

项目编号：JSZC-320693-SZXY-K2025-0025

采购人：江苏南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业  
局

采购代理机构：苏州新一造价师价格事务所有限公司

日期：2025 年 6 月

# 总 目 录

第一章	参加征集活动的邀请.....	3
第二章	供应商须知.....	8
第三章	框架协议文本.....	18
第四章	采购需求.....	25
第五章	确定入围及成交供应商.....	57
第六章	响应文件格式.....	62

# 第一章 参加征集活动的邀请

苏州新一造价师价格事务所有限公司受江苏南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局的委托，现就苏锡通科技产业园区 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动项目封闭式框架协议采购项目征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

## 项目概况

苏锡通科技产业园区 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动项目封闭式框架协议采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件，并于 2025 年 7 月 10 日 09 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：JSZC-320693-SZXY-K2025-0025
2. 项目名称：苏锡通科技产业园区 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动项目封闭式框架协议采购
3. 项目类型：服务
4. 所属行业：其他未列明行业
5. 采购方式：封闭式框架协议
6. 预算金额：60 万元
7. 最高限价：本项目采用优惠率报价，本项目最高限价为  $0 \leq \text{优惠率} < 100\%$ ，报价不得超过本项目限价，否则按无效投标文件处理。最终结算金额不超本项目预算金额，请合理评估规划。
8. 适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：苏锡通园区范围内常住老年人（自申请之日起年满 60 周岁）及家庭，供应商不得对征集人的范围作任何附加条件的限定。
9. 采购需求(简介)：详细内容见本征集文件第四章
10. 框架协议的期限：合同签订后 2025 年 11 月 30 日前完成居家适老化现场改造经被改造人验收合格并上传相关资料。（如遇特殊情况，入围供应商汇报征集人，经征集人同意可适当调整）
11. 本次征集活动不收取保证金，不接受联合体参加采购活动，不接受进口产品投标。不得转包、分包本项目。

12. 本次征集入围供应商数量上限：**入围 2 家。**

13. 框架协议形式：封闭式框架协议

## **二、供应商的资格要求：**

### **（一）通用资格要求**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。

3. 供应商信用承诺函。

### **（二）本项目的特定资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：**

本项目为专门面向中小微企业采购项目（须按照财库〔2020〕46号文要求提供中小企业声明函，格式见附件）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为**其他未列明行业**。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

注明：（1）中小企业应当按照财库〔2020〕46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》和“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。如实填写并提交《中小企业声明函》。

（2）残疾人福利性单位按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）有关规定执行。

（3）监狱企业按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）有关规定执行。

**备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。**

**【特别提醒】**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，法定代表人为同一人的以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一合同项目的采购活动。

## **三、获取征集文件**

1. 时间：自征集公告发布之日起5个工作日
2. 地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件
3. 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

#### 3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>。

#### 3.3 “CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（<http://jszfcg.jscz.gov.cn/>）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5 采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6 请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7 开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

#### 四、响应文件的提交方式、截止时间和地点，开启方式、时间和地点

1. 2025年7月10日09点30分（北京时间）
2. 地点：“苏采云”系统（网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>）“开标大厅”

#### 五、开启：

1. 时间：2025年7月10日09时30分（北京时间）
2. 地点：“苏采云”系统（网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>）“开标大厅”

3. 响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

#### 六、公告期限

征集公告及征集文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

##### （一）获取征集文件

1. 时间：自征集文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载征集文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

(二) 为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，联系意向金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。

### (三) 其他

1. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2. 供应商如确定参加投标，可自行下载征集文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4. 落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5. 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6. 潜在供应商对征集文件项目需求部分的询问、质疑请向征集人提出，由征集人负责答复。

7. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

8. 有关本次征集活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

9. 本项目响应文件是指上传于网上招投标平台的电子响应文件。开标时无需递交纸质投标文件和原件。入围单位在入围结果公示期后、领取入围通知书前必须按要求提供纸质响应文件（资格审查材料、商务技术标、报价标）叁份及不加密电子文件（光盘贰份），以供存档。纸质响应文件应使用 CA 系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致，否则不予签订合同必须保证与评标时的电子标书完全一致。

## 七、征集人的相关信息

### 1. 征集人信息

名 称： 江苏南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局

地 址： 南通苏锡通科技产业园区江成路 1088 号

联 系 方 式： 季女士 0513-89196686

### 2. 采购代理机构信息

名 称： 苏州新一造价师价格事务所有限公司

地 址： 南通市开发区长通路 9 号飞马国际中心 A 幢 1205 室

联 系 方 式： 代工 0513-69895668

电子邮箱： ntxyjhy@163.com

## 第二章 供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次项目采用封闭式框架协议采购方式，本征集文件仅适用于征集公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1 满足征集公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本征集文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称采购活动）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，苏州新一造价师价格事务所有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 被确认成交供应商须向采购代理机构支付招标代理服务费，本项目成交服务费收取人民币 5000 元（由 2 家入围供应商平摊）。本项目投标报价中包含以上费用，请各投标供应商合理报价，中标后须在领取中标通知书前汇款至招标代理指定账户（请中标单位使用数字人民币支付）。

#### 5、征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本征集文件的规定和约束。

### 二、征集文件

#### 6、征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

6.1.1 参加征集活动的邀请

6.1.2 供应商须知

6.1.3 框架协议文本

6.1.4 采购需求

#### 6.1.5 确定入围及成交供应商

#### 6.1.6 响应文件格式

请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、征集文件的澄清

7.1 任何要求对征集文件进行澄清的供应商，应在响应文件提交截止期十日前按征集公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、征集文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对征集文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和开启日期。

8.3 征集文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、服务报价明细表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

#### 10.3 商务要求响应文件

10.3.1 供应商需对征集文件中的商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

10.3.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

10.3.3 供应商需对征集文件中评分因素包括服务内容、服务水平、供应商的履约能力、服务经验等逐项作出响应或偏离，并提供相关证明材料。

#### 11、响应函和报价一览表

11.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

11.2 响应文件中的服务单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、响应文件有效期

12.1 响应文件有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间之日后九十(90)天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

#### 13、响应文件有效期的延长

13.1 在特殊情况下，代理机构于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 14、电子响应文件的递交

14.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

14.2 政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本征集文件的组成部分。

14.3 供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

14.4 供应商应当对征集文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

14.5 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

14.6 供应商应当在征集文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

14.7 各供应商应在规定时间内凭 CA 证书进行网上解密。

15、响应文件提交截止时间

15.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于征集公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本征集文件第二章第 23.1.2 条规定做无效响应处理。

15.2 代理机构可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、响应文件的拒收

16.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

17、响应文件的撤回和修改

17.1 响应文件的撤回

17.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

17.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

17.4 在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

## **五、响应文件的开启与评审**

18、响应文件的开启

18.1 代理机构将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

18.2 响应文件开启仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动公布各供应商的报价。

18.3 供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.4 供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

## 19、评审小组

19.1 响应文件开启后，代理机构将立即组织评审小组进行项目评审。

19.2 评审小组由技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

19.3 评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

## 20、评审过程的保密与公正

20.1 响应文件开启后，直至向入围供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、代理机构均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

20.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

20.3 在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

## 21、响应文件的澄清

21.1 评审期间，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

21.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.3 接到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

## 22、对响应文件的初审

### 22.1 响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1 资格审查：依据法律法规和征集文件规定的资格要求，由评审小组对供应商的资格证明文件进行审查。

在进行资格审查的同时，代理机构将在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.2 符合性审查：依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

22.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

22.2 在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是指与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3 如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

22.4 评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规

的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

22.5 供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评审小组联系。

### 23、无效响应条款和采购活动终止条款

#### 23.1 无效响应条款

23.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

23.1.2 供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件的。

23.1.3 供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的报价的。

23.1.4 供应商不具备征集文件中规定资格要求的。

23.1.5 供应商所报服务单价超过了最高限制单价的。

23.1.6 供应商未通过符合性审查的。

23.1.7 不符合征集文件中规定的实质性要求和条件的（本征集文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

23.1.8 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合资格条件规定的信用记录的。

23.1.9 响应文件含有代理机构不能接受的附加条件的。

23.1.10 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

23.1.11 响应文件未按照征集文件要求加盖电子签章。

23.1.12 其他法律、法规及本征集文件规定的属无效响应的情形。

#### 23.2 采购活动终止条款

23.2.1 出现影响采购公正的违法、违规行为。

23.2.2 因重大变故，采购任务取消的。

23.2.3 评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

23.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成响应文件开启不成功的。

23.2.5 提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量少于2家。

## 六、入围

### 24、确定入围供应商

24.1 入围供应商的选取原则和数量见征集文件第五章规定。

24.2 代理机构将在“江苏政府采购网”，公告期限为1个工作日。

24.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

24.3.1 恶意串通谋取入围或者合同成交的。

24.3.2 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的。

24.3.3 无正当理由拒不接受合同授予的。

24.3.4 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人要求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的。

24.3.5 框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

24.3.6 框架协议约定的其他情形。

**被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。**

### 25、质疑处理

25.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑封闭式框架协议采购项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

25.2 供应商认为征集文件、采购过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

25.2.1 对可以质疑的征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集公告期限届满之日；

25.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

25.2.3 对入围结果提出质疑的，为入围结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构只对供应商最后一次质疑作出答复。

25.3 质疑函必须按照本征集文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行

填写，并按《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章。

25.4 征集人只接收以纸质原件形式送达的质疑。联系地址：苏锡通科技产业园区，联系电话：季女士 0513-89196686 。

25.5 以下情形的质疑不予受理

25.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4 未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26、入围通知书

26.1 入围结果确定后，代理机构将向入围供应商发出入围通知书，请入围供应商使用 CA 数字证书登录苏采云系统及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起 30 日后，苏采云系统不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

26.2 入围通知书将是框架协议的一个组成部分。对代理机构和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

## 七、签订框架协议

27、签订框架协议

27.1 征集人在入围通知书发出之日起 30 日内和入围供应商签订电子框架协议，入围供应商在接到征集人通知后需及时使用 CA 数字证书登录苏采云系统完成电子框架协议的签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

27.2 征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件

均应作为框架协议的附件。

27.3 签订框架协议后，入围供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商及其委托代理商应承担相应赔偿责任。

## 八、其他

征集人将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围投标供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况在苏采云系统中向采购人公开，作为第二阶段直接选定成交投标供应商的参考。

## 第三章 框架协议文本

### 框架协议文本（服务）（框架协议编号）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

甲方：（征集人）\_\_\_\_\_

乙方：（入围供应商）\_\_\_\_\_

甲、乙双方根据苏州新一造价师价格事务所有限公司\_\_\_\_\_项目框架协议采购的结果，签署本文本。

#### 一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件

1.2 服务最高限制单价：见征集文件

1.3 适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：苏锡通园区范围内常住老年人（自申请之日起年满 60 周岁）及家庭，响应供应商不得对采购人的范围作任何附加条件的限定。

1.4 履行合同的地域范围：由使用单位指定

#### 二、第一阶段入围服务的相关信息

2.1 服务内容：见响应文件

2.2 服务标准：见响应文件

2.3 协议价格：\_\_\_\_\_

#### 三、确定第二阶段成交供应商的方式

采购人依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中采用直接选定的方式。

#### 四、资金支付方式、时间和条件

根据市民政局和市财政局以及苏锡通科技产业园区实际下达资金情况，进行结算。具体金额根据全区实际改造家庭户数、实际改造补贴金额确定。如中央和省级补贴资金额度提前使用完毕，将及时发布政策结束公告。

补贴标准：老年人家庭自付 70%，政府补贴 30%，补贴上限为每户累计 15000 元。

#### 五、框架协议期限

合同签订后 2025 年 11 月 30 日前完成居家适老化现场改造经被改造人验收

合格并上传相关资料。（如遇特殊情况，中标人汇报采购人，经采购人同意可适当调整）

## 六、入围供应商的清退和补充规则

6.1 清退规则 入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

6.2 补充规则 如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数 70%且影响框架协议执行的情形时，征集人报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

## 七、采购合同文本

见“框架协议文本附件 1”（乙方在苏采云系统中与采购人签订电子采购合同）

## 八、甲乙双方的权利和义务

### 8.1 甲方的权利

- (1) 确定框架协议采购需求。
- (2) 确定最高限制单价。
- (3) 确定框架协议有限期。
- (4) 制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。
- (5) 乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。
- (6) 在框架协议期内，随时对乙方及其委托的代理商履约情况进行检查。

### 8.2 甲方的义务

- (1) 为第二阶段合同授予提供工作便利。
- (2) 对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。
- (3) 对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。
- (4) 建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。
- (5) 公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。
- (6) 办理入围供应商清退和补充相关事宜。
- (7) 建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文

件资料。

### 8.3 乙方的权利

- (1) 乙方具有为采购人或服务对象提供相关服务的资格。
- (2) 乙方有权拒绝满足采购人或服务对象超出响应承诺以外的其他要求。
- (3) 对采购人或服务对象在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。
- (4) 有权拒绝任何个人以采购人或服务对象名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

### 8.4 乙方的义务

- (1) 严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。
- (2) 随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。
- (3) 在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人提供相关服务。

## 九、税费

9.1 本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、框架协议文本的生效及其它

10.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

10.2 本框架协议文本未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

10.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期：            年    月    日

附件 1：采购合同文本

## 苏锡通园区 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动项目采购合同

合同编号：

甲方（服务对象）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》相关法律法规、苏锡通园区 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动项目封闭式框架协议采购项目的结果签署本合同。

### 采购内容及成交价格

序号	项目类别	项目名称	子项目	品牌	型号	单价	采购数量	成交价格	是否乙方协议入围服务（产品）
1									
2		.....							
3									
4									

注：1. 以上子项目价格包含达到甲方能正常使用所需的一切费用；

2. 乙方协议入围产品不能满足甲方需求，甲方选择《江苏省居家适老化改造产品“焕新”补贴建议目录》范围内乙方其他同类产品的，需注明该产品是否为乙方协议入围产品。

3. 乙方须承诺所有子项目中产品投标优惠后的实际成交价不得高于供应商其他地区投标的同一产品（相同品牌相同型号）的实际成交价。根据服务对象个性化需求新增的同类产品（或改造服务）中报采购人审核的市场价格不得高于供应商其他地区投标的同一产品（相同品牌相同型号）的实际成交价。

4. 入围清单中的项目（货物）不能满足服务对象个性化需要的，入围供应商应提供：

(1) 入选清单内但不同品牌或型号的同类产品；

相关项目（货物）及上述同类产品市场价不得高于产品制造商（或改造服务供应商）的企业官网、京东官方旗舰店、苏宁易购官方旗舰店、江苏省货物（服务）类网上商城相同或同类子项目的最低价格，不包含促销或特价商品。

注1：“同类”系指产品（或改造服务）技术参数相近或更优、档次相当或更高的相关产品（或改造服务）。

注2：入围供应商在项目实施前须将《清单》、根据服务对象个性化需求新增的同类产品（或改造服务）中的价格清单（含市场价及相关参数）报采购人审核，经采购人审核通过后方可实施，补贴比例按照省文件补贴政策执行。入围供应商经报审通过后的价格清单将作为后续结算和验收的重要依据。

## 二、合同金额

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_圆（\_\_\_元）人民币（备注：合同金额应当等于各项服务总价之和。）

## 三、质保期

质保期：\_\_\_\_\_年。

## 四、合同款支付

1. 改造完成经甲方验收合格后，甲方支付补贴范围外的资金，补贴范围内的资金由市民政部门审核后拨付给乙方。

2. 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票（发票金额包括甲方自付和政府补贴资金），甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

3. 其他：\_\_\_\_\_。

补贴标准：

老年人家庭自付 70%，政府补贴 30%，补贴上限为每户累计 15000 元。

## 五、质量保证及售后服务

1. 乙方所提供的服务的技术规格应与征集文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，并按项目征集文件、响应文件售后服务要求执行。乙方质量保证、售后服务在合同中未予以明确的内容，按国家标准执行。

3. 其他：\_\_\_\_\_。

## 六、改造期及改造地点

1. 改造日期：乙方应当在合同签订后于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前完成适老化改造。
2. 改造地点：\_\_\_\_\_。
3. 乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料。

## 七、调试和验收

1. 到货验收：甲方应在收到货物后进行验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

2. 调试：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

3. 最终验收：改造完成后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

4. 其他：\_\_\_\_\_。

## 八、知识产权及其他民事权利的保护

1. 乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2. 其他：\_\_\_\_\_。

## 九、违约责任

1. 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价\_\_%的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价\_\_%的违约金。

2. 乙方逾期未完成改造的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价\_\_%的违约金；乙方逾期\_\_日不能完成改造的，应向甲方支付合同总价\_\_%的违约金，并且甲方有权解除本合同。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3. 其他：\_\_\_\_\_。

## 十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十一、法律适用与争议解决

1. 本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2. 本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3. 其他：\_\_\_\_\_。

### 十二、合同生效及其他

1. 合同经甲方签字、乙方加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3. 本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：

乙方（公章）：

地址：

经办人签字：

电话：

经办人电话

签订日期： 年 月 日

## 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

序号	采购标的	对应中小企业划分标准所属行业
1	苏锡通园区 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动项目	其他未列明行业

### 一、适用范围

本次框架协议采购人的范围是苏锡通园区范围内常住老年人（自申请之日起年满 60 周岁）及家庭，响应供应商不得对服务对象的范围作任何附加条件的限定。

### 二、服务期限

框架协议的期限：合同签订后 2025 年 11 月 30 日前完成居家适老化现场改造经被改造人验收合格并上传相关资料。（如遇特殊情况，中标人汇报给采购人，经采购人同意可适当调整）

### 三、总体要求

本项目围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”等方面，对苏锡通园区有需求的老年人家庭购置居家适老产品提供优惠政策，支持居家适老化设施改造和智能监测设施、适老辅具配备，改善老年人的居家生活环境，提升老年人幸福感、获得感和安全感。

1. 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试

行)》的通知》”执行。

#### 四、补贴范围

补贴申领自本通知印发之日起至2025年12月31日结束。对已经享受过政府购买居家适老化改造服务补贴的困难老年人及家庭，可按本年度补贴标准继续享受政策，但购买产品与以往配置产品不得重复。同一房屋或老年人不可同时享受居家适老化改造和家装家居、旧房装修两类补贴政策。

#### 五、补贴原则

(一) 一户一补。同一处老年人居住房产对应购置适老化改造产品本年度只能申请一次补贴。同一老年人购买不同适老辅具，本年度可分次申请补贴。老年人常住地区民政部门负责受理申请、统计数量和发放补贴工作。

(二) 需求导向。尊重老年人及其家庭意愿，以自愿申请为前提，由老年人家庭自主申请并负责改造质量监控。

(三) 补贴优惠。老年人及家庭签订居家适老化改造产品购置合同后，只需按照补贴比例和金额支付自付部分费用，享受补贴立减的优惠。老年人及家庭全额支付费用的，与市民政部门进行优惠结算。

#### 六、补贴标准

省级制定《江苏省居家适老化改造产品“焕新”补贴建议目录》。补贴标准为：老年人家庭自付70%，政府补贴30%，补贴上限为每户累计15000元。

#### 七、补贴申报流程

(一) 申请购置。老年人及家庭通过“江苏民政”微信公众号—“微服务”—“居家适老化改造”移动端应用，或“苏服办”APP—“居家适老化改造”移动端应用提出购置申请，按要求上传相关证明材料，并提交老年人家庭改造申请承诺书。为提高申请便利性和效率，可由亲属、社区工作人员、居家上门养老服务人员等代为申请。代申请人需实名登记注册，承诺代申请情况属实。

(二) 对接需求。申请居家适老化改造的老年人家庭在公布的服务企业中自主选择，企业在收到需求信息后，原则上应在5个工作日内主动对接服务需求。在需求对接过程中，服务企业要主动出示居家适老产品、适老改造项目的价格清单(市场价)，并告知服务对象每个子项目对应的优惠率，在项目和品牌选择上要尊重老年人家庭意愿，以老年人自愿为前提确定相应改造方案。双方确定具体服务事项，保存改造前的图片资料。改造方案须经老年人或其代理

人签字确认，双方签订合同后方可实施。企业原则上应在 10 个工作日完成适老化产品的交付和改造服务工作。

（三）上传资料：老年人家庭改造服务完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由服务企业向民政部门提出完工申请。通过“居家适老化改造”服务企业端系统应用上传以下材料：合同、购置物品清单、房屋改造前水印照片及定位、改造后水印照片及定位；发票和老年人家庭自付部分支付凭证、验收合格确认单、申领补贴承诺书、改造企业申领补贴银行账号信息。

（四）审核拨付：民政部门对补贴申请进行线上审核，必要时进行实地抽查。经审核符合补贴条件的，将补贴资金拨付至改造企业银行账号。

## 八、服务内容及要求

### （一）项目总体实施方案

围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”等方面，为苏锡通园区老年人提供居家适老化改造产品“焕新”工作，根据项目的具体情况提供总体的实施方案。

### （二）宣传推进

（1）入围供应商应积极组织开展居家适老化改造产品“焕新”专项活动宣传推广。对不同年龄段老人的实际适老化改造市场需求进行细致分析，包括健康状况、消费习惯、生活需求等，能配套一定资源对本地区专项活动进行宣传、推广，包括但不限于开展 APP 页面宣传、门店终端宣传、社交新媒体宣传、社区宣传等，提升社会公众对专项活动的知晓度和参与度，积极推进居家适老化改造产品“焕新”工作。承诺在 2025 年 7 月 20 之前，制作并公开发布入围服务（产品）及个性化产品宣传手册（包括高清细节图片、主要产品品牌、型号、功能介绍、参数以及电线、水管、地漏、角阀等重要辅材的品牌等内容），8 月 10 日前自主开展社区宣传展示活动不低于 5 场，并配备现场服务人员不低于两名，方便老年人现场体验选购。承诺函格式自拟。（提供承诺函原件扫描上传）

（2）除自主宣传推广外，需按要求参加市民政局部门组织开展的集中宣传推广活动。

### （三）评估设计

针对不同年龄段老人的身体状况、居住情况、居家生活环境等，入围供应

商须提供具体详细、符合实际的前期入户需求调查评估方案，方案内容包括入户调查方式、工作流程、完成时限、评估质量保障措施、台账管理等。确保评估的精准性和方案设计的针对性，并让老年人及其家属了解适老产品性能、适老化改造内容的实用性，经与老年人及家属协商后进行适老化改造设计，最终形成评估确认表，并留存完整、详尽的评估记录、设计方案。

#### （四）服务管理

1、积极参加民政部门组织的业务培训，熟知《关于组织实施 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动的通知》后方可实施。

2、入围供应商应按照框架协议管理相关要求，主动配合征集人和财政部门的管理，实施框架协议采购，并做好相关信息维护等工作，建立完整的改造档案，保留完整的改造信息。

#### 3、适老化改造方案

根据各服务对象改造设计方案载明的改造内容和协议约定的进度、质量要求进行改造实施和适配，提供具体实施方案。包括改造方案与需求的贴合度、可操作性；改造工艺、技术的先进性；文明施工、成品保护措施、关键工序、复杂环节的相应技术措施的针对性等。

4、本项目总共需实施的适老化改造户数为 400 户，具体改造数量以实际改造并经民政部门确认的数量为准。

5、施工过程中需重点加强安全管理。承诺充分考虑老年人家庭实际环境，具备改造条件的方可进行施工，特定项目安排有相关资质的人员进行施工（如即热式感应式水龙头，线路应满足负荷要求，可自动关闭燃气报警器安装人员应具有相应资质），并承担改造过程中的安全责任。（提供承诺函原件扫描上传）

6、参与补贴活动的供应商须实施产品销售价格公开承诺，对发现存在不履行价格承诺、“先涨价后补贴”等价格违法行为以及套取补贴资金的供应商，第一时间取消参与活动资格。（提供承诺函原件扫描上传）

7、框架协议签订后三个月内，入围供应商可联合在服务范围内至少建立运营一个适老化改造体验中心，内设适老化相关产品设备、服务队伍、价格清单等，功能符合相关规定及要求。（因上述投入产生的风险和责任由入围供应商自行承担）（提供承诺函原件扫描上传）

## （五）市场拓展

根据苏锡通园区适老化改造实际需求提供市场拓展方案，方案中应体现本项目的承接服务对象的渠道、途径、形式，包括市场挖掘方案、市场衔接方案、针对项目所在的各街道、乡镇对接的方案。

## （六）人员配置

1、入围供应商拟投入本项目人员包括但不限于项目管理、市场推广和营销、入户评估和验收、设计、社会工作师、老年人能力评估师、辅具适配师、施工等人员，并列明各岗位人员职责分工。供应商应制定符合实际的本地化方案，方案内容包括组建团队、任务分工、组织实施等内容。

2、入围供应商必须建立一个专门的服务小组，设立总协调人，具体负责入围后服务对象对其入围产品的有关咨询、签订和履行合同、无条件履行售后服务承诺和接受投诉等事务。承诺专门服务小组人数不低于7人。（提供承诺函原件扫描上传）

## （七）管理制度

入围供应商应当拥有完善的管理制度，并建立用户投诉和回访制度。在合同期内定期征求用户意见建议，并形成记录；公布24小时服务监督电话；在受理投诉24小时内，了解核实情况，经核实确属本企业相关当事人员责任的，应按照规定予以处理，于7个工作日内将处理结果告知投诉人。

## （八）质量保证

1、针对项目提供质量保障措施，包括关键的质量控制标准和流程、自我约束机制和信息反馈渠道。

2、入围供应商应按框架协议要求及标准进行采购，进场时须提供产品详细信息（品牌、型号、参数等）、厂家信息、检测报告、出厂检验合格证等进场前必备资料供采购人追溯产品来源。在实际改造中，苏锡通科技产业园区政社局有权对入围供应商提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，采购人可无条件要求入围供应商更换不符合要求的产品，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料及设备，由此引起的相关费用由入围供应商自行承担。（提供承诺函原件扫描上传）

## 3、应急与安全保障

具备较强的技术保障和风险管控能力，提供全面合理的应急预案，便于民

政部门及时处置适老化改造过程中老年人突发紧急状况需要。应急预案具备应对各类突发事件的应急能力，包括应急预案、应急处理办法、应急人员、紧急处置能力等。

### **(九) 改造服务进度**

1、入围供应商须提供完善的安装改造进度计划和各阶段进度的保证措施方案，确保在规定时间内完成居家适老化改造产品销售、改造服务工作。

2、入围供应商应承诺在 2025 年 11 月 30 日前完成居家适老化改造产品销售、改造服务。除经征集人同意或发生不可抗力因素等情形以外（提供承诺函原件扫描上传），如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，征集人有权立即终止框架协议，由此造成的损失由入围供应商自行承担。

### **(十) 安装和使用培训**

1、适老化改造项目和相关产品需在规定的时间内安装调试到位，制定符合实际的入户安装和服务人员培训方案，并为老年人家庭提供详细的免费培训，培训内容包括：操作方法、日常维护保养及常见故障排除方法，并承诺所有智能化监测产品都配置好相关紧急联系人，并逐一进行测试，确保功能使用，确保老年人的紧急联系人和管理后台能收到报警信息。（提供承诺函原件扫描上传）

2、入围供应商应按补贴目录要求承诺提供至少免费 1 年的 24 小时应急呼叫服务。（提供承诺函原件扫描上传）

### **(十一) 产品和售后服务**

1、入围供应商提供的全部产品材料技术性能完全符合征集文件技术要求，所提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品。所提供的货物开箱后，如服务对象发现有任何问题（如外观有损伤），入围供应商必须立即以同样型号的货物在服务对象商定的时间内更换，确保其使用。产品均须伴随安装调试服务，以及约定质保期限内售后服务。

2、入围供应商须提供完善的售后服务方案，包括维修保养方案、售后服务呼叫电话和响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、备品备件情况、综合描述售后服务机构的分布情况、售后服务承诺等。

3、入围供应商须在响应文件中承诺，一旦成交，须为服务对象提供不低于两年的产品免费质保服务，质保期自安装验收合格并交付使用之日起计算。

(提供承诺函原件扫描上传) 在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

4、质保服务期内，对服务对象提出的合理服务要求，入围供应商必须及时提供支持。入围供应商须承诺提供全天候响应维护，维修人员接到报修电话后2小时内响应，4小时内到达现场尽快解决故障，保证设备稳定运行，由此产生风险和费用应由入围供应商承担。 (提供承诺函原件扫描上传)

## 九、《江苏省居家适老化改造产品“焕新”补贴建议目录》

### 1、建议清单

序号	产品名称	功能说明	产品名称	参数要求	单位	最高限价(元)
1	地面防滑产品	根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。	防滑贴	材质：PVC； 尺寸：40mm宽，厚度：3mm 防滑，耐磨，免胶自粘，防霉易清洗；	米	15
			防滑剂	可以有效预防滑倒，无毒无甲醛，有利于人体健康。可用于各类瓷砖地面、大理石、花岗石、水磨石地坪等。	平方米	140
			防滑垫	尺寸：40cm*70cm TPE 材质 表面防滑圆点，增加脚底阻滑力； 背面强力吸盘，紧贴地面不移位； 密布透水孔，方便水渍快速排走； 弹性立柱设计，按摩脚底，更舒适。	片	40
			防滑垫	尺寸：77cm*35cm 柔软舒适，TPR 环保材料，自带吸盘，可沥水不积水，有韧性，不易破损	块	40
			防滑垫	尺寸：300mm*300mm； 防滑性能好，可任意裁剪拼接； 拼接安装，便于清洁拆洗。	片	10
			防滑地砖	基层处理，找平，瓷砖铺贴	平方米	210
			防滑地胶	采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为 $\geq R10$ ，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方	平方米	200
2	斜坡辅具	对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择	橡胶坡道	尺寸：90cm*20cm*4cm 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变	块	120

		斜坡辅具，实现高差平稳过渡。		形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。		
			橡胶坡道	尺寸：90cm*20cm*3cm 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	110
			橡胶坡道	尺寸：90cm*15cm*2cm 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	100
			水泥坡道	按坡比（不大于1：8）铺设水泥坡道，压防滑纹	平方米	250
			门槛移除	拆除门槛，清理地面，水泥砂浆找平	项	400
			房门拓宽	门洞拓宽，抹灰修复，不含门及门套	项	800
			平整硬化	屋内（外）地面水泥平整硬化，地面清理，局部凿除，砟找平，收光，方便轮椅进出	平方米	300
			铝合金坡道	尺寸：长180cm，宽72cm 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq$ 300kg。	块	840
			铝合金坡道	尺寸：长90cm，宽72cm 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq$ 300kg。	块	610
			铝合金坡道	尺寸：长60cm，宽72cm 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq$ 300kg。	块	380
3	下压式门把手	可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和	下压式门把手	拆除原有门把手，更换成下压式门把手 材质：铝合金面板，铜质锁芯； 适配门厚度：35mm-55mm	个	200

		稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。				
4	门铃	供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。	闪光震动门铃	闪光音乐震动门铃 1. 七彩闪光、铃声、震动提示模式（初始模式） 2. 独立铃声提示模式 3. 独立七彩闪光提示模式 4. 独立震动提示模式	套	100
			呼叫门铃	采用室外门铃、室内门铃接收器，以播放音乐的方式有效提醒老人有客来访 1、简约设计，轻便小巧，易于安装； 2、采用音乐门铃，首首优美动听，音量可调； 3、信号传输距离远，穿透力强，无线信号稳定 工作电压：AC 交流 85V-260V 功耗：<0.5W 曲目类别：45 首和旋铃声 音量调节：四级音量/带静音功能	个	60
			猫眼门铃	支持猫眼孔径：16.5mm-50mm 支持门厚：35mm-105mm 屏幕尺寸：4.3 寸液晶屏 供电方式：可充电 4600mAh 锂电池（低功耗长续航） 感应角度：110° 300 万超清像素、门铃视频通话、徘徊逗留告警	个	480
5	可双向开启的门	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。	可双向开启的门	根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件 可双向自由开启	樘	2780
6	安装扶手	辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。	一字型扶手	1、颜色：蓝白色 2、尺寸：长 430mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	100

			台阶落地扶手	依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于 900mm；固定安装	米	200
			过道扶手	材质：实木扶手，锌合金配件；扶手带手握凹槽； $\Phi 35\text{mm}$ 。	米	180
			过道扶手	尺寸：定制；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米；加固支架。	米	110
7	智能门锁	通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。	智能门锁	3D 人脸识别解锁，人体红外感应，刷脸秒开，4.0 寸智能猫眼大屏可视，一键视频 功能：人脸解锁、掌静脉解锁、指纹解锁、iC 卡解锁、密码解锁 远程解锁、虚位密码解锁、临时密码解锁、组合解锁、钥匙解锁； 锁芯：C 级锁芯； 主体材质：铝合金； 指纹容量：50 枚以上； 电源： $\geq 4200\text{mAh}$ 锂电池	把	1000
			智能门锁	功能：指纹、密码、机械钥匙、IC 卡、微信小程序； 锁芯：12 叶片锁芯或 C 级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50 枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等	把	970
			智能门锁	全程语音提示，远程临时密码，试错告警，防撬告警，低电量告警，USB Type-c 接口应急充电，直插式 C 级锁芯，虚位密码，防小黑盒，机械反锁 开锁方式：指纹、密码、卡片、钥匙 锁体材质：不锈钢 外壳材质：铝合金 电源：4 节 5 号电池	把	840
8	蹲便器改坐便器	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使	马桶更换马桶	尺寸：700*390*710 毫米 坑距：300/400mm 配件：标准水件、PP 缓降盖板	个	900
			马桶更换马桶	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 坑距：300/400mm 陶瓷座+PP 缓降静音盖板	个	890

		用。	蹲便器改坐便器 含马桶	尺寸：700*390*710 毫米 坑距：300/400mm 配件：标准水件、PP 缓降盖板	个	1100
			蹲便器改坐便器 含马桶	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 坑距：300/400mm 陶瓷座+PP 缓降静音盖板	个	1000
			蹲便器改坐便器 含马桶、含拆除地台	尺寸：L720*W362*H727mm 坑距：305/400mm 配件：标准水件、PP 缓降盖板 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 含拆除地台 拆除地台（面积不超过 1 平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶	个	3100
			蹲便器改坐便器 含马桶、含拆除地台	坑距：300/400mm 陶瓷座+PP 缓降静音盖板 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 含拆除地台 拆除地台（面积不超过 1 平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶	个	2630
			智能马桶更换	智能马桶-30300/400mm 坑距 680mm*410mm*460mm 脚感冲水，离座冲水，落座润瓷，喷头自洁；座温/风温/水温调节 SIAA 抗菌座圈；活性炭除臭； IPX4 防水	个	3000
			智能马桶	尺寸：680x390x460mm； 排水方式：地排； 产品材质：盖板：ABS+底座：陶瓷体； 冲水方式：直冲； 遥控控制：无线遥控/侧面旋钮； 坑距规格：300/400mm； 适用电压：AC220V； 功能：内部外置蜂鸣器报警、彩	个	2800

				色遥控器、一键旋钮、缓降盖板、脚感冲水、IPX4 防水、漏电保护、电压保护、座圈加热、座温调节、入座润壁、离座冲水、柔光夜灯、臀部清洗、女性清洗、助便清洗、按摩清洗、喷杆自洁、水压调节、水温调节、活水即热、暖风烘干、四季温感、风温调节、劲漩冲水。		
9	适老一体式马桶扶手架	马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP 扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。	适老一体式马桶扶手架	尺寸：570mm*540mm*650mm； 材质：PP+碳钢+TPE； 适配马桶缸体座高：370-440mm； 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品可直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。	个	500
			马桶扶手架	坐便扶手新款参数；产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）；产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长		450
10	适老智能马桶盖	适合居家原坐便器：材质为 PP 缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。	适老智能马桶盖	材质：PP 功能：喷头自洁、妇洗、臀洗、移动按摩、 烘干、通便、自动除臭、座圈加热、 夜光照明、节能功能、水温座温三档调节	个	1600
			适老智能马桶盖	通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 额定电压：AC220V50Hz 材质：PP 缓降盖板 加热方式：即热式	个	979
			适老智能马桶盖	电源规格：220V ~50Hz； 电源线长度：约 1.2m； 产品尺寸： 396mmx525mmx157mm； 内圈长度：300mm； 适用水压：0.08-0.75MPa； 冲水量：约 0.5-0.9L/min； 产品重量：约 4.5kg； 加热方式：即热式； 加热功率：1325W； 彩色按键更清晰； 特色功能：活水即热、一键清	个	1500

				洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警。		
1 1	坐便椅	坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。	坐便椅	材质：铝合金，表面处理雾银；高度5档可调，适合不同身高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。	个	400
			坐便椅	椅架由优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节，表面采用高温粉体烤漆处理； 防水皮革扶手、靠背、坐垫。	个	250
			坐便椅	可折叠设计，方便收藏携带； 适用空间：客厅、卧室等； 适合人群：行动不便的老人、孕妇等； 可折叠设计，方便收藏携带。	个	120
1 2	如厕扶手	在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。	一字型扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：长430mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	100
			U形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*700mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	300
			T形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*745mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学	个	200

				环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料		
			L形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：420mm*680mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200
			135°扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：380mm*450mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200
1 3	洗澡椅 (浴凳)	辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。	折叠淋浴椅	座板高度六档调节：380mm-500mm； 材质：椅架高强度6061铝合金，白色喷粉处理； 坐板、背板为吹塑件PE材质； 扶手盖主体为注塑件PP材质，扶手垫采用二次注塑工艺防滑TPE材质； 坐垫、靠垫为符合SGS环保要求的高弹性EVA材质，可拆卸清洗； 脚垫为橡胶材质； 产品最小折叠厚度140mm，且无需靠墙也可平稳站立； 最大使用者体重：100KG。	个	550
			普通洗澡椅	以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下： 总高：73-83cm可调，总宽：50cm，坐宽：42cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：32cm，	个	550

				坐板尺寸：33*40*4.5cm； 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉免工具手拧螺丝安装方式设计； 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹； 扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫		
1 4	坐式淋浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。	坐式淋浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。恒温出水：顶喷、淋浴臂、花洒、肩喷	个	4600
			坐式淋浴器	恒温出水，淋浴臂、花洒、肩喷，三种出水方式	个	4100
			坐式淋浴器	坐享沐浴，全身放松；模块化设计，多种组合搭配方式；恒温调节，舒适温度；自由角度调节，多种沐浴方式；简易搭配，增加性价比；宽大舒适座椅，久坐不累；一键式开关切换；多场景应用； 材质：304 不锈钢+HDPE 毛重：15.5KG	个	2100
1 5	洗澡床	可充气，环保PVC材质。	洗澡床	浴槽PVC材质，可重复使用，充气后长度>2m，含充气泵、花洒水袋	个	600
			洗澡床	材质：PVC，充气后长度>2m，（含充气泵）	个	470
			洗澡床	1、材质：防霉、高弹耐寒、PVC环保材质； 2、尺寸：外围200cm*85cm*25cm，内径180cm*65cm*15cm； 3、承重量不低于200KG； 4、特点：具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水； 采用独特的直角水塞排水管，洗澡时可盖住水塞蓄水，洗澡时打开水塞迅速排水； 抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气； 充气浴床内部枕头和床体一体，可直接在床上使用，不需要移动使用者； 折叠以后占地很小，方便储存和使用。	个	500

1 6	智能便携洗浴机	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。	智能便携洗浴机	便携式智能洗浴机套装，含洗澡机、浴槽、水桶 电源供电：24V/150W； 浴槽：PVC材质，可重复使用，充气尺寸约：长210cm*宽100cm*高25cm； 操作方式：手动按键； 工作环境：温度10-40℃，湿度30-75%RH； 储存环境：温度0-40℃，湿度45-75%RH； 电源输入：AC100-240V/50-60Hz； 电源供电：24V/150W； 额定电压：DC 24V； 工作电流：<5A； 噪音：≤68dB； 污水箱容量：5.2L。	个	2700
			智能便携洗浴机	电源输入：AC100-240V/50-60Hz 额定电压：DC 24V 电源供电：24V/150W 操作方式：手动按键	个	3300
1 7	浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆	拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。	更换浴帘浴杆直杆	材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私； 防水防霉。	套	180
			更换浴帘浴杆弯杆	材质：涤纶/EVA可选； 保暖、加厚、防水、防霉； 304不锈钢免孔浴帘杆，一体式法兰不锈钢材质，无缝更结实； 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险；加厚不透，保护隐私； 防水防霉。	套	180
			拆除浴缸	拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶	项	3000
			淋浴房改造	拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶	项	3000
1 8	恒温花洒	采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。	恒温花洒	三功能升降恒温花洒，带顶喷，冷热混水阀；主体PP材质，外壳铝合金，旋转切换水，旋转调温，恒温出水	个	800
			恒温花洒	龙头主体采用铜合金铸造。 手持花洒拥有四种出水模式，可通过旋钮进行切换，满足多种淋浴需求；采用空气增压技术，将水与氧气混合，实现饱满、充沛	个	750

				的水流；出水口采用硅胶材质制成，手指轻轻拨动即可清理干净，方便省力		
			恒温花洒	采用食品级 304 不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水 30%。 38° C 恒温精准出水，方便生活	个	600
19	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人使用。	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头，表面拉丝处理	个	260
20	淋浴区扶手	根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 型扶手、135 度扶手、T 型扶手等，辅助老年人站立支撑。	一字型扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：长 430mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	100
			U 形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*700mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	300
			T 形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*745mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表	个	200

				层, 安全防滑 5、扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料		
			L 形扶手	1、颜色: 多色可选 2、尺寸: 420mm*680mm, 外径 38mm 3、材质: 握杆外层为弹性 TPE, 邵氏硬度为 50 度-60 度; 芯材为高强度铝合金; 弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计, 皮纹表层, 安全防滑 5、扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200
			135° 扶手	1、颜色: 多色可选 2、尺寸: 380mm*450mm, 外径 38mm 3、材质: 握杆外层为弹性 TPE, 邵氏硬度为 50 度-60 度; 芯材为高强度铝合金; 弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计, 皮纹表层, 安全防滑 5、扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200
2 1	适老台盆和镜柜	台面为陶瓷/人造石, 釉面洁净平滑 (包含下水器、软管); 台盆柜门内凹设计, 方便轮椅出入; 用镜面倾斜且角度可微调, 方便老人使用。	适老台盆和镜柜	产品规格 $\geq$ (镜柜)800mm*150mm*800mm、(主柜)750mm*500mm*500mm 1、材质: 实木多层板; 2、挂墙设计, 节省空间且易于清洁; 3、台下留空设计, 便于坐姿或轮椅者深入使用; 4、含五金配件	套	2800
			适老台盆和镜柜	1、人造石或陶瓷台面, 包含水龙头、下水器、软管; 2、台盆柜门内凹设计, 方便轮椅出入; 3、镜面倾斜且角度可微调, 方便老年人使用; 4、主材: 环保实木多层板免漆板, 防水 不易变形, 高清银镜。	套	2240
2 2	厨房适老吊柜	吊柜具有自由升降功能, 方便老年人取物使	厨房适老吊柜	尺寸: 进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 560\text{mm}$ 吊柜可上升、下降和暂停, 吊篮垂直升降、免开柜门, 方便老年人放/取物。	套	3680

		用。	厨房适老吊柜	尺寸;进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 510\text{mm}$ 吊柜可上升、下降和暂停,吊篮垂直升降、免开柜门,方便老年人放/取物,尺寸:根据厨房的具体需求进行定制。	套	3600
			厨房适老吊柜	尺寸;进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 460\text{mm}$ 吊柜可上升、下降和暂停,吊篮垂直升降、免开柜门,方便老年人放/取物,尺寸:根据厨房的具体需求进行定制。	套	3500
2 3	适老灶台	柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等,方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老灶台	1、整体采用优质三聚氰胺饰面板制作,防火、耐磨、防污、硬度高,符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准。封边:采用PVC同色封边,一次性热压成型。 2、台面采用防水、防污石英石台面,美观大方。 3、两侧采用双电机控制升降机,可自由调节台面高度。 4、按米计价:长 $\geq 1000\text{mm}$ *宽 $600\text{mm}$	米	2200
			适老灶台	总长 $\geq 1200\text{mm}$ ,宽 $\geq 600\text{mm}$ ,高 $\geq 800\text{mm}$ ,老人可接触边/角需圆润处理,以防磕碰,具备稳定性,安全性。优质201不锈钢拼装式,可固定,防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚,立柱脚高度可调节,长边单侧应圆弧形。	张	680
2 4	适老操作台	降低操作台高度或留出容膝空间,方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老操作台	拆除原有操作台,重新定制操作台,从而降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度,方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间,方便乘轮椅老年人靠近。	米	3000
2 5	适老餐桌	餐桌应稳固,桌边角处采用倒圆工艺,无锐角,底部应方便轮椅进入。	适老餐桌	尺寸 $\geq$ 长 $1400\text{mm}$ *宽 $800\text{mm}$ *高 $750\text{mm}$ 底部空间经过合理设计,方便健康老人的同时,也方便轮椅老人使用 1、白蜡木实木框架,整桌美观大方,稳固厚实,承重力强; 2、边角倒圆,防止老人磕碰,呵护老人安全; 3、环保水性油漆,健康环保;	张	1800
			适老餐桌	尺寸 $\geq$ 长 $800\text{mm}$ *宽 $800\text{mm}$ *高 $750\text{mm}$ 底部空间经过合理设计,方便健康老人的同时,也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔,给	张	680

				老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。		
26	燃气泄露报警器	发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	燃气泄露报警器	全网通 NB 通讯，电话/短信/微信/APP 及时通知，可联动电磁阀或机械手，及时切断泄漏根源；新国标 GB15322.2-2019 消防认证	个	200
			燃气泄露报警器	当探测器检测到空间中可燃气体含量超标时，立即触发报警，提醒老年人，并通过 NB-iot 物联网将信号传输到服务平台，便于老年人亲属即时查收风险信息。	个	200
27	炉灶自动熄火保护装置	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	炉灶自动熄火保护装置	外形尺寸约： 720mm*420mm*160mm； 燃烧器：直火猛火燃烧器； 能效：一级； 适用气体：天然气/液化气； 颜色材质：金属色，不锈钢。	个	480
			炉灶自动熄火保护装置	产品尺寸： 720mm*400mm*156mm； 气源：天然气/液化气； 能效：一级； 颜色材质：黑色，钢化玻璃。	个	450
			炉灶自动熄火保护装置	产品尺寸： 450mm*320mm*167mm； 能效：一级； 进风方式：全进风； 气源：天然气/液化气； 热负荷：天然气 5.2KW，液化气 5.0KW； 热电偶熄火保护，灵敏感应，熄火即断气。	个	280
			炉灶自动熄火保护装置	参数：铜线长 50CM； 工作电压：AC220V/50HZ，点火距离 3-5mm、输出高压大于 15KV； 电磁阀输出：DC24V，铜线长 50CM。		200
28	防干烧与定时灶具	熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而	防干烧灶具	能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸： 760mm*445mm*137mm； 适用气源：天然气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 智能防干烧，智能守护安心烹饪。	个	1390

		引起火灾。	防干烧灶具	外形尺寸：780mm*430mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：5.2KW； 热效率：67%； 能效等级：一级； 功能：瞬燃点火，防干烧，热电偶熄火保护。	个	1100
			定时灶具	能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸： 800mm*450mm*143mm； 适用气源：天然气/液化气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 双边定时，随心定时。	个	1880
			定时灶具	外形尺寸： 760mm*450mm*160mm； 额定热负荷：5.2KW； 热效率：63%； 能效：一级； 智享定时，长久煲炖无需守候。	个	1100
			定时灶具	面板尺寸：780mm*450mm； 能效：一级； 气源：天然气/液化气； 热负荷：5.2KW； 带聚能圈方炉架； 可定时，智能守护。	个	1100
			防干烧与定时灶具	外形尺寸：780mm*400mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷： 4.5KW(左)/5.0KW(右)； 热效率：68%； 能效等级：一级； 智能防干烧+定时。 气源：天然气	个	2000
			2 9	多功能 护理床	包括手摇护理床和电动护理床等。	手摇护理床

			弧形扶手 35mm $\phi$ ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 6、床垫：与床尺寸配套		
		电动护理床	<p>1、床断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺，并有凹凸防滑功能，整体床面形成凹型面板结构，多孔设计，提升了床体透气性，</p> <p>2、床板四周冷轧矩型管加强筋，焊缝均匀，增加承载力，稳定可靠</p> <p>3、床面共有 4 段组成，段与段之间留有间隙槽，折曲方便，增强透气防湿</p> <p>4、床板链接采用钢质床面连接件，单片厚度不低于 3mm，耐磨，运作无噪音，防折断</p> <p>5. 功能：</p> <p>(1) 起背功能</p> <p>(2) 抬腿功能</p> <p>(3) 整体升降功能</p> <p>(4) 床头/床尾升降功能</p> <p>起背角度:0-75°<math>\pm</math>5°，抬腿:0-25°<math>\pm</math>5°</p> <p>6、床头尾板实木：床头尾板边框为实木，中间为 E0 级环保刨花板，坚固、易清洁；</p> <p>7、护栏两侧为全封闭木护栏，两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时，操作简单方便。</p> <p>8、医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。</p> <p>9、床垫： 床垫厚度<math>\geq</math>8cm（4 分椰棕+4 分棉），具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。</p> <p>10、床体可承载重量 260kg。</p> <p>11、电机（4 个超静音电机、输入:AC220V、输出:DC24V）”</p>	张	4000
		电动护理床	<p>护理床安全运作负荷<math>\geq</math>220kg，最大承重不低于 180Kg</p> <p>床体通过背部、腿部电机，升降电机，实现背部角度升降（0-70°），腿部角度升降（0-30°）背膝可同步运作</p> <p>床头床尾板采用规格<math>\geq</math>15mm 的刨花板，双面贴三聚晴胺（贴面颜色为榉木色），甲醛释放达到 E1 级环保标准，护栏为铝合金护栏。</p>	张	2000

				床头两侧各配备一个手抓杆插孔 (亦可装输液架) 整床床头、床尾及床架之间可拆分, 便于不用时储存"		
			智能止鼾床	电源适配器:29v/24 黑色配线长4米 鼾声监测模块:mic 黑色, 配线长2米 睡眠监测模块:非接触式压电传感器硬板方案 白色 配线长2米 遥控器:2.4G 无线遥控器/SDC100/19 键 床架尺寸:1.8m ;双人单控 床板材质:玻纤 支持床垫类型:适配所有电动床专用床垫 1. 智能止鼾, 主动干预, 轻松省心 2. 无感干预, 超强静音, 舒适轻柔 3. 一体化控制盒, 兼容主流电机品牌, 快速接入 4. 睡眠监测, 多角度自由调节	张	13900
			电动护理床 轮椅护理床 一体化	1、优质 1.5 冷轧钢板床体 2、主要功能:抬腿、坐起、侧身、下床 3、手动轮椅可分离, 轮椅靠背(0° -85° ), 轮椅脚部(0° -75° ), 电动背腿联动(可遥控), 带手刹 4、6 寸小轮, 12 寸大轮, 2.5 寸防倾斜轮 5、最高承重 100kg (轮椅态), 215kg (护理床态)	张	10000
			电动护理床	详细尺寸:床头板厚度 23mm 床面高度: 31cm-67.5cm 承重: 150KG 整床净重: 112±5kg 床体: 铁, pom 木制床板: 床头床尾板, 多层实木 床板尺寸:1960mm*880mm	张	5500
30	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手, 辅助老年人起身, 平稳下床, 避免翻身意外跌落。	床边扶手	1、扶手采用无凉感的材质, 底座采用稳固钢板材料, 底座面积尺寸: ≥800mm*600mm, 产品净重量≥20KG, 提高使用安全性; 2、高度: 750mm-850mm, 高度6档可调; 3、材料: 扶手采用钢管材质, 扶手套采用高密度海绵套管。	个	590
31	防压疮坐垫、	重新分布臀部与背部受	防压疮坐垫	尺寸: 42cm*42cm*5cm 材质: TPU	个	80

	靠垫或 床垫	力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。		内置高弹性海绵，拧松金属气嘴，自动充气；分散臀部压力，舒适耐用。		
			防压疮坐垫	尺寸：480mm*480mm 轻巧耐拉伸，承重效果佳；内径小孔均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 配备专用打气筒，充气方便快捷。	个	24
			防压疮靠垫	尺寸：600mm*250mm*200mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	45
			防压疮靠垫	尺寸：500mm*250mm*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。	个	35
			防压疮床垫	充气后尺寸（长*宽*高）： 200cm*90cm*7cm 工作电压、频率：220V 50HZ 交替波动周期：6分钟 采用优质PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适 用于长期卧床患者预防压疮，减轻护理人员劳动强度。	张	250
			防压疮床垫	尺寸：2000mm*900mm 材质：PVC 条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔；间隔管12分钟交替充气；低噪音设计，不大于45分贝。	张	270
3 2	适老床 头柜	床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。	适老床头柜	尺寸≥长430mm*宽460*mm高675mm 1、采用白蜡木+环保免漆多层板； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、无线充电，一放即充；插座充电，双充电口。 4、SOS报警器功能，第一时间传递预警信息，能够快速接受求救信号，快速通知家人进行救援，确保您的家人不错过最佳抢救时间；为您的家庭提供更高标准的安全保障。	个	1200
			适老床头柜	尺寸≥长400mm*宽400mm*高650mm 1、采用优质E1级实木多层板贴木皮； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全	个	410

3 3	助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。	助起床垫	以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率。 放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背功能，升降角度 $\geq 2-65^{\circ}$ 。 产品由床架，椰棕海绵软垫组成。 1、本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护工作效率，让护理更轻松； 2、以电力替代人力，能起身、起床，协助卧床者自主操作； 3、机架分离、安全可靠，一键联动，体位自由调节；	张	800
3 4	适老化净味透气床垫	可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。	适老化净味透气床垫	尺寸：1980mm*1200mm*80mm 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮 1、内材使用新型3D材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗； 2、外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌。 3、材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，有助睡眠更能有效防止褥疮产生。	张	600
3 5	坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	坠床监测雷达	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态	个	800
			坠床监测雷达	工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式:顶装/平装	个	600
			坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 工作电压:Type-C 5V	个	300
3 6	感应小夜灯	采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道	夜灯型一转动插座	1、即插即用，配置多个五孔插座、USB接口及夜灯功能； 2、主流USB输出接口，兼容多设备； 3、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求；	个	20
			夜灯型一转动插座	1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求；	个	30

		等，人走灯灭，方便老人起夜。		3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。		
		夜灯型一转多插座		1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。	个	30
		感应小夜灯		可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜 1、开关：灯体自带开关 on, off, auto, 亮度三档可调； 2、可挂，可立，可以磁铁吸附，可以粘贴，满足不同需求。	个	45
		感应小夜灯		1、即插即用，天黑即亮，天亮即关， 2、自动感应开关，三种色温可通过开关切换； 3、低功耗，一年仅用一度电。	个	15
		LED 节能灯泡		输入电压：100-240V（含）功率：30 W	个	24
3 7	电源插座及开关改造	配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。	普通开关改造	银镍合金触点、国产 PC 料 额定电流：10A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm	个	35
			智能开关改造	额定电压：250V 50Hz 额定电流：10A； 规格：86mm*86mm； 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、主开关与随意贴无线开关之间采用 433MHz 射频通讯技术，无需 WiFi 即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带 3M 不干胶贴，哪里方便贴哪里，伸手开关灯，方便老人使用； 4、无框大面板，更易于老人使用； 5、无线开关按键，可承受达上万次反复按压。	个	150
			普通电源插座	国产 PC 料 额定电流：10A/16A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm	个	35
			智能电源插座	额定电压：250V 50Hz； 额定电流：16A； 规格：86mm*86mm； 1、原位替换 16A 插座，无需联网，即改即用；	个	130

				2、3种空调匹配模式，轻松语音匹配； 3、匹配性广泛，支持市面30+品牌空调联网。		
3 8	防撞护角、防撞条、提示标志	在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	提示标志	材质：不干胶贴纸，“小心地滑”等相关警示用语采用黄底黑字	个	20
			防撞条	尺寸：35mm*35mm*7mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛	根	15
			防撞条	尺寸：3.5cm*1.2cm*200cm 环保NBR材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。	袋	20
			防撞护角	尺寸：33mm*33mm*25mm PVC材质环保无毒害，质地柔软； 隐形守护，透明防撞，柔软高弹，防水防污，无痕粘贴； 细节打磨圆滑处理，包裹住尖锐棱角； 柔软高回弹力，有效缓解撞击力度； 免贴强力背胶，一撕即粘，不易掉落拆卸方便，不留胶印，不会损伤家具。	个	5
			防撞护角	尺寸：60mm*35mm*12mm 材质：NBR，防水耐油加厚，无残留，不伤家具	个	3
3 9	适老家具	换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。	适老椅	1、白蜡木实木：经防潮、防腐、防虫化学处理； 2、品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保； 3、采用优质PU面料，易清洁，透气更耐磨。 4、侧边镂空设计，方便老人手扶起身。	张	820
			适老椅	1、精心品质，优选好材，选取优质橡胶木，符合人体工程学，更贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用；使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。	张	390
			适老椅	1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用； 3、使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨	张	260

			换鞋凳	1、尺寸：长 600mm*座面 300mm*高 600mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木，； 3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 4、软包：优质油科技布	张	270
			电动升降晾衣架	1、集成直流电机 2、智能风干烘干消毒 3、纤薄全隐式机身 4、上下遇阻自停 5、数码控制 6、LED 照明	个	1600
			电动升降晾衣架	电动升降，放衣服更贴合、防掉落，通风好；多功能可收放双晾被杆，满足多样晾晒需求。自带阳台灯，大面积照明，灯光柔和不刺眼，可充分照亮晾衣区域。 产品功能：无线遥控/轻托上升/遇阻即停/LED 照明	个	1100
			电动升降晾衣架	1. 一体成型金属机身，不变形 2. 表明晶泳工艺 3. 集成直流电机 4. 集成式大屏 LED 灯，柔光护眼 5. 加厚碳钢剪刀架 6. 上下遇阻自停	个	900
40	助起沙发	高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。	助起沙发	1. 框架:金属 2. 座垫及靠背为高密度回弹海绵 3. 面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 4. 功能:平躺+助起	张	3000
41	一键呼叫装置	安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年	一键呼叫装置	利用 4G 无线网络实现语音通话功能及完成远程数据传输和控制，实现老人紧急求救双向对讲或者呼叫服务	个	250

		人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。				
4 2	人体感应探测器	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	人体感应探测器	探测人体移动，可通过微信、电话、短信、PC平台端多重推送报警，具有抗射频干扰和自动温度补偿功能，通讯方式为NB	个	150
			人体感应探测器	本产品适用于本产品通过红外检测实现监测有人非法入侵。通过红外热感应原理，快速对室内人员活动状态进行分辨，并通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，可以采集现场人员活动情况，支持自定义设置时间内无人活动报警，支持入侵监测报警，自动上传至云平台	个	150
4 3	门磁开关	安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	门磁开关	全通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送式；支持信号状况、通讯故障、设备故障以及电量实时监测；防拆设计，意外拆除信息自动上报，防护更安全；电池供电	个	120
			门磁开关	安装于老年人家庭，用于监控各类门、窗的开关状态，通过磁簧感应原理，快速对门窗开关状态进行分辨，如长时间未发生开关门，则会通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，老年人亲属收到风险提醒信息	个	150
4 4	呼叫门铃	采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。	呼叫门铃	采用室外门铃、室内门铃接收器，以播放音乐的方式有效提醒老人有客来访 1、简约设计，轻便小巧，易于安装； 2、采用音乐门铃，首首优美动听，音量可调； 3、信号传输距离远，穿透力强，无线信号稳定 工作电压：AC交流 85V-260V 功耗：<0.5W 曲目类别：45首和旋铃声 音量调节：四级音量/带静音功能	个	60
4 5	溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数	溢水报警器	支持全网通的NB-IoT通讯方式，支持NB-IoT信号强度指示，方便现场安装时找到最佳安装点；支持数据发射成功与失败指示；支持NB-IoT故障自检与指	个	150

		人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。		示功能，具有防拆功能，具有信号强度上报和电池电量上报功能		
			溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 无线传输方式：NB 支持低电量和信号弱报警	个	150
46	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。	烟雾报警器	全通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；智能感温感烟，可通过烟雾浓度或环境温度来实现报警	个	190
			烟雾报警器	当烟雾浓度或温度达到响应阈值时，探测器将会产生报警信号提醒老年人，并上报数据至平台，并通过短信、电话、APP等形式通知老年人亲属；支持电量低及信号弱报警	个	180
47	电力脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。	电力脉象仪	用电监控，支持实时向平台发送监测数据；4G版	个	500
48	智能监控摄像头	同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	双向视频智能监控摄像头	双向视频通话，一键呼叫，触屏操作，语音助手	个	400
			智能监控摄像头	具备双向通话功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	个	250
49	跌倒监测雷达	对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，	跌倒监测雷达	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态	个	800

		向监护人等发出预警信息。	跌倒监测雷达	工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式:顶装/平装	个	900
			跌倒监测雷达	工作电压:Type-C 5V 工作电流:≤0.4A; 功耗:≤1w	个	400
50	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测,可通过电话语音、短信等多种手段,向监护人等发出预警信息。	生命体征监测雷达	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态,提供离床报警、滞留监测等守护功能,通过电话语音、短信等多种手段,向监护人等发出预警信息,帮助护理者轻松掌握老人健康动态	个	900
			生命体征监测雷达	工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 ≤40mA 检测范围 0.4m~3m	个	950
			生命体征监测雷达	工作电压:Type-C 5V; 工作电流:≤0.2A; 探测距离:0.5m-3m,可侧装,可顶装	个	430
51	生活自助餐具	包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉),辅助老年人进食。适老配重餐具,方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食	生活自助餐具套装	辅助手部活动不便的老人自主进食 1、材质均采用食品级,更安全健康; 2、助食勺、叉均可任意调整锁定位置; 3、助食碗底部有吸盘,防止碗滑动倾倒	套	100
52	助听器	包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等。	全数字耳内式助听器	程序记忆功能 触控按键设计,切换操作精准方便又无压迫感 经典蓝牙5.0,高保真音频流直传 解放双手,免提接听电话	套	1300
			全数字耳内式助听器	全数字耳内式助听器; 双耳同步聆听; 环境噪声消除技术; 程序记忆功能。	个	650
			全数字耳背式助听器	全数字信号处理,专业噪音过滤系统; 内置高保真反馈抑制系统,有效防止啸叫,使用更舒适; 多个调节程序,满足不同的听力补偿需求; 适用范围:中、重度听力残疾老年人听清声音来源,达到医疗器械规范要求。	个	450
			全数字耳背式助听器	全数字声音智能处理; 智能声音净化系统; 智能降噪处理技术;	个	400

			瞬时强声智能护耳； 可调节导声管。		
		盒式助听器	移动麦克风拾取远距离声音，声音更清晰； 抗干扰的声音传播路径，声音更稳定； 突破传统助听器外观的颈挂式设计； 创新性的耳机磁吸设计，具备免缠绕防丢功能。	套	1500
		盒式助听器	专业级蓝牙助听器芯片； 全智声音净化系统； 言语噪音同步检测优化； 用户可通过手机 APP 进行助听器模式切换、频响参数调试、全智 III 代自适应反馈截除系统。	套	900
		盒式助听器	大功率盒式助听器； 音质输出清晰稳定，有效保护听力； 独有双耳独立调节功能，满足双耳不同需求。	个	400
		骨传导助听器	进口数字骨导专业芯片，多通道智能降噪； 耳挂式骨传导助听，不堵耳，保护听力； 双拾音设计科学听音立体，定位声源； 双耳独立音量调节； 实体按键，适老性更佳； 多种聆听场景适配听力模式切换。	个	1300
		骨传导助听器	连接功能：控制盒有 3.5mm 音频接口，可通过音频线连接手机、电脑等设备； 骨传导式，不入耳，不伤害听力，久听不胀痛，轻盈佩戴，稳固不掉。	个	1300
		耳内助听器	分层降噪处理； 智能延迟开关、抗风噪； 续航时间≥24 小时； 多种聆听模式； 个性化自动声音补偿。	套	600
		耳背助听器	大功率驱动听觉系统； 智能自适应反馈截除系统； 低频增强扩展，瞬时强声智能护耳技术； 可调节导声管专利技术。	个	400
		耳背助听器	锂电池可充电耳背式助听器； 独特的摇臂开关和音量控制设计，便捷使用； 全智声音净化系统； 智能降噪处理技术。	个	340

5 3	助视器	放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪等。	放大镜	镜片直径：70mm，外观直径：92mm，高度：52mm 材质：亚克力 /K9 玻璃 免对焦、防眼累：采用5倍定焦设计；相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛	个	65
			手持助视器	5.0寸助视器 1、显示屏类型：5.0英寸高清液晶显示屏； 2、放大倍数：4倍~32倍 无极放大； 3、像素大小：VGA； 4、LCD屏幕亮度1~5档可调； 5、镜头焦距：3.5cm~6cm； 6、17种色彩模式，适应不同人群需求	个	600
			手持助视器	产品材质：亚克力、ABS塑料 放大倍率：约3倍 镜片长度：约79mm 电池类型：充电锂电池 手持与定焦双结合，符合人体工学设计，触控式开关，三挡光线亮度调节	个	90
			老花镜	镜片：PC，镜框：硅胶 智能变焦，自动调节，100-700度自动变度数； 升级版防蓝光，清晰视界； 硅胶防滑设计，不易滑脱更舒适	副	30
			放大镜指甲剪	材质镜片K9玻璃+机身ABS光源LED白灯×3 镜片倍率约3倍、电池CR2016*2 1、放大镜+LED的组合，解决老年人看不见、看不清的问题； 2、人工体学的设计，让修甲变得更加舒适、简单和便捷； 3、环保柔软指垫的设计，防止指甲屑的飞溅到处都是； 4、磁吸可拆卸，指甲屑的收集和清理变得更加简单	个	65
			放大镜指甲剪	尺寸：130mm*42mm 材质：碳钢+ABS+PP 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全。 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况。 放大镜也可单独使用，为家庭实用用品，方便家居生活。	个	15
			5 4	手杖	包含单头手杖、三脚或四脚手杖，	四脚手杖

	凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等，辅助老年人平稳站立和行走。		挽手带:绳 厚度:1.2mm 底座尺寸:15cm*15cm 可调高度:73cm-91cm 承重 90KG,净重 1.1kg , 档位: 10 档调节		
		四脚手杖	调节高度 72cm-95cm±5cm 1、采用高强度氧化铝管上支、A3 钢电镀下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用，	个	70
		四脚手杖	底座长 21.5cm,宽 16.5cm, 拐杖可调节高度 69cm-92cm 壁厚:上支 1.2mm, 下支 1.0mm 材质:上支铝合金,下支铁,把手采用高密度泡沫塑料高度:10 档调节, 净重量: 0.8kg "	个	60
		三脚手杖	调节高度: 74cm-97cm; 净重量: 1kg 1、高强度 A3 钢电镀下支三脚、铝合金上支经氧化后, 防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度, 适用于 1.55m-1.75m 的人群使用, 徒手轻松调节, 伸缩自如, 定位安全可靠; 3、下支三脚管做支撑, 扩大受力面积, 使用起来更轻松、方便。	根	75
		跌倒感应预警装置的智能手杖	智能定位, 具有通话功能 ABS 手柄+铝合金管子 电池: 2600 毫安 调节高度: 62cm-92cm 多媒体: MP3 播放/FM 收音机/蓝牙播放 防跌倒: 跌倒报警 (跌倒报警 10 秒内未停止启动 SOS 电话)	个	900
		跌倒感应预警装置的智能手杖	手柄一体化设计, 前后双灯、SOS 按键、安全警示灯, 具有通话功能	个	410
		凳拐	使用凳坐尺寸:凳面高度: 46cm-55cm, 握把高度: 73cm-82cm 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是 1.5mm, 2.0mm, 表面处理阳极氧化古铜色, 整体的螺母都是尼龙带帽螺母, 提高了整体的美观性。	个	135

			凳拐	座板尺寸约 24.5cm*21.5cm 1、凳面：座板尺寸 24.5cm*21.5cm（坐姿需注意，要面向拐杖面） 2、座板：PVC 材质、整体结构铝合金 3、带 LED 照明灯，铝合金 ABS 塑料，重量 1kg，承重 200 斤， 4、壁厚 1.2mm	根	110
			凳拐	"调节高度 86cm 座板宽度 22cm；座板高度 52cm 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻 2、整架可折叠、可打开当座椅，方便、节省占用空间。"	个	80
			单头手杖	1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻 的特性。表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的功能。 2、上支冲有 10 个调节孔、下支冲有 1 个调节孔，可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用。 3、采用 PVC 拐杖头，不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。	根	70
			单头手杖	1.长度:71cm-94cm(十档可调) 安全承重:130KG 2.主架:材质为铝合金, 1.2MM 壁厚.整体高度十档可调。	根	65
5 5	轮椅	自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。	普通轮椅	1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高，坚固耐用。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。	台	830
			普通轮椅	"1、车架选用航钛高强度 A3 钢焊接而成，表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。"	辆	480

			<p>电动轮椅</p> <p>1、车架选用高强度椭圆型 A3 钢焊接而成，表面经烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。</p> <p>2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑，同时靠背安装可折式后把手。33、可折叠车型、方便携带出行，且能节省占用空间位置。</p>	辆	2900
			<p>电动轮椅</p> <p>1. 车架选用高强度特种 A3 钢焊接而成。</p> <p>2. 靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计。</p> <p>3. 后轮：16 英寸一体注塑成型塑料轮毂配高品质 PU 轮胎，不易变形。</p>	辆	2700
			<p>电动轮椅</p> <p>本车采用加强钢材料，坚固</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 搁脚可以快拆，扶手可以后掀方便老人上下。</li> <li>● 三明治透气网格坐垫靠背，透气更舒服，</li> <li>● 靠背可以折背，电池快拆，方便折叠放进汽车后备箱出行。</li> </ul>	辆	2000
			<p>电动轮椅 便携式可上飞机</p> <p>车架材质：镁铝合金车架 表面颜色：钢琴级黑色烤漆，表面闪亮大气+中国红点缀，整车高端大气高贵品质 座背垫：进口三明治网格防褥疮布料，防霉抗菌阻燃 减震：6 避震设计，前面加强避震运动力学设计，有效减少在行驶过程中车体的颠簸感。 前轮：7 寸 PU 胎+镁合金轮毂 后轮：11 寸 pu 轮胎+镁合金轮毂 座宽：43cm，座深：43cm 座高：50cm，总宽度：58cm 折叠尺寸：74cmx50cmx40cm 控制器：智能无刷语音播报设计，电量提示，开关机提示，挡位提示，倒车提示，一键 SOS 报警，一键静音，老人操作无忧，同时支持手机 30 米小程序智能控制以及智能检测系统，针对车体状况通过手机可以一目了然。可选配遥控器无线 30 米遥控 电机：DC24V/无刷电子刹车 180W*2 电池：标配 24V6.6AH 航空专用电池，上飞机无忧 爬坡能力：&gt;8 度 最大速度：6KM/H 行驶里程：10KM(理论行程)</p>	辆	6500

				荷重：100KG 净重：17. KG(不含电池)		
			带姿势控制的特殊轮椅	车架选用高强度特种铝型材焊接而成， 车架配有升降弹簧，靠背及座位通过气弹簧的伸缩功能可随意调节角度，座位与地面后倾角度调节范围0-42°，背靠可调范围90°-170°。 可拆卸扶手、长拆脚方便使用者从侧面上下轮椅。 安全装置：具有肘节式刹车功能。 前置耐磨6寸PVC万向前轮配铝合金前轮叉；后置16寸PU后轮；可拆长拆脚、可拆座靠垫、可折叠式车架	辆	2500
5 6	老年助行推车	可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。	老年助行推车	尺寸：76cm*64cm*81cm-92cm±5cm 1. 车架选用高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻的特性。表面经烤漆处理具有抗老化、不生锈的功能。 2. 配大容量菜篮，特殊设计能方便快捷安装与拉出菜篮装置。3. 推把手冲孔，可调高低，方便用户所需不同高度的需求；	辆	500
			老年助行推车	主架：由优质碳钢管材弯制而成，承重性能更好，表面做喷粉处理， 座板：皮革面料，座板用螺丝固定，使用安全舒适； 靠背：靠背可拆卸，并采用NBR发泡棉套，靠背倚靠舒适；	个	400
			老年助行推车	1. 铝合金车架，坚固耐用，仅重5.7kg，2. 可折叠，大容量收纳购物袋，3. 人性化贴心设计，前轮3种模式可调，适应不同环境。三种刹车模式，轻松方便。	辆	800
5 7	老年电动代步车	智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。	老年电动代步车	智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫等功能。	辆	4000
5 8	轮椅座垫	可分散人体重力，减轻了压力给尾	轮椅座垫	规格：45cm*35cm 材质：PU+凝胶 参数：弹性凝胶面，弹性柔软，	个	110

		骨、坐骨带来的压迫。		久坐不发热；人体工程学设计，弧形减压，久坐不疼痛		
59	移位机	解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。	移位机	车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板。	个	1500
60	防走失胸卡	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	防走失胸卡	BD+GPS+LBS+WiFi 定位，一键SOS 报警，双向通话	个	250
61	理疗电烤灯	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。	理疗电烤灯	电源条件:220V~/50HZ 输入功率:300VA 安全类型:1类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、可选择辅助卤素红光照射款式、精准穴位照射、智能触摸按键	台	480
			理疗电烤灯	电源条件:220V~/50Hz 输入功率:230VA 安全类型:1类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、精准穴位照射、鼓包式按键	台	300
62	多参数监护仪	通过各种功能模块，实时检测老年人的心电图号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。	多参数监护仪	心电图通道：单导三极 心率测量范围：30~240次/min； 心率准确度：30~240次/min±10%。 1. 本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2. 音箱端与移动端可查看心电图检测图形，并给出智能分析结果 3. 音箱端与移动端可查看各项生命体征指标的检测结果、历史数据、及日/周/月的健康看板	套	2150

			多参数监护仪	<p>服装：高弹性、紧身压缩心电衣。</p> <p>外壳材质：聚碳酸酯</p> <p>尺寸：43mm*30mm*9.5mm</p> <p>续航：20H</p> <p>蓝牙：4.0/BLE</p> <p>设备要求：IOS9 以上；Android4.3 及以上</p> <p>功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警</p>	套	1180
			多参数监护仪	<p>外壳材质：聚碳酸酯</p> <p>续航：15H</p> <p>蓝牙：4.0/BLE</p> <p>设备要求：IOS9 以上；Android4.3 及以上</p> <p>功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警</p>	套	1100
63	实时心电监护系统	实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。	实时心电监护系统	<p>气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能，可以清晰了解每天的睡眠状况，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏</p>	个	1040
64	毫米波雷达睡眠检测仪	利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。	毫米波雷达睡眠检测仪	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态	个	900
			毫米波雷达睡眠检测仪	<p>工作电压 USB Type-C 5V</p> <p>工作电流 ≤40mA</p> <p>检测范围 0.4m~3m</p>	个	950
			毫米波雷达睡眠检测仪	<p>工作电压：Type-C 5V；</p> <p>工作电流：≤0.2A；</p> <p>探测距离：0.5m-3m，可侧装，可顶装</p>	个	430
65	健康检测类产品	血压计、血氧仪、血糖仪等	血氧仪	<p>血氧饱和度测量范围：35%~100%</p> <p>测量精度：70%~100%，±2%</p> <p>脉率测量范围：30bpm~250bpm</p> <p>测量精度，±2%或±2BPM，取大值</p> <p>准确测量血氧、脉率、PI，独有抗运动算法</p> <p>拥有点测和连测两种测量模式</p> <p>具有测量时间提示和数据存储功能</p> <p>测量数据实时无线上传，支持Android、iOS、Windows 等操作系统</p>	台	55
			血氧仪	<p>显示方式：TFT 彩屏</p> <p>显示方向：四种方向显示</p>	个	89

				SpO <sub>2</sub> 测量范围：35%~100% 脉率测量范围：25BPM-250BPM+1bpm 脉率分辨率：1bpm 功耗：<30mA		
			血压计	储存环境：5℃~40℃；15%RH~80%RH； 记忆组数：2X50 组测量值，含测量日期及时间； 测量范围：血压 30~280mmHg 脉搏 40 ~ 195 次/分； 适用臂围：22cm~32cm； 全自动语言提示换作 双用户自由切换，双 50 组记忆值 双示波法，升降测量，两次平均法，测量更准确 测量结果 10 秒内自动上传服务器	台	270
			血压计	测量范围：压力 0mmHg~299mmHg(0KPa~39kPa)，脉搏：40 跳/分~199 跳/分 一键启动、最后三组量测平均值、移动提醒指示、血压标准分类指示、不规则心跳侦测显示	台	270
			上臂式电子 血压计	显示方式：LCD 数字显示 适合臂围：22cm-32cm 脉搏数：40-200 次/min 记忆组数：60 组记忆 语音播报、背光大屏、心律不齐提醒	台	150
			血糖仪	使用环境：5℃~40℃；15%RH~80%RH； 记忆组数：100 组记忆值； 反应时间：5 秒； 测量范围：1.1~ 33.3mmol/L 云端数据应用服务，便捷记录，永久保存 亲友一键关注，实现远程查看，异地管理 酮体警示功能，约 0.7 微升采血量，5 秒出结果 内置 600mAh 可充电锂电池	套	200
			血糖仪	用量：约 0.6ul 测试时间：10±1 秒 测试范围： 1.1mmol/L~33.3mmol/L 测试温度：10℃~35℃，自动温度补偿功能 微量采血，免调码，语音播报。	套	135
6 6	家用制 氧机	方便老年人 居家及时吸 氧，改善身	制氧机	1、稳压设计，轻音制氧 2、5L 高流量，氧气浓度 93%±3%	台	2500

		体状况		3、三大创新系统加持，长效制氧，智纯稳 4、制氧雾化，一机两用，随意切换 5、智能大屏，高清显示，异常报警，安全可靠		
			制氧机	1、制氧雾化多功能 2、1-3L/min 氧气流量可调，氧气浓度 93%±3% 3、稳定 72H 持续供养，动力强 4、专业高配降噪装置，噪音低，出氧柔和不打扰	台	2080
			制氧机	电源： 220V±22V~， 50Hz±1Hz 雾化速率： ≥0.2ml/min 氧浓度显示，高低报警，轻便小巧易携带	台	1870
6 7	智能药盒	内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	智能药盒	尺寸：11cm*11cm*2.5cm 1.可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置4组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2.可以不限次数录音，一最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3.设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的LED灯同时闪灯辅助提醒，LED灯同时具有夜光灯功能。 4.错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续12秒时间的闹铃（录入的声音）提醒，会连续提醒3次。	个	70
			智能药盒	分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药 1、采用食品级材质，更安全健康； 2、7分格，满足一周的量； 3、可设置闹钟，帮助老人准时服药	个	40
			智能药盒	透明/磨砂上盖及28格药盘 白色壳体 218.5mmx234mmx63.5mm 每天1-9次药剂圈 4节AA碱性电池 金属锁及钥匙 低功耗蓝牙 Android和iOS APP 语音提醒	个	410

6 8	适老智能按摩椅	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。	适老智能按摩椅	1、SL 导轨，全方位贴合按摩，4D 风琴魔法气悬机芯，畅享舒适体验； 2、智能身形检测+智能语音操控，解放双手，省时省力； 3、可视化高清触控屏，易于老人操作； 4、多档位、多手法按摩控制，满足不同老人需求； 5、多种按摩程序选择，放松全身各个部位； 6、腰部、脚背温感热敷及足底三段式足疗按摩； 6、全身气囊循环交替按压，全方位舒压解乏，唤醒身体活力；	张	6900
			适老智能按摩椅	1. 机芯：3D 舒感机芯 2. 导轨：120cmSL 导轨 3. 气囊：28 个全身气囊包裹（肩部/手部/腿部/脚部） 4. 加热部位：腰部、脚背温感热敷 5. 按摩程序：8 套 6. 按摩手法：6 种按摩手法 7. 足底按摩：足底单滚轮按摩 8. 美腿伸缩：0~16cm 弹簧伸缩 9. 控器屏：4.3 寸操控平板	张	4300
			适老智能按摩椅	3D 按摩机芯，S+L 型导轨，恒温加热，腰腿按摩；全身气囊包裹，五部位按摩，包含头部，颈部，背部，腰部，臀部；智能按钮，操作简单；蓝牙连接，立体环绕音效。	张	5200
			适老智能按摩椅	1、振动、加热按摩，2D 机芯控制，简单易用； 2、腰背温感热敷，给与温暖守护； 3、多档强度控制，满足不同老人需求； 4、多种按摩程序选择，放松全身各个部位；	张	2580
			适老智能按摩椅	1. 机芯:行走揉锤机芯 2. 导轨:型沙发导轨 3. 加热部位:腰背 45℃±温感热敷 4. 110° -160° 自由躺倒 5. 3 套自动按摩程序 6. 3 档强度调节 7. 58cm 大座宽 8. AI 智能语音:有 9. HIFI 蓝牙音响 10. USB 充电插口	张	4100
6 9	适老床品	适老化六合一工艺:抑	适老四件套	透气性良好，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使	套	1000

		菌、防霉、远红外、除臭、分解有害气体、负氧离子		用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度 $\geq 60 \times 60 / 200 \times 100$ 。常用尺寸： 150*210/200*230/220*240		
				透气性良好，保暖度较好，面料相较于低支面料相对轻薄，细腻柔软贴肤，减少皮肤刺激。纱织密度 $\geq 60 \times 32 / 216 \times 75$ 。常用尺寸： 150*210/200*230/220*240	套	1000
70	适老鞋	提升穿着舒适度，降低跌倒风险，适应多种场景，轻便柔软透气舒适防滑耐磨，加宽鞋头，具有保暖性能	适老保健鞋	采用宽松设计，可以轻松穿上脱下，具有一定减震功能，采防滑材料，能够在湿滑的地面上提供更好的抓地力，减少因为滑倒而带来的危险，采用透气性好的材料，保持脚部的干爽和清新	双	500
71	墙面粉刷	改善居家环境	墙面粉刷	内墙涂料，根据现场实际情况，满足采购人要求。	平方米	40
72	吊顶	改善居家环境	吊顶	根据现场实际情况，满足采购人要求。	平方米	120
73	集成墙板	改善居家环境	集成墙板	根据现场实际情况，满足采购人要求。	平方米	80

注：（1）上述清单中所有技术参数均为基本技术要求，斜体下划字体的为实质性要求，不满足将视为无效响应（在符合性审查中响应提交）。如清单中参数要求为固定值，均指该参数的最低要求，供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

## 十、报价要求

1、本项目为固定单价合同，以优惠率的形式进行报价。以本项目征集文件清单中的最高限价为基准，优惠率为百分数， $0 \leq \text{优惠率} < 100\%$ ，且最多只能精确到小数点后两位（如 6.88%）。本项目所有子项目的优惠率均须一致。供应商报价内容应包括但不限于完成本项目所提供货物、所需的人工（包括工资和补贴）、交通运输费、安装费、办公场所及设施、现场评估、设计费、施工费、操作指导培训费用、保险、设备、劳保、管理、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用，每户按政策符合情况进行补贴，每户最高补贴不超过 15000

元。【 $\text{结算价格} = \Sigma (\text{各子项最高限价} * (1 - \text{优惠率}))$ 】

注意：结算单价=各子项最高限价\*(1-优惠率)。例如：供应商以投标优惠率5%报价本项目，投标优惠率中填写5%即可。如供应商投标优惠率为5%，即中标后按征集文件中单项最高限价收费标准\*(1-5%)的价格执行。

2、供应商须承诺所有子项目中产品投标优惠后的实际成交价不得高于供应商其他地区投标的同一产品（相同品牌相同型号）的实际成交价。根据服务对象个性化需求新增的同类产品（或改造服务）中报采购人审核的市场价格不得高于供应商其他地区投标的同一产品（相同品牌相同型号）的实际成交价。  
（提供承诺函原件扫描上传）

3、在框架协议有效期内，服务对象选择入围清单中的项目（货物），按照不高于协议价格的价格，向服务对象提供相关服务。

4、入围清单中的项目（货物）不能满足服务对象个性化需要的，入围供应商应提供：入选清单内但不同品牌或型号的同类产品

上述同类产品市场价不得高于产品制造商（或改造服务供应商）的企业官网、京东官方旗舰店、苏宁易购官方旗舰店、江苏省货物（服务）类网上商城相同或同类子项目的最低价格，不包含促销或特价商品。（提供承诺函原件扫描上传）

注1：“同类”系指产品（或改造服务）技术参数相近或更优、档次相当或更高的相关产品（或改造服务）。

注2：根据服务对象个性化需求新增的同类产品（或改造服务）中的价格清单（含市场价及相关参数）报采购人审核，经采购人审核通过后方可实施，补贴比例按照省文件补贴政策执行。（提供承诺函原件扫描上传）入围供应商经报审通过后的价格清单将作为后续结算和验收的重要依据。

## 十一、履约管理要求

1、本框架协议由江苏南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局通过满意度调查、随机抽查、投诉举报处理等方式，对框架协议入围供应商开展履约及售后服务监督，检查和处理结果将实时对外公布。

2、在协议履约过程中江苏南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局发现入围供应商有下列情形之一的，依据框架协议管理办法、征集文件及框架协议等相关规定约定，可视情对其作出约谈整改、暂停入围供应商接受框架协议合

同资格。

(1) 入围产品质量、数量或提供的服务不符合国家有关规定、服务承诺和框架协议规定。

(2) 无正当理由不按照承诺供货或提供售后服务。

(3) 使用不正当竞争手段，影响服务对象正常采购活动。

(4) 满意度调查中服务对象反馈不满意，经核实确系供应商责任。

(5) 与服务对象另行订立背离合同实质性内容协议的；

(6) 在合同履行过程中与服务对象协商变更合同主要条款的。

3、江苏南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局发现入围供应商有下列情形之一的，解除与其签订的框架协议：

(1) 恶意串通谋取入围或者合同成交的；

(2) 提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

(3) 无正当理由放弃入围资格或退出框架协议；

(4) 无正当理由拒不接受合同授予的；

(5) 存在套取、骗取资助资金，存在主观故意或过错致使财政资金受损等违法违规情况；

(6) 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经服务对象请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

(7) 框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

(8) 框架协议约定的其他情形。

入围供应商有上述(1)、(2)、(3)、(4)、(5)情形之一，由江苏南通苏锡通科技产业园区政法和社会事业局提交区财政局依照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规追究法律责任。

十二、其他

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要

求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

## 第五章 确定入围及成交供应商

### 一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1、确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。质量优先法是指对满足采购需求且响应报价承诺根据《关于组织实施 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动的通知》（苏民养老〔2025〕2号）标准执行的供应商进行质量综合评分，按照综合得分（报价得分和商务技术标得分汇总后得分）从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

2、入围供应商的数量上限：**2家**，且至少淘汰一家供应商（提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止）。

3、按照综合得分从高到低排序，按排名选取前2名供应商确认为入围供应商。

按照综合得分从高到低排序时（得分保留两位小数），前2名中存在供应商有两家或两家以上同分的，则采取抽签方式确定中标人。

### 二、确定第二阶段成交供应商的方式

1. 确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人或者服务对象依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段2家入围供应商的协议优惠率中优惠幅度最大优惠率为第二阶段成交供应商的成交价，并作为两家成交供应商的结算优惠率。

2. 采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订电子采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

### 三、政府采购政策功能落实：（本项目不执行价格评审优惠）

#### 1、小微企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

(3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

## 2、残疾人福利单位价格扣除

(1) 对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

## 3、监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或几家小微企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体或者大中型企业 4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 四、评分标准

评分因素	评分标准	分值
投标报价 (30分)	<p>满足征集文件要求投标价格最低（优惠率最大）的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（其他投标报价/评标基准价）×30×100%，小数点后保留2位。</p> <p><b>注：若不同供应商所报优惠率如下：A为20%、B为30%、C为40%，则C供应商的投标报价为40%优惠率最大，为评标基准价。</b></p>	30
技术部分 (48分)	<p>针对本项目现状的分析 (4分)</p> <p>评委根据供应商对适老化改造工作现状了解程度，分析准确性，符合实际情况的程度进行综合评分。</p> <p>供应商了解深刻，分析准确，符合实际情况得4分；            供应商了解较深刻，分析较准确，较符合实际情况得2.5分；            供应商基本了解，分析合理，基本符合实际情况的得1分；            未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4
	<p>实施计划方案 (4分)</p> <p>针对居家适老化改造“焕新”行动实施的计划方案，结合自身经验详细阐述服务对象的生活环境现状、存在的问题等提出计划方案：            居家适老化改造“焕新”行动实施方案能完全满足项目需求的，得4分；            居家适老化改造“焕新”行动实施方案较满足项目需求的，得2.5分；            居家适老化改造“焕新”行动有实施方案未背离项目需求的，得1分；</p>	4
	<p>改造方案 (4分)</p> <p>评委根据供应商提供的改造方案（包括但不限于地面改造、门改造、卧室改造、如厕洗浴设备改造、厨房设备改造、物理环境改造、老年用品配置等内容）进行综合评分。</p> <p>供应商对改造现状了解全面深入，组织管理方案合理严密，上门安装改造、协调方法可行性强的得4分；            供应商对改造现状了解较全面、不够深入，组织管理方案较合理、不够严密，上门安装改造、协调方法可行性较强的得2.5分；            供应商对改造现状基本了解，组织管理方案、上门安装改造、协调方法基本可行的得1分；            未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4
	<p>工作进度计划安排与关键节点设置方案 (4分)</p> <p>评委根据供应商提供的工作进度计划安排与关键节点设置进行综合评分。</p> <p>工作计划明确、进度安排与节点设置合理的得4分；            工作计划较明确、进度安排与节点设置较合理的得2.5分；            工作计划安排、进度安排与节点设置基本能够满足项目实施需要的得1分；            未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4

评分因素	评分标准	分值
项目沟通机制方案 (4分)	<p>评委根据供应商提供的项目沟通机制的主动性进行综合评分。</p> <p>对于项目实施进度及情况，有固定时间节点主动向征集人系统性汇报的得4分；</p> <p>项目实施中遇到情况能及时向征集人汇报的得2.5分；</p> <p>当征集人问询项目实施情况时，能准确汇报相关信息的得1分；</p> <p>当征集人问询项目实施情况时，能汇报相关信息的得1分；</p> <p>未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4
对老年人培训方案 (4分)	<p>对老年人培训（含设备使用培训、消防安全培训等）：</p> <p>培训方案完全满足项目需求的，得4分；</p> <p>培训方案较能满足项目需求的，得2.5分；</p> <p>培训方案能满足项目需求基本要求的，得1分；</p> <p>未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4
留存建设前后及过程中的现场图片，并整理成档的措施 (4分)	<p>留存建设前后及过程中的现场图片，并整理成档的措施：</p> <p>存档方案完全满足项目需求的，得4分；</p> <p>存档方案较能满足项目需求的，得2.5分；</p> <p>存档方案能满足项目需求基本要求的，得1分；</p> <p>未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4
档案资料存档方案 (4分)	<p>档案资料存档方案：根据改造对象的身体重度失能情况等需求，供应商提供完整的适老化改造评估、方案、实施过程的档案资料方案。</p> <p>方案齐全有特色的，得4分。</p> <p>方案较齐全且有特色的，得2.5分。</p> <p>方案基本齐全的，得1分。</p> <p>不提供的不得分。</p>	4
售后服务方案 (4分)	<p>供应商提供售后服务方案（包括但不限于供应商的售后服务呼叫电话和响应时间、现场服务支持能力）。</p> <p>售后服务内容完整、售后服务承诺可行、售后技术保障合理、故障响应迅速的得4分；</p> <p>售后服务内容较完整、售后服务承诺基本可行、售后技术保障较合理、故障响应较迅速的得2.5分；</p> <p>售后服务内容、售后服务承诺、售后技术保障基本合理的得1分；</p> <p>未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4
应急处理方案 (4分)	<p>供应商提供的应急处理方案内容详细、完整、合理、故障响应迅速的得4分；</p> <p>应急处理方案内容较详细、合理、故障响应较迅速的得2.5分；</p> <p>有应急处理方案、有故障响应内容且未背离本项目需求要求的得1分；</p> <p>未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。</p>	4
质量保证期限及范围	<p>供应商提供的质量保证期限及范围方案内容合理且具有可行性的得4分；</p>	4

评分因素		评分标准	分值
	(4分)	质量保证期限及范围方案内容较详细、合理、得2.5分； 有质量保证期限及范围方案内容且未背离本项目需求要求的得1分； 未提供或提供与本项目需求无关内容的不得分。	
	合理化建议 (4分)	提出了合理化建议，且合理化建议符合项目实际情况，具有科学性、可行性： 合理化建议能满足项目需求的，得4分； 合理化建议部分较满足项目需求的，得2.5分； 合理化建议基本满足项目需求的，得1分；	4
商务部分 (22分)	企业业绩 (6分)	供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准，未提供时间的不予得分）以来承接过类似本项目业绩的，每有一个得3分，满分6分。（提供合同原件扫描上传）	6
	信息化平台 (2分)	供应商具备适老化改造产品“焕新”专属线上购买APP或小程序改造信息系统的得2分。（提供APP或小程序网址及使用页面截图或承诺入围后提供此项服务的承诺函原件扫描上传）	2
	服务团队专业配置 (14分)	1. 供应商拟为本项目配备的项目负责人： 具有建筑弱电工程师高级职称的得2分，本项最高得2分。 2. 供应商拟为本项目配备的项目负责人： 自2022年01月01日（含）以来（以合同签订时间为准，未有时间的不予得分），项目负责人承接过类似本项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得6分。（注：供应商业绩和项目负责人业绩不重复计分，合同中须体现为负责人的业绩，否则不予得分。） 3. 供应商拟为本项目配备的项目团队成员： 具备初级及以上社会工作者、安全员、质量员的，每提供一人具备以上证书的得2分，本项最高得6分。 <b>【提供人员证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明原件扫描上传（或退休返聘人员需提供退休证、返聘合同等证明材料原件扫描上传）。</b>	14

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，商务技术部分得分各供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值，分值保留小数点后两位。

2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描件形式上传，否则不得分。

## 第六章 响应文件格式

# 响 应 文 件

项 目 名 称：\_\_\_\_\_

项 目 编 号：\_\_\_\_\_

供 应 商 名 称： （加盖 CA 电子公章）

日 期：\_\_\_\_\_

## 响应文件目录

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查、商务技术标、价格标四部分组成。请供应商根据本征集文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

### 一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2. 法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3. 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；
4. 供应商承诺书（格式见附件4）；
5. 提供中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或监狱或戒毒企业证明材料（格式见附件7）（如有）
6. 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；
7. 其它需要提交的资格审查证明材料。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

### 二、符合性审查

- 1、没有《征集文件》不允许的附加条件。
- 2、《征集文件》要求提供承诺书或设计方案（如有）。
- 3、商务部分正负偏离表；（格式见附件8）
- 4、技术部分正负偏离表；（格式见附件9）
- 5、货物（服务）清单需求清单，需列明具体项目、数量、品牌、型号、配置性能、制造商名称等；

上述1-5条款要求提交的材料为符合性检查项，未提供或不符合要求均按无效标处理。

### 三、商务技术标（不能出现价格标）

1. 投标方案。

2. 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
3. 供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

（征集文件要求提供的**商务技术标材料**中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

#### 四、价格标

1. 开标一览表（格式见附件 10）；
2. 分项明细表（格式见附件 11）。

（如征集文件要求提供的**价格标资料**中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

## 附件 1. 供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加\_\_\_\_\_（项目名称），\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1. 我单位具有独立承担民事责任的能力；
2. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（1. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）

6. 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 2. 法定代表人身份证明

\_\_\_\_\_先生/女士： 现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：\_\_\_\_\_。

联系方式：\_\_\_\_\_。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

### 附件 3. 法定代表人授权委托书

本人 \_\_\_\_\_ (姓名) 系 \_\_\_\_\_ (授权单位名称) 的法定代表人, 现委托 \_\_\_\_\_ (姓名) (身份证号 \_\_\_\_\_) 为我方代理人, 以我方名义全权处理与本次采购项目 (编号: \_\_\_\_\_) 有关的一切事务, 其法律后果由我方承担。

本授权书于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日起生效。代理人无转委托权。

代理人 (被授权人): \_\_\_\_\_。联系方式: \_\_\_\_\_。

授权单位名称 (盖章): \_\_\_\_\_。

授权单位法定代表人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注: 提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

## 附件 4. 供应商信用承诺书

承诺主体名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

## 附件 5. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业 小型企业 微型企业）；
2. （标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业 小型企业 微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 专门面向中小微企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微企业采购的项目，小微企业供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3. 供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

## 附件 6. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的项目编号为\_\_\_\_\_的项目采购活动提供本单位采购或制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位采购或制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1. 专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3. 中标/中标供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（盖章）：

日期：

## 附件 7. 监狱和戒毒企业证明材料 (格式自拟)

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号),监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的,供应商属于监狱企业的证明文件。

备注:

1. 专门面向中小微型企业采购的项目,供应商为监狱和戒毒企业并提供服务的必须提供此声明函,否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目,供应商如不提供此声明函,价格将不做相应扣除。

3. 中标/中标供应商为监狱和戒毒企业单位的,此声明函将随中标/中标结果同时公告,接受社会监督。

**附件 8 商务部分正负偏离表**  
(由供应商据实填写, 表格不够自行添加)

序号	货物或服务名称	征集文件要求的 商务条款	响应文件响应情况	偏离说明
1				
2				
3				
4				

**注:**

1. 供应商提交的响应文件中与征集文件第四章“项目需求”中的商务部分的要求, 如有偏离, 应逐条填列在偏离表中。
2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应征集文件, 由评委认定。
3. 本项目不接受负偏离。
4. 供应商如果虚假响应, 将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。
5. 供应商若提供其他增值服务, 可以在表中自行据实填写。

供应商: (单位盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期:       年       月       日

附件 9

★技术部分正负偏离表

(由供应商据实填写，表格不够自行添加)

序号	货物或服务名称	征集文件要求的技术要求	响应文件响应情况	偏离说明
1				
2				
3				
4				

注：1. 供应商应对照征集文件的项目需求的相关要求，将自身响应的偏离情况详细填入上表，并注明“符合或正/负偏离”。

2. 本征集文件第四章“项目需求”中若有要求提供相关证明材料的，请在本表备注栏自行添加并提供相关证明材料。

3. 本征集文件项目需求中清单中所有技术参数均为基本技术要求，斜体下划为实质性要求，不满足将视为无效响应。如清单中参数要求为固定值，均指该参数的最低要求，供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

4. 本项目不接受负偏离。本项目第四章项目需求所有内容均为必须满足的实质性要求，所有要求均不接受负偏离。

5. 供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

供应商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 四、报价一览表

供应商全称（加盖 CA 电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价
小写：优惠率_____%
大写：优惠率百分之_____

注：（1）结算单价=各子项最高限价\*（1-优惠率）。例如：供应商以投标优惠率 5%报价本项目，投标优惠率中填写 5%即可。如供应商投标优惠率为 5%，即中标后按征集文件中单项最高限价收费标准\*（1-5%）的价格执行。

（2）采用优惠率报价，以《苏锡通科技产业园区适老化改造产品“焕新”补贴清单》最高单价限价为基准价报优惠率，0%≤优惠率<100%，超出该范围的响应无效。优惠率为百分数，保留到整数位。

## 五、报价明细表

供应商全称（加盖 CA 电子签章）：

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	功能说明	产品名称	参数要求	单位	最高限价（元）	产地	响应品牌	统一报价优惠率（%）
1	地面防滑产品	根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地砖、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。	防滑贴	材质：PVC； 尺寸：40mm 宽，厚度：3mm 防滑，耐磨，免胶自粘，防霉易清洗；	米	15			
			防滑剂	可以有效预防滑倒，无毒无甲醛，有利于人体健康。可用于各类瓷砖地面、大理石、花岗石、水磨石地坪等。	平方米	140			
			防滑垫	尺寸：40cm*70cm TPE 材质 表面防滑圆点，增加脚底防滑力； 背面强力吸盘，紧贴地面不移位； 密布透水孔，方便水渍快速排走； 弹性立柱设计，按摩脚底，更舒适。	片	40			
			防滑垫	尺寸：77cm*35cm 柔软舒适，TPR 环保材料，自带吸盘，可沥水不积水，有韧性，不易破损	块	40			
			防滑垫	尺寸：300mm*300mm； 防滑性能好，可任意裁剪拼接；拼接安装，便于清洁清洗。	片	10			
			防滑地砖	基层处理，找平，瓷砖铺贴	平方米	210			
			防滑地胶	采用 PVC 材质地胶，防湿滑系数为 $\geq R10$ ，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ； 抗菌防霉易清洗，适用于卫生间、厨房等较湿滑地方	平方米	200			
2	斜坡辅具	对于地面、门槛等不易消除的高	橡胶坡道	尺寸：90cm*20cm*4cm 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形；	块	120			

		差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。		无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。			
			橡胶坡道	尺寸：90cm*20cm*3cm 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	110	
			橡胶坡道	尺寸：90cm*15cm*2cm 橡胶材质，耐水防滑、承重力高； 产品稳定性高，长期使用不变形； 无需安装，省时省力，实用性高； 表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。	块	100	
			水泥坡道	按坡比（不大于1:8）铺设水泥坡道，压防滑纹	平方米	250	
			门槛移除	拆除门槛，清理地面，水泥砂浆找平	项	400	
			房门拓宽	门洞拓宽，抹灰修复，不含门及门套	项	800	
			平整硬化	屋内（外）地面水泥平整硬化，地面清理，局部凿除，砟找平，收光，方便轮椅进出	平方米	300	
			铝合金坡道	尺寸：长180cm，宽72cm 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	840	
			铝合金坡道	尺寸：长90cm，宽72cm 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	610	
			铝合金坡道	尺寸：长60cm，宽72cm 材质：高强度铝合金，表面金刚砂贴膜，折叠设计，轻且收纳尺寸小，方便携带，承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	块	380	
3	下压式门	可用单手手掌或手指轻松操作	下压式门把手	拆除原有门把手，更换成下压式门把手 材质：铝合金面板，铜质锁芯；适配门厚度：35mm-55mm	个	200	

	把手	作，增加摩擦力和稳定性，方便轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。						
4	门铃	供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。	闪光震动门铃	闪光音乐震动门铃 1. 七彩闪光、铃声、震动提示模式（初始模式） 2. 独立铃声提示模式 3. 独立七彩闪光提示模式 4. 独立震动提示模式	套	100		
			呼叫门铃	采用室外门铃、室内门铃接收器，以播放音乐的方式有效提醒老人有客来访 1、简约设计，轻便小巧，易于安装； 2、采用音乐门铃，首首优美动听，音量可调； 3、信号传输距离远，穿透力强，无线信号稳定 工作电压：AC 交流 85V-260V 功耗：<0.5W 曲目类别：45 首和旋铃声 音量调节：四级音量/带静音功能	个	60		
			猫眼门铃	支持猫眼孔径：16.5mm-50mm 支持门厚：35mm-105mm 屏幕尺寸：4.3 寸液晶屏 供电方式：可充电 4600mAh 锂电池(低功耗长续航) 感应角度：110° 300 万超清像素、门铃视频通话、徘徊逗留告警	个	480		
5	可双向开启的门	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。	可双向开启的门	根据现场门洞尺寸定制免漆单开门及门套，模压门板，配套五金件 可双向自由开启	樘	2780		
6	安装扶手	辅助老年人行走、起	一字型扶手	1、颜色：蓝白色 2、尺寸：长 430mm，外径 38mm	个	100		

	手	身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。		3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力 $\geq 200\text{KG}$ 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料				
			台阶落地扶手	依据现场尺寸定制不锈钢落地扶手，高度不低于900mm；固定安装	米	200		
			过道扶手	材质：实木扶手，锌合金配件； 扶手带手握凹槽； $\Phi 35\text{mm}$ 。	米	180		
			过道扶手	尺寸：定制； 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌有效； 扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米； 加固支架。	米	110		
7	智能门锁	通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。	智能门锁	3D人脸识别解锁，人体红外感应，刷脸秒开，4.0寸智能猫眼大屏可视，一键视频功能：人脸解锁、掌静脉解锁、指纹解锁、iC卡解锁、密码解锁远程解锁、虚位密码解锁、临时密码解锁、组合解锁、钥匙解锁； 锁芯：C级锁芯； 主体材质：铝合金； 指纹容量：50枚以上； 电源： $\geq 4200\text{mAh}$ 锂电池	把	1000		
			智能门锁	功能：指纹、密码、机械钥匙、IC卡、微信小程序； 锁芯：12叶片锁芯或C级锁芯； 面板材质：铝合金； 指纹容量：50枚以上； 适用场所：防盗门、大门、木门等	把	970		
			智能门锁	全程语音提示，远程临时密码，试错告警，防撬告警，低电量告警，USB Type-c接口应急充电，直插式C级锁芯，虚位密码，防小黑盒，机械反锁 开锁方式：指纹、密码、卡	把	840		

				片、钥匙 锁体材质：不锈钢 外壳材质：铝合金 电 源：4 节 5 号 电 池				
8	蹲便器改坐便器（损坏马桶更换）	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。	马桶更换马桶	尺寸：700*390*710 毫米 坑距：300/400mm 配件：标准水件、PP 缓降盖板	个	900		
			马桶更换马桶	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 坑距：300/400mm 陶瓷座+PP 缓降静音盖板	个	890		
			蹲便器改坐便器含马桶	尺寸：700*390*710 毫米 坑距：300/400mm 配件：标准水件、PP 缓降盖板	个	1100		
			蹲便器改坐便器含马桶	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 坑距：300/400mm 陶瓷座+PP 缓降静音盖板	个	1000		
			蹲便器改坐便器含马桶、含拆除地台	尺寸：L720*W362*H727mm 坑距：305/400mm 配件：标准水件、PP 缓降盖板 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 含拆除地台 拆除地台（面积不超过 1 平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运 铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶	个	3100		
			蹲便器改坐便器含马桶、含拆除地台	坑距：300/400mm 陶瓷座+PP 缓降静音盖板 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 含拆除地台 拆除地台（面积不超过 1 平方米），拆除后的地面清理平整，防水施工，下水管道局部改造，垃圾清运	个	2630		

				铺设与周边环境颜色相近的地砖，安装马桶				
			智能马桶更换	智能马桶-30300/400mm 坑距680mm*410mm*460mm 脚感冲水，离座冲水，落座润瓷，喷头自洁；座温/风温/水温调节 SIAA 抗菌座圈；活性炭除臭；IPX4 防水	个	3000		
			智能马桶	尺寸：680x390x460mm； 排水方式：地排； 产品材质：盖板：ABS+底座：陶瓷体； 冲水方式：直冲； 遥控控制：无线遥控/侧面旋钮； 坑距规格：300/400mm； 适用电压：AC220V； 功能：内部外置蜂鸣器报警、彩色遥控器、一键旋钮、缓降盖板、脚感冲水、IPX4 防水、漏电保护、电压保护、座圈加热、座温调节、入座润壁、离座冲水、柔光夜灯、臀部清洗、女性清洗、助便清洗、按摩清洗、喷杆自洁、水压调节、水温调节、活水即热、暖风烘干、四季温感、风温调节、劲漩冲水。	个	2800		
9	适老一体式马桶扶手架	马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP 扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，	适老一体式马桶扶手	尺寸：570mm*540mm*650mm； 材质：PP+碳钢+TPE； 适配马桶缸体座高：370-440mm； 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度； 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观，无需打孔安装，产品可直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。	个	500		
			马桶扶手架	坐便扶手新款参数：产品尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）；产品材质：PP+钢管组装式支架扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长		450		

		适用于 关节受 限老人 的如厕 起身。					
1 0	适 老 智 能 马 桶 盖	适合居 家原坐 便器： 材质为 PP缓降 盖板， 即热式 加热方 式；通 过自动 清洗、 烘干， 可减少 老年人 因弯腰 擦洗引 起的跌 倒等隐 患。	适老 智能 马桶 盖	材质：PP 功能：喷头自洁、妇洗、臀 洗、移动按摩、 烘干、通便、自动除臭、座 圈加热、 夜光照明、节能功能、水温 座温三档调节	个	1600	
			适老 智能 马桶 盖	通过自动清洗、烘干，可减 少老年人因弯腰擦洗引起的 跌倒等隐患。 额定电压：AC220V50Hz 材质：PP缓降盖板 加热方式：即热式	个	979	
			适老 智能 马桶 盖	电源规格：220V ~50Hz； 电源线长度：约1.2m； 产品尺寸： 396mmx525mmx157mm； 内圈长度：300mm； 适用水压：0.08-0.75MPa； 冲水量：约0.5-0.9L/min； 产品重量：约4.5kg； 加热方式：即热式； 加热功率：1325W； 彩色按键更清晰； 特色功能：活水即热、一键 清洗、移动清洗、暖风烘 干、座圈加热、夜灯照明、 前置过滤、多重保护、蜂鸣 器报警。	个	1500	
1 1	坐 便 椅	坐便椅 (带便 桶)方 便体弱 或行动 不便的 老年人 就近如 厕。	坐便 椅	材质：铝合金，表面处理雾 银； 高度5档可调，适合不同身 高的人； 无需工具安装，一键折叠； 舒适皮革软座+便桶。	个	400	
			坐便 椅	椅架由优质高碳钢管焊接而 成，抗冲击，韧性强，承重 高，采用可折叠结构，携带 方便，占地面积小，免工具 安装，方便使用，整体高度 五档可调节，表面采用高温 粉体烤漆处理； 防水皮革扶手、靠背、坐 垫。	个	250	
			坐便 椅	可折叠设计，方便收藏携 带； 适用空间：客厅、卧室等； 适合人群：行动不便的老	个	120	

				人、孕妇等； 可折叠设计，方便收藏携带。				
1 2	如厕扶手	在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。	一字型扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：长 430mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	100		
			U 形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*700mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	300		
			T 形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*745mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重力≥200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200		
			L 形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：420mm*680mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型	个	200		

			<p>4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑</p> <p>5、扶手承重力<math>\geq 200\text{KG}</math></p> <p>6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料</p>			
			<p>135°扶手</p> <p>1、颜色：多色可选</p> <p>2、尺寸：380mm*450mm，外径38mm</p> <p>3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型</p> <p>4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑</p> <p>5、扶手承重力<math>\geq 200\text{KG}</math></p> <p>6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料</p>	个	200	
1 3	洗澡椅（浴凳）	辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。	<p>折叠淋浴椅</p> <p>座板高度六档调节：380mm-500mm；</p> <p>材质：椅架高强度6061铝合金，白色喷粉处理；</p> <p>坐板、背板为吹塑件PE材质；</p> <p>扶手盖主体为注塑件PP材质，扶手垫采用二次注塑工艺防滑TPE材质；</p> <p>坐垫、靠垫为符合SGS环保要求的高弹性EVA材质，可拆卸清洗；</p> <p>脚垫为橡胶材质；</p> <p>产品最小折叠厚度140mm，且无需靠墙也可平稳站立；</p> <p>最大使用者体重：100KG。</p>	个	550	
			<p>普通洗澡椅</p> <p>以Q/DF5-2012《浴室安全具：淋浴椅》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构如下：</p> <p>总高：73-83cm可调，总宽：50cm，坐宽：42cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm；</p> <p>主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉免工具手拧螺丝安装方式设计；</p> <p>座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹；</p>	个	550	

				扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫				
1 4	坐式淋浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。	坐式淋浴器	坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。恒温出水：顶喷、淋浴臂、花洒、肩喷	个	4600		
			坐式淋浴器	恒温出水，淋浴臂、花洒、肩喷，三种出水方式	个	4100		
			坐式淋浴器	坐享沐浴，全身放松；模块化设计，多种组合搭配方式；恒温调节，舒适温度；自由角度调节，多种沐浴方式；简易搭配，增加性价比；宽大舒适座椅，久坐不累；一键式开关切换；多场景应用； 材质：304 不锈钢+HDPE 毛重：15.5KG	个	2100		
1 5	洗澡床	可充气，环保PVC材质。	洗澡床	浴槽 PVC 材质，可重复使用，充气后长度>2m，含充气泵、花洒水袋	个	600		
			洗澡床	材质：PVC，充气后长度>2m，（含充气泵）	个	470		
			洗澡床	1、材质：防霉、高弹耐寒、PVC 环保材质； 2、尺寸：外围 200cm*85cm*25cm，内径 180cm*65cm*15cm； 3、承重量不低于 200KG； 4、特点：具有独特的 17 度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水； 采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水； 抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气； 充气浴床内部枕头和床体一体，可直接在床上使用，不需要移动使用者； 折叠以后占地很小，方便储存和使用。	个	500		
1 6	智能便携洗	智能助浴，支持擦洗、淋浴，免	智能便携洗浴机	便携式智能洗浴机套装，含洗澡机、浴槽、水桶 电源供电：24V/150W； 浴槽：PVC 材质，可重复使用，充气尺寸约：长 210cm*	个	2700		

	浴机	入水、免移动。		宽 100cm*高 25cm; 操作方式: 手动按键; 工作环境: 温度 10-40℃, 湿度 30-75%RH; 储存环境: 温度 0-40℃, 湿度 45-75%RH; 电源输入: AC100-240V/50-60Hz; 电源供电: 24V/150W; 额定电压: DC 24V; 工作电流: <5A; 噪音: ≤68dB; 污水箱容量: 5.2L。				
			智能便携洗浴机	电源输入: AC100-240V/50-60Hz 额定电压: DC 24V 电源供电: 24V/150W 操作方式: 手动按键	个	3300		
17	浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆	拆除浴缸、淋浴房, 更换浴帘浴杆, 增加淋浴空间, 方便照护人员辅助老年人洗浴, 以及意外跌倒后的搀扶。	更换浴帘浴杆直杆	材质: 涤纶/EVA 可选; 保暖、加厚、防水、防霉; 304 不锈钢免孔浴帘杆, 一体式法兰不锈钢材质, 无缝更结实; 防止老人淋浴时水溅出, 降低滑倒风险; 加厚不透, 保护隐私; 防水防霉。	套	180		
			更换浴帘浴杆弯杆	材质: 涤纶/EVA 可选; 保暖、加厚、防水、防霉; 304 不锈钢免孔浴帘杆, 一体式法兰不锈钢材质, 无缝更结实; 防止老人淋浴时水溅出, 降低滑倒风险; 加厚不透, 保护隐私; 防水防霉。	套	180		
			拆除浴缸	拆除浴缸、淋浴房, 更换浴帘浴杆, 增加淋浴空间, 方便照护人员辅助老年人洗浴, 以及意外跌倒后的搀扶	项	3000		
			淋浴房改造	拆除浴缸、淋浴房, 更换浴帘浴杆, 增加淋浴空间, 方便照护人员辅助老年人洗浴, 以及意外跌倒后的搀扶	项	3000		
18	恒温花洒	采用拨杆式把手, 冷热混水阀, 龙头连接花洒, 具备恒温功能, 防止老年	恒温花洒	三功能升降恒温花洒, 带顶喷, 冷热混水阀; 主体 PP 材质, 外壳铝合金, 旋转切换水, 旋转调温, 恒温出水	个	800		
			恒温花洒	龙头主体采用铜合金铸造。手持花洒拥有四种出水模式, 可通过旋钮进行切换, 满足多种淋浴需求; 采用空气增压技术, 将水与氧气混合, 实现饱满、充沛的水流; 出水口采用硅胶材质制	个	750		

		人烫伤，可淋浴。		成，手指轻轻拨动即可清理干净，方便省力				
			恒温花洒	采用食品级 304 不锈钢拉丝工艺，易于擦拭不留痕；出水模式多样，可供多种选择；耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，出水柔和，无飞溅，节水 30%。 38° C 恒温精准出水，方便生活	个	600		
19	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人使用。	抽拉式水龙头	采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头，表面拉丝处理	个	260		
20	淋浴区扶手	根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 型扶手、135 度扶手、T 型扶手等，辅助老年人站立支撑。	一字型扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：长 430mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 $\geq$ 200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	100		
			U 形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*700mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 $\geq$ 200KG	个	300		

				6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料				
			T形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：600mm*745mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 $\geq$ 200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200		
			L形扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：420mm*680mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 $\geq$ 200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200		
			135°扶手	1、颜色：多色可选 2、尺寸：380mm*450mm，外径38mm 3、材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 $\geq$ 200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料	个	200		
2 1	适老台盆和镜柜	台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；	适老台盆和镜柜	产品规格 $\geq$ (镜柜)800mm*150mm*800mm、(主柜)750mm*500mm*500mm 1、材质:实木多层板； 2、挂墙设计，节省空间且易于清洁； 3、台下留空设计，便于坐姿或轮椅者深入使用； 4、含五金配件	套	2800		

		台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用。	适老台盆和镜柜	1、人造石或陶瓷台面，包含水龙头、下水器、软管； 2、台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入； 3、镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用； 4、主材：环保实木多层板免漆板，防水 不易变形，高清银镜。	套	2240		
2 2	厨房适老吊柜	吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。	厨房适老吊柜	尺寸；进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 560\text{mm}$ 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。	套	3680		
			厨房适老吊柜	尺寸；进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 510\text{mm}$ 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。	套	3600		
			厨房适老吊柜	尺寸；进深 $\geq 290\text{mm}$ *宽度 $\geq 460\text{mm}$ 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物，尺寸：根据厨房的具体需求进行定制。	套	3500		
2 3	适老灶台	柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老灶台	1、整体采用优质三聚氰胺饰面板制作，防火、耐磨、防污、硬度高，符合GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测标准。封边：采用PVC同色封边，一次性热压成型。 2、台面采用防水、防污石英石台面，美观大方。 3、两侧采用双电机控制升降机，可自由调节台面高度。 4、按米计价：长 $\geq 1000\text{mm}$ *宽 $600\text{mm}$	米	2200		
			适老灶台	总长 $\geq 1200\text{mm}$ ，宽 $\geq 600\text{mm}$ ，高 $\geq 800\text{mm}$ ，老人可接触边/角需圆润处理，以防磕碰，具备稳定性，安全性。优质201不锈钢拼装式，可固定，防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚，立柱脚高度	张	680		

				可调节，长边单侧应圆弧形。				
24	适老操作台	降低操作台高度或留膝出空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老操作台	拆除原有操作台，重新定制操作台，从而降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。	米	3000		
25	适老餐桌	餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。	适老餐桌	尺寸≥长 1400mm*宽 800mm*高 750mm 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、白蜡木实木框架，整桌美观大方，稳固厚实，承重力强； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人安全； 3、环保水性油漆，健康环保；	张	1800		
			适老餐桌	尺寸≥长 800mm*宽 800mm*高 750mm 底部空间经过合理设计，方便健康老人的同时，也方便轮椅老人使用 1、桌边内凹、桃心扶手孔，给老人胳膊更多更便捷的支撑，省心省力； 2、边角倒圆，防止老人磕碰，呵护老人； 3、采用优质橡胶木，环保油漆，稳固厚实，承重力强，环保耐用。	张	680		
26	燃气泄露报警器	发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风	燃气泄露报警器	全网通NB通讯，电话/短信/微信/APP及时通知，可联动电磁阀或机械手，及时切断泄漏根源；新国标GB15322.2-2019消防认证	个	200		
			燃气泄露报警器	当探测器检测到空间中可燃气体含量超标时，立即触发报警，提醒老年人，并通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，便于老年人亲属即时查收风险信息。	个	200		

		险信息。					
2 7	炉灶自动熄火保护装置	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	炉灶自动熄火保护装置	外形尺寸约： 720mm*420mm*160mm； 燃烧器：直火猛火燃烧器； 能效：一级； 适用气体：天然气/液化气； 颜色材质：金属色，不锈钢。	个	480	
			炉灶自动熄火保护装置	产品尺寸： 720mm*400mm*156mm； 气源：天然气/液化气； 能效：一级； 颜色材质：黑色，钢化玻璃。	个	450	
			炉灶自动熄火保护装置	产品尺寸： 450mm*320mm*167mm； 能效：一级； 进风方式：全进风； 气源：天然气/液化气； 热负荷：天然气 5.2KW，液化气 5.0KW； 热电偶熄火保护，灵敏感应，熄火即断气。	个	280	
			炉灶自动熄火保护装置	参数：铜线长 50CM； 工作电压：AC220V/50HZ，点火距离 3-5mm、输出高压大于 15KV； 电磁阀输出：DC24V，铜线长 50CM。		200	
2 8	防干烧与定时灶具	熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。	防干烧灶具	能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸： 760mm*445mm*137mm； 适用气源：天然气； 安装方式：嵌入式； 面板材质：钢化玻璃； 智能防干烧，智能守护安心烹饪。	个	1390	
			防干烧灶具	外形尺寸：780mm*430mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷：5.2KW； 热效率：67%； 能效等级：一级； 功能：瞬燃点火，防干烧，热电偶熄火保护。	个	1100	
			定时灶具	能力数值：5.0KW； 能效等级：一级； 机身尺寸： 800mm*450mm*143mm； 适用气源：天然气/液化气； 安装方式：嵌入式；	个	1880	

				面板材质：钢化玻璃； 双边定时，随心定时。			
			定时 灶具	外形尺寸： 760mm*450mm*160mm； 额定热负荷：5.2KW； 热效率：63%； 能效：一级； 智享定时，长久煲炖无需守候。	个	1100	
			定时 灶具	面板尺寸：780mm*450mm； 能效：一级； 气源：天然气/液化气； 热负荷：5.2KW； 带聚能圈方炉架； 可定时，智能守护。	个	1100	
			防干 烧与 定时 灶具	外形尺寸：780mm*400mm； 材质：钢化玻璃面板； 热负荷： 4.5KW(左)/5.0KW(右)； 热效率：68%； 能效等级：一级； 智能防干烧+定时。 气源：天然气	个	2000	
2 9	多 功 能 护 理 床	包 括 手 摇 护 理 床 和 电 动 护 理 床 等。	手摇 护理 床	1、尺寸：长2040mm*宽960mm，整体承重可达≥300kg，背板动态载重≥70kg； 2、调整角度：背部调节高度：0-70° /±5°，腿部调节高度：0-40° /±5； 3、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过管保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 4、双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900mm*270mm（长*宽），护栏圆管直径：19mm； 5、床头尾板及包围采用弧线形设计，床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmΦ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 6、床垫：与床尺寸配套	张	2000	
			电动 护理 床	1、床断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺，并有凹凸防滑功能，整体床面形成凹型面板结构，多孔设计，提升了床体透气性，	张	4000	

			<p>2、床板四周冷轧矩型管加强筋，焊缝均匀，增加承载力，稳定可靠</p> <p>3、床面共有4段组成，段与段之间留有间隙槽，折曲方便，增强透气防湿</p> <p>4、床板链接采用钢质床面连接件，单片厚度不低于3mm，耐磨，运作无噪音，防折断</p> <p>5. 功能：</p> <p>(1) 起背功能</p> <p>(2) 抬腿功能</p> <p>(3) 整体升降功能</p> <p>(4) 床头/床尾升降功能</p> <p>起背角度:0-75° ±5°，抬腿:0-25° ±5°</p> <p>6、床头尾板实木：床头尾板边框为实木，中间为E0级环保刨花板，坚固、易清洁；</p> <p>7、护栏两侧为全封闭木护栏，两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时，操作简单方便。</p> <p>8、医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。</p> <p>9、床垫：</p> <p>床垫厚度≥8cm（4分椰棕+4分棉），具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。</p> <p>10、床体可承载重量 260 kg。</p> <p>11、电机（4个超静音电机、输入:AC220V、输出:DC24V）”</p>			
		电动护理床	<p>护理床安全运作负荷≥220kg，最大承重不低于180Kg</p> <p>床体通过背部、腿部电机，升降电机，实现背部角度升降（0-70°），腿部角度升降（0-30°）背膝可同步运作</p> <p>床头床尾板采用规格≥15mm的刨花板，双面贴三聚睛胺（贴面颜色为榉木色），甲醛释放达到E1级环保标准，护栏为铝合金护栏。</p>	张	2000	

				床头两侧各配备一个手抓杆插孔（亦可装输液架） 整床床头、床尾及床架之间可拆分，便于不用时储存”				
			智能止鼾床	电源适配器:29v/24 黑色配线长4米 鼾声监测模块:mic 黑色,配线长2米 睡眠监测模块:非接触式压电传感器硬板方案 白色 配线长2米 遥控器:2.4G 无线遥控器 /SDC100/19 键 床架尺寸:1.8m ;双人单控 床板材质:玻纤 支持床垫类型:适配所有电动床专用床垫 1.智能止鼾,主动干预,轻松省心 2.无感干预,超强静音,舒适轻柔 3.一体化控制盒,兼容主流电机品牌,快速接入 4.睡眠监测,多角度自由调节	张	13900		
			电动护理床轮椅护理床一体化	1、优质1.5冷轧钢板床体 2、主要功能:抬腿、坐起、侧身、下床 3、手动轮椅可分离,轮椅靠背(0°-85°),轮椅脚部(0°-75°),电动背腿联动(可遥控),带手刹 4、6寸小轮,12寸大轮,2.5寸防倾斜轮 5、最高承重100kg(轮椅态),215kg(护理床态)	张	10000		
			电动护理床	详细尺寸:床头板厚度23mm 床面高度:31cm-67.5cm 承重:150KG 整床净重:112±5kg 床体:铁,pom 木制床板:床头床尾板,多层实木 床板尺寸:1960mm*880mm	张	5500		
30	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手,辅助老年人起身,平稳下	床边扶手	1、扶手采用无凉感的材质,底座采用稳固钢板材料,底座面积尺寸:≥800mm*600mm,产品净重量≥20KG,提高使用安全性; 2、高度:750mm-850mm,高度6档可调; 3、材料:扶手采用钢管材	个	590		

		床，避免翻身意外跌落。		质，扶手套采用高密度海绵套管。				
3 1	防压疮坐垫、靠垫或床垫	重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。	防压疮坐垫	尺寸：42cm*42cm*5cm 材质：TPU 内置高弹性海绵，拧松金属气嘴，自动充气；分散臀部压力，舒适耐用。	个	80		
			防压疮坐垫	尺寸：480mm*480mm 轻巧耐拉伸，承重效果佳；内径小孔均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气；配备专用打气筒，充气方便快捷。	个	24		
			防压疮靠垫	尺寸：600mm*250mm*200mm 材质：全棉布套+高密度海绵回弹性好，柔软贴合舒适。	个	45		
			防压疮靠垫	尺寸：500mm*250mm*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵回弹性好，柔软贴合舒适。	个	35		
			防压疮床垫	充气后尺寸（长*宽*高）： 200cm*90cm*7cm 工作电压、频率：220V 50HZ 交替波动周期：6分钟 采用优质PVC医用级布料，吸湿透气良好，手感柔软舒适 用于长期卧床患者预防压疮，减轻护理人员劳动强度。	张	250		
			防压疮床垫	尺寸：2000mm*900mm 材质：PVC 条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔；间隔管12分钟交替充气；低噪音设计，不大于45分贝。	张	270		
3 2	适老床头柜	床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。	适老床头柜	尺寸≥长430mm*宽460*mm 高675mm 1、采用白蜡木+环保免漆多层板； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、无线充电，一放即充；插座充电，双充电口。 4、SOS报警器功能，第一时间传递预警信息，能够快速接受求救信号，快速通知家人进行救援，确保您的家人不错过最佳抢救时间；为您	个	1200		

				的家庭提供更高标准的安全保障。				
			适老床头柜	尺寸≥长 400mm*宽 400mm*高 650mm 1、采用优质 E1 级实木多层板贴木皮； 2、台面增加档条，防止东西滑落。 3、免拉手设计，防磕碰，用心呵护老人生活安全	个	410		
33	助起床垫	以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。	助起床垫	以电力驱动替代人力，减轻护理人员劳动强度的同时提高了工作效率。 放置床上、沙发等平整处，卧床者就能自主操作起身、起床等坐卧位置具体护理床起背功能，升降角度≥2-65°。 产品由床架，椰棕海绵软垫组成。 1、本产品为免安装产品，无需换床，直接放在原有的床上使用，提高照护工作效率，让护理更轻松； 2、以电力替代人力，能起身、起床，协助卧床者自主操作； 3、机架分离、安全可靠，一键联动，体位自由调节；	张	800		
34	适老化净味透气床垫	可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。	适老化净味透气床垫	尺寸：1980mm*1200mm*80mm 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮 1、内材使用新型 3D 材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗； 2、外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌。 3、材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，有助睡眠更能有效防止褥疮产生。	张	600		
35	坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语	坠床监测雷达	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态	个	800		

		音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。	坠床监测雷达	工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式:顶装/平装	个	600		
			坠床监测雷达	对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。工作电压:Type-C 5V	个	300		
36	感应小夜灯	采用红外线感应装置，LED节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。	夜灯型一转多插座	1、即插即用，配置多个五孔插座、USB接口及夜灯功能； 2、主流USB输出接口，兼容多设备； 3、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求；	个	20		
			夜灯型一转多插座	1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。	个	30		
			夜灯型一转多插座	1、即插即用，配置多个五孔插座及夜灯功能； 2、夜灯单独开关，贴心满足夜晚用光需求； 3、大品牌，高温阻燃壳体，防误插保护门，用电安全更可靠。	个	30		
			感应小夜灯	可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜 1、开关：灯体自带开关on, off, auto, 亮度三挡可调； 2、可挂，可立，可以磁铁吸附，可以粘贴，满足不同需求。	个	45		
			感应小夜灯	1、即插即用，天黑即亮，天亮即关， 2、自动感应开关，三种色温可通过开关切换； 3、低功耗，一年仅用一度电。	个	15		
			LED节能灯泡	输入电压：100-240V（含） 功率：30 W	个	24		
37	电源插座及	配置智能插座，可联动控制实现	普通开关改造	银镍合金触点、国产PC料 额定电流：10A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm	个	35		

	开关改造	对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。	智能开关改造	额定电压：250V 50Hz 额定电流：10A； 规格：86mm*86mm； 1、免改线，轻松改装，解决开关使用难题； 2、主开关与随意贴无线开关之间采用 433MHz 射频通讯技术，无需 WiFi 即可实现开关之间随心遥控； 3、随意贴无线开关附带 3M 不干胶贴，哪里方便贴哪里，伸手开关灯，方便老人使用； 4、无框大面板，更易于老人使用； 5、无线开关按键，可承受达上万次反复按压。	个	150		
			普通电源插座	国产 PC 料 额定电流：10A/16A 额定电压：250V 额定功率：2500W 规格：86mm*86mm	个	35		
			智能电源插座	额定电压：250V 50Hz； 额定电流：16A； 规格：86mm*86mm； 1、原位替换 16A 插座，无需联网，即改即用； 2、3 种空调匹配模式，轻松语音匹配； 3、匹配性广泛，支持市面 30+品牌空调联网。	个	130		
38	防撞护角、防撞条、提示标志	在家居尖角或墙角安装防撞护角或防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等相关标准和老年人认知特点的提示标识。	提示标志	材质：不干胶贴纸，“小心地滑”等相关警示用语采用黄底黑字	个	20		
			防撞条	尺寸：35mm*35mm*7mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛	根	15		
			防撞条	尺寸：3.5cm*1.2cm*200cm 环保 NBR 材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴。	袋	20		
			防撞护角	尺寸：33mm*33mm*25mm PVC 材质环保无毒害，质地柔软； 隐形守护，透明防撞，柔软高弹，防水防污，无痕粘贴； 细节打磨圆滑处理，包裹住尖锐棱角； 柔软高回弹力，有效缓解撞击力度； 免贴强力背胶，一撕即粘，	个	5		

				不易掉落拆卸方便，不留胶印，不会损伤家具。				
			防撞护角	尺寸：60mm*35mm*12mm 材质：NBR，防水耐油加厚，无残留，不伤家具	个	3		
39	适老家具	换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架等。	适老椅	1、白蜡木实木：经防潮、防腐、防虫化学处理； 2、品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保； 3、采用优质PU面料，易清洁，透气更耐磨。 4、侧边镂空设计，方便老人手扶起身。	张	820		
			适老椅	1、精心品质，优选好材，选取优质橡胶木，符合人体工程学，更贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用；使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨。	张	390		
			适老椅	1、采用环保弯曲木，经典款型，符合人体工程学，贴合人体曲线，坐感更舒适更适合老人。 2、品牌油漆，稳固厚实，承重力强，经济适用； 3、使用高弹海绵，久坐不累；采用优质皮革，易清洁，透气更耐磨	张	260		
			换鞋凳	1、尺寸：长 600mm*座面 300mm*高 600mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木，； 3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 4、软包：优质油科技布	张	270		
			电动升降晾衣架	1、集成直流电机 2、智能风干烘干消毒 3、纤薄全隐式机身 4、上下遇阻自停 5、数码控制 6、LED 照明	个	1600		
			电动升降晾衣架	电动升降，放衣服更贴合、防掉落，通风好；多功能可收放双晾被杆，满足多样晾晒需求。自带阳台灯，大面积照明，灯光柔和不刺眼，可充分照亮晾衣区域。	个	1100		

				产品功能：无线遥控/轻托上升/遇阻即停/LED照明			
			电动升降晾衣架	1. 一体成型金属机身，不变形 2. 表明晶泳工艺 3. 集成直流电机 4. 集成式大屏 LED 灯，柔光护眼 5. 加厚碳钢剪刀架 6. 上下遇阻自停	个	900	
40	助起沙发	高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。	助起沙发	1. 框架:金属 2. 座垫及靠背为高密度回弹海绵 3. 面料:扶手侧超纤皮+坐垫靠背优质三防布料 4. 功能:平躺+助起	张	3000	
41	一键呼叫装置	安装在卧室床头、卫生间坐(蹲)便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言(方言)呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及服	一键呼叫装置	利用 4G 无线网络实现语音通话功能及完成远程数据传输和控制，实现老人紧急求救双向对讲或者呼叫服务	个	250	

		务组织推送意外风险信息。						
4 2	人体感应探测器	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	人体感应探测器	探测人体移动，可通过微信、电话、短信、PC平台端多重推送报警，具有抗射频干扰和自动温度补偿功能，通讯方式为NB	个	150		
			人体感应探测器	本产品适用于本产品通过红外检测实现监测有人非法入侵。通过红外热感应原理，快速对室内人员活动状态进行分辨，并通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，可以采集现场人员活动情况，支持自定义设置时间内无人员活动报警，支持入侵监测报警，自动上传至云平台	个	150		
4 3	门磁开关	安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	门磁开关	全通NB通讯，支持电话、短信、微信、APP多种推送方式；支持信号状况、通讯故障、设备故障以及电量实时监测；防拆设计，意外拆除信息自动上报，防护更安全；电池供电	个	120		
			门磁开关	安装于老年人家庭，用于监控各类门、窗的开关状态，通过磁簧感应原理，快速对门窗开关状态进行分辨，如长时间未发生开关门，则会通过NB-iot物联网将信号传输到服务平台，老年人亲属收到风险提示信息	个	150		
4 4	呼叫门铃	采用无线传输，以震动闪	呼叫门铃	采用室外门铃、室内门铃接收器，以播放音乐的方式有效提醒老人有客来访 1、简约设计，轻便小巧，易	个	60		

		光方式提醒老人有客来访。		于安装； 2、采用音乐门铃，首首优美动听，音量可调； 3、信号传输距离远，穿透力强，无线信号稳定 工作电压：AC 交流 85V-260V 功耗：<0.5W 曲目类别：45 首和旋铃声 音量调节：四级音量/带静音功能				
4 5	溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	溢水报警器	支持全网通的NB-IoT 通讯方式，支持NB-IoT 信号强度指示，方便现场安装 时找到最佳安装点；支持数据发射成功与失败指示；支持NB-IoT 故障自检与指示功能，具有防拆功能，具有信号强度上报和电池电量上报功能	个	150		
			溢水报警器	发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 无线传输方式：NB 支持低电量和信号弱报警	个	150		
4 6	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。	烟雾报警器	全 通NB 通讯， 持电话、短信、微信 、APP 多种推送式；智能感温感烟，可通过烟雾浓度或环境 温度来实现报警	个	190		
			烟雾报警器	当烟雾浓度或温度达到响应阈值时，探测器将会产生报警信号提醒老年人，并上报数据至平台，并通过短信、电话、APP 等形式通知老年人亲属；支持电量低及信号弱报警	个	180		

47	电力脉象仪	用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。	电力脉象仪	用电监控，支持实时向平台发送监测数据；4G版	个	500		
48	智能监控摄像头	同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	双向视频智能监控摄像头	双向视频通话，一键呼叫，触屏操作，语音助手	个	400		
			智能监控摄像头	具备双向通话功能，适用于老人日常监护，可通过短信和APP内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。	个	250		
49	跌倒监测雷达	对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向	跌倒监测雷达	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态	个	800		
			跌倒监测雷达	工作电压:DC 12V 通讯方式:WIFI/BLE(蓝牙) 探测范围:雷达正下方 安装方式:顶装/平装	个	900		

		监护人等发出预警信息。	跌倒监测雷达	工作电压: Type-C 5V 工作电流: ≤0.4A; 功耗: ≤1w	个	400		
50	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测, 可通过电话语音、短信等多种手段, 向监护人等发出预警信息。	生命体征监测雷达	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态, 提供离床报警、滞留监测等守护功能, 通过电话语音、短信等多种手段, 向监护人等发出预警信息, 帮助护理者轻松掌握老人健康动态	个	900		
			生命体征监测雷达	工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 ≤40mA 检测范围 0.4m~3m	个	950		
			生命体征监测雷达	工作电压: Type-C 5V; 工作电流: ≤0.2A; 探测距离: 0.5m-3m, 可侧装, 可顶装	个	430		
51	生活自助餐具	包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉), 辅助老年人进食。适老配重餐具, 方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食	生活自助餐具套装	辅助手部活动不便的老人自主进食 1、材质均采用食品级, 更安全健康; 2、助食勺、叉均可任意调整锁定位置; 3、助食碗底部有吸盘, 防止碗滑动倾倒	套	100		
52	助听器	包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨	全数字耳内式助听器	程序记忆功能 触控按键设计, 切换操作精准方便又无压迫感 经典蓝牙 5.0, 高保真音频流直传 解放双手, 免提接听电话	套	1300		
			全数字耳内式助听器	全数字耳内式助听器; 双耳同步聆听; 环境噪声消除技术; 程序记忆功能。	个	650		
			全数字耳背式	全数字信号处理, 专业噪声过滤系统; 内置高保真反馈抑制系统,	个	450		

传导助 听器 等。	助听 器	有效防止啸叫，使用更舒 适； 多个调节程序，满足不同的 听力补偿需求； 适用范围：中、重度听力残 疾老年人听清声音来源，达 到医疗器械规范要求。				
	全数 字耳 背式 助听 器	全数字声音智能处理； 智能声音净化系统； 智能降噪处理技术； 瞬时强声智能护耳； 可调节导声管。	个	400		
	盒式 助听 器	移动麦克风拾取远距离声 音，声音更清晰； 抗干扰的声音传播路径，声 音更稳定； 突破传统助听器外观的颈挂 式设计； 创新性的耳机磁吸设计，具 备免缠绕防丢功能。	套	1500		
	盒式 助听 器	专业级蓝牙助听器芯片； 全智声音净化系统； 言语噪音同步检测优化； 用户可通过手机 APP 进行助 听器模式切换、频响参数调 试、全智 III 代自适应反馈 截除系统。	套	900		
	盒式 助听 器	大功率盒式助听器； 音质输出清晰稳定，有效保 护听力； 独有双耳独立调节功能，满 足双耳不同需求。	个	400		
	骨传 导助 听器	进口数字骨导专业芯片，多 通道智能降噪； 耳挂式骨传导助听，不堵 耳，保护听力； 双拾音设计科学听音立体， 定位声源； 双耳独立音量调节； 实体按键，适老性更佳； 多种聆听场景适配听力模式 切换。	个	1300		
	骨传 导助 听器	连接功能：控制盒有 3.5mm 音频接口，可通过音频线 连接手机、电脑等设备； 骨传导式，不入耳，不伤害 听力，久听不胀痛，轻盈佩 戴，稳固不掉。	个	1300		
	耳内 助听 器	分层降噪处理； 智能延迟开关、抗风噪； 续航时间≥24 小时； 多种聆听模式； 个性化自动声音补偿。	套	600		

			耳背助听器	大功率驱动听觉系统； 智能自适应反馈截除系统； 低频增强扩展，瞬时强声智能护耳技术； 可调节导声管专利技术。	个	400		
			耳背助听器	锂电池可充电耳背式助听器； 独特的摇臂开关和音量控制设计，便捷使用； 全智声音净化系统； 智能降噪处理技术。	个	340		
5 3	助视器	放大 镜、手持 助视器、老 花镜、放 大镜、指 甲剪等。	放大 镜	镜片直径：70mm，外观直径：92mm，高度：52mm 材质：亚克力 /K9 玻璃 免对焦、防眼累：采用5倍定焦设计；相比传统的放大镜，免去上下来回对焦产生的文字或图像变形引起的眼累和眼晕，能够很好的保护眼睛	个	65		
			手持 助视器	5.0寸助视器 1、显示屏类型：5.0英寸高清液晶显示屏； 2、放大倍数：4倍~32倍 无极放大； 3、像素大小：VGA； 4、LCD屏幕亮度1~5档可调； 5、镜头焦距：3.5cm~6cm； 6、17种色彩模式，适应不同人群需求	个	600		
			手持 助视器	产品材质：亚克力、ABS塑料 放大倍率：约3倍 镜片长度：约79mm 电池类型：充电锂电池 手持与定焦双结合，符合人体工学设计，触控式开关，三挡光线亮度调节	个	90		
			老花 镜	镜片：PC，镜框：硅胶 智能变焦，自动调节，100-700度自动变度数； 升级版防蓝光，清晰视界； 硅胶防滑设计，不易滑脱更舒适	副	30		
			放大 镜指 甲剪	材质镜片 K9 玻璃+机身 ABS 光源 LED 白灯×3 镜片倍率约3倍、电池 CR2016*2 1、放大镜+LED的组合，解决老年人看不见、看不清的问题；	个	65		

				<p>2、人工体学的设计,让修甲变得更加舒适、简单和便捷;</p> <p>3、环保柔软指垫的设计,防止指甲屑的飞溅到处都是;</p> <p>4、磁吸可拆卸,指甲屑的收集和清理变得更加简单</p>			
			放大指甲剪	<p>尺寸:130mm*42mm</p> <p>材质:碳钢+ABS+PP</p> <p>带有放大镜,使指甲尖部放大,便于看清楚,使用更加安全.</p> <p>因有放大镜,还可以观察指甲的卫生、健康情况.</p> <p>放大镜也可单独使用,为家庭实用品,方便家居生活.</p>	个	15	
54	手杖	包含单头手杖、三脚或四脚手杖,凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖等,辅助老年人平稳站立和行走。	四脚手杖	<p>上支:铝</p> <p>下支:铝</p> <p>T型拐杖头:塑料</p> <p>挽手带:绳</p> <p>厚度:1.2mm</p> <p>底座尺寸:15cm*15cm</p> <p>可调高度:73cm-91cm</p> <p>承重 90KG,净重 1.1kg ,</p> <p>档位: 10 档调节</p>	根	110	
			四脚手杖	<p>调节高度 72cm-95cm±5cm</p> <p>1、采用高强度氧化铝管上支、A3 钢电镀下支、整体防锈能力强。</p> <p>2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,也适用于不同高度人群使用,</p>	个	70	
			四脚手杖	<p>底座长 21.5cm,宽 16.5cm,拐杖可调节高度 69cm-92cm</p> <p>壁厚:上支 1.2mm,下支 1.0mm</p> <p>材质:上支铝合金,下支铁,把手采用高密度泡沫塑料</p> <p>高度:10 档调节,净重量: 0.8kg</p> <p>"</p>	个	60	
			三脚手杖	<p>调节高度: 74cm-97cm; 净重量: 1kg</p> <p>1、高强度 A3 钢电镀下支三脚、铝合金上支经氧化后,防锈能力强。</p> <p>2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,适用于 1.55m-1.75m 的人群使用,</p> <p>徒手轻松调节,伸缩自如,</p>	根	75	

			定位安全可靠； 3、下支三脚管做支撑，扩大受力面积，使用起来更轻松、方便。				
		跌倒感应预警装置的智能手杖	智能定位，具有通话功能 ABS手柄+铝合金管子 电池：2600毫安 调节高度：62cm-92cm 多媒体：MP3播放/FM收音机/蓝牙播放 防跌倒：跌倒报警（跌倒报警10秒内未停止启动SOS电话）	个	900		
		跌倒感应预警装置的智能手杖	手柄一体化设计，前后双灯、SOS按键、安全警示灯，具有通话功能	个	410		
		凳拐	使用凳坐尺寸：凳面高度：46cm-55cm，握把高度：73cm-82cm 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.5mm，2.0mm，表面处理阳极氧化古铜色，整体的螺母都是尼龙带帽螺母，提高了整体的美观性。	个	135		
		凳拐	座板尺寸约 24.5cm*21.5cm 1、凳面：座板尺寸 24.5cm*21.5cm（坐姿需注意，要面向拐杖面） 2、座板：PVC材质、整体结构铝合金 3、带LED照明灯，铝合金ABS塑料，重量1kg，承重200斤， 4、壁厚1.2mm	根	110		
		凳拐	"调节高度 86cm 座板宽度 22cm；座板高度 52cm 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻 2、整架可折叠、可打开当座椅，方便、节省占用空间。"	个	80		
		单头手杖	1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成；具有强度高；重量轻的特性。表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的功能。 2、上支冲有10个调节孔、	根	70		

				下支冲有 1 个调节孔, 可供使用者随意调节适用高度, 也适用于不同高度人群使用。 3、采用 PVC 拐杖头, 不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。				
			单头手杖	1. 长度: 71cm-94cm(十档可调) 安全承重: 130KG 2. 主架: 材质为铝合金, 1.2MM 壁厚. 整体高度十档可调。	根	65		
55	轮椅	自推或由家人、护理人员辅助推行, 增大老年人活动空间范围, 包括普通轮椅, 带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。	普通轮椅	1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成, 表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高, 坚固耐用。 2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行, 且能节省占用空间位置。	台	830		
			普通轮椅	"1、车架选用航钛高强度 A3 钢焊接而成, 表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑。 3、可折叠式车型方便携带出行, 且能节省占用空间位置。"	辆	480		
			电动轮椅	1、车架选用高强度椭圆型 A3 钢焊接而成, 表面经烤漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 2、靠背架: 角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计, 为人体提供最佳支撑, 同时靠背安装可折式后把手。33、可折叠车型、方便携带出行, 且能节省占用空间位置。	辆	2900		
			电动轮椅	1. 车架选用高强度特种 A3 钢焊接而成。 2. 靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计。 3. 后轮: 16 英寸一体注塑成型塑料轮毂配高品质 PU 轮胎, 不易变形。	辆	2700		

			<p>电动轮椅</p> <p>● 搁脚可以快拆，扶手可以后掀方便老人上下。</p> <p>● 三明治透气网格坐垫靠背，透气更舒服，</p> <p>● 靠背可以折背，电池快拆，方便折叠放进汽车后备箱出行。</p>	辆	2000		
			<p>电动轮椅便携式可上飞机</p> <p>车架材质：镁铝合金车架 表面颜色：钢琴级黑色烤漆，表面闪亮大气+中国红点缀，整车高端大气高贵品质 座背垫：进口三明治网格防褥疮布料，防霉抗菌阻燃 减震：6 避震设计，前面加强避震运动力学设计，有效减少在行驶过程中车体的颠簸感。 前轮：7 寸 PU 胎+镁合金轮毂 后轮：11 寸 pu 轮胎+镁合金轮毂 座宽：43cm，座深：43cm 座高：50cm，总宽度：58cm 折叠尺寸：74cmx50cmx40cm 控制器：智能无刷语音播报设计，电量提示，开关机提示，挡位提示，倒车提示，一键 SOS 报警，一键静音，老人操作无忧，同时支持手机 30 米小程序智能控制以及智能检测系统，针对车体状况通过手机可以一目了然。 可选配遥控器无线 30 米遥控电机：DC24V/无刷电子刹车 180W*2 电池：标配 24V6.6AH 航空专用电池，上飞机无忧 爬坡能力：&gt;8 度 最大速度：6KM/H 行驶里程：10KM(理论行程) 荷重：100KG 净重：17. KG(不含电池)</p>	辆	6500		
			<p>带姿势控制的特殊轮椅</p> <p>车架选用高强度特种铝型材焊接而成， 车架配有升降弹簧，靠背及座位通过气弹簧的伸缩功能可随意调节角度，座位与地面后倾角度调节范围 0-42°，背靠可调范围 90° -170°。 可拆卸扶手、长拆脚方便使用者从侧面上下轮椅。 安全装置：具有肘节式刹车</p>	辆	2500		

				功能。 前置耐磨6寸PVC万向前轮 配铝合金前轮叉;后置16寸 PU后轮; 可拆长拆脚、可拆座靠垫、 可折叠式车架				
5 6	老年 助行 推车	可助行 可推 行,配 置座 椅靠 背可 休息; 内置 刹 车带 驻车 功 能,上 提折 叠设 计, 方便 收 纳;配 置大 容 量 储 物 袋。	老年 助行 推车	尺寸:76cm*64cm*81cm-92cm ±5cm 1.车架选用高强度特种铝型 材焊接而成;具有强度高;重 量轻的特性.表面经烤漆处理 具有抗老化、不生锈的功 能。 2.配大容量菜篮,特殊设计能 方便快捷安装与拉出菜篮装 置。3.推把手冲孔,可调高 低,方便用户所需不同高度 的需求;	辆	500		
			老年 助行 推车	主架:由优质碳钢管材弯制 而成,承重性能更好,表面 做喷粉处理, 座板:皮革面料,座板用螺 丝固定,使用安全舒适; 靠背:靠背可拆卸,并采用 NBR发泡棉套,靠背倚靠舒 适;	个	400		
			老年 助 行 推 车	1.铝合金车架,坚固耐用, 仅重5.7kg,2.可折叠,大 容量收纳购物袋,3.人性化 贴心设计,前轮3种模式可 调,适应不同环境。三种刹 车模式,轻松方便。	辆	800		
5 7	老年 电 动 代 步 车	智能控 速,下 坡无 需刹 车, 松开 转把 即停 车,具 有实 时定 位、 一键 呼 叫、 双 向 语 音 通 话 (方 言 识 别) 等 功 能。	老年 电 动 代 步 车	智能控速,下坡无需刹车, 松开转把即停车,具有实时 定位、一键呼叫等功能。	辆	4000		
5 8	轮 椅 座 垫	可分散 人体重 力,减 轻了压	轮 椅 座 垫	规格:45cm*35cm 材质:PU+凝胶 参数:弹性凝胶面,弹性柔 软,久坐不发热;人体工程	个	110		

		力给尾骨、坐骨带来的压迫。		学设计，弧形减压，久坐不疼痛			
59	移位机	解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。	移位机	车架由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板。	个	1500	
60	防走失胸卡	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	防走失胸卡	BD+GPS+LBS+WiFi 定位，一键 SOS 报警，双向通话	个	250	
61	理疗电烤灯	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解	理疗电烤灯	电源条件:220V~/50HZ 输入功率:300VA 安全类型:1类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、可选择辅助卤素红光照射款式、精准穴位照射、智能触摸按键	台	480	

		老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。	理疗电烤灯	电源条件:220V~/50Hz 输入功率:230VA 安全类型:1类B型 温度调节范围:高低档 时间设定范围:30、60、90min 3T多峰增效专利频谱治疗板、精准穴位照射、鼓包式按键	台	300		
6 2	多参数监护仪	通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。	多参数监护仪	心电图通道：单导三极 心率测量范围：30~240次/min； 心率准确度：30~240次/min±10%。 1. 本设备可检测心电图、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、体脂八项生命体征指标 2. 音箱端与移动端可查看心电图检测图形，并给出智能分析结果 3. 音箱端与移动端可查看各项生命体征指标的检测结果、历史数据、及日/周/月的健康看板	套	2150		
			多参数监护仪	服装：高弹性、紧身压缩电衣。 外壳材质：聚碳酸酯 尺寸： 43mm*30mm*9.5mm 续航：20H 蓝牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9以上； Android4.3及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警	套	1180		
			多参数监护仪	外壳材质：聚碳酸酯 续航：15H 蓝牙：4.0/BLE 设备要求：IOS9以上； Android4.3及以上 功能：心电监测 实时分析心电数据并对心脏风险预警	套	1100		
6 3	实时心电监护系统	实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。	实时心电监护系统	气囊结构，示波法腕式血压测量；心率监测、运动监测、睡眠监测等功能；血氧监测、睡眠连续血氧监测、睡眠统计功能，可以清晰了解每天的睡眠状况，及时调整作息；抬腕亮屏、高清触屏	个	1040		
6 4	毫米	利用毫米波雷	毫米波雷	通过精准、无接触的方式实时追踪人体状态，提供离床	个	900		

	波雷达睡眠检测仪	达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。	达睡眠检测仪	报警、滞留监测等守护功能，通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息，帮助护理者轻松掌握老人健康动态				
			毫米波雷达睡眠检测仪	工作电压 USB Type-C 5V 工作电流 ≤40mA 检测范围 0.4m~3m	个	950		
			毫米波雷达睡眠检测仪	工作电压：Type-C 5V； 工作电流：≤0.2A； 探测距离：0.5m-3m，可侧装，可顶装	个	430		
65	健康检测类产品	血压计、血氧仪、血糖仪等	血氧仪	血氧饱和度测量范围：35%~100% 测量精度：70%~100%，±2% 脉率测量范围：30bpm~250bpm 测量精度，±2%或±2BPM，取大值 准确测量血氧、脉率、PI，独有抗运动算法 拥有点测和连测两种测量模式 具有测量时间提示和数据存储功能 测量数据实时无线上传，支持 Android、iOS、Windows 等操作系统	台	55		
			血氧仪	显示方式：TFT 彩屏 显示方向：四种方向显示 SpOz 测量范围：35%~100% 脉率测量范围：25BPM-250BPM+1bpm 脉率分辨率：1bpm 功耗：<30mA	个	89		
			血压计	储存环境：5℃~40℃；15%RH~80%RH； 记忆组数：2X50 组测量值，含测量日期及时间； 测量范围：血压 30~280mmHg 脉搏 40 ~ 195 次/分； 适用臂围：22cm~32cm； 全自动语言提示换作 双用户自由切换，双 50 组记忆值 双示波法，升降测量，两次平均法，测量更准确 测量结果 10 秒内白动上传服务器	台	270		

			血压计	测量范围：压力 0mmHg~299mmHg(0kPa~39kPa) ，脉搏：40跳/分~199跳/分 一键启动、最后三组量测平 均值、移动提醒指示、血压 标准分类指示、不规则心跳 侦测显示	台	270		
			上臂 电子血 压计	显示方式：LCD 数字显示 适合臂围：22cm-32cm 脉搏数：40-200 次/min 记忆组数：60 组记忆 语音播报、背光大屏、心律 不齐提醒	台	150		
			血糖 仪	使用环境：5℃~40℃；15% RH~80%RH； 记忆组数：100 组记忆值； 反应时间：5 秒； 测量范围：1.1~ 33.3mmol/L 云端数据应用服务，便捷记 录，永久保存 亲友一键关注，实现远程查 看，异地管理 酮体警示功能，约 0.7 微升 采血量，5 秒出结果 内置 600mAh 可充电锂电池	套	200		
			血糖 仪	用量：约 0.6ul 测试时间：10±1 秒 测试范围： 1.1mmol/L~33.3mmol/L 测试温度：10℃~35℃，自动 温度补偿功能 微量采血，免调码，语音播 报。	套	135		
6 6	家用 制氧机	方便老 年人居 家及时 吸氧， 改善身 体状况	制氧 机	1、稳压设计，静音制氧 2、5L 高流量，氧气浓度 93% ±3% 3、三大创新系统加持，长效 制氧，智纯稳 4、制氧雾化，一机两用，随 意切换 5、智能大屏，高清显示，异 常报警，安全可靠	台	2500		
			制氧 机	1、制氧雾化多功能 2、1-3L/min 氧气流量可 调，氧气浓度 93%±3% 3、稳定 72H 持续供养，动力 强 4、专业高配降噪装置，噪音 低，出氧柔和不打扰	台	2080		
			制氧 机	电源： 220V±22V~， 50Hz ±1Hz 雾化速率：≥0.2ml/min	台	1870		

				氧浓度显示，高低报警，轻便小巧易携带				
67	智能药盒	内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	智能药盒	尺寸：11cm*11cm*2.5cm 1.可以自由录音并把录入的声音自动转换为提醒闹铃，可以设置4组提醒闹铃。录入的声音会长期作为提醒闹铃，直至重新录音。 2.可以不限次数录音，最后一次录入的声音作为闹铃，可以试听录音效果，不满意可以重新录制。 3.设置的提醒时间到了会有录入的声音响起提醒吃药，同时会有高亮的LED灯同时闪灯辅助提醒，LED灯同时具有夜光灯功能。 4.错过提醒：设置的提醒时间到，您刚好没听到，每过一分钟会有连续12秒时间的闹铃（录入的声音）提醒，会连续提醒3次。	个	70		
			智能药盒	分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药 1、采用食品级材质，更安全健康； 2、7分格，满足一周的量； 3、可设置闹钟，帮助老人准时服药	个	40		
			智能药盒	透明/磨砂上盖及28格药盘 白色壳体 218.5mmx234mmx63.5mm 每天1-9次药剂圈 4节AA碱性电池 金属锁及钥匙 低功耗蓝牙 Android和iOS APP 语音提醒	个	410		
68	适老智能按摩椅	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。	适老智能按摩椅	1、SL导轨，全方位贴合按摩，4D风琴魔法气悬机芯，畅享舒适体验； 2、智能身形检测+智能语音操控，解放双手，省时省力； 3、可视化高清触控屏，易于老人操作； 4、多档位、多手法按摩控制，满足不同老人需求； 5、多种按摩程序选择，放松全身各个部位； 6、腰部、脚背温感热敷及足底三段式足疗按摩； 6、全身气囊循环交替按压，	张	6900		

				全方位舒压解乏，唤醒身体活力；				
			适老智能按摩椅	1.机芯：3D 舒感机芯 2.导轨：120cmSL 导轨 3.气囊：28 个全身气囊包裹（肩部/手部/腿部/ 脚部） 4.加热部位：腰部、脚背温感热敷 5.按摩程序：8 套 6.按摩手法：6 种按摩手法 7.足底按摩：足底单滚轮按摩 8.美腿伸缩：0~16cm 弹簧伸缩 9.控器屏：4.3 寸操控平板	张	4300		
			适老智能按摩椅	3D 按摩机芯，S+L 型导轨，恒温加热，腰腿按摩；全身气囊包裹，五部位按摩，包含头部，颈部，背部，腰部，臀部；智能按钮，操作简单；蓝牙连接，立体环绕音效。	张	5200		
			适老智能按摩椅	1、振动、加热按摩，2D 机芯控制，简单易用； 2、腰背温感热敷，给与温暖守护； 3、多档强度控制，满足不同老人需求； 4、多种按摩程序选择，放松全身各个部位；	张	2580		
			适老智能按摩椅	1.机芯：行走揉锤机芯 2.导轨：型沙发导轨 3.加热部位：腰背 45℃±温感热敷 4.110° -160° 自由躺倒 5.3 套自动按摩程序 6.3 档强度调节 7.58cm 大座宽 8.AI 智能语音：有 9.HIFI 蓝牙音响 10.USB 充电插口	张	4100		
69	适老床品	适老化六合一工艺：抑菌、防霉、远红外、除臭、分解有害气体、负氧离子	适老四件套	透气性良好，有助于调节体温和湿度。保暖度适中，适宜春夏使用。贴肤性极佳，柔软顺滑。纱织密度≥60*60/200*100。常用尺寸：150*210/200*230/220*240	套	1000		
				透气性良好，保暖度较好，面料相较低支面料相对轻薄，细腻柔软贴肤，减少皮肤刺激。纱织密度≥60*32/216*75。常用尺寸：150*210/200*230/220*240	套	1000		

70	适老鞋	提升穿着舒适度，降低跌倒风险，适应多种场景，轻便柔软透气舒适防滑耐磨，加宽鞋头，具有保暖性能	适老保健鞋	采用宽松设计，可以轻松穿上脱下，具有一定减震功能，采防滑材料，能够在湿滑的地面上提供更好的抓地力，减少因为滑倒而带来的危险，采用透气性好的材料，保持脚部的干爽和清新	双	500		
71	墙面粉刷	改善居家环境	墙面粉刷	内墙涂料，根据现场实际情况，满足采购人要求。	平方米	40		
72	吊顶	改善居家环境	吊顶	根据现场实际情况，满足采购人要求。	平方米	120		
73	集成墙板	改善居家环境	集成墙板	根据现场实际情况，满足采购人要求。	平方米	80		
本项目优惠率报价			大写：百分之____，小写：__%					

- 注：1、优惠率须与报价一览表一致。
- 2、本项目所有子项目的优惠率均须一致。
- 3、**结算单价=各子项最高限价\*(1-优惠率)**。例如：供应商以投标优惠率5%报价本项目，投标优惠率中填写5%即可。如供应商投标优惠率为5%，即中标后按征集文件中**单项最高限价收费标准\*(1-5%)**的价格执行。