

3-1 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320411-CZWC-G2025-0013/采购包 1
项目名称: 香山欣园东区消
防设施采购及安装项目

报价单位: 人民币元


序号	分项名称	品牌商标	生产厂家	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
								单价	合价
一、消防泵房设备采购及安装									
1	消火栓泵	凯源	上海凯源泵业有限公司	功率: 22KW, 流量 15L/S, 扬程: 75 米	1、规格型号: 功率: 22KW, 流量 15L/S, 扬程: 75 米; 2、综合考虑确保系统正常运行; 3、满足 GB6245-2006 要求	2	台	9800	19600
2	稳压泵	凯源	上海凯源泵业有限公司	功率: 3KW, 流量 2L/S, 扬程: 75 米	1、规格型号: 功率: 3KW, 流量 2L/S, 扬程: 75 米; 2、综合考虑确保系统正常运行; 3、满足 GB6245-2006 要求。 2024055930951351	2	台	3880	7760
3	囊式气压罐	亚克	浙江亚克给排水设备制造有限公司	直径 800mm, 有效容积 300L, 最高工作压力 1.0MPa	1. 根据设计直径 800mm, 有效容积 300L, 最高工作压力 1.0MPa	1	台	6790	6790
4	双电源控制柜	合旭	江苏合旭输配电设备有限公司	落地式控制柜; 星三角启动	落地式控制柜; 能自动切换; 接地 1、星三角启动 2、带机械应急启动装置 3、落地式控制柜; 接地	1	套	8510	8510
5	消火栓泵控制柜	合旭	江苏合旭输配电设备有限公司	星三角启动	1、星三角启动 2、带机械应急启动装置	1	套	8100	8100
6	稳压泵控制箱	合旭	江苏合旭输配电设	挂壁式电箱	挂壁式电箱; 接地;	1	套	2230	2230

			备有限公司					
7	304 不锈钢水箱	山泉	江苏山泉供水设备有限公司	尺寸 9m × 6m × 2m; 容积 108 吨	1. 水箱尺寸 9m×6m×2m; 容积 108 吨; 2. 材质: 304 不锈钢; 3. 适用介质: 水; ▲4. 根据 GB/T5750-2006, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	1	只	137656 137656
8	消防泵房	山泉	江苏山泉供水设备有限公司	尺寸 6m × 3m × 2m	1、综合考虑尺寸 6m×3m×2m; 2. 材质: 304 不锈钢;	1	只	35500 35500
9	明杆闸阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Z41X-16 DN100	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 标准: 国标; 3. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。 3204055939051300	9	个	1210 10890
10	止回阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	HC41X-16	1. 型号: HC41X-16; 2. 公称通径: DN100; 3. 连接方式: 法兰连接 ▲4. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	3	个	1100 3300
11	橡胶软接头	中牌	中牌(上海)实业有限公司	KXT-16-DN100	1. 规格型号: KXT-16-DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	2	个	850 1700
12	泄压阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	泄压阀 SK 500X	1. 型号: 泄压阀 SK 500X; 2. 公称通径: DN100; 3. 连接方式: 法兰连接 ▲4. 根据 GB/T13927-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	1	个	2250 2250
13	流量计	中牌	中牌(上海)实业有限公司	流量计 DN100	1. 型号: 流量计; 2. 公称通径: DN100; 3. 连接方式: 法兰连接	1	个	2180 2180

14	压力表	亿川	上海亿川高新仪器仪表有限公司	Y-100	1. 型号: Y-100; 2. 测量范围: 0~1.6(MPa) 3. 配缓冲管、DN15 铜球阀	4	个	120	480
15	数字压力控制器	红旗	红旗仪表有限公司	DPC-80S	1. 型号: DPC-80S; DC24V; 2. 开关电源 3. 测量范围: 0~1.6(MPa) 4. 配缓冲管、DN15 铜球阀	2	个	520	1040
16	DN15 铜球阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Q11F-16T DN15	1. 规格型号: Q11F-16T DN15; 2. 连接方式: 螺纹连接	6	个	35	210
17	明杆闸阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Z41X-16 DN40	1. 规格型号: Z41X-16 DN40; 2. 连接方式: 螺纹连接	4	个	580	2320
18	止回阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	HC41X-16	1. 型号: HC41X-16; 1. 6MPa. 2. 公称通径: DN40; 3. 连接方式: 螺纹连接	2	个	380	760
19	橡胶软接头	中牌	中牌(上海)实业有限公司	KXT-16-DN40	1. 规格型号: KXT-16-DN40; 2. 连接方式: 螺纹连接	4	个	270	1080
20	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	18	m	181	3258
21	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN65	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	2	m	153	306
22	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN40	1. 公称口径: DN40; 2. 连接方式: 螺纹连接	4	m	111	444

23	沟槽式 90° 弯 头	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT01 -114-2 .5	1. 规格型号： XGQT01-114-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	10	个	66	660
24	沟槽正 三通	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT03 -114-2 .5	1. 规格型号： XGQT03-114-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	4	个	86	344
25	沟槽正 四通	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT14 -114-2 .5	1. 规格型号： XGQT14-114-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	1	个	131	131
26	机械三 通	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT3- 114× 76~33- 2.5	1. 规格型号: XGQT3-114 ×76~33-2.5; 2. 公称压 力: 2.5MPa;	4	个	77	308
27	沟槽转 换法兰	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT08 -114-1 .6	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称 压力: 1.6MPa	21	个	90	1890
28	焊接法 兰	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	DN25-4 0	1、规格: DN25-40; 2、 公称压力: 1.6MPa	12	个	31	372
29	沟槽式 刚性接 头	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT1- 114-2. 5	1. 规格型号： XGQT1-114-2.5; 3. 公称 压力: 2.5MPa;	58	个	55	3190
32	明杆闸 阀	中牌	中牌 (上 海) 实 业有 限公 司	Z41X-1 6 DN65	1. 规格型号: Z41X-16 DN65; 2. 连接方式: 法兰 连接	1	个	730	730
33	遥控浮 球阀	中牌	中牌 (上 海) 实 业有 限公 司	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	1	个	2290	2290
34	沟槽式 刚性接 头	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢	XGQT1- 76-2.5	1. 规格型号： XGQT1-76-2.5; 3. 公称压 力: 2.5MPa;	3	个	24	72

			有限公司						
35	管道支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	热镀锌角钢3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	728	kg	21	15288
36	槽钢基础制作安装	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	10#槽钢	规格型号：10#槽钢	1410	kg	17	23970
37	防火桥架	江超	常州江超仓储设备有限公司	100*100*1.2	1.名称：钢制防火桥架； 2.规格型号：100*100*1.2；3.防火等级：耐火维持工作时间≥30分钟	10	m	126	1260
38	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-YJV 3*25+2*16	1. 规格型号：NH-YJV 3*25+2*16；含电缆头； 2. 标准：国标	3	m	240.6	721.8
39	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-YJV 3*16+10	1. 规格型号：NH-YJV 3*16+10；含电缆头； 2. 标准：国标	36	m	115.1	4143.6
40	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-YJV 4*2.5	1. 规格型号：NH-YJV 4*2.5；含电缆头； 2. 标准：国标	22	m	25.2	554.4
41	控制电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-KVV 4*1.5	1. 规格型号：NH-KVV 4*1.5；含电缆头； 2. 标准：国标	10	m	21.5	215
42	电线	金东昊	无锡市金东昊电缆	NH-BV 2.5	1. 规格型号：NH-BV 2.5； 2. 标准：国标；▲3.根据 GB/T 5023.3-2008、GB/T 19666-2019，提供国家认	86	m	6.3	541.8

			有限公司		可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。				
43	紧定管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	JDG50mm	1. 规格: JDG50mm; 2. 刷防火涂料。	4	m	42	168
44	紧定管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	JDG20mm	1. 规格: JDG20mm; 2. 刷防火涂料。	20	m	29	580
45	金属软管	速福莱	廊坊龙垚金属制品有限公司	DN50		3	m	43	129
46	三防灯	敏华	广东敏华电器有限公司	单管 10W 灯管		2	盏	156	312
47	小计								314234.6

二、消防水箱混凝土基础施工

1	小区绿化清理	无需提供品牌	无需提供品牌	清理绿化	清理绿化	1	项	1500	1500
2	土方开挖	无需提供品牌	无需提供品牌	地面基础挖土方	地面基础挖土方	37	m3	82	3034
3	水箱基础整平	无需提供品牌	无需提供品牌	地面基础平整	地面基础平整	1	项	2600	2600
4	水箱基础浇混凝土浇筑	无需提供品牌	无需提供品牌	混凝土 C25 和钢筋Φ6、Φ10、Φ12	混凝土 C25 和钢筋Φ6、Φ10、Φ12	1	项	19000	19000
5	余方弃置	无需提供品牌	无需提供品牌	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	2500	2500
6	小计								28634

三、消防水箱进水管道采购及安装

1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号: dn110; 2. 公称压力: 1.6MPa。3. 连接方式: 热熔连接	60	米	212	12720
---	-------	----	------------	-------	---	----	---	-----	-------

			公司						
2	自来水新旧管对接	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现		自来水新旧管对接	1	处	287	287
3	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号: dn110; 2. 公称压力: 1.6MPa。	4	套	569	2276
4	钢丝骨架正三通	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号: dn110; 2. 公称压力: 1.6MPa。	1	只	387	387
5	钢丝骨架接头	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号: dn110; 2. 公称压力: 1.6MPa。	10	只	246	2460
6	暗杆闸阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Z45X-16-DN100	1. 规格型号: Z45X-16-DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	1	个	1130	1130
7	阀门井	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	Φ700	砌筑: Φ700, 含球墨井盖, 参见图册05S502-15-25	1	座	2700	2700
8	混凝土路面切割、破除、开挖	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	混凝土路面切割、破除、开挖	1. 混凝土路面切割、破除、开挖; 2. 混凝土厚度20cm	10	m2	138	1380
8	混凝土路面恢复	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	混凝土路面恢复	1. 混凝土路面恢复; 2. 混凝土厚度20cm	10	m2	194	1940

			现						
9	沥青路面切割、破除、开挖	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	沥青路面切割、破除、开挖	1. 沥青路面切割、破除、开挖；2. 沥青厚度 10cm	5	m2	127	635
9	沥青路面恢复	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	沥青路面恢复	1. 沥青路面恢复；2. 沥青厚度 10cm	5	m2	298	1490
10	土方开挖、回填	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	土方开挖、回填		13	m3	82	1066
11	绿植恢复	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	绿植恢复	绿植恢复	5	m2	262	1310
12	余方弃置	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1500	1500
13	小计								31281

四、消防泵房电源管线采购及安装

1	电力电缆	金东昊	无锡市金东昊电缆有限公司	NH-YJV 3*25+2*16	1. 规格型号：NH-YJV 3*25+2*16；含电缆头； 2. 标准：国标	90	米	240.6	21654
2	穿线管及敷设	中通	江苏中通管业有限公司	50PE 管	50PE 管	90	米	61	5490

			公司						
3	穿线电井	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	砌筑：300*400*500，含井盖	砌筑：300*400*500，含井盖	4	座	530	2120
4	土方开挖、回填	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	土方开挖、回填	土方开挖、回填	10	m ³	82	820
5	小计								30084

五、室外消火栓管道采购及安装

1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。3. 连接方式：热熔连接▲4. 根据 GB/T32439-2016，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	446	米	212	94552
2	钢丝骨架直接	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	90	只	246	22140
3	钢丝骨架 90° 弯头	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	70	只	324	22680
4	钢丝骨架 45° 弯头	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	4	只	293	1172
5	钢丝骨架正三通	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	8	只	387	3096
6	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	dn110	1. 规格型号：dn110；2. 公称压力：1.6MPa。	32	套	569	18208

			公司					
7	卡箍法兰短管	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-114-1.6	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称 压力: 1.6MPa。	16	只	90 1440
8	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-114-2.5	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	16	只	55 880
9	暗杆闸阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Z45X-16-DN100	1. 规格型号: Z45X-16-DN100; 2. 连接 方式: 法兰连接▲3. 根据 GB/T13927-2008, 提供国 家认可的检测机构出具 的检验报告, 并检验合 格。 	4	只	1130 4520
10	阀门井	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	Φ700	砌筑: Φ700, 含井盖; 参见图册 05S502-15-25; 	4	座	2700 10800
11	水泵接合器	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	SQS100	1. 规格: SQS100 含配套辅 件; 2. 满足 GB 3446-2013 要求。	1	只	2180 2180
12	水泵接合器窨井及井盖	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	800*1300	砌筑: 800*1300, 含水泥 井盖	1	座	3700 3700
13	过路套管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN150	1. 型号: 刚性套管; 2. 规 格: DN150。	48	米	227 10896
14	混凝土路面切割、破除、开挖	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函	混凝土路面切割、破除、开挖	混凝土路面切割、破除、 开挖	32	m2	138 4416

			中 现 体							
14	混凝土路面恢复	无需在中小企业声明函中体现	需 在 中 企 申 明 函 体 现	无 在 小 企 业 明 中 现	混凝土路面恢复	混凝土路面恢复	32	m2	194	6208
15	沥青路面切割、破除、开挖	无需在中小企业声明函中体现	需 在 中 企 申 明 函 体 现	无 在 小 企 业 明 中 现	沥青路面切割、破除、开挖	沥青路面切割、破除、开挖	20	m2	127	2540
15	沥青路面恢复	无需在中小企业声明函中体现	需 在 中 企 申 明 函 体 现	无 在 小 企 业 明 中 现	沥青路面恢复		20	m2	298	5960
16	土方开挖、回填	无需在中小企业声明函中体现	需 在 中 企 申 明 函 体 现	无 在 小 企 业 明 中 现	土方开挖、回填	土方开挖、回填	112	m3	82	9184
17	绿植恢复	无需在中小企业声明函中体现	需 在 中 企 申 明 函 体 现	无 在 小 企 业 明 中 现	绿植恢复	绿植恢复	192	m2	262	50304
18	余方弃置	无需在中小企业声明函中体现	需 在 中 企 申 明 函 体 现	无 在 小 企 业 明 中 现	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	4600	4600
19	小计									279476

六、各栋地下室消火栓管道采购及安装

1	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	860	米	181	155660
---	-------	----	-----------	-------	-------------------------------	-----	---	-----	--------

			有限公司						
2	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN65	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	34	米	143	4862
3	沟槽式 90° 弯头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT01-114-2.5	1. 规格型号: XGQT01-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	380	只	66	25080
4	沟槽式 90° 弯头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT01-76-2.5	1. 规格型号: XGQT01-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	35	只	32	1120
5	沟槽式 刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-114-2.5	1. 规格型号: XGQT1-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1152	只	55	63360
6	沟槽式 刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-76-2.5	1. 规格型号: XGQT1-76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	113	只	24	2712
7	机械三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT3-114×76-2.5	1. 规格型号: XGQT3-114×76-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	35	只	77	2695
8	沟槽式 正三通	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT03-114-2.5	1. 规格型号: XGQT03-114-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	26	只	86	2236
9	卡箍法兰短管	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT08-114-1.6	1. 公称直径: XGQT08-114-1.6; 2. 公称压力: 1.6MPa;	92	只	90	8280
10	支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	2124	kg	21	44604

11	地下室原有管道清理刷漆	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函体现	刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道	清理管道刷樟丹防锈漆二道,调和漆二道	8	栋	1500	12000
12	波纹管补偿器	中通	江苏中通管业有限公司	DN100	1.名称:波纹补偿器; 2.规格型号: DN100。3.连接方式: 法兰连接	4	只	670	2680
13	法兰明杆闸阀	中通	江苏中通管业有限公司	Z41X-16 DN100	1. 规格型号: Z41X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接	16	只	1210	19360
14	对夹式手板蝶阀	塔伯	塔伯阀门股份有限公司	D71X-16 DN100	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法兰连接 3. 根据 GB/T12238-2008, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格 3204055939051300	26	只	510	13260
15	地下室消火栓立管新旧管对接及出户管口封堵	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函体现	地下室消火栓立管新旧管对接含旧管封堵	地下室消火栓立管新旧管对接含旧管封堵	26	处	750	19500
16	地下室消火栓箱新旧管对接	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函体现	地下室消火栓箱新旧管对接	地下室消火栓箱新旧管对接	35	处	130	4550
17	室外出户埋地旧管封堵	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函体现	室外出户埋地旧管封堵	室外出户埋地旧管封堵	35	处	180	6300
18	DN100管穿墙开孔封堵	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函	开孔尺寸0150	开孔尺寸0150	87	处	122	10614

			中 体 现					
19	消防管道保温	新皓	河北新皓绝热材料有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1 级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm; B1 级	25	米	212 5300
20	消防管道标记	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	色圈和水流方向箭头标记	色圈和水流方向箭头标记	860	m	6.2 5332
21	地下室 内消火栓管道试压	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	地下室 内消火栓管道试压	地下室 内消火栓管道试压	1	项	3500 3500
22	小计							413005

七、各单元内消火栓立管检查维修与消火栓箱采购及安装

1	检查每栋各单元消火栓立管漏点修复试压	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函中体现	综合考虑,确保系统正常运行。	综合考虑,确保系统正常运行。	26	单 元	1860 48360
2	消防箱门(双栓)	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	1000*700	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1000*700; 综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	18	扇	175 3150
3	消防箱门(单栓)	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	800*650	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650; 综合考虑; 3. 玻璃厚度: 3mm	16	扇	137 2192
4	消火栓箱拆除	祥雨	泰州市神龙消	800×650×240	消火栓箱规格: 800×650×240	8	只	62 496

			防科 技有 限公 司					
5	消防箱	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	800*650*240	1. 材质:铝合金; 2. 规格型号: 800*650*240; 3. 含栓头水枪水带等配套设施▲4. 根据 GB/T 14561-2019, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告, 并检验合格。	8	只	750 6000
6	直流水枪	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	QZ3.5/7.5	型号: QZ3.5/7.5	38	只	56 2128
7	室内减压型消火栓栓头	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	SNW65	规格: SNW65	34	只	187 6358
7	室内普通型消火栓栓头	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	SN65	1. 规格: SN652. 满足 GB 3445-2018 要求。	28	只	137 3836
8	消防水带	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	水带 8-65-25	1. 型号: 水带 8-65-25; 2. 材质: 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。3. 满足 GB 6246-2011 要求。	38	条	160 6080
9	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 连接方式: 沟槽连接	18	米	181 3258
10	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN65	1. 公称口径: DN65; 2. 连接方式: 沟槽连接	12	米	143 1716
11	沟槽式	鑫胜	山西	XGQT13	1. 规格型号:	26	只	133 3458

	异径三通		鑫胜玛钢有限公司	-114*7 6*114- 2.5	XGQT13-114*76*114-2.5 ；2. 公称压力：2.5MPa；				
12	沟槽式90°弯头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT01-76-2.5	1. 规格型号： XGQT01-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	10	只	32	320
13	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-114-2.5	1. 规格型号： XGQT1-114-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	52	只	55	2860
14	沟槽式刚性接头	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT1-76-2.5	1. 规格型号： XGQT1-76-2.5；2. 公称压力：2.5MPa；	25	只	24	600
15	小计								90812

八、楼顶消火栓管道采购及保温

1	旧镀锌钢管及保温拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	管道规格 DN65-D N100 综合考虑	管道规格 DN65-DN100 综合考虑	435	m	25	10875
2	试验消火栓箱拆除	无需在中小企业声明函中体现	无需在中小企业声明函中体现	800×650×240	试验消火栓箱规格 800×650×240	8	只	59	472
3	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN100	1. 公称口径：DN100；2. 连接方式：沟槽连接	425	米	181	76925
4	热镀锌钢管	君诚	常州凯毅翔金属材料有限公司	DN65	1. 公称口径：DN65；2. 连接方式：沟槽连接	10	米	143	1430
5	消防管道保温	新皓	河北新皓绝热材料	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1 级▲2. 根据 GB/T 17794-2021，提供国家认可的检测机构出	1. 橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1 级▲2. 根据 GB/T 17794-2021，提供国家认可的检测机构出	435	米	212	92220

			有限公司	m; B1 级	具的检验报告，并检验合 格。				
6	沟槽式 90° 弯 头	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT01 -114-2 .5	1. 规格型号： XGQT01-114-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	114	只	66	7524
7	沟槽式 90° 弯 头	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT01 -76-2. 5	1. 规格型号： XGQT01-76-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	8	只	32	256
8	沟槽式 刚性接 头	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT1- 114-2. 5	1. 规格型号： XGQT1-114-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	440	只	55	24200
9	沟槽式 刚性接 头	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT1- 76-2.5	1. 规格型号： XGQT1-76-2.5; 2. 公称压 力: 2.5MPa;	32	只	24	768
10	沟槽式 正三通	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT03 -114-2 .5	1. 规格型号： XGQT03-114-2.5; 2. 公称 压力: 2.5MPa;	9	只	86	774
11	沟槽式 异径三 通	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT13 -114*7 6*114- 2.5	1. 规格型号： XGQT13-114*76*114-2.5 ; 2. 公称压力: 2.5MPa;	8	只	133	1064
12	卡箍法 兰短管	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT08 -114-1 .6	1. 公称直径： XGQT08-114-1.6; 2. 公称 压力: 1.6MPa;	56	只	90	5040
13	波纹管 补偿器	中牌	中牌 (上 海) 实 业有 限公 司	DN100	1. 名称:波纹补偿器; 2. 规格型号: DN100。3. 连 接方式: 法兰连接	2	只	670	1340
14	卡箍法 兰短管	鑫胜	山西 鑫胜 玛钢 有限 公司	XGQT08 -76-1. 6	1. 公称直径： XGQT08-76-1.6; 2. 公称 压力: 1.6MPa;	16	只	60	960
16	对夹式 手板蝶	塔伯	塔伯 阀门	D71X-1 6 DN100	1. 规格型号: D71X-16 DN100; 2. 连接方式: 法	26	只	510	13260

	阀		股份有限公司		兰连接				
17	沟槽转丝接异径管	鑫胜	山西鑫胜玛钢有限公司	XGQT03-114*33.7-2.5	1. 规格型号: XGQT03-114*33.7-2.5; 2. 公称压力: 2.5MPa;	1	只	65	65
18	铜球阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	Q11F-16T DN25	1. 规格型号: Q11F-16T DN25; 2. 连接方式: 螺纹连接	10	只	55	550
19	自动排气阀	中牌	中牌(上海)实业有限公司	B21X-16T DN25	1. 规格型号: B21X-16T DN25 2. 连接方式: 螺纹连接	10	只	110	1100
20	压力表	亿川	上海亿川高新仪器仪表有限公司	Y-100	1. 型号: Y-100; 2. 配缓冲管、DN15 铜球阀	8	只	120	960
21	试验消防箱	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	800*650*240	材质:铝合金; 2. 规格型号: 800*650*240; 3. 桶头水枪水带等配套设施	8	只	910	7280
23	管道支架制作安装	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函体现	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	190	kg	21	3990
24	管材吊装费用	无需在中小企业声明函中体现	需在中小企业声明函体现	新旧管道吊装	新旧管道吊装	8	栋	1600	12800
25	消火栓管道试	无需在中小企业	无 需 在 中	消火栓管道试	消火栓管道试压	1	项	5500	5500

	压	业声明 函中体 现	小企 业明 中体 现	企 声 函 中 体 现	压				
26	小计								269353
合 计					1456879.6				

- 注： 1.本表应按包分别填写。
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
 5.所有分项内涉及品牌的，应当列明品牌

投标人名称（加盖公章） 常州市埃金电力建设有限公司

日期： 2025年9月25日

