

九、分项报价明细表

投标人（盖章）：南通明途通信服务有限公司

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
一、电瓶车棚监控							
1	双光谱筒型 摄像机	HM-TD2628-3/T1A 1、传感器类型：氧化钒非制冷型探测器。 2、热成像像元尺寸：12 μm 。 3、热成像分辨率：256 $\times$ 192。 4、热成像焦距：3 mm。 5、热成像视场角：50° $\times$ 37.2°。 6、可见光传感器类型：400 万星光级 1/2.7" Progressive Scan CMOS。 7、可见光焦距&视场角：4mm, 84.0° $\times$ 43.1°。 8、可见光分辨率：2688 $\times$ 1520。 9、可见光补光功能：红外补光最远可达 30 米。 10、报警联动：1 个内置白光灯、1 个内置 扬声器，支持联动白光报警、支持联 动声音报警。 11、画面分割功能检验：可通过 IE 浏览器 开启或关闭画面分割功能，开启后会 将画面平分为 12 宫格，每个宫格均 可输出最高温、最低温及平均温数 值。 12、▲双光融合显示功能检验：可将热成 像视频图像与可见光视频图像进行 融合预览，并可在可见光视频图像上 的相同比例位置处叠加热成像测温 信息。（提供公安部委托型式检验报 告扫描件并加盖投标人公章） 13、▲文字转语音设置检验：在 IE 浏览器 下，具有文字转语音设置选项。（提 供公安部委托型式检验报告扫描件 并加盖投标人公章） 14、噪声等效温差 (NETD) 检验：热成像视 频图像噪声等效温差 (NETD) $\leq$ 8mK。 15、最小可分辨温差 $\leq$ 200mk。 16、支持测温功能：支持普通测温，专家测 温检测；可以画最多 10 个点，1 条线， 10 个区域检测。测温范围：-20 ° C~150 ° C，测温精度： $\pm$ 8 ° C 或者	16	台	1930.00	30880.00	海康微影

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
		读数的±3%（取最大值）。 17、支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 18、支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器。 19、▲可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤。（提供公安部委委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章） 20、可通过 IE 浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应$\leq 2\%$。（提供公安部委委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章） 21、可通过 IE 浏览器在热成像视频图像探测温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出不同颜色的报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍。1、当设定点的探测温度大于/小于预设值时；2、当设定线段上最高温度值/最低温度值/平均温度值大于/小于预设阈值时；3、当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温度差值大于/小于预设值时。 22、智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI 开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 23、可通过 IE 浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色。 24、高温试验：温度 $85\pm 3^{\circ}\text{C}$，持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作。 25、低温试验：温度 $-60\pm 3^{\circ}\text{C}$，持续时间 2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作。 26、外壳防护等级：IP67。					
2	臂装支架	DS-2205ZJ-K 颜色：白；材质：铝合金；最小管径：184.6 ×94×65mm；承重：0.7KG。	16	只	10.00	160.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
3	防水接线箱	规格 400*200*500 (长*宽*高), 壁厚: 1.2mm; 材质: 201 不锈钢; 含地排、接线端子及防水锁。	3	只	460.00	1380.00	定制
4	光纤终端盒	8 口, FC/APC, 桌面式/壁挂式	6	只	25.00	150.00	国优
5	室外工业级交换机	1E4320-10S-UPWR 1、▲交换容量≥256Gbps, 包转发率≥42Mpps, 整机提供≥8 个千兆以太网电口, 提供≥2 个万兆光口, 整机 POE 功率≥360W, 提供官网截图并加盖投标人公章。 2、▲支持 ERPS 功能, 切换时间≤50ms, 可兼容其他支持该协议的产品, 提供官网截图并加盖投标人公章。 3、工作环境温度 -40℃~75℃; 防护等级 IP41。	3	台	5200.00	15600.00	H3C
6	光模块	SFP-GE-LX-SM1310-D 光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	6	块	150.00	900.00	H3C
7	防鼠护套光缆	符合 GB/T 50312-2016 标准; 4 芯 (OS1, 9/125); 护套料中添加特殊防鼠剂, 可使鼠类等口腔粘膜和味觉神经因受到强烈刺激而放弃对光缆的嚼切破坏, 从而起到防护的功效; 两根平行 FRP 件保证光缆的抗拉强度; 外径小, 重量轻, 易剥离, 衰减小, 并具有高柔软性; 外护套使用的 PE 护套, 具有很好的抗紫外线能力, 和一定抗压扁力; 缆芯使用的松套管内填充纤膏, 具有很好的阻水性能, 可水平布放或垂直布放; 适合室内外应用场合; 采用非金属全介质结构, 可有效用于雷电频繁和存在干扰电流的场所; 性能指标超过 ITU-T 所定义的各等级的光纤的传输性能标准。	200	米	2.50	500.00	国优
8	光纤尾纤	1 米 LC 单模尾纤 (9/125)	24	根	4.00	96.00	国优
9	光纤跳线	3 米 LC-LC 单模光纤双芯跳线 (9/125)	6	对	20.00	120.00	国优
10	电源线	防水 YJV 3*1.5mm	150	米	6.70	1005.00	赛格
11	超 5 类非屏蔽防水双绞线	传输带宽大于 100MHz, 24AWG 线规, 绝缘层材料为高密度聚乙烯 (HDPE), 外护套材料为 PVC, 阻燃等级 CM/MP, 性能符合 ANST/TIA-568-C. 2-2009 和 GB/T 50312-2008 标准。	400	米	2.20	880.00	赛格
12	PE 管	PE32, 壁厚 2.5mm	180	米	2.10	378.00	国优

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
13	PVC 管	PVC20 穿线管	350	米	1.30	455.00	国优
14	开挖	人工开挖管沟(400×500mm) 不区分土的种类, 含开挖后土方回填	30	米	7.00	210.00	国优
15	辅料	束接、三通、过线盒、胶水、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
小计						52764.00	
二、存储扩容							
1	视频存储	DS-A71160R 1、机架式 60 盘位网络存储设备。 2、▲设备配置: ≥1 颗 64 位多核处理器, ≥8GB 内存, 内存支持扩展到≥256GB, 内置 SSD 固态硬盘(可以扩展到 4 个 SSD 作为缓存盘), 配置≥8 个风扇, 风扇支持热插拔并可冗余温控调速; 支持热插拔 1+1AC220V 电源或 1+1 直流冗余电源供电。(提供公安部委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章) 3、▲设备标配: ≥4 个 2.5Gb 网口, 支持 2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口, 支持 1 个前置 VGA 接口、1 个后置 HDMI 接口, 支持 1 个 RS-232 串口, 支持 4 个 PCI-E3.0。(提供公安部委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章) 4、具有 60 个硬盘热插拔插槽; 支持硬盘热插拔设备在读写数据时, 热插拔设备内的任意块硬盘, 设备正常运行不宕机, 硬盘不损坏, 数据不丢失, 业务不中断, 出厂已配置 60 块 16TB 硬盘, 总容量达 960TB。 5、▲设备具备 1 个定位灯、1 个电源灯、1 个设备报警灯、1 个就绪灯、1 个网络状态灯、1 个系统盘状态灯、1 个硬盘状态灯, 机箱具备防尘滤网, 采用双立柱防震设计。设备左右侧面各 2 个抬手, 具备前面板抽拉标签卡。(提供公安部委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章) 6、▲每个控制单元支持双系统应用, 外置系统盘支持 RAID1 模式, 系统盘支持热插拔, 当主系统出现故障时, 备用系统可接管工作; 支持系统盘为独立的 2 块 HDD (SATA、SAS) 或 SSD 盘, 组成 RAID1。(提供公安部委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章)	2	台	281380.00	562760.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		7、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际 GB/28181 和 Onvif 视频流直存模式；支持 iSCSI 直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过 iSCSI 协议进行块存储。 8、支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS 等协议，支持 IP 组播。 9、支持网络 RAID 纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1-18 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组 RAID 中任意 20 块硬盘发生故障，业务不中断。 10、▲设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。（提供公安部委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章） 11、设备支持 MAID2.0 磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗。 12、▲支持网络 RAID 纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1-18 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组 RAID 中任意 20 块硬盘发生故障，业务不中断。（提供公安部委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章） 13、▲BMC 支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录 BMC 时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入 BMC web。（提供公安部委托型式检验报告扫描件并加盖投标人公章）					
(二) 小计						562760.00	
三、停车场监控恢复							

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
1	搬移立杆	地笼 M20*900, 混凝土基础	3	套	180.00	540.00	国优
2	摄像机安装调试	摄像机安装调试	15	台	25.00	375.00	国优
3	超5类非屏蔽防水双绞线	传输带宽大于100MHz, 24AWG 线规, 绝缘层材料为高密度聚乙烯(HDPE), 外护套材料为PVC, 阻燃等级CM/MP, 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009 和 GB/T 50312-2008 标准。	900	米	2.20	1980.00	赛格
4	开挖	人工开挖管沟(400×500mm)不区分土的种类, 含开挖后土方回填恢复	300	米	7.00	2100.00	国优
5	PE 管	PE32, 壁厚 2.5mm	180	米	2.10	378.00	国优
6	安装辅材	管卡、接插件等	1	项	50.00	50.00	国优
(三) 小计						5423.00	
四、院外北门电瓶车停放点监控							
1	POE 交换机	DS-3E0510P-S(B) 提供 8 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口; 交换容量 20 Gbps; 包转发率 14.88 Mpps; 支持 IEEE 802.3at/af; 端口最大供电功率 30 W; 整机最大供电功率 110 W; 支持 6 KV 防浪涌(PoE 口); 支持 PoE 输出功率管理; 千兆网络接入设计; 线速转发、无阻塞设计; 存储转发交换方式; 坚固式高强度金属外壳; 无风扇设计, 高可靠性。	1	台	500.00	500.00	海康威视
2	400 万宽动态枪机	DS-2CD7A47EWDV3-IZS 400 万, 1/1.8" CMOS, 像元尺寸不小于 2.9um×2.9um; 最低照度彩色不大于 0.0002 lx, 黑白不大于 0.0001 lx, 宽动态能力不小于 120dB; 内置电动变焦镜头; 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG; 最大图像尺寸: 2560×1440; 红外补光距离(抓拍人脸)10m, 红外补光距离(治安监控)30m; 防护等级: IP67; 电源: DC12V ±25%, PoE(802.3af, 36V-57V)。	4	只	1100.00	4400.00	海康威视
3	摄像机立杆	定制 高 3m, 横臂 1.5m, 立杆口径: Ø114*5.0, 横臂口径: Ø89*3.0, 横臂法兰: Ø240*12.0, 底法兰: 300*300*14.0, 含地笼及基础	2	套	850.00	1700.00	定制
4	超5类非屏蔽防水双绞线	北讯 传输带宽大于 100MHz, 24AWG 线规, 绝缘层材料为高密度聚乙烯(HDPE), 外	360	米	2.20	792.00	赛格

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		护套材料为 PVC，阻燃等级 CM/MP，性能符合 ANST/TIA-568-C.2-2009 和 GB/T 50312-2008 标准。					
5	防水电源线	防水 RVV 2*1.0mm ²	180	米	2.90	522.00	赛格
6	PE 管	25mm	180	米	1.30	234.00	国优
7	墙柜	550*450*500mm	1	只	500.00	500.00	国优
8	开挖	人工开挖管沟（400×500mm）不区分土的种类，含开挖后土方回填恢复	40	米	7.00	280.00	国优
9	辅料	束接、三通、过线盒、胶水、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(四) 小计						8978.00	
五、儿童医院病区补盲							
1	半球摄像机	DS-2CD2345CV5-L 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux；宽动态：数字宽动态；调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°。 2、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。 3、补光距离：红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m。 4、最大分辨率：2560 × 1440。 5、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264。 6、音频：1 个内置麦克风。 7、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 8、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 9、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 10、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。 11、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。 12、防护：IP67。	14	台	360.00	5040.00	海康威视
2	人脸门禁一体机	DS-K1T770MF 1、设备采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕流明度 350cd/m ² ，分辨率不小于 1024*600，屏幕防暴等级 IK04。	2	只	1360.00	2720.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		2、设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 3、设备采用高清双镜头动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4、设备本地人脸库存储容量 6000 张，本地卡存储容量 6000 张，本地出入记录存储容量 50000 条。 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；I/O 输出*2；I/O 输入*4；PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 6、设备支持通过 WEB 进行设备信息查询；支持通过 WEB 进行用户信息管理；支持通过 WEB 进行设备时间管理；支持通过 WEB 进行系统维护；支持通过 WEB 进行安全操作管理；支持通过 WEB 进行人脸、指纹等技术参数配置；支持通过 WEB 进行图像参数配置。 7、支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证。 8、人脸验证距离：0.2~3m，识别高度范围为 0.9~2.2m。 9、人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率 99.85%。 10、人脸比对平均时间≤0.2s。 11、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸验证。 12 设备支持以下认证方式：人脸验证、刷卡、二维码、密码；支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门。 13、设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备					

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 14、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值；设备被拆除；胁迫码；黑名单事件；设备应具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 15、设备支持 IP65 防水等级。					
3	磁力锁	KT-L280-BMY-01/02 1、锁体主体颜色为：氧化银。 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 6、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 7、锁体尺寸：长 240*宽 48.8*厚 27.5(mm)； 8、吸板尺寸：长 180*宽 38.8*高 13(mm)； 9、使用环境：室内（不防水）； 10、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。	2	只	100.00	200.00	KOB
4	开门按钮	结构：塑料面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出 13mm。	2	只	10.00	20.00	KOB
5	门禁电源	DS-K7M-AW50(国内标配) 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃~+70℃；工作湿度：<95%；带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm。	2	只	318.00	636.00	海康威视
6	底盒	86 底盒	4	只	1.00	4.00	国优
7	六类非屏蔽双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准；中心	4	箱	823.50	3294.00	赛格

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		PE 十字骨架分支线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm，且芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100 米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100 米，额定传输速率（NVP）：65%，线对时延差≤45ns/100 米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于 250MHz，成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准；每箱长度 305 米。					
8	电源线	RVV 2*1.0	100	米	2.80	280.00	赛格
9	信号线	RVV 4*0.5	20	米	2.90	58.00	赛格
10	PVC 管	PVC20 穿线管	1200	米	1.30	1560.00	国优
11	辅料	RJ45 头、束接、三通、过线盒、胶水、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(五) 小计						13862.00	
六、中药房监控							
1	半球摄像机	DS-2CD2345CV5-L 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux；宽动态：数字宽动态；调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°。 2、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 3、补光距离：红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m。 4、最大分辨率：2560 × 1440。 5、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264。 6、音频：1 个内置麦克风。 7、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 8、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 9、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。	1	台	360.00	360.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		10、电流及功耗：DC 12V，0.42A，最大功耗：5W。 11、PoE：IEEE 802.3at CLASS 3，最大功耗：6.5W。 12、防护：IP67。					
2	六类非屏蔽双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C 2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准；中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm，且芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100 米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100 米，额定传输速率（NVP）：65%，线对时延差≤45ns/100 米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于 250MHz，成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准；每箱长度 305 米。	50	米	2.70	135.00	赛格
3	PVC 管	PVC20 穿线管	45	米	1.30	58.50	国优
4	辅料	RJ45 头、束接、弯头、过线盒、胶水、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(六) 小计						603.5	
七、氧气站监控							
1	防爆全彩筒机	DS-2XE6047FWD-CLS 1、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db； 2、防护等级：IP66/68（2m2h）；最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps； 3、支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码； 4、支持 3D 数字降噪，支持 120 dB 超宽动态；支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境； 5、支持 GB28181 接入； 6、支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试； 7、外壳材质：铝合金； 8、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan	3	台	1200.00	3600.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
		CMOS; 9、最低照度 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 10、焦距&视场角: 2.8mm @F1.0, 水平视场角: 101.7°, 垂直视场角: 55.1°, 对角视场角: 120.68°; 4mm @F1.0, 水平视场角: 80.2°, 垂直视场角: 43.2°, 对角视场角: 94.9°; 6mm @F1.0, 水平视场角: 52.6°, 垂直视场角: 29.0°, 对角视场角: 61.0°; 11、补光灯类型: 白光; 补光距离: 2.8mm: 30米; 4/6mm: 60米; 12、网络: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 音频: 1路输入 (Line in), 1路输出 (Line out); 报警: 1路输入, 1路输出 (报警输出最大支持DC12V, 30mA); 13、电流功耗: AC: 100-240V, 0.1A, 最大功率: 7W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 最大功率: 7W。					
2	支架	DS-1293ZJ-P 壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm	3	个	50.00	150.00	海康威视
3	防爆挠性管	产品尺寸: Ø27.6mm × 1000mm; 螺纹规格: G-3/4; 防护: IP68; 防爆标志: Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db。	3	个	65.00	195.00	国优
4	防爆接线箱	铝合金材质, 一体化成型设计; 适用于厂用防爆场景中的线缆连接; 出线孔: 3个 (G3/4 螺纹); 防护等级: IP66/IP68 (2m/2h); 防爆标志: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db。	3	个	280.00	840.00	国优
5	定制立杆	立杆直接 114mm、壁厚 2.0mm, 立杆高度 1.5m, 黑色; 底法兰 300*300*14mm, 高强度膨胀螺栓安装。	3	个	380.00	1140.00	定制
6	信号防雷器	电源部分: In: 3KA; Imax: 5KA (波形 8~20us), 传输特性: 大于 100Mbps。 网络部分: Uc: 8V; Up: 15V; 插入损耗 <0.5DB, 保护线路: 1-8 全线路。 24V 电源部分: Uc: 72V; Up: 600V。 尺寸: 85*64*25mm。	3	只	360.00	1080.00	国优
7	防水六类非	性能符合 ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T	75	米	3.00	225.00	赛格

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
	屏蔽双绞线	50312-2016、IEC 61156-3 六类标准；中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞长度搭配和平衡设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层与导体的密着性(剥包)大于 45N/50mm，且芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100 米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100 米，额定传输速率（NVP）：65%，线对时延差≤45ns/100 米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于 250MHz，成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准；每箱长度 305 米；防水护套。					
8	电源线	防水 YJV 3*1.5mm	75	米	6.70	502.50	赛格
9	镀锌钢管	SC20，壁厚 2.5mm	24	米	12.00	288.00	国优
10	PE 管	PE25，壁厚 2.0mm	130	米	1.30	169.00	国优
11	开挖	人工开挖管沟（400×500mm）不区分土的种类，含开挖后土方回填恢复	50	米	7.00	350.00	国优
12	辅料	RJ45 头、束接、弯头、套丝、过线盒、管码、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(七) 小计						8589.5	
八、柴油发电机房监控							
1	防爆全彩筒机	DS-2XE6047FWD-CLS 1、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db； 2、防护等级：IP66/68（2m2h）；最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps； 3、支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码； 4、支持 3D 数字降噪，支持 120 dB 超宽动态；支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境； 5、支持 GB28181 接入； 6、支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试； 7、外壳材质：铝合金； 8、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan	2	台	1200.00	2400.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
		CMOS; 9、最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) ; 10、焦距&视场角：2.8mm @F1.0, 水平视场角：101.7°，垂直视场角：55.1°，对角视场角：120.6°；4 mm @F1.0, 水平视场角：80.2°，垂直视场角：43.2°，对角视场角：94.9°；6 mm @F1.0, 水平视场角：52.6°，垂直视场角：29.0°，对角视场角：61.0°； 11、补光灯类型：白光；补光距离：2.8mm：30 米；4/6mm：60 米； 12、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；音频：1 路输入 (Line in)，1 路输出 (Line out)；报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）； 13、电流功耗：AC：100-240V，0.1 A，最大功耗：7 W；PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：7 W。					
2	支架	DS-1293ZJ-P 壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm	2	个	50.00	100.00	海康威视
3	防爆挠性管	产品尺寸：Ø27.6 mm × 1000 mm；螺纹规格：G-3/4；防护：IP68；防爆标志：Ex eb IIC Gb；Ex tb IIIC Db。	2	个	65.00	130.00	国优
4	防爆接线箱	铝合金材质，一体化成型设计；适用于厂用防爆场景中的线缆连接；出线孔：3 个（G3/4 螺纹）；防护等级：IP66/IP68 (2m/2h)；防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db。	2	个	280.00	560.00	国优
5	定制横臂	横臂长 1m，壁厚 2.0mm，黑色	2	个	150.00	300.00	定制
6	六类非屏蔽双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准；中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm，且芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100 米，线对对地电容不平	50	米	2.70	135.00	赛格

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		衡 ≤ 330 pF/100 米, 额定传输速率 (NV) : 65%, 线对时延差 ≤ 15 ns/100 米, 线对直流 不平衡电阻 $\leq 2\%$; 绝缘电阻最小值 (M Ω /km) : 5000; 物理特性: 传输带宽大于 250MHz, 成品电缆的导体直径符合 IEC 1019-2013 标准; 每箱长度 1305 米					
7	镀锌钢管	SC20, 壁厚 2.5mm	40	米	12.00	480.00	国优
8	PoE 交换机	DS-3E0510P-S(B) 提供 8 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口; 交换容量 20 Gbps; 包转发 率 14.88 Mpps; 支持 IEEE 802.3at/af; 端口最大供电功率 30 W; 整机最大供电功 率 110 W; 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口); 支持 PoE 输出功率管理; 千兆网络接入设 计; 线速转发、无阻塞设计; 存储转发交 换方式; 坚固式高强度金属外壳; 无风扇 设计, 高可靠性。	1	台	500.00	500.00	海康威视
9	辅料	RJ45 头、束接、弯头、套丝、过线盒、管 码、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(八) 小计						4655.00	
九、空调机房监控							
1	筒型摄像机	DS-2CD2245CV8-L 1、传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS。 2、最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light。 3、最大图像尺寸: 2560 $\times$ 1440。 4、宽动态: 数字宽动态。 5、焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场 角: 85°。 6、红外波长范围: 850 nm。 7、防补光过曝: 支持。 8、补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、 红外灯。 9、补光距离: 红外光最远可达 30 m, 白光 最远可达 30 m。 10、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264。 11、子码流: H.265/H.264/MJPEG。 12、音频: 1 个内置麦克风。 13、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以	2	台	350.00	700.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
		以太网口。 14、供电方式：DC：12 V，±25%，支持防反接保护。 15、PoE：IEEE 802.3af，Class 3。 16、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。 17、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。 18、防护：IP66。					
2	臂装支架	DS-2205ZJ-K 颜色：白；材质：铝合金；最小管径：184.6×94×65mm；承重：0.7KG。	2	只	10.00	20.00	海康威视
3	定制横臂	横臂长 1m，壁厚 2.0mm，黑色	2	个	150.00	300.00	定制
4	六类非屏蔽双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C. 2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准；中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm，且芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100 米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100 米，额定传输速率（NVP）：65%，线对时延差≤45ns/100 米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于 250MHz，成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准；每箱长度 305 米。	70	米	2.70	189.00	赛格
5	穿线管	KBG25，壁厚 1.2mm	60	米	4.80	288.00	国优
6	PoE 交换机	DS-3E0510P-S(B) 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口；交换容量 20 Gbps；包转发率 14.88 Mpps；支持 IEEE 802.3at/af；端口最大供电功率 30 W；整机最大供电功率 110 W；支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）；支持 PoE 输出功率管理；千兆网络接入设计；线速转发、无阻塞设计；存储转发交换方式；坚固式高强度金属外壳；无风扇设计，高可靠性。	1	台	500.00	500.00	海康威视
7	辅料	RJ45 头、束接、弯头、过线盒、管码、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
小计						2047.00	
十、锅炉房监控							
1	筒型摄像机	DS-2CD2245C8 1、传感器类型: 1/2" Progressive Scan CMOS。 2、最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light。 3、最大图像尺寸: 2560 × 1440。 4、宽动态: 数字宽动态。 5、焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85°。 6、红外波长范围: 850 nm。 7、防补光过曝: 支持。 8、补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯。 9、补光距离: 红外光最远可达 30 m, 白光最远可达 30 m。 10、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264。 11、子码流: H.265/H.264/MJPEG。 12、音频: 1 个内置麦克风。 13、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 14、供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护。 15、PoE: IEEE 802.3af, Class 3。 16、电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W。 17、PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W。 18、防护: IP66。	2	台	350.00	700.00	海康威视
2	定制横臂	横臂长 1m, 壁厚 2.0mm, 黑色	2	个	150.00	300.00	定制
3	六类非屏蔽双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准; 中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置; 精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计; 线缆采用 Reellex 技术包装; 绝缘层与导体的密着性(紧包) 大于 45N/50mm, 且芯线退扭率要求达 98%以上; 选用环保材料, 符合 RoHS 环保要求; 电气性能: 工作电容 ≤ 5.6 nF/100 米, 线对对地电容不平	70	米	2.70	189.00	赛格

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		衡 ≤ 330 pF/100 米, 额定传输速率 (NVR) : 65%, 线对时延差 ≤ 15 ns/100 米, 线对直流 不平衡电阻 $\leq 2\%$; 绝缘电阻最小值 (M Ω /km) : 5000; 物理特性: 传输带宽大于 250MHz, 成品电缆的导体直径符合 GB/T 1019-2013 标准; 每箱长度 1305 米					
4	镀锌钢管	KBG25, 壁厚 1.2mm	60	米	4.80	288.00	国优
5	辅料	RJ45 头、束接、弯头、套丝、过线盒、管 码、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(十) 小计						1527.00	
十一、新大楼电梯机房监控							
1	筒型摄像机	DS-2CD2245CV8-L 1、传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS。 2、最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light。 3、最大图像尺寸: 2560 $\times$ 1440。 4、宽动态: 数字宽动态。 5、焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场 角: 85°。 6、红外波长范围: 850 nm。 7、防补光过曝: 支持。 8、补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、 红外灯。 9、补光距离: 红外光最远可达 30 m, 白光 最远可达 30 m。 10、视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264。 11、子码流: H. 265/H. 264/MJPEG。 12、音频: 1 个内置麦克风。 13、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以 太网口。 14、供电方式: DC: 12 V $\pm$ 25%, 支持防 反接保护。 15、PoE: IEEE 802.3af, Class 3。 16、电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最 大功耗: 5 W。 17、PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大 功耗: 6.5 W。 18、防护: IP66。	10	台	350.00	3500.00	海康威视
2	臂装支架	DS-2205ZJ-K	10	只	10.00	100.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
		颜色：白；材质：铝合金；最小管径：184.6 ×94×65mm；承重：0.7KG					
3	六类非屏蔽 双绞线	性能符合 ANSI/TIA-568-C 2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准；中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位 置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡 设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层 与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm，且 芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材 料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作 电容≤5.6 nF/100 米，线对地电容不平 衡≤330 pF/100 米，额定传输速率 (NVP)： 65%，线对时延差≤45ns/100 米，线对直流 不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值 (MΩ /km)：5000；物理特性：传输带宽大于 250MHz，成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准；每箱长度 305 米。	150	米	2.70	405.00	赛格
4	电源线	YJV 3*1.5mm	60	米	6.40	384.00	赛格
5	穿线管	KBG25，壁厚 1.2mm	200	米	4.80	960.00	国优
6	PoE 交换机	DS-3E0510P-S(B) 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口；交换容量 20 Gbps；包转发 率 14.88 Mpps；支持 IEEE 802.3at/af； 端口最大供电功率 30 W；整机最大供电功 率 110 W；支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)； 支持 PoE 输出功率管理；千兆网络接入设 计；线速转发、无阻塞设计；存储转发交 换方式；坚固式高强度金属外壳；无风扇 设计，高可靠性。	4	台	500.00	2000.00	海康威视
7	墙柜	550*400*500mm	4	只	400.00	1600.00	国优
8	辅料	RJ45 头、束接、弯头、过线盒、管码、扎 带等	1	项	50.00	50.00	国优
(十一) 小计						8999.00	
十二、老大楼电梯机房监控							
1	筒型摄像机	DS-2CD2245CV8-L 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2， AGC ON)，0 Lux with Light。 3、最大图像尺寸：2560 × 1440。	1	台	350.00	350.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	品牌
		4、宽动态：数字宽动态。 5、焦距&视场角：4 mm 水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°。 6、红外波长范围：850 nm。 7、防补光过曝：支持。 8、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。 9、补光距离：红外光最远可达 30 m，白光最远可达 30 m。 10、视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264。 11、子码流：H. 265/H. 264/MJPEG。 12、音频：1 个内置麦克风。 13、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 14、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 15、PoE：IEEE 802.3af，Class 3。 16、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。 17、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。 18、防护：IP66。					
2	臂装支架	DS-2205ZJ-K 颜色：白；材质：铝合金；最小管径：184.6×94×65mm；承重：0.7KG。	1	只	10.00	10.00	海康威视
3	六类非屏蔽双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C. 2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准；中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm，且芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100 米，线对地电容不平衡≤330 pF/100 米，额定传输速率 (NVP)：65%，线对时延差≤45ns/100 米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值 (MΩ/km)：5000；物理特性：传输带宽大于 250MHz，成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准；每箱长度 305 米。	80	米	2.70	216.00	赛格
4	电源线	YJV 3*1.5mm	30	米	6.40	192.00	赛格

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
5	穿线管	KBG25, 壁厚 1.2mm	30	米	4.80	144.00	国优
6	PoE 交换机	DS-3E0510P-5(B) 提供 8 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口; 交换容量 20 Gbps; 包转发率 14.88 Mpps; 支持 IEEE 802.3af/at; 端口最大供电功率 30 W; 整机最大供电功率 110 W; 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口); 支持 PoE 输出功率管理; 千兆网络接入设计; 线速转发、无阻塞设计; 存储转发交换方式; 坚固式高强度金属外壳; 无风扇设计, 高可靠性。	1	台	500.00	500.00	海康威视
7	辅料	RJ45 头、束接、弯头、过线盒、管码、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(十二) 小计						1462.00	
十三、新大楼配电值班室监控							
1	筒型摄像机	DS-2CD2245CV8-L 1、传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS。 2、最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light。 3、最大图像尺寸: 2560 × 1440。 4、宽动态: 数字宽动态。 5、焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85°。 6、红外波长范围: 850 nm。 7、防补光过曝: 支持。 8、补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯。 9、补光距离: 红外光最远可达 30 m, 白光最远可达 30 m。 10、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264。 11、子码流: H.265/H.264/MJPEG。 12、音频: 1 个内置麦克风。 13、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。 14、供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护。 15、PoE: IEEE 802.3af, Class 3。 16、电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W。	1	台	350.00	350.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		17、PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大 功耗: 6.5 W。 18、防护: IP66					
2	臂装支架	DS-2205ZJ-K 颜色: 白; 材质: 铝合金; 最小管径: 18.6 ×94×65mm; 承重: 0.9kg	1	只	10.00	10.00	海康威视
3	六类非屏蔽 双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C. 2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准; 中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位 置; 精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡 设计; 线缆采用 Reellex 技术包装; 绝缘层 与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm, 且 芯线退扭率要求达 98%以上; 选用环保材 料, 符合 RoHS 环保要求; 电气性能: 工作 电容≤5.6 nF/100 米, 线对地电容不平 衡≤330 pF/100 米, 额定传输速率 (NVP): 65%, 线对时延差≤45ns/100 米, 线对直流 不平衡电阻≤2%; 绝缘电阻最小值 (MΩ /km): 5000; 物理特性: 传输带宽大于 250MHz, 成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准; 每箱长度 305 米。	55	米	2.70	148.50	赛格
4	穿线管	KBG25, 壁厚 1.2mm	50	米	4.80	240.00	国优
5	辅料	RJ45 头、束接、弯头、过线盒、管码、扎 带等	1	项	50.00	50.00	国优
(十三) 小计						798.5	
十四、配液室监控							
1	半球摄像机	DS-2CD2345CV5-L 1、传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux; 宽动态: 数字宽动态; 调节角度: 水 平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°; 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 94°, 垂直视场角: 49°, 对角视场角: 114°。 2、补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、 红外灯 3、补光距离: 红外光最远可达 30 m, 白光 最远可达 20 m。 4、最大分辨率: 2560 × 1440。 5、视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264, 子码流: H. 265/H. 264。	2	台	360.00	720.00	海康威视

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额(元)	品牌
		6、音频：1个内置麦克风。 7、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 8、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护。 9、PoE：IEEE 802.3af CLASS 3。 10、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W。 11、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W。 12、防护：IP67。					
2	六类非屏蔽双绞线	性能符合 ANST/TIA-568-C. 2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5 六类标准；中心 PE 十字骨架分开线对并维持稳定的线对位置；精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计；线缆采用 Reellex 技术包装；绝缘层与导体的密着性(紧包)大于 45N/50mm，且芯线退扭率要求达 98%以上；选用环保材料，符合 RoHS 环保要求；电气性能：工作电容≤5.6 nF/100 米，线对对地电容不平衡≤330 pF/100 米，额定传输速率（NVP）：65%，线对时延差≤45ns/100 米，线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000；物理特性：传输带宽大于 250MHz，成品电缆的导体直径符合 YD/T 1019-2013 标准；每箱长度 305 米。	100	米	2.70	270.00	赛格
3	PVC 管	PVC20 穿线管	90	米	1.30	117.00	国优
4	辅料	RJ45 头、束接、弯头、过线盒、胶水、扎带等	1	项	50.00	50.00	国优
(十四) 小计						1157.00	
合计：(一) + (二) + (三) + (四) + (五) + (六) + (七) + (八) + (九) + (十) + (十一) + (十二) + (十三) + (十四)			大写：陆拾柒万叁仟陆佰贰拾伍元伍角 元； 小写：673625.50 元				

注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。