

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	含税单价(元)	小计(元)	品牌	型号
1	铲除塑胶面层	1. 原场地塑胶地面面层铲除; 2. 含铲除垃圾清理外运并处置, 相应固废垃圾处置费已包含。	m2	3171.75	5	15858.75	/	/
2	铲除草皮面层	1. 原足球场地面面层铲除; 2. 含铲除垃圾清理外运并处置, 相应固废垃圾处置费已包含。	m2	3542.19	6	21253.14	/	/
3	跑道 (透气型 13mm厚)	一、主要材料及施工工艺: 1. 透气型塑胶跑道分两层结构, 底层弹性层为弹性颗粒与单组分聚氨酯胶水混合后用机械摊铺而成, 面层防滑耐磨层用聚氨酯胶水混合粒径较小颗粒及胶粉, 用高压喷涂的施工方法, 喷涂而成, 工艺简单, 工期较短; 2. 透气型塑胶跑道的主材包括聚氨酯(PU) 胶黏剂和弹性颗粒, 弹性颗粒一般采用三元乙丙(EPDM) 或者聚氨酯(PU) 弹性颗粒, 材料环保, 无毒无味; 3. 面层颜色: 红色、绿色、蓝色等多种颜色可以选择; 4. 含专用划线漆划线 二、参照 GB36246—2018《中小学合成材料面层运动场地》新国标检测要求, 材料的物理性能、有害物质限量、有害物质释放量、气味等检测合格, 并提供有效期内的检测报告; 三、部位: 操场跑道、扔垒区、跳远区、交界处	m	3171.75	99	314003.25	天路牌	(透气型 13mm厚)
4	人造草坪 (填充型)	一、人造草坪参数要求: 1. 草丝类型: 单丝草; 2. 草丝分特值: 纤维≥9500dtex 3. 草高: 50mm; 4. 行距: 5/8inch; 5. 针距: 167 针/m; 6. 密度: 10500 簇/m²; 二、人造草坪参照 GB36246-2018 标准, 对冲	m2	3542.19	70	247953.3	天路牌	50mm



		击吸收、垂直变形、草丝拉力等物理性能以及有害物质限量、气味等化学性能进行检测, 检测结果要求合格; 三、部位: 足球场、跑道地沟内侧交界处						
5	丙烯酸面层	一、主要材料及施工工艺: 1. 原地面精打磨/酸洗、场地清洁、裂缝修补; 2. 底涂施工: 水性丙烯酸乳液喷涂; 3. 面层施工: 纯丙烯酸面漆, 含专用划线漆划线。 二、参照 GB36246—2018《中小学合成材料面层运动场地》新国标检测要求, 材料的物理性能、有害物质限量、有害物质释放量、气味等检测合格, 并提供有效期内的检测报告; 三、部位: 篮球场、蓝羽混合场地、乒乓球场地	m2	2252.92	50	112646	宜邦丽	丙烯酸面层
6	跑道排水沟疏通	1. 跑道内侧排水沟疏通清理; 2. 清理出来的垃圾外运并处置;	m	250.00	15	3750	/	/
7	跑道排水沟盖板更换	1. 更换混凝土预制盖板 490*490*70mm; 2. 含原破损沟盖板清理外运并处置;	块	50.00	100	5000	/	/
合计(含税)			元	720464.44				

