

报价明细表（根据招标文件要求提供）

报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2025-0023

报价单位：人民币元

报价汇总表

序号	产品名称	单位	数量	全费用单价	合价	品牌
1	室外健身路径（每套含 11 件）	套	45	19022.00	855990.00	铁人
2	室外健身路径（每套含 6 件）	套	16	11382.00	182112.00	铁人
3	塑胶场地	m²	2250	155.00	348750.00	凤毛
4	总价				1386852.00	

报价明细表一【室外健身路径（每套含 11 件）】

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价	合价
1	告示牌	详见后附	块	1	1750.00	1750.00
2	双人扭腰器	详见后附	个	1	1300.00	1300.00
3	健骑机	详见后附	个	1	1600.00	1600.00
4	蹬力器	详见后附	个	1	2476.00	2476.00
5	太空漫步机	详见后附	个	1	2800.00	2800.00
6	上肢牵引器	详见后附	个	1	1420.00	1420.00
7	太极揉推器	详见后附	个	1	1636.00	1636.00
8	单人腹肌架	详见后附	个	1	1120.00	1120.00
9	腰背按摩器	详见后附	个	1	2020.00	2020.00
10	四级压腿按摩器	详见后附	个	1	1420.00	1420.00
11	肋木	详见后附	个	1	1480.00	1480.00
12	小计 1					19022.00



报价明细表二【室外健身路径（每套含 6 件）】

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价	合价
1	告示牌	详见后附	块	1	1750.00	1750.00
2	双人扭腰器	详见后附	个	1	1300.00	1300.00
3	蹬力器	详见后附	个	1	2476.00	2476.00
4	太空漫步机	详见后附	个	1	2800.00	2800.00
5	上肢牵引器	详见后附	个	1	1420.00	1420.00
6	太极揉推器	详见后附	个	1	1636.00	1636.00
7	小计 2					11382.00

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。

3、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：常州大明建设工程有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 5 月 29 日



附件：产品技术参数

序号	产品名称	品牌型号	技术参数
1	告示牌	铁人 IR601	1、外形尺寸：<u>1248×114×1460mm</u>，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm 钢管；主要承载横梁尺寸<u>30*30*4mm</u>； 3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗，避免淋入雨水； 4、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸<u>1005×600mm</u>；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用防盗螺丝+防盗帽盖固定，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构； 5、告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项； ★6、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
2	双人扭腰器	铁人 IR6122	1、外形尺寸：<u>1330×450×1124mm</u>，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm 钢管；主要承载横梁尺寸：Φ32×2mm 钢管； 3、采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水； 4、可二人同时使用； 5、转动部位采用可承受轴向推力的国家标准 6205、6304 高精度含油密封滚动轴承，并具有防水功能； 6、转盘采用钢制冲压而成，直径Φ300mm，表面具有防滑措施， 7、转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置，棱边和尖角半径不小于3.0mm； ★8、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
3	健骑机	铁人 IR618	1、外形尺寸：<u>1197×541×1256mm</u>，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3mm 钢管； 3、主要承载横梁尺寸：Φ60×3mm 钢管； 4、坐板采用钢板一次冲压成型， 5、采用国家标准轴承，规格 6205，并采用有效的防水和防尘措施； 6、不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。 7、器材各部位的连接机构牢固可靠，除非特别设计，使用者不能

			予以松开; ★8、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
4	蹬力器	铁人 IR604	1、外形尺寸: <u>2305×527×1974mm</u> , 采用直埋方式, 直埋深度 <u>600mm</u> ; 2、主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管; 3、采用机械手焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防盗; 4、座位及靠背采用钢板冲制而成; 5、可二人同时使用; 6、采用内部限位装配, 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能, 座蹬脚与主支架连接部分均有三根 $\phi 20$ 的限位轴; 7、转动部位采用国家标准 6205 高精度含油封闭滚动轴承, 并具防水功能; ★8、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
5	太空漫步机 (核心产品)	铁人 IR616	1、外形尺寸: <u>2114×633×1322mm</u> , 采用直埋方式, 直埋深度 <u>500mm</u> ; 2、主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管; 主要承载横梁尺寸: <u>100×50×3mm</u> ; 3、摆杆有内限位装置, 且单侧摆动幅度为 60° , 摆杆选用 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的管材, 摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构, 能防水又防盗; 4、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施, 采用新国标的踏板和防撞垫, 防撞垫用防盗螺丝固定在踏板上; 5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 6、采用钢制封头, 用机械手焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防水防盗; ★7、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
6	上肢牵引器	铁人 IR627G2	1、外形尺寸: <u>763×623×2456mm</u> , 采用直埋方式, 直埋深度 <u>600mm</u> ; 2、主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管; 3、主要承载横梁尺寸: $\phi 95 \times 3\text{mm}$ 钢管; 4、采用橡塑手把套, 以增加使用时的舒适程度, 除专用工具外不可拆, 拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置; ★5、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
7	太极揉推器	铁人 IR613	1、外形尺寸: <u>1420×1254×1420mm</u> , 采用直埋方式, 直埋深度 <u>500mm</u> ; 2、主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管;

			3、主要承载横梁尺寸： $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 钢管； 4、材质为优质工程塑料，内注塑有塑料加强筋，转盘面有防滑措施； 5、转盘转动位具有阻尼装置，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入； ★6、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
8	单人腹肌架	铁人 IROD1523	1、外形尺寸： $1320 \times 478 \times 557\text{mm}$，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、主要承载横梁尺寸： $\phi 76 \times 3\text{mm}$ 钢管； 4、铁板面采取整体焊接，板面厚：3mm； ★5、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
9	腰背按摩器	铁人 IR609	1、外形尺寸： $1389 \times 874 \times 1425\text{mm}$，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、主要承载横梁尺寸： $\phi 42 \times 2.5\text{mm}$ 钢管； 4、可二人同时使用，腰部按摩部分有内限位装置，使用安全； 5、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 6、转轴直径25mm； ★7、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
10	四级压腿按摩器	铁人 IROD1504	1、外形尺寸： $1395 \times 1048 \times 945\text{mm}$，采用直埋方式，直埋深度500mm； 2、主要承载立柱尺寸： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、主要承载横梁尺寸： $\phi 38 \times 2.5\text{mm}$ 钢管； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 5、可四人同时使用； ★6、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
11	肋木	铁人 IR671	1、外形尺寸： $1299 \times 114 \times 2441\text{mm}$，采用直埋方式，直埋深度600mm； 2、主要承载立柱尺寸： $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、横杆 $\phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管，穿入主立柱焊接，更加美观和牢固； 4、立柱顶端有防吊挂设计，立柱顶端和横管相平，不会有任何东西能吊挂，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防水防盗；

			5、采用整体焊接方式连接，横杆间隙无头部卡夹危险； ★6、提供国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构出具的认证证书及确认函扫描件并加盖供应商公章。
12	塑胶 场地	凤毛 /	10mmEPDM 塑胶面层；颜色综合；绿色环保颗粒，含胶量≥15%，颗粒粒径 1-3mm，环保胶水。

