

报价明细表

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2025-0021
项目名称：常州市高级职业技术学校实训楼新建工程家具采购项目

报价单位：人民币元

序号	品名	参考图片	规格 (mm)	参数	单位	生产厂家	品牌	数量	单价	合计
----	----	------	------------	----	----	------	----	----	----	----

一、教室



1	课桌椅 (核心产品、提供样品)		桌子尺寸： 673×465× 670- 750mm； 椅子尺寸： 430×585× 780- 840mm	桌子规格：673×465×670-750mm； 椅子规格：430×585×780-840mm，椅座高度 380-450mm 1、桌面 ①材质：采用密度板贴三胺面，PP 注塑封边。 ②尺寸：673mm×465mm×20mm。 ③功能：桌面前面弧形设计，靠胸前凹入设计，两边注塑鸭嘴边防止学生长期放置臂膀造成压痕；桌面板右上角有 L 形笔槽，横向的长笔槽 295mm×20mm，纵向的短笔槽 175mm×20mm，长笔槽和短笔槽各有 3 个漏水缝，方便清洁。 2、书箱 ①材质：采用全新 PP 新料，一次性注塑成型。 ②尺寸：书兜规格为 550*390*160mm，内空是 445*360*145mm。 3、桌架		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1760	465	818400
---	--------------------	---	---	---	--	------------	------	------	-----	--------

			①材质：采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm 厚 60mm*33mm 的管，管的长边处有宽度 27mm 的加强筋；立柱内管 1.2mm 厚 50mm*28mm 的管，管的长边处有宽度 23mm 的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全；U 形管是 1.2mm 厚 40mm*20mm 的管，横梁是 1.0mm 厚的管。 ③功能：高度可调节。 ④工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 4、椅座 ①材质：椅座背经模具一体成型，采用 PP 为原料；椅座底部，横条的加强筋有 3 条，竖条的加强筋有 3 条。 ②尺寸：426mm×420mm； ③功能：椅座有 222 个长条形通风口，保持通风干爽。 5、椅背						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			①材质：椅座背采用 PP 为原料注塑工艺制作； ②尺寸：400mm×310mm； ③功能：椅背有 178 个长条形通风口，保持通风干爽。 6、椅架 ①材质：椅架采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm 厚 60mm*33mm 的管，管的长边处有宽度 27mm 的加强筋；立柱内管 1.2mm 厚 50mm*28mm 的管，管的长边处有宽度 23mm 的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全，横梁是 1.0mm 的管，椅座背支撑架 1.2mm 厚直径 25mm 的圆管。 ③功能：高度可调节。 ④工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 7、脚垫 ①材质：采用 PP 塑料注塑成型，脚套上端有 4 条小加强筋，可以增加胶塞的韧						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。。 ②尺寸：81mm×77mm×48mm。 8、升降套 ①材质：采用 PP 塑料注塑成型，升降套侧面的前后各有一条宽度 19mm 的大加强筋，每个大加强筋上有 4 条小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；升降套裸露在外面的部分的高度，最低 23mm，最高 40mm，可以防止学生被夹到。 ②尺寸：63mm×41mm×67mm。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2	电脑桌		1400*600*750mm	1、尺寸：1400*600*750mm; 2、材质：E0 级实木多层板+烤漆钢架; 3、工艺：台面采用 E0 级实木多层板，台面厚度为 25mm，封边为 2.0mm 同色封边。表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高），脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4、功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	58	1180	68440
3	电脑椅 (提供样品)		350*280*450mm	尺寸：350*280*450mm (一)凳面要求 1、材质：采 PP 塑料材料制作。 2、尺寸：350mm×280mm×高 450mm 3、凳面透气穿透孔不少于 20 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*下凹 5mm。盲孔不少于 60 个，尺寸：长度	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	116	88	10208


			18.5mm*宽度 6mm*高度 0.8mm 4、以凳面中心为准两端位置为下凹，中心微凸设计，符合人体工学设计 (二) 椅钢架要求 1、材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹 2、尺寸：椭圆形亮光钢管尺寸为165mm ×34mm ×厚 1.5mm。 3、表面涂装：焊接完成之钢架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末（塑粉），经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到 10～15μm。铁件表面喷粉（塑粉）厚度为 60～120μm。 4、脚垫要求：采 PP 塑料制作。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--


4	录播教室培训椅		550*560*830-930mm	1、背框：全新 PP+15%玻纤，符合国际环保要求，座宽 450mm,座深 480mm，顶腰高度 430mm，厚度 7MM； 2、座垫：海绵座垫，舒适透气； 3、写字板：写字板采用 ABS 塑料板，尺寸为 520*330，配铝合金旋转机构，支架采用优质Ø32 圆管，厚度 2.0MM； 4、底脚：五金底盘，带储物脚架，方便存放随身物品； 5、脚轮：Φ50mm 尼龙轮、黑色 PU 面。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	36	843	30348
5	公开课教室培训椅		550*560*830-930mm	1、背框：全新 PP+15%玻纤，符合国际环保要求，座宽 450mm,座深 480mm，顶腰高度 430mm，厚度 7MM； 2、座垫：海绵座垫，舒适透气； 3、写字板：写字板采用 ABS 塑料板，尺寸为 520*330，配铝合金旋转机构，支架采用优质Ø32 圆管，厚度 2.0MM； 4、底脚：五金底盘，带储物脚架，方便存放随身物品；	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	42	843	35406

				5、脚轮：Φ50mm 尼龙轮、黑色 PU 面。						
6	公开课教室条桌		1400*450*750mm	1、基材：采用 E0 级实木多层板，台面厚度 25mm，前挡板板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用可固定滑轮； 5、钢架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末（塑粉）静电喷涂。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	28	1100	30800
7	公开课教室椅子		509*492*792mm	1、靠背：PP 加玻纤背架，带腰靠， 2、海绵：定型海绵； 3、钢架：壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末（塑粉）静电喷涂。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	56	888	49728

8	讲台		1200*600*715-1105mm	1、桌面：采用 E0 级刨花板，三聚氰胺浸渍纸饰面，2.0mmPVC 同色封边条封边制成。 2、桌脚；铝压铸，抛光； 3、脚垫：2 个带前倾可推动脚轮； 4、功能：含一抽屉。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	40	2750	110000
9	吸音棉		7000*1900mm	1、材质：E0 级环保标准，高密度优质聚酯纤维吸音板，四周用金属条封边； 2、备注：顶部留空 200mm。	组	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	32	4500	144000
10	教室书包柜		6000*500*1000mm	1、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度 ≥18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手；	组	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	32	9500	304000


				5、台面为大理石。						
11	装饰柜		7300*500*1800mm	1、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度 ≥18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、海绵：采用 35#高密度聚酯海绵坐垫，经久耐用，回弹性好，不易变形。绒布料，高速衣车及粗线车制套，直接包面。		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	32	8500	272000
二、教师办公室、会议室										

12	办公桌 1 (提供样品)		1400*700*760mm	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、桌面上配置 3 个五孔插口的插座。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	80	1360	108800
13	办公椅 1 (提供样品)		650*500*940mm	1、靠背：采用全新 PP 加纤维原料，一次压铸成型； 2、面料：采用涤纶面料柔软细腻； 3、海绵：采用高弹力海绵； 4、扶手：采用 PF 纤维材料一次成型，扶手连接靠背结构； 5、脚：φ25mm 的管壁厚 2.0mm 黑色烤漆弓形架。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	80	450	36000

14	小会议室桌		8000*2000*750mm	1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到E0级； 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为 0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感； 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛， 6、桌内设置走线槽，桌面配走线盒，可加多功能插座。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	20000	20000
----	-------	---	-----------------	---	---	------------	------	---	-------	-------

15	条桌		1400*450*750mm	1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到E0级； 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度$\geq 0.6\text{mm}$。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。 4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	8	1550	12400
16	小会议室椅		580*680*1025mm	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度$\geq 1.5\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度$\geq 32\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	40	800	32000

				现弹不起现象; 3、弓形椅架, 表面镀铬处理, 钢管壁厚 不小于 2.0mm。						
17	沙发		2350*1000 *750mm	1、面料: 采用西皮, 厚度大于 1.5mm, 手感柔软、细腻、有韧性; 富有弹性; 2、海棉: 采用一次成型海棉, 坐垫海绵 密度≥35kg/m ³ , 背海绵密度≥25 kg/m ³ 。 厚实、弹性好, 表面涂防止老化变形的 保护膜, 确保 5 年内不会出现弹不起现 象; 3、弹簧为优质蛇形弹簧加橡皮绷带; 4、框架: 实木框架。		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	2	3500	7000

18	茶几		φ 820*H390 mm	1、钢架：不锈钢拉丝黑钛； 2、台面：玻璃面。	张	江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	2	1580	3160
19	教师 教室 批阅 桌		1500*600* 750mm	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、钢架：采用优质冷轧管，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末（塑粉）静电喷涂。	张	江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	32	1500	48000

20	办公椅 2		560*615*1030mm	1、椅背：黑色 PP 料背架，带固定腰靠； 2、椅座：40 密度高回弹中软切割海绵； 3、内部：PP 连体固定扶手； 4、支撑脚：25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	32	350	11200
21	办公室矮柜		800*550*1000mm	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	50	1200	60000

22	办公桌 2		1200*600*750mm	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、钢架：采用优质冷轧管，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末（静电喷涂）。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	5	1200	6000
三、食堂										
23	学生餐桌椅		桌： 2400*600*760	1、餐桌：桌面采用不小于 20mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水：浸水 24 小时后的膨胀指数不多于	套	江苏格林家具	格林汉姆	220	1850	407000

			凳：Φ 300*400mm (1 桌 8 椅)	0.1mm，面板四周采 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边；所有桌脚采用 26*50*60 异形钢管，壁厚不小于 1.5mm。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈；钢架带有 20*20+Φ16 圆管挂架，厚度不小于 1.2mm，可悬挂 8 张凳面不小于Φ38 的凳子，落地结构稳定，脚垫采用全封闭 PP 料制作，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。 2、餐凳：凳面：采用高密度 ABS 材质的凳面，直径 300mm。凳面下有 2.5mm 厚钢板托盘。凳脚：4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。		有限公司				
--	--	--	--------------------------------	---	--	------	--	--	--	--

四、科学实验室（2 间）											
24	科学 实验 室讲 台		2400*600* 780mm	1、材质：E0 级三聚氰胺饰面多层板； 2、工艺：台面采用 E0 级 25mm 厚的环保饰面多层板，采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边。固定台面右上角、右侧层板、右侧柜体顶底板和靠键盘抽屉一侧的侧板均留有过线孔，便于强弱电的接入；左右柜体采用踢脚板做法，左柜内置活动层板，上下可调节范围共三档，每档间隔 64mm。靠人一侧均安全倒圆角。抽屉底板下方安装加强板。采用优质三节滚珠滑轨，采用免拉手设计。活动面板滑轨配优质三节滚珠滑轨，滑动顺畅；左右门板配优质缓冲铰链，采用铝合金拉手，配双门锁，更具安全性； 3、功能：讲台整体采用固定台面+活动台面+左右双开门储物柜+中间键盘抽的		江苏 格林 家具 有限 公司	格林 汉姆	2	8500	17000	

				设计。多样储物空间，留有过线孔，可配电子设备使用。						
25	科学桌 (6人位)		1800×800 ×750mm	1、产品结构：钢木结构； 2、台面参数：台面采用 12mm 厚实芯抗倍特板，立面倒角打磨各处光滑； 3、台身参数：桌腿部分向外倾斜，立腿采用≥48*22*1.5mm 椭圆形钢管，周长≥13CM；横梁采用规格≥38*68*1.5mm 单边直角对边弧形钢管，横梁与立腿之间利用铝合金接头连接。所有钢管经酸洗磷化处理，表面喷塑，耐腐蚀、防锈。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6	3500	21000

26	科学桌 (4人位)		1200*800** 750mm	1、产品结构: 钢木结构; 2、台面参数: 台面采用 12mm 厚实芯抗倍特板, 立面倒角打磨各处光滑; 3、台身参数: 桌腿部分向外倾斜, 立腿采用≥48*22*1.5mm 椭圆形钢管, 周长≥13CM; 横梁采用规格≥38*68*1.5mm 单边直角对边弧形钢管, 横梁与立腿之间利用铝合金连接头连接。所有钢管经酸洗磷化处理, 表面喷塑, 耐腐蚀、防锈。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	18	3000	54000
27	科学凳		φ 300*H450 mm	1、坐垫:采用 ABS 耐冲击塑料一体注塑成型; 2、钢管:椭圆形钢管,表面涂装: 焊接完成之钢管架, 得须经高温粉体烤漆; 3、脚垫:采用 PP 加纤维质塑胶一体射出成型。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	114	398	45372

28	水池柜		5000*500*780mm	1、尺寸：5000*500*780mm; 2、台面：采用 12.7 mm厚实芯理化板，四边加厚可视面为 25mm 并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙; 3、柜体：采用≥1.0mm 优质镀锌钢板，粉末（塑粉）烤漆处理; 4、防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体; 5、门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音; 6、连接件：采用 ABS 专用连接组件; 7、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上，方合页不脱落; 8、固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	15000	30000
五、科学准备室										


29	储存柜		1330*450*900mm	1、尺寸：1330*450*900mm; 2、材质：多层板+塑料收纳盒; 3、工艺：顶板采用 E0 级 25mm 厚，其他采用 16mm 厚的 E0 级环保饰面多层板，整体板面正负误差在 0.3mm 以内，PVC 同色封边，踢脚板做法；柜体中间设 1 个容量为 W640*D408*H324mm (±3mm) 的对开门收纳柜，门板采用 16mm 厚的 E0 级环保饰面多层板，用木蜡油处理，采用优质缓冲铰链，安装小锁扣，使柜门开合顺畅；门板侧边切梯形工艺，免拉手设计，方便开门；左右对称设 2 个大敞格收纳柜，每个收纳柜上下内含 4 个小收纳盒和 1 个 H225mm (±2mm) 大收纳盒；中上方设两个敞格收纳柜，每个敞格内含 1 小收纳盒；中下方设两个敞格收纳柜，每个敞格内含 1 个 H225mm (±2mm) 大收纳盒；收纳盒放置在铝槽上，铝槽靠人一端安全圆角，起到防磕伤作用，不易伤人。收纳盒推拉		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	3	3500	10500
----	-----	---	----------------	---	--	------------	------	---	------	-------

				顺畅。底部使用脚钉; 4、功能:可收纳学习用品、教材备件等。						
30	准备 室柜		800*400*2000mm	1、饰面:采用三聚氰胺浸渍纸饰面,耐磨、防火、不褪色; 2、基材:采用 E0 级实木多层板, 层板厚度 25mm, 其他部分 18mm; 3、封边条:采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边; 4、五金配件:采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手, 钢护玻璃门。	顶	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6	2125	12750

31	准备桌		1800*1000*1000mm	1、尺寸：1800*1000*1000mm； 2、材质：橡胶木指接板+多层板+钢架； 3、工艺：桌面采用 25mm 厚橡胶木指接板，所有转角处倒圆，不出现直角，起到防碰撞作用不易伤人，四周及底部没有毛边、不刮手；层板采用 E0 级 16mm 厚环保饰面多层板，整体板面正负误差在 0.3mm 以内，PVC 同色封边；钢脚采用外八造型 25*70*1.5mm(±0.5mm)矩形钢管，横梁采用 20*40*1.2mm(±0.5mm)矩形钢管，层板托采用 20*20*1.5mm(±0.5mm)矩形钢管，采用固定脚垫； 4、功能：用于木工教室、手工教室、创客教室等。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	3500	3500
六、音乐教室（2 间）										

32	音乐凳 1		285*300*338mm	1、尺寸:D285*W300*H338mm。厚度:坐面 5mm,凳脚 20mm,抽屉侧板 3mm,抽屉前后板 4.5mm; 2、材质:优质 ABS+PP ; 3、颜色: 红色和黄色各一半。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	56	498	27888
33	音乐凳 2		450*540*800mm	1、材质: 采用优质橡胶木实木制作, 背板采用优质 15mm 厚夹板, 用一次热成型技术,牢固且使用寿命长; 2、油漆: 环保水性漆; 3、颜色: 按照图片颜色各一半。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	56	750	42000
七、音乐器材室										



34	器材柜		2400*450-600*2000mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木多层板，层板厚度 25mm，其他部分 18mm； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手； 5、颜色：木纹色。	顶	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	4	6375	25500
35	美术桌		1400*700*750mm	1、台面：E0 级多层板做白色烤漆； 2、桌架：樱桃木实木框架；	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	24	2500	60000

36	美术凳		455*510*820mm	1、椅架：樱桃木实木框架+桦木多层板双贴樱桃木实木皮座板靠背。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	114	600	68400
37	收纳柜		1200*400*800mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木多层板，台面厚度 25mm，其他部分 18mm。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质三节阻尼器、阻尼铰链、优质拉手。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	16	1250	20000
九、美术准备室										

38	美术准备室柜		2700*450*2200mm	1、组合方式：敞格展示柜+竖敞格展示柜+活动柜展示柜； 2、主要材质：多层板； 3、工艺：三种展示柜的上方和中间部分布局相同，顶板和竖敞格柜的书籍陈列架层板采用 E0 级 25mm 厚，其他均采用 16mm 厚环保饰面多层板，整体板面正负误差在 0.3mm 以内，PVC 同色封边，踢脚板做法；柜体上方的对开门采用可书写白板，中间为敞格柜，双开门储物柜的门板采用优质缓冲铰链，防止夹手；采用免拉手设计；中间为上下 2 种规格的敞格柜，上部分为 2 个稍大容量的敞格，下部分为 6 个小容量的敞格；展示柜柜体底部均使用脚钉。分离式活动柜底部配工业轮，其中 2 个带刹车，轻松实现移动和固定互相切换。 ①米亚敞格展示柜（2 个）：下方为晾纸架，共 8 层，层板面积为 W865*D429mm，层板采用 CNC 雕刻		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	21550	43100
----	--------	---	-----------------	---	--	------------	------	---	-------	-------

				一体成型，靠人一侧做内凹圆弧设计，内凹深度 D50mm，层间净间距 H85mm (±3mm) ； ②米亚竖敞格展示柜（2 个）：下方为书籍陈列架，共 2 层，层间净间距 H382mm (±2mm) ，层板上安装若干 H60mm 锁条，锁条间隔 W47mm (±1mm) ，便于摆放书籍。 ③米亚活动柜展示柜（2 个）：下方为活动柜，与外侧柜体分离式设计，活动柜内部纵向共 6 格，面板免拉手设计，便于移动活动柜。 4.功能：上对开门板可作为手写板使用；活动柜，晾纸架，陈列架，储物等功能全部具备；						
39	展示柜		3700*400*2000mm	1、材质：多层板+钢架； 2、工艺：左右柜顶板、层板均采用 25mm 厚的 E0 级环保饰面多层板，其他采用 16mm 厚的 E0 级环保饰面多层板，	组	江苏格林家具有限	格林汉姆	1	21000	21000


			整体板面正负误差在 0.3mm 以内。左柜采用踢脚板做法，分为 4 个部分，左上敞格内置白色可书写板，左下敞格可用于放置摆件或雕塑等，右边上面分小敞格，共 6 个小敞格；右下方为 4 层抽屉，抽屉底板采用 5 厘中纤板，卡入式安装，门板上拉手为双面卡扣设计，PP 抑菌材质，采用三节静音导轨，抽屉推拉顺畅。右柜也分为 4 个敞格，下方不设底板，下方两个敞格放置两个带轮移动框，可用于收纳物品；左上方敞格内置纵向小敞格架+钢架，钢架采用 15mm*15mm*1.5mm（±0.5mm）的钢管满焊焊接而成，坚固牢靠，可用于挂放毛巾和布料等；右上方内置软木板，可图钉； 3、功能：该展示柜具有非常大的储物空间，储物及展示空间多样。		公司				
十、门卫室									

40	办公桌 2		1400*600*750mm	1、基材：采用 E0 级多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手； 5、钢架：采用优质冷轧管，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末（静电喷涂）。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	1200	2400
41	办公椅 2		560*615*1030mm	1、椅背：黑色 PP 料背架，带固定腰靠； 2、椅座：40 密度高回弹中软切割海绵； 3、内部：PP 连体固定扶手； 4、支撑脚：25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	350	700

42	防爆柜		900*550*1800mm	1、材料：采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成； 2、柜面：采用自动喷淋式磷化，亚光环氧聚脂形粉末（塑粉）静电喷涂涂膜不易脱落，环保耐用。	顶	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	1550	1550
43	货架		2000*600*2000mm	1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 60*40*1.5 厚的 P 型钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载≥200 公斤； 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	1550	1550
十一、图书馆										

44	吧台		6000*800*1100mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木多层板，台面厚度 25mm，其他部分 18mm，台面和侧面包大理石； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	35000	35000
45	办公椅 2		560*615*1030mm	1、椅背：黑色 PP 料背架，带固定腰靠； 2、椅座：40 密度高回弹中软切割海绵； 3、内部：PP 连体固定扶手； 4、支撑脚：25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	350	700

46	高书架 1		11700*400*2800mm	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面刨花板，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落； 2、具有防污、防刮、耐磨等功能； 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	组	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	54000	54000
47	高书架 2		5400*400*2800mm	1、基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落； 2、具有防污、防刮、耐磨等功能； 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝	组	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	35000	35000

				合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。						
48	弧形卡座+书架		37000*1440*750mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木刨花板，台面厚度 25mm，其他部分 18mm。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质三节阻尼导轨、阻尼铰链、优质拉手。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	1	59500	59500
49	靠墙阅览桌		1200*600*750mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木刨花板，台面厚度 25mm，其他部分 18mm。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	12	1500	18000

				4、五金配件：采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手。						
50	阅览椅		430*425*810mm	1、椅座背 ①材质：椅座背采用全新 PP 为原料，注塑工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成； ②功能：采用矮背及高背结合组成，背可拆开。 2、椅架 ①材质：椅架采用圆管钢管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，托板采用钢板冲压而成，与椅架焊接成型，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	9	200	1800

				陷。 ②尺寸：1.5mm 厚直径φ19mm 圆管。 ③功能：高度不可调节。 ④工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末（塑粉），经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。 3、脚垫 ①材质：采用全新 PP 塑料制作，不可采用回收料生产。						
51	靠窗矮柜 1		1200*400* 800mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木刨花板，各面厚度 25mm，其他部分 18mm。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手。	顶	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	6	7500	45000


52	靠窗矮柜 2		1200*400* 800mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木刨花板，台面厚度 25mm，其他部分 18mm。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手。	顶	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	18	1300	23400
53	接待桌		φ 1200*H750 mm	1、台面：中纤板贴木皮； 2、脚：白腊实木脚。		江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	850	1700
54	弧形软包坐垫		7340*600* 450mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木刨花板，台面厚度 25mm，其他部分 18mm。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；	组	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	1500 0	30000

				4、五金配件：采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手。 5、坐垫：布艺软包						
55	阅览桌		1000*600*750mm	1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用 E0 级实木刨花板，台面厚度 25mm，其他部分 18mm。 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质三节阻尼自吸导轨、阻尼铰链、优质拉手。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	5	1200	6000
56	阅览椅		430*425*810mm	1、椅座背 ①材质：椅座背采用全新 PP 为原料，注塑工艺制作、产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成；	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	5	200	1000

			②功能：采用矮背及高背结合组成，背可拆开。 2、椅架 ①材质：椅架采用圆管钢管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，托板采用钢板冲压而成，与椅架焊接成型，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。 ②尺寸：1.5mm 厚直径φ19mm 圆管。 ③功能：高度不可调节。 ④工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末（塑粉），经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。 3、脚垫 ①材质：采用全新 PP 塑料制作，不可采用回收料生产。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

57	休闲桌		φ 850*H750 mm	1、台面：岩板； 2、钢架：黑色碳素钢架。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	3	850	2550
58	休闲椅		600*620*790mm	1、材质：采用优质布料； 2、靠背和坐垫：曲木内胆； 3、钢架：金属脚架。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	10	1680	16800
59	豆袋沙发		φ 450*H420 mm	1、规格：φ450*420mm； 2、材质：布艺面料； 3、工艺：内部填充 EPP 粒子，质量轻、环保无味； 4、功能：顶部带布提手，非常轻，方便移动。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	4	1800	7200

60	软包垫		400*400*20mm	1、材质：布艺面料； 2、工艺：内部记忆海绵，质量轻、环保无味。	个	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	10	160	1600
61	线圈矮凳1		φ 350*H450mm	1、材质：高档海绵+超纤皮； 2、框架：实木板。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	4	2000	8000
62	线圈矮凳2		φ 500*340mm	1、材质：高档海绵+超纤皮； 2、框架：实木板。	张	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	2	2500	5000

63	异形凳		500*540*430mm	1、材质：采用西皮或麻布饰面件； 2、海绵：内用 40 度以上高密度海绵； 3、框架：实木框架。	个	江苏格林家具有限公司	格林汉姆	18	800	14400
	合计									3499750

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价为固定总价，投标总价不得超最高限价。投标总价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

投标单位名称：江苏格林家具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 6 月 17 日